Thermo Fisher SCIENTIFIC

化学品安全技术说明书

页码 1 / 8 生效日期 23-Sep-2010 修订日期 15-May-2024

版本 3

FSHK10 根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

煤油馏分油

一 化学品及企业标识

产品说明: 煤油馏分油

Product Description: Kerosene, Odorless

目录编号 K10-4; K10-20; K10-200 俗名 Coal oil; Kerosine (Odorless)

CAS 号 64742-47-8

供应商 Fisher Scientific Company

One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100

紧急电话号码 4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途实验室化学品.限制用途无资料。

二 危险性概述

 物理状态
 外观与性状
 气味

 液体
 浅黄色
 无气味

紧急情况概述

吞咽及进入呼吸道可能致命. 可燃液体.

GHS危险性类别

易燃液体.	类别4
吸入毒性	类别1

标签元素



煤油馏分油

页码 2 / 8 修订日期 15-May-2024

警示语 危险

危险说明

H227 - 可燃液体

H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P310 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生

P331 - 不得诱导呕吐

P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物.

健康危害

吞咽有吸入危害 - 可进入肺部并造成损伤.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
石油加氢轻馏分	64742-47-8	>99

四 急救措施

一般建议

如症状持续,呼叫医生.

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上,包括眼皮下面.就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟. 如皮肤刺激持续,呼叫医生.

吸入

转移至空气新鲜处. 如呼吸停止,进行人工呼吸. 如出现症状,就医. 有对肺部造成严重损害的风险。.

合λ

清水漱口,然后饮用大量的水.不得诱导呕吐.立即呼叫医生或解毒中心.如自然呕吐,使患者前倾。.

煤油馏分油

页码 3 / 8 修订日期 15-May-2024

最重要的症状与影响

呼吸困难. 过度暴露的症状可能是头痛,头晕,疲倦,恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质,采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳(CO2)、干粉、抗溶性泡沫. 可以使用水雾冷却密闭容器.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

化学品引起的特殊危害

可燃物. 容器受热时可能发生爆炸. 产品及空容器请远离热源及点火源.

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中,佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备. 确保足够的通风. 清除所有点火源. 对静电采取预防措施.

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统.

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收. 存放于适当的密闭容器中待处置. 清除所有点火源.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具. 确保足够的通风. 严防进入眼中、接触皮肤或衣服. 避免食入和吸入。. 远离明火、热表面和点火源.

安全储存

保持容器密闭, 存放于干燥、阴凉且通风良好处. 远离热源, 火花和火焰.

特定用途

在实验室使用

煤油馏分油

页码 4 / 8 修订日期 15-May-2024

八 接触控制和个体防护

控制参数

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符:工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保足够的通风,尤其是在有限区域中.确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

Γ	手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
İ	一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时,工人必须使用合适的呼吸器.

为保护穿戴者,呼吸防护设备必须正确地配合,并应妥善的使用和维护。

大型/**紧急情况下使用** 通风不良时,佩带适当的呼吸装置

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼

吸器

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 使用时、不得进食、饮水或吸烟、按规定时间清洁设备,工作区和衣服。.

环境接触控制 防止产品进入下水道,防止泄漏物污染地下水系统。.

九 理化特性

外观与性状浅黄色物理状态液体

页码 5 / 8 修订日期 15-May-2024

煤油馏分油

 气味阈值
 无资料

 pH值
 无资料

熔点/熔点范围 -17.8 ° C / 0 ° F

软化点 无资料

沸点/沸程 151.1 - 301 ° C / 304 -

573.8 ° F

闪火点 71.1 ° C / 160 ° F 方法 - 无资料

蒸发速率 无资料

蒸气压 5 mmHg @ 38 ° C

蒸汽密度 4.5 (空气= 1。0) (空气= 1。0)

比重 / 密度 0.8 (H2O=1)

堆积密度 不适用 液体

 水溶性
 不溶的

 在其他溶剂中的溶解度
 无资料

分配系数(正辛醇/水)

自燃温度 210 ° C / 410 ° F

黏度 无资料

爆炸性 爆炸性气体/蒸汽混合物的可能

氧化性 无资料

十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定.

 危险反应
 正常处理过程中不会发生.

 危险的聚合作用
 不会发生危险性聚合反应.

应避免的条件 不相容产品. 热源、明火和火花. 远离明火、热表面和点火源.

应避免的材料 强氧化剂.

有害的分解产物 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度		
石油加氢轻馏分	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 5.2 mg/L (Rat) 4 h		

皮肤腐蚀/刺激; 无资料

0

煤油馏分油

页码 6 / 8 修订日期 15-May-2024

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;

 呼吸系统
 无资料

 皮肤
 无资料

生殖细胞致突变性; 无资料

۰

致癌性; 无资料

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光; 无资料

靶器官 无资料.

吸入危险。 类别1

症状 /效应 过度暴露的症状可能是头痛,头晕,疲倦,恶心和呕吐

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有毒,可能会对水生环境产生长期有害影响. 此产品含有下列对环境有危险的物

质.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
石油加氢轻馏分	LC50: = 2.4 mg/L, 96h			
	static (Oncorhynchus			
	mykiss)			
	LC50: = 2.2 mg/L , 96h			
	static (Lepomis			
	macrochi rus)			
	LC50: = 45 mg/L , 96h			
	flow-through			
	(Pimephales promelas)			

持久性和降解性 无资料

降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

页码 7 / 8 修订日期 15-May-2024

煤油馏分油

生物累积潜力 无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)				
石油加氢轻馏分		61 - 159 dimensionless				

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的 **臭氧消耗趋势** 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息 不要冲到下水道,废物代码应由使用者根据产品的应用指定,不要排入下水道,

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市,中国 (IECSC),欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP),U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律宾 (PICCS),Japan (ENCS),Japan (ISHL),澳大利亚(AICS),Korea (KECL).

	组分	危险化学品 名录(2015版)		台湾 - 有毒 化学物质名 录		EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
Γ	石油加氢轻馏分	-	Х	Х	Х	265-149-8	Х	Χ	Х	-		Χ	KE-12550

煤油馏分油

页码 8 / 8 修订日期 15-May-2024

/州山阳刀

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期23-Sep-2010修订日期15-May-2024修订,再版的原因不适用.

培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录 IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备 LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约"船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束