

安全資料表

頁碼 1/8 簽發日期 02-Feb-2010 修訂日期 15-May-2024

版本 4

FSHE178 CNS 15030化学品分类和标签 。

Ethylene glycol

一、化學品與廠商資料

产品说明: 乙二醇

Product Description: Ethylene glycol

目錄號: E178-4; E178-4; E178-200; E178-500 同義名稱 Monoethylene glycol; 1,2-Ethanediol

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 107-21-1 分子式 C2 H6 O2

供應者 Fisher Scientific Company

One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100

緊急聯絡電話/傳真電話 CHEMTREC, Outside the USA: 001-703-527-3887

CHEMTREC, Inside the USA: 800-424-9300

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品. **限制使用** 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 粘稠液體 液體

外觀(物質狀態、顏色等)

無色

氣味

無氣味

應急綜述

吞食有害. 長期或重複暴露可能對器官造成傷害. 吸濕性.

物質或混合物之危害分類

急性口服毒性	級別4
特定的靶器官系統毒性(反復暴露)	級別2

標示元素



警示語
警告

危害警告訊息

H302 - 吞食有害

H373 - 長期或重複暴露可能對器官造成傷害

安全資料表

Ethylene glycol

頁碼 2/8 修訂日期 15-May-2024

危害防範措施

預防

P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

P270 - 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙

P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用

P304 + P340 - 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的姿勢

P312 - 如感覺不適,呼救毒物諮詢中心或求醫

P330 - 漱口

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉

處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

吸濕性.

健康危害

吞食有害. 長期或重複暴露可能對器官造成傷害.

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其水溶性,可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性,可 能在水資源系統中擴散.

其他危害

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、 成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
乙二醇	107-21-1	>95

四、急救措施

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面.就醫治療.

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如出現症狀,立即就醫治療.

吸入

移至新鮮空氣處. 患者有攝食或吸入物質時,切勿採取嘴對嘴方法;使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備 進行人工呼吸. 如出現症狀,立即就醫治療. 如果呼吸停止,進行人工呼吸.

不得誘導嘔吐. 立即呼叫醫師或毒物控制中心.

最重要症狀及危害效應

呼吸困難.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療. 症狀可能延後顯現.

五、滅火措施

安全資料表 Ethylene glycol

頁碼 3 / 8 修訂日期 15-May-2024

適用滅火劑

水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放. 產品及空容器請遠離熱源及點火源.

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備.

環境注意事項

不得排放到環境中. 更多的生態學資訊請參見第十二節.

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧. 避免接觸皮膚、眼睛或衣物.

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 遠離熱源、火花和明火.

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
乙二醇	TWA: 20 mg/m ³	A: 20 mg/m³ TWA: 10 mg/m³ Ceil		Ceiling: 100 mg/m ³
	STEL: 40 mg/m ³			

I	組分	ACGIH TLV	OSHA PEL NIOSH 英國		歐盟	
	乙二醇	TWA: 25 ppm	(Vacated) Ceiling: 50		STEL: 40 ppm 15 min	TWA: 20 ppm (8h)
-		STEL: 50 ppm	ppm		STEL: 104 mg/m ³ 15	TWA: 52 mg/m ³ (8h)
-		STEL: 10 mg/m ³	(Vacated) Ceiling: 125		min	STEL: 40 ppm (15min)
-			mg/m³		STEL: 30 mg/m ³ 15	STEL: 104 mg/m ³
-					min	(15min)
-					TWA: 10 mg/m ³ 8 hr	Skin
-					TWA: 20 ppm 8 hr	
-					TWA: 52 mg/m ³ 8 hr	
					Skin	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

Ethylene glycol

頁碼 4/8 修訂日期 15-May-2024

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中.確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引 人工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

個人防護設備

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

穿透時間 歐盟標準 手套的意见 手套材料 手套的厚度 見製造商的建議 EN 374 維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯) (最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套 适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨 和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器. 呼吸防護

為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

的呼吸器。

推薦的過濾器類型: 有機氣體和蒸氣過濾盒 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 閥門過濾: EN405; 或; 半面罩: EN140; 以及過濾器, EN 141

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作. 衛生措施

環境暴露控制 無可用資訊.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 無色

物質狀態 粘稠液體 液體

氣味 無氣味 嗅覺閾值 無可用資料

5.5-7.5 50% aq. sol pH 值

熔點/熔點範圍 -13 ° C / 8.6 ° F

軟化溫度 無可用資料

196 - 198 ° C / 384.8 - 388.4 @ 760 mmHg 沸點/沸點範圍

° F

閃火點 (開背或閉杯) 111 ° C / 231.8 ° F 方法 - DIN 51758

無可用資訊 蒸發率

易燃性(固體,氣體) 不適用 液體

爆炸界限 下限 3.2 vol %

上限 28 vol %

蒸氣壓 0.12 mmHg @ 20 ° C

蒸氣密度 2.14 (空氣 = 1.0) (空氣 = 1.0)

比重 / 密度 1.113

堆積密度 不適用 液體

水溶性 可溶混 無可用資訊

在其他溶劑中的溶解度

分配係數(正辛醇/水)

安全資料表 Ethylene glycol

頁碼 5 / 8 修訂日期 15-May-2024

組分 Log Pow 乙二醇 -1.36

自燃溫度 413 ° C / 775.4 ° F

分解溫度> 500°C黏度21 cP (20° C)爆炸性無可用資訊氧化性質無可用資訊

分子式 C2 H6 O2 分子量 62.06

十、安定性及反應性

安定性 吸濕性.

危害反應 正常處理過程中不會發生. **可能之危害反應** 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 不相容產品. 過熱. 暴露于潮濕空氣或水中.

應避免之材料 強氧化劑. 強酸. 強鹼. 醛類.

危害分解物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性;

(4) 心压安压,			
組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入
乙二醇	7712 mg/kg (Rat)	LD50 = 9530 µ L/kg (Rabbit)	LC50 > 2.5 mg/L (Rat) 6 h
		LD50 = 10600 mg/kg (Rat)	•
		LD50 > 3500 ma/kg (mice)	

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 基於可用數據,不符合分類標準

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 基於可用數據,不符合分類標準

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

呼吸系統 基於可用數據,不符合分類標準 **皮膚** 基於可用數據,不符合分類標準

(e) 生殖細胞致突變性; 基於可用數據,不符合分類標準

(f) 致癌性; 基於可用數據,不符合分類標準

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 基於可用數據,不符合分類標準

(h) STOT - 單次暴露; 基於可用數據,不符合分類標準

(i) STOT - 重複暴露; 級別2

安全資料表 Ethylene glycol

頁碼 6 / 8 修訂日期 15-May-2024

標的器官 中樞神經系統 (CNS), 肝臟, 腎臟.

(j) **吸入危險;** 基於可用數據,不符合分類標準

症狀 /影響,嚴重并被延遲 無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝...

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	细菌毒性
乙二醇	LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 40761 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)	EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	

持久性及降解性易生物降解持久性不太可能有持久性.

生物蓄積性不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
乙二醇	-1.36	無可用資料

土壤中之流動性 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性,可能在環境中遷移 在土壤

中有高流動性

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質 臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝.

十四、運送資料

Ethylene glycol

頁碼 7/8 修訂日期 15-May-2024

道路和鐵路運輸

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、 法規資料

國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質 名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與低學 物質單 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
乙二醇	-	X	X	X	203-473-3	X	Χ	X	Χ	Χ	Х	KE-13169

國家法規

台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html) 特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

十六、其他資料

02-Feb-2010 簽發日期 15-May-2024 修訂日期 修訂摘要 不適用.

培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

化學事故緊急應變培訓。

防火和滅火,識別危險和風險,靜電,由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單 IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值

TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

PNEC - 预测无影响浓度

DNEL - 衍生出來的無影響水平

頁碼 8/8 修訂日期 15-May-2024

Ethylene glycol

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50% NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性,生物累積性,毒性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會 ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》 OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

LD50 - 致命劑量50% EC50 - 有效濃度50% POW - 分配係數 辛醇:水 vPvB - 持久性,生物累积性

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估 VOC -(揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、 加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何 物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束