

## 安全資料表

頁碼 1 / 9 簽發日期 05-May-2009 修訂日期 10-Apr-2024

版本 6

ACR40882 CNS 15030化学品分类和标签。

### 1,4-Dioxane

### 一、化學品與廠商資料

产品说明: 1,4-二噁烷 Product Description: 1,4-Dioxane

目錄號: 408820000; 408820010; 408820025; 408820100; 408825000

同義名稱Diox化學文摘社登記號碼(CAS No.)123-91-1分子式C4 H8 O2

供應者 EU entity/business name Thermo Fisher Scientific

Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road,

Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途** 實驗室化學品. **限制使用** 無相關信息

### 二、危害辨識資料

 物質狀態
 外觀(物質狀態、顏色等)
 氣味

 液體
 無色
 石油餾分

### 應急綜述

高度易燃液體及蒸氣. 造成嚴重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激. 可能致癌. 可能形成爆炸性過氧化物. 重複暴露可能造成皮膚乾燥或龜 裂. 吸濕性.

### 物質或混合物之危害分類

易燃液體.	級別2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2
致癌性	級別1B
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	级别3

### 標示元素



·

### 警示語 危險

#### 危害警告訊息

H225 - 高度易燃液體及蒸氣

H319 - 造成嚴重眼睛刺激

H335 - 可能造成呼吸道刺激

H350 - 可能致癌

### 危害防範措施

#### 預防

P201 - 使用前取得特別說明

P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

P210 - 遠離熱源,熱表面,火花,明火及其他火源。禁止吸煙

P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接

P241 - 使用防爆電氣/通風/照明/設備

P242 - 使用不產生火花的工具

P243 - 採取防止靜電放電的措施

P280 - 佩戴眼睛/面部防護具

P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用

#### 反雁

P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染:立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴

P304 + P340 - 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的姿勢

P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗

P308 + P313 - 如暴露到或在意,求醫治療/諮詢

P370 + P378 - 火災時: 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

#### 儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉

#### 處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

### 物理及化學性質

蒸氣可能引起閃火或爆炸. 高度易燃. 可能形成爆炸性過氧化物. 吸濕性.

### 健康危害

造成嚴重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激. 可能致癌.

### 環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。..由於其水溶性,可能在環境中遷移.該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散.

### 其他危害

對陸生脊椎動物有毒. 含有已知或可疑的內分泌幹擾物. Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties.

### 三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
二恶烷	123-91-1	>95

### 四、急救措施

### 一般建議

如果症狀持續,請聯絡醫師.

### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面. 就醫治療.

頁碼 3 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續,請聯絡醫師.

#### 吸入

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止,進行人工呼吸. 如出現症狀,就醫治療.

#### 食入

用水漱口,然後飲用大量的水.

### 最重要症狀及危害效應

. 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

#### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

### 對醫師的備註

對症治療. 症狀可能延後顯現.

### 五、滅火措施

### 適用滅火劑

水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫. 可以使用水霧冷卻密閉容器.

#### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

#### 滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃. 點火風險. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物. 蒸氣可能傳播至點火源並形成回火. 容器受熱可能爆炸. 可能形成爆炸性過氧化物. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物.

### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

### 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風. 清除所有火源. 採取靜電放電的預防措施.

#### 環境注意事項

不得排放到環境中.

### 防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源. 使用防火花工具和防爆設備.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

### 七、安全處置與儲存方法

#### 處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火,設備上的所有金屬部件都要接地。. 採取靜電放電的預防措施. 如果懷疑形成過氧化物,請勿開啟或移動容器. 遠離明火,熱表面和火源. 只能使用不產生火花的工具.

### 儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處,存放於惰性氣氛中.易燃區.可能形成爆炸性過氧化物.若打開容器,需標識日期,并週期性地並測試過氧化物是否過期.若可過氧化液體中有晶體的形成,則可能發生了過氧化,而該產品應被視為非常危險。在這種

# 安全資料表

頁碼 4 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

情況下,只能由專業人員遠程打開容器. 遠離熱源、火花和明火. 防潮.

### 特定用途

在實驗室使用

### 八、暴露控制及個人防護措施

### 控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
二恶烷	TWA: 70 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 25 ppm	TWA: 100 ppm	TWA: 20 ppm
	Skin	TWA: 90 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
二恶烷	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 25 ppm	IDLH: 500 ppm	STEL: 60 ppm 15 min	TWA: 20 ppm (8h)
	Skin	(Vacated) TWA: 90	Ceiling: 1 ppm	STEL: 219 mg/m <sup>3</sup> 15	TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8h)
		mg/m³	Ceiling: 3.6 mg/m <sup>3</sup>	min	
		Skin		TWA: 20 ppm 8 hr	
		TWA: 100 ppm		TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr	
		TWA: 360 mg/m <sup>-3</sup>		Skin	

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

### 暴露控制

### 工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中. 使用防爆的電器/通風/照明/設備。. 確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

### 個人防護設備

**手部防護** 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度		手套的意见
丁基橡膠	>480 分钟	0.7 mm	水平 6	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	>480 分钟	0.7 mm	EN 374	行測試
				滲透率 38 μ g/cm2/min
丁基橡膠	< 200 分钟	0.35 mm		

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器.

為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

的呼吸器。

推薦的過減器類型: 有機氣體和蒸氣過濾盒 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149: 2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 閥門過濾: EN405; 或; 半面罩: EN140; 以及過濾器, EN 141

頁碼 5 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 無可用資訊.

### 九、物理及化學性質

 外觀(物質狀態、顏色等)
 無色

 物質狀態
 液體

**氣味** 石油餾分 **嗅覺閾值** 無可用資料

pH 值 6-8 500 g/l aq.sol 熔點/熔點範圍 12 ° C / 53.6 ° F

軟化溫度 無可用資料

 沸點/沸點範圍
 101 ° C / 213.8 ° F
 @ 760 mmHg

 閃火點 (開背或閉杯)
 12 ° C / 53.6 ° F
 方法 - 無可用資訊

 蒸發率
 無可用資料

 易燃性(固體,氣體)
 不適用
 液體

爆炸界限 下限 2 vol% 上限 22 vol%

蒸氣壓 41 mbar @ 20 ° C

**蒸氣密度** 3 (空氣 = 1.0)

 比重 / 密度
 1.034

 堆積密度
 不適用

 水溶性
 可溶的

 在其他溶劑中的溶解度
 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

**組分** Log Pow 二恶烷 -0.42

 自燃温度
 355 ° C / 671 ° F

 分解温度
 無可用資料

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

 1237
 1237

**氧化性質** 無可用資訊

分子式 C4 H8 O2 分子量 88.11

### 十、安定性及反應性

蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物

安定性 可能形成爆炸性過氧化物. 吸濕性.

**危害反應** 正常處理過程中不會發生. **可能之危害反應** 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 不相容產品. 熱源、火焰和火花. 長期暴露於空氣或濕氣中. 遠離明火,熱表面和火源. 暴露

于潮濕空氣或水中.

應避免之材料 強氧化劑. 還原劑. 鹵素.

**危害分解物** 一氧化碳 (CO). 二氧化碳. 過氧化物.

### 十一、毒性資料

頁碼 6 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

產品資訊

(a) 急性毒性;

組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入
二恶烷	5170 mg/kg ( Rat )	LD50 = 7600 mg/kg ( Rabbit )	48.5 mg/L ( Rat ) 4 h
	4200 mg/kg ( Rat )		_

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 基於可用數據,不符合分類標準

(c) **嚴重損傷/刺激眼部**; 級別2

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

呼吸系統 基於可用數據,不符合分類標準 皮膚 基於可用數據,不符合分類標準

(e) 生**殖細胞致突變性;** 基於可用數據,不符合分類標準

**(f) 致癌性;** 級別1B

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

組分	歐盟			國際癌症研究機構 (IARC)	
二恶烷	Carc Cat. 1B			Group 2B	

(g) 生**殖毒性;** 基於可用數據,不符合分類標準

(h) STOT - 單次暴露; 級別3

(i) STOT - 重複暴露; 基於可用數據,不符合分類標準

標的器官 未知.

症狀 /影響,嚴重并被延遲 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

### 十二、生態資料

### 生態毒性的影響

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	细菌毒性
二恶烷	LC50: = 9850 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 10306 - 14742 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 9850 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: > 10000 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	-		EC50 = 610 mg/L 5 min EC50 = 668 mg/L 15 min EC50 = 733 mg/L 30 min

頁碼 7 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

 持久性及降解性
 不易生物降解

 持久性
 不太可能有持久性.

**生物蓄積性** 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
二恶烷	-0.42	0.3 - 0.7 dimensionless

**土壤中之流動性** 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性,可能在環境中遷移 在土壤

中有高流動性

内分泌幹擾物資訊

**持久性有機污染物** 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

### 十三、廢棄處置方法

**殘留物/未使用產品產生的廢物** 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。. 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和

/或蒸氣),並可能是危險的.產品及空容器請遠離熱源及點火源.

燒.

### 十四、運送資料

### 道路和鐵路運輸

聯合國編號UN1165聯合國運輸名稱二氧六环運輸危害分類3包裝類別II

IMDG/IMO

 聯合國編號
 UN1165

 聯合國運輸名稱
 二氧六环

 運輸危害分類
 3

 包裝類別
 II

### 國際航空運輸協會 IATA

 聯合國編號
 UN1165

 聯合國運輸名稱
 二氧六环

 運輸危害分類
 3

 包裝類別
 II

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

### 十五、 法規資料

### 國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL),澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

1,4-Dioxane

頁碼 8/9 修訂日期 10-Apr-2024

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與低學 物質清 單 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
二恶烷	Χ	l X	X	l X	204-661-8	X	Х	l x	Χ	X	X	KE-10463

### 國家法規

### 台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html) 特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

Component	Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)
二恶烷	Class I (1 wt%)
123-91-1 ( >95 )	TRQ = 50  kg

### 十六、其他資料

05-May-2009 簽發日期 修訂日期 10-Apr-2024 修訂摘要 SDS更新章節.

### 培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

防火和滅火,識別危險和風險,靜電,由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

#### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值

TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性,生物累積性,毒性

PNEC - 预测无影响浓度 LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性,生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估 VOC -(揮發性有機化合物)

### 主要參考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

頁碼 9 / 9 修訂日期 10-Apr-2024

\_\_\_\_\_\_

### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束