

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Numéro de la matière : 000000000001050049

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Aspect  | Aérosol contenant un gaz comprimé |
| Couleur | clair                             |
| Odeur   | caractéristique                   |

#### Classification SGH

Aérosols inflammables : Catégorie 1

Gaz sous pression : Gaz liquéfié

Sensibilisation cutanée : Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

- Mentions de danger : H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- Conseils de prudence : **Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection.  
**Intervention:**  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
**Stockage:**  
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique   | No.-CAS    | Concentration [%] |
|--|------------|-------------------|
| distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités | 64742-52-5 | >= 30 - < 60      |
| distillats légers (pétrole), hydrotraités              | 64742-47-8 | >= 10 - < 30      |
| propane  | 74-98-6    | >= 5 - < 10       |
| butane   | 106-97-8   | >= 5 - < 10       |
| Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce    | 68647-72-3 | >= 0.1 - < 1      |
| citral   | 5392-40-5  | >= 0.1 - < 1      |

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

|   |  |
|---|--|
|   | Ne pas laisser la victime sans surveillance.   |
| En cas d'inhalation                               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.   |
| En cas de contact avec la peau                    | : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.<br>Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.<br>Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.  |
| En cas de contact avec les yeux                   | : Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.<br>Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.   |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.  |

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|  |  |
|--|--|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Poudre chimique sèche<br>Jet d'eau pulvérisée |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit  |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO2)<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée   |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

|   |  |
|---|--|
| Méthodes spécifiques d'extinction                   | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.  |
| Information supplémentaire                          | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.<br>Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.   |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|   |  |
|---|--|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Enlever toute source d'ignition.<br>Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.<br>Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.   |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).<br>Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.  |

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|  |   |
|--|---|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.<br>Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Équipement de protection individuel, voir section 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.<br>Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.<br>Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.<br>Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.<br>Les personnes susceptibles d'avoir des problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, des allergies, des maladies respiratoires chroniques ou récurrentes, ne |
|--|---|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

devraient pas être employées dans aucun des procédés dans lequel ce mélange est utilisé.

Toujours remettre le capuchon après l'utilisation.

Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

Conditions de stockage  
sures

: ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C. Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge. Défense de fumer. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter

: Oxydants forts

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants   | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible     | Base      |
|--|------------|------------------------------------|---|-----------|
| distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités | 64742-52-5 | TWA (Brouillard)                   | 1 mg/m3   | CA BC OEL |
|  |            | TWA (Fraction inhalable)           | 5 mg/m3   | ACGIH     |
| distillats légers (pétrole), hydrotraités              | 64742-47-8 | TWA                                | 200 mg/m3 (Sous forme de vapeur d'hydrocarbure total) | CA BC OEL |
|  |            | TWA                                | 200 mg/m3 (la vapeur d'hydrocarbure totale)           | CA AB OEL |
| propane  | 74-98-6    | TWA                                | 1,000 ppm   | CA AB OEL |
|  |            | TWA                                | 1,000 ppm   | CA BC OEL |
|  |            | VEMP                               | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                              | CA QC OEL |
|  |            | LMPT                               | 1,000 ppm   | CA ON OEL |
| butane   | 106-97-8   | TWA                                | 1,000 ppm   | CA AB OEL |
|  |            | TWA                                | 600 ppm   | CA BC OEL |
|  |            | STEL                               | 750 ppm   | CA BC OEL |
|  |            | VEMP                               | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                                | CA QC OEL |
|  |            | STEL                               | 1,000 ppm   | ACGIH     |
| citral   | 5392-40-5  | TWA (Fraction inhalable et vapeur) | 5 ppm   | ACGIH     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

Protection des mains  
Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux. Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil contenant de l'eau pure.

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Aérosol contenant un gaz comprimé

Couleur : clair

Odeur : caractéristique

Seuil olfactif : Donnée non disponible

pH : Non applicable

Point de fusion/point de congélation : Donnée non disponible

Point d'ébullition : 82.22 °C

Point d'éclair :  
Donnée non disponible

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz, liquide) : Aérosol extrêmement inflammable.

Limite d'explosivité, supérieure : Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible |
| Densité                               | : 0.856 g/cm3           |
| Solubilité(s)                         |                         |
| Hydrosolubilité                       | : insoluble             |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : non déterminé         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé         |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible |
| Viscosité                             |                         |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible |
| Chaleur de combustion                 | : 44.04 kJ/g            |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Réactivité                           | : Stable   |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.   |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.<br><br>Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.<br>Températures extrêmes et lumière du soleil directe.   |
| Matières incompatibles               | : Oxydants forts   |
| Produits de décomposition dangereux  | : Oxydes de carbone  |

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.  |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

éruption cutanée.

Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.

Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

### Cancérogénicité:

#### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

#### ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### **distillats naphéniques lourds (pétrole), hydrotraités:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: > 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Lapin: > 5,000 mg/kg

##### **distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: > 4.6 mg/l  
Durée d'exposition: 6 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Rat: > 2,000 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Irritant pour la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

---

Remarques: Irritation sévère des yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Produit:

Remarques: A un effet sensibilisant.

#### Composants:

##### **Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce:**

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

##### **citral:**

Classification: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

### Cancérogénicité

Donnée non disponible

### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

### **Composants:**

#### **butane :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: 2.89

#### **citral :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 2.9 (25 °C)  
Méthode: OCDE Ligne directrice 117

### **Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

### **Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

### **Produit:**

Information écologique supplémentaire : Donnée non disponible

---

## **SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

### **Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

---

## **SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

|  |
|--|
| Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):<br>UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée |
|--|

|   |
|---|
| Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):<br>UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée |
|---|

|  |
|--|
| Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):<br>UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée |
|--|

|  |
|--|
| Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):<br>UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée |
|--|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**LIS** Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
**TSCA** Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

**Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :**

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement  
Mentions de danger

: **Danger:**  
Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence

: **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP STAINLESS STEEL POLISH\_20N16\_12CT

Version 1.4

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 04/27/2025

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Stockage:** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.4        |
| Date de révision:  | 10/01/2023 |
| Date d'impression: | 04/27/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.