



# Конспект «Функции». 1 часть

Пример функции.

```
var calculateSum = function (numberFirst, numberSecond) {  
  var sum = numberFirst + numberSecond;  
  return sum;  
};  
  
calculateSum(); // Вернёт NaN  
calculateSum(2); // Вернёт NaN  
calculateSum(2, 5); // Вернёт 7  
calculateSum(9, 5); // Вернёт 14
```

В этом примере:

- calculateSum — имя, по которому можно обратиться к функции.
- numberFirst, numberSecond — параметры функции.
- return sum; — место кода, где происходит возвращение sum и выход из функции.
- calculateSum(2, 5); — аргументы, которые передаются в функции при вызове. Порядок аргументов такой же, как у параметров функции. Первый аргумент 2 записывается в первый параметр numberFirst, аргумент 5 записывается в параметр numberSecond. Важно соблюдать порядок параметров при вызове функции, чтобы избежать неочевидных ошибок.

▾ Продолжить



Консультация по телефону  
8 800 555-86-28.

## Курсы

Интерактивные курсы  
Подписка  
Учебник по PHP

## Профессии

Фронтенд-разработчик  
React-разработчик

## Интенсивы

HTML и CSS, уровень 1  
HTML и CSS, уровень 2  
JavaScript, уровень 1  
JavaScript, уровень 2  
JavaScript, уровень 3  
PHP, уровень 1  
PHP, уровень 2

## Блог

Полезные статьи  
HTML Шорты  
Карьера выпускников  
Обучение у нас

## Информация

Об Академии  
Вакансии  
О центре карьеры  
База выпускников

## Услуги

Для наставников  
Для учителей

## Остальное

Написать нам  
Мероприятия  
Форум  
Лига А.