



Конспект «JS в браузере». 1 часть



Поиск элементов на странице:

```
// Поиск элемента по тегу
var list = document.querySelector('ul');

// Поиск последнего элемента из списка
var lastProduct = document.querySelector('li:last-child');

// Поиск элемента по классу
var price = document.querySelector('.price');

// Поиск третьего элемента из списка товаров
var thirdProduct = document.querySelector('div.product:nth-child(3)');

// Поиск всех элементов, подходящих по селектору
var listItems = document.querySelectorAll('div.product');
```

querySelectorAll возвращает список (коллекцию) элементов. Этот список похож на массив, но им не является. Он называется *псевдомассив* и его можно перебирать с помощью цикла for.

Добавление класса элементу страницы:

```
// Когда ищем элемент по классу, используем точку
var product = document.querySelector('div.product');

// Но когда добавляем класс, точки нет!
product.classList.add('product--sale');
```

Результат работы classList.add() такой же, как при ручном добавлении класса в разметку:

```
<!-- Исходное состояние разметки -->
<li class="product">
  ...
</li>

<!-- Состояние после вызова classList.add -->
<li class="product product--sale">
  ...
</li>
```

▼ Продолжить



Консультация по телефону
8 800 555-86-28.

Курсы

- Интерактивные курсы
- Подписка
- Учебник по PHP

Профессии

- Фронтенд-разработчик
- React-разработчик

Интенсивы

- HTML и CSS, уровень 1
- HTML и CSS, уровень 2
- JavaScript, уровень 1
- JavaScript, уровень 2
- JavaScript, уровень 3
- PHP, уровень 1
- PHP, уровень 2

Блог

- Полезные статьи
- HTML Шорты
- Карьера выпускников
- Обучение у нас

Информация

- Об Академии
- Вакансии
- О центре карьеры
- База выпускников

Услуги

- Для наставников
- Для учителей
- Акселератор

Остальное

- Написать нам
- Мероприятия
- Форум
- Лига А.