

## Übung zur Vorlesung Grundlagen Betriebssysteme und Rechnernetze

1. Übungsblatt, Abgabe bis Mo, 03. November 2025, 10:00 Uhr

### **Hinweise zur Bearbeitung und Abgabe der Übung:**

- Die Übungsaufgaben und Zusatzmaterial finden Sie auf Moodle:  
<https://moodle2.uni-potsdam.de/course/view.php?id=42684>
- Abgabe in 3er-Gruppen; tragen Sie sich im Moodle-Kurs in eine Abgabegruppe ein! Auf allen Abgaben Namen und Matrikelnummern der Gruppenmitglieder nicht vergessen!
- Laden Sie Ihre Lösungen der Theorieaufgaben als PDF in Moodle hoch.
- Nutzen Sie für die Praxisaufgaben Git.UP! Klonen Sie sich für die jeweilige Aufgabe die Vorlage aus der Gruppe **GBR Vorlagen**. Sollte es für die Aufgabe keine Vorlage geben, zB: Aufgabe 1.1, erstellen Sie ein eigenes Repository. Achten Sie darauf ihre Git-Projekte im GBR Namespace zu erstellen. Für weitere Details folgen sie dem Manual auf Moodle.
- Halten Sie sich an die in den praktischen Aufgaben gegebenen Dateinamen und Methodennamen!
- Bitte keine Umlaute und Leerzeichen in Verzeichnissen und Dateinamen in der Abgabe verwenden! Ersetzen Sie Umlaute in Dateinamen (ä wird zu ae etc.)!
- Bei Problemen mit den Praxisaufgaben oder den Abgaben in GitLab legen Sie bitte in Ihrem GitLab-Repository ein Issue an und markieren darin einen Lehrenden! Bei Fragen zu den Aufgaben benutzen Sie bitte das Diskussionsforum in Moodle!
- Bitte kommentieren Sie Ihre Programme sinnvoll! Verwenden Sie sprechende Bezeichner und behandeln Sie mögliche Fehler!
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme auf `tiree.lab.cs.uni-potsdam.de` compilierbar und lauffähig sind!

**Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes: 20 Punkte.**

## Aufgabe 1.1: Sizeof und Arrays

Gegeben sei das folgende C-Code-Fragment:

```
int a[8];
int i;

for (i = 0; i < sizeof(a); i++) {
    a[i] = 1;
}
```

Bearbeiten Sie die folgenden Teilaufgaben:

- Geben Sie den Speicherplatz für das **gesamte Array a** an, vorausgesetzt eine einzelne Integer-Variable benötigt 4 Byte Speicherplatz. Bestimmen Sie zudem den Wert, den der **sizeof**-Operator für **a** zurückgibt.
- Mit Hilfe der Schleife sollen **nur** die Elemente des Arrays **a** auf 1 gesetzt werden. Erläutern Sie, ob die Schleife die gewünschte **Funktionalität erfüllt**. Erklären Sie, ob **genau** die benötigte Anzahl von Elementen auf 1 gesetzt werden. Passen Sie außerdem das gegebene Programm an, sodass **genau** die Elemente von **a** von der Schleife durchlaufen werden.
- Ermitteln Sie den Wert des **sizeof** Operators für **a** bei dem folgenden Programm:

```
unsigned long size(int* a){
    return sizeof(a);
}

int main(int argc, char** argv){
    int a[8];
    printf("%lu",size(a));
}
```

- Erläutern Sie, wie das Programm angepasst werden muss, damit innerhalb der **Funktion size**, die Länge des **Arrays a** ermittelt werden kann.

(0.5+1+0.5+1 Punkte)

## Aufgabe 1.2: Prozesszustände

Gegeben sei ein System mit **einem CPU-Kern**. Das System hat Zugriff auf eine Festplatte und einen USB-Datenträger und nutzt für jedes Gerät eine **eigene Warteschlange**.

Die Latenz für den Zugriff auf die Festplatte beträgt **35 ms** und die des USB-Datenträgers beträgt **45 ms**.

Zum Start sind die folgenden 3 Prozesse A, B und C mit einer Laufzeit von **50ms** im

Zustand „ready“ in der Ready-Queue **alphabetisch aufsteigend** einsortiert.

Für diese Prozesse treten die folgenden Ereignisse nacheinander auf. Dabei unterbricht das System nach **10 ms** den laufenden Prozess und der Scheduler wählt einen neuen Prozess aus der Ready-Queue aus. **Vernachlässigen** Sie im Rahmen der Übungsaufgabe den Zeitaufwand des Schedulers und des Dispatchers.

i) Geben Sie die Zustände der **Prozesse und der Warteschlangen** nach jedem Ereignis mithilfe einer Tabelle an. Nutzen Sie dafür das Zustandsmodell mit **5 Zuständen** für Prozesse aus der Vorlesung.

1. Nachdem der Prozess B **5ms** arbeitet, greift er auf den USB-Datenträger zu.
2. Nachdem der Prozess A **15ms** arbeitet, greift er auf die Festplatte zu.
3. Nachdem der Prozess A **20ms** arbeitet, greift er auf den USB-Datenträger zu.

ii) Erklären Sie, welchen Vorteil es hat, dass eine Warteschlange **pro Gerät**, anstatt einer Warteschlange für alle Geräte, verwendet wird.

**Hinweis: Wenn 2 Prozesse gleichzeitig eintreffen, werden diese in die Warteschlange alphabetisch aufsteigend einsortiert.**

(3+1 Punkte)

### Aufgabe 1.3: Prozessverwaltung

Die Kommando `ps` kann unter Linux zu der folgenden Ausgabe führen (Auszug):

```

USER      PID     PPID  %CPU  %MEM  TT      STAT   STARTED    TIME CMD
root       956       1    0.0   0.0   ?       Ss    01:41:44   00:00:00 login -- mschroetter
mschroe+  973       1    0.0   0.0   ?       Ss    01:41:49   00:00:00 /usr/lib/systemd/
↳ systemd --user
mschroe+  1009     956    1.8   0.1   tty2    Ss    01:41:49   00:00:13 -zsh
mschroe+  1096     973    0.0   0.0   ?       S<sl  01:41:50   00:00:00 /usr/bin/pipewire
mschroe+  1097     973    0.0   0.1   ?       S<sl  01:41:50   00:00:00 /usr/bin/wireplumber
mschroe+  1929    1009    0.4   0.0   ?       Ss    01:53:56   00:00:01 tmux new-session
mschroe+  3533    1929    3.3   0.1   pts/3   Ss    01:58:25   00:00:00 -zsh
mschroe+  3643    3533    0.0   0.0   pts/3   S+    01:58:32   00:00:00 nvim test.c
mschroe+  3644    3643    5.2   0.5   ?       Ssl   01:58:32   00:00:00 nvim --embed test.c
mschroe+  3676    3644   20.8   3.6   ?       Ssl   01:58:32   00:00:03 node language-server.
↳ js --stdio
mschroe+  3688    3644    1.0   0.2   ?       Ssl   01:58:33   00:00:00 clangd
mschroe+  3722    1929    1.7   0.1   pts/4   Ss    01:58:34   00:00:00 -zsh
mschroe+  3787    3722    1.7   0.1   pts/4   S+    01:58:35   00:00:00 neomutt
mschroe+  3828    1929    5.7   0.1   pts/5   Ss    01:58:37   00:00:00 -zsh
mschroe+  3967    3828   100   0.0   pts/5   R+    01:58:48   00:00:00 ps -eo user,pid,ppid
↳ ,%cpu,%mem,TTY,stat,start,time,cmd

```

- a) Erläutern Sie die jeweiligen Spaltenüberschriften!
- b) In welchem Zustand ist der Prozess mit der PID 3787?

- c) Geben Sie für den Prozess mit der PID 3967 das Prozessabstammungsdiagramm an! (3 Punkte)

### Aufgabe 1.4: CoFee

CoFee hilft Ihnen Fehler in Ihren Programmen zu finden und zu beheben. In der Vorlage **Uebung 1 CoFee** auf **Git.up** finden Sie 2 C-Programme. Analysieren Sie beide Programme mithilfe von CoFee. **Beheben** Sie die von CoFee gemeldeten Fehler in Ihrem Repository.

(3 Punkte)

### Aufgabe 1.5: Prozesstabelle

Implementieren Sie eine Prozesstabelle mithilfe einer **doppelt** verketteten Liste.

Die Elemente der Liste entsprechen den vereinfachten Prozessleitblöcken. Für jeden Prozess umfasst der zugehörige Leitblock die Prozess-ID (**PID**) und die ID des Elternprozesses (parent PID, **PPID**).

Die Datei **dl\_proc\_list.c** umfasst nach Ihrer Implementation mindestens den folgenden Datentypen sowie die Funktionen:

- Den Datentyp **dl\_proc\_list**,
- die Funktion **dl\_proc\_list\* dl\_proc\_list\_create()** zum Erstellen der Liste, wobei die Liste zu Beginn einen Prozess mit PID = 1 und PPID = 0 enthalten soll,
- die Funktion **int dl\_proc\_list\_insert(dl\_proc\_list \*list, int pid)** zum Einfügen eines Prozesses mit PID **pid** in die Liste, unter den folgenden Bedingungen:
  - Die Liste ist stets **aufsteigend** sortiert,
  - jede Prozess-ID kommt **höchstens** einmal vor und
  - als neuer Elternprozess wird der Prozess mit der **bisher** höchsten Prozess-ID festgelegt.
- die Funktion **int dl\_proc\_list\_get(dl\_proc\_list \*list, int position, int\* pid, int\* ppid)** zum Abfragen der PID und PPID des Prozesses an der gegebenen Position in der Liste und Abspeichern der erhaltenen Werte in den Parametern **pid** und **ppid**,
- die Funktion **int dl\_proc\_list\_remove(dl\_proc\_list \*list, int pid)** zum Entfernen des Prozesses **p** mit der PID **pid** aus der Liste, unter den folgenden Bedingungen:

- Das Löschen des Prozesses mit **PID = 1** soll verhindert werden und
- die Kindprozesse des zu löschenden Prozesses **p** erhalten den Elternprozess von **p** als neuen Elternprozess.
- und die Funktion **void dl\_proc\_list\_free(dl\_proc\_list \*list)** zum Freigeben des allokierten Speichers.

Beachten Sie dabei:

- Geben Sie für die Funktionen der doppelt verketteten Liste im Fehlerfall negative Werte und im Erfolgsfall 0 zurück. Falls der Rückgabetyt ein Pointer ist, soll die Funktion im Fehlerfall **NULL** zurückgeben.

Implementieren Sie anschließend ein Programm **proctable.c** mit der nachfolgenden Funktionalität:

Die Prozesstabelle wird wie folgt **nur** durch die Kommandozeilenargumente des Programms manipuliert:

- Die Kommandozeilenargumente sind als **Prozess-IDs und somit als Integer-Werte** zu interpretieren. Verwenden Sie die Funktion **strtol** zur Umwandlung eines Strings in einen Integer-Wert. Argumente mit dem **Integer-Wert 0** werden ignoriert, geben Sie dabei eine entsprechende Warnung aus.
- **Prozess einfügen:** Ein **positiver** Integer-Wert stellt einen neuen Prozess dar, der in die Liste eingefügt wird. Das Einfügen von vorhandenen Prozess-IDs ist **nicht zugelassen** und soll mit einer Fehlermeldung quittiert werden, ohne dass das Programm abbricht.
- **Prozess löschen:** Ein **negativer** Integer-Wert löscht den Prozess mit dem entsprechenden positiven Wert der ID aus der Liste. Ist der zu löschende Prozess **nicht vorhanden**, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
- **Am Ende** des Programms soll der Inhalt der Prozesstabelle, also sowohl die Prozess-ID als auch die ID des Elternprozesses, zeilenweise ausgegeben werden (**siehe unten**).

Beachten Sie bei der **gesamten Aufgabe**:

- Fehler von **Bibliotheksfunktionen** müssen abgefangen werden. Geben Sie eine entsprechende Fehlermeldung aus (vgl. **perror(3)**).
- Alle Fehler- und Warnungsmeldungen müssen auf dem Fehlerausgabekanal (**stderr**) ausgegeben werden.
- Geben Sie **jedweden** allokierten Speicher zum Programmende wieder frei.

**Beispielhafter Programmaufruf und Ausgabe:**

```
> ./proctable 7 7 -1 3 -8 abc 8
Fehler beim Einfuegen: PID 7 existiert bereits.
Fehler: Prozess mit ID = 1 kann nicht geloescht werden.
Fehler beim Loeschen: Prozess mit ID = 8 existiert nicht.
Warnung: Ungueltiges Argument "abc" ignoriert.
PID = 1, Parent PID = 0
PID = 3, Parent PID = 7
PID = 7, Parent PID = 1
PID = 8, Parent PID = 7
```

(7 Punkte)