

一、浏览器网页推送消息测试

网址：http://cs.mqlinks.com/tx_index.html

当音箱提示“服务连接成功”后，输入音箱编号（前后不能有空格），然后点击提交即可。

腾讯云公版云音箱云平台-设备管理

测试设备

音箱编号

SMS9920230852

文本

云闪付收款0.10元

提交

清除音响编号

二、http 接口推送消息

- 请求接口: <http://cs.mqlinks.com/txmsgpush/>
- 请求方法: post
- 请求参数:

```
{  "sbx_id": "SMS9920230852",  "agent_id": "{\"cmd\":\"voice\", \"money\":\"31.22\", \"msg\":\"微信收款 31.22 元\"}"}
```
- 参数说明:

sbx_id	设备 SN 号
agent_id	设备接收的指令内容。为 json 字符串

- apiPost 调试示例

POST http://cs.mqlinks.com/txmsgpush/

HeaderQueryBody认证预执行脚本后执行脚本

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

json

点击更新

```
1 {
2   "sbx_id": "SMS9920230852",
3   "agent_id": "{\"cmd\":\"voice\", \"money\":\"31.22\", \"msg\":\"微信收款31.22元\"}"
4 }
5
```

实时响应请求头(7)响应头(6)Cookies(0)响应示例

美化原生预览可视化utf8

```
1 {
2   "RequestId": "4bf1c1ea-3efd-41fc-9472-abc2eb810adf"
3 }
```

服务器端 PHP demo 程序:

```
<?php
$data = [
    'cmd' => 'voice',
    'msg' => '支付宝收款 1 元',
    'msgid' => time().rand(1,999999)
];
$string = json_encode($data, true);
$map = [
    'sbx_id' => 'TEST00002',//机器编号
    'agent_id' => $string,
];
try {
    $url = "http://cs.mqlinks.com/txmsgpush/";
    $res = curl_request($url, json_encode($map, true));
    var_dump($res);
}
catch (Exception $e){
    var_dump($e->getMessage());
}

function curl_request($url, $data = "", $second = 30){
    //curl_init 函数初始化请求会话，可以传递一个请求地址参数。
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $second);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SAFE_UPLOAD, true);
    //如果发送 post 请求，需要设置请求方式和请求参数
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    //请求参数
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

    //curl 请求默认返回 true false,想要返回结果，需要设置
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    // ③curl_exec 函数发送请求，有返回值
    $res = curl_exec($ch);
    // ④curl_close 关闭请求会话
    curl_close($ch);
    return $res;
}

?>
```

服务器端 JAVA demo 程序:

```
JSONObject playData = new JSONObject();
playData.put("cmd", "voice");
playData.put("msg", voice);
Date ltime = new Date();
playData.put("msgid", String.valueOf(ltime.getTime())); //消息唯一编号，一般使用时间做标识

String strPlayData = playData.toJSONString();

JSONObject sendData = new JSONObject();
sendData.put("sbx_id", "TEST00002");//机器编号
sendData.put("agent_id", strPlayData);

String url = "http://cs.mqlinks.com/txmsgpush/";
try {
    String resultJson = HttpUtils.connectPostUrl(url, sendData.toJSONString());
    log.info(resultJson);
}
catch (Exception e){
    log.error("发送语音失败");
}
```