Metaheurísticas

Seminario 1. Ejemplos de resolución de problemas con metaheurísticas: problemas clásicos y reales. Software de metaheurísticas

- 1. Introducción: Optimización
- Problemas de Optimización Combinatoria Clásicos
- 3. Algunos Ejemplos de Problemas de Optimización Reales
- 4. Software de Metaheurísticas

- ✓ Lenguaje coloquial, optimizar significa más o menos mejorar
- ✓ Contexto científico: la optimización es el proceso de tratar de encontrar la mejor solución posible para un determinado problema

- Problema de optimización:
- ✓ Diferentes soluciones, un criterio para discriminar entre ellas y el objetivo es encontrar la mejor

Encontrar el valor de unas variables de decisión (sujeto a restricciones) para los que una determinada función objetivo alcanza su valor máximo o mínimo

- Problema de optimización (maximización):
- ✓ Dado un dominio X y una función objetivo

$$f(x): x \in X \rightarrow R$$

 \checkmark El objetivo es encontrar x^* que verifique

$$x^* \in X$$
: $f(x^*) \ge f(x)$, $\forall x \in X$

■ Optimización combinatoria → Variable discreta

"Un Problema de Optimización Combinatoria consiste en encontrar un objeto entre un conjunto finito (o al menos contable) de posibilidades"

Tipos de problemas de optimización (representación de una solución):

- ✔ Permutaciones (Problemas de ordenación)
- ✓ Binarios (Problemas de pertenencia)
- Enteros (Problemas de cardinalidad, asignación, selección)
- ✔ De optimización numérica (Optimización de funciones no lineales)

- Problemas de optimización fáciles de resolver:
- ✓ Lineales: función objetivo y restricciones lineales (método Simplex)

- Problemas de optimización difíciles de resolver (NP-duros):
- ✓ No se puede garantizar el encontrar la mejor solución posible en un tiempo razonable
- Mayoría de los problemas con aplicación práctica, científica o industrial
- ✓ Desarrollo de procedimientos eficientes para encontrar buenas soluciones aunque sean no óptimas


2. Problemas de Optimización Combinatoria Clásicos

- Viajante
- Mochila
- Coloreado de Grafos
- Partición de Conjuntos
- Asignación Cuadrática
- Asignación Generalizada
- Ordenación Lineal
- Diversidad
- Enrutamiento de vehículos
- ...

Viajante de Comercio

■ Problema del Viajante de comercio, TSP:

Un viajante de comercio ha de visitar n ciudades, comenzando y finalizando en su propia ciudad. Conociendo el coste de ir de cada ciudad a otra, determinar el recorrido de coste mínimo



$$TSP = \begin{cases} min: & c_{\pi(1)\pi(n)} + \sum_{i=1}^{n-1} c_{\pi(i)\pi(i+1)} \end{cases}$$

Problema de la Mochila

■ Problema de la mochila, *Knapsack Problem*:

Dados n objetos, cada uno con un peso wj y un valor vj, se debe seleccionar el conjunto de objetos cuyo valor total sea máximo, sin exceder un peso máximo W

$$KP = \begin{cases} max : & \sum_{i=1}^{n} v_i x_i \\ s.a., & \\ & \sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le W \end{cases}$$

Problema de la Asignación Cuadrática

■ Problema de la asignación cuadrática, *QAP*:

Dadas n unidades y n localizaciones posibles, el problema consiste en determinar la asignación óptima de las unidades en las localizaciones conociendo el flujo existente entre las primeras y la distancia entre las segundas


$$QAP = \min_{S \in \Pi_N} \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f_{ij} \cdot d_{S(i)S(j)} \right)$$

Ejemplo un hospital con 4 localizaciones y 4 unidades. Tendría una gran repercusión la organización de estas unidades en las diferentes localizaciones. No tendría sentido colocar dos unidades muy relacionadas entre sí y con un gran flujo en zonas alejadas del hospital. Buscamos obtener la organización óptima para este problema.

Problema del Corte Máximo

■ Problema del corte máximo, *Max-Cut Problem*:

Dado un grafo ponderado y no dirigido y un conjunto de pesos asociados a cada arista, encontrar una partición del conjunto de vértices en dos subconjuntos disjuntos, tal que maximice la suma de los pesos en aristas cuyos extremos se encuentran en subconjuntos distintos




$$MCP = \begin{cases} max : & \frac{1}{2} \sum_{1 \le i \le j \le n} w_{ij} (1 - y_i y_j) \\ s.a., & y_i \in \{-1, 1\}, \quad \forall i \in V \end{cases}$$

Problema de la Diversidad Máxima

■ Problema de la diversidad máxima, MDP:

Seleccionar un conjunto de elementos m de una colección más grande n de tal forma que los elementos seleccionados tengan las características más variadas entre sí




$$MDP = \begin{cases} max : & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} d_{ij}x_{i}x_{j} \\ s.a., & \\ \sum_{i=1}^{n} x_{i} = m \\ x_{i} = \{0, 1\} \mid 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

Enrutamiento de Vehículos

■ Problema del enrutamiento de vehículos, VRP:

Obtener el conjunto de rutas más cortas posibles utilizando un conjunto de vehículos (con capacidad limitada) lo más pequeño posible tal que, partiendo de un almacén y regresando sucesivamente a él, abastecen a una serie de clientes (con demanda diferente) distribuidos geográficamente




$$VRP = \begin{cases} min: & \sum_{k=1}^{m} \sum_{i=1}^{n_k} c_{\pi^k(i)\pi^k(i+1)} \\ s.a., \\ & \sum_{i=1}^{n_k} q_{\pi^k(i)} \leq Q_k \ \forall k \in [1, m] \\ & \sum_{k=1}^{m} n_k \leq n \end{cases}$$

Ordenación Lineal

■ Problema de la ordenación lineal, LOP:

Dada una matriz de pesos de tamaño n×n, encontrar una permutación de las columnas y filas (simultáneamente) que maximice la suma de los pesos en el triángulo superior




$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$LOP = \begin{cases} max : & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} e_{p(i)p(j)} \end{cases}$$

Empaquetado en Cinta

Problema del empaquetado en cinta, SPP:

Dado un conjunto de rectángulos de diferentes dimensiones se colocan sobre una cinta de anchura fija y altura indefinida de tal forma que se minimice la altura alcanzada por dicha colocación



Otros problemas

- Problema del cliqué máximo: Encontrar la mayor componente conexa de un grafo dado
- Problema del coloreado de grafos: Encontrar la mínima cantidad de colores tal que dos vértices adyacentes no pueden tener el mismo color
- Problema del árbol de Steiner: Encontrar un árbol de coste mínimo que conecte un conjunto de vértices dado
- Problemas de asignación: Dada una tabla de tareas y personas que pueden realizarlas (coste distinto), encontrar la asignación de coste mínimo
- Problema job shop scheduling (JSP) consiste en planificar un conjunto de trabajos sobre un conjunto de máquinas. Cada trabajo dispone de una serie de operaciones que han de ser ejecutadas de forma secuencial en una máquina específica.

3. Algunos Ejemplos de Problemas de Optimización Reales


Diseño Aeronáutico

Planificación de Rutas para Transporte de Mercancías

Equilibrado de Líneas de Montaje en Nissan

- En los últimos años, se ha avanzado mucho en el diseño óptimo aerodinámico
- Esta área abarca desde elementos pequeños del campo del deporte, como los cascos de los ciclistas o los monos de los motoristas, a otros de un tamaño mucho mayor como automóviles, aviones o barcos
- En todos los casos no se trata sólo de una cuestión estética, sino de aerodinámica, con objeto de optimizar el rendimiento de los vehículos o los deportistas
- Hoy en día, casi todo el proceso de optimización se realiza mediante el empleo del ordenador

 En diseño aeronáutico, la optimización o diseño óptimo se refiere a la investigación para determinar la forma externa de la aeronave que resulte aerodinámicamente más eficiente, dentro de unas determinadas restricciones estructurales




- La disminución de la resistencia al avance de un avión en el aire es el factor clave
- Se calcula resolviendo unas ecuaciones que simulan el comportamiento de un objeto sólido (el avión) en interacción con un fluido (el aire), según la **Dinámica** Computacional de Fluidos
- Después se usan métodos de optimización para obtener la forma óptima del avión que minimiza la resistencia verificando los requisitos geométricos y físicos
- Los diseños prometedores mediante la simulación computacional son validados en el túnel de viento

- El problema de los algoritmos de optimización numérica clásicos es su lentitud
- En casos reales, cada ejecución puede requerir meses de cómputo en máquinas de alto rendimiento al tener que realizar una gran cantidad de simulaciones
- Por ello, se han empleado los algoritmos evolutivos para esta tarea, que son capaces de proporcionar diseños de buena calidad en un tiempo mucho más reducido
- Además, como optimizadores multiobjetivo, pueden optimizar varios criterios a la vez (velocidad, estabilidad o gasto de combustible, por ejemplo)

 Hoy en día es difícil encontrar empresas que gestionen las operaciones de logística sin la ayuda del ordenador

 El problema típico es diseñar las rutas más adecuadas de transporte/recogida de productos entre un almacén central y unos destinos dispersos geográficamente



 Su resolución de forma adecuada puede suponer ahorros muy significativos para la empresa

 Esta tarea se lleva a cabo empleando una flota de vehículos pertenecientes o no a la empresa







- Un sistema de planificación de vehículos debe proporcionar un conjunto de rutas de reparto a los conductores
- Las mercancías deben ser entregadas cuándo y donde se requieran, con el mínimo coste posible y verificando todas las restricciones legales y políticas de la empresa
- Los algoritmos de hormigas (AntRoute) son una herramienta muy potente para la planificación de rutas



- AntRoute planifica diariamente las rutas de reparto desde el almacén central de Migros, una gran cadena suiza con 600 supermercados, localizado en Suhr (AG), a toda Suiza
- Migros dispone de una flota de entre 150 y 200 vehículos con tres tamaños: camiones (capacidad de 17 palés), trailers (35 palés) y unidades tractoras (33 palés)
- Esto provoca restricciones de acceso a los almacenes de los supermercados, restricciones de uso de ciertas carreteras, ...
- Los repartos tienen de realizarse a horas específicas, todos ellos en un solo día (productos perecederos) y el último tiene que hacerse lo más lejos posible del almacén (servicios extra)



- Por ejemplo, en un reparto de 52000 palés a 6800 clientes en un periodo de 20 días, AntRoute obtuvo el diseño diario de rutas en menos de 5 minutos en un PC estándar
- Los expertos de la empresa necesitaron tres horas...
- Las soluciones de AntRoute fueron de mucha mejor calidad en cuanto al número de rutas necesario, la distancia total recorrida y al aprovechamiento de los vehículos:

	Human Planner	AR-RegTW	AR-Free
Total number of tours	2056	1807	1614
Total km	147271	143983	126258
Average truck loading	76.91%	87.35%	97.81%



- La mayoría de los sistemas productivos actuales se basan en líneas de montaje
- La producción de un ítem se divide en un conjunto de tareas que tienen que llevarse a cabo según un orden concreto y respetando una serie de precedencias
- Cada tarea necesita un tiempo dado (más un área de trabajo) y tiene asociada un conjunto de predecesores directos
- El diseño (equilibrado) de la línea requiere agrupar de forma eficiente las tareas necesarias en estaciones de trabajo para maximizar la producción y reducir tiempos muertos









- El parámetro clave es el tiempo de ciclo que indica el máximo tiempo permitido para que una estación procese sus tareas. A menor tiempo de ciclo, mayor capacidad productiva de la línea
- Los objetivos del equilibrado son:
 - agrupar las tareas en el menor número posible de estaciones de trabajo satisfaciendo un tiempo de ciclo, u
 - obtener la agrupación que minimiza el tiempo de ciclo








- Los algoritmos de OCH (optimización basados en colonias de hormigas) se han aplicado con gran éxito al equilibrado de líneas de montaje, resolviendo problemas cada vez más complejos y realistas
- Colaboración con la Cátedra Nissan de la UPC para resolver el problema multiobjetivo de minimizar el número de estaciones y su área para un tiempo de ciclo dado en la línea de montaje del motor del Nissan Pathfinder:








- Es un problema multiobjetivo con muchas restricciones fuertes y un espacio de búsqueda de gran dimensión: oportunidad para metaheurísticas como los algoritmos de OCH
- El objetivo es proporcionar al ingeniero de planta con diversas opciones de diseño optimales con distinto equilibrio entre ambos objetivos en una sola ejecución del algoritmo






 Una solución a este problema (TSALBP) es una asociación de tareas a las distintas estaciones que cumpla las restricciones



- Mediante un algoritmo de Optimización de Colonias de Hormigas multiobjetivo se proporcionan varias soluciones con un equilibrio distinto entre el área y el número de estaciones al ingeniero de la planta
- El rastro de feromona se asocia al par (tarea, estación)



 Se introduce una filosofía multicolonia para obtener un mayor abanico de soluciones posibles: cada hormiga utiliza distintos umbrales de llenado de estación




 Con esta propuesta se obtienen muy buenos resultados. El algoritmo de hormigas mejora a otras técnicas de búsqueda



Motor del Nissan Pathfinder:

- 747 piezas y 330 referencias en 6 versiones del motor diesel
- 378 operaciones de montaje (prueba rápida incluida) agrupadas en 140
- 79 operarios para un turno de 301 motores










Recientemente, utilizando un algoritmo genético multiobjetivo específico para el TSALBP se han conseguido mejoras respecto a los resultados del algoritmo de OCH:














- La superposición craniofacial es una técnica de identificación forense basada en la comparación de un "modelo" del cráneo encontrado y una foto de una persona desaparecida
- Proyectando uno sobre otro (solapamiento cráneo-cara), el antropólogo forense puede determinar si pertenecen a la misma persona





Correlación entre los puntos craneométricos y cefalométricos

- Diseño de un procedimiento automático basado en el ordenador para automatizar el proceso de identificación forense por superposición craneofacial:
 - Diseño de métodos automáticos de registrado de imágenes de rango para obtener modelos 3D de cráneos en cualquier condición (mediante algoritmos evolutivos, AEs)
 - Diseño de métodos de registrado 3D/2D automáticos para el solapamiento cráneo-cara (mediante AEs y conjuntos fuzzy)




Escáner de rango







Algoritmos Meméticos con codificación real para el modelado 3D de cráneos. Representación de una solución a este problema:





Entrada: vistas 3D


Reconstrucción
















Error global del modelo 3D: menor de 1 milímetro




- Tiempo de reconstrucción 3D: 2 minutos
- Robustez del método: baja desviación típica en 30 ejecuciones distintas





■ Landmarks imprecisos. Cada punto cefalométrico es un área (elíptica o circular). Mayor incertidumbre asociada al landmark → mayor área



■ Cada landmark cefalométrico es un punto fuzzy definido por un conjunto fuzzy bidimensional. A mayor incertidumbre sobre la posición del landmark → mayor será la región fuzzy

Manual



Area deviation error: 34.70% varias horas

Fuzzy AE



Area deviation error: 13.23%

2-4 minutos

Manual



Area deviation error: 32.64%

varias horas

Fuzzy AE



Area deviation error: 15.84%

2-4 minutos

Manual



Area deviation error: 38.22%

varias horas

Fuzzy AE



Area deviation error: 18.95%

2-4 minutos