

TD Tableaux de Températures en Objet

On relève les températures de lundi à vendredi. On relève les températures chaque matin et après-midi.

On crée une classe `Temperature` qui va contenir le jour, la température du matin et la température du soir.

L'affichage se fait dans la classe `Ihm`.

En utilisant la classe `Random` vous remplissez les températures.

Les températures du matin sont comprises entre -20 et 5.

Les températures du l'après-midi sont comprises entre 10 et 30.

Vous affichez les températures de tous les relevés.

Vous affichez les températures de tous les relevés du matin

Vous affichez toutes les températures de tous les relevés de l'après-midi.

On veut connaître la température max des relevés du matin.

On veut connaître la température max des relevés du après-midi.

On veut connaître la température max de tous les relevés.

On veut connaître la température min des relevés du matin.

On veut connaître la température min des relevés du après-midi.

On veut connaître la température min de tous les relevés.

On veut connaître la température moyenne des relevés du matin.

On veut connaître la température moyenne des relevés du après-midi.

On veut connaître la température moyenne de tous les relevés.

Amélioration 1

Vous utilisez des méthodes pour :

Calculer les minimums.

Calculer les maximums.

Calculer les moyennes.

Amélioration 2

Vous remplacez le `String` jour par la classe `LocalDate` et vous affichez les jours à partir d'aujourd'hui et les 6 jours précédents.

Amélioration 3

En plus de la classe `Ihm` et `Temperature` vous utilisez une classe `LesTemperatures`.

Cette classe contiendra le tableau de température et toutes les méthodes des divers calculs.