

EJERCICIOS CON ADDEVENTLISTENER

1. Interruptores de visibilidad de secciones (mostrar/ocultar bloques)
Crea una página que contenga tres secciones de contenido (por ejemplo: “Noticias”, “Eventos”, “Contacto”) y tres botones en la parte superior.

Requisitos:

- Cada sección será un `<section>` con un título `<h2>` y un pequeño texto `<p>`.
- Encima de las secciones habrá tres botones: “Mostrar noticias”, “Mostrar eventos”, “Mostrar contacto”.
- Cuando se pulse uno de los botones:
 - La sección correspondiente debe hacerse visible.
 - Las otras secciones deben ocultarse.
- La visibilidad se controlará añadiendo o quitando una clase CSS (por ejemplo `.oculta { display:none; }`).
- No se permite usar `onclick` en el HTML; todos los manejadores se añadirán con `addEventListener` en el `<script>` del propio archivo.
- El ejercicio debe ir todo en un único HTML, con `<style>` en la cabecera y `<script>` al final del `<body>`.

1. Mostrar/Ocultar secciones

Pulsa un botón para mostrar solo la sección correspondiente.

Mostrar noticias

Mostrar eventos

Mostrar contacto

Noticias

Últimas noticias de la empresa, lanzamientos y comunicados oficiales.

2. Diseña una página con un bloque de texto largo (varios párrafos) y tres botones de control de tamaño de fuente.

Requisitos:

- Coloca un `<div>` o `<section>` con varios `<p>` de texto (por ejemplo, un texto de “política de privacidad” o “términos de uso”).
- Encima del texto aparecerán tres botones:
 - “A+” para aumentar el tamaño de letra.
 - “A-” para reducirlo.
 - “Reset” para volver al tamaño original.
- Usa `addEventListener` en cada botón para:
 - Leer el tamaño actual de fuente (por ejemplo con una variable JS que vaya guardando el valor) y modificar la propiedad `fontSize` del contenedor de texto.
 - Impedir que baje de un mínimo (por ejemplo 12px) y que suba de un máximo (por ejemplo 32px).
- Todo el estilo se definirá en `<style>` (colores, márgenes...), y toda la lógica en `<script>` usando `addEventListener`

2. Controles de tamaño de fuente

Usa los botones para aumentar, disminuir o restablecer el tamaño de la letra del texto siguiente.

A+ A- Reset

Este es un texto de ejemplo que simula un bloque de condiciones de uso o política de privacidad. El usuario puede ajustar el tamaño de la letra para facilitar la lectura según sus preferencias.
Practicamos el uso de `addEventListener` cambiando propiedades de estilo desde JavaScript de forma controlada.

3. Crea un pequeño formulario de registro con campos: nombre de usuario, email y color favorito, y un panel lateral que se vaya actualizando a medida que el usuario escribe.

Requisitos:

- El formulario incluirá:
 - `<input type="text" id="usuario">`
 - `<input type="email" id="correo">`
 - `<input type="color" id="color">` (selector de color)
- En una caja a la derecha (por ejemplo un `<div id="resumen">`) se mostrará un resumen del tipo:
 - “Usuario: (lo que haya escrito)”
 - “Email: (lo que haya escrito)”

- Un recuadro de fondo con el color elegido.
- Usar `addEventListener("input", ...)` sobre cada campo para que el resumen se actualice en tiempo real sin necesidad de enviar el formulario.
- El color de fondo del recuadro de resumen cambiará dinámicamente al color seleccionado en el input de tipo color.
- Todo en un solo archivo HTML, con estilos básicos y el script al final del body.

3. Formulario de registro con resumen en vivo

Usuario:

Email:

Color favorito:

Resumen
 Usuario: irdor
 Email: rodrigocastella
 Color favorito:

4. Simula un pequeño carrito de compra con varios productos y casillas de verificación.

Requisitos:

- Crear una lista de productos (por ejemplo en `<ul>` o `<table>`); cada producto tendrá:
 - Nombre (por ejemplo “Teclado”, “Ratón”, “Monitor”).
 - Precio fijo (mostrado en la interfaz, por ejemplo en un `<span>`).
- Un `<input type="checkbox">` para marcar si el producto está seleccionado.
- Debajo de la lista habrá un texto: “Total: 0 €” dentro de un `<p id="total">`.
- Usando `addEventListener("change", ...)` en cada checkbox (o delegación de eventos en el contenedor):
- Cada vez que se marque o desmarque un producto, se recalculará la suma de los precios de los productos seleccionados.
- El resultado se mostrará en el `<p id="total">` formateado como “Total: X €”.
- Los precios pueden estar guardados en atributos `data-precio` o en un array JS, pero el alumnado debe practicar leer esos valores en JS y sumarlos.

4. Lista de productos con total

Seleccionar	Producto	Precio (€)
☒	Teclado	20
☒	Ratón	10
☒	Monitor	150
☒	Auriculares	50

Total: 230 €

5. Crea una página con un control de tipo rango (`<input type="range">`) que controle una barra de progreso visual.

Requisitos:

- Coloca un `<input type="range" id="barraControl" min="0" max="100" value="0">`.
- Debajo, dibuja una “barra” usando un `<div id="contenedorBarra">` (fondo gris) y otro `<div id="rellenoBarra">` dentro (fondo coloreado), que crecerá en anchura.
- Mediante `addEventListener("input", ...)` en el slider:
- Leer el valor actual (0–100).
- Ajustar el ancho del `#rellenoBarra` en porcentaje según esos valores (por ejemplo `width = valor + "%"`) para simular una barra de progreso.
- Mostrar el valor numérico actual en un `<span id="porcentaje">0%</span>` que se actualice al mismo tiempo.
- Se deben usar clases o ids claros para la parte visual, y el alumno tiene que definir el CSS para:
- Dar altura fija a la barra.
- Aplicar bordes redondeados.
- Cambiar el color del relleno cuando supere cierto valor (por ejemplo, usar otra clase o condicionarlo en JS cuando pase de 70%).

5. Barra de progreso con `<input type="range">`

Progreso:  17%

