# Лабораторная работа 10. Добавление стилей на страницу

Цель работы: Освоение способов добавления стилей в документ.

#### Связанные стили

При использовании связанных стилей описание селекторов и их значений располагается в блоке <head>

## Пример 1. Подключение связанных стилей

### Пример 2. Файл со стилем

```
H1 {
  color: #000080;
  font-size: 200%;
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
  text-align: center;
}
P {
  padding-left: 20px;
}
```

### Глобальные стили

Пример 3. Использование глобального стиля

```
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>
</body>
</html>
```

В данном примере задан стиль тега **<h1>**, который затем можно повсеместно использовать на данной странице (рисунок 1).




Рисунок 1. Вид заголовка, оформленного с помощью стилей

### Внутренние стили

Пример 4. Использование внутреннего стиля




Рисунок 2. Использование внутренних стилей для изменения вида текста

```
Пример 5. Сочетание разных методов <!DOCTYPE HTML> <html>
```

```
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Подключение стиля</title>
 <style>
  H1 {
    font-size: 120%;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: green;
   }
 </style>
</head>
<body>
  <h1 style="font-size: 36px; font-family: Times, serif; color:</pre>
red">Заголовок 1</h1>
  <h1>3аголовок 2</h1>
</body>
</html>
```




Рисунок 3. Результат применения стилей

#### Импорт CSS

В текущую стилевую таблицу можно импортировать содержимое CSS-файла с помощью команды @import. Этот метод допускается использовать совместно со связанными или глобальными стилями, но никак не с внутренними стилями.

Общий синтаксис следующий.

```
@import url("имя файла") типы носителей;
@import "имя файла" типы носителей;
```

После ключевого слова @import указывается путь к стилевому файлу одним из двух приведенных способов — с помощью url или без него. В примере 6 показано, как можно импортировать стиль из внешнего файла в таблицу глобальных стилей.

В данном примере показано подключение файла header.css, который расположен в папке style.

Аналогично происходит импорт и в файле со стилем, который затем подключается к документу (пример 7).

Пример 7. Импорт в таблице связанных стилей

```
@import "/style/print.css";
@import "/style/palm.css";
BODY {
  font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 90%;
  background: white;
  color: black;
}
```

**Задание 1**. Добавить на страницу «Асуанская плотина» следующие глобальные стили(убрав полностью оформление с использованием атрибутов тегов):

Заголовок 1 уровня: шрифт

- Начертание нормальное
- 36 пикселей
- Тип Times с засечками
- Цвет зеленый

Для абзацев шрифт:

- Абсолютный размер 14 пикселей
- Относительный размер 80%
- Тип шрифта «Arial»
- Без засечек


**Задание 2.** Создать страницу по образцу тремя способами (через глобальные, внутренние и связные стили). Все варианты сохранить отдельно.

Требования к оформлению:

Фон страницы: #DEDECA;

Заголовок 1 уровня:

- шрифт Arial;
- размер шрифта 1.8 относительных единиц;
- цвет шрифта:
- Заголовок 3 уровня: цвет шрифта: #4e4e90
- Ссылка цвет шрифта: #30b333



Задание 3. Изменить работу «Метод дихотомии», используя оформление через CSS.