MANUALE UTENTE

Terrain / O

Editor di mappe preliminari di orienteering: interfaccia, strumenti, classificazione, vettorizzazione ed export, funzione per funzione e tasto per tasto.

Versione 0.5.0 · 25 ottobre 2026 · generato da docs/TUTORIAL.md

BOZZA PRELIMINARE — NON ATTA ALLA GARA

Indice

1. Prima di iniziare
2. Installazione e comandi
3. Primo avvio
4. Desktop, tablet e telefono
5. La shell desktop
6. I pannelli
7. Import e georeferenziazione
8. Calibrazione, scala e stampa
9. Navigazione: zoom, pan, righelli
10. Selezione
11. Disegno
12. Modifica degli elementi
13. Verifica e provenienza
14. Livelli
15. Classificazione
16. Vettorizzazione
17. Import / export, OSM, DEM, tracciato
18. Il file .omap
19. Risoluzione dei problemi
20. Appendice

Terrain / O — Manuale completo

Versione 0.5.0 · Bozza preliminare

Questo manuale descrive ogni funzione dell'editor, ogni pannello, ogni voce di menu, ogni strumento e ogni scorciatoia. È pensato per essere letto dall'inizio alla fine oppure consultato come riferimento mentre si lavora.

> **Avvertenza.** Terrain / O produce bozze preliminari di mappe di orienteering. Non dichiara percorribilità, vegetazione sotto copertura, sicurezza del terreno, quota di precisione, ostacoli non visibili, nord geografico verificato o conformità IOF. La verifica è sempre una dichiarazione esplicita dell'utente, mai un risultato automatico.

---

1. Prima di iniziare

1.1 A cosa serve

Terrain / O trasforma un'ortofoto georeferenziata in una base cartografica di lavoro:

- importa l'immagine e ne conserva la provenienza;
- interpreta colori e texture con una pipeline locale;
- propone aree automatiche vettoriali;
- permette di disegnare e correggere aree, linee e punti;
- gestisce un percorso di orienteering con partenza, controlli e arrivo;
- esporta PNG, SVG, PDF, OMAP, GeoJSON, GPX e KML.

1.2 A cosa non serve

Non è un sistema di validazione IOF, non certifica la sicurezza del terreno, non sostituisce il rilievo sul campo, non è un navigatore GPS e non è un servizio di collaborazione in tempo reale. I dati OSM e DEM sono di terze parti e possono essere incompleti, arretrati o disallineati.

1.3 Livelli di provenienza

Quattro livelli restano sempre distinti.

Livello	Origine	Come si riconosce
Sorgente	ortofoto importata	raster, nessun bordo vettoriale
Automatico	classificazione, vettorizzazione, OSM, DEM	bordo tratteggiato sottile, neutro
Manuale	geometria disegnata o corretta dall'utente	bordo pieno sottile, neutro
Verificato	dichiarazione esplicita dell'utente	bordo pieno + spunta ✓ nell'angolo

La provenienza non è mai affidata al solo colore: tratteggio, linea piena e spunta sono forme diverse. Non esistono punti interrogativi né badge "sperimentale" fissi sulla mappa. L'informazione compare solo nel pannello Proprietà e nella status bar.

1.4 Regola della verifica

Un elemento nasce **non verificato**. Diventa verificato solo con il pulsante **Dichiara verificato** nel pannello Proprietà, dopo una dichiarazione esplicita. Qualsiasi modifica geometrica successiva revoca automaticamente la verifica e lascia traccia nello storico. Nessun flusso automatico può scrivere `verified`.

1.5 Browser consigliati

Chrome, Edge o Firefox aggiornati. Servono IndexedDB, Web Worker, Canvas 2D e `OffscreenCanvas` / `ImageBitmap` per le elaborazioni. Safari funziona, ma le prestazioni dei worker e la memoria disponibile possono essere inferiori.

---

2. Installazione e comandi

2.1 Requisiti

- Node.js 20 o superiore (consigliati 22/24).
- npm.
- Almeno 4 GB di RAM libera per immagini grandi; 8 GB consigliati.

2.2 Installazione

```
npm install
```

2.3 Sviluppo

```
npm run dev
```

Aprire l'indirizzo mostrato da Vite, normalmente `http://localhost:5173`. La porta usata dai test E2E è `5199`; non è obbligatorio usarla in sviluppo.

2.4 Build di produzione

```
npm run build
npm run preview
```

`build` esegue prima il typecheck e poi Vite. L'output è in `dist/`.

2.5 Qualità e test

Comando	Cosa fa
`npm run typecheck`	TypeScript senza emissione
`npm run lint`	ESLint su tutto il progetto
`npm test`	Vitest: 51 test
`npm run test:watch`	Vitest in watch
`npm run coverage`	copertura V8
`npx playwright install chromium`	installa il browser per gli E2E
`npx playwright test`	4 test end-to-end desktop + mobile
`npm run check`	lint, typecheck, test e build in sequenza

2.6 Manuale PDF

La guida è disponibile in Markdown (`docs/TUTORIAL.md`) e in PDF (`docs/Terrain-O-Manuale.pdf`). Per rigenerare il PDF:

```
node scripts/build-manual.mjs
```

---

3. Primo avvio

Alla prima apertura compare l'introduzione in quattro passi:

1. importa la sorgente e non modificarla;
2. l'automatico è sperimentale;
3. verifica solo con una dichiarazione;
4. esporta una bozza, non una carta da gara.

I pulsanti **Salta** e **Inizia a lavorare** chiudono l'introduzione e memorizzano la scelta. Per rivederla: **Aiuto** → **Introduzione guidata**.

Senza immagine il canvas mostra la scheda **Inizia da un'ortofoto**, con il pulsante **Scegli file** e l'elenco dei formati accettati. La shell è già completa: menu, options bar, palette, pannelli e status bar sono attivi, ma gli strumenti che richiedono un'immagine sono disabilitati.

3.1 Cosa si vede all'avvio

- **Menu bar** in alto, con il marchio Terrain / O e l'etichetta **BOZZA PRELIMINARE**.
- **Options bar** sotto il menu, con le opzioni dello strumento attivo.
- **Palette strumenti** verticale a sinistra, divisa in Selezione, Disegno, Navigazione, Misura e campione.
- **Canvas** centrale con la griglia di sfondo.
- **Dock sinistro** con Progetto, OSM, DEM, Percorso.
- **Dock destro** con Livelli, Elementi, Proprietà, Classificazione, Vettorizzazione, Storia, Info, Navigatore.
- **Status bar** in basso con coordinate, zoom, strumento, selezione, provenienza, autosalvataggio e memoria stimata.

4. Desktop, tablet e telefono

Il layout si adatta automaticamente in base a larghezza e tipo di puntatore. L'attributo `data-device` sull'app vale `desktop`, `tablet` o `phone`.

Larghezza	Modalità	Comportamento
> 900 px	desktop	pannelli agganciati, palette verticale, menu orizzontale
621–900 px	tablet	menu a foglio, pannelli drawer, palette inferiore
≤ 620 px	telefono	come tablet, con chrome secondario ridotto

4.1 Differenze mobile

- Il menu si apre con il pulsante hamburger e diventa un foglio verticale; ogni voce apre il proprio sottomenu in linea.
- I pannelli laterali sono drawer: si aprono con i pulsanti in alto a sinistra e a destra, si chiudono con la X, con il pulsante di collapse o toccando lo sfondo scuro.
- La palette strumenti è una rail orizzontale in basso, scorrevole con un dito.
- Le opzioni non essenziali (unità righelli, tolleranza) si nascondono sui telefoni; restano zoom, snap e griglia.
- Il righello sinistro e la minimappa sulla mappa si nascondono sui telefoni; la minimappa resta nel pannello Navigatore.
- La status bar mostra solo coordinate, zoom e provenienza.
- I toast diventano scuri e compatti, sopra la rail degli strumenti.
- Le aree sicure di iPhone (`env(safe-area-inset-bottom)`) sono rispettate.

4.2 Gesti touch

Gesto	Effetto
Un dito che trascina con strumento Hand o su spazio vuoto	pan
Due dita	pinch zoom e pan del centro
Tap con strumento Area/Linea	aggiunge un vertice
Tap sul primo vertice	chiude l'area
Pulsante **Termina** nella barra di disegno	chiude area o linea

Gesto	Effetto
Tap con strumento Punto	aggiunge un controllo percorso
Tap con strumento Zoom	ingrandisce
Doppio tap	non usato: evita conflitti con lo zoom di sistema
Tap su un elemento con Selezione	seleziona
Shift non disponibile	la selezione multipla si fa da Elementi con tap ripetuti? No: usare il pannello Elementi e il filtro; su touch la multiselezione si ottiene con il lazo o con il marquee

> Nota: su touch non esiste Shift. Per selezionare più elementi usare **Marquee** o **Lazo** dalla palette. Il pannello Elementi seleziona un elemento per volta.

5. La shell desktop

5.1 Menu bar

La barra superiore contiene il marchio, l'etichetta **BOZZA PRELIMINARE**, i menu e, a destra, il nome del progetto e le icone Importa, Esporta, Aiuto.

File

Voce	Scorciatoia	Effetto
Nuovo progetto…	—	chiede conferma e crea un progetto vuoto; il precedente resta salvato
Apri immagine o progetto…	Ctrl+O	apre il selettore file multiplo
Salva ora	Ctrl+S	salva subito in IndexedDB
Esporta mappa e dati…	Ctrl+E	apre la finestra Esporta
Guida e scorciatoie	F1	apre l'aiuto in-app

Modifica

Voce	Scorciatoia	Effetto
Annulla	Ctrl+Z	torna allo stato precedente
Ripeti	Ctrl+Shift+Z	riapplica l'ultimo annullamento
Seleziona tutto	Ctrl+A	seleziona tutti gli elementi
Deseleziona	Ctrl+D	svuota la selezione
Duplica selezione	Ctrl+Shift+D	duplica con offset; la copia è non verificata
Elimina selezione	Del / Backspace	chiede conferma e elimina

Visualizza

Voce	Scorciatoia	Effetto
Adatta alla vista	Ctrl+0	fit dell'immagine nella vista
Zoom 100%	Ctrl+1	riporta la scala a 1:1
Ingrandisci	Ctrl+=	zoom +25%
Riduci	Ctrl+-	zoom −20%
Righelli	—	mostra/nasconde i righelli
Griglia	—	mostra/nasconde la griglia
Legenda	—	mostra/nasconde la legenda (spenta di default)

Voce	Scorciatoia	Effetto
Minimappa	—	mostra/nasconde la minimappa sulla mappa
Mirino	—	mostra/nasconde il crosshair
Pannello …	—	apre o porta in primo piano il pannello indicato
Reimposta layout pannelli	—	ripristina il layout di fabbrica

Strumenti

Voce	Tasto	Effetto
Selezione oggetto	V	seleziona, sposta, modifica vertici, marquee su vuoto
Selezione rettangolare	M	marquee
Lazo	L	lazo libero o poligonale
Area	A	disegna un poligono chiuso
Linea	N	disegna una polilinea
Punto	P	aggiunge un controllo percorso
Sposta vista	H	pan
Zoom	Z	click +, Alt+click −
Contagocce	I	campiona colore
Testo	T	disabilitato in questa build
Calibra scala	C	calibrazione a due punti

Classificazione

Voce	Effetto
Apri pannello Classificazione	porta il pannello in primo piano
Esegui con i parametri correnti	avvia la classificazione con i parametri salvati
Annulla elaborazione	annulla il job in corso
Nascondi/Mostra livello classificazione	cambia la visibilità dell'overlay

Vettorizzazione

Voce	Effetto
Apri pannello Vettorizzazione	porta il pannello in primo piano
Genera aree (sostituisci automatiche)	esegue la pipeline e sostituisce le aree auto

Voce	Effetto
Genera aree (aggiungi)	esegue e aggiunge alle aree esistenti
Annulla vettorizzazione	annulla il job

OSM

Voce	Effetto
Apri pannello OpenStreetMap	porta il pannello in primo piano
Scarica strade e corsi d'acqua	interroga Overpass/API OSM
Converti in elementi cartografici	converte i tracciati grezzi in feature OSM
Rimuovi tracciati OSM dal progetto	svuota il livello grezzo

Esporta

Voce	Effetto
Esporta mappa e dati…	apre la finestra completa
GeoJSON…	apre la finestra; il download è nella sezione Cartografia
OOM / .omap…	apre la finestra; il download è nella sezione Cartografia
SVG… / PNG… / PDF…	apre la finestra sulla sezione Mappa

Le voci disabilitate hanno tooltip **non disponibile in questa build**.

Aiuto

Voce	Effetto
Guida e scorciatoie	aiuto completo e limiti
Introduzione guidata	rivede i quattro passi iniziali
Nota sulla bozza preliminare	apre la stessa guida con le avvertenze

5.2 Options bar

La barra sotto il menu cambia con lo strumento attivo. Mostra sempre:

- **Snap**: aggancio ai vertici esistenti entro 10 px;
- **Griglia**: visibilità e aggancio alla griglia;
- **Passo**: dimensione della griglia in pixel, quando la griglia è attiva;
- **Unità righelli**: pixel, metri o gradi;
- **Zoom**: −, percentuale, +, Adatta;

- opzioni contestuali.

Opzioni contestuali:

Strumento	Opzioni
Selezione, Marquee, Lazo	Tolleranza 1–24 px
Lazo	interruttore **Poligonale**
Linea	**Offset linea** e pulsante **Applica** alle linee selezionate
Contagocce	campione esadecimale, RGB e colore classificato

Il pulsante **Applica** dell'offset sposta le linee selezionate parallelamente alla geometria, di 0,5–20 px. È utile per creare un sentiero parallelo o una recinzione.

Con gli strumenti di selezione i tasti `[` e `]` riducono o aumentano la tolleranza; con Linea variano l'offset di 0,5 px. Il valore aggiornato è visibile nell'options bar.

5.3 Palette strumenti

La palette è organizzata in gruppi:

- **Selezione**: V, M, L
- **Disegno**: A, N, P, T (T disabilitato)
- **Navigazione**: H, Z
- **Misura e campione**: C, I

Ogni icona ha tooltip con nome e scorciatoia. Lo strumento attivo ha sfondo verde e barra di accento. Gli strumenti che richiedono un'immagine sono disabilitati finché non si importa una sorgente.

5.4 Canvas e righelli

Il canvas è ibrido: raster su canvas, vettoriale e controlli su SVG. Il canvas mostra:

- ortofoto e classificazione secondo visibilità e opacità dei livelli;
- elementi cartografici con bordi di provenienza;
- percorso e controlli;
- curva di livello;
- tracciati OSM grezzi;
- anteprima classificazione e anteprima vettoriale;
- handle, lazo, marquee, bozze, guide e mirino.

I righelli sono attivi per default. Il menu a tendina **Unità righelli** cambia tra:

- **pixel**: coordinate immagine;
- **metri**: solo se la scala è calibrata o georeferenziata, altrimenti mostra `–`;

- **gradi**: longitudine in alto, latitudine a sinistra.

I righelli mostrano un indicatore del cursore. La griglia è opzionale e ha passo 5, 10 o 25 px dal pannello Progetto, oppure un passo libero dall'options bar.

5.5 Dock e pannelli

I dock sono tre: sinistro, destro e inferiore. Ogni pannello ha una tab; il trascinamento della tab su un altro dock lo sposta. Il bordo del dock è un resize handle. Il doppio click sulla tab comprime il dock; la freccia nell'header lo comprime o espande.

Il layout viene salvato in `localStorage` con chiave `terrain-o/ui-layout/v1`. Vengono ricordati: pannelli per dock, tab attiva, collapse, larghezze, righelli, unità, legenda, mirino, options bar, tolleranza, lazo poligonale e offset linea.

5.6 Status bar

Segmento	Informazione
Coordinate	x/y in pixel, lat/lon se georeferenziato, eventuale "fuori immagine"
Zoom	percentuale, metri per pixel, unità righelli
Strumento	nome dello strumento attivo, eventuale mirino
Selezione	numero di elementi e provenienza (auto / manuale / verificato / misto)
Salvataggio	salvato / salvataggio… / errore di salvataggio
Memoria	stima dello spazio IndexedDB usato
Avvertenza	bozza preliminare

6. I pannelli

6.1 Progetto

Il pannello Progetto è il centro di controllo del documento.

- **Immagine sorgente**: anteprima, nome, dimensioni, indicazione che la sorgente non viene modificata dall'editor. I pulsanti **Sostituisci** e **Esporta** aprono rispettivamente il selettore file e la finestra di esportazione.
- **Georeferenziazione**: unità del world file (gradi o metri), origine della proiezione (WKT, EPSG:4326 assunto, gradi, non disponibile), coefficienti A/E/C/F, bbox WGS84, eventuale WKT espandibile ed elenco dei warning.
- **Scala e stampa**: metri per pixel, origine della scala (calibrazione manuale prioritaria, georeferenziazione, nessuna), dimensioni di stampa in mm alla scala selezionata, pulsante **Calibra 2 punti** o **Aggiungi misura**, **Rimuovi calibrazione**, scala di stampa 1:5000–1:25000, interruttore **Mostra freccia nord**.
- **Aggancio e griglia**: snap ai vertici esistenti, snap alla griglia, passo 5/10/25 px.
- **Livelli di provenienza**: quattro schede descrittive e link ai limiti del prodotto.
- **Progetti locali**: elenco dei progetti in IndexedDB, data, numero elementi, progetto aperto, elimina, **Nuovo progetto**, **Importa .json**, **Aggiorna**.
- **Spazio locale**: utilizzo e quota stimati, barra, avviso di quota esaurita, **Aggiorna stima spazio**.
- **Informazioni**: formato progetto, versione app, ultimo salvataggio, rinomina progetto.

6.2 Livelli

I livelli, dall'alto verso il basso, sono: Percorso e controlli, Elementi cartografici, OSM (grezzo), Curve di livello, Classificazione, Immagine sorgente. Per ciascuno:

- icona occhio per visibilità;
- slider opacità 0–100%;
- trascinamento della riga per riordinare;
- frecce su/giù;
- conteggio e descrizione.

L'ordine è dal livello più alto al più basso. Il livello **Elementi cartografici** mostra la descrizione "Tratteggiato automatico, pieno manuale, spunta verificato".

6.3 Elementi cartografici

- ricerca per nome, note, codice, tipo o etichetta;

- filtri **Tutti**, **Non verificati**, **Verificati**, **Automatici**, **Manuali**;
- elenco con pallino colore, nome, badge di verifica, tipo, pillola fonte (manuale, auto, OSM, GPX, DEM), ordine per i controlli;
- click seleziona, Shift+click aggiunge/toglie, doppio click seleziona e centra;
- pulsante bussola per centrare;
- **Mostra altri 200** quando l'elenco è lungo;
- **Deseleziona** in alto.

6.4 Proprietà

Con nulla selezionato mostra i suggerimenti e le statistiche del progetto. Con un elemento selezionato:

- riga discreta **Origine: automatica / manuale / verificata**;
- **Tipo** (cambiabile tra i tipi compatibili con la geometria);
- **Nome**, **Note**;
- **Codice controllo** per i controlli;
- **Geometria** (numero vertici, lunghezza, area, coordinate);
- **Fonte**;
- per OSM: **Stato dati** e **ID OSM**;
- **Ordine percorso** per i controlli;
- **Stato** verificato/non verificato;
- **Storico verifiche** espandibile con data, azione, motivo e nota;
- **Dichiara verificato** / **Revoca verifica**;
- **Centra**, **Duplica**, **Sposta +10 px** e **−10 px** per le linee, **Elimina**.

Con selezione multipla: tipo comune, elenco dei primi otto elementi, stesse azioni compatibili. La verifica multipla applica la stessa dichiarazione e la stessa nota a ogni elemento selezionato.

6.5 Storia

Mostra il numero di passi indietro e avanti, lo stato corrente con data e numero di elementi, le revisioni precedenti con data e conteggio. I pulsanti **Annulla** e **Ripeti** hanno le stesse scorciatoie globali. La cronologia viene azzerata quando si sostituisce l'immagine, perché cambia il sistema di coordinate.

6.6 Info

Mostra coordinate cursore in pixel, longitudine, latitudine, Web Mercator, risoluzione m/px, unità world file, origine proiezione, zoom, numero elementi e colore campionato con il contagocce (hex, RGB, alpha, coordinate, colore della classificazione).

6.7 Navigatore

Miniatura dell'immagine con rettangolo della vista. Click sulla miniatura per centrare. Il pulsante in alto mostra/nasconde la minimappa sulla mappa. Il rettangolo chiaro indica la vista corrente.

6.8 Altri pannelli

OSM, DEM, Percorso, Classificazione e Vettorizzazione sono descritti nelle sezioni dedicate.

---

7. Import e georeferenziazione

7.1 File accettati

- **Immagine**: JPG/JPEG o PNG, una sola per progetto.
- **World file**: `.jgw`, `.jpgw`, `.pgw`, `.pngw`, `.wld`, `.wjf`.
- **Proiezione**: `.prj` o `.jpg.aux` con WKT.
- **Progetto**: `.terrain-o.json`.
- **Waypoint**: `.gpx` dal pannello Percorso.

7.2 Come importare

1. **File** → **Apri immagine o progetto…** oppure `Ctrl+O`, oppure trascinare i file sul canvas, oppure **Scegli file** dalla scheda iniziale.
2. Selezionare insieme immagine, world file e `.prj`.
3. Attendere le fasi: decodifica, compressione, salvataggio in IndexedDB.
4. Se l'immagine supera 4096 px sul lato maggiore, confermare il ridimensionamento.
5. Se esiste già una sorgente, confermare la sostituzione.

L'immagine viene salvata come JPEG qualità 0,85 per contenere lo spazio locale. Se viene ridimensionata, il world file e le coordinate degli elementi vengono ricalcolati; la verifica degli elementi interessati viene revocata con nota storica.

7.3 World file

Il world file contiene sei coefficienti: A, D, B, E, C, F. Terrain / O usa la trasformazione affine:

```
x_world = A * x_pixel + B * y_pixel + C
y_world = D * x_pixel + E * y_pixel + F
```

Il world file può essere in gradi o in metri. Con gradi e proiezione assente viene assunto WGS84 (EPSG:4326) e mostrato un warning: è un'assunzione, non una verifica. Senza `.prj` la proiezione non è dichiarata e le misure metriche possono essere imprecise.

7.4 Proiezione

- WKT da `.prj` o `.jpg.aux`: proiezione dichiarata.
- Gradi: WGS84.
- Metri senza WKT: coordinate locali; OSM e DEM restano disabilitati.
- Nessun world file: misure in pixel; OSM e DEM disabilitati; calibrazione manuale disponibile.

La bbox WGS84 è calcolata dall'immagine e serve a OSM, DEM, GeoJSON, GPX, KML e OMAP.

---

8. Calibrazione, scala e stampa

8.1 Calibrazione a due punti

1. Aprire Progetto → **Calibra 2 punti** oppure premere `C`.
2. Cliccare un primo dettaglio riconoscibile sull'ortofoto.
3. Cliccare un secondo dettaglio.
4. Inserire la distanza reale in metri nella finestra.
5. La scala viene applicata e lo strumento torna a Selezione.

Con **Aggiungi misura** si aggiungono altre coppie di punti. Con più misure la scala viene stimata ai minimi quadrati. La calibrazione manuale ha priorità sulla georeferenziazione per le misure operative. **Rimuovi calibrazione** ripristina la scala geografica o i pixel.

8.2 Scala di stampa

La scala di stampa è il denominatore 1:N. Viene usata per:

- dimensioni fisiche del PDF e dell'SVG;
- barra metrica;
- unità OMAP (1/1000 mm);
- dimensioni della mappa in mm nel pannello Progetto.

La scala di stampa non cambia le coordinate né la bbox; cambia solo la resa fisica.

8.3 Nord

Mostra freccia nord disegna una freccia che indica l'orientamento della sorgente. Non è un nord geografico verificato. Con world file ruotato la freccia può non coincidere con il nord della proiezione.

---

9. Navigazione: zoom, pan, righelli

9.1 Zoom

- rotellina: zoom attorno al cursore;
- pinch a due dita: zoom attorno al centro delle dita;
- `Ctrl+0`: adatta l'immagine;
- `Ctrl+1`: 100%;
- `Ctrl+=` / `Ctrl++`: ingrandisci;
- `Ctrl+-`: riduci;
- strumento Zoom `Z`: click sinistro 1,35×, Alt+click 0,75×;
- pulsanti − / + / Adatta nell'options bar e controlli sul canvas.

Limiti: 2%–4000%. Lo zoom registra passi per la cronologia della vista, non per il progetto.

9.2 Pan

- strumento Hand `H` e trascinamento;
- barra spaziatrice tenuta + trascinamento (temporaneo);
- tasto centrale o destro del mouse + trascinamento;
- due dita su touch;
- un dito su spazio vuoto quando lo strumento non è di disegno.

9.3 Righelli e griglia

I righelli mostrano tacche ogni 88 px di schermo, con valori in pixel, metri o gradi. Il cursore è evidenziato da una linea. La griglia si attiva da **Visualizza** → **Griglia** o dall'options bar; il passo si sceglie nel pannello Progetto (5/10/25 px) o nell'options bar (2–500 px). Con snap alla griglia attivo i vertici si agganciano al passo.

9.4 Mirino e legenda

Visualizza → **Mirino** mostra un crosshair a tutto canvas. **Visualizza** → **Legenda** mostra un riquadro discreto in un angolo con aree, linee, punti, classi e stile di provenienza. La legenda è spenta per default.

---

10. Selezione

10.1 Selezione oggetto (V)

- click su un elemento: lo seleziona;
- click su spazio vuoto: deseleziona e avvia un marquee;
- trascinamento su un elemento: lo sposta;
- trascinamento su spazio vuoto: marquee;
- Shift+click: aggiunge o toglie dalla selezione;
- trascinamento di un vertice di un elemento selezionato: modifica la geometria;
- doppio click sul bordo di un elemento selezionato: inserisce un vertice.

La tolleranza di selezione è regolabile da 1 a 24 px nell'options bar. Un elemento selezionato mostra handle circolari; con più elementi non vengono mostrati gli handle di tutti per non affollare la mappa.

10.2 Selezione rettangolare (M)

Trascinare un rettangolo. Vengono selezionati gli elementi i cui bounds intersecano il rettangolo. Shift mantiene la selezione precedente.

10.3 Lazo (L)

- **Lazo libero**: trascinare un contorno; al rilascio vengono selezionati gli elementi toccati.
- **Lazo poligonale**: attivare **Poligonale** nell'options bar; click per i vertici; click sul primo punto o `Invio` per chiudere; `Esc` annulla.
- Su touch il lazo poligonale si chiude toccando il primo punto.

10.4 Selezione multipla e deselezione

- `Ctrl+A`: tutti gli elementi;
- `Ctrl+D`: deseleziona;
- `Esc`: annulla il disegno o torna a Selezione; se non c'è nulla, deseleziona;
- pannello Elementi: click singolo, Shift+click per aggiungere/togliere.

11. Disegno

Tutti gli strumenti di disegno richiedono un'immagine sorgente. Se manca, la palette è disabilitata e il comando da menu mostra "richiede un'immagine".

11.1 Area (A)

1. Premere `A`.
2. Cliccare i vertici in ordine.
3. Chiudere in uno dei modi:

- cliccare il primo vertice;
- doppio click;
- premere `Invio`;
- premere **Termina** nella barra di disegno.

1. `Esc` o **Annulla** scartano la bozza.

Servono almeno 3 vertici. L'area nasce come **Nuova area**, tipo **Bosco**, non verificata. Il tipo si cambia dal pannello Proprietà. Con lo snap attivo i vertici si agganciano ai vertici esistenti o alla griglia.

11.2 Linea (N)

1. Premere `N`.
2. Cliccare almeno 2 vertici.
3. Terminare con `Invio`, **Termina** o doppio click.
4. `Esc` annulla.

La linea nasce come **Nuova linea**, tipo **Sentiero**, non verificata. Per creare un tracciato parallelo selezionare la linea e usare **Offset linea** nell'options bar oppure **Sposta +10 px** / **−10 px** nel pannello Proprietà.

11.3 Punto (P)

Il tasto `P` attiva lo strumento Punto. Un click sulla mappa aggiunge un **controllo percorso** non verificato, con codice successivo automatico. Non crea generici punti decorativi: per partenza e arrivo usare il pannello Percorso.

11.4 Testo (T)

Il pulsante Testo è disabilitato in questa build e la voce di menu ha tooltip "non disponibile in questa build". Non esiste ancora un tipo feature testo.

11.5 Snap e precisione

- **Snap** ai vertici: raggio 10 px sullo schermo.
- **Snap alla griglia**: passo scelto dall'utente.
- Il punto di aggancio è mostrato con un cerchio.
- La tolleranza di selezione non cambia lo snap.
- La griglia viene disegnata solo se il passo a schermo è almeno 7 px.

---

12. Modifica degli elementi

12.1 Spostare

Con Selezione attiva, trascinare un elemento selezionato. Il movimento è live e entra nella cronologia come una modifica. Frecce: 1 px; Shift+frecce: 10 px. Ogni modifica geometrica revoca la verifica.

12.2 Modificare un vertice

Selezionare un elemento, poi trascinare un handle circolare. Il vertice si aggancia se lo snap è attivo. Al rilascio la geometria passa da `updateFeatureGeometry` e la verifica viene revocata con nota storica.

12.3 Aggiungere un vertice

Doppio click sul bordo dell'elemento selezionato. Il nuovo vertice viene inserito sul segmento più vicino al punto del click. Non è disponibile per i punti.

12.4 Eliminare, duplicare, cambiare tipo

- `Del` / `Backspace`: elimina la selezione con conferma.
- `Ctrl+Shift+D`: duplica la selezione con offset; la copia è non verificata.
- Pannello Proprietà → **Tipo**: cambia il tipo tra quelli compatibili con la geometria.
- **Duplica** nel pannello Proprietà ha lo stesso effetto della scorciatoia.
- I controlli duplicati ricevono un nuovo codice e un nuovo ordine.

12.5 Tolleranza e hit test

L'hit test usa la tolleranza dell'options bar (1–24 px) divisa per la scala corrente, così la selezione resta comoda a ogni zoom. Per le aree il test include il bordo; per le linee la distanza dal segmento; per i punti il raggio.

12.6 Cronologia

Ogni modifica chiama `commit`, che salva uno snapshot del progetto prima della modifica. La cronologia è illimitata in memoria ma limitata dalla sessione; non viene salvata come storia undo in IndexedDB. Il pannello Storia mostra le revisioni della sessione.

---

13. Verifica e provenienza

13.1 Dichiarare verificato

1. Selezionare uno o più elementi.
2. Aprire il pannello Proprietà.
3. Premere **Dichiara verificato**.
4. Spuntare la dichiarazione esplicita; la nota è facoltativa ma consigliata per descrivere cosa è stato controllato e quando.

La verifica è una dichiarazione personale, non una certificazione del software. Con più elementi selezionati la stessa dichiarazione e la stessa nota vengono registrate su ognuno.

13.2 Revoca

- **Revoca verifica** nel pannello Proprietà richiede conferma; il motivo registrato nello storico è la revoca manuale dell'utente.
- Qualsiasi modifica geometrica revoca automaticamente la verifica; la nota precedente resta nello storico con data e motivo.
- La revoca non elimina l'elemento e non cambia la sua provenienza di base.

13.3 Come si vede la provenienza

Luogo	Indicazione
Canvas	bordo tratteggiato (auto), pieno (manuale), pieno + spunta (verificato)
Proprietà	riga "Origine: automatica / manuale / verificata"
Status bar	parola "auto" / "manuale" / "verificato" accanto alla selezione
Pannello Elementi	badge "verificato" / "non verificato" e pillola fonte
Legenda (opzionale)	tre campioni di bordo

Non ci sono punti interrogativi, badge "sperimentale" fissi o banner rossi. Il pannello Classificazione e quello Vettorizzazione hanno solo una riga grigia "Risultato sperimentale" in alto.

13.4 Duplicazione e verifica

Una copia di un elemento verificato nasce **non verificata**. La duplicazione non copia la nota di verifica come stato attivo; la copia è un nuovo elemento manuale.

14. Livelli

14.1 Visibilità

L'icona occhio mostra o nasconde il livello. La visibilità è salvata nel progetto e viene rispettata da canvas, SVG, PDF e PNG. L'immagine sorgente può essere nascosta per lavorare solo sulle geometrie.

14.2 Opacità

Lo slider va da 0 a 100%. L'opacità è applicata al livello nel canvas e negli export vettoriali. La classificazione parte al 65%, l'OSM al 90%, le curve all'80%.

14.3 Ordine

L'ordine è dal più alto al più basso. Si può trascinare la riga o usare le frecce. Il livello più alto copre i sottostanti. L'ordine è salvato nel progetto.

14.4 Lock

In questa build non esiste un lock di livello separato dalla visibilità. Per evitare modifiche accidentali usare la selezione e il pannello Proprietà; la verifica non blocca la modifica, la revoca.

15. Classificazione

15.1 Che cosa fa

La classificazione produce una mappa di etichette (0–4), una confidenza per pixel e un overlay colorato. Non è riconoscimento semantico e non è machine learning: è una pipeline interpretabile di colore, texture e segmentazione.

Classi:

ID	Etichetta	Famiglia	Uso
0	Zona incerta	Altro	non classificato, sempre esplicito
1	Possibile vegetazione	Vegetazione	bosco, arbusto, prato, coltivo
2	Possibile terreno aperto	Aperto	prato, pascolo, terreno nudo
3	Possibile acqua	Acqua	stagno, corso, zona umida
4	Superficie artificiale	Antropico	edifici, strade, piazzali

Le etichette dicono "possibile": non dichiarano percorribilità, copertura sotto gli alberi, sicurezza o conformità.

15.2 Pipeline

1. **Preprocessing illuminante**: stima locale del bianco su tile con overlap 50%, bilanciamento locale, normalizzazione della luminanza.
2. **Spazio colore**: CIE L*a*b*, LCh e HSV per ogni pixel.
3. **Feature multi-scala**: colore, LBP 3×3/5×5/7×7, varianza locale 5×5 e 9×9, densità di bordo con Sobel e soglia adattiva.
4. **Superpixel SLIC**: griglia iniziale configurabile, compattezza e iterazioni.
5. **Regole ISOM-aware**: decision tree con soglie L*a*b*, texture e bordi; confidenza e punteggi per classe.
6. **Post-processing**: filtro di maggioranza, componenti minime, riempimento buchi.
7. **Output**: etichette, confidenza, overlay, statistiche.

Tutto gira in `classify.worker.ts`. L'anteprima usa una riduzione a 320 px sul lato maggiore; l'applicazione usa l'immagine di lavoro fino a 2048 px sul lato maggiore e risale alle coordinate dell'immagine.

15.3 Pannello Classificazione

In alto: riga discreta **Risultato sperimentale**.

- **Anteprima live**: ricalcolo debounced 340 ms sul worker.
- **Anteprima su mappa**: overlay semitrasparente non modificabile.
- Anteprima ridotta con didascalia.
- **Preprocessing locale**: dimensione tile 16–192 px, forza bilanciamento 0–100%.
- **Segmentazione SLIC**: dimensione superpixel 8–80 px, compattezza 2–40, iterazioni 1–10.
- **Soglie L*a*b**: acqua b* *massimo, vegetazione a** massimo, aperto b* minimo, artificiale croma massimo.
- **Feature e pulizia**: peso texture, peso bordi, filtro maggioranza (3×3–15×15), componente minima in px², riempimento buchi.
- **Applica classificazione**, **Aggiorna anteprima**, **Annulla**, **Reimposta parametri**.
- Progress bar con fase e percentuale.
- **Ultimo risultato applicato**: dimensioni, data, statistiche per classe, mostra/nascondi livello.
- **Legenda classi** espandibile con avvertenza.
- **Preset**: nome, salva, carica, esporta JSON.

15.4 Parametri e valori predefiniti

Parametro	Default	Intervallo	Effetto
Dimensione tile	64 px	16–192, step 8	scala del bilanciamento illuminante
Forza bilanciamento	85%	0–100%	quanto correggere la dominante locale
Dimensione superpixel	24 px	8–80, step 2	unità minima di classificazione
Compattezza SLIC	12	2–40	forma regolare vs aderenza ai bordi
Iterazioni SLIC	4	1–10	qualità della segmentazione
Acqua b* max	−10	−40…10	quanto blu deve essere l'acqua
Vegetazione a* max	−6	−30…10	quanto verde deve essere la vegetazione
Aperto b* min	18	0…60	quanto giallo deve essere il terreno aperto
Artificiale croma max	10	0…30	quanto neutro deve essere l'antropico
Peso texture	35%	0–100%	importanza di LBP
Peso bordi	25%	0–100%	importanza della densità di bordo
Filtro maggioranza	5×5	3×3–15×15	pulizia del rumore
Componente minima	48 px²	0–400	scarta componenti piccole

Parametro	Default	Intervallo	Effetto
Riempi buchi	attivo	on/off	riempie aree chiuse

15.5 Preset

Il nome predefinito è "Preset personale". **Salva** memorizza i parametri in `localStorage` con chiave `terrain-o/classify-presets/v1`; **Esporta JSON** scarica `terrain-o-preset-classificazione.json`. Il caricamento di un preset aggiorna i parametri e l'anteprima.

15.6 Errori e annullamento

- Senza immagine: avviso "Importare prima un'immagine sorgente".
- Una nuova classificazione chiede conferma se ne esiste già una.
- **Annulla** aborta il worker e libera la coda.
- Se l'immagine cambia durante il calcolo, il risultato viene scartato.
- Un errore del worker compare come messaggio nel pannello; la UI resta utilizzabile.

15.7 Limiti

La classificazione non distingue bosco fitto da rado, non vede sotto la copertura, non conosce la pendenza, non riconosce simboli o edifici con precisione catastale. Le soglie sono globali per classe e possono sbagliare su ombre, vialetti, tetti colorati e ortofoto con forte dominante. Per questo il risultato è sempre "sperimentale" e va corretto a mano.

---

16. Vettorizzazione

16.1 Che cosa fa

Trasforma le maschere di classificazione in geometrie: contorni chiusi, fori corretti, poligoni semplificati, bordi condivisi riconciliati, export GeoJSON e `.omap`. Non modifica la classificazione: la legge e basta.

Otto moduli puri, tutti in `src/vectorize/`:

1. `maskReader.ts` — soglia di confidenza (default 0.6), padding virtuale a 0.
2. `contourExtractor.ts` — marching squares sui punti di mezzo dei lati, anelli chiusi.
3. `topology.ts` — annidamento, fori, even-odd, priorità ISOM.
4. `simplify.ts` — Chaikin + Douglas-Peucker con controllo di autointersezione.
5. `edgeReconcile.ts` — snapping dei nodi condivisi, nessun gap né overlap.
6. `filter.ts` — area minima, fori minimi, indice di forma per classe.
7. `export.ts` — bridge GeoJSON e `.omap` con controllo topologia.
8. `pipeline.ts` — orchestrazione, `AbortSignal`, eventi di progresso.

Il worker `vectorize.worker.ts` esegue la pipeline fuori dal main thread.

16.2 Pannello Vettorizzazione

Riga discreta **Risultato sperimentale** in alto.

- Soglia di confidenza 0–1, default 0.6, step 0.05.
- Iterazioni Chaikin 0–3, default 2.
- Tolleranza Douglas-Peucker in px, default 1.5.
- Area minima poligoni, default 100 px^2.
- Area minima fori, default 20 px^2.
- **Priorità gerarchica** (default attiva).
- **Riconciliazione bordi** (default attiva).
- **Anteprima live su mappa** (default spenta).
- **Annulla** per fermare un job in corso.
- Contatori **poligoni / fori / scartati**.
- **Valida topologia** con esito verde o elenco problemi.
- **Applica come livelli auto**.
- **Reimposta parametri**.
- **Preset**: nome, salva, esporta JSON.

16.3 Cosa significano i numeri

- **Poligoni**: regioni esterne prodotte dopo i filtri.

- **Fori**: anelli interni attribuiti a un poligono contenitore.
- **Scartati**: geometrie eliminate per area, forma o priorità gerarchica.
- Un contatore alto di scartati con pochi poligoni indica soglia di confidenza troppo alta o area minima troppo grande.

16.4 Validazione

Valida topologia controlla ogni geometria: anelli chiusi, almeno 4 punti, niente autointersezioni, area non degenere, fori dentro il loro esterno e non sovrapposti.

- 0 problemi: messaggio verde "Topologia valida".
- Problemi: elenco con classe e motivo. L'export GeoJSON e `.omap` si blocca se trova problemi, indicando la feature responsabile.

16.5 Prestazioni

La pipeline è O(pixel) per la lettura maschere, O(perimetro) per i contorni e O(n log n) per la semplificazione. Le immagini grandi vengono elaborate su worker; la UI mostra l'avanzamento per stadio. Il benchmark `src/vectorize/benchmark.test.ts` copre un'immagine 4000×4000 con 5 classi; il valore misurato è documentato nel README.

Smoke test manuale: importare un'ortofoto, classificare, aprire Vettorizzazione, applicare, salvare GeoJSON e riaprirlo in QGIS.

16.6 Errori comuni

- "Nessuna classificazione": lanciare prima Classificazione.
- "Nessuna geometria": soglia di confidenza troppo alta, classi troppo sicure.
- "Poligoni scartati tutti": area minima sopra la dimensione reale delle regioni.
- "Geometrie con autointersezione": segnalare il caso, non forzare l'export.

---

17. Import / export, OSM, DEM, tracciato

17.1 Import immagine

1. **File → Apri immagine o progetto...**, `Ctrl+O`, oppure trascinare i file sul canvas.
2. Formati immagine: JPG/JPEG e PNG, uno per progetto.
3. Il world file (`.jgw`, `.jpgw`, `.pgw`, `.pngw`, `.wld`, `.wjf`) e la proiezione (`.prj`, `.jpg.aux`) possono essere selezionati insieme all'immagine.
4. La dimensione massima è 4096 px sul lato maggiore; oltre, l'immagine viene ridotta con conferma e world file, scala e coordinate vengono ricalcolati.
5. Un progetto `.terrain-o.json` sostituisce il progetto aperto dopo conferma.

La sorgente è immutabile: nessuno strumento di disegno la modifica.

17.2 Georeferenziazione

- **Georeferenziazione** nel pannello Progetto: EPSG, origine, dimensioni pixel, rotazione.
- Il sistema non dichiara mai il nord "verificato": la rotazione è un dato inserito.
- Senza georeferenziazione, le coordinate restano in pixel e l'export lo dichiara.

17.3 OSM

1. **OSM → Apri pannello OpenStreetMap** oppure tab **OSM**.
2. Premere **Importa da OSM** (o **Forza download** per ignorare la cache).
3. Overpass viene interrogata solo per **strade e corsi d'acqua** nel bbox dell'immagine, in riquadri da 0,05° con cache locale di 24 ore.
4. **Converti in elementi** trasforma i tracciati grezzi in elementi **automatici**, non verificati, con deduplicazione per ID OSM.
5. **Svuota** rimuove il livello OSM grezzo; **Annulla** ferma il download.

Se la rete manca o l'API risponde con errore, compare un messaggio nel pannello e nulla viene applicato.

17.4 DEM

1. Aprire il pannello **Curve di livello** (tab **DEM** nella barra laterale).
2. Scegliere l'equidistanza (le direttrici sono ogni 5 equidistanze) e premere **Genera curve**.
3. Non si importa un DEM: l'app scarica tessere Terrarium pubbliche (AWS Terrain

Tiles) sull'area georeferenziata e campiona una griglia 256×256.

4. **Annulla** ferma l'elaborazione; **Rimuovi curve** cancella il livello.
5. La quota è indicativa: non è un dato verificato né una misura di precisione.

17.5 Tracciato corso

1. Aprire il pannello **Percorso** (tab **Percorso**).
2. Aggiungere partenza, controlli e arrivo con lo strumento Punto, oppure importare un GPX con **Importa GPX**.
3. **Ottimizza controlli** riordina i controlli con nearest-neighbor + 2-opt; partenza e arrivo non vengono spostati.
4. Esportare in GPX o KML con i pulsanti dedicati.

Il tracciato è una bozza: non dichiara la validità del percorso né la conformità IOF.

17.6 Export

Formato	Comando	Contenuto
PNG	Esporta → PNG	mappa renderizzata con scala
PDF	Esporta → PDF	mappa vettoriale su pagina
SVG	Esporta → SVG	mappa vettoriale modificabile
GeoJSON	Esporta → GeoJSON	feature e classi, WGS84 se georeferenziato
`.omap`	Esporta → OMAP	formato OOM con simboli
GPX / KML	Esporta → GPX/KML	tracciato e punti
Progetto	File → Salva ora / Esporta	`.terrain-o.json`
Preset	pannelli	JSON

Ogni export con geometrie esegue prima il controllo topologia. Le feature automatiche escono sempre con `provenance: "auto"`, mai `"verified"`.

---

18. Il file .omap

18.1 Che cos'è

`.omap` è il formato XML di OpenOrienteering Mapper. Contiene simboli, colori, georeferenziazione e oggetti. Terrain / O ne esporta un sottoinsieme: linee, aree, punti e testi con i simboli base.

18.2 Struttura prodotta

- Dichiarazione XML e versione del formato.
- note del progetto, avvertenza preliminare, data e scala dichiarata;
- `<georeferencing>` con punto di riferimento e sistema di riferimento;
- `<symbols>` con i simboli ISOM semplificati usati;
- `<objects>` con le geometrie in unità 1/1000 mm: origine in alto a sinistra, x verso destra e y verso il basso, come i pixel dell'immagine;
- tag `<t>` con provenienza, stato di verifica, nome, note e ID OSM. La confidenza non fa parte del formato `.omap`.

18.3 Conversioni

- Pixel → millimetri: `mm = px × metriPerPixel × 1000 / scalaDiStampa`. Senza scala georeferenziata si usa 0,1 mm per pixel.
- Nessuna inversione dell'asse y: la mappa mantiene l'orientamento dell'immagine e la georeferenziazione applica il nord della proiezione.
- Le feature verificate restano verificate; quelle manuali restano manuali; quelle automatiche restano automatiche e non diventano mai verificate nell'export.

18.4 Apertura in OpenOrienteering Mapper

1. Aprire OOM.
2. **File** → **Apri** e selezionare il `.omap`.
3. Controllare scala e georeferenziazione.
4. I simboli sono una base ISOM semplificata: controllare resa e scala. Il file dichiara la provenienza sperimentale.

18.5 Test e regressione

`src/io/exportOmap.test.ts` verifica XML ben formato, riferimento in alto a sinistra, coordinate con y positiva come i pixel, presenza dei simboli e assenza di `provenance: verified` per feature automatiche. Il test `src/io/topologyCheck.test.ts` verifica i controlli topologici.

19. Risoluzione dei problemi

19.1 La mappa è nera o vuota

- Verificare che l'immagine sia stata importata.
- Controllare i livelli: Sorgente visibile e non bloccato.
- Premere **Ctrl+0** per adattare la vista.
- Se l'immagine è enorme, attendere il caricamento in tile.

19.2 L'import immagine fallisce

- Formato non supportato: convertire in JPG o PNG.
- File oltre il limite: ridurre a 4096 px sul lato maggiore.
- File corrotto: riprovare con un'altra copia.
- Immagini non JPG/PNG: convertirle in JPG o PNG e importare il world file insieme al file convertito.

19.3 L'export `.omap` è vuoto

- Nessuna feature: disegnare o applicare la vettorizzazione.
- Nessun simbolo mappato: verificare i tipi nel pannello Proprietà.
- Export bloccato dalla topologia: correggere le feature indicate.

19.4 La classificazione è lenta

- Ridurre l'immagine di lavoro.
- Aumentare la dimensione dei superpixel.
- Ridurre le iterazioni SLIC.
- Disattivare l'anteprima live mentre si regolano altri parametri.

19.5 La vettorizzazione produce troppi poligoni

- Alzare l'area minima.
- Alzare la soglia di confidenza.
- Attivare la priorità gerarchica.
- Ridurre la tolleranza Douglas-Peucker.

19.6 Le scorciatoie non funzionano

- Il focus deve essere sull'area della mappa, non su un campo di testo.
- Su Mac usare Cmd invece di Ctrl.

- Se un campo è in editing, premere Esc per uscire.

19.7 Su mobile il layout è diverso

È previsto: sotto 900 px la shell passa a modalità compatta. I pannelli diventano drawer, la palette è orizzontale, i menu sono a comparsa. Le funzioni restano le stesse.

---

20. Appendice

20.1 Tabelle di riferimento rapido

Zoom

Azione	Scorciatoia
Adatta	Ctrl+0
100%	Ctrl+1
Ingrandisci	Ctrl+=
Riduci	Ctrl+-
Zoom+	Z, clic
Zoom−	Z, Alt+clic

Disegno

Strumento	Tasto	Chiusura
Area	A	doppio clic / Invio / clic sul primo punto
Linea	N	doppio clic / Invio
Punto	P	clic
Testo	T	clic, poi digitare

Opzioni contestuali

Azione	Scorciatoia
Riduci tolleranza / offset	`[`
Aumenta tolleranza / offset	`]`

Modifica

Azione	Scorciatoia
Selezione	V
Marquee	M
Lazo	L
Seleziona tutto	Ctrl+A
Deseleziona	Ctrl+D

Azione	Scorciatoia
Elimina	Del / Backspace
Undo	Ctrl+Z
Redo	Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y
Salva	Ctrl+S

20.2 Glossario

- **Sorgente**: immagine raster importata, immutabile.
- **Auto**: elemento prodotto dalla classificazione o dalla vettorizzazione.
- **Manuale**: elemento disegnato o importato da OSM.
- **Verificato**: elemento dichiarato verificato dall'utente.
- **Superpixel**: regione omogenea usata come unità di classificazione.
- **LBP**: Local Binary Pattern, descrittore di texture.
- **SLIC**: Simple Linear Iterative Clustering, segmentazione in superpixel.
- **Chaikin**: smoothing che taglia gli angoli.
- **Douglas-Peucker**: semplificazione che rimuove vertici entro tolleranza.
- **Even-odd**: regola di riempimento per anelli annidati.
- **World file**: file di georeferenziazione di un raster.

20.3 Stato del progetto

Componente	Stato
Shell UI	completo
Pannelli dockabili	completo
Strumenti disegno	completo
Classificazione	completo, sperimentale
Vettorizzazione	completo, sperimentale
Export GeoJSON / OMAP	completo con validazione
OSM	completo
DEM	completo
Corso	completo
Test unitari	completi
E2E	principali flussi + audit WCAG AA

Componente	Stato
Accessibilità	contrasto WCAG AA verificato con axe
Mobile	layout compatto

20.4 Nota finale

Terrain / O è uno strumento di lavoro per bozze preliminari. Non sostituisce il rilievo sul campo, non certifica la mappa e non dichiara la conformità IOF. La verifica è sempre una dichiarazione esplicita dell'utente, e ogni modifica geometrica la revoca.