```
No.       Time            Source                  Destination           Protocol Length Info
     85 6.558951          10.21.143.214           128.119.245.12        UDP      70      61488 → 33435
Len=28
Frame 85: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: c6:19:77:e6:6b:1a (c6:19:77:e6:6b:1a), Dst: IETF-VRRP-VRID_32 (00:00:5e:
00:01:32)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.143.214, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 56
    Identification: 0xf031 (61489)
    000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 1
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xba14 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.21.143.214
    Destination Address: 128.119.245.12
    [Stream index: 10]
User Datagram Protocol, Src Port: 61488, Dst Port: 33435
Data (28 bytes)
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
```