

## 4. HTML格式化标签

常见格式化标签如下：

- `<br/>` 换行
- `<p>...</p>` 换段
- `<hr />` 水平分割线
- 列表：
  - `<ul>...</ul>` 无序列表
  - `<ol>...</ol>` 有序列表 其中type类型值：A a l i 1 start属性表示起始值
  - `<li>...</li>` 列表项
    - `<dl>...</dl>` 自定义列表
    - `<dt>...</dt>` 自定义列表头
    - `<dd>...</dd>` 自定义列表内容
- `<div>...</div>` 常用于组合块级元素，以便通过 CSS 来对这些元素进行格式化
- `<span>...</span>` 常用于包含的文本，您可以使用 CSS 对它定义样式，或者使用 JavaScript 对它进行操作。
- 示例代码：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML 标签实例--格式化标签</title>
</head>
<body>
  <h3>HTML 介绍</h3>
  <p>超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)，标准通用标记语言下的一个应用。HTML 不是一种编程语言，而是一种标记语言 (markup language)，是网页制作所必备的。</p>
  <p>“超文本”就是指页面内可以包含图片、链接，甚至音乐、程序等非文字元素。<br/>
  超文本标记语言的结构包括“头”部分（英语：Head）、和“主体”部分（英语：Body），其中“头”部提供关于网页的信息，“主体”部分提供网页的具体内容。</p>

  <hr/>

  <!-- 列表标签 -->
  你的爱好：
  <ul>
    <li>看书</li>
    <li>上网</li>
```

```
<li>爬山</li>
<li>唱歌</li>
</ul>

<ol type="a">
  <li>看书</li>
  <li>上网</li>
  <li>爬山</li>
  <li>唱歌</li>
</ol>

<dl>
  <dt>问：HTML？</dt>
  <dd>答：超文本标记语言</dd>
  <dt>问：HTML？</dt>
  <dd>答：超文本标记语言</dd>
  <dt>问：HTML？</dt>
  <dd>答：超文本标记语言</dd>
</dl>

<div>aaa</div>
<div>bbb</div>
<span>aaaa</span><span>bbbb</span>

</body>
</html>
```

- 运行效果如下：

## HTML介绍

超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)，标准通用标记语言下的一个应用。HTML 不是一种编程语言，而是一种标记语言 (markup language)，是网页制作所必备的。

“超文本”就是指页面内可以包含图片、链接，甚至音乐、程序等非文字元素。

超文本标记语言的结构包括“头”部分（英语：Head）、和“主体”部分（英语：Body），其中“头”部提供关于网页的信息，“主体”部分提供网页的具体内容。

---

你的爱好：

- 看书
- 上网
- 爬山
- 唱歌

- a. 看书
- b. 上网
- c. 爬山
- d. 唱歌

问：HTML？

答：超文本标记语言

问：HTML？

答：超文本标记语言

问：HTML？

答：超文本标记语言

aaa

bbb

aaaabbbb