

“Evidencia 35. Pipeline para leer un archivo JSON”

Alumna. Sua Merari Rocha Rodríguez

Matricula. 2115838

```
PS C:\Users\47919851\work36> notepad pipeline.py
PS C:\Users\47919851\work36> dir

    Directorio: C:\Users\47919851\work36


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          01/05/2026   04:34 p. m.           152 data.json
-a----          01/05/2026   04:36 p. m.          1740 pipeline.py

PS C:\Users\47919851\work36> python .\pipeline.py
Done: 3 records -> out.csv; log: run.log
PS C:\Users\47919851\work36> dir

    Directorio: C:\Users\47919851\work36


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          01/05/2026   04:34 p. m.           152 data.json
-a----          01/05/2026   04:37 p. m.           189 out.csv
-a----          01/05/2026   04:36 p. m.          1740 pipeline.py
-a----          01/05/2026   04:37 p. m.           31 README36.txt
-a----          01/05/2026   04:37 p. m.           216 run.log

PS C:\Users\47919851\work36> type .\out.csv
host,ip,status,checked_at
example.com,93.184.216.34,valid,2026-05-01T22:37:15.038784Z
test.local,127.0.0.1,valid,2026-05-01T22:37:15.039631Z
bad-ip,,invalid,2026-05-01T22:37:15.041003Z
PS C:\Users\47919851\work36> type .\run.log
2026-05-01T22:37:15.039405Z proc example.com ip=93.184.216.34 status=valid
2026-05-01T22:37:15.039776Z proc test.local ip=127.0.0.1 status=valid
2026-05-01T22:37:15.041219Z proc bad-ip ip=<invalid> status=invalid
PS C:\Users\47919851\work36> type .\README36.txt
Processed 3 recordsinvalids=1
PS C:\Users\47919851\work36> |
```

Preguntas de reflexión

- ¿Qué ventaja tiene validar IPs antes de guardar?

Permite asegurar la calidad de los datos, evitando almacenar direcciones invalidas que podrían causar errores en procesos posteriores o análisis incorrectos.

- ¿Qué problemas de encoding podrían aparecer con hosts no ASCII y cómo mitigarlos? ¿Cómo cambiarías el script si el archivo de entrada tuviera millones de filas?

Pueden surgir errores al leer o escribir caracteres especiales, se mitiga usando codificación UTF-8 y normalizando los textos para mantener consistencia.

Procesaría los datos por bloques o de forma incremental para no cargar todo en memoria, usando lectura en streaming y escritura progresiva en el archivo de salida.