

Realitzar els següents exercicis amb HTML - jQuery.

Exercici 1: Crear una pàgina web que hi hagi un botó. En ser pressionat crear un formulari en forma dinàmica que sol·liciti el nom d'usuari i la clau.

Visca el Barça

Visca el Barça

Exercici 2: Crear una pàgina que hi hagin dos paràgrafs amb text (Lorem ipsum ...), un camp de text i tres botons, es tracta veure la diferència entre ells. Per això quan cliquem sobre el primer botó caldrà canviar el text, el segon ha de permetre veure el codi html (HTML) i el tercer el valor del camp de text (value)

Exercici 3: Crear una pàgina que hi hagi una capa amb id "wrapper". També que hi hagi 2 botons amb les següents accions:

1. Pintar una capa vermella dins del wrapper, és a dir, inserir el següent codi:

```
<div style="background:red; width:300px; height:300px"></div>
```

2. Mostrar en un paràgraf el codi dont que hi ha dins del wrapper. Si es torna a fer clic al botó ha de desaparèixer.



Pinta la capa vermella

Mostra el codi HTML

Exercici 4: Definir una taula sense l'atribut border. En pressionar un botó afegir-li la propietat border amb el valor 1. Si es pressiona un altre botó recuperar i mostrar el valor de l'atribut border i finalment si es pressiona un altre botó eliminar la propietat border.

Serie	Capitols	Rating
One Piece	1020	10/5
Breaking Bad	60	9.9/10

Afegir border

Mostrar border

Eliminar border

Serie	Capitols	Rating
One Piece	1020	10/5
Breaking Bad	60	9.9/10

Afegir border

Mostrar border

Eliminar border

Exercici 5: utilitzant `addClass`, fer que en prémer un botó agafe els estils de la llibreria `animate.css` perquè es produeixi l'animació corresponent. Als dos segons deurà eliminar la classe (pista `setTimeout`)