Nested if else



(if statement)

(else if) → true → (else)

false


employees
id
exp>5
exp<=5
exp>=3
exp<3
10%
10%
5%
20%

it

↳ 2 exp


Aadil
Product
1.7 joe

A B C

if (A > B) {
  if (A > C) ⟶ A
  else ⟶ C
} else {
  if (B > C) ⟶ B
  else ⟶ C
}

AC.

C B

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int a = scn.nextInt();
    int b = scn.nextInt();
    int c = scn.nextInt();

    if(a > b) {
        if(a > c) System.out.println("A");
        else System.out.println("C");
    } else {
        if(b > c) System.out.println("B");
        else System.out.println("C");
    }
}
```

Take the **age** and **salary** of a person as an integer input,

If the **age** is **above 40** then

a. If the **salary is greater than or equal to 30,000** then print **You are rich and adult**

b. Else print **You are an adult**

Else if **age** is **less than or equal to 40**

a. If the **salary is greater than or equal to 12,000**, then print **You are rich and young**

b. Else print **You are young**

```
??
{
    if (age > 40) {
        if (salary >= 30,000) -> YARAA
        else YRAA
    } else {
        if (salary >= 12000) -> YARAY
        else -> YAAY
    }
}
```

Logical Operators — && ||

i) indian
ii) age >= 18

} allowed to vote

otherwise → not

Credit Card Company =

&&

Salary > 50000 =

CreditScore > 700 =



t && t → boolen

f && t

f && f

ind

des { 2+3, 5+7, 2.8+3.4 }

$(5 > 2)$ && $(7 > 9)$

t && f → false

$((7 + 2) == 9)$ && false

$9 == 9$

t && f → false

11

Ls

t ∉ ∫ ⟶ t



A B C

(A > B) && (A < C) ⟶ A ✗

(B > A) && (B < C) ⟶ B ✗

else ⟶ C ✓

A B C

20 3018

NO A > B

A < C NO

Nested If else -