

WEBSEC AUDIT

// INFORME DE SEGURIDAD WEB v4.0 - 20 modulos de analisis

Target: [Local SAST] TeatroConstitucion

Fecha: 22/9/2026, 11:09:45 a.m.

5

RIESGO ALTO

1 Criticos19 Altos107 Medios108 Bajos255 Info

// 23 MODULOS ANALIZADOS

01. Backend detect | 02. Conexion HTTP | 03. Tecnologias | 04. Cabeceras | 05. Cookies | 06. HTTPS/TLS | 07. SSL Certificado | 08. Rutas expuestas
09. WAF/CDN | 10.Codigo HTML | 11. robots.txt | 12. sec.bt/sitemap | 13. Secretos | 14. Libs CVEs ext | 15. Scripts & SRI | 16. DOM XSS
17. CORS/Perf | 18. DNS Security | 19. Subdominios | 20. Port Scanner | 21. Vuln Activas | 22. WP & Plugins | 23. Reporte PDF

// RECONOCIMIENTO

URL: [Local SAST] TeatroConstitucion
HTTP Status: 200
Tecnologias: Inspeccion de codigo fuente estatico (.html, .js, .php, .env, etc.)
Server: -
SPF: AUSENTE
DMARC: AUSENTE
DNSSEC: Inactivo
Subdominios: 0 encontrados

// HALLAZGOS (490)

CRITICO Token/Secret en codigo expuesto en codigo fuente

Se detecto lo que parece ser un Token/Secret en codigo directamente en el HTML publico.

> Mueve todos los secrets al servidor. Nunca expongas keys en el frontend.

```
secret=' . rawurlencode($whSecret);  
}  
$urls = [  
...
```

ALTO

3 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

3 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

2 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

2 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 sink(s) DOM XSS de alto riesgo detectado(s) (en crear_evento.php)

Se encontraron funciones peligrosas que pueden ser explotadas para inyeccion de codigo JavaScript malicioso.

> Reemplaza eval() con JSON.parse(), document.write con DOM API, innerHTML con textContent cuando sea posible.

document.write (x1) - DOM XSS via document.write

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO

Secreto expuesto: Hardcoded Password (1 encontrado) (en TeatroConstitucion/includes/pagos/PaymentService.php)

Se detecto un patron que coincide con Hardcoded Password en el codigo fuente HTML. Esto es extremadamente peligroso si es una clave real.

> Elimina inmediatamente este secreto del codigo, revoca la clave comprometida y genera una nueva. Usa variables de entorno del servidor.

secret=' . r...[REDACTED]

ALTO**2 formulario(s) sin proteccion CSRF visible**

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

2 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO**1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible**

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO**2 formulario(s) sin proteccion CSRF visible**

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

2 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO**5 formulario(s) sin proteccion CSRF visible**

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

5 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

ALTO**Contrasena en codigo en TeatroConstitucion/INSTRUCCIONES_LOGIN.md**

Se detecto una posible contrasena hardcodeada.

> Extrae esta contrasena a la configuracion externa o un gestor de secretos.

Fragmento: password = 'nueva_password'...

ALTO**Secreto expuesto: Hardcoded Password (1 encontrado) (en TeatroConstitucion/INSTRUCCIONES_LOGIN.md)**

Se detecto un patron que coincide con Hardcoded Password en el codigo fuente HTML. Esto es extremadamente peligroso si es una clave real.

> Elimina inmediatamente este secreto del codigo, revoca la clave comprometida y genera una nueva. Usa variables de entorno del servidor.

password = '...[REDACTED]

ALTO**1 formulario(s) sin proteccion CSRF visible**

No se detectan tokens CSRF en los formularios. Esto puede permitir ataques Cross-Site Request Forgery.

> Implementa tokens CSRF en todos los formularios que modifiquen datos.

1 <form> detectados, 0 tokens CSRF encontrados

MEDIO**Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/Ajs_interfaz/index.php**

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO**1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)**

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO**Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/bsc_boletos/index.php**

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = f...

MEDIO**Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/bsc_boletos/index.php**

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = h...

MEDIO**Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/bsc_boletos/index.php**

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/bsc_boletos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = v...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/bsc_boletos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x8) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/datos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = (...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/datos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/datos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

```
innerHTML (x4) - XSS via innerHTML
```

MEDIO

1 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyección de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

```
<iframe src="../../../admin_interfaz/rpt_reportes/index.php"
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/dsc_boletos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = ...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/dsc_boletos/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = `...
```

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

```
innerHTML (x11) - XSS via innerHTML
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/limpieza/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = `...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/limpieza/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x2) - XSS via innerHTML

MEDIO

Campo de password sin autocomplete="off"

Los campos de contrasena permiten autocompletado del navegador, lo que puede ser un riesgo en computadoras compartidas.

> Agrega autocomplete="off" o autocomplete="new-password" a campos sensibles.

<input type="password"> sin autocomplete="off"

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/ordenes_online/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/ordenes_online/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/ordenes_online/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = r...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

innerHTML (x5) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/rpt_reportes/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = (...)

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

innerHTML (x2) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/estadisticas.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/estadisticas.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = d...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en estadisticas.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

innerHTML (x13) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = ...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = d...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = h...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = c...
```

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

```
innerHTML (x7) - XSS via innerHTML
```

MEDIO

1 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyeccion de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

```
<iframe id="statsIframe" src="estadisticas.php"
```

MEDIO

1 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyeccion de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

```
<iframe class="admin-frame" name="contentFrame" id="contentFrame" src="rpt_repor
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/auth/registrar_empleado.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = `...
```

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en registrar_empleado.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

```
innerHTML (x1) - XSS via innerHTML
```

MEDIO

Campo de password sin autocomplete="off"

Los campos de contrasena permiten autocompletado del navegador, lo que puede ser un riesgo en computadoras compartidas.

> Agrega autocomplete="off" o autocomplete="new-password" a campos sensibles.

```
<input type="password"> sin autocomplete="off"
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/control_entrada/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = ...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/control_entrada/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = v...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/control_entrada/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/control_entrada/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = i...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x17) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/js/orden-aviso.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en orden-aviso.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

1 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyeccion de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4536.51346787

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/comprar.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/comprar.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = h...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en comprar.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x2) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/checkout_online.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = i...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/checkout_online.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en checkout_online.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x2) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/crt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x10) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/act_evento.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en act_evento.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x5) - XSS via innerHTML

MEDIO

Campo de password sin autocomplete="off"

Los campos de contrasena permiten autocompletado del navegador, lo que puede ser un riesgo en computadoras compartidas.

> Agrega autocomplete="off" o autocomplete="new-password" a campos sensibles.

<input type="password"> sin autocomplete="off"

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/filter_realtime.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en filter_realtime.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/editar_evento.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en editar_evento.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x4) - XSS via innerHTML

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en procesar_evento.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x2) - XSS via innerHTML

MEDIO

1 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyeccion de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

<iframe class="event-frame" name="contentFrame" id="contentFrame" src="<?php ech

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/crear_evento.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/crear_evento.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en crear_evento.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x10) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/htr_eventos.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/evt_interfaz/htr_eventos.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en htr_eventos.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x5) - XSS via innerHTML

MEDIO

Campo de password sin autocomplete="off"

Los campos de contraseña permiten autocompletado del navegador, lo que puede ser un riesgo en computadoras compartidas.

> Agrega `autocomplete="off"` o `autocomplete="new-password"` a campos sensibles.

```
<input type="password"> sin autocomplete="off"
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/mp_interfaz/index.php

Uso de `innerHTML` asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa `.textContent` o sanitiza el valor con una librería como `DOMPurify` antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = `...
```

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa `DOMPurify` o librerías similares.

```
innerHTML (x1) - XSS via innerHTML
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/carrito.js

Uso de `innerHTML` asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa `.textContent` o sanitiza el valor con una librería como `DOMPurify` antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = ...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/carrito.js

Uso de `innerHTML` asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa `.textContent` o sanitiza el valor con una librería como `DOMPurify` antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = h...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/carrito.js

Uso de `innerHTML` asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa `.textContent` o sanitiza el valor con una librería como `DOMPurify` antes de insertarlo.

```
Fragmento: .innerHTML = b...
```

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/carrito.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/carrito.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = o...

MEDIO

2 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en carrito.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x19) - XSS via innerHTML
insertAdjacentHTML (x4) - XSS via HTML injection

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/escaner_qr.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/escaner_qr.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

2 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en escaner_qr.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x18) - XSS via innerHTML
insertAdjacentHTML (x2) - XSS via HTML injection

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/descuentos-modal.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = h...

MEDIO

2 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en descuentos-modal.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML
insertAdjacentHTML (x1) - XSS via HTML injection

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/notifications.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en notifications.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/evento-sync.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en evento-sync.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/menu-mejoras.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/menu-mejoras.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = h...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en menu-mejoras.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x4) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/seleccion-multiple.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en seleccion-multiple.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o libraries similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/js/teatro-sync.js

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en teatro-sync.js)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

innerHTML (x1) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = h...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinámico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una librería como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = n...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerías similares.

innerHTML (x14) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/visor_cliente.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/vnt_interfaz/visor_cliente.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = `...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en visor_cliente.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x6) - XSS via innerHTML

MEDIO

Riesgo de DOM XSS en TeatroConstitucion/index.php

Uso de innerHTML asignando un valor dinamico. Si el valor proviene del usuario, puede resultar en XSS.

> Usa .textContent o sanitiza el valor con una libreria como DOMPurify antes de insertarlo.

Fragmento: .innerHTML = ...

MEDIO

1 sink(s) DOM XSS de riesgo medio detectado(s) (en index.php)

Se encontraron funciones que pueden ser vectores de XSS si reciben datos no sanitizados del usuario.

> Sanitiza toda entrada del usuario antes de pasarla a estas funciones. Usa DOMPurify o librerias similares.

innerHTML (x3) - XSS via innerHTML

MEDIO

8 iframe(s) externo(s) detectado(s)

Los iframes externos pueden ser usados para phishing o inyeccion de contenido malicioso.

> Verifica que los iframes sean de fuentes confiables y usa sandbox.

<iframe id="frame-venta" src="vnt_interfaz/index.php"

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**README.md expuesto y detectado en Local: TeatroConstitucion/admin_interfaz/datos/README.md**

Este tipo de archivo suele contener credenciales, tokens o configuraciones criticas. Si el servidor web no esta bien configurado y el archivo se sube a internet, la aplicacion entera puede ser comprometida.

> Asegurate de que "README.md" no se transfiera al servidor publico y que este protegido en tu servidor web. Agregalo al archivo .gitignore.

Ruta Local: TeatroConstitucion/admin_interfaz/datos/README.md

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Links con target="_blank" sin rel="noopener"**

Links que abren en nueva pestana sin noopener pueden permitir tab-nabbing.

> Agrega rel="noopener noreferrer" a todos los links con target="_blank".

1 target="_blank", solo 0 con rel="noopener"

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**README.md expuesto y detectado en Local: TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/README.md**

Este tipo de archivo suele contener credenciales, tokens o configuraciones criticas. Si el servidor web no esta bien configurado y el archivo se sube a internet, la aplicacion entera puede ser comprometida.

> Asegurate de que "README.md" no se transfiera al servidor publico y que este protegido en tu servidor web. Agregalo al archivo .gitignore.

Ruta Local: TeatroConstitucion/admin_interfaz/transacciones/README.md

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**composer.lock expuesto y detectado en Local: TeatroConstitucion/vnt_interfaz/composer.lock**

Este tipo de archivo suele contener credenciales, tokens o configuraciones criticas. Si el servidor web no esta bien configurado y el archivo se sube a internet, la aplicacion entera puede ser comprometida.

> Asegurate de que "composer.lock" no se transfiera al servidor publico y que este protegido en tu servidor web. Agregalo al archivo .gitignore.

Ruta Local: TeatroConstitucion/vnt_interfaz/composer.lock

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**composer.json expuesto y detectado en Local: TeatroConstitucion/vnt_interfaz/composer.json**

Este tipo de archivo suele contener credenciales, tokens o configuraciones criticas. Si el servidor web no esta bien configurado y el archivo se sube a internet, la aplicacion entera puede ser comprometida.

> Asegurate de que "composer.json" no se transfiera al servidor publico y que este protegido en tu servidor web. Agregalo al archivo .gitignore.

Ruta Local: TeatroConstitucion/vnt_interfaz/composer.json

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**6 scripts inline dificultan CSP**

Muchos scripts inline hacen imposible implementar CSP sin unsafe-inline.

> Mueve la logica JS a archivos externos y usa nonces en CSP.

6 scripts inline detectados

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

BAJO**Meta viewport ausente**

Sin viewport configurado, la pagina puede ser vulnerable a ataques de UI redressing en moviles.

> Agrega <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

<meta name="viewport"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Email(s) expuesto(s): teatroconstitucion@outlook.es

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
teatroconstitucion@outlook.es
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Email(s) expuesto(s): teatroconstitucion@outlook.es

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
teatroconstitucion@outlook.es
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Email(s) expuesto(s): correo@ejemplo.com

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
correo@ejemplo.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): teatroconstitucion@outlook.es

Correos expuestos en codigo fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto publico es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es publico, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
teatroconstitucion@outlook.es
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Email(s) expuesto(s): teatroconstitucion@outlook.es

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
teatroconstitucion@outlook.es
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Email(s) expuesto(s): teatroconstitucion@outlook.es

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
teatroconstitucion@outlook.es
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): pago@example.com, pagocurso@example.com

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
pago@example.com  
pagocurso@example.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): emision@example.com

Correos expuestos en codigo fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto publico es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es publico, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
emision@example.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): gracia@example.com

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
gracia@example.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): test@example.com

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
test@example.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

Email(s) expuesto(s): fase5@example.com

Correos expuestos en código fuente pueden ser objetivo de spam. Si son para contacto público es normal, pero si son internos es un riesgo.

> Si no es público, usa JavaScript para ocultarlo o emplea un formulario de contacto en su lugar.

```
fase5@example.com
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> [Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.](#)

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> [Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.](#)

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> **Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.**

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> **Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.**

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> **Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.**

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> **Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.**

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> **Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.**

<html> sin atributo lang

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> **Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.**

<link rel="icon"> no encontrado

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```

INFO

No se detecta favicon configurado

Sin favicon puede resultar en 404 repetidos en logs del servidor.

> Agrega un favicon para evitar 404 innecesarios y mejorar UX.

```
<link rel="icon"> no encontrado
```

INFO

Atributo lang ausente en <html>

Requerido por accesibilidad y ayuda a prevenir ataques i18n.

> Agrega lang="es" o el idioma correspondiente.

```
<html> sin atributo lang
```