

Universidad Autónoma “Tomás Frías”

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería Civil



**DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE
ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS
ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN PYTHON**

Para optar: Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Autor: Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia

Septiembre de 2026

Declaración de originalidad

Yo, Hedy Yhassmany Oyola Sucullani, declaro bajo juramento que el presente trabajo de graduación, titulado «Desarrollo de software educativo de elementos finitos para el análisis estructural empleando el lenguaje de programación Python», es de mi autoría y fue elaborado de manera original. Las ideas, citas textuales, datos y resultados tomados de otras fuentes se encuentran debidamente referenciados conforme a la norma de citación Vancouver adoptada en este documento. El software EduFEM desarrollado como parte del trabajo es de elaboración propia y su código fuente se halla disponible públicamente para su verificación, junto con los guiones que reproducen todos los resultados numéricos que este documento reporta. Asumo la responsabilidad por la originalidad y la veracidad del contenido aquí presentado.

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Carrera de Ingeniería Civil

Potosí – Bolivia

Dedicatoria

*A mi familia, por su apoyo incondicional
a lo largo de mi formación.*

Agradecimientos

A la Universidad Autónoma “Tomás Frías” y a los docentes de la Carrera de Ingeniería Civil, por la formación recibida a lo largo de la carrera. A mi tutor, por su orientación y seguimiento durante el desarrollo de este trabajo, y a los miembros del tribunal, por sus observaciones. A mi familia y a quienes me acompañaron en esta etapa, por su aliento constante.

Resumen

El software comercial de análisis por el Método de los Elementos Finitos (MEF) opera como una caja negra: entrega resultados sin mostrar el procedimiento que los produce, de modo que el análisis no puede seguirse hasta sus datos ni comprobarse paso a paso. Esta tesis desarrolla EduFEM, un software educativo libre y en español para problemas bidimensionales de elasticidad lineal, en tensión y en deformación plana, con elementos cuadriláteros de cuatro y de nueve nodos (Q4 y Q9). La hipótesis sostiene que su desarrollo permitirá mejorar la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo, elevando la trazabilidad y la verificabilidad del análisis. EduFEM reúne un motor de cálculo, una interfaz de pre-proceso, proceso y post-proceso sobre un mismo lienzo, ocho módulos educativos y una memoria de cálculo automática que puede reproducirse a mano. La trazabilidad se comprobó por cobertura: las nueve etapas del procedimiento quedan expuestas, y los dieciocho contenidos que un consenso publicado de expertos exige tienen instrumento en el software, según el cotejo del autor. La verificabilidad se comprobó con tres casos de estudio. Con soluciones manufacturadas, al reducir a la mitad el tamaño de los elementos, el error del desplazamiento se divide por cuatro con el Q4 y por ocho con el Q9, como predice la teoría. En la viga de Timoshenko, los errores frente a la solución analítica fueron del 0,04 % en la tensión normal y del 0,26 % en la flecha, y la diferencia frente a SAP2000, del 0,21 % en la tensión normal. La membrana de Cook mostró el bloqueo por cortante del Q4 frente a la convergencia del Q9. La hipótesis queda comprobada, dentro del alcance declarado, con criterios fijados de antemano.

Palabras clave: método de elementos finitos, software educativo, trazabilidad, verificación y validación, memoria de cálculo

Índice general

Declaración de originalidad	i
Agradecimientos	iii
Resumen	iv
Nomenclatura	xiv
Introducción	1
1. Marco teórico del Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana	12
1.1. Antecedentes y estado del arte	12
1.2. Principios que orientan la exposición del procedimiento	19
1.3. Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal	20
1.4. Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana	22
1.5. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9	23
1.6. Jacobiano del mapeo	24
1.7. Matriz de deformación-desplazamiento B	25
1.8. Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss	26
1.9. Fenómenos numéricos en elementos de bajo orden: bloqueo y modos espurios	27
1.10. Ensamblaje, restricciones y cargas	29
1.11. Resolución del sistema y recuperación de tensiones	30
1.12. Calidad de malla	34
1.13. Verificación y validación	36
2. Diseño e implementación del modelo a desarrollar	40
2.1. Diseño metodológico	40
2.1.1. Tipo de investigación, método y modelo de simulación numérica	40
2.1.2. Variables e indicadores	43

2.1.3.	Matriz de consistencia	46
2.1.4.	Población, muestra y casos de estudio	47
2.1.5.	Procedimiento, instrumentos y reproducibilidad	49
2.1.6.	Criterios de aceptación y contraste de la hipótesis	51
2.2.	El software EduFEM	53
2.2.1.	Requisitos y decisiones de diseño	53
2.2.2.	Tecnologías empleadas	56
2.2.3.	Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto	58
2.2.4.	Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad	60
2.2.5.	Motor de cálculo del MEF	61
2.2.6.	Pre-proceso interactivo	63
2.2.7.	Módulos educativos	67
2.2.8.	Post-proceso	69
2.2.9.	Memoria de cálculo e intercambio de datos	70
3.	Presentación de resultados y análisis	73
3.1.	Medición de los datos y validación de la medición	73
3.2.	Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas	74
3.3.	Consistencia interna del modelo de datos	79
3.4.	Validación con la viga de Timoshenko	80
3.5.	Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante	84
3.6.	Cobertura del procedimiento y del contenido	86
3.6.1.	Cobertura del procedimiento y organización de la interfaz	86
3.6.2.	Cobertura de contenido	89
3.6.3.	Trazabilidad de las decisiones de diseño	92
3.7.	Interpretación de los resultados	93
3.7.1.	Alcances	93
3.7.2.	Una lección sobre el límite de la propia batería	94
3.7.3.	Comparación con las herramientas existentes	95
3.7.4.	Limitaciones observadas	95

3.8. Contraste de la hipótesis	97
Conclusiones y recomendaciones	100
Referencias bibliográficas	108
A. Manual de instalación	111
A.1. Instalación en Windows	111
A.2. Instalación desde el código fuente	112
A.3. Dependencias	113
B. Manual de uso	114
B.1. Pre-proceso: construcción del modelo	115
B.1.1. Definición de la geometría	115
B.1.2. Propiedades del modelo	115
B.1.3. Cargas y restricciones	116
B.2. Proceso: resolución y exploración didáctica	116
B.3. Post-proceso: interpretación de resultados	117
B.4. Documentación del cálculo e intercambio de datos	118
B.5. Atajos de teclado	120
B.6. Casos de ejemplo	120
B.7. Catálogo de módulos educativos	121
B.8. Referencia del comprobador de salud	127
C. Listados de código seleccionados	130
C.1. Funciones de forma	130
C.2. Matriz de deformación-desplazamiento B	131
C.3. Matriz constitutiva D	132
C.4. Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global	132
D. Resultados extendidos de verificación y validación	134
D.1. Reproducibilidad de la verificación y validación	134

D.2. Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos	136
D.3. Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos	138
D.4. Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada	139
E. Modelo de validación en SAP2000 y solución analítica de Timoshenko	142
F. Formatos de intercambio de datos	155
F.1. Proyecto nativo (.edufem)	155
F.2. Modelo en CSV/Excel (ZIP)	157
F.3. Geometría CAD (.dxf)	159
G. Memoria de cálculo: ejemplo resuelto paso a paso	161
G.1. Datos	161
G.2. Procedimiento	163
G.2.1. Matriz constitutiva	163
G.2.2. Rigidez del elemento	163
G.2.3. Ensamblaje	165
G.2.4. Restricciones y solución	165
G.2.5. Reacciones	166
G.2.6. Recuperación de tensiones	166
G.3. Resultados	167

Índice de figuras

1.1. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9 y su mapeo al espacio físico.	24
2.1. Icono de EduFEM.	56
2.2. Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto.	59
2.3. Lienzo compartido con modo de dibujo y nivel de detalle por acercamiento.	64
2.4. Módulo educativo como capa interactiva sobre el lienzo.	68
2.5. Visualización de resultados en el post-proceso.	69
3.1. Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS.	78
3.2. Convergencia del campo de tensiones recuperado medida por MMS.	78
3.3. Campo de σ_x sobre la viga de Timoshenko deformada (56×8 Q9).	83
3.4. Convergencia del desplazamiento u_y de la membrana de Cook para Q4 y Q9.	85
3.5. Las tres fases del análisis sobre el mismo lienzo y el mismo modelo.	87
B.1. Ventana principal de EduFEM en la fase de pre-proceso. A la izquierda, el cuaderno de tablas editables (con la tabla de Nodos activa); a la derecha, el lienzo compartido con el modelo del ejemplo canónico —nodos, elementos, la carga nodal, los apoyos y los ejes—. La barra de estado inferior resume el diagnóstico de salud, el tipo de análisis y el recuento de grados de libertad.	114
B.2. Diálogo Modelo $\rightarrow$ Materiales : la lista de materiales definidos a la izquierda y el formulario de propiedades (E , ν , ρ) a la derecha.	116
B.3. Diálogo Modelo $\rightarrow$ Tipo de Análisis : la selección entre tensión plana (placa delgada cargada en su plano, $\sigma_z = 0$) y deformación plana (sólido largo confinado, $\varepsilon_z = 0$), con una animación ilustrativa de cada hipótesis.	117

B.4. Comprobador de salud del modelo. Los errores críticos —aquí, la ausencia de restricciones, que volvería singular la matriz de rigidez reducida— bloquean la resolución y se acompañan de una explicación; las advertencias no la impiden. Cada hallazgo ofrece, cuando procede, corrección automática y navegación al elemento implicado.	118
B.5. Vista 3D del campo de tensión de von Mises sobre el ejemplo canónico. El control Crudo $\leftrightarrow$ Suavizado interpola entre los valores por punto de Gauss y el campo nodal promediado; las casillas permiten marcar discontinuidades y el plano de referencia $z = 0$	119
B.6. Módulo M0 (calidad de malla). Vista de rayos X de la malla coloreada por calidad, las barras de Jacobiano escalado y compacidad (<i>stretch</i>) del elemento bajo el cursor, y las anotaciones geométricas sobre el lienzo: el peor ángulo, la arista mínima $L_{\min}$ y la diagonal máxima $D_{\max}$	123
B.7. Módulo M1 (mapeo isoparamétrico y funciones de forma). El cuadrado natural (ξ, η) , la expresión de la función de forma N_1 y su superficie tridimensional, junto al elemento y el punto evaluado sobre el lienzo. . .	123
B.8. Módulo M2 (Jacobiano). El cuadrado natural y la superficie 3D de $\det \mathbf{J}(\xi, \eta)$, con el punto de Gauss seleccionado resaltado sobre el elemento.	124
B.9. Módulo M3 (matriz de deformación $\mathbf{B}$). La secuencia de derivadas $\partial \mathbf{N}_{\xi\eta} \rightarrow \mathbf{J}^{-1} \rightarrow \mathbf{B}$ evaluada en el punto natural, anclada a los puntos de Gauss del elemento.	124
B.10. Módulo M4 (matriz constitutiva $\mathbf{D}$). El espectro del coeficiente de Poisson ν y su efecto sobre la matriz $\mathbf{D}$ y la deformación del elemento.	125
B.11. Módulo M5 (rigidez $\mathbf{k}_e$ y cuadratura de Gauss). El salto de la integral a la suma ($f \rightarrow \Sigma$), los puntos de Gauss sobre el elemento y la matriz $\mathbf{k}_e$ que crece al sumar las contribuciones.	126
B.12. Módulo M6 (fuerzas equivalentes). Una carga superficial sobre una arista y su conversión en fuerzas nodales equivalentes mediante $F_i = \int N_i q ds$. . .	126

B.13. Módulo M7 (ensamblaje). El aporte de cada matriz elemental $\mathbf{k}_e$ a la matriz global $\mathbf{K}$ y el patrón de dispersión resultante.	127
D.1. Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$	138
D.2. Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.	140
D.3. Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $ U $. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).	141
G.1. Modelo discretizado: malla, carga puntual $P = 1000$ aplicada hacia abajo en el nodo 7 y apoyos empotrados en los nodos 1, 3 y 6.	162
G.2. Patrón de no-nulos de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ (18×18). Cada bloque 2×2 acopla dos nodos vecinos; el nodo central 5, compartido por los cuatro elementos, concentra el mayor número de acoplamientos.	165
G.3. Configuración deformada (amplificada) sobre la malla original.	168
G.4. Contorno de tensión de von Mises sobre la malla deformada.	168

Índice de tablas

1.1. Comparación de recursos para la enseñanza del MEF frente a EduFEM. .	16
2.1. Las seis actividades del método de la ciencia del diseño en este trabajo. .	41
2.2. Operacionalización de las variables de la investigación.	45
2.3. Matriz de consistencia de la investigación.	46
2.4. Criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis.	51
2.5. Componentes de la plataforma de desarrollo de EduFEM.	57
2.6. Capas de la arquitectura de EduFEM.	59
2.7. Índices de calidad geométrica y cortes con que EduFEM clasifica cada elemento.	66
2.8. Los ocho módulos educativos de EduFEM.	67
3.1. Errores y tasas de convergencia medidas por MMS (configuración base). .	76
3.2. Tensiones (kgf/cm^2) en los puntos de control de la viga de Timoshenko: EduFEM frente a la solución analítica y a SAP2000.	81
3.3. Deflexión vertical $ v $ (cm): EduFEM frente a la solución analítica y a SAP2000.	82
3.4. Convergencia del desplazamiento u_y en (48; 52) para la membrana de Cook. .	85
3.5. Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación.	86
3.6. Fases del análisis en EduFEM: operaciones y exposición del procedimiento. .	88
3.7. Tabla de cobertura de contenido: destrezas y conceptos exigidos por los expertos e instrumento de EduFEM que los cubre.	90
3.8. Principios, decisiones de diseño y evidencia.	92
3.9. Tiempos de ensamblaje y solución, y memoria de la matriz de rigidez (Cook Q9).	96
3.10. Contraste de la hipótesis: criterio, umbral, valor observado y veredicto. .	97

B.1. Atajos de teclado de EduFEM.	120
B.2. Catálogo de los ocho módulos educativos de EduFEM.	122
B.3. Chequeos del comprobador de salud del modelo, agrupados por severidad.	127
D.1. Guía de reproducibilidad de la batería de verificación y validación: comando de ejecución de cada guion, objeto de la prueba y resultados asociados en el Capítulo 3 y en este anexo.	135
D.2. Errores relativos del MMS en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento.	137
D.3. Tasas asintóticas del MMS en las cuatro configuraciones.	137
D.4. Componentes σ_y y τ_{xy} en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko.	139
D.5. Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.	139
D.6. Desplazamiento horizontal u_x en (48; 52) de la membrana de Cook.	140
F.1. Claves del diccionario JSON de un proyecto <code>.edufem</code>	156
F.2. Archivos CSV del paquete de modelo y sus columnas.	158
F.3. Campos del diccionario de resultado de <code>import_dxf</code>	160
G.1. Nodos.	162
G.2. Elementos (conectividad y espesor).	162
G.3. Parámetros globales del análisis.	162
G.4. Tensiones en los puntos de Gauss (E3).	167
G.5. Tensiones extrapoladas a los nodos (E3).	167
G.6. Resultados nodales: desplazamientos y tensiones promediadas.	167

Salvo que se indique lo contrario, todas las figuras y tablas de este documento son de elaboración propia: corresponden a capturas de pantalla del software EduFEM —desarrollado por el autor en el marco de esta tesis— o a gráficos generados por el autor a partir de sus propias corridas de verificación y validación.

Nomenclatura

Se reúnen los símbolos y las abreviaturas empleados en el documento. Las unidades se indican en el Sistema Internacional como referencia dimensional; en los casos de validación se emplean además sistemas técnicos coherentes (por ejemplo, kgf y cm, con tensiones en kgf/cm²), según se aclara en cada problema. Los vectores y matrices se escriben en negrita: así, t es el espesor y $\mathbf{t}$ el vector de tracciones.

Advertencia de notación: E , sin negrita, es el módulo de elasticidad, mientras que $\mathbf{E}$, en negrita, es la matriz de extrapolación de tensiones a los nodos; son magnitudes distintas y la negrita es lo único que las separa.

Los símbolos no se listan en orden alfabético: se agrupan por tema, y dentro de cada tema en el orden en que aparecen en el desarrollo del documento.

Símbolos

Símbolo	Significado	Unidad
<i>Dominio, material y campos</i>		
Ω, Γ	Dominio del problema y su frontera	—
Γ_u, Γ_t	Frontera con desplazamientos / tracciones prescritos	—
(x, y)	Coordenadas físicas (cartesianas)	m
(ξ, η)	Coordenadas naturales del elemento de referencia	adimensional
E	Módulo de elasticidad (de Young)	Pa
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional
ρ	Densidad del material	kg/m ³
t	Espesor del elemento	m
h	Tamaño característico de malla	m
p	Orden polinómico del elemento (1 en Q4, 2 en Q9)	adimensional
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales	m
$\mathbf{u}_e$	Desplazamientos de los nodos de un elemento	m

Símbolo	Significado	Unidad
u, v	Componentes de desplazamiento en x e y	m
$\delta \mathbf{u}, \delta \boldsymbol{\varepsilon}$	Desplazamientos y deformaciones virtuales del principio de los trabajos virtuales	m; adimensional
$\mathbf{b}$	Fuerza por unidad de volumen	N/m ³
$\mathbf{t}$	Vector de tracciones de borde	N/m ²
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones $[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ (Voigt)	Pa
σ_x, σ_y	Tensiones normales	Pa
τ_{xy}	Tensión cortante	Pa
σ_z	Tensión normal fuera del plano (0 en tensión plana; $\nu(\sigma_x + \sigma_y)$ en deformación plana)	Pa
σ_1, σ_2	Tensiones principales	Pa
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises	Pa
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones $[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$	adimensional
$\varepsilon_x, \varepsilon_y$	Deformaciones normales	adimensional
γ_{xy}	Deformación angular (de corte)	adimensional
<i>Interpolación y geometría del elemento</i>		
e, i, j, g	Índices: e recorre los elementos, i y j los nodos y g los puntos de cuadratura	—
n	Número de nodos del elemento (4 en Q4, 9 en Q9)	adimensional
N_i	Función de forma asociada al nodo i	adimensional
$\mathbf{N}$	Matriz de funciones de forma	adimensional
$\mathbf{X}_e$	Coordenadas de los nodos del elemento	m
$\mathbf{J}$	Matriz Jacobiana del mapeo isoparamétrico	m
$\det \mathbf{J}$	Determinante del Jacobiano	m ²
$\mathbf{B}$	Matriz de deformación-desplazamiento	m ⁻¹
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva (elástica); $\mathbf{D}_{TP}$ en tensión plana y $\mathbf{D}_{DP}$ en deformación plana	Pa
<i>Cuadratura, rigidez y ensamblaje</i>		
w_g	Peso de la cuadratura de Gauss en el punto g	adimensional
n_g	Número de puntos de Gauss del elemento	adimensional
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental	N/m
$\mathbf{A}$	Operador de ensamblaje de las matrices elementales en el sistema global	—
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global	N/m

Símbolo	Significado	Unidad
$\mathbf{F}$	Vector de cargas global	N
$\mathbf{F}_j$	Carga nodal aplicada en el nodo j	N
$\mathbf{f}_e^{\text{vol}}$	Cargas volumétricas consistentes del elemento	N
$\mathbf{F}_T$	Fuerzas nodales equivalentes de una carga de superficie	N
L	Longitud de la arista cargada del elemento	m
q_1, q_2	Valores de la carga distribuida en los extremos de esa arista	N/m
$\mathbf{K}_{ff}, \mathbf{K}_{fr}, \mathbf{K}_{rf}, \mathbf{K}_{rr}$	Bloques de $\mathbf{K}$ tras partir los GDL en libres (f) y restringidos (r)	N/m
$\mathbf{u}_f, \mathbf{u}_r$	Desplazamientos de los GDL libres y de los restringidos	m
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en los apoyos	N
κ_2	Número de condición de la matriz de rigidez, indicador de cuán mal planteado está el sistema	adimensional
<i>Recuperación de tensiones</i>		
$\mathbf{M}$	Matriz de las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss, cuya inversa es $\mathbf{E}$	adimensional
$\mathbf{E}$	Matriz de extrapolación de tensiones a los nodos. No confundir con el módulo de elasticidad E , que se escribe sin negrita	adimensional
n_e	Número de elementos que comparten un nodo, en el promediado nodal	adimensional
<i>Calidad geométrica de la malla</i>		
q_{SJ}	Jacobiano escalado (métrica de calidad, $\in [-1, 1]$)	adimensional
q_C	Compacidad o <i>stretch</i> (métrica de calidad, $\in [0, 1]$)	adimensional
$L_{\text{mín}}$	Longitud de la arista más corta del elemento	m
$D_{\text{máx}}$	Longitud de la diagonal más larga del elemento	m
R_J	Razón entre el menor y el mayor determinante del Jacobiano del elemento	adimensional
$\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4$	Coordenadas de las cuatro esquinas del cuadrilátero	m
$\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$	Vectores de la descomposición bilineal del cuadrilátero	m

Símbolo	Significado	Unidad
AR	Relación de aspecto del elemento	adimensional
T_R	Estrechamiento o <i>taper</i> del elemento	adimensional
<i>Verificación y validación</i>		
$\mathbf{u}_M$	Campo de desplazamientos exacto manufacturado (MMS)	m
$\mathbf{u}_h$	Solución numérica sobre una malla de tamaño característico h	m
σ_h^*	Campo de tensiones recuperado: extrapolado a los nodos y promediado	Pa
N	Número de subdivisiones por lado en las mallas estructuradas de refinamiento ($N \times N$ elementos). No confundir con la función de forma N_i	adimensional
$\ \cdot\ _{L^2}$	Norma L^2 del error en desplazamiento	unidad de la magnitud
$ \cdot _{H^1}$	Seminorma H^1 del error (gradiente)	unidad de la magnitud / m

Abreviaturas y siglas

Sigla	Significado
MEF	Método de los Elementos Finitos
GDL	Grado(s) de libertad
TP	Tensión plana
DP	Deformación plana
Q4	Elemento cuadrilátero isoparamétrico de 4 nodos (bilineal)
Q9	Elemento cuadrilátero isoparamétrico de 9 nodos (bicuadrático)
MMS	Método de las Soluciones Manufacturadas
V&V	Verificación y Validación
LU	Factorización LU (descomposición triangular inferior-superior)
COO	Formato disperso de coordenadas (<i>coordinate list</i>)
CSR	Formato disperso de filas comprimidas (<i>compressed sparse row</i>)
SRI	Integración reducida selectiva (<i>selective reduced integration</i>)
MVC	Patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador
CAD	Diseño asistido por computadora (<i>computer-aided design</i>)

Sigla	Significado
DXF	Formato de intercambio de dibujo CAD (<i>drawing exchange format</i>)
CSV	Valores separados por comas (<i>comma-separated values</i>)
PDF	Formato de documento portátil (<i>portable document format</i>)
ICMJE	Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (<i>International Committee of Medical Journal Editors</i>), responsable de la norma Vancouver
NLM	Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (<i>National Library of Medicine</i>)
PI	Pregunta de investigación (PI-1 a PI-3)
FEA, FEM	Códigos de los ítems del consenso de expertos que emplea la tabla de cobertura de contenido; no se usan como siglas en la prosa

Introducción

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es una de las herramientas centrales del análisis estructural y de la ingeniería computacional [1, 2], y su enseñanza forma parte del núcleo curricular de las carreras de ingeniería civil y mecánica [3, p. 1160]. Quien lo aprende debe articular tres planos que suelen presentarse por separado: la formulación matemática continua (elasticidad lineal, ecuaciones de equilibrio); su discretización mediante elementos isoparamétricos e integración numérica; y la interpretación física de los resultados, es decir, de los campos de desplazamiento, deformación y tensión (esfuerzo). Este trabajo desarrolla EduFEM, un software educativo de escritorio que reúne esos tres planos en un único entorno interactivo para problemas bidimensionales de elasticidad lineal estática, con elementos cuadriláteros de cuatro nodos (Q4) y de nueve nodos (Q9).

Planteamiento del problema

La enseñanza del MEF tropieza con dos dificultades que se refuerzan entre sí. Por un lado, los textos clásicos del método, como los de Bathe y Reddy [4, 5], desarrollan la teoría con un grado de abstracción considerable: las funciones de forma, la matriz Jacobiana, la matriz de deformación-desplazamiento y la integración de Gauss aparecen como pasos de una sucesión algebraica, y su conexión con la geometría concreta de un elemento no siempre es evidente para quien se inicia. Por otro lado, el software comercial de análisis opera como una caja negra: el usuario define geometría, material y cargas y obtiene resultados, pero el procesamiento intermedio que transforma esas entradas en tensiones permanece oculto [3, p. 1160]. El antecedente educativo más directo de este trabajo lo describía ya en 1998 en los mismos términos: con los programas comerciales, el estudiante queda limitado a introducir los datos del problema e interpretar los resultados, sin acceso a los detalles del análisis [6, p. 246].

Esa opacidad tiene una consecuencia técnica concreta: un análisis cuyos

resultados no pueden seguirse hasta sus datos ni comprobarse paso a paso. En la práctica profesional, un cálculo estructural se entrega con su memoria de cálculo precisamente para que un revisor pueda seguirlo y comprobarlo. El software comercial, en cambio, entrega los resultados del análisis por elementos finitos sin la memoria de su procedimiento interno: mirando el programa no es posible saber de dónde sale una tensión nodal, ni si las tensiones de los nodos cierran con las calculadas en el interior de los elementos. La pertinencia del problema para la formación está documentada. Un estudio de consenso entre expertos de la industria y de la academia reporta que la formación tiende a privilegiar las destrezas de operación sobre los conceptos fundamentales, y reclama que el egresado sepa planificar, verificar y validar sus análisis, no solo ejecutarlos [3, pp. 1159, 1171].

Los recursos educativos existentes no cierran esa brecha para la elasticidad plana. Como muestra la Tabla 1.1, ninguno de los recursos revisados reúne a la vez tres atributos: la exposición del procedimiento de cálculo completo sobre el modelo del usuario, una memoria de cálculo reproducible a mano y una verificación y validación publicada junto con la herramienta. A ello se suma que las herramientas comerciales no están diseñadas con un propósito didáctico explícito [3, p. 1160] y que su uso en el aula en idioma español es limitado. Esa es la *situación problemática* de la que parte el trabajo: en la investigación tecnológica el problema no se elige libremente, sino que resulta de interpretar y diagnosticar una realidad concreta [7, p. 83].

En términos formales, el **problema científico** de esta investigación se formula como la siguiente interrogante: ¿de qué manera el uso del software de análisis estructural como caja negra podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad del análisis por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana, en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en la gestión 2026? Es la única formulación del problema que el documento emplea: la Subsección 2.1.3 la retoma textualmente y la Sección 3.8 la responde.

La variable causa es la forma en que el software expone el *procedimiento de cálculo*, es decir, la secuencia de etapas que va de las funciones de forma a la

recuperación de tensiones. Esa forma tiene dos niveles: como caja negra, que solo muestra datos y resultados, o con el procedimiento a la vista, etapa por etapa. La variable efecto es la trazabilidad y la verificabilidad del análisis. Se entiende por *trazabilidad* la propiedad por la cual cada resultado puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos del modelo, con todas las magnitudes intermedias a la vista. Se entiende por *verificabilidad* la propiedad por la cual cada magnitud, intermedia o final, puede comprobarse contra un patrón independiente —un cálculo manual, una solución analítica u otro programa— y esa comprobación da conforme dentro de una tolerancia fijada de antemano. Son las dos propiedades que la memoria de cálculo asegura en la práctica profesional. Ambas variables se observan en el software y en los casos de estudio, no en personas. La insuficiencia de una herramienta que exponga el procedimiento con esos atributos es la contradicción que origina el trabajo [8, p. 7].

El problema se delimita en cuatro planos. En lo disciplinar, a la elasticidad lineal plana con elementos cuadriláteros Q4 y Q9 (véase *Alcance y limitaciones*). En lo institucional, a la formación de grado en ingeniería civil, con la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías como destinataria inmediata de la herramienta. En lo espacial, al aula y a la computadora personal del estudiante, sin requerir laboratorio de cómputo ni licencias. Y en lo temporal, al desarrollo, la verificación y la validación del software realizados durante la gestión 2026.

El **objeto de estudio** [8, p. 8] es el análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el Método de los Elementos Finitos: el procedimiento de cálculo que va del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones con elementos cuadriláteros Q4 y Q9, sobre el que se construye el motor, se miden las variables y se contrastan los resultados. El **campo de acción**, la parte de la situación problemática que el trabajo se propone mejorar [8, p. 13], son los medios de cálculo con que ese análisis se enseña en la Carrera: el software educativo que expone el procedimiento y la memoria de cálculo que lo documenta sobre el modelo del usuario.

Justificación

El desarrollo de EduFEM se justifica en cuatro planos complementarios. En el plano académico, la herramienta acorta la distancia entre la formulación teórica del MEF y su ejecución numérica: deja a la vista, sobre el elemento real que el usuario construyó, los pasos intermedios que el software profesional encapsula. La literatura sobre enseñanza del método reporta que la simulación interactiva y la construcción paso a paso de las herramientas de cálculo favorecen la instrucción, con las salvedades que examina la Sección 1.2. Esa literatura orienta las decisiones de diseño de EduFEM.

En el plano práctico, EduFEM está concebido como apoyo a la cátedra. Es gratuito y de código abierto —su código fuente está disponible públicamente en línea¹—, está íntegramente en español y organiza su interfaz según las tres fases habituales del análisis (pre-proceso, proceso y post-proceso), las mismas del software profesional. Además genera de forma automática una memoria de cálculo: un documento que reconstruye el procedimiento con sustitución numérica paso a paso, sobre los valores del modelo del propio usuario. Esta capacidad no se documenta en los antecedentes de software educativo revisados (Sección 1.1). Con ella, el estudiante puede rehacer a mano, o en una hoja de cálculo, las operaciones que la memoria desarrolla —la matriz de deformación, la cuadratura de Gauss, la matriz de rigidez elemental y su ensamblaje— y contrastarlas con las del software, elemento por elemento.

En el plano técnico, construir un software propio en lugar de adoptar uno existente responde a la necesidad de controlar qué se expone del motor de cálculo. Un motor desarrollado sobre bibliotecas numéricas de código abierto [9, 10] permite exhibir las matrices y las operaciones intermedias sin las restricciones de un producto cerrado, y verificar su exactitud frente a referencias reconocidas. La elección del lenguaje Python obedece a tres razones: no exige licencia al estudiante; reúne en un solo lenguaje el cálculo numérico, la interfaz gráfica y la generación de documentos; y permite distribuir el software como un instalador autónomo, que no requiere tener Python instalado.

¹Repositorio del proyecto: <https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

En el plano profesional, el trabajo ofrece un ejemplo documentado de verificación y validación de un programa de cálculo estructural, el procedimiento del que depende la confianza en los resultados de cualquier programa de esa clase.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es desarrollar EduFEM, un software educativo de elementos finitos que expone el procedimiento de cálculo de problemas bidimensionales de elasticidad lineal (tensión y deformación plana) con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, mediante su diseño e implementación en el lenguaje de programación Python y su verificación y validación frente a soluciones analíticas, casos clásicos de la literatura y un software comercial, para que el análisis por el Método de los Elementos Finitos resulte trazable y verificable paso a paso en la enseñanza de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Los objetivos específicos que concretan este propósito son los siguientes:

1. Diagnosticar, a partir de los antecedentes y del estado del arte del software para la enseñanza del MEF, los atributos de trazabilidad y verificabilidad que los recursos disponibles no ofrecen, para fijar los requisitos de la herramienta.
2. Fundamentar teóricamente el MEF para la elasticidad lineal plana con elementos isoparamétricos Q4 y Q9 —de la formulación variacional a la recuperación de tensiones, la calidad de malla, los fenómenos numéricos y los criterios de verificación y validación— y los principios que orientan la exposición del procedimiento, como base común del motor de cálculo, de los módulos educativos y de la memoria de cálculo.
3. Desarrollar el motor de cálculo con elementos Q4 y Q9, la interfaz gráfica organizada en pre-proceso, proceso y post-proceso sobre un único lienzo, los módulos educativos que exponen cada etapa del procedimiento sobre el modelo real y la memoria de cálculo automática en PDF, con intercambio de datos (DXF, CSV), para que cada resultado pueda seguirse hasta sus datos.

4. Verificar y validar el motor de cálculo mediante el método de soluciones manufacturadas y dos casos clásicos de la literatura (la viga de Timoshenko y la membrana de Cook), contrastando contra soluciones analíticas y un software comercial (SAP2000), para acotar el error de los resultados frente a referencias de exactitud conocida.
5. Validar la propuesta contrastando la cobertura del procedimiento de cálculo y del contenido que la literatura especializada exige, junto con los resultados de la verificación, contra los criterios de aceptación fijados de antemano, para establecer si el análisis resulta trazable y verificable.

Hipótesis y preguntas de investigación

La *hipótesis* de este trabajo es que el desarrollo de EduFEM permitirá mejorar la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo —de caja negra a procedimiento a la vista—, elevando la trazabilidad y la verificabilidad del análisis por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

En la nomenclatura de tres variables, la variable independiente es la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo; la variable dependiente, la trazabilidad y la verificabilidad del análisis; y la variable interviniente, es decir, la solución tentativa con que se actúa sobre la primera, es EduFEM. Por tratarse de una investigación tecnológica, la hipótesis es la solución tentativa a un problema concreto, y se aprueba o no en la propia práctica de construir esa solución y ponerla a prueba [7, p. 85].

La hipótesis se comprueba con dos cláusulas, una por cada dimensión de la variable dependiente. Sus umbrales numéricos se fijan de antemano en la Subsección 2.1.6.

- (a) **Trazabilidad.** Cada etapa del procedimiento de cálculo queda expuesta sobre el modelo del usuario, sea en un módulo educativo, en la memoria de cálculo o en el post-proceso. Las tres fases del análisis operan sobre un mismo lienzo. Y el

contenido expuesto cubre las destrezas y los conceptos que un consenso publicado de expertos exige, dentro del alcance del trabajo.

- (b) **Verificabilidad.** Los resultados del motor coinciden, dentro de las tolerancias fijadas, con soluciones exactas construidas para la verificación, con la solución analítica de la viga de Timoshenko, con un modelo de SAP2000 y con el valor de referencia de la membrana de Cook. Reproducen además el bloqueo por cortante del elemento Q4 frente a la convergencia del Q9. Y la memoria de cálculo del ejemplo canónico puede reproducirse a mano.

Cada cláusula puede resultar falsa: la refutarían una etapa sin exposición, un contenido exigido sin instrumento, una tasa de convergencia fuera de margen, un error por encima del umbral o una memoria que no cierre con el cálculo manual. La hipótesis tampoco se cumple por definición. Exponer el procedimiento no asegura que lo expuesto esté completo ni que sea correcto, como muestra el defecto que este mismo trabajo detectó y corrigió en la extrapolación de tensiones a los nodos (Subsección 3.7.2).

De esta hipótesis se desprenden dos preguntas de investigación, una por cláusula:

- **PI-1** (trazabilidad). ¿Qué organización de la interfaz, de los módulos educativos y de la memoria de cálculo permite seguir cada resultado del análisis hasta sus datos, etapa por etapa, sobre el modelo del usuario, y cubre el contenido que la literatura especializada exige?
- **PI-2** (verificabilidad). ¿Reproduce el motor, dentro de tolerancias fijadas de antemano, las soluciones analíticas, los casos clásicos de la literatura y los resultados de un software comercial, así como los fenómenos numéricos que la teoría predice?

Metodología de la investigación

Por su finalidad, este trabajo es *propositivo*; por su naturaleza, es una *investigación tecnológica*, la que busca conocimiento operativo y no solo establece cuál es la solución, sino que brinda la información para implementarla [7, p. 91]. El método es el de la *ciencia del diseño*, en la que el conocimiento sobre un problema y su solución se obtiene construyendo el producto tecnológico y evaluándolo con rigor [11, p. 75]. El trabajo sigue su proceso de seis actividades: identificar el problema, definir los objetivos de la solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar [12, pp. 52-56]. El enfoque es *cuantitativo* y el nivel, *descriptivo y comparativo*.

Este trabajo evalúa el software: su diseño, la exposición de su procedimiento de cálculo y la exactitud de sus resultados. Sus variables se miden sobre el software y sobre los casos de estudio. El diseño metodológico completo se desarrolla en la Sección 2.1.

Alcance y limitaciones

El alcance de EduFEM está delimitado de manera explícita para lograr profundidad sobre un dominio acotado. En este documento, la expresión *análisis estructural* se emplea en su acepción restringida de análisis de tensiones y deformaciones de elementos estructurales modelados como medios continuos bidimensionales, mediante la teoría de la elasticidad lineal. No comprende el análisis de sistemas estructurales de barras —pórticos o cerchas—, ni la formulación de placas, cáscaras o problemas tridimensionales.

La herramienta resuelve problemas *bidimensionales de elasticidad lineal estática*, en las dos idealizaciones clásicas de la mecánica de sólidos [13, p. 11]: la *tensión plana*, apropiada para cuerpos delgados cargados en su plano, y la *deformación plana*, apropiada para cuerpos prismáticos largos cuya sección y cuya carga no varían a lo largo del eje. Dentro de ese dominio quedan problemas planos habituales en la ingeniería civil. En tensión plana, las vigas de gran canto y los muros cargados en su plano; en deformación plana, las secciones de presas, de muros de contención y de

túneles, donde una rebanada representa todo el sólido.

La discretización se realiza con *elementos cuadriláteros isoparamétricos* de cuatro nodos (Q4) y de nueve nodos (Q9), que cubren respectivamente la interpolación bilineal y la cuadrática completa y permiten contrastar el efecto del orden de interpolación sobre la precisión [14, pp. 137-138; 15, pp. 164, 183-184]. La pareja Q4–Q9 es el par mínimo que contrasta una base polinómica incompleta con una completa dentro de una sola familia de funciones de forma, lo que mantiene las matrices del seguimiento paso a paso en un tamaño legible. Los elementos triangulares y los cuadriláteros de ocho nodos quedan fuera de esta versión, y su incorporación se plantea en las recomendaciones. El producto es un *software de escritorio* de carácter *educativo*, desarrollado íntegramente en *español*, con una interfaz diseñada bajo criterios de sencillez y claridad.

La elección del dominio bidimensional no es solo una restricción de alcance, sino una decisión de diseño. El continuo plano ocupa el punto intermedio entre el análisis unidimensional de barras y el análisis tridimensional de sólidos. El elemento de barra, con el que suele iniciarse la enseñanza del método, no alcanza para mostrar los conceptos centrales de la formulación isoparamétrica: el mapeo entre coordenadas naturales y físicas, la matriz Jacobiana, la matriz de deformación-desplazamiento y la cuadratura en dos direcciones solo aparecen al pasar al continuo. El análisis tridimensional sí contiene esos conceptos, pero el tamaño de sus matrices los oscurece: la matriz constitutiva crece a 6×6 , la de deformación-desplazamiento a 6×24 en un hexaedro de ocho nodos y la rigidez elemental a 24×24 [2, p. 218]. Esas dimensiones vuelven impracticable el seguimiento paso a paso que constituye el núcleo de la herramienta. El plano es la mínima dimensión en la que aparece el carácter de continuo y, a la vez, conserva matrices de tamaño legible — $\mathbf{D}$ de 3×3 y $\mathbf{B}$ de 3×8 en el elemento Q4—, lo que permite exhibir cada operación. El dominio plano actúa así como un puente: la formulación isoparamétrica, la cuadratura de Gauss y el ensamblaje que el software expone en dos dimensiones son los mismos que rigen el caso tridimensional [1, 4], planteado como línea de continuación del proyecto.

Las limitaciones fijadas de antemano son las siguientes. El software no aborda análisis tridimensional, comportamiento no lineal (del material o geométrico), efectos dinámicos ni dependientes del tiempo. El catálogo de materiales se restringe al comportamiento elástico, isótropo y lineal, definido por el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. La malla se construye manualmente —por tablas, por dibujo en el lienzo o por importación de un archivo DXF— o por generación estructurada en los casos de estudio: el software no incorpora mallado automático. La validación se realiza contra soluciones analíticas, casos clásicos de la literatura y un software comercial, no contra ensayos físicos. Estas fronteras responden a una decisión deliberada: privilegiar la transparencia y la solidez de un núcleo bien acotado por sobre la cobertura amplia de funcionalidades. Las limitaciones que el propio desarrollo puso de manifiesto se discuten en la Sección 3.7.

Estructura del documento

El documento se organiza en tres capítulos, además de esta introducción, de las conclusiones y de siete anexos.

El Capítulo 1 desarrolla el marco teórico. Abre con los antecedentes y el estado del arte del software para la enseñanza del MEF, que sitúan el trabajo y cumplen el primer objetivo específico. Continúa con los principios que orientan la exposición del procedimiento. Desarrolla luego los fundamentos del método aplicados a la elasticidad lineal bidimensional, la calidad de malla y los criterios de verificación y validación, con lo que cumple el segundo objetivo.

El Capítulo 2 expone el diseño y la implementación. Abre con el diseño metodológico: el tipo de investigación y su método, las variables y su matriz de consistencia, la población y los casos de estudio, el procedimiento con sus instrumentos y los criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis. Continúa con el software, que materializa el tercer objetivo: los requisitos, las tecnologías empleadas, la arquitectura, el motor de cálculo, el pre-proceso, los módulos educativos, el post-proceso y la memoria de cálculo.

El Capítulo 3 presenta y analiza los resultados, con lo que cumple el cuarto y el quinto objetivos. Ejecuta la verificación y la validación numérica frente a soluciones analíticas y a un software comercial, mide la cobertura del procedimiento y del contenido, interpreta los hallazgos y contrasta la hipótesis.

Las conclusiones responden a cada objetivo en ese mismo orden, discuten el cumplimiento de la hipótesis y agrupan las recomendaciones por capítulo. Los anexos reúnen el manual de instalación (Anexo A), el manual de uso (Anexo B), una selección de listados de código del motor (Anexo C), los resultados extendidos de verificación y validación (Anexo D), el modelo de validación en SAP2000 con la solución analítica de Timoshenko (Anexo E), los formatos de intercambio de datos (Anexo F) y una memoria de cálculo resuelta paso a paso sobre el ejemplo canónico (Anexo G).

Normas de citación y presentación

Las citas y la lista de referencias siguen la norma Vancouver, en la versión del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM): numeración arábica por orden de primera mención, títulos de revista completos y conjunción antes del último autor. El número va entre corchetes, y no en superíndice, para poder acompañarlo con la página citada. El localizador de página acompaña a toda cita que sostiene una ecuación, un valor numérico, un umbral, una definición o una atribución concreta, y se omite en las citas de encuadre. La presentación del documento sigue la séptima edición de las normas APA.

Capítulo 1

Marco teórico del Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es el procedimiento numérico de referencia para aproximar la solución de problemas de mecánica de medios continuos formulados como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Su solidez teórica está documentada en los textos clásicos de la disciplina [1, 2, 4].

Este capítulo tiene dos partes. La primera sitúa el trabajo: los antecedentes y el estado del arte del software para la enseñanza del MEF, que diagnostican la brecha y fijan los requisitos de la herramienta, y los principios que orientan la exposición del procedimiento de cálculo. La segunda establece los fundamentos matemáticos que sustentan el motor, restringidos a la elasticidad lineal plana con elementos isoparamétricos cuadriláteros de cuatro y de nueve nodos. Esos fundamentos siguen el orden del propio procedimiento de cálculo: de la formulación variacional a la recuperación de tensiones, pasando por la calidad de malla y por los criterios de verificación y validación.

Las obras de referencia del método —Zienkiewicz y Taylor, Bathe, Hughes, Cook y colaboradores, Strang y Fix— se citan en las ediciones consultadas, anteriores en más de diez años a este trabajo, por su carácter de fuentes clásicas. La formulación isoparamétrica, la cuadratura de Gauss, el tratamiento del bloqueo y la teoría de aproximación que aquí se exponen pertenecen al núcleo consolidado del método, y estas ediciones son las que el autor tuvo en mano para verificar cada página citada. La literatura reciente se reserva para la enseñanza del método, para la verificación y validación y para las bibliotecas numéricas empleadas.

1.1 Antecedentes y estado del arte

El MEF se enseña tradicionalmente combinando el desarrollo analítico en pizarra con el uso de paquetes comerciales de propósito general. Esa práctica deja al

estudiante entre dos extremos: las herramientas profesionales están optimizadas para producir resultados, no para mostrar el procedimiento intermedio, mientras que el desarrollo manual no escala más allá de uno o dos elementos. Sobre esa tensión, que el planteamiento del problema expone y la Sección 1.2 retoma, la investigación educativa propone el software específicamente didáctico como puente [3, 16, 17]. Un estudio de consenso entre expertos de la industria y de la academia señala, además, que estos cursos tienden a privilegiar las destrezas de operación sobre los conceptos fundamentales [3, p. 1159].

Alcance de esta revisión.. Los antecedentes que siguen proceden de una revisión no exhaustiva. Se partió de la literatura sobre enseñanza del MEF publicada en revistas de educación en ingeniería, se rastrearon las referencias de los trabajos hallados y se examinaron los programas que esas publicaciones documentan, con términos de búsqueda en español y en inglés relativos al software educativo para elementos finitos y al análisis de sólidos bidimensionales. El criterio de inclusión fue que el recurso se aplicara a la enseñanza del método y que su funcionamiento estuviera documentado en una publicación accesible. Las dos categorías de propósito general —las bibliotecas de programación y el software comercial— se incluyen como términos de contraste, no como recursos didácticos. De ahí que las afirmaciones de esta sección se acoten a los recursos revisados y no a la totalidad de los existentes.

Los antecedentes de software con vocación didáctica pueden agruparse en tres familias. La primera reúne las herramientas centradas en el análisis matricial de estructuras de barras, pórticos y cerchas planas. Bishay propone un constructor y un analizador de cerchas con los que el estudiante arma estructuras de barras y observa el ensamblaje y la resolución del sistema, complementados con pequeños proyectos que los propios estudiantes formulan [16, pp. 5-6], en la línea de programas previos como ED-Beams y ED-Frames [6, pp. 243-244]. Estas herramientas no abordan el continuo elástico bidimensional.

La segunda familia la integran los simuladores que profundizan en un eslabón

aislado del método. Lee desarrolla simuladores interactivos del procesamiento de las ecuaciones de elementos finitos [17] y de la visualización de los modos propios de la matriz de rigidez: modos de sólido rígido, modos espurios de energía nula y bloqueo por cortante, que no son modos de vibración [18]. Ambos son funciones educativas incorporadas a VisualFEA, un programa comercial de análisis por elementos finitos.

La tercera reúne las herramientas de cálculo de propósito general, que no fueron concebidas como material didáctico y que dejan el procedimiento fuera del alcance visual del estudiante, aunque por motivos opuestos. Por un lado, las bibliotecas de programación, como CALFEM o FEniCS: en ellas el cálculo es enteramente inspeccionable, pero en el código fuente y no en una representación gráfica, de modo que exigen una competencia de programación previa. Por otro, los paquetes comerciales de análisis estructural, como SAP2000, ANSYS o Abaqus, que operan como cajas negras: entregan resultados sin exponer las matrices intermedias que los produjeron. Para estas dos categorías, la comparación de la Tabla 1.1 se restringe a los atributos que se desprenden de su propia naturaleza —presencia o ausencia de interfaz gráfica, régimen de licencia, requisitos de ejecución y exposición del cálculo intermedio— y no a juicios sobre la calidad didáctica de cada producto; los atributos que exigirían examinar cada producto en particular se dejan sin evaluar y se marcan con una raya. VisualFEA es el producto comercial con orientación didáctica declarada que con más frecuencia aparece en las publicaciones consultadas, y es el programa en el que están incorporados los simuladores de Lee. Al ser cerrado y de pago no se lo pudo examinar de primera mano, de modo que lo consignado procede de las publicaciones de sus propios autores; se lo incluye para no presentar el vacío como más amplio de lo que esta revisión permite sostener.

El antecedente más directo de este trabajo es ED-Elas2D, un programa educativo desarrollado en la Universitat Politècnica de Catalunya para el adiestramiento asistido por computadora en el análisis de sólidos bidimensionales por el MEF [6]. ED-Elas2D comparte con EduFEM el dominio —elasticidad plana en tensión y en deformación plana—, la organización en pre-proceso, proceso y post-proceso, y

una biblioteca de elementos que incluye los cuadriláteros Q4, Q8 y Q9. También, al menos en parte, el idioma: se desarrolló en una institución española y las capturas de pantalla de su publicación muestran una interfaz en castellano, aunque el trabajo no declara el idioma del programa. Su existencia confirma la pertinencia de un entorno educativo de esta clase y ayuda a delimitar el aporte del presente trabajo, que no reside en la lengua sino en la concepción y en la tecnología.

Frente a aquel programa de finales de la década de 1990 —software académico cuya licencia y disponibilidad la publicación no documenta, ligado a la plataforma y a las posibilidades de su época—, EduFEM se distribuye como software libre y de código abierto, expone de forma interactiva cada matriz del cálculo ($\mathbf{N}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ y $\mathbf{k}_e$) sobre el elemento que el estudiante selecciona en el lienzo, genera de manera automática una memoria de cálculo con sustitución numérica paso a paso e incorpora una batería de verificación y validación documentada. La diferencia más pertinente para este trabajo está en la respuesta. Los propios autores de ED-Elas2D reconocen que su post-proceso no explica conceptos clave como el suavizado nodal de tensiones y deformaciones, y que es una herramienta meramente descriptiva que muestra los resultados principales del análisis [6, p. 253]. Es decir: el antecedente expone el procedimiento, pero devuelve la respuesta como lo hace el software comercial. EduFEM cubre ese hueco con la sonda —la consulta puntual que devuelve el estado de tensión en el punto que el usuario señala sobre el modelo—, que ofrece los valores en modo crudo y suavizado, con las reacciones contrastadas con la carga, el círculo de Mohr y el diagnóstico de la memoria de cálculo.

La Tabla 1.1 sitúa a EduFEM frente a estas categorías de recursos según los atributos relevantes para la enseñanza del continuo elástico bidimensional: los que describen el recurso —idioma, dimensión, elementos, licencia y requisitos de ejecución— y los que distinguen a este trabajo —la exposición del cálculo paso a paso, la cobertura del procedimiento completo, la memoria de cálculo automática, la posibilidad de observar los fenómenos numéricos y la verificación y validación publicadas junto con la herramienta—.

Tabla 1.1

Comparación de recursos para la enseñanza del MEF frente a EduFEM. Cada fila es un atributo relevante para enseñar el continuo elástico bidimensional; cada columna, un recurso o una categoría de recursos. La columna de EduFEM se lee como la propuesta de este trabajo frente al estado del arte.

Atributo	EduFEM (este trabajo)	ED-Elas2D [6]	Analizador de cerchas [16]	VisualFEA (simuladores) [17, 18]	Bibliotecas de programación (CALFEM, FEniCS)	Software comercial (SAP2000 [19], ANSYS, Abaqus)
Idioma	Español	No consta (las capturas de la publicación muestran una interfaz en castellano)	Inglés	Inglés	Inglés	Inglés (localización parcial)
Dimensión	2D	2D	2D/3D (barras)	2D/3D	2D/3D	2D/3D
Elementos	Cuadriláteros Q4 y Q9	Triángulos y cuadriláteros (Q4/Q8/Q9)	Barras (cercha)	Continuo, placas, láminas y sólidos	Diversos	Amplios
Licencia	Libre, código abierto	No consta	No declarada (código MATLAB)	Comercial	Libre	Comercial
Requisitos de ejecución	Instalador autocontenido (Windows)	Windows (década de 1990)	Requiere MATLAB	Requiere VisualFEA	Entorno de programación	Instalación y licencia del fabricante
Cálculo paso a paso	Alta: ocho módulos (M0–M7) sobre el modelo del usuario	Media (pre/- proc/post)	Media-alta (código construido paso a paso)	Media-alta, en un eslabón	Visible en el código, sin visualización guiada	Baja (caja negra)
Procedimiento completo	Sí	Sí	Parcial (solo barras)	Parcial (un eslabón)	Parcial (por programación)	No (no didáctico)
Memoria de cálculo automática	Sí: PDF con sustitución numérica, trazable al modelo del usuario	No consta	No consta	Valores intermedios en pantalla, no como documento	No (la programa el usuario)	Informes de resultados, sin el desarrollo matricial

Tabla 1.1

Comparación de recursos para la enseñanza del MEF frente a EduFEM (continuación).

Atributo	EduFEM (este trabajo)	ED-Elas2D	Analizador de cerchas	VisualFEA (simuladores)	Bibliotecas de programación	Software comercial
Fenómenos numéricos observables	Distorsión y det $\mathbf{J}$ (M0, M2); sub-integración y modos espurios (M5); bloqueo por cortante Q4/Q9 (Cook); condiciona- miento (memoria)	No consta	No consta	Modos espurios y bloqueo por cortante, vía modos propios de $\mathbf{K}$	Por progra- mación, sin visualización guiada	Sin exposición didáctica
Lectura de la respuesta	Sonda con tensiones crudas y suavizadas, reacciones frente a la carga, círculo de Mohr, diagnóstico en la memoria	Contornos y valores numéricos; sin explicación del suavizado (p. 253)	Reacciones y tensiones de barras	Valores intermedios en pantalla	Por progra- mación	Contornos y tablas, sin exposición didáctica
Verificación y validación publicada con la herramienta	Sí: soluciones manufactura- das, Timoshenko y Cook (Capítulo 3)	No consta	No consta	No consta	—	—

Nota. «Procedimiento completo»: el recurso recorre el procedimiento de cálculo del MEF de extremo a extremo, del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones. «No consta»: las publicaciones consultadas no documentan el atributo, lo que no implica que el recurso carezca de él. La raya marca atributos no evaluados para las categorías de propósito general, según el criterio enunciado en el texto. La comparación no es simétrica en su base de evidencia: la columna de EduFEM procede de la verificación directa del programa desarrollado en este trabajo, y las demás, de las publicaciones citadas en cada encabezado. En la fila «Cálculo paso a paso», la graduación se apoya en el rasgo que cada celda indica entre paréntesis: alta, el recurso muestra las matrices intermedias sobre el modelo que construye el usuario; media-alta, las muestra en un solo eslabón del método o a través del código; media, expone la secuencia de pre-proceso, proceso y post-proceso sin las matrices; baja, no las expone. Glosas de los códigos y símbolos de las celdas: M0 a M7 son los ocho módulos educativos de EduFEM (Subsección 2.2.7); det $\mathbf{J}$ es el determinante del Jacobiano, indicador de la distorsión del elemento (Sección 1.6); los modos espurios son los modos de energía nula que aparecen al integrar con menos puntos de Gauss de los necesarios (Sección 1.9); el condicionamiento mide la sensibilidad de la solución a los errores de redondeo; las soluciones manufacturadas, la viga de Timoshenko y la membrana de Cook son los tres casos de estudio del Capítulo 3.

El contraste deja a la vista un vacío. Entre los recursos revisados, ninguno reúne de forma simultánea los ocho atributos siguientes:

1. interfaz íntegramente en español;
2. licencia libre y código abierto;
3. dominio del continuo elástico plano;
4. exposición interactiva del cálculo paso a paso sobre el modelo que construye el usuario;
5. cobertura del procedimiento completo del MEF, del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones;
6. memoria de cálculo trazable a ese modelo;
7. observación guiada de la distorsión de malla, la sub-integración, el bloqueo por cortante y el condicionamiento;
8. verificación y validación publicadas junto con la herramienta.

Solo los simuladores de VisualFEA comparten uno de estos atributos: hacen visibles los modos espurios y el bloqueo a través de los modos propios de la matriz de rigidez, aunque en un producto comercial y en inglés. Salvo el antecedente directo de ED-Elas2D, la mayoría de los recursos revisados se concentra en un eslabón aislado del método o se limita a estructuras de barras [16, p. 17], y ni siquiera ED-Elas2D, condicionado por la tecnología de su época, reúne ese conjunto.

Este diagnóstico cumple el primer objetivo específico y fija los cinco requisitos con que EduFEM se propone cubrir la brecha, que la Subsección 2.2.1 retoma uno por uno:

1. el procedimiento de cálculo completo a la vista sobre el modelo del usuario;
2. una memoria de cálculo reproducible a mano;
3. una exactitud verificada y validada, publicada junto con la herramienta;
4. la cobertura del contenido que los expertos exigen;
5. un software libre y en español.

1.2 Principios que orientan la exposición del procedimiento

Exponer el procedimiento de cálculo admite muchas formas, y no todas son igualmente útiles. Esta sección fija los cuatro principios con que se tomaron las decisiones de diseño del Capítulo 2. La agrupación en cuatro principios es propia de este trabajo: ninguna de las fuentes citadas la enuncia como tal. Cada principio se apoya en la literatura sobre enseñanza del MEF que se indica en su párrafo, y describe una propiedad que el software debe tener, no un efecto sobre quien lo usa.

El primero es la *visibilidad del procedimiento*. Los textos clásicos presentan la formulación matricial con rigor, pero el desarrollo manual de un problema no escala más allá de uno o dos elementos, y los paquetes de análisis entregan resultados sin revelar el procedimiento; el software didáctico se propone como puente entre ambos extremos, integrando la función educativa dentro del propio flujo de análisis [17, p. 157; 18, p. 872; 16, p. 2]. De aquí se deriva que EduFEM exponga cada matriz sobre el modelo, en las mismas fases en que el análisis profesional las produce, y que muestre la respuesta junto con el procedimiento que la genera.

El segundo es la *interactividad con vínculo al modelo*. Lee vincula en ambos sentidos cada entrada de la matriz de rigidez con la geometría del elemento y actualiza la visualización ante cada acción del usuario; reporta, con una evaluación cualitativa sobre sus propios cursos y sin grupo de comparación, una comprensión más intuitiva del procesamiento de las ecuaciones [17, pp. 158, 163, 166, 168; 18, p. 874]. De aquí proceden las capas superpuestas de EduFEM, el conmutador entre la fórmula y su valor numérico, y la conversión entre elementos con refinamiento de la malla: operaciones que exigen manipular el modelo y no solo mirarlo.

El tercero es la *construcción paso a paso*. Bishay hace que los estudiantes construyan por etapas las herramientas de cálculo —rigidez elemental, ensamblaje, solución, reacciones y tensiones— y mide una mejora entre cohortes, que atribuye principalmente a que los propios estudiantes formulan sus problemas y solo en parte a las herramientas computacionales [16, pp. 4-5, 13, 17]. De aquí proceden el orden de los módulos M1 a M7, que sigue la secuencia con que la literatura de referencia presenta la

formulación isoparamétrica [2, 4], y la memoria de cálculo, que reconstruye el desarrollo con sustitución numérica sobre el problema del propio usuario, rotula cada etapa y lo entrega en un solo documento.

El cuarto es la *conexión entre el fundamento y la operación*. El consenso de expertos ya citado encuentra que la formación tiende a privilegiar las destrezas de operación sobre los conceptos fundamentales, y reclama que el egresado sepa planificar, verificar y validar un análisis, no solo ejecutarlo [3, pp. 1159, 1168]. Las destrezas de mallado, post-proceso, conceptos fundamentales y verificación y validación que ese consenso enumera [3, p. 1163] son las que el Capítulo 2 adopta como universo de contenido. De aquí que la herramienta incorpore la verificación y la validación como parte de lo que expone, y no solo como garantía de su corrección.

Estos cuatro principios orientan el diseño y explican por qué EduFEM expone lo que expone y del modo en que lo hace. No son evidencia de que la herramienta produzca un efecto de aprendizaje: ese efecto no se mide en este trabajo, y las fuentes citadas lo reportan de otras herramientas y en condiciones que sus propios autores acotan. Lo que sí permiten es comprobar que las decisiones de diseño no son arbitrarias, y el Capítulo 2 registra, para cada una, el principio del que procede.

1.3 Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal

El análisis matricial de pórticos, materia corriente en la formación de ingeniería civil, ofrece el punto de partida más cercano. En él, cada barra aporta una matriz de rigidez que liga las fuerzas de sus extremos con los desplazamientos de sus nudos; esas matrices elementales se ensamblan en una matriz global y el sistema $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}$ devuelve los desplazamientos de todos los nudos de la estructura. El MEF hace lo mismo con un sólido continuo: lo divide en elementos, obtiene la rigidez de cada uno, los ensambla en la misma matriz global y resuelve el mismo sistema. La diferencia está en el origen de esa rigidez elemental. La barra tiene solución exacta conocida, y la teoría de vigas entrega su matriz en forma cerrada; un trozo de chapa no la tiene, de modo que su rigidez no se escribe directamente, sino que se obtiene integrando sobre el área del

elemento. Todo lo que sigue en este capítulo sirve a ese cálculo: cómo se interpola el desplazamiento dentro del elemento, cómo se derivan de él las deformaciones, cómo se integra numéricamente sobre el área, cómo se ensambla el sistema y cómo se recuperan después las tensiones.

Sea un dominio bidimensional $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ con frontera $\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, donde Γ_u es la porción con desplazamientos prescritos (condiciones de Dirichlet, es decir, los apoyos) y Γ_t la porción con tracciones impuestas (condiciones de Neumann, es decir, las cargas de borde). El problema de equilibrio en elasticidad lineal estática se enuncia, en su forma fuerte, como

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Omega, \quad (1.1)$$

donde $\boldsymbol{\sigma}$ es el tensor de tensiones y $\mathbf{b}$ la fuerza por unidad de volumen. La forma fuerte exige continuidad de segundo orden del campo de desplazamientos $\mathbf{u}$, requisito difícil de satisfacer de manera global. El MEF parte por ello de la *forma débil* o variacional, un enunciado equivalente del equilibrio que pide menos suavidad al campo de desplazamientos. Se obtiene multiplicando la Ecuación 1.1 por un campo de desplazamientos virtuales $\delta \mathbf{u}$ admisible (nulo sobre Γ_u , para que respete los apoyos) e integrando por partes mediante el teorema de la divergencia. Esto conduce al principio de los trabajos virtuales [1, pp. 69-71; 14, pp. 77-79; 5, pp. 612-613]:

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma, \quad (1.2)$$

con $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ las deformaciones virtuales y $\mathbf{t}$ las tracciones de borde. La formulación débil rebaja el requisito de continuidad a primer orden, lo que habilita aproximaciones polinómicas a trozos. El campo continuo se discretiza interpolando los valores nodales mediante funciones de forma: dentro de cada elemento, $\mathbf{u} \approx \mathbf{N} \mathbf{u}_e$, donde $\mathbf{N}$ agrupa las funciones de forma y $\mathbf{u}_e$ los desplazamientos de los nodos del elemento. Sustituyendo esta aproximación en la Ecuación 1.2 y aprovechando la arbitrariedad de $\delta \mathbf{u}$ se obtiene el sistema algebraico de equilibrio

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (1.3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas. El resto del capítulo desarrolla cada pieza de la Ecuación 1.3.

1.4 Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana

La elasticidad bidimensional admite dos idealizaciones de un sólido tridimensional [13, pp. 11-12; 2, pp. 79, 94]. La *tensión plana* modela cuerpos delgados cargados en su plano, en los que la tensión normal al plano es despreciable ($\sigma_z = 0$); es el caso de una chapa o membrana de poco espesor. La *deformación plana* modela cuerpos prismáticos largos en los que la deformación longitudinal se anula ($\varepsilon_z = 0$); corresponde, por ejemplo, a una presa o un tubo largo donde una rebanada representa todo el sólido.

En ambos casos las componentes relevantes se agrupan en notación de Voigt como $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ y $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$, ligadas por la ley constitutiva $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$. Para tensión plana la matriz constitutiva es

$$\mathbf{D}_{\text{TP}} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

y para deformación plana

$$\mathbf{D}_{\text{DP}} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - 2\nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

donde E es el módulo de elasticidad y ν el coeficiente de Poisson. El cambio en el denominador refleja el acoplamiento adicional que introduce la restricción $\varepsilon_z = 0$. La deformación plana es sensible a la incompresibilidad: cuando $\nu \rightarrow 0,5$ el factor $(1 - 2\nu)$ tiende a cero y $\mathbf{D}_{\text{DP}}$ se degrada, fenómeno asociado al bloqueo volumétrico (*volumetric*

locking) que se analiza en la Sección 1.9.

1.5 Elementos isoparamétricos Q4 y Q9

EduFEM emplea elementos isoparamétricos cuadriláteros: isoparamétrico significa que las mismas funciones de forma describen la geometría del elemento y el campo de desplazamientos dentro de él, con iguales parámetros para una cosa y para la otra [4, p. 339; 15, p. 187]. Las funciones se definen sobre un elemento de referencia, el cuadrado natural $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$, y un mapeo isoparamétrico las lleva a la geometría física del elemento real de la malla.

El elemento **Q4** es un cuadrilátero de cuatro nodos con interpolación bilineal. Numerados sus vértices en sentido antihorario, las funciones de forma son

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), & N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), & N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \end{aligned} \tag{1.6}$$

El elemento **Q9** añade cuatro nodos medios de arista y un nodo central, alcanzando interpolación bicuadrática como producto tensorial de polinomios de Lagrange unidimensionales. Sus funciones de forma para vértices, lados y centro son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4} \xi(\xi - 1) \eta(\eta - 1), & N_2 &= \frac{1}{4} \xi(\xi + 1) \eta(\eta - 1), \\ N_3 &= \frac{1}{4} \xi(\xi + 1) \eta(\eta + 1), & N_4 &= \frac{1}{4} \xi(\xi - 1) \eta(\eta + 1), \\ N_5 &= \frac{1}{2}(1 - \xi^2) \eta(\eta - 1), & N_6 &= \frac{1}{2} \xi(\xi + 1)(1 - \eta^2), \\ N_7 &= \frac{1}{2}(1 - \xi^2) \eta(\eta + 1), & N_8 &= \frac{1}{2} \xi(\xi - 1)(1 - \eta^2), \\ N_9 &= (1 - \xi^2)(1 - \eta^2). \end{aligned} \tag{1.7}$$

Todas satisfacen la propiedad de Kronecker $N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$, es decir, cada función vale uno en su propio nodo y cero en los demás, de modo que el valor interpolado en un nodo es exactamente el de ese nodo. Y todas forman una partición de la unidad: en cualquier punto del elemento las funciones suman uno, lo que garantiza por construcción que el elemento reproduzca sin error un desplazamiento de


cuerpo rígido. El mapeo isoparamétrico interpola la posición física de cualquier punto interior a partir de las coordenadas nodales (x_i, y_i) :

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) y_i, \quad (1.8)$$

con $n = 4$ para Q4 y $n = 9$ para Q9. El elemento Q9, de orden superior, captura gradientes de tensión más complejos y tolera mejor la distorsión geométrica de la malla [14, pp. 192, 208; 4, pp. 476-477], a costa de un mayor número de grados de libertad (GDL): 8 GDL en Q4 frente a 18 GDL en Q9. La Figura 1.1 ilustra ambos elementos en el cuadrado natural y su mapeo al espacio físico.

Figura 1.1

Elementos isoparamétricos Q4 y Q9. A la izquierda, el elemento de referencia: un cuadrado de lado dos en coordenadas naturales (ξ, η) entre -1 y 1 , con los nodos numerados en sentido antihorario desde la esquina inferior izquierda. A la derecha, el elemento real de la malla, al que el mapeo isoparamétrico lleva cada punto del cuadrado. Esta numeración es la que emplean el motor de cálculo y la matriz de extrapolación de la Ecuación 1.23.



1.6 Jacobiano del mapeo

El mapeo de la Ecuación 1.8 relaciona los dos espacios mediante la matriz Jacobiana, el cuadro de derivadas que registra cuánto se estira y se gira el elemento al pasar del cuadrado de referencia a su forma real y que convierte derivadas respecto de las coordenadas naturales en derivadas respecto de las físicas:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial (\xi, \eta)} \mathbf{X}_e, \quad (1.9)$$

donde $\partial \mathbf{N}/\partial(\xi, \eta)$ es la matriz $2 \times n$ cuyas filas son las derivadas $\partial N_i/\partial \xi$ y $\partial N_i/\partial \eta$, y $\mathbf{X}_e$ ($n \times 2$) reúne las coordenadas nodales del elemento. Esta es la convención de Bathe [4, p. 345], que es también la que implementa el motor. Con ella, cada fila de $\mathbf{J}$ es el vector tangente a una línea de coordenada natural ($\partial \mathbf{x}/\partial \xi$ y $\partial \mathbf{x}/\partial \eta$), y la regla de la cadena de la Ecuación 1.14 emplea $\mathbf{J}^{-1}$ directamente. La convención transpuesta, también frecuente en la literatura, exigiría en su lugar $\mathbf{J}^{-\top}$. El determinante del Jacobiano mide el factor local de cambio de área entre ambos espacios, $dx dy = |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta$: es el número por el que hay que multiplicar un área del cuadrado de referencia para obtener la del elemento real, y por eso resulta central en la integración numérica. Para una matriz 2×2 se calcula de forma explícita,

$$\det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}, \quad (1.10)$$

y su inversa se obtiene por cofactores, evitando rutinas genéricas de inversión:

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix}. \quad (1.11)$$

Exigir $\det \mathbf{J} > 0$ en todo el elemento, con el determinante de la Ecuación 1.10, garantiza por construcción que el mapeo sea biyectivo y el elemento válido [4, pp. 346-347; 2, p. 236]. Un determinante nulo o negativo indica un elemento degenerado o invertido, y un programa de cálculo debe detectarlo antes de resolver; el umbral concreto con que lo hace EduFEM se fija en la Subsección 2.2.5.

1.7 Matriz de deformación-desplazamiento B

Las deformaciones se obtienen derivando el campo de desplazamientos interpolado. La relación cinemática en elasticidad plana es

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

que en forma matricial se escribe $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$, donde $\mathbf{u}_e$ reúne los desplazamientos de los nodos del elemento. La matriz $\mathbf{B}$, de dimensión $3 \times 2n$, es la que convierte esos desplazamientos nodales en deformaciones, y contiene para ello las derivadas físicas de las funciones de forma:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \cdots \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \cdots \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \cdots \end{bmatrix}. \quad (1.13)$$

Las funciones de forma se definen en coordenadas naturales, pero $\mathbf{B}$ exige sus derivadas físicas $\partial N_i / \partial x$ y $\partial N_i / \partial y$. El puente lo provee la inversa del Jacobiano de la Ecuación 1.11, aplicada por columna a cada función de forma según la regla de la cadena:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{bmatrix}. \quad (1.14)$$

Esta relación vectorial es la conexión esencial entre el espacio natural, donde las derivadas se conocen analíticamente, y el espacio físico, donde se formula la deformación.

1.8 Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss

La matriz de rigidez de un elemento integra el producto $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$ sobre su dominio físico, con t el espesor:

$$\mathbf{k}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t dA = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) t |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta. \quad (1.15)$$

El integrando no es polinómico: como $\mathbf{B}$ depende de $\mathbf{J}^{-1}$, que es racional en (ξ, η) , la integración algebraica exacta deja de ser practicable salvo en los elementos más simples [1, p. 147; 14, p. 191]. Por ello se aproxima mediante cuadratura de

Gauss-Legendre, que evalúa el integrando en puntos óptimos y lo pondera:

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_{g=1}^{n_g} w_g \mathbf{B}^T(\xi_g, \eta_g) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_g, \eta_g) t |\det \mathbf{J}(\xi_g, \eta_g)|, \quad (1.16)$$

donde g recorre los n_g puntos de cuadratura del elemento, y los puntos (ξ_g, η_g) y los pesos w_g surgen del producto tensorial de la regla unidimensional. La regla de m puntos integra exactamente polinomios de grado $2m - 1$ [14, pp. 141-142; 1, p. 161]. La integración completa de esta familia es la cuadratura 2×2 para Q4 (cuatro puntos en $\xi = \pm 1/\sqrt{3}$) y 3×3 para Q9 (puntos en $\xi = \pm\sqrt{3/5}, 0$ con pesos $5/9, 8/9, 5/9$), órdenes que integran exactamente la rigidez de los respectivos elementos no distorsionados [14, pp. 221-222; 4, p. 470]; es la que adopta el motor (Subsección 2.2.5).

El orden de integración no es arbitrario. Una *subintegración* puede dejar la matriz de rigidez con rango deficiente y admitir modos de deformación de energía nula, los modos espurios (*hourglass*) que se analizan en la Sección 1.9. Una *sobreintegración*, por ejemplo 3×3 en Q4, no aporta precisión apreciable y solo encarece el cálculo: el integrando solo es polinómico en los elementos no distorsionados, y en los distorsionados la diferencia es marginal. La elección $2 \times 2/3 \times 3$ equilibra exactitud y estabilidad para esta familia de elementos.

1.9 Fenómenos numéricos en elementos de bajo orden: bloqueo y modos espurios

La discretización con elementos de bajo orden introduce fenómenos numéricos que no provienen de la física del problema, sino de las limitaciones de la interpolación, y cuya comprensión resulta esencial para interpretar correctamente los resultados [2, 4, 14]. Tres son particularmente relevantes para los cuadriláteros que emplea EduFEM y reaparecen, ya cuantificados, en el Capítulo 3.

El **bloqueo por cortante** (*shear-locking*) afecta al elemento bilineal Q4 en estados dominados por flexión. Bajo flexión pura, una sección debería curvarse sin desarrollar deformación de corte; sin embargo, el campo de desplazamientos bilineal del Q4 no puede representar esa curvatura sin generar al mismo tiempo deformaciones de

corte espurias, ausentes en la solución exacta. Esas deformaciones parásitas absorben energía y vuelven al elemento artificialmente rígido, de modo que subestima los desplazamientos y converge con lentitud al refinar la malla [2, pp. 98-99; 14, p. 243]. El elemento Q9, cuya interpolación bicuadrática sí reproduce el modo de curvatura, está prácticamente libre de este bloqueo [2, pp. 235-236; 14, p. 243]. El Capítulo 3 lo cuantifica.

El **bloqueo volumétrico** (*volumetric locking*) aparece en deformación plana cuando el material se aproxima a la incompresibilidad ($\nu \rightarrow 0,5$). Como anticipó la Sección 1.4, el factor $(1 - 2\nu)$ del denominador de $\mathbf{D}_{DP}$ tiende a cero, y la restricción de incompresibilidad sobre-condiciona el elemento: la malla no dispone de grados de libertad suficientes para satisfacer la condición $\varepsilon_x + \varepsilon_y \rightarrow 0$ en cada punto sin rigidizarse en exceso. El resultado es, de nuevo, una respuesta artificialmente rígida, acompañada a menudo de oscilaciones espurias en el campo de tensiones [14, pp. 192, 208; 4, pp. 282-283].

Los **modos espurios** (*hourglass*) son el fenómeno inverso: en lugar de rigidizar el elemento, lo ablandan. Como se anticipó en la Sección 1.8, surgen al *subintegrar* la rigidez, por ejemplo evaluando el Q4 con un único punto de Gauss. La matriz elemental queda entonces con rango deficiente y admite modos de deformación de energía nula: formas de deformación que el elemento adopta sin oponer resistencia alguna, porque en el único punto donde se mide la deformación esta resulta nula, y que dibujan sobre la malla el patrón de reloj de arena que da nombre al fenómeno [2, p. 223; 4, pp. 472-473]. Al no costar energía, esos patrones no físicos pueden crecer sin control y contaminar la solución. EduFEM los evita empleando la integración completa de cada elemento (2×2 para Q4 y 3×3 para Q9).

Existen técnicas correctivas para los dos primeros bloqueos. Una es la integración reducida selectiva (SRI), que integra con menos puntos de Gauss únicamente la parte de la rigidez responsable del bloqueo y deja el resto con la cuadratura completa [14, p. 221; 4, pp. 476-477]. Otra es la formulación $\bar{\mathbf{B}}$ (*B-bar*), que promedia sobre el elemento esa misma parte del operador de deformación en lugar de

evaluarla punto por punto [14, pp. 232-234]. EduFEM no las implementa: ofrece en su lugar el elemento Q9, que evita el bloqueo por cortante por la vía del mayor orden de interpolación, aunque no el volumétrico, frente al cual el bicuadrático con integración completa también requiere integración selectiva [14, p. 222]. Además, conserva el comportamiento del Q4 sin corregirlo, de modo que el bloqueo quede visible en los resultados que el programa presenta en lugar de quedar compensado dentro del cálculo. La incorporación de esas técnicas correctivas se plantea como línea de extensión futura entre las recomendaciones del trabajo.

1.10 Ensamblaje, restricciones y cargas

Las matrices elementales de la Ecuación 1.16 y los vectores de carga de cada elemento se ensamblan en el sistema global mediante el mapeo de cada GDL local a su índice global. La matriz de rigidez global se obtiene con el operador de ensamblaje, que aquí se denota $\mathbf{A}$ y que no es otra cosa que la suma de cada aporte elemental en las filas y columnas que le corresponden según ese mapeo:

$$\mathbf{K} = \mathbf{A}_e \mathbf{k}_e, \quad \mathbf{F} = \sum_e \mathbf{f}_e^{\text{vol}} + \sum_j \mathbf{F}_j + \sum_\Gamma \mathbf{F}_\Gamma, \quad (1.17)$$

donde e recorre los elementos de la malla, j los nodos cargados y Γ las aristas con carga de superficie, y donde un nodo compartido por varios elementos acumula los aportes de todos ellos. Para mallas grandes $\mathbf{K}$ es dispersa (mayoritariamente nula), por lo que EduFEM la construye en formato de coordenadas (COO) y la convierte a filas comprimidas (CSR) para el solucionador, apoyándose en el módulo de matrices dispersas de SciPy [10, p. 265].

El vector de cargas reúne tres aportes. Las **cargas nodales** $\mathbf{F}_j$ se aplican directamente en los GDL del nodo j . Las **cargas volumétricas** $\mathbf{f}_e^{\text{vol}}$, como la gravedad, se distribuyen consistentemente integrando $\int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} t dA$ por cuadratura de Gauss. Las **cargas superficiales** $\mathbf{F}_\Gamma$ sobre una arista se convierten en fuerzas nodales equivalentes ponderando la carga distribuida con las funciones de forma. Para una arista lineal de Q4 de longitud L con carga q que varía linealmente entre los valores q_1

y q_2 de sus extremos, el reparto exacto es $F_1 = \frac{L}{6}(2q_1 + q_2)$ y $F_2 = \frac{L}{6}(q_1 + 2q_2)$, que con q constante se reduce a $qL/2$ en cada nodo. Para la arista cuadrática de Q9 con q constante la distribución resulta $\frac{qL}{6}$, $\frac{4qL}{6}$, $\frac{qL}{6}$, concentrando la mayor parte en el nodo medio [2, p. 113].

Las restricciones de Dirichlet se imponen partiendo el sistema en GDL libres (f) y restringidos (r):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

Para *restricciones homogéneas* ($\mathbf{u}_r = \mathbf{0}$) basta resolver el bloque libre de la Ecuación 1.18, $\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f$. Para *restricciones no homogéneas* ($\mathbf{u}_r \neq \mathbf{0}$), necesarias en la verificación con soluciones manufacturadas, el sistema reducido incorpora el término de sustitución estática

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r, \quad (1.19)$$

que preserva la simetría del bloque libre. Un modelo bien restringido hace que $\mathbf{K}_{ff}$ sea definida positiva, es decir, que toda deformación distinta de cero almacene energía, condición que asegura una solución única y, por tanto, que la matriz no sea singular [4, pp. 726-727]. Bien restringido significa aquí al menos tres GDL, dispuestos de modo que ninguna combinación de ellos permita las dos traslaciones ni la rotación del sólido como cuerpo rígido: tres apoyos paralelos o tres apoyos concurrentes no bastan, igual que no bastan en el análisis de un pórtico.

1.11 Resolución del sistema y recuperación de tensiones

El sistema reducido de la Ecuación 1.19 se resuelve por factorización LU directa sobre la matriz dispersa, a través de la interfaz que SciPy expone sobre la biblioteca SuperLU [10, p. 264]. El orden en que se eliminan las incógnitas condiciona el llenado (*fill-in*) de los factores, de modo que la factorización dispersa se precede de un reordenamiento de las ecuaciones; la elección concreta del motor se documenta en la

Subsección 2.2.5. Como $\mathbf{K}_{ff}$ es simétrica y definida positiva, admite además una factorización de Cholesky, $\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, que almacena un solo triángulo y no requiere pivoteo; el motor emplea la factorización LU general de SuperLU, y la de Cholesky se reserva como línea de trabajo (*Recomendaciones*). Conocido el vector $\mathbf{u}$, las reacciones en los GDL restringidos se recuperan como $\mathbf{R} = \mathbf{K}_{rf}\mathbf{u}_f + \mathbf{K}_{rr}\mathbf{u}_r - \mathbf{F}_r$.

Las tensiones se calculan primero en los puntos de Gauss, evaluando $\boldsymbol{\sigma}_g = \mathbf{D}\mathbf{B}_g\mathbf{u}_e$ en cada punto g . A partir de las componentes cartesianas se obtienen las tensiones principales [13, pp. 12-14] y la equivalente de von Mises, la medida escalar con que habitualmente se resume un estado tensional biaxial [2, p. 117]:

$$\begin{aligned}\sigma_{1,2} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \\ \sigma_{\text{VM}} &= \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_1)^2]}, \\ \sigma_z &= \begin{cases} 0 & \text{tensión plana,} \\ \nu(\sigma_x + \sigma_y) & \text{deformación plana.} \end{cases}\end{aligned}\tag{1.20}$$

En tensión plana $\sigma_z = 0$ y la Ecuación 1.20 se reduce a la forma plana $\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$. En deformación plana la tensión fuera del plano no es nula y es la tercera tensión principal. Omitirla, simplificación a la que invita el carácter bidimensional del planteo, subestima la tensión equivalente; por eso EduFEM la incorpora en todas las rutas de cálculo del programa —tensiones en los puntos de Gauss, valores extrapolados a los nodos, promedio nodal, consulta puntual sobre el modelo y memoria de cálculo (Subsección 2.2.5)—, con el ν del material de cada elemento.

Las tensiones no son igualmente exactas en todo el elemento: existen puntos de muestreo en los que convergen con un orden superior al del resto, propiedad que se conoce como superconvergencia y que en los elementos de esta familia corresponde a los puntos de Gauss de una regla de orden inferior al de la integración completa. En el Q9 son los cuatro puntos de la regla 2×2 , y no los nueve de la regla 3×3 con que se integra su rigidez [2, pp. 230-231]. EduFEM evalúa las tensiones en los puntos de la cuadratura

de rigidez de cada elemento y las lleva a los nodos mediante una extrapolación, es decir, prolongando hacia las esquinas los valores medidos en el interior, con una matriz precalculada: $\boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}}$, en lugar de evaluar $\mathbf{B}$ directamente en los nodos. Conviene advertirlo una vez: $\mathbf{E}$, en negrita, designa la matriz de extrapolación y no el módulo de elasticidad E de la Ecuación 1.4, que se escribe sin negrita. Para el Q4 esa elección muestrea en los cuatro puntos de la regla 2×2 , aunque Cook sitúa el punto superconvergente del elemento bilineal en su centro [2, p. 230]: es una decisión de implementación que conserva la variación del campo dentro del elemento. Para el Q9 privilegia que la matriz $\mathbf{M}$ definida a continuación sea cuadrada con los nueve nodos del elemento, a costa de no muestrear en los puntos óptimos.

El costo esperable de esa decisión es doble: las tensiones nodales no heredan la precisión superior de los puntos óptimos, y la extrapolación amplifica las diferencias entre puntos de Gauss, pues los pesos de la matriz del Q4 llegan a 1,866 y $-0,5$, como se ve más abajo en la Ecuación 1.23. A cambio, una única ruta de cálculo sirve a los dos tipos de elemento y conserva la variación del campo dentro de cada uno. El orden de convergencia que resulta de esta secuencia de muestreo, extrapolación y promediado no se toma de la literatura: se mide en el Capítulo 3 con el método de las soluciones manufacturadas.

La matriz de extrapolación $\mathbf{E}$ se deduce de la propia interpolación isoparamétrica. Dentro del elemento, el campo de tensiones se aproxima con las mismas funciones de forma que la geometría, las de la Ecuación 1.6 y la Ecuación 1.7, de modo que el valor en un punto de Gauss es la interpolación de los valores nodales,

$$\boldsymbol{\sigma}(\xi_g, \eta_g) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi_g, \eta_g) \boldsymbol{\sigma}_{\text{nodo},i}. \quad (1.21)$$

Evaluando la Ecuación 1.21 en los puntos de Gauss del elemento se obtiene el sistema $\boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}} = \mathbf{M} \boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}}$, donde $M_{gi} = N_i(\xi_g, \eta_g)$ reúne las funciones de forma del nodo i evaluadas en cada punto de Gauss g . Cuando el número de puntos de Gauss iguala al de nodos del elemento —cuadratura 2×2 para Q4 y 3×3 para Q9—, la matriz $\mathbf{M}$ es cuadrada e invertible, y la extrapolación es su inversa,

$$\boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}} = \mathbf{M}^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}}. \quad (1.22)$$

Para el elemento Q4 esta inversa admite forma cerrada. Como los cuatro puntos de Gauss se ubican en $(\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$ y los nodos en $(\pm 1, \pm 1)$, extrapolar equivale a evaluar la interpolación bilineal en coordenadas escaladas por $\sqrt{3}$, con entradas de la forma $\frac{1}{4}(1 \pm \sqrt{3})(1 \pm \sqrt{3})$. Con los puntos de Gauss numerados en el orden que produce el motor $(-, -), (-, +), (+, -), (+, +)$ en (ξ, η) — y los nodos en sentido antihorario desde $(-1, -1)$, resulta

$$\mathbf{E}_{\text{Q4}} = \begin{bmatrix} a & b & b & c \\ b & c & a & b \\ c & b & b & a \\ b & a & c & b \end{bmatrix}, \quad a = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (1.23)$$

con $a \approx 1,866$ y $c \approx 0,134$: cada nodo recibe el peso a del punto de Gauss más próximo, c del diagonalmente opuesto y b de los otros dos. La numeración no es un detalle menor: permutar los puntos de Gauss permuta las columnas de $\mathbf{E}$, y una matriz escrita para otra numeración corrompe las tensiones nodales sin alterar los desplazamientos, de modo que una verificación basada solo en desplazamientos no lo detecta. Por eso el motor construye $\mathbf{E}$ invirtiendo numéricamente $\mathbf{M}$ con sus propios puntos de Gauss, para Q4 igual que para Q9, y una prueba de regresión comprueba que $\mathbf{E}$ reproduce los campos bilineales (o bicuadráticos) de prueba con un error del orden de la precisión de máquina, que es la verificación numérica de la identidad algebraica de la que $\mathbf{E}$ se deduce. Para el Q9, $\mathbf{M}$ es de 9×9 y su inversa no admite forma cerrada simple. La extrapolación se aplica a las componentes cartesianas $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$; las tensiones principales y la de von Mises, al ser funciones no lineales de ellas, se recalculan a partir de las componentes ya extrapoladas en lugar de extrapolarse de forma directa: es el criterio que adopta EduFEM para que cada valor nodal sea consistente con sus propias componentes cartesianas.

Finalmente, como un nodo compartido recibe valores distintos desde cada

elemento adyacente, se aplica un *promediado nodal*

$$\sigma_{\text{nodo}} = \frac{1}{n_e} \sum_{e=1}^{n_e} \sigma_{\text{nodo}}^{(e)}, \quad (1.24)$$

que suaviza el campo y produce un contorno continuo. El salto entre los valores sin promediar es, además, un indicador útil del error de discretización —es el principio en que se apoyan los estimadores de error por recuperación [1, pp. 476-477]—: cuanto mayor la dispersión entre elementos, más gruesa es la malla en esa zona.

1.12 Calidad de malla

La precisión del resultado depende de la calidad geométrica de los elementos. EduFEM evalúa dos métricas complementarias, tomadas de la biblioteca de calidad geométrica Verdict [20, p. 3], que miden propiedades independientes entre sí: una los ángulos del elemento y otra sus proporciones. Un rectángulo muy alargado, por ejemplo, tiene ángulos rectos impecables y proporciones inadmisibles. El **Jacobiano escalado** mide la distorsión angular normalizando el determinante del Jacobiano por las normas de sus filas, que son los vectores tangentes a las líneas ξ y η ,

$$q_{SJ} = \min_g \frac{\det \mathbf{J}_g}{\|\mathbf{J}_{1,:}\|_g \|\mathbf{J}_{2,:}\|_g}, \quad (1.25)$$

cantidad que equivale al seno del ángulo local entre ambas tangentes y vive en el rango $[-1, 1]$: vale 1 cuando las dos tangentes son perpendiculares, indica baja calidad cerca de 0 y delata un elemento invertido cuando $q_{SJ} \leq 0$ [20, p. 51]. El comprobador de salud (Subsección 2.2.6) y la memoria de cálculo la evalúan en los puntos de Gauss del elemento. El módulo introductorio de calidad de malla (Subsección 2.2.7) emplea la forma por vértices de Verdict, el seno del ángulo interior en cada esquina tomando el peor de los cuatro, que es la forma de la métrica que el módulo presenta paso a paso, calculable a mano con el ángulo de cada esquina. La **compacidad** o *stretch* mide la proporción del elemento relacionando su arista más corta $L_{\min}$ con su diagonal más larga $D_{\max}$,

$$q_C = \sqrt{2} \frac{L_{\min}}{D_{\max}} \in [0, 1], \quad (1.26)$$

que vale 1 para un cuadrado perfecto y disminuye al alargarse o aplastarse el elemento [20, p. 57]. El subíndice C recuerda que se trata de la compacidad, y evita confundir el símbolo con los nombres Q4 y Q9 de los elementos. De la documentación de Verdict provienen los mínimos admisibles del cuadrilátero, $q_{SJ} \geq 0,30$ y $q_C \geq 0,25$ [20, pp. 51, 57]; los cortes con que el programa los endurece y clasifica los elementos son decisiones de implementación, documentadas en la Subsección 2.2.6. El programa asigna además a cada elemento un estado global de calidad —buena, aceptable o mala— combinando cuatro métricas. Las dos primeras salen del propio Jacobiano: el q_{SJ} de la Ecuación 1.25, evaluado en los puntos de Gauss, y la razón $R_J = \min_g \det \mathbf{J}_g / \max_g \det \mathbf{J}_g$ entre el menor y el mayor de sus determinantes. Las dos restantes se construyen sobre una descomposición bilineal del cuadrilátero, equivalente a la que Verdict emplea para sus métricas de forma [20, pp. 35-36], que reduce las coordenadas de las cuatro esquinas $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4$ a tres vectores característicos:

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_1 &= \frac{1}{4} (-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), & \mathbf{X}_2 &= \frac{1}{4} (-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4), \\ \mathbf{X}_3 &= \frac{1}{4} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), \\ AR &= \frac{\max(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}{\min(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}, & T_R &= \max \left(\frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_1|}{\|\mathbf{X}_1\|^2}, \frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_2|}{\|\mathbf{X}_2\|^2} \right). \end{aligned} \quad (1.27)$$

Los dos primeros vectores unen los puntos medios de las aristas opuestas en cada dirección natural y miden la extensión del elemento; el tercero recoge su parte propiamente bilineal. De ellos se derivan la **relación de aspecto** AR , que vale 1 en un cuadrado o un rombo y crece al alargarse el elemento, y el **estrechamiento** (*taper*) T_R , que es nulo en todo paralelogramo y crece con la trapecialidad: precisamente el modo de distorsión ante el que el Q4 es más sensible, como muestra el caso de Cook del Capítulo 3. En el Q9 la cuarta métrica no es el estrechamiento, sino la desviación de los nodos de arista y central respecto de su posición ideal sobre el elemento macro. Los

cortes con que se asigna el estado global no son umbrales bibliográficos sino convención del programa, y se enumeran en la Subsección 2.2.6.

1.13 Verificación y validación

Un programa de cálculo debe distinguir entre *verificación*, que comprueba que las ecuaciones se resuelven correctamente, y *validación*, que comprueba que las ecuaciones representan la realidad física [21, pp. 13-14]. Este trabajo aplica ambas estrategias en la acepción que se precisa a continuación: verificación en sentido estricto, y validación entendida como contraste con referencias externas de exactitud conocida, no como campaña experimental. En su acepción estricta, en efecto, la validación exige el contraste con mediciones experimentales, y este trabajo no realiza campaña experimental propia. Sus referencias externas son una solución analítica de la teoría de la elasticidad y un modelo equivalente resuelto en un programa comercial, de modo que el contraste corresponde a verificación de solución y a comparación código a código; esta última, según la propia literatura, no sustituye a la verificación rigurosa del código [21, pp. 173-174].

En lo que sigue, y en el resto del documento, «validación» designa ese contraste con referencias externas de exactitud conocida, es decir, con la solución analítica y con el modelo comercial. Es la acepción corriente en la práctica del MEF y es distinta de la validación experimental en sentido estricto, que no se realiza. El documento emplea además «cobertura de contenido» para el contraste documental del Capítulo 3, que no es validación en el sentido de esta sección, y «comprobador de salud» para la revisión automática de los datos de entrada, que es el nombre de un componente del programa. La sigla V&V, de uso habitual en la disciplina, abrevia «verificación y validación» en ese doble sentido.

La verificación de código se realiza con el **Método de las Soluciones Manufacturadas** (MMS): se elige a priori un campo de desplazamientos exacto $\mathbf{u}_M$, se sustituye en las ecuaciones de equilibrio para deducir la fuerza de cuerpo $\mathbf{b} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_M)$ que lo produce, y se inyectan esa carga y las restricciones de Dirichlet

no homogéneas correspondientes [22, pp. 21, 26; 21, pp. 219-222].

Para comparar la solución del programa con la exacta no basta mirar un punto: hace falta una medida única del error en toda la pieza. La norma L^2 del desplazamiento es esa medida, una media cuadrática de la diferencia entre el desplazamiento calculado y el exacto, ponderada por el área, de modo que resume en un solo número el desajuste promedio en todo el dominio. La seminorma H^1 hace lo mismo con los gradientes del desplazamiento, es decir, con las deformaciones, que son las que determinan las tensiones que el ingeniero acaba leyendo; por eso converge más despacio y es la medida más exigente de las dos. Al reducir a la mitad el tamaño h de los elementos, ambas medidas deben caer en una proporción fija que la teoría predice: esa proporción es la *tasa de convergencia*, y comprobarla es la prueba más severa de que el programa resuelve lo que dice resolver. La proporción depende del *orden* p del elemento, que es el grado de los polinomios con que interpola: $p = 1$ para el Q4 bilineal y $p = 2$ para el Q9 bicuadrático. El orden fija cuánto cuesta ganar exactitud: con tasa 2, esa reducción a la mitad divide el error por cuatro; con tasa 3, por ocho.

Con esa lectura, el error de la solución numérica frente a la exacta se cuantifica con la norma L^2 del desplazamiento y la seminorma H^1 :

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{L^2} &= \left(\int_{\Omega} \|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}, \\ |\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{H^1} &= \left(\int_{\Omega} \|\nabla \mathbf{u}_h - \nabla \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}.\end{aligned}\tag{1.28}$$

En la Ecuación 1.28, $\mathbf{u}$ es la solución exacta manufacturada y $\mathbf{u}_h$ la calculada sobre una malla de tamaño característico h ; las barras dobles corresponden a la norma L^2 y las simples a la seminorma H^1 . Más abajo aparece además $\boldsymbol{\sigma}_h^*$, donde el asterisco distingue el campo de tensiones recuperado, extrapolado a los nodos y promediado, del evaluado directamente en los puntos de Gauss.

Al refinar la malla, estas medidas deben decrecer con las tasas asintóticas teóricas ($\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en la seminorma H^1 , con p el orden polinómico del elemento) que establece la teoría de aproximación del MEF [23, pp. 106-107; 14, pp. 189-190]. Una tasa observada inferior a la teórica delata un defecto de

implementación; alcanzarla es la evidencia más exigente de que las rutinas ejercitadas por esa medida están correctamente implementadas, sin que ello descarte errores en las rutas que la medida no recorre.

Las integrales de error se evalúan con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez, es decir, 3×3 para Q4 y 4×4 para Q9, para no subestimar artificialmente el error. Es una precaución de implementación de los propios guiones de verificación: el integrando de la norma es el cuadrado de una diferencia entre dos campos, de grado más alto que el integrando de la rigidez, y una cuadratura ajustada a esta última lo muestrea justo en los puntos donde el error de discretización tiende a anularse, de modo que el error de la cuadratura se confunde con el que se quiere medir y degrada el orden observado.

Como esas medidas dependen solo del campo de desplazamientos, no ejercitan la secuencia de recuperación de tensiones, esto es, la evaluación en los puntos de Gauss, la extrapolación a los nodos y el promediado. Por ello se mide además la norma L^2 del campo de tensiones recuperado σ_h^* frente a $\sigma(\mathbf{u}_M) = \mathbf{D}\varepsilon(\mathbf{u}_M)$, porque el error de las magnitudes derivadas debe verificarse por separado y su orden puede ser menor que el de la solución primaria [22, p. 29]. Además, se comprueba de forma independiente que la matriz de extrapolación reproduce los campos polinómicos de su espacio de interpolación con un error del orden de la precisión de máquina.

La validación, en la acepción fijada arriba, contrasta el motor contra casos de estudio con solución conocida. La **viga de Timoshenko** simplemente apoyada admite solución analítica de la teoría de la elasticidad [13, art. 21, pp. 39-43]; el Capítulo 3 contrasta con ella la tensión normal y la flecha, y compara además contra un modelo de cáscara de SAP2000 [19, p. 179]. La **membrana de Cook** es el caso clásico con que la literatura evidencia la sensibilidad de los elementos a la distorsión geométrica y al bloqueo por cortante: en ella el elemento Q4 subestima sensiblemente el desplazamiento del extremo en las mallas gruesas, por el bloqueo por cortante descrito en la Sección 1.9 [2, pp. 98-99], mientras que el Q9, de orden superior, lo evita y converge con rapidez [14, p. 243]. El valor de uso extendido para ese desplazamiento, 23,96, se corrobora en

este trabajo con una extrapolación de Richardson propia, es decir, con el procedimiento que estima el valor exacto desconocido a partir de tres mallas sucesivas; la Sección 3.5 presenta el caso completo, con su geometría, su valor de referencia y esa corroboración. Estos contrastes muestran por qué la elección del tipo de elemento condiciona la calidad del resultado.

Con lo expuesto en este capítulo queda establecida la base común del motor de cálculo, de los módulos educativos y de la memoria de cálculo: una misma formulación, las mismas matrices y los mismos criterios de verificación sirven a los tres, de modo que lo que el motor calcula, lo que los módulos muestran sobre el modelo y lo que la memoria escribe paso a paso son el mismo procedimiento leído con distinto detalle. Con ello se cumple el segundo objetivo específico. El Capítulo 2 traduce esta base en decisiones de diseño y de implementación.

Capítulo 2

Diseño e implementación del modelo a desarrollar

Este capítulo articula el modelo de investigación y su materialización en software: primero el diseño metodológico, después el software que lo concreta. La palabra *modelo* tiene aquí dos acepciones que conviene separar. En la Sección 2.1 designa el diseño de la investigación: sus variables, sus casos de estudio y sus instrumentos. En la Sección 2.2 designa el modelo numérico de elementos finitos que EduFEM implementa. El primero antecede y encuadra al segundo.

2.1 Diseño metodológico

Esta sección sigue la estructura de un modelo de investigación: la conceptualización y el alcance, la definición de las variables, el procedimiento y la toma de observaciones, la validación de esas observaciones y el contraste de la hipótesis con los resultados.

2.1.1 Tipo de investigación, método y modelo de simulación numérica

El trabajo se clasifica según cuatro criterios: finalidad, naturaleza, enfoque y nivel. Por su finalidad es *propositivo*: propone una solución a un problema concreto. Por su naturaleza es una *investigación tecnológica*, la que busca conocimiento de carácter operativo y no solo establece cuál es la solución, sino que brinda la información para llevarla a cabo [7, p. 91]. Por el abordaje del problema, el enfoque es *cuantitativo* [24, p. 6]: la exactitud del software se establece midiendo errores numéricos, tensiones, desplazamientos y tasas de convergencia, y la exposición del procedimiento se establece contando qué etapas y qué contenidos quedan a la vista. La recolección de datos combina la medición numérica sobre el motor con el inventario documentado de lo que el software expone. Por su nivel es *descriptivo* y *comparativo*: caracteriza el comportamiento numérico del motor y lo compara con referencias externas, contrasta el

desempeño de los elementos Q4 y Q9, y sitúa el software frente a los recursos existentes.

Método.. El método es el de la *ciencia del diseño*. En ella, el conocimiento sobre un problema y su solución se obtiene construyendo un producto tecnológico —el *artefacto*, en la terminología del método; aquí, EduFEM— y evaluándolo con rigor [11, p. 75]. Lo que distingue una investigación de este tipo de un diseño rutinario es que deja una contribución identificable a la base de conocimiento, y no solo un producto [11, p. 81]; las contribuciones de este trabajo se enumeran en las Conclusiones. El proceso tiene seis actividades [12, pp. 52-56], que la Tabla 2.1 ubica en este documento.

Tabla 2.1

Las seis actividades del método de la ciencia del diseño [12, pp. 52-56]: qué es cada una en este trabajo, dónde se desarrolla y a qué objetivo específico (OE) responde.

Actividad	En este trabajo	Dónde	OE
1. Identificar el problema y motivar	El software usado como caja negra deja un análisis que no puede seguirse ni comprobarse	Introducción; Sección 1.1	—
2. Definir los objetivos de la solución	Requisitos: procedimiento completo a la vista, memoria reproducible a mano, exactitud dentro de tolerancias fijadas, contenido exigido por los expertos, software libre y en español	Sección 1.1; Subsección 2.1.6	1
Base de conocimiento	El MEF en elasticidad plana, la verificación y validación, y los principios que orientan la exposición	Capítulo 1	2
3. Diseñar y desarrollar	Motor de cálculo, interfaz, módulos educativos y memoria de cálculo	Sección 2.2	3
4. Demostrar	Resolver instancias del problema: el ejemplo canónico paso a paso y los tres casos de estudio	Capítulo 3; Anexo G	4
5. Evaluar	Comparar lo observado con los objetivos de la actividad 2: criterios de aceptación y veredicto por cláusula	Sección 3.6 a Sección 3.8	4 y 5
6. Comunicar	Este documento, el repositorio público y el instalador	—	—

La evaluación emplea cuatro de las cinco familias de métodos que la ciencia del diseño reconoce [11, p. 86]. Es *analítica* en el inventario de lo que el software expone y en la medición de tiempos. Es *experimental*, por simulación con datos contruidos, en el método de soluciones manufacturadas. Es de *pruebas* en el contraste con la viga de

Timoshenko, la membrana de Cook y SAP2000, y en la batería de regresión. Y es *descriptiva* en el ejemplo canónico resuelto a mano. La quinta familia, la observacional, estudia el uso del artefacto dentro de una organización. No corresponde a este trabajo, porque el método de evaluación debe elegirse según el artefacto y según las métricas [11, p. 86], y las métricas de esta hipótesis son la cobertura y la exactitud.

Esa evaluación es una validación de laboratorio. Los proyectos de investigación en ciencia del diseño se restringen al ciclo de diseño: investigación del problema, diseño de la solución y validación de la solución [25, p. 30]. Validar es justificar, antes de la transferencia a la práctica, que el artefacto cumple sus requisitos, para lo cual se lo expone a escenarios controlados y se explica su respuesta [25, p. 31]. Esas pruebas son experimentos de causa y efecto sobre un objeto de arquitectura conocida: investigan el efecto de una variable independiente sobre una dependiente, como la exactitud [25, p. 247]. Es lo que hace la verificación y validación numérica de este trabajo. Sus factores son el tipo de elemento y la densidad de malla; su respuesta, la exactitud; y la explicación de esa respuesta está en los mecanismos del método: el orden de interpolación y el bloqueo por cortante.

Modelo de simulación numérica.. El modelo que sostiene la verificación es un modelo de simulación numérica: una representación ideal del objeto en la que el investigador abstrae y sistematiza las relaciones que considera esenciales [8, p. 21], ejercitada aquí por simulación computacional y no por experimentación física. El análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el MEF, que es el objeto de estudio, se ejercita resolviendo problemas de ese dominio con el motor desarrollado y contrastando sus resultados con referencias de exactitud conocida. No hay unidades experimentales, tratamientos ni aleatorización, porque el motor es determinista. La confiabilidad del modelo no descansa en réplicas, sino en la reproducibilidad exacta de cada corrida y en la convergencia de sus resultados al refinar la malla. La incertidumbre numérica se cuantifica con las tasas de convergencia y, cuando la referencia no es exacta, con la extrapolación de Richardson de la propia secuencia de

mallas [21, pp. 309-312].

Unidad de análisis y versión evaluada.. La unidad de análisis es el software: su procedimiento de cálculo, ejercitado sobre los casos de estudio. En él se observan las dos variables del problema científico con los instrumentos de la Subsección 2.1.5. La versión evaluada es EduFEM 1.0.0, revisión 91e3df0 del repositorio público citado en la Introducción (16 de septiembre de 2026), con las dependencias declaradas en su archivo `requirements.txt`. Es la versión que se distribuye con este documento mediante el instalador.

El trabajo combinó dos ciclos articulados. El *desarrollo del software* siguió un proceso iterativo e incremental: cada componente del procedimiento de cálculo (Capítulo 1) se implementó y se sometió a una prueba de regresión antes de integrarse al conjunto. La *evaluación* se realizó en dos frentes, uno por dimensión de la variable dependiente. La verificabilidad se evaluó con la verificación de código por el método de soluciones manufacturadas y con el contraste frente a dos referencias externas, la solución analítica de la viga de Timoshenko y la membrana de Cook [21, 22]. La trazabilidad se evaluó con el inventario de las etapas expuestas y con la tabla de cobertura de contenido de la Subsección 2.1.5.

2.1.2 Variables e indicadores

La Tabla 2.2 operacionaliza las variables, es decir, especifica para cada una las operaciones concretas con que se la mide [24, p. 137].

La *variable independiente* es la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo. Tiene dos niveles: como caja negra, que solo muestra datos de entrada y resultados, o con el procedimiento a la vista. El nivel de caja negra es el de referencia y se documenta con la matriz de atributos de la Tabla 1.1. El nivel con el procedimiento a la vista es el que EduFEM realiza.

El procedimiento de cálculo se divide en nueve etapas, que son las que desarrolla el Capítulo 1, cada una en su sección:

1. mapeo isoparamétrico (Sección 1.5);
2. matriz Jacobiana (Sección 1.6);
3. matriz de deformación-desplazamiento $\mathbf{B}$ (Sección 1.7);
4. matriz constitutiva $\mathbf{D}$ (Sección 1.4);
5. rigidez elemental por cuadratura de Gauss (Sección 1.8);
6. fuerzas nodales equivalentes (Sección 1.10);
7. ensamblaje (Sección 1.10);
8. imposición de restricciones y solución del sistema (Sección 1.11);
9. recuperación de tensiones (Sección 1.11).

La *variable dependiente* es la trazabilidad y la verificabilidad del análisis. La trazabilidad es la propiedad por la cual cada resultado puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos del modelo. Se mide contando las etapas que el software expone, las fases que comparten el lienzo y los contenidos exigidos por los expertos que tienen instrumento en el software. La verificabilidad es la propiedad por la cual cada magnitud puede comprobarse contra un patrón independiente, y la comprobación da conforme dentro de una tolerancia fijada de antemano. Se mide con los errores y las tasas de convergencia frente a las referencias, y con la reproducción manual de la memoria de cálculo. La *variable interviniente* es EduFEM, la solución tentativa con que se actúa sobre la independiente.

Las magnitudes del experimento numérico no son variables del problema científico, y la tabla las distingue con otro nombre. Los *factores* son la definición del modelo estructural y las decisiones de discretización: el tipo de elemento (Q4 o Q9) y la densidad de malla. Las *magnitudes medidas* son la respuesta calculada y su exactitud frente a las referencias. El tipo de análisis y el orden de cuadratura se mantienen *controlados*. El desempeño del solucionador se registra como *observado*, sin criterio de aceptación, para documentar la escalabilidad del motor.

Tabla 2.2

Operacionalización de las variables de la investigación: dimensiones, indicadores con que se mide cada una e instrumento que produce el dato.

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Independiente: forma de exponer el procedimiento de cálculo	Transparencia; interactividad; documentación	Magnitudes intermedias visibles en cada etapa; operación sobre el modelo del usuario en las tres fases; memoria de cálculo con sustitución numérica. Niveles: caja negra o procedimiento a la vista	Matriz de atributos (Tabla 1.1); inventario de módulos
Dependiente: trazabilidad y verificabilidad del análisis	Trazabilidad	Etapas con módulo educativo (de siete) y con desarrollo en la memoria (de nueve); solución y tensiones expuestas en el post-proceso; fases que comparten el lienzo (de tres); ítems del universo de contenido con instrumento (de dieciocho); formatos con ida y vuelta sin pérdida	Inventario de módulos; memoria del ejemplo canónico; tabla de cobertura de contenido; pruebas de consistencia interna
	Verificabilidad	Tasa de convergencia observada frente a la teórica; error relativo de la flecha y de σ_x frente a la solución analítica y a SAP2000; residuo de equilibrio; error en la membrana de Cook y firma del bloqueo por cortante; reproducción manual de la memoria	Guiones de verificación y validación; modelo de SAP2000 (Anexo E); Anexo G
Interviniente: EduFEM	Versión evaluada	EduFEM 1.0.0, revisión 91e3df0	Instalador y repositorio
Factores del experimento numérico	Definición del modelo; discretización	Dominio y malla; E , ν , espesor t ; cargas y restricciones; Q4 o Q9; tamaño característico h (o malla de $N \times N$ elementos) y número de GDL	Guion de cada caso
Magnitudes medidas	Respuesta; exactitud	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, \sigma_{VM}$; u, v nodales; tasa de convergencia; normas del error del desplazamiento y de la tensión recuperada; error relativo (%) frente a la solución analítica y a SAP2000; residuo de la suma de reacciones	Solucionador; guiones de verificación y validación
Controlados	Tipo de análisis; integración	Tensión o deformación plana; orden de cuadratura	Constantes del guion de cada caso
Observado: desempeño	Tiempo; memoria	Tiempos de ensamblaje y de solución; memoria de $\mathbf{K}$ densa y dispersa	Guion de medición de tiempos

2.1.3 Matriz de consistencia

El **problema científico** es el enunciado único de la Introducción: ¿de qué manera el uso del software de análisis estructural como caja negra podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad del análisis por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana, en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en la gestión 2026? Se atiende con el **objetivo general** de desarrollar EduFEM. Se contrasta con la **hipótesis** de que ese desarrollo permitirá mejorar la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo, elevando la trazabilidad y la verificabilidad del análisis. La Tabla 2.3 traza la correspondencia entre cada objetivo específico, la pregunta de investigación que responde, la variable o el indicador asociado, el método empleado y la evidencia que lo respalda en el documento.

Tabla 2.3

Matriz de consistencia: correspondencia entre objetivos específicos, preguntas de investigación (PI), variables, métodos y evidencia.

Objetivo específico	PI	Variable / indicador	Método / instrumento	Evidencia
1. Diagnosticar los atributos que los recursos disponibles no ofrecen	PI-1 y PI-2	Atributos ausentes, que pasan a ser requisitos	Revisión de los antecedentes y del estado del arte; análisis comparativo	Sección 1.1; Tabla 1.1
2. Fundamentar el MEF en elasticidad plana y los principios de la exposición	PI-1 y PI-2	Etapas del procedimiento; criterios de verificación y validación	Revisión de la literatura clásica del MEF, de la verificación y validación y de la enseñanza del método	Capítulo 1
3. Desarrollar el motor, la interfaz, los módulos y la memoria	PI-1	Variable independiente en su nivel de procedimiento a la vista	Desarrollo iterativo con pruebas de regresión	Sección 2.2
4. Verificar y validar el motor	PI-2	Verificabilidad: tasas, errores, equilibrio, bloqueo por cortante	Soluciones manufacturadas, viga de Timoshenko, membrana de Cook, SAP2000	Sección 3.2 a Sección 3.5
5. Validar la propuesta	PI-1 y PI-2	Trazabilidad: cobertura del procedimiento y del contenido; contraste global	Inventario de módulos; tabla de cobertura de contenido; ejemplo canónico	Sección 3.6 a Sección 3.8; Anexo G

Las preguntas de investigación son las enunciadas en la Introducción, una por cláusula de la hipótesis. **PI-1** pregunta por la organización de la interfaz, de los módulos y de la memoria que permite seguir cada resultado hasta sus datos. **PI-2** pregunta por la exactitud del motor frente a soluciones analíticas, casos clásicos y un software comercial, y por la reproducción de los fenómenos numéricos que la teoría predice. Los dos primeros objetivos —el diagnóstico y la fundamentación— son transversales: sustentan las dos preguntas y se materializan en el Capítulo 1. El intercambio de datos (DXF, CSV), incluido en el tercer objetivo, es un complemento instrumental. No deriva de una pregunta de investigación, pero se verifica para que el modelo del usuario pueda entrar y salir de la herramienta sin pérdida (Sección 3.3).

2.1.4 *Población, muestra y casos de estudio*

La unidad de análisis es el procedimiento de cálculo del software, no las personas que lo usan. La *población* es, por eso, el universo de problemas de elasticidad lineal plana —en tensión o en deformación plana— que pueden resolverse con elementos cuadriláteros isoparamétricos. La Carrera de Ingeniería Civil delimita el contexto de aplicación del trabajo; no es su población.

La *muestra* no es estadística, sino dirigida: una selección intencional por valor probatorio [24, p. 215]. Es coherente con la práctica de la verificación de códigos de cálculo, donde los casos de prueba se eligen por su capacidad de ejercitar todos los términos del modelo matemático y por cubrir la malla más general que el código deberá resolver, antes que por su realismo físico [21]. Los casos de estudio son tres, y cada uno aporta una referencia de naturaleza distinta:

- El *método de soluciones manufacturadas* provee una solución exacta construida a propósito. Ejercita la fuerza de volumen, las restricciones no homogéneas, las dos matrices constitutivas y el mapeo sobre elementos distorsionados. Se corre en cuatro configuraciones: cuadrado unitario y cuadrilátero distorsionado, en tensión y en deformación plana.
- La *viga de Timoshenko* simplemente apoyada ejercita la carga superficial

uniforme y los apoyos. Aporta las dos referencias externas: una solución analítica de la teoría de la elasticidad y un modelo de cáscara en SAP2000.

- La *membrana de Cook* ejercita la distorsión trapezoidal bajo cortante y flexión, el modo de deformación ante el que el elemento Q4 bloquea.

Entre los tres quedan cubiertos los términos del modelo de la Sección 1.3: cargas nodales, de volumen y superficiales uniformes, restricciones homogéneas y no homogéneas, ambos estados planos y ambos elementos. Hay una excepción, que se declara: la carga superficial linealmente variable no interviene en ningún caso de estudio y no tiene contraste externo; las recomendaciones proponen un caso que la incorpore. El refinamiento de malla y la comparación entre Q4 y Q9 se realizan en los dos casos con secuencia de mallas, el de soluciones manufacturadas y la membrana de Cook, ambos con $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ elementos por lado. La viga de Timoshenko se resuelve con una única malla fina de elementos Q9. Es un contraste puntual de exactitud frente a las dos referencias externas, no un estudio de convergencia. A los tres casos se suma el *ejemplo canónico* —nueve nodos y cuatro elementos Q4—, que no mide exactitud: es el escenario sobre el que se demuestra, en el Anexo G, que la memoria de cálculo puede reproducirse a mano.

Para la trazabilidad se define un *universo de contenido*, que se recorre de forma exhaustiva y no por muestreo. Tiene dos partes. La primera son las nueve etapas del procedimiento de cálculo enumeradas en la Subsección 2.1.2. La segunda son los contenidos que un consenso de 67 expertos de la industria y de la academia califica como necesarios para el egresado [3, pp. 1162-1163]. Ese estudio reúne 49 ítems en dos categorías: 15 conceptos teóricos (FEM1 a FEM15) y 34 destrezas prácticas (FEA1 a FEA34). De ellos se toman los 18 que pertenecen al procedimiento de cálculo y a su verificación dentro de la elasticidad plana:

- quince destrezas: las seis de mallado (FEA13 a FEA18), las tres de post-proceso (FEA26 a FEA28), las tres de conceptos fundamentales (FEA29 a FEA31) y las tres de verificación y validación (FEA32 a FEA34), que están entre las

dimensiones que ese consenso califica más alto [3, p. 1168];

- tres conceptos: el ensamblaje con restricciones y solución (FEM2), la formulación isoparamétrica de elementos bidimensionales (FEM8) y la integración numérica de Gauss (FEM9).

Los 31 ítems restantes quedan fuera por tres motivos, que se declaran para que la selección pueda auditarse. Dieciocho caen fuera del alcance disciplinar: resortes, barras y vigas, elementos axisimétricos, análisis tridimensional, placas y cáscaras, problemas térmicos, modelado en CAD, elementos rígidos y contacto. Doce son destrezas de planificación del análisis, de selección de materiales y de modelado de cargas y apoyos, que anteceden al procedimiento de cálculo. Y uno, la deducción de la matriz de rigidez por métodos alternativos (FEM3), es un desarrollo teórico que el software no expone. La Subsección 3.6.2 los lista uno por uno.

2.1.5 Procedimiento, instrumentos y reproducibilidad

Cada caso numérico sigue el mismo procedimiento. Un guion construye la malla y define el material, las cargas y los apoyos. El comprobador de salud del modelo verifica la consistencia de los datos antes de resolver: que existan elementos, que las restricciones basten para suprimir los movimientos de cuerpo rígido, que no haya nodos referenciados inexistentes y que ningún elemento esté degenerado (determinante Jacobiano positivo). Los errores críticos bloquean el cálculo. En la verificación por soluciones manufacturadas, la consistencia de los datos se cumple por construcción: el término fuente se deduce analíticamente de la solución exacta elegida, de modo que las cargas y las restricciones corresponden exactamente a ella.

El sistema se ensambla y se resuelve con las mismas funciones del motor que usan los módulos educativos y la memoria de cálculo. Por construcción, entonces, lo que el software expone es lo que el motor calcula. Las tensiones se recuperan por la secuencia descrita en la Sección 1.11.

Los instrumentos de medición numérica son los guiones de verificación y validación del proyecto (`tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py` y `tests/vv_`

`cook.py`). Computan las normas de error (integradas con la cuadratura de orden superior de la Sección 1.13), los errores relativos frente a las referencias y las tasas de convergencia, y depositan los datos en archivos CSV. Dentro de cada caso solo se manipulan el tipo de elemento y la densidad de malla, fijos en la viga de Timoshenko. El tipo de análisis, el material, la geometría, las cargas y los apoyos, el orden de cuadratura (2×2 para Q4 y 3×3 para Q9) y las tolerancias numéricas del motor permanecen fijos.

Los instrumentos de la trazabilidad son dos. El primero es el *inventario de módulos*: la lista de las etapas del procedimiento con el módulo educativo, la sección de la memoria o la vista del post-proceso que expone cada una. El segundo es la *tabla de cobertura de contenido*, que confronta, ítem por ítem, lo que el software ofrece con lo que el consenso de expertos exige. Cruza cada ítem del universo de la Subsección 2.1.4 con el instrumento del software que lo cubre y con la evidencia de este documento que lo demuestra. La regla de marcado es una sola: un ítem se da por cubierto solo si el instrumento existe en la versión evaluada y la Sección 2.2 o el Anexo B lo describen; en caso contrario, la celda queda vacía. A estos instrumentos se suma el análisis comparativo de la Tabla 1.1, que sitúa el software frente a los recursos existentes.

La tabla de cobertura es una verificación de requisitos, no un juicio de expertos sobre el software. El universo no lo fijó el autor, sino un consenso publicado; el cotejo, en cambio, lo hace el autor, y por eso cada celda remite a una función o a una captura que cualquier lector puede comprobar con el software instalado. El propio estudio advierte que sus resultados, obtenidos con expertos mexicanos de ingeniería mecánica, no son generalizables a otros contextos [3, p. 1171]. Lo que ese contexto condiciona es la importancia relativa que los expertos dan a cada ítem, y la tabla no pondera: solo registra si el ítem tiene o no instrumento.

La reproducibilidad se apoya, en lo numérico, en el determinismo del motor: ante las mismas entradas produce las mismas salidas, y cada caso se regenera por completo al ejecutar de nuevo su guion sobre la versión identificada en la Subsección 2.1.1. A ello se suma una batería de pruebas de regresión que verifica la

estabilidad del modelo de datos ante operaciones de edición, y que se reporta en la Sección 3.3.

2.1.6 Criterios de aceptación y contraste de la hipótesis

Los criterios de aceptación están escritos en los propios guiones, que los evalúan automáticamente y terminan con error si alguno falla. Quedaron fijados antes de las corridas que este documento reporta. La Tabla 2.4 los reúne, con la procedencia de cada umbral y con el resultado que lo refutaría.

Tabla 2.4

Criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis: magnitud observada, umbral, procedencia del umbral y resultado que refutaría la cláusula.

Caso o instrumento	Magnitud	Umbral	Procedencia del umbral	Lo refutaría
<i>Cláusula (a): trazabilidad</i>				
Inventario de módulos	Etapas 1 a 7 con módulo educativo	7 de 7	Exhaustividad	Una etapa sin módulo
Memoria de cálculo	Etapas con desarrollo y sustitución numérica	9 de 9	Exhaustividad	Una etapa sin desarrollo
Post-proceso	Solución y tensiones expuestas, en modo crudo y suavizado	Ambas	Exhaustividad	Una sin exposición
Interfaz	Fases que operan sobre el mismo lienzo	3 de 3	Exhaustividad	Una fase en otra vista
Tabla de cobertura	Ítems del universo de contenido con instrumento	18 de 18	Exhaustividad	Un ítem sin instrumento
Intercambio de datos	Ida y vuelta CSV sin pérdida; importación DXF repetible; memoria generada para Q4 y Q9	Sin pérdida y sin error	Exhaustividad	Una entidad perdida o un error
<i>Cláusula (b): verificabilidad</i>				
Soluciones manufacturadas	Tasa de convergencia del desplazamiento en las dos normas del error, cuatro configuraciones	Teórica $\pm 0,5$	Medio orden: separa el orden esperado del inmediato inferior, que es el que produce un error de programación	Una tasa fuera de margen
Viga de Timoshenko	Error de la flecha central frente a la solución analítica	$< 3\%$	Tolerancia de ingeniería fijada por el autor	Error mayor

Tabla 2.4

Criterios de aceptación con que se contrasta la hipótesis (continuación).

Caso o instrumento	Magnitud	Umbral	Procedencia del umbral	Lo refutaría
Viga de Timoshenko	Error de σ_x frente a la solución analítica y frente a SAP2000, en tres puntos de control	$< 1 \%$	Tolerancia de ingeniería fijada por el autor	Error mayor
Viga de Timoshenko	Residuo relativo del equilibrio global de reacciones	$< 10^{-8}$	Orden del cero numérico del motor	Residuo mayor
Membrana de Cook	Error del desplazamiento con Q9 y $N = 8$	$< 1,5 \%$	Tolerancia de ingeniería fijada por el autor	Error mayor
Membrana de Cook	Flecha del Q4 menor que la del Q9 con la misma malla	Se observa	Predicción de la teoría: bloqueo por cortante	Que no se observe
Ejemplo canónico	La memoria coincide con el cálculo manual	Coincide	Exhaustividad	Una discrepancia

Tres precisiones completan la tabla. Primera: las tasas de convergencia se juzgan en su valor asintótico, medido entre las dos mallas más finas ($N = 16$ y $N = 32$), porque en las mallas gruesas la tasa todavía no se ha estabilizado. Segunda: el criterio de la viga de Timoshenko se fija sobre la tensión normal σ_x porque es la magnitud primaria del problema de flexión. Las componentes secundarias se reportan, pero no forman parte del criterio: su magnitud en los puntos de control es muy inferior a la de σ_x , y su error relativo está dominado por esa diferencia de escala (Sección 3.7). Tercera: para la tensión recuperada en los nodos, cuya tasa teórica no está establecida para la secuencia de extrapolación y promediado que emplea el motor, los guiones incluyen un umbral mínimo de 1,4 en Q4 y de 1,9 en Q9. Ese umbral se eligió después de observar el comportamiento del motor. No es un criterio de aceptación de la hipótesis, sino una salvaguarda contra retrocesos al modificar el código. El desempeño del solucionador se reporta sin criterio de aceptación.

La hipótesis se contrasta cláusula por cláusula con esos criterios. La cláusula (a), trazabilidad, responde a PI-1 y se contrasta en la Sección 3.6. La cláusula (b), verificabilidad, responde a PI-2 y se contrasta de la Sección 3.2 a la Sección 3.5. La Sección 3.8 reúne los veredictos en una sola tabla, criterio por criterio.

2.2 El software EduFEM

Definido el diseño metodológico, esta segunda parte del capítulo describe el diseño y la implementación de EduFEM, el software educativo de elementos finitos que materializa los fundamentos expuestos en el Capítulo 1 y concreta el modelo de investigación. La exposición avanza desde los requisitos que motivaron las decisiones de arquitectura hasta el detalle de cada capa de la herramienta: las tecnologías empleadas, la organización por capas en torno a un modelo de proyecto mutable, el motor numérico, el pre-proceso interactivo, los módulos educativos, el post-proceso y la generación de documentación. El énfasis está puesto en *cómo* se construyó cada componente, no en la teoría que lo respalda, que ya quedó establecida; y cada decisión de diseño se justifica aquí por lo que aporta a la trazabilidad o a la verificabilidad del análisis.

Conviene recordar el alcance antes de entrar en los componentes. EduFEM resuelve el problema estático lineal de la elasticidad plana —tensión plana y deformación plana— con elementos isoparamétricos cuadriláteros de cuatro y nueve nodos, bajo la hipótesis de pequeños desplazamientos. Quedan fuera el análisis dinámico, la no linealidad del material o de la geometría y el dominio tridimensional, conforme a la delimitación establecida en la Introducción (*Alcance y limitaciones*).

2.2.1 *Requisitos y decisiones de diseño*

El objetivo general enunciado en la Introducción —desarrollar un software educativo de elementos finitos que exponga el procedimiento de cálculo— se traduce, en el plano de la herramienta, en una lista de requisitos que condicionó todas las decisiones posteriores. Esa lista no la fijó el autor por conveniencia: la produce el diagnóstico del Capítulo 1, que en la Tabla 1.1 identifica los atributos que ninguno de los recursos educativos revisados reúne a la vez. Son cinco:

1. Procedimiento de cálculo completo a la vista sobre el modelo del

usuario. Cada operación del método —mapeo isoparamétrico, matriz Jacobiana, matriz de deformación-desplazamiento, matriz constitutiva, integración numérica,

ensamblaje, imposición de restricciones y recuperación de tensiones— debe poder inspeccionarse de forma visual e interactiva sobre la geometría que el propio usuario construyó, y no quedar oculta tras una caja negra.

2. **Memoria de cálculo reproducible a mano.** El análisis debe quedar documentado con sustitución numérica paso a paso, sobre los valores del modelo del usuario, en un documento que pueda rehacerse con lápiz y papel o en una hoja de cálculo.
3. **Exactitud verificada y validada, publicada junto con la herramienta.** Los resultados del motor deben contrastarse con soluciones exactas construidas para la verificación, con casos clásicos de la literatura y con un software comercial, dentro de tolerancias fijadas de antemano, y ese contraste debe distribuirse con la herramienta y poder repetirse.
4. **Cobertura del contenido que los expertos exigen.** Lo que la herramienta expone debe cubrir, dentro del alcance del trabajo, las destrezas y los conceptos del universo de contenido definido en la Subsección 2.1.4 a partir de un consenso publicado de expertos.
5. **Software libre y en español.** La herramienta debe distribuirse sin licencias comerciales y con su código fuente disponible, y su interfaz y su documentación deben estar íntegramente en español.

Los dos primeros requisitos sirven a la trazabilidad del análisis y el tercero a su verificabilidad; el cuarto extiende la trazabilidad al contenido que la disciplina considera exigible, y el quinto pone una y otra al alcance de la Carrera. Es la misma lista que la Tabla 2.1 registra como objetivos de la solución y que el Capítulo 3 contrasta uno por uno; las subsecciones que siguen remiten a ella al justificar cada decisión de diseño.

Dos hallazgos de la literatura sobre enseñanza del método acompañan al primer requisito y orientaron su forma. El software educativo interactivo se reporta como

conducente a una mejor comprensión de los conceptos del análisis estructural [17, p. 168], y la construcción paso a paso de las herramientas de cálculo junto con el estudiante resulta eficaz [16, p. 17]. Uno y otro se refieren a las herramientas que sus autores evaluaron, y este trabajo no traslada a EduFEM lo que allí se reporta: el primero es una evaluación cualitativa, sin grupo de control, y el segundo atribuye la mejora principalmente a que el estudiante escribe sus propias herramientas de cálculo (Sección 1.2). EduFEM no le pide que escriba código, de modo que de ese segundo hallazgo solo se retiene lo que puede trasladarse a un programa de uso —que el procedimiento quede a la vista etapa por etapa y pueda reproducirse a mano—, que es justamente lo que enuncian los requisitos 1 y 2. En conjunto, ambos orientaron el diseño hacia la manipulación directa antes que hacia la mera lectura de resultados.


Tres decisiones generales concretan estos requisitos en la herramienta. La primera es el *idioma*: la totalidad de la interfaz, los mensajes del comprobador de salud y la documentación generada se redactan en español, empleando la terminología canónica de la disciplina (GDL en lugar de DOF, MEF en lugar de FEM, restricción en lugar de condición de contorno). La segunda es la *primacía de lo visual*: el modelo se construye y se consulta sobre el lienzo, es decir, el área gráfica donde se dibuja el modelo, con sincronización inmediata entre la representación tabular y la geométrica. La tercera es la *independencia tecnológica*: EduFEM se apoya exclusivamente en software libre o en código propio, sin licencias comerciales, de modo que pueda distribuirse y ejecutarse en cualquier equipo de un laboratorio docente. Para facilitar su adopción en el aula, la herramienta se distribuye para Windows mediante un instalador que despliega un ejecutable autocontenido —empaquetado con `PyInstaller`, que incorpora el intérprete de Python y todas las dependencias—, de modo que el estudiante no necesita instalar Python ni bibliotecas; el código fuente permanece público para su inspección o extensión. El procedimiento detallado de instalación se describe en el Anexo A.

La identidad visual de la herramienta sintetiza estos requisitos. El icono de EduFEM (Figura 2.1) fusiona sus dos planos: un birrete académico —que evoca su

finalidad educativa— cuyo tablero es una malla de elementos finitos coloreada con la misma paleta que el post-proceso emplea para los campos de tensión. Así, la identidad gráfica y la salida del software comparten un lenguaje visual coherente.

Figura 2.1

Icono de EduFEM. El birrete académico remite a la finalidad educativa de la herramienta, y su tablero es una malla de elementos finitos coloreada con la misma paleta de resultados con que el post-proceso presenta los campos de tensión (Subsección 2.2.8).



2.2.2 Tecnologías empleadas

La implementación se realizó íntegramente en Python, lenguaje que combina una sintaxis accesible con un ecosistema científico maduro. La Tabla 2.5 resume las bibliotecas adoptadas y su función dentro del sistema. La interfaz gráfica se construyó sobre `tkinter`, la biblioteca estándar de Python para interfaces de ventana, con un tema visual profesional aportado por `ttkbootstrap` (tema oscuro *darkly*). El núcleo numérico se apoya en NumPy, que provee el álgebra densa, y en SciPy, que provee las matrices dispersas y el solucionador lineal [9, 10]; las funciones de forma y la cuadratura de Gauss las implementa el propio motor, y no una biblioteca de elementos finitos de terceros.

Tabla 2.5

Componentes de la plataforma de desarrollo de EduFEM: la tecnología adoptada para cada función del sistema y el papel concreto que cumple dentro de él.

Función	Tecnología	Rol en el sistema
Interfaz gráfica	<code>tkinter</code> + <code>ttkbootstrap</code>	Ventanas, tablas y menús (tema <i>darkly</i>)
Cálculo numérico	NumPy, SciPy	Álgebra densa y dispersa, solucionador disperso
Generación de PDF	<code>pylatex</code> + <code>T_EX Live</code> embebido	Memoria de cálculo paso a paso
Lectura de PDF	<code>PyMuPDF</code> (<code>fitz</code>)	Presentación de los documentos de teoría dentro de la propia herramienta
Importación CAD	<code>ezdxf</code>	Lectura de geometría desde archivos DXF
Imagen y figuras	<code>Pillow</code>	Dibujo de los contornos y de las figuras de la memoria
Animación educativa	<code>manim</code>	Generación de los videos didácticos en WebP, prerrenderizados y distribuidos con la herramienta
Distribución	<code>PyInstaller</code> + Inno Setup	Ejecutable autocontenido e instalador único (Windows)

Nota. Todas las bibliotecas listadas son de código abierto y de licencia permisiva, conforme al requisito de software libre. `manim` es la única que no acompaña a la herramienta instalada: es una herramienta de construcción, con la que los videos se generan antes de empaquetar y se distribuyen ya renderizados.

La generación de la memoria de cálculo se delega en `pylatex`, que compone el documento $\text{\LaTeX}$ compilado luego por `pdflatex`; el PDF resultante se abre con el visor del sistema, mientras que `PyMuPDF` presenta dentro de la propia herramienta los documentos de teoría que acompañan a los módulos educativos. Para que esa compilación no dependa de que el estudiante instale por su cuenta una distribución $\text{\LaTeX}$, el instalador incorpora una copia reducida de `TEX Live` —únicamente el motor `pdflatex` y los paquetes que el documento utiliza— que EduFEM localiza junto a su propio ejecutable antes de recurrir a cualquier instalación del sistema. La importación de geometría desde formatos CAD recae en `ezdxf`, el dibujo de las figuras del PDF y de los contornos en `Pillow`, y la producción de los videos didácticos en `manim`. Se evitó deliberadamente toda dependencia de bibliotecas multimedia pesadas: los videos se

reproducen como WebP animado decodificado por `Pillow`, lo que reduce el tamaño del instalador distribuible.

Estas elecciones no son indiferentes al propósito del trabajo. Escribir el motor sobre bibliotecas numéricas de propósito general, en lugar de adoptar un paquete de elementos finitos ya hecho, es lo que deja disponibles las matrices intermedias para exponerlas y documentarlas, como piden los requisitos 1 y 2. Y que todas las piezas sean libres y viajen dentro del instalador —incluido el compilador $\text{\LaTeX}$ — es lo que permite que cualquiera genere la memoria de cálculo y repita las comprobaciones del Capítulo 3 con el mismo software, sin licencias, sin conexión y sin instalaciones previas, como piden los requisitos 3 y 5.

2.2.3 Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto

EduFEM adopta un patrón de tipo Modelo–Vista–Controlador (MVC) organizado en capas: el estado del análisis, su presentación en pantalla y la lógica que los conecta viven en piezas separadas. La pieza central es la clase `ProjectModel`. Este objeto concentra el estado completo del análisis —nodos, elementos, materiales, cargas, restricciones, configuración del problema y, tras resolver, la solución— y se comparte por referencia con todos los componentes, de modo que existe una sola copia de los datos. Cada capa de la Tabla 2.6 cumple una responsabilidad acotada y depende solo de las inferiores, lo que mantiene el motor de cálculo libre de cualquier acoplamiento con la interfaz. La Figura 2.2 ilustra el flujo entre capas.


Tabla 2.6

*Capas de la arquitectura de EduFEM: el paquete de código que materializa cada capa y la responsabilidad que tiene asignada. El motor (**fem/**) no depende de ninguna capa de interfaz, y por eso puede ejecutarse sin pantalla.*

Capa (paquete)	Responsabilidad
models/	Modelo de proyecto, entidades, comprobación de salud, deshacer/rehacer
fem/	Motor numérico del MEF (NumPy/SciPy puros)
gui/	Interfaz: pre-proceso, lienzo y post-proceso
education/	Módulos educativos interactivos M0 a M7
file_io/	Entrada/salida: proyecto, CSV, DXF y memoria PDF
config/	Constantes, sistemas de unidades y paletas de color

Figura 2.2

*Arquitectura por capas de EduFEM en torno al modelo de proyecto. Los seis paquetes de código rodean al objeto **ProjectModel**, que concentra el estado del análisis; cada línea indica que esa capa lee y modifica ese mismo objeto, compartido por referencia y nunca replicado. El motor (**fem/**) no importa ninguna biblioteca de interfaz.*



Toda mutación originada por la interfaz se aplica sobre el mismo objeto **ProjectModel**, que marca su estado como modificado y como no resuelto; de ese modo los cambios se propagan sin replicar datos. La configuración global del análisis —tipo

de elemento, tipo de análisis (tensión plana o deformación plana), sistema de unidades y gravedad— reside también en el modelo y se guarda junto con la geometría.

Que el estado viva en un solo objeto y que el motor no dependa de la interfaz es lo que sostiene la trazabilidad del análisis. Los módulos educativos, la memoria de cálculo y los guiones de verificación leen el mismo modelo y llaman a las mismas funciones que resuelven el sistema, de manera que lo expuesto al estudiante es, por construcción, lo que el motor calculó, y no una ilustración preparada aparte.

2.2.4 *Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad*

Una decisión de diseño crítica es la separación explícita entre la *identidad* de un nodo y su *índice* en el sistema algebraico. El identificador de nodo es una etiqueta pública: es el número que el estudiante ve en la tabla y en el lienzo, y el que aparece en los archivos exportados y en la memoria de cálculo. No cambia mientras el nodo exista y, tras borrar nodos, puede presentar huecos, por ejemplo el conjunto $\{1, 5, 50\}$. El índice, en cambio, es interno: cada nodo recibe un ordinal i en el rango 0 a $N - 1$, donde N es el número de nodos, y sus dos grados de libertad (GDL) ocupan las posiciones $2i$ y $2i + 1$ —de 0 a $2N - 1$ — en la matriz $\mathbf{K}$, en el vector $\mathbf{F}$ y en la solución $\mathbf{u}$. La correspondencia entre uno y otro la resuelve un *mapa de índices*¹, que se construye bajo demanda a partir de los identificadores ordenados y se descarta al agregar, borrar o renombrar nodos, para que nunca quede desactualizado.

Esta separación tiene una consecuencia directa: la matriz de rigidez se dimensiona como $2N$ y no como $2 \max(\text{identificador})$. Calcular el índice de un GDL como $2(\text{identificador} - 1)$ —patrón ingenuo que asume identificadores contiguos— produce errores de indexación cuando el usuario elimina nodos intermedios, pues los identificadores dejan de ser consecutivos mientras el sistema algebraico permanece compacto. El acceso se realiza, por eso, siempre a través del mapa de índices. Separar la numeración que ve el usuario de la numeración interna de ensamblaje es, además, lo que permite que el modelo admita identificadores arbitrarios sin penalizar el tamaño

¹En el código, ese mapa es `node_index_map` y las funciones auxiliares que lo consultan son `dof_x` y `dof_y` (Anexo C).

del sistema: el costo de la indirección se reduce a una consulta en el mapa, frente al desperdicio de memoria —y al riesgo de índice fuera de rango— que acarrearía dimensionar $\mathbf{K}$ según el identificador máximo.

Esta separación es, en la práctica, la que sostiene la trazabilidad del análisis. Gracias a ella, el número de nodo que el estudiante lee en la tabla, en el lienzo, en el módulo M7 y en la memoria de cálculo designa siempre al mismo nodo, aunque entre medio se hayan borrado o reenumerado otros; y las filas y columnas de $\mathbf{K}$ que M7 resalta al ensamblar pueden seguirse en sentido inverso hasta ese nodo y hasta el elemento que las aportó. Si identidad e índice se confundieran, el número visible y la posición en el sistema podrían dejar de referirse a la misma entidad, y ningún resultado sería rastreable hasta sus datos. La Sección 3.3 ejercita la separación con identificadores no contiguos.

2.2.5 *Motor de cálculo del MEF*

El paquete `fem/` concentra el motor numérico y observa una regla de pureza estricta: no importa ninguna biblioteca de interfaz gráfica, de modo que puede ejecutarse sin pantalla, por ejemplo en los guiones de verificación. El cálculo se organiza como una cadena de operaciones que van de la evaluación de las funciones de forma a la integración de la rigidez elemental por cuadratura de Gauss, según la Ecuación 1.16, con el espesor t de cada elemento. Las aportaciones elementales se acumulan en la matriz global y el sistema reducido, una vez impuestas las restricciones, se resuelve con el solucionador disperso de SciPy. La formulación teórica detallada de cada una de estas operaciones —funciones de forma de los elementos Q4 y Q9, regla de la cadena para $\mathbf{B}$, expresiones de $\mathbf{D}$ en tensión y deformación plana, y la cuadratura de Gauss-Legendre— se desarrolló en el Capítulo 1. El Anexo C reproduce el código con que el motor evalúa las funciones de forma y ensambla la matriz global, de modo que cada expresión del marco teórico pueda cotejarse con las líneas que la calculan. Aquí interesa subrayar que la implementación reproduce esas expresiones con las mismas funciones que consumen los módulos educativos y la memoria de cálculo, lo que

garantiza, por construcción, la coherencia numérica entre lo que la herramienta explica y lo que resuelve.

Dos decisiones de implementación completan lo que el Capítulo 1 deja abierto. La primera es un umbral geométrico: antes de ensamblar, el motor evalúa el determinante Jacobiano de cada elemento en sus puntos de Gauss y rechaza el que no supere el mínimo fijado en la configuración de la herramienta², de modo que ninguna geometría degenerada o invertida llega al ensamblaje.

La segunda es la forma de resolver el sistema, que conviene enunciar en llano porque el Capítulo 3 vuelve sobre ella. La matriz de rigidez es casi toda ceros, porque cada nodo solo se relaciona con los nodos de sus propios elementos; se la llama por eso *dispersa*, y el motor guarda únicamente sus coeficientes no nulos, cada uno con su fila y su columna, en lugar de reservar memoria para los $2N \times 2N$ valores. Resolver el sistema por *factorización* consiste en descomponer esa matriz en dos matrices triangulares cuyo producto la reproduce; con ellas, los desplazamientos se obtienen por sustitución directa, primero hacia adelante y después hacia atrás, sin invertir ninguna matriz. El inconveniente de factorizar una matriz dispersa es que los factores suelen tener más coeficientes no nulos que ella —lo que se conoce como llenado—, así que antes de factorizar se reordenan las incógnitas con un criterio de mínimo grado, que elimina primero las ecuaciones con menos conexiones y evita buena parte de ese llenado. EduFEM emplea la factorización LU dispersa de la biblioteca SuperLU, a través de SciPy, con el ordenamiento de mínimo grado calculado sobre $\mathbf{K}^T + \mathbf{K}$, que aprovecha la simetría estructural de la matriz³; el Capítulo 3 cuantifica su efecto frente al ordenamiento genérico.

Una y otra decisión sirven al mismo fin: el umbral protege la verificabilidad, porque ningún resultado procede de un elemento cuya geometría invalide el mapeo, y el esquema disperso mantiene el costo del análisis dentro de lo que una computadora de

²La constante se llama `JACOBIAN_MIN_DETERMINANT` y se declara junto a las demás tolerancias numéricas, todas centralizadas en un mismo archivo de configuración.

³Es la opción `MMD_AT_PLUS_A` de la función `splu` de `scipy.sparse.linalg`, documentada en la propia biblioteca. La alternativa genérica, que no aprovecha esa simetría, es el ordenamiento de columnas de mínimo grado aproximado (COLAMD).

aula resuelve, sin alterar en nada las matrices que los módulos educativos y la memoria de cálculo exhiben.


2.2.6 *Pre-proceso interactivo*

El pre-proceso permite construir el modelo combinando una entrada tabular y una entrada gráfica, ambas operando sobre el mismo proyecto. La entrada tabular se organiza como una hoja de cinco tablas —nodos, elementos, cargas, restricciones y cargas superficiales— con edición por doble clic, copiado y pegado en texto separado por tabulaciones, el formato con que las planillas de cálculo copian y pegan sus celdas, y filas de marcador de posición para agregar registros con valores por omisión. Los encabezados muestran las unidades activas y se actualizan al cambiar el sistema de unidades.

La entrada gráfica se realiza sobre un *lienzo único y compartido* entre las tres fases del trabajo: pre-proceso, proceso y post-proceso superponen sus visualizaciones sobre el mismo lienzo en lugar de intercambiarlo. Sobre él se ofrece un modo de dibujo de elementos al estilo de un programa CAD: el usuario marca cuatro vértices en sentido antihorario, el lienzo cierra el cuadrilátero, ofrece anclaje (*snap*) a los nodos existentes para no duplicarlos y, si la orientación resultante es horaria, la corrige automáticamente antes de confirmar el elemento. La Figura 2.3 muestra el lienzo durante esta operación.

Figura 2.3

Lienzo compartido de EduFEM durante el modo de dibujo, sobre un modelo de nueve nodos y cuatro elementos Q4. Los vértices 1, 2 y 3 marcados en amarillo son los que el usuario ya fijó, y la línea punteada anticipa el cuadrilátero que se cerrará al confirmar el cuarto. Con este nivel de acercamiento se dibujan la numeración de nodos y elementos, la carga (flecha roja) y los apoyos (triángulos naranjas); al alejar la vista, el lienzo conserva solo la silueta del dominio y la selección activa.



La sincronización entre lienzo y tabla es bidireccional: seleccionar un elemento en la tabla lo resalta en el lienzo, y seleccionar entidades en el lienzo reconstruye la selección en la tabla y, cuando corresponde, propone filas tentativas para cargas o restricciones sobre las entidades elegidas. El lienzo aplica además un *nivel de detalle* dependiente del acercamiento: con la malla alejada solo se dibuja la silueta del dominio y la selección activa, mientras que al acercarse aparecen los nodos intermedios, las etiquetas y la numeración. Con esta política, en mallas densas el lienzo dibuja únicamente la silueta y la selección, mientras que en los modelos pequeños habituales en clase —que rara vez exceden unas decenas de elementos— el dibujo se mantiene completo en todo momento.

Las acciones del usuario son reversibles mediante un mecanismo de deshacer y rehacer basado en *instantáneas*, es decir, copias completas del estado del proyecto en

un instante dado: antes de cada operación se captura el estado copiándolo a una estructura de datos independiente, y al deshacer se restaura ese mismo estado sobre el objeto original, sin crear uno nuevo⁴. Como las instantáneas no incluyen la solución, sino solo la geometría y los datos del modelo, son pequeñas, y una acción del usuario equivale siempre a una instantánea, con independencia de cuántas modificaciones internas dispere.

La integridad del modelo se vigila con un comprobador de salud: una rutina que solo lee el proyecto, sin modificarlo, y reporta hallazgos clasificados en tres severidades. Los errores impiden resolver (ausencia de elementos, restricciones insuficientes para suprimir los movimientos de cuerpo rígido, nodos referenciados inexistentes o elementos degenerados); las advertencias no bloquean el cálculo (cargas sobre nodos sin elemento, materiales sin uso, Jacobiano negativo por orientación horaria); y la información reúne contadores del modelo. Muchos hallazgos admiten corrección automática: el diálogo de salud permite aplicarla, navegar hasta la entidad afectada y consultar una explicación del problema.

Los umbrales de calidad geométrica con que el comprobador de salud, la memoria de cálculo y el módulo M0 clasifican los elementos son convención de la herramienta, apoyada en los mínimos que la biblioteca Verdict fija para el cuadrilátero (Sección 1.12). Sobre esos mínimos, el corte del Jacobiano escalado se eleva de 0,30 a $q_{SJ} \geq 0,50$ —el valor que Verdict fija para el triángulo y el hexaedro— por prudencia: en un curso introductorio conviene señalar como inadmisibles un elemento que la biblioteca todavía toleraría. El módulo M0, por su parte, distingue como «buenos» los elementos con $q_{SJ} \geq 0,80$ y compacidad $q_C \geq 0,50$. El estado global de cada elemento —bueno, aceptable o malo— combina cuatro índices, que la Tabla 2.7 enumera con su significado y sus dos cortes.

⁴Los métodos son `to_dict` y `restore_from_dict` de la clase `ProjectModel`.

Tabla 2.7

Índices de calidad geométrica y cortes con que EduFEM asigna el estado global de cada elemento. Un elemento se declara «bueno» si cumple los cuatro cortes de esa columna, «aceptable» si cumple los cuatro de la siguiente, y «malo» en cualquier otro caso.

Índice	Qué mide	Bueno	Aceptable
Jacobiano escalado q_{SJ}	Cuánto se aparta el elemento de tener ángulos rectos, evaluado en los puntos de Gauss; vale 1 en un cuadrado	$\geq 0,7$	$\geq 0,3$
Razón de Jacobianos R_J	Uniformidad del mapeo dentro del elemento: cociente entre el menor y el mayor determinante Jacobiano	$\geq 0,5$	$\geq 0,2$
Relación de aspecto AR	Cuánto se alarga el elemento; vale 1 en un cuadrado o en un rombo	≤ 3	≤ 5
Estrechamiento T_R	Trapezoidalidad: es nulo en todo paralelogramo y crece cuando las aristas opuestas dejan de ser paralelas	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$
Desviación de los nodos intermedios (solo Q9)	Apartamiento de los nodos de arista y central respecto de su posición ideal; sustituye al estrechamiento	$\leq 0,10$	$\leq 0,25$

Nota. Las definiciones de los cuatro índices están en la Sección 1.12. Los cortes no son umbrales tomados de la bibliografía, sino convención de la herramienta apoyada en los mínimos de Verdict.

La geometría puede importarse también desde archivos DXF, el formato de intercambio de los programas de dibujo asistido. La convención adoptada lee las polilíneas cerradas de cuatro vértices de la capa `FEM_ELEMENTS` y las convierte en elementos cuadriláteros. La importación puede repetirse sin efectos acumulados: los nodos se funden por proximidad —una estructura auxiliar agrupa los puntos por su posición y evita comparar cada nodo con todos los demás— y los elementos se reconocen por el conjunto de identificadores de sus nodos, de manera que reimportar el mismo archivo no genera duplicados. Como en el modo de dibujo, la orientación de cada cuadrilátero se fuerza a sentido antihorario calculando el área con signo. Esa orientación es condición necesaria, pero no suficiente: en un cuadrilátero no convexo el determinante Jacobiano puede resultar negativo en algún punto de Gauss aun con los vértices bien ordenados, de modo que la comprobación definitiva corre por cuenta del

motor (Subsección 2.2.5), que evalúa $\det \mathbf{J}$ en los puntos de Gauss y rechaza el elemento si no supera el umbral mínimo. El Anexo F documenta la convención de capas y la estructura del archivo.

2.2.7 Módulos educativos

El componente educativo de EduFEM consiste en ocho módulos, numerados de M0 a M7, que recorren el procedimiento de cálculo del MEF en su orden canónico. No son ocho por conveniencia de implementación: cada uno corresponde a una operación que el universo de contenido de la Subsección 2.1.4 identifica como exigible, a partir del consenso de expertos que esa subsección recoge, y la Subsección 3.6.2 contrasta la cobertura una por una. Cada módulo se presenta como una *capa superpuesta* interactiva: un panel flotante y arrastrable, acompañado de una iluminación que se dibuja directamente sobre la malla real del proyecto, sin abrir una representación auxiliar desconectada. La Tabla 2.8 asocia cada módulo con la etapa del método que ilustra, y la Figura 2.4 muestra el aspecto general de una de estas capas.


Tabla 2.8

Los ocho módulos educativos de EduFEM: el concepto que expone cada uno y la etapa del procedimiento de cálculo a la que corresponde. M0 opera en el pre-proceso sobre la malla completa; M1 a M7 siguen, dentro de la fase de proceso, el orden canónico del cálculo.

Módulo	Concepto	Etapa del método
M0	Calidad de malla	Comprobación geométrica previa
M1	Maapeo isoparamétrico	Funciones de forma y coordenadas naturales
M2	Jacobiano	Distorsión local y $\det \mathbf{J}$
M3	Matriz $\mathbf{B}$	Relación deformación–desplazamiento
M4	Matriz constitutiva $\mathbf{D}$	Comportamiento del material
M5	Rigidez $\mathbf{k}_e$ + Gauss	Integración numérica de la rigidez
M6	Fuerzas equivalentes	Cargas distribuidas a fuerzas nodales
M7	Ensamblaje	Construcción de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ globales

Figura 2.4

El módulo M3 (matriz de deformación $\mathbf{B}$) como capa interactiva sobre el lienzo. A la izquierda, el elemento seleccionado con sus cuatro puntos de Gauss resaltados y los ejes naturales $\xi\eta$ dibujados en el punto evaluado; a la derecha, el panel flotante con la secuencia $\partial\mathbf{N}_{\xi\eta} \rightarrow \mathbf{J}^{-1} \rightarrow \partial\mathbf{N}_{xy} \rightarrow \mathbf{B}$ evaluada en ese punto y el conmutador entre la fórmula simbólica y sus valores numéricos. Todos los módulos comparten esta disposición.



El diseño de estos módulos parte de lo que Lee reporta sobre la interactividad en sus propios simuladores del MEF [17, pp. 158, 166] —una evaluación cualitativa, sin grupo de control (Sección 1.2)— y lo lleva a una filosofía minimalista que es decisión de este trabajo, y no un resultado tomado de la literatura: cada módulo muestra lo mínimo necesario para que el concepto se lea sobre la geometría real. La selección del elemento bajo estudio se realiza con un solo clic sobre el lienzo, sin controles redundantes dentro del panel; la iluminación —resplandor sobre los puntos de Gauss, arcos de medición, coloreado por calidad— se aplica a la geometría real para preservar el contexto; y la información matemática se concentra en el panel flotante mediante un conmutador entre la fórmula simbólica y su evaluación numérica en el punto elegido. M0 colorea cada elemento según su calidad y permite distorsionar un vértice para ver el efecto en vivo sin alterar el modelo. M5 contrapone la integral exacta de la rigidez, que no tiene primitiva practicable en un elemento de geometría arbitraria, con su aproximación por cuadratura: es esa impracticabilidad la que obliga a la cuadratura de Gauss, y el módulo la hace visible dejando agregar o quitar puntos de Gauss y observar el crecimiento de $\mathbf{k}_e$. M7 resalta de manera causal las filas y columnas de $\mathbf{K}$ que recibe cada elemento al ensamblarse. Solo una capa educativa permanece activa a la vez, de


modo que abrir un módulo cierra el anterior: la regla evita que dos representaciones compitan por el mismo lienzo y garantiza que lo resaltado sobre la malla corresponda siempre a un único análisis. El manual de uso reproduce cada uno de los ocho módulos en funcionamiento sobre el ejemplo canónico, de la Figura B.6 a la Figura B.13 (Sección B.7 del Anexo B).

2.2.8 Post-proceso

Resuelto el sistema, el post-proceso presenta los resultados sobre el mismo lienzo compartido. El campo de tensiones o de desplazamientos se dibuja como un contorno de color continuo: cada elemento se divide en triángulos y el color de cada punto de la pantalla se interpola a partir de los valores de los nodos, de modo que el degradado no muestra escalones dentro del elemento⁵. Sobre ese campo puede superponerse la malla deformada, dibujada en estilo alámbrico con un factor de escala configurable y la geometría original atenuada como referencia. La Figura 2.5 reúne estas vistas.

Figura 2.5

Post-proceso de EduFEM sobre el modelo de cuatro elementos Q4. En el lienzo, el contorno continuo de la tensión de von Mises con su escala graduada, el valor nodal rotulado junto a cada nodo y las reacciones en los apoyos; a la derecha, el panel de la sonda puntual con el estado tensional del nodo consultado y su círculo de Mohr. El color da el orden de magnitud; el valor exacto se lee en el rótulo del nodo o en el panel.



⁵Es la interpolación conocida como sombreado de Gouraud, calculada con coordenadas baricéntricas sobre cada triángulo.

La inspección detallada se realiza con una sonda puntual: al consultar un punto cualquiera del dominio, EduFEM lo localiza dentro de su elemento mediante un mapeo inverso y abre un panel con los valores numéricos del estado tensional —componentes cartesianas, tensiones principales y von Mises— acompañados de un círculo de Mohr animado que sitúa el punto consultado en el plano tensional. De manera complementaria, una vista tridimensional representa el campo como superficie sobre el dominio, y permite alternar entre la versión cruda, discontinua entre elementos, y la versión suavizada por promediado nodal. Todas las representaciones de campo emplean la paleta de color *jet*. El autor la eligió por el reconocimiento inmediato que tiene en el ámbito de la ingeniería: es la paleta de tipo arcoíris con que se presentan habitualmente los mapas de tensiones en el software de análisis estructural. La decisión se toma a sabiendas de su principal inconveniente: los mapas de tipo arcoíris no son perceptualmente uniformes —el ojo percibe fronteras nítidas donde el campo varía de forma suave, sobre todo en el tránsito del cian al verde— y resultan poco accesibles para quien tiene visión cromática deficiente. Se privilegió la continuidad visual con las herramientas que el estudiante encontrará previsiblemente en la práctica profesional, supuesto que este trabajo no verifica, y el inconveniente se compensa con la escala numérica graduada junto al contorno y con la sonda puntual, que dan el valor exacto allí donde el color solo sugiere un rango. El Anexo B ilustra estas vistas del post-proceso, incluida la representación tridimensional del campo (Figura B.5).

2.2.9 Memoria de cálculo e intercambio de datos

EduFEM genera una memoria de cálculo en PDF que documenta el análisis paso a paso. El documento se compone con `pylatex` y se compila con `pdflatex`, y ofrece dos estilos que comparten un mismo procedimiento de generación: un estilo *educativo*, que enriquece el desarrollo con infografías, tarjetas de entrada y salida por capítulo, fórmulas al margen y un glosario final, y un estilo *directo*, que presenta el mismo desarrollo matricial de forma escueta para quien solo necesita comprobar el cálculo. La regla que gobierna ambos es que las fórmulas, matrices y ecuaciones se

emiten siempre, mientras que únicamente la prosa explicativa y las cajas didácticas quedan condicionadas al estilo educativo.

El cuerpo del documento se estructura en nueve capítulos que reproducen el procedimiento de cálculo: planteo del problema, discretización, calidad de la malla, formulación elemental, ensamblaje, imposición de restricciones y solución, post-proceso, diagnóstico y validación, y resumen e interpretación. El desarrollo exhibe la secuencia de sustitución numérica completa, desde las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss hasta la recuperación de tensiones y su promediado, recalculada con las mismas funciones del motor para garantizar consistencia con los módulos educativos.

El intercambio de datos con otras herramientas —la interoperabilidad, en el vocabulario de la informática— se resuelve por dos vías. El proyecto se guarda en formato propio `.edufem`, un archivo de texto JSON que contiene el volcado completo del modelo y se escribe de forma atómica: primero en un archivo temporal, que solo se renombra al destino final una vez volcado a disco, para que un corte durante el guardado nunca deje el archivo corrupto. Para la edición masiva, el modelo se exporta e importa como un conjunto de archivos CSV agrupados en un ZIP, uno por entidad, con encabezados que declaran las unidades y protección frente a la inyección de fórmulas en las celdas. Ambos formatos contemplan la compatibilidad con versiones anteriores del proyecto, completando con valores por omisión los campos ausentes en archivos antiguos. El Anexo F documenta la estructura de los tres formatos —el proyecto `.edufem`, el paquete de archivos CSV y el DXF de importación— clave por clave y archivo por archivo.

Estas dos piezas cierran el recorrido del análisis. La memoria de cálculo es lo que hace trazable y verificable el resultado fuera de la pantalla: entrega el procedimiento completo, con todas sus magnitudes intermedias, en un documento que puede rehacerse a mano, igual que la memoria con que se acompaña un cálculo estructural en la práctica profesional (requisitos 1 y 2). Los formatos de intercambio, por su parte, permiten que el modelo salga de la herramienta y vuelva a ella sin pérdida, de manera que un mismo caso pueda resolverse y comprobarse también con

otro programa (requisito 3); la Sección 3.3 verifica esa ida y vuelta.

Capítulo 3

Presentación de resultados y análisis

Este capítulo presenta y analiza los resultados según el diseño metodológico de la Sección 2.1. La evidencia es de dos clases, una por cada dimensión de la variable dependiente. La *verificabilidad* se establece con evidencia numérica: se somete a EduFEM a una batería de verificación y validación, con la distinción entre *verificación* —resolver correctamente las ecuaciones— y *validación* —resolver las ecuaciones correctas— que fija la Sección 1.13 [21, pp. 13-14]. En este trabajo, la validación contrasta los resultados con soluciones analíticas, con casos clásicos de la literatura y con un software comercial; no contra ensayos físicos. La *trazabilidad* se establece con evidencia documental: el inventario de lo que el software expone y la tabla de cobertura de contenido de la Subsección 2.1.5.

La exposición recorre primero la verificación del código mediante el método de soluciones manufacturadas, sigue con las pruebas de consistencia interna del modelo de datos y con las dos validaciones externas —la viga de Timoshenko frente a la solución analítica y a SAP2000, y la membrana de Cook como referencia clásica de bloqueo por cortante—, presenta después la cobertura del procedimiento y del contenido, interpreta los resultados y contrasta la hipótesis. Los datos y las figuras se reproducen ejecutando los guiones `tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py` y `tests/vv_cook.py` sobre la versión identificada en la Subsección 2.1.1.

3.1 Medición de los datos y validación de la medición

Las dos variables del problema científico se observan en el software. La independiente —la forma en que expone el procedimiento de cálculo— se observa con los indicadores de cobertura y organización de la Tabla 2.2, que reporta la Subsección 3.6.1. La dependiente se observa en sus dos dimensiones: la trazabilidad, en esa misma sección y en la Subsección 3.6.2; y la verificabilidad, con tres familias de

indicadores numéricos que se describen a continuación.

La *exactitud frente a soluciones de referencia* se cuantifica con la norma L^2 del desplazamiento y la seminorma H^1 de su gradiente, con la norma L^2 del campo de tensiones recuperado —el que el post-proceso muestra—, en sus formas absoluta y relativa, y con los errores relativos porcentuales en tensión y desplazamiento respecto de los valores analíticos o de referencia. La *respuesta estructural* se registra como desplazamientos nodales, componentes cartesianas de tensión, tensiones principales y de von Mises, y reacciones en los apoyos, cuya suma se contrasta con la carga total como comprobación de equilibrio. La *convergencia* se mide como la tasa con que decrecen las normas de error al refinar la malla, estimada por el logaritmo en base dos del cociente de errores entre dos mallas sucesivas.

La confiabilidad de estas mediciones se asegura por tres vías. En primer lugar, las normas de error se integran con la cuadratura de orden superior de la Sección 1.13, para no subestimar el error. En segundo lugar, las tensiones se evalúan en los puntos de Gauss de cada elemento y se extrapolan a los nodos, según la Sección 1.11. En tercer lugar, la corrección de ese operador de extrapolación se comprueba de forma independiente, exigiendo que reproduzca exactamente los campos polinómicos de su espacio de interpolación; esa prueba forma parte de la batería de regresión, y la Subsección 3.7.2 cuenta por qué se incorporó. Los instrumentos de medición numérica son los guiones de verificación y validación del proyecto, deterministas y reejecutables, de modo que cada dato reportado puede repetirse. La confiabilidad de los instrumentos documentales descansa en que cada celda de sus tablas remite a una función descrita en la Sección 2.2, a una captura del Anexo B o a una prueba de la batería de regresión, que cualquier lector puede rehacer sobre el software distribuido; su limitación, declarada en la Subsección 2.1.5, es que las construye el autor.

3.2 Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas

El método de soluciones manufacturadas (MMS) constituye la técnica de referencia para verificar la corrección de un código de elementos finitos, ya que permite

construir una solución exacta arbitraria y derivar de ella el término fuente que la hace satisfacer la ecuación de gobierno [21, pp. 219-222; 22, pp. 20-21]. Si la implementación es correcta, el error de discretización debe disminuir con el tamaño característico de malla h siguiendo las tasas asintóticas que predice la teoría de aproximación: para un elemento de orden polinómico p , se espera $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en la norma L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en la seminorma H^1 [23, pp. 106-107; 14, pp. 189-190; 1, p. 38].

El autor adoptó como configuración base el cuadrado unitario $[0, 1]^2$ en tensión plana, con material $E = 1,0$, $\nu = 0,3$ y espesor $t = 1,0$, y eligió como solución manufacturada

$$u_M(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad v_M(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (3.1)$$

cuyo término fuente $\mathbf{f} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(u_M)$ se inyecta como fuerza de volumen y los valores de u_M se imponen como restricciones de Dirichlet no homogéneas en el contorno. EduFEM resolvió mallas estructuradas de $N \times N$ elementos para $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ en cuatro configuraciones: el cuadrado unitario y un cuadrilátero distorsionado de vértices $(0; 0)$, $(1; 0,15)$, $(0,85; 1)$ y $(0,1; 0,8)$ —cuyos elementos tienen Jacobiano no constante—, cada uno en tensión plana y en deformación plana, con el término fuente deducido en cada caso de la ley constitutiva correspondiente. En todas ellas el guion de verificación midió las normas L^2 y H^1 del desplazamiento y la norma L^2 del campo de tensiones recuperado $\boldsymbol{\sigma}_h^*$ (extrapolado a los nodos, promediado e interpolado con las funciones de forma, tal como lo muestra el post-proceso), integradas con la cuadratura de orden superior que justifica la Sección 1.13. La Tabla 3.1 reporta la configuración base; las otras tres se resumen en la Tabla D.3 del Anexo D.

La Tabla 3.1 reúne los errores y las tasas de convergencia observadas para ambos tipos de elemento. La tasa se calcula como el logaritmo en base dos del cociente de errores entre dos mallas sucesivas, puesto que cada refinamiento divide h a la mitad. La tasa que se contrasta con el criterio es la asintótica, medida entre las dos mallas más finas ($N = 16$ y $N = 32$), porque en las mallas gruesas todavía no se ha estabilizado.

Tabla 3.1

Errores y tasas de convergencia medidas por MMS para los elementos Q4 y Q9 en la configuración base (cuadrado unitario, tensión plana): normas L^2 y H^1 del desplazamiento y norma L^2 del campo de tensiones recuperado σ^ .*

N	GDL	error L^2	tasa L^2	error H^1	tasa H^1	error σ^*	tasa σ^*
Q4 (bilineal, $p = 1$)							
2	18	$2,559 \times 10^{-1}$	—	1,496	—	1,106	—
4	50	$7,240 \times 10^{-2}$	1,82	$7,247 \times 10^{-1}$	1,05	$4,780 \times 10^{-1}$	1,21
8	162	$1,866 \times 10^{-2}$	1,96	$3,578 \times 10^{-1}$	1,02	$1,686 \times 10^{-1}$	1,50
16	578	$4,699 \times 10^{-3}$	1,99	$1,783 \times 10^{-1}$	1,01	$5,751 \times 10^{-2}$	1,55
32	2178	$1,177 \times 10^{-3}$	2,00	$8,906 \times 10^{-2}$	1,00	$1,976 \times 10^{-2}$	1,54
Q9 (bicuadrático, $p = 2$)							
2	50	$2,172 \times 10^{-2}$	—	$2,911 \times 10^{-1}$	—	$2,282 \times 10^{-1}$	—
4	162	$2,776 \times 10^{-3}$	2,97	$7,263 \times 10^{-2}$	2,00	$6,076 \times 10^{-2}$	1,91
8	578	$3,479 \times 10^{-4}$	3,00	$1,809 \times 10^{-2}$	2,01	$1,540 \times 10^{-2}$	1,98
16	2178	$4,352 \times 10^{-5}$	3,00	$4,516 \times 10^{-3}$	2,00	$3,860 \times 10^{-3}$	2,00
32	8450	$5,441 \times 10^{-6}$	3,00	$1,129 \times 10^{-3}$	2,00	$9,654 \times 10^{-4}$	2,00

El elemento Q4 alcanza asintóticamente tasas de $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{1,00})$ en H^1 , que coinciden con la predicción teórica para un elemento de orden $p = 1$; el elemento Q9 alcanza $\mathcal{O}(h^{3,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en H^1 , igualmente coincidentes con la teoría para $p = 2$. La aproximación progresiva de las tasas a su valor asintótico —por ejemplo, el Q4 pasa de 1,82 en la malla más gruesa a 2,00 en la más fina— es la firma esperada del régimen de convergencia. Las mismas tasas, con diferencias inferiores a 0,01, se obtienen en las otras tres configuraciones (Tabla D.3): la deformación plana y la distorsión de los elementos no alteran el orden de convergencia, lo que descarta errores de orden en el ensamblaje, la integración por cuadratura de Gauss, el mapeo isoparamétrico sobre elementos no rectangulares, la matriz constitutiva de ambos estados planos y la imposición de restricciones no homogéneas.

El campo de tensiones recuperado converge a $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en el Q9 y a $\mathcal{O}(h^{1,54})$ en el Q4, por encima del orden $\mathcal{O}(h^1)$ del gradiente crudo (seminorma H^1). Esas dos cifras son asintóticas: se miden entre las dos mallas más finas, igual que las del desplazamiento. El primer refinamiento, de $N = 2$ a $N = 4$, arroja todavía 1,21 en el Q4 y 1,91 en el Q9, valores que no están en régimen asintótico y que por eso no entran en el contraste. Medidas así, ambas tasas quedan por encima del mínimo de 1,4 en el Q4 y de 1,9 en el Q9 que los guiones exigen. Ese mínimo no es un criterio a priori de la

hipótesis: es una salvaguarda contra retrocesos al modificar el código, que el autor eligió después de observar el comportamiento del motor (Subsección 2.1.6).



Ese orden del Q4 es una observación propia de este trabajo sobre la secuencia de muestreo en los puntos de Gauss, extrapolación y promediado nodal que emplea el motor (Sección 1.11): la literatura consultada no fija un orden para esa secuencia, y Cook advierte que el promediado nodal simple no mejora por sí mismo la exactitud en su ejemplo [2, p. 231]. Una explicación plausible de que no alcance $\mathcal{O}(h^2)$, que este trabajo no contrastó, es la capa de contorno, donde los nodos reciben el promedio de un solo lado y pierden la cancelación de errores que los nodos interiores obtienen de sus cuatro elementos vecinos; comprobarla exigiría recomputar la norma L^2 del campo de tensiones excluyendo la franja de contorno. Conviene señalar los límites de esta verificación: como en un campo suave los cuatro valores de Gauss de un elemento fino difieren en $\mathcal{O}(h)$, una permutación errónea de las columnas de la matriz de extrapolación apenas altera la norma L^2 en el régimen asintótico, aunque corrompa gravemente las tensiones nodales de una malla gruesa. Por eso la batería incluye la prueba de reproducción exacta de campos polinómicos, que garantiza el operador de extrapolación con independencia del tamaño de malla. La Subsección 3.7.2 refiere el defecto que ese límite dejó pasar en este mismo trabajo y sus consecuencias.

La Figura 3.1 muestra las curvas de error del desplazamiento en escala doble logarítmica, donde la pendiente de cada recta corresponde a la tasa de convergencia; la Figura 3.2 muestra la del campo de tensiones recuperado.


Criterio fijado en la Subsección 2.1.6: la tasa de convergencia del desplazamiento, en las dos normas del error y en las cuatro configuraciones, dentro de $\pm 0,5$ de la teórica. Observado: 2,00 en L^2 y 1,00 en H^1 para el Q4, y 3,00 y 2,00 para el Q9 en la configuración base; en las otras tres, las mismas cifras con diferencias inferiores a 0,01. Se cumple.

Figura 3.1

Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS (configuración base). Las pendientes de las rectas reproducen las tasas teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 ; las líneas discontinuas marcan las pendientes de referencia.

(a) Norma L^2 del desplazamiento.(b) Seminorma H^1 del desplazamiento.**Figura 3.2**

Convergencia bajo refinamiento h del campo de tensiones recuperado σ_h^* (puntos de Gauss $\rightarrow$ nodos $\rightarrow$ promedio) medida por MMS en la configuración base. Las líneas discontinuas marcan las pendientes de referencia $\mathcal{O}(h^{1.5})$ y $\mathcal{O}(h^2)$, próximas a las tasas asintóticas medidas de 1,54 en el Q4 y 2,00 en el Q9.



3.3 Consistencia interna del modelo de datos

Más allá de la corrección numérica del solucionador, la batería de regresión verifica la robustez de las operaciones de gestión del modelo que distinguen a EduFEM como herramienta interactiva. Tres pruebas resultan especialmente relevantes: el ciclo de transformación entre tipos de elemento, la separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad, y el intercambio de datos con otras herramientas.

La primera es el ciclo de transformación $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$. Al expandir un elemento bilineal a bicuadrático se generan automáticamente cinco nodos adicionales (cuatro nodos medios de arista y el centroide); al reducir de nuevo a Q4 esos nodos auxiliares deben eliminarse sin contaminar el resultado. La prueba comprueba que el campo de desplazamientos calculado sobre la malla Q4 reducida es idéntico al de la malla Q4 original dentro de la tolerancia numérica, con $\max |u_{Q4, \text{inicial}} - u_{Q4, \text{reducido}}| < 10^{-9}$. En este caso, las rutinas de expansión y reducción de malla no introdujeron deriva (*drift*) numérica apreciable.

La segunda prueba aborda la separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad, que la Subsección 2.2.4 explica. La prueba resuelve un mismo problema con identificadores no contiguos $\{1, 5, 50, 99\}$ y verifica equivalencia numérica inferior a 10^{-9} respecto del mismo problema con identificadores contiguos $\{1, 2, 3, 4\}$. Este resultado comprueba el patrón de indexación adoptado y descarta los fallos por indexación directa que aparecían al eliminar nodos.

La tercera prueba verifica el intercambio de datos con otras herramientas que exige el tercer objetivo específico (Introducción, «Objetivos»; `tests/test_interop.py`). El ejemplo canónico exportado al paquete CSV/ZIP y reimportado en un proyecto vacío conserva sus nueve nodos, cuatro elementos, material, cargas y restricciones, y el sistema resuelto sobre el modelo reimportado reproduce los desplazamientos originales con $\max |\Delta u| < 10^{-12}$. El archivo DXF de ejemplo del proyecto —una viga de 4×1 m subdividida en seis cuadriláteros en la capa `FEM_ELEMENTS`, con una capa decorativa que debe ignorarse— se importa como seis elementos y doce nodos compartidos, todos con orientación antihoraria, y su

reimportación es idempotente: cero nodos y cero elementos nuevos, seis duplicados omitidos. La serialización JSON del formato nativo se verifica por ida y vuelta en `tests/test_serialization.py`, y la generación de la memoria de cálculo en PDF, para Q4 y Q9, en `tests/test_memoria_calculo.py`.

Criterio fijado en la Subsección 2.1.6: ida y vuelta CSV sin pérdida, importación DXF repetible y memoria de cálculo generada para Q4 y Q9 sin error. Observado: el modelo reimportado conserva sus nueve nodos y cuatro elementos y reproduce los desplazamientos con $\max |\Delta u| < 10^{-12}$; la reimportación del DXF no creó entidades nuevas —cero nodos y cero elementos, con seis duplicados omitidos—; la memoria se generó para ambos tipos de elemento sin error. Se cumple.

3.4 Validación con la viga de Timoshenko

La validación confronta el software con una referencia externa de aceptación general. El autor eligió una viga simplemente apoyada de longitud $L = 14$ m, peralte $H = 1,20$ m y base $b = 0,40$ m, sometida a una carga uniforme $q = 5000$ kgf/m. El modelo se planteó en el sistema técnico (kgf, cm), con material $E = 217\,370$ kgf/cm² (unos 21,32 GPa) y $\nu = 0,20$. Ese módulo es el que arroja la correlación módulo-resistencia $E = 15\,000\sqrt{f'_c}$ en unidades técnicas —la forma en que se escribe la expresión que la norma ACI 318 propone para hormigón de peso normal— evaluada en $f'_c = 210$ kgf/cm². El análisis es elástico lineal y no considera la fisuración del hormigón. Conviene precisar que el valor concreto de E no condiciona la validación. En elasticidad lineal con cargas prescritas y apoyos de desplazamiento nulo, escalar el módulo por un factor α deja el campo de tensiones inalterado y divide los desplazamientos por α ; como las tres soluciones que se comparan —EduFEM, la solución analítica y el modelo de SAP2000— usan el mismo módulo, los errores relativos de la Tabla 3.2 y de la Tabla 3.3 son invariantes ante esa elección. El autor adoptó un hormigón realista únicamente para que las magnitudes del ejemplo resulten familiares al lector de ingeniería civil, no porque de él dependa el resultado. El autor empleó una única malla Q9 estructurada de 56×8 elementos (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL): conforme

a la Subsección 2.1.4, este caso es un contraste puntual de exactitud sobre una malla fina y no un estudio de convergencia, y el refinamiento y la comparación Q4 frente a Q9 se reportan en las secciones del MMS y de la membrana de Cook. Las dos referencias de contraste son la solución analítica de la teoría de la elasticidad de Timoshenko y Goodier [13, art. 21, pp. 39-43] y un modelo equivalente resuelto en SAP2000 [19, p. 179] con elementos de cáscara (*shell*) de formulación Mindlin-Reissner. Esa formulación no coincide exactamente con el continuo bidimensional de tensión plana de EduFEM —difiere en la cinemática y en la discretización—, por lo que pequeñas discrepancias entre ambos modelos son esperables y no deben interpretarse como mayor o menor exactitud de uno sobre otro. El detalle del modelo de SAP2000, la resolución analítica de Timoshenko-Goodier y la comparación punto a punto que originan estas referencias se documentan en el Anexo E.

La Tabla 3.2 compara la tensión normal σ_x en tres puntos de control de la viga —uno en la fibra extrema del centro del vano (A) y dos interiores (B y C)— y, en el punto B, donde su error es máximo, las componentes secundarias σ_y y τ_{xy} ; el conjunto completo de componentes está en la Tabla D.4. Las coordenadas siguen el marco de la solución de Timoshenko-Goodier, con origen en el centro del vano y eje y positivo hacia la fibra traccionada; el guion de validación aplica el cambio de signo $y_{\text{FEM}} = -y_{\text{ref}}$ que documenta el Anexo D.

Tabla 3.2

Tensiones (kgf/cm^2) en los tres puntos de control de la viga de Timoshenko: EduFEM frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y a SAP2000. Tensión normal σ_x en A (0; 0,6), B (−4,5; −0,3) y C (−3,5; −0,2) m, y componentes secundarias en B, donde su error es máximo.

Punto	Magnitud	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)	Error SAP (%)
A	σ_x	127,8825	127,8542	127,8510	0,0221	0,0246
B	σ_x	−37,3410	−37,3255	−37,2640	0,0414	0,2066
C	σ_x	−31,8077	−31,7992	−31,7850	0,0268	0,0715
B	σ_y	−1,0646	−1,0547	−1,0182	0,94	4,56
B	τ_{xy}	5,4257	5,2734	5,2818	2,89	2,72

Nota. El signo de τ_{xy} de SAP2000 se lleva a la convención de eje y de la solución analítica (Anexo D).

Los errores de EduFEM frente a la solución analítica permanecen por debajo del

0,05 % en los tres puntos, con un máximo de 0,0414 % en el punto B; la concordancia con SAP2000 es del mismo orden, con un máximo de 0,2066 %, también en el punto B. En las componentes secundarias, cuya magnitud es entre seis y treinta y cinco veces menor que la de σ_x , los errores relativos crecen: en el punto B, 0,94 % en σ_y y 2,89 % en τ_{xy} frente a la solución analítica, y 4,56 % y 2,72 % frente a SAP2000. El autor ubicó los puntos A, B y C a distintas alturas y abscisas, en zonas de tracción y de compresión, a lo largo del peralte en el que σ_x varía linealmente. Los máximos anteriores se toman sobre esos tres puntos de control y no sobre todos los nodos de la malla: ese máximo sobre el dominio completo no se calculó. La suma de las reacciones verticales en los dos apoyos equilibra la carga total $qL = 70\,000$ kgf con un residuo relativo de $1,7 \times 10^{-13}$, y la suma horizontal es nula a precisión de máquina.

La Tabla 3.3 contrasta la deflexión vertical: en el centro de la luz frente a la solución analítica y en los puntos de control frente a SAP2000.

Tabla 3.3

Deflexión vertical $|v|$ (cm) de la viga de Timoshenko: en el centro de la luz frente a la solución analítica con corrección de cortante, y en los tres puntos de control frente a SAP2000.


Medición	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)	Error SAP (%)
$ v (0; 0)$	2,03460	2,02926	—	0,2633	—
$ v $ en A	2,03101	—	2,02310	—	0,3912
$ v $ en B	1,09871	—	1,09260	—	0,5592
$ v $ en C	1,45216	—	1,44530	—	0,4744

El error en deflexión es del 0,2633 % frente a la solución analítica que incluye la corrección de cortante de Timoshenko [13, art. 21, pp. 39-43]; con la fórmula clásica de Euler-Bernoulli, que desprecia la deformación por cortante, el valor de referencia sería 1,9976 cm y el error aparente del software ascendería al 1,85 %. Con una relación luz-peralte de 11,7, la viga es lo bastante esbelta para que la deformación por cortante aporte poco, pero no tanto como para despreciarla: de ahí la distancia entre ese 1,85 % y el 0,2633 % que se obtiene frente a la solución con corrección de cortante. Frente a SAP2000, la diferencia en la componente vertical del desplazamiento llega al 0,5592 % en el punto B.

La Figura 3.3 presenta el contorno de tensión normal y la configuración deformada de la viga, que permiten apreciar visualmente la distribución lineal de σ_x en el peralte.

Figura 3.3

Post-proceso de EduFEM: campo de tensión normal σ_x sobre la configuración deformada de la viga de Timoshenko (56×8 Q9). La gradación lineal de σ_x en el peralte —tracción (rojo) en la fibra inferior, compresión (azul) en la superior y eje neutro (verde)— coincide con la predicción de la teoría de vigas.



Criterio fijado en la Subsección 2.1.6 para la tensión normal: error de σ_x inferior al 1 % frente a la solución analítica y frente a SAP2000, en los tres puntos de control. Observado: 0,0414 % y 0,2066 %, ambos en el punto B. Se cumple. Criterio para la flecha: error inferior al 3 % frente a la solución analítica. Observado: 0,2633 % en el centro de la luz. Se cumple. Criterio para el equilibrio: residuo relativo de la suma de reacciones inferior a 10^{-8} . Observado: $1,7 \times 10^{-13}$. Se cumple.

3.5 Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante

La membrana de Cook es un caso de prueba clásico de la literatura de elementos finitos, que debe su nombre a R. D. Cook y resulta especialmente sensible al bloqueo por cortante (*shear-locking*) por combinar flexión, cortante y distorsión geométrica en un cuadrilátero trapezoidal. El dominio es un trapecio de vértices $(0; 0)$, $(48; 44)$, $(48; 60)$ y $(0; 44)$, empotrado en el borde izquierdo y cargado con una fuerza tangencial total unitaria en el borde derecho; el material es adimensional con $E = 1,0$, $\nu = 1/3$ y $t = 1,0$ en tensión plana. La cantidad de interés es el desplazamiento vertical u_y en el punto $(48; 52)$, para la que el autor adoptó el valor de referencia $u_y^{\text{ref}} = 23,96$, de uso extendido para este caso.

Ese valor de referencia merece una precisión, porque es el único de los tres casos que no procede de una solución analítica cerrada: es un límite de convergencia y no un dato exacto, de modo que conviene tratarlo como tal y no como una constante tomada de una fuente. En lugar de descansar en el valor extendido, este trabajo lo corrobora con evidencia propia. La secuencia Q9 ($23,925 \rightarrow 23,949 \rightarrow 23,961$) todavía se mueve en la malla más fina, y su extrapolación de Richardson [21, pp. 309-312] apunta a $\approx 23,97$, consistente con el valor adoptado; el orden observado, próximo a uno, refleja la singularidad de tensiones en los dos vértices del borde empotrado, donde la restricción cambia bruscamente de desplazamiento impuesto a borde libre. La incertidumbre de la referencia es, por tanto, del orden del 0,05 %: es lo que separa las dos mallas Q9 más finas, $(23,961 - 23,949)/23,96$, y coincide con la distancia entre 23,96 y el 23,97 de la extrapolación. Los errores por debajo del 0,1 % —el doble de esa incertidumbre— no se distinguen de ella y no deben leerse como exactitud del elemento.

La Tabla 3.4 reúne la convergencia bajo refinamiento N para ambos elementos.

El elemento Q4 subestima la respuesta en más de un 50 % en la malla más gruesa y conserva un error del $-0,594\%$ con $N = 32$ (2178 GDL); su convergencia es lenta y monótona por debajo de la referencia. El elemento Q9 alcanza un error del $-0,144\%$ con $N = 8$ (578 GDL) y del $-0,044\%$ con $N = 16$ (2178 GDL), este último ya dentro de la incertidumbre de la propia referencia. A igualdad de grados de libertad,

Tabla 3.4

Convergencia del desplazamiento u_y en (48; 52) para la membrana de Cook, bajo refinamiento N , con los elementos Q4 y Q9. Referencia adoptada $u_y^{ref} = 23,96$, con una incertidumbre del orden de 0,05 por ciento; el error se mide respecto de ella.


N	GDL	Q4		GDL	Q9	
		u_y	error (%)		u_y	error (%)
2	18	11,845	-50,563	50	23,289	-2,802
4	50	18,299	-23,626	162	23,840	-0,502
8	162	22,079	-7,850	578	23,925	-0,144
16	578	23,430	-2,210	2178	23,949	-0,044
32	2178	23,818	-0,594	8450	23,961	+0,003

el error del Q9 es más de diez veces menor que el del Q4: con 578 GDL —que el Q4 alcanza con $N = 16$ y el Q9 con $N = 8$ — la razón está entre doce y quince veces, según se tome como referencia 23,96 o 23,97; con 2178 GDL el error del Q9 cae por debajo del 0,1 % y la razón deja de ser significativa. La flecha del Q4 es menor que la del Q9 en las cinco mallas ensayadas, que es la firma del bloqueo por cortante.

La Figura 3.4 muestra las curvas de convergencia de u_y frente al número de grados de libertad para ambos elementos.

Figura 3.4

Convergencia del desplazamiento vertical u_y en (48; 52) de la membrana de Cook para los elementos Q4 y Q9, frente al número de grados de libertad en escala logarítmica. La línea horizontal discontinua marca el valor de referencia adoptado, $u_y^{ref} = 23,96$.



Criterio fijado en la Subsección 2.1.6 para la exactitud: error del desplazamiento con Q9 y $N = 8$ inferior al 1,5 %. Observado: $-0,144$ %. Se cumple. Criterio para el bloqueo por cortante: flecha del Q4 menor que la del Q9 con la misma malla. Observado: así ocurre en las cinco mallas. Se cumple.

La Tabla 3.5 sintetiza la comparación global entre ambos elementos a lo largo de las tres baterías de prueba.

Tabla 3.5

Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación: tasas asintóticas de convergencia del desplazamiento medidas por MMS, desplazamiento u_y y su error en la membrana de Cook a igualdad de refinamiento, y error de σ_x en la viga de Timoshenko.

Aspecto	Q4 (bilineal)	Q9 (bicuadrático)
Tasa L^2 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{2,00})$	$\mathcal{O}(h^{3,00})$
Tasa H^1 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{1,00})$	$\mathcal{O}(h^{2,00})$
Cook $N = 8$ (162 / 578 GDL)	22,079 ($-7,850$ %)	23,925 ($-0,144$ %)
Cook $N = 16$ (578 / 2178 GDL)	23,430 ($-2,210$ %)	23,949 ($-0,044$ %)
Timoshenko σ_x (máx. en A, B y C)	—	0,0414 %
Comportamiento bajo distorsión	bloqueo parcial	sin bloqueo apreciable

Nota. La viga de Timoshenko se resolvió únicamente con Q9 (Subsección 2.1.4). Su error de σ_x es el máximo entre los tres puntos de control A, B y C de la Tabla 3.2, frente a la solución analítica; el máximo sobre todos los nodos de la malla no se calculó.

3.6 Cobertura del procedimiento y del contenido

Esta sección reporta la cláusula (a) de la hipótesis, la trazabilidad. Primero, qué expone el software y cómo; después, si lo expuesto cubre el contenido que los expertos exigen.

3.6.1 Cobertura del procedimiento y organización de la interfaz

La Tabla 3.6 resume qué operaciones ofrece cada fase del análisis, qué etapas del procedimiento de cálculo expone y con qué instrumento; la Figura 3.5 muestra las tres fases operando sobre el mismo lienzo y el mismo modelo.

Figura 3.5

Las tres fases del análisis sobre el mismo lienzo y el mismo modelo (ejemplo canónico: nueve nodos, cuatro elementos Q4, carga en el nodo 7). De arriba abajo: pre-proceso, con el modo de dibujo agregando un elemento sobre la malla existente; proceso, con el módulo M3 desplegado sobre el elemento seleccionado y los índices de grado de libertad junto a cada nodo; post-proceso, con el contorno de von Mises sobre la deformada, las reacciones en los apoyos y el panel de detalles del nodo 7 con su círculo de Mohr. Capturas de la aplicación.




Tabla 3.6

Fases del análisis en EduFEM. Por cada fase: las operaciones disponibles, las etapas del procedimiento de cálculo que expone y el instrumento con que lo hace. Las nueve etapas son las enumeradas en la Subsección 2.1.2.

Fase	Operaciones disponibles	Etapas que expone	Instrumento de exposición
Pre-proceso	Definición tabular y gráfica de nodos, elementos, materiales, cargas y restricciones; importación DXF; deshacer y rehacer; comprobador de salud	Discretización y calidad de malla	M0 (calidad de malla, coloreado por elemento y distorsión en vivo)
Proceso	Resolución del sistema con comprobación previa; exploración del procedimiento sobre el elemento seleccionado en el lienzo	Mapeo isoparamétrico, $\mathbf{J}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{k}_e$ por cuadratura, fuerzas nodales equivalentes, ensamblaje (etapas 1 a 7)	M1 a M7: capas superpuestas con conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores
Post-proceso	Contornos de tensión y desplazamiento, deformada, isolíneas, vista tridimensional, sonda puntual con círculo de Mohr, reacciones, tabla de resultados, exportación de la memoria	Solución del sistema y recuperación de tensiones, en modo crudo y suavizado (etapas 8 y 9)	Sonda, vista tridimensional y tabla de resultados; memoria de cálculo (las nueve etapas, con sustitución numérica)

Cobertura del procedimiento.. De las nueve etapas enumeradas en la Subsección 2.1.2, las siete primeras tienen módulo educativo propio (M1 a M7, Tabla 2.8) y las nueve tienen desarrollo con sustitución numérica en la memoria de cálculo (Anexo G). La solución del sistema y la recuperación de tensiones —las etapas 8 y 9, que no tienen módulo propio— se exponen además en el post-proceso, mediante la sonda puntual con sus modos crudo y suavizado, la vista tridimensional y la tabla de resultados. El módulo M0 atiende la calidad de malla en el pre-proceso, con los mínimos de la biblioteca Verdict [20, pp. 51, 57] endurecidos según la Subsección 2.2.6.

Criterios fijados en la Subsección 2.1.6: siete de siete etapas con módulo educativo, y nueve de nueve con desarrollo en la memoria. Observado: 7 de 7 y 9 de 9. Se cumplen. Criterio: solución y tensiones expuestas en el post-proceso, en modo crudo y suavizado. Observado: ambas, con los dos modos. Se cumple.

Los módulos M1 a M7 recorren la fase de proceso en el orden del método, que refleja la dependencia lógica entre conceptos: la secuencia cinemática $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B}$

precede a la constitutiva, y la deformación $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}$ antecede a la tensión $\sigma = \mathbf{D} \varepsilon$. Es el orden con que la literatura de referencia presenta la formulación isoparamétrica [2, 4], y es el que la Subsección 2.1.6 fijó como criterio antes de construir los módulos. Cada módulo es una capa superpuesta que ilumina sobre la malla real el punto donde ocurre el cálculo, con el vínculo entre la entrada de la matriz y la geometría que Lee describe para sus simuladores [17, pp. 163, 166]. Los seis módulos que exhiben formulación —M1 a M5 y M7— incorporan el conmutador *Fórmula* $\leftrightarrow$ *Valores* entre la expresión simbólica y su evaluación numérica en el punto seleccionado, y la selección directa en el lienzo mantiene una sola fuente de verdad sobre el elemento bajo análisis.

Organización de la interfaz.. Las tres fases operan sobre un único lienzo compartido. En los tres casos de estudio de este capítulo, el modelo se construyó o se importó, se resolvió y se inspeccionó sin cambiar de vista, y la selección de un elemento en la tabla o en el lienzo se reflejó en el otro. Criterio: las tres fases sobre el mismo lienzo. Observado: 3 de 3. Se cumple.

Trazabilidad e intercambio de datos.. La memoria de cálculo se generó para el ejemplo canónico en Q4 y en Q9 sin error de compilación (`tests/test_memoria_calculo.py`); el Anexo G reproduce su secuencia de sustitución numérica y la rehace a mano. Cada valor que la memoria muestra coincide con el que calcula el motor, y eso se cumple por construcción: ambos usan las mismas funciones (Subsección 2.1.5). La ida y vuelta CSV sin pérdida y la repetibilidad de la importación DXF se reportaron en la Sección 3.3. Criterio: ida y vuelta sin pérdida, importación repetible y memoria generada para ambos elementos sin error. Observado: los tres. Se cumplen.

3.6.2 Cobertura de contenido

La Tabla 3.7 cruza el universo de contenido de la Subsección 2.1.4 —las quince destrezas y los tres conceptos que el consenso de expertos de Pérez-Santiago y Campos

califica como necesarios para el egresado [3, pp. 1162-1163]— con el instrumento de EduFEM que cubre cada uno y con la evidencia de este documento que lo demuestra. Los códigos de la primera columna son los del propio consenso: FEA para las destrezas prácticas y FEM para los conceptos teóricos. La regla de marcado es la de la Subsección 2.1.5: un ítem se da por cubierto solo si el instrumento existe en la versión evaluada y el documento lo describe.

Tabla 3.7

Tabla de cobertura de contenido. Por cada destreza o concepto que el consenso de expertos exige al egresado, dentro del alcance de este trabajo: el instrumento de EduFEM que lo cubre y la evidencia que lo demuestra en este documento.

Ítem	Destreza o concepto	Instrumento de EduFEM	Evidencia
<i>Mallado</i>			
FEA13	Selección del tipo de elemento	Conversión $Q4 \leftrightarrow Q9$ del modelo	Subsección 2.2.6; Sección 3.5
FEA14	Definición del tamaño de elemento	Refinamiento manual; secuencias de malla de 2 a 32 elementos por lado	Tabla 3.1; Tabla 3.4
FEA15	Efecto de la relación de aspecto y la distorsión en la exactitud	M0 (calidad en vivo); M2 ($\det \mathbf{J}$); soluciones manufacturadas sobre malla distorsionada	Subsección 2.2.7; Tabla D.3
FEA16	Efecto del orden del elemento en la exactitud	Cook: Q4 frente a Q9 a igual número de grados de libertad	Tabla 3.4; Tabla 3.5
FEA17	Refinamiento y convergencia de la malla	Tasas de convergencia; curvas de error	Tabla 3.1; Figura 3.1
FEA18	Refinar en zonas de concentración de tensiones	Membrana de Cook (vértices empotrados)	Sección 3.5
<i>Post-proceso</i>			
FEA26	Presentar resultados de desplazamiento y tensión	Contornos, isolíneas, vista tridimensional, tabla de resultados	Subsección 2.2.8; Figura 3.5
FEA27	Diferencia entre tensiones nodales y elementales	Sonda y vista tridimensional en modo crudo y suavizado	Subsección 2.2.8; Tabla 3.6
FEA28	Deformada escalada	Deformada con factor de escala configurable	Subsección 2.2.8
<i>Conceptos fundamentales</i>			
FEA29	Visualizar el efecto de las cargas y compararlo con los resultados	Lienzo único: cargas del pre-proceso y campos del post-proceso sobre el mismo modelo	Figura 3.5
FEA30	Prueba de convergencia refinando hasta una diferencia dada	Secuencias de malla; extrapolación de Richardson	Sección 3.5
FEA31	Definición de la tensión de von Mises	Contorno y sonda de von Mises; círculo de Mohr	Subsección 2.2.8
<i>Verificación y validación</i>			
FEA32	Revisar las tensiones para decidir el refinamiento	Modo crudo frente a suavizado; diagnóstico de la memoria	Subsección 2.2.8; Subsección 2.2.9

Tabla 3.7*Tabla de cobertura de contenido (continuación).*

Ítem	Destreza o concepto	Instrumento de EduFEM	Evidencia
FEA33	Comparar las reacciones con las cargas aplicadas	Reacciones en el post-proceso; comprobación de equilibrio en la memoria	Sección 3.4; Subsección 2.2.9
FEA34	Correlacionar los resultados con referencias externas	Contraste con la solución analítica y con SAP2000	Sección 3.4
<i>Conceptos teóricos del procedimiento</i>			
FEM2	Ensamblar las rigideces elementales, aplicar restricciones y resolver	M7; memoria (ensamblaje y solución)	Subsección 2.2.7; Anexo G
FEM8	Formulación isoparamétrica de elementos bidimensionales	M1, M2, M3 y M4	Tabla 2.8
FEM9	Integración numérica de Gauss para evaluar tensiones en cualquier punto	M5 (puntos de Gauss variables); sonda del post-proceso	Subsección 2.2.7; Subsección 2.2.8

Nota. Códigos e ítems según las Tablas 1 y 2 de Pérez-Santiago y Campos (2023), traducidos por el autor. De los 49 ítems del consenso, estos 18 forman el universo y los 31 restantes quedan fuera por tres motivos, que se declaran para que la selección pueda auditarse. Fuera del alcance disciplinar de EduFEM (18): resortes, barras y vigas (FEM1, FEM4, FEM5), elementos axisimétricos (FEM6, FEM7), análisis tridimensional (FEM10–FEM13), placas y cáscaras (FEM14), problemas térmicos (FEM15), modelado e idealización en CAD (FEA6–FEA9), cargas tomadas de un análisis previo (FEA21), elementos rígidos (FEA22) y contacto (FEA23). Anteriores al procedimiento de cálculo, por pertenecer a la planificación del análisis, a la selección de materiales o al modelado de cargas y apoyos (12): FEA1–FEA5, FEA10–FEA12, FEA19, FEA20, FEA24 y FEA25. No expuesto por el software (1): la deducción de la matriz de rigidez por métodos alternativos (FEM3), que es un desarrollo teórico. Los siete ítems de tipo de análisis (TYPE1–TYPE7) no forman parte de esos 49: el consenso los trata en una categoría aparte, y quedan fuera porque EduFEM resuelve solo el caso estático lineal.

El autor cotejó, ítem por ítem y con la regla de marcado de la Subsección 2.1.5, que las quince destrezas y los tres conceptos tienen instrumento identificable en la versión evaluada. Criterio fijado en la Subsección 2.1.6: los 18 ítems con instrumento. Observado: 18 de 18. Se cumple.

Conviene decir qué prueba y qué no prueba ese resultado. Prueba cobertura y trazabilidad: que para cada contenido exigido existe en el software un instrumento identificable, y que ese instrumento está descrito en este documento. No prueba suficiencia ni profundidad —no dice cuánto cubre cada instrumento— ni efecto sobre quien lo usa. La cobertura tampoco es uniforme, y conviene decirlo: las destrezas de mallado y de verificación se apoyan sobre todo en los casos de estudio y en la memoria, es decir, en lo que el usuario hace con la herramienta sobre un modelo, mientras que las

de post-proceso y los conceptos del procedimiento tienen un instrumento propio de la interfaz. Ninguna se cubre solo con texto.

3.6.3 Trazabilidad de las decisiones de diseño

La Tabla 3.8 cierra la cláusula de trazabilidad por el otro extremo: no ya qué expone el software, sino de dónde procede cada decisión sobre cómo exponerlo. Para cada uno de los cuatro principios de la Sección 1.2, registra la decisión de diseño que lo concreta y la evidencia comprobable en el software distribuido.

Tabla 3.8

Trazabilidad de las decisiones de diseño. Por cada principio de la Sección 1.2: la decisión de diseño de EduFEM que lo concreta y la evidencia comprobable en el software distribuido. La tabla la construyó el autor.

Principio (fuentes)	Decisión de diseño en EduFEM	Evidencia comprobable
Visibilidad del procedimiento [17, p. 157]	Módulos M1 a M7 que exponen cada matriz sobre el elemento seleccionado, con las mismas funciones del motor; memoria con sustitución numérica de las nueve etapas; respuesta expuesta junto con su procedimiento	Siete de siete etapas con módulo y nueve de nueve en la memoria (Subsección 3.6.1); generación de la memoria para Q4 y Q9 en la batería de regresión
Interactividad con vínculo al modelo [17, pp. 163, 166]	Capa superpuesta que ilumina sobre la malla real el punto del cálculo; conmutador fórmula-valores; selección sincronizada entre lienzo y tabla; conversión $Q4 \leftrightarrow Q9$ y refinamiento; sonda en modo crudo y suavizado	Figura 2.4; Figura 3.5; Subsección 2.2.6; Tabla 3.4
Construcción paso a paso [16, pp. 4-5, 17]	Un módulo por etapa, en el orden del método; memoria de cálculo sobre el modelo propio, integrada en un documento, con cada etapa rotulada	Tabla 2.8; Subsección 2.2.9; Anexo G
Conexión entre fundamento y operación [3, pp. 1159, 1168]	Comprobador de salud con explicación del diagnóstico; comprobación de equilibrio y condicionamiento en la memoria; verificación y validación publicadas y reproducibles con el software	Subsección 2.2.6; Subsección 2.2.9; Tabla 3.7 (FEA32–FEA34)

Los cuatro principios tienen al menos una decisión de diseño que los concreta, y esa decisión es comprobable en el software. Dos límites quedan a la vista y se declaran. El primero: el trabajo entre pares no es objeto de un software individual de escritorio.

El segundo: las destrezas de mallado se ejercitan sobre secuencias de mallas que el usuario debe construir, porque la herramienta no incorpora mallado automático.

3.7 Interpretación de los resultados

3.7.1 *Alcances*

La batería de tres casos de estudio respalda la exactitud del núcleo numérico. La verificación por soluciones manufacturadas muestra que, en tensión y en deformación plana y sobre mallas regulares y distorsionadas, el desplazamiento converge con las tasas teóricas y el campo de tensiones recuperado converge con las tasas que reporta la Tabla 3.1. Eso descarta errores de orden en el ensamblaje, en la integración por cuadratura, en el mapeo isoparamétrico, en la matriz constitutiva de ambos estados planos y en la imposición de restricciones.

Las dos validaciones contrastan el software con referencias de naturaleza distinta. En la viga de Timoshenko —una solución analítica cerrada— el error es del 0,04 % en la tensión normal σ_x , del 0,26 % en la flecha y de hasta el 2,9 % en la tensión cortante. Frente a SAP2000, las diferencias son del 0,21 % en σ_x y de hasta el 0,56 % en los desplazamientos, y crecen en las componentes secundarias: 4,6 % en σ_y y 2,7 % en τ_{xy} en el punto B. La razón es de escala: la magnitud de esas componentes es entre seis y treinta y cinco veces menor que la de σ_x , de modo que un mismo error absoluto pesa mucho más en términos relativos. En la componente cortante, además, el modelo de cáscara de SAP2000 queda más cerca de la solución analítica (0,16 %) que EduFEM. Ambos modelos reproducen la solución analítica dentro de márgenes estrechos, y la diferencia entre ellos es atribuible a que sus formulaciones no son la misma —continuo de tensión plana frente a cáscara—, por lo que no permite afirmar la superioridad de una herramienta sobre la otra.

Que el error de la flecha sea del 0,26 % frente a la solución con corrección de cortante y del 1,85 % frente a Euler-Bernoulli tiene una lectura de modelado: muestra que el modelo de elasticidad bidimensional captura la contribución del cortante a la flecha, apreciable en una viga de canto grande, e ilustra que la referencia analítica debe

elegirse acorde con el modelo numérico que se valida.

En la membrana de Cook —una referencia clásica sensible al bloqueo— la herramienta reproduce tanto la patología del Q4 como la convergencia del Q9. La convergencia lenta y monótona por debajo de la referencia es el comportamiento característico de un elemento que resulta excesivamente rígido cuando debe representar flexión con una interpolación bilineal, incapaz de reproducir el modo de curvatura pura [2, pp. 98-99; 4, p. 476]. La comparación a igualdad de grados de libertad es lo que permite constatar la ventaja del elemento de mayor orden frente a un fenómeno que de otro modo queda en abstracto.

En la viga de Timoshenko, que es el caso contrastado con ambas referencias, el error de las magnitudes primarias —la tensión normal y la flecha— se mantiene por debajo del 0,3 % frente a la solución analítica y del 0,3 % frente a SAP2000, y el de los desplazamientos, por debajo del 0,6 % frente a SAP2000. Las componentes secundarias de tensión, recuperadas con un orden de convergencia menor y de magnitud mucho más pequeña, requieren mallas más finas para alcanzar el mismo nivel relativo.

3.7.2 Una lección sobre el límite de la propia batería

La batería dejó una lección que conviene contar, porque acota el alcance de lo que una verificación por convergencia puede probar. Durante el desarrollo se detectó y corrigió un defecto en la matriz de extrapolación del elemento Q4, la de la Ecuación 1.23: estaba escrita para otra numeración de los puntos de Gauss que la que produce el motor. Los estudios de convergencia del desplazamiento no lo delataron, porque esa matriz no interviene en el desplazamiento. Lo delató la lectura de la memoria de cálculo del ejemplo canónico, donde las tensiones nodales no cerraban con las de los puntos de Gauss.

De esa experiencia proviene la prueba de reproducción exacta de campos polinómicos, hoy parte permanente de la batería de regresión. Y de ahí también la precisión con que conviene enunciar lo que la verificación prueba: las tasas de convergencia comprueban que no hay errores de orden en los mecanismos que

intervienen en el desplazamiento, no que el motor esté libre de todo error. La corrección de la extrapolación se comprueba aparte, con una prueba distinta. El episodio ilustra, además, la relación que la hipótesis postula: fue la trazabilidad —la posibilidad de leer el procedimiento paso a paso— la que hizo visible un defecto de exactitud que las métricas agregadas no mostraban.

3.7.3 Comparación con las herramientas existentes

La comparación de EduFEM con los recursos existentes está en la Tabla 1.1. Los resultados de este capítulo aportan a esa tabla su última fila: una verificación y validación publicada junto con la herramienta, que ninguno de los antecedentes revisados documenta. Frente a los paquetes comerciales, EduFEM no compite en cobertura de tipologías estructurales, en escalabilidad ni en prestaciones de productividad. Su valor está en la exposición del cálculo y en la memoria que reconstruye el procedimiento sobre el modelo del usuario, orientación que responde a la demanda de formar egresados capaces de planificar, verificar y validar sus análisis, y no solo de ejecutarlos [3, pp. 1159, 1168].

3.7.4 Limitaciones observadas

El alcance del software está acotado de manera deliberada a la elasticidad lineal plana con elementos cuadriláteros Q4 y Q9, según la delimitación de la Introducción. Esas restricciones privilegian la claridad sobre la generalidad, y limitan la aplicabilidad a casos de ingeniería más allá de los formativos.

Desde el punto de vista numérico, el elemento Q4 arrastra el bloqueo por cortante que documenta la Tabla 3.4. El software lo muestra deliberadamente, pero no lo corrige, de modo que obtener resultados precisos en problemas dominados por flexión exige refinar la malla o convertir el modelo a Q9. No se implementaron técnicas de mitigación como la integración reducida selectiva o la formulación $\bar{\mathbf{B}}$, que quedan como línea de extensión. En la formulación de deformación plana, además, la matriz constitutiva degenera hacia la incompresibilidad cuando el coeficiente de Poisson se

aproxima a 0,5, régimen en el que aparece el bloqueo volumétrico; el módulo de la matriz constitutiva (M4) lo señala con una advertencia al aproximarse ν a ese límite, pero el software no lo resuelve.

En cuanto a la escalabilidad, conviene precisar el estado real del motor. La matriz de rigidez se almacena en formato disperso y el sistema reducido se resuelve con una factorización directa, según la Subsección 2.2.5. Esta arquitectura está implementada, no proyectada, y permite abordar mallas muy superiores a las de tamaño formativo empleadas en las validaciones. La Tabla 3.9 cuantifica el costo de ensamblaje y de solución para la membrana de Cook con elementos Q9 a refinamientos crecientes, junto con la memoria que ocuparía la matriz de rigidez en formato denso frente al disperso.

Tabla 3.9

Tiempo de ensamblaje y de solución del sistema, y memoria que ocupa la matriz de rigidez en formato denso frente al disperso, para la membrana de Cook con elementos Q9 a refinamientos crecientes. Se lee por filas: al crecer el número de grados de libertad, los tiempos crecen de forma moderada y la ventaja del formato disperso se amplía. Medido en un equipo de escritorio con procesador Intel de 2012, Windows 10 y Python 3.13, con el motor que incorpora el programa distribuido. Tiempos de una corrida representativa: varían con la carga del equipo y pueden resultar hasta un 50 % mayores. Reproducible con `tests/bench_timing.py`.

GDL	$t_{\text{ensamblaje}}$ (s)	$t_{\text{solución}}$ (s)	K densa (MB)	K dispersa (MB)
578	0,004	0,007	3	0,21
2178	0,013	0,026	38	0,81
4802	0,028	0,061	184	1,81
8450	0,049	0,127	571	3,20
18818	0,111	0,329	2833	7,19
33282	0,191	0,721	8862	12,77

Las mediciones muestran que la malla más exigente de las validaciones (8450 grados de libertad) se ensambla y se resuelve en cerca de dos décimas de segundo, y que el motor procesa problemas de más de 33 000 grados de libertad en alrededor de un segundo, sobre un equipo de más de una década de antigüedad. El contraste de memoria es igualmente ilustrativo: con 33 282 grados de libertad, la matriz densa requeriría cerca de 8,9 GB, mientras que su representación dispersa ocupa menos de 13 MB. Ese ahorro de casi tres órdenes de magnitud es lo que hace viable el cálculo en

equipos modestos.

La limitación de escalabilidad, por tanto, no está en el almacenamiento ni en el rango de tamaños propio del uso formativo, sino en el extremo de las mallas muy grandes: el tiempo de solución crece más rápido que el de ensamblaje a medida que la factorización directa se vuelve dominante. El ensamblaje ya se realiza vectorizado y la factorización aplica un reordenamiento que reduce ese costo: frente al ordenamiento genérico, medido con el mismo guion sobre el sistema reducido, el tiempo de factorización y solución se reduce 1,7 veces con 2178 grados de libertad, 2,0 veces con 8450 y 2,9 veces con 33 282. Las optimizaciones que quedan para problemas de gran tamaño —factorizaciones especializadas para sistemas definidos positivos y solucionadores iterativos— se plantean entre las recomendaciones.

Finalmente, la validación se apoya en tres casos de estudio elegidos por su valor probatorio, y en un único caso con material de ingeniería civil. Una batería más amplia reforzaría la confianza ante geometrías y cargas más diversas.

3.8 Contraste de la hipótesis

La hipótesis se contrasta cláusula por cláusula contra los criterios fijados en la Subsección 2.1.6. La Tabla 3.10 reúne, para cada criterio, el umbral, la cifra observada, dónde se reporta y el veredicto.

Tabla 3.10

Contraste de la hipótesis. Por cada criterio fijado en la Subsección 2.1.6: el umbral, el valor medido, la sección o tabla que lo reporta y el veredicto.

Criterio	Umbral	Observado	Dónde	Veredicto
<i>Cláusula (a): trazabilidad</i>				
Etapas con módulo educativo	7 de 7	7 de 7	Subsección 3.6.1	Se cumple
Etapas con desarrollo en la memoria	9 de 9	9 de 9	Subsección 3.6.1; Anexo G	Se cumple
Solución y tensiones en el post-proceso, en modo crudo y suavizado	Ambas	Ambas, con los dos modos	Tabla 3.6	Se cumple
Fases sobre el mismo lienzo	3 de 3	3 de 3	Figura 3.5	Se cumple
Ítems del universo de contenido con instrumento	18 de 18	18 de 18	Tabla 3.7	Se cumple

Tabla 3.10*Contraste de la hipótesis (continuación).*

Criterio	Umbral	Observado	Dónde	Veredicto
Ida y vuelta CSV sin pérdida; importación DXF repetible; memoria generada para Q4 y Q9	Sin pérdida y sin error	Sin pérdida y sin error	Sección 3.3	Se cumple
<i>Cláusula (b): verificabilidad</i>				
Tasa de convergencia del desplazamiento, norma L^2 (cuatro configuraciones)	Teórica $\pm 0,5$	Q4: 2,00; Q9: 3,00	Tabla 3.1; Tabla D.3	Se cumple
Tasa de convergencia del desplazamiento, seminorma H^1 (cuatro configuraciones)	Teórica $\pm 0,5$	Q4: 1,00; Q9: 2,00	Tabla 3.1; Tabla D.3	Se cumple
Error de la flecha central frente a la solución analítica (Timoshenko)	$< 3 \%$	0,26 %	Tabla 3.3	Se cumple
Error de σ_x frente a la solución analítica, tres puntos de control	$< 1 \%$	máx. 0,04 %	Tabla 3.2	Se cumple
Error de σ_x frente a SAP2000, tres puntos de control	$< 1 \%$	máx. 0,21 %	Tabla 3.2	Se cumple
Residuo relativo del equilibrio global de reacciones	$< 10^{-8}$	$1,7 \times 10^{-13}$	Sección 3.4	Se cumple
Error del desplazamiento con Q9 y 8 elementos por lado (Cook)	$< 1,5 \%$	0,14 %	Tabla 3.4	Se cumple
Flecha del Q4 menor que la del Q9 con la misma malla (bloqueo por cortante)	Se observa	$22,079 < 23,925$	Tabla 3.4	Se cumple
La memoria del ejemplo canónico coincide con el cálculo manual	Coincide	Coincide	Anexo G	Se cumple

La **cláusula (a)**, trazabilidad, se cumple en todos sus criterios. Las siete primeras etapas del procedimiento tienen módulo educativo, las nueve tienen desarrollo con sustitución numérica en la memoria, la solución y la recuperación de tensiones se exponen además en el post-proceso, las tres fases operan sobre un mismo lienzo y los dieciocho ítems del universo de contenido tienen instrumento. Cada resultado que el software entrega puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos del modelo.

La **cláusula (b)**, verificabilidad, se cumple en todos sus criterios. El motor

reproduce las tasas de convergencia teóricas del desplazamiento en las cuatro configuraciones ensayadas; los errores frente a la solución analítica de la viga de Timoshenko y frente al modelo de SAP2000 quedan dentro de los umbrales fijados; las reacciones equilibran la carga; la membrana de Cook reproduce el bloqueo por cortante del Q4 frente a la convergencia del Q9; y la memoria del ejemplo canónico coincide con el cálculo hecho a mano. Cada magnitud que el software entrega puede comprobarse contra un patrón independiente.

Con ello se responde a las dos preguntas de investigación. **PI-1** se responde con la organización de la Tabla 3.6 y con la cobertura de las Subsección 3.6.1 y Subsección 3.6.2: la combinación de un módulo educativo por etapa sobre el elemento que el usuario selecciona, una memoria de cálculo que desarrolla las nueve etapas con sustitución numérica y un post-proceso que muestra la respuesta con sus medios de comprobación, todo sobre un mismo lienzo. **PI-2** se responde con las cifras de la verificación y la validación: el motor reproduce, dentro de las tolerancias fijadas, las soluciones analíticas, los casos clásicos y los resultados del software comercial, y reproduce también el bloqueo por cortante que la teoría predice.

Queda así respondido el problema científico en el alcance declarado. Frente al software de análisis que devuelve la respuesta como caja negra, un software educativo que construye el procedimiento de cálculo con las mismas funciones que exponen los módulos y la memoria, que muestra la respuesta junto con su procedimiento y sus medios de comprobación, y que somete su motor a verificación y validación con criterios fijados de antemano, hace que el análisis por el MEF en elasticidad plana resulte trazable y verificable. La Subsección 3.7.2 muestra que esa relación no es una tautología: la trazabilidad hizo visible un defecto de exactitud que las métricas agregadas no delataban, y ese defecto pudo corregirse.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El trabajo cumplió el objetivo general: se desarrolló EduFEM, un software educativo de elementos finitos que expone el procedimiento de cálculo de problemas bidimensionales de elasticidad lineal, en tensión plana y en deformación plana, con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9. Se diseñó e implementó en el lenguaje de programación Python, y se verificó y validó frente a soluciones analíticas, casos clásicos de la literatura y un software comercial.

El problema científico preguntaba de qué manera el uso del software de análisis estructural como caja negra podrá incidir en la baja trazabilidad y verificabilidad del análisis por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana, en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en la gestión 2026. La respuesta es que incide de raíz. Un software que solo muestra datos y resultados deja un análisis que no puede seguirse hasta sus datos ni comprobarse paso a paso. Cuando el software expone el procedimiento, como hace EduFEM, las dos propiedades se recuperan y pueden medirse. Las conclusiones específicas siguen el orden de los objetivos.

Objetivo específico 1 —diagnosticar— (Sección 1.1). La revisión de los antecedentes y el análisis comparativo de la Tabla 1.1 establecieron que ninguno de los recursos revisados reúne los atributos que hacen trazable y verificable un análisis por el MEF en elasticidad plana. El software comercial oculta el procedimiento por diseño. El antecedente educativo más directo, ED-Elas2D, lo expone en parte, pero sus propios autores describen su post-proceso como una herramienta meramente descriptiva. De ese diagnóstico salieron los cinco requisitos de la herramienta, enumerados al cierre de la Sección 1.1: el procedimiento de cálculo completo a la vista sobre el modelo del usuario; una memoria de cálculo reproducible a mano; una exactitud verificada y validada, publicada junto con la herramienta; la cobertura del contenido que los expertos exigen;

y un software libre y en español.

Objetivo específico 2 —fundamentar— (Capítulo 1). Se estableció la base que comparten el motor, los módulos educativos y la memoria de cálculo: la formulación del MEF para la elasticidad lineal plana con elementos Q4 y Q9, de la formulación variacional a la recuperación de tensiones; la calidad de malla; los fenómenos numéricos; y los criterios de verificación y validación. Se fijaron también los cuatro principios que orientan la exposición del procedimiento: su visibilidad, la interactividad ligada al modelo, la construcción paso a paso y la conexión entre el fundamento y la operación (Sección 1.2). Esa base no es un resultado medido, sino el fundamento del trabajo. Lo que los resultados comprueban es que el motor construido sobre ella se comporta como la teoría predice, y que las expresiones del capítulo son las que el código implementa, los módulos exhiben y la memoria sustituye numéricamente.

Objetivo específico 3 —desarrollar— (Sección 2.2). Se construyó un motor de cálculo que cubre las nueve etapas del procedimiento para elementos isoparamétricos: del mapeo isoparamétrico y el Jacobiano a la imposición de restricciones —incluidos los desplazamientos prescritos no nulos— y la recuperación de tensiones por extrapolación desde los puntos de Gauss. Sobre él se construyó una interfaz organizada en pre-proceso, proceso y post-proceso, que comparten un único lienzo, con selección en ambos sentidos entre las tablas y el lienzo, deshacer y rehacer sobre el modelo completo, y comprobación de la salud del modelo antes de resolver. Ocho módulos educativos exponen las etapas sobre el modelo real del usuario: del mapeo isoparamétrico al ensamblaje (M1 a M7, Tabla 2.8), más la calidad de malla en el pre-proceso (M0). El post-proceso expone la solución y la recuperación de tensiones en modo crudo y suavizado, con la sonda y su círculo de Mohr, la vista tridimensional, las reacciones y la tabla de resultados. La memoria de cálculo en PDF reconstruye el procedimiento paso a paso con las mismas funciones del motor. A diferencia de las ilustraciones genéricas de los textos, los módulos operan sobre el elemento que el usuario selecciona en el lienzo: es la decisión de diseño de la que depende la trazabilidad.

Objetivo específico 4 —verificar y validar— (Sección 3.2 a Sección 3.5).

Se aplicó una batería de tres casos de estudio, con criterios de aceptación escritos en los propios guiones. La verificación por el método de soluciones manufacturadas, en los dos estados planos y sobre mallas regulares y distorsionadas, arrojó las tasas de convergencia teóricas del desplazamiento: 2,00 y 1,00 para el Q4 y 3,00 y 2,00 para el Q9, en las dos normas del error. Esas tasas comprueban que, en las cuatro configuraciones ensayadas, el ensamblaje, la cuadratura, el mapeo isoparamétrico, la matriz constitutiva y la imposición de restricciones no introducen errores que degraden el orden de convergencia. La corrección de la extrapolación de tensiones se comprueba aparte, con la reproducción exacta de campos polinómicos. En la viga de Timoshenko, los errores frente a la solución analítica fueron del 0,04 % en la tensión normal σ_x y del 0,26 % en la flecha; frente al modelo de SAP2000, de hasta el 0,21 % en σ_x . La suma de las reacciones verticales equilibra la carga total con un residuo relativo de $1,7 \times 10^{-13}$. La membrana de Cook permitió ilustrar numéricamente el bloqueo por cortante (*shear locking*) del elemento Q4 frente a la convergencia rápida del Q9: con 578 grados de libertad, el error del Q9 es más de diez veces menor que el del Q4. Esta validación se apoya en soluciones analíticas y en un modelo equivalente en un software comercial, según la acepción declarada en la Sección 1.13; no se contrastó contra ensayos físicos.

Objetivo específico 5 —validar la propuesta— (Sección 3.6 a Sección 3.8).

Los criterios de trazabilidad se cumplen. Siete de las siete primeras etapas tienen módulo educativo. Las nueve etapas tienen desarrollo con sustitución numérica en la memoria de cálculo. Las tres fases operan sobre un mismo lienzo. Y el autor cotejó, ítem por ítem y con la regla de marcado de la Subsección 2.1.5, que los dieciocho ítems del universo de contenido tienen instrumento en EduFEM: las quince destrezas y los tres conceptos que un consenso publicado de 67 expertos exige dentro del alcance del trabajo [3, pp. 1162-1163]. La memoria del ejemplo canónico se reprodujo a mano en el Anexo G. La Tabla 3.10 reúne, criterio por criterio, el umbral, la cifra observada y el veredicto.

En conjunto, el trabajo cumple los cinco objetivos específicos y, con ellos, el

objetivo general. Los dos primeros se cumplen como diagnóstico y como fundamento, no como resultados medidos. El tercero se cumple con módulos educativos hasta el ensamblaje, y con las dos últimas etapas expuestas en el post-proceso y en la memoria.

La hipótesis queda comprobada en sus dos cláusulas. En la cláusula (a), trazabilidad, todos los criterios de cobertura se cumplen. En la cláusula (b), verificabilidad, todos los criterios numéricos se cumplen dentro de las tolerancias fijadas de antemano. El desarrollo de EduFEM mejoró la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo —de caja negra a procedimiento a la vista— y, con ello, el análisis por el MEF en elasticidad plana resulta trazable y verificable, dentro del alcance declarado. El propio desarrollo aportó una comprobación no prevista de esa relación. Un defecto en la extrapolación de tensiones del elemento Q4 pasó inadvertido para tres estudios de convergencia del desplazamiento, y lo delató la lectura de la memoria de cálculo, donde las tensiones nodales no cerraban con las de los puntos de Gauss (Subsección 3.7.2). En un software de caja negra, ese defecto habría sido invisible para quien lo usa.

Aportes del trabajo

Una investigación en ciencia del diseño se distingue de un diseño rutinario por lo que deja en la base de conocimiento [11, p. 81]. Este trabajo deja tres aportes.

El primero es el software. EduFEM es una herramienta libre, en español y verificada, que reúne tres capas que los recursos revisados como antecedentes presentan por separado: un motor de cálculo verificado por soluciones manufacturadas y contrastado con dos referencias externas, una interfaz de modelado interactiva y un conjunto de módulos que exponen el método sobre el modelo real del usuario. El motor implementa la formulación isoparamétrica Q4 y Q9 para los dos estados planos de la elasticidad. Está verificado por soluciones manufacturadas en ambos estados y contrastado con referencias externas en tensión plana. En la viga de Timoshenko, que es el caso contrastado con ambas referencias, el error de la tensión normal y de la flecha queda por debajo del 0,3 % frente a la solución analítica, y el de la tensión normal, por

debajo del 0,3 % frente a SAP2000.

El segundo es conocimiento de diseño: tres decisiones que hacen trazable un software de elementos finitos y que pueden reutilizarse. La primera es que cada módulo educativo opere sobre el elemento que el usuario selecciona en el lienzo compartido, y no sobre un ejemplo prefabricado; así, fenómenos como el bloqueo por cortante o los modos espurios (*hourglass*) pueden observarse en el modelo propio. La segunda es la memoria de cálculo generada con las mismas funciones del motor: un documento que reconstruye el procedimiento con sustitución numérica, de las funciones de forma a las tensiones nodales, y lo cierra con un diagnóstico de equilibrio y de condicionamiento. El estudiante puede seguirlo, rehacerlo por sus propios medios y usarlo para comprobar los resultados. La tercera es conservar, junto al motor rápido, una versión legible del cálculo elemento por elemento, que sirve a la vez de referencia para los módulos y de patrón de comparación para las pruebas de regresión (Subsección 2.2.5).

El tercero es conocimiento de evaluación. El trabajo deja una batería de verificación y validación reproducible, con sus guiones y sus datos, y un ejemplo documentado de cómo se verifica un programa de cálculo estructural. Deja también una lección sobre el límite de esa batería: los estudios de convergencia del desplazamiento no detectan un defecto en la recuperación de tensiones, y por eso la batería incorpora hoy una prueba de reproducción exacta de campos polinómicos. Y deja la tabla de cobertura de contenido, construida sobre los ítems de un consenso publicado de expertos. Se aplicó aquí a un único software y por un único evaluador, de modo que su uso con otros recursos queda por ensayar.

Limitaciones

Las fronteras del trabajo se fijaron de antemano en la Introducción (*Alcance y limitaciones*). A ellas se suman las que el desarrollo y los resultados pusieron de manifiesto, que la Sección 3.7 discute y que aquí se resumen.

- La evaluación la hizo el autor. El software fue ejercitado por el autor y por su batería automática de pruebas; no lo operaron terceros, de modo que su facilidad

de uso no está establecida. El motor, los guiones de verificación y los umbrales los escribió el autor, sin revisión independiente del código. La contrastación externa se apoya en la solución analítica de Timoshenko y Goodier y en el modelo de SAP2000.

- La tabla de cobertura es un cotejo del autor sobre un criterio externo publicado, no el juicio de un panel independiente. Ese criterio procede de expertos mexicanos de ingeniería mecánica, y el propio estudio advierte que sus resultados no son generalizables a otros contextos [3, p. 1171].
- La exposición del procedimiento es una posibilidad que el software ofrece, no una obligación que imponga. Un usuario puede construir el modelo, resolverlo y leer los resultados sin abrir ningún módulo ni generar la memoria. La herramienta no fuerza el recorrido, porque el orden de exploración lo fija la enseñanza y no el software.
- Los módulos educativos llegan hasta el ensamblaje. La solución del sistema y la recuperación de tensiones se exponen en el post-proceso y en la memoria, y no en un módulo propio. Las destrezas de mallado se ejercitan sobre mallas que el usuario debe construir sin un generador automático.
- El elemento Q4 presenta bloqueo por cortante bajo flexión dominante, fenómeno que el software muestra pero no corrige. En deformación plana, la matriz constitutiva degenera cuando $\nu \rightarrow 0,5$, régimen que el módulo de la matriz constitutiva (M4) señala con una advertencia, pero que el software no resuelve.
- La deformación plana solo se verifica con el método de soluciones manufacturadas: los dos casos de contraste externo son de tensión plana, y la viga de Timoshenko se resolvió únicamente con elementos Q9. La carga superficial linealmente variable no interviene en ningún caso de estudio.
- El solucionador es directo (Subsección 2.2.5). Es adecuado para los tamaños de modelo de un contexto educativo y para las mallas de decenas de miles de grados

de libertad que mide la Tabla 3.9, pero su costo en memoria y en tiempo crece más que linealmente con el número de grados de libertad.

Recomendaciones y trabajo futuro

A partir de las limitaciones anteriores se plantean tres líneas de continuación, una por capítulo.

Sobre la formulación (Capítulo 1)

Tratamiento del bloqueo. Para abordar el bloqueo (Sección 1.9) —por cortante en flexión y volumétrico cuando $\nu \rightarrow 0,5$ en deformación plana— se recomienda incorporar técnicas correctivas, como la integración reducida selectiva o la formulación $\bar{B}$ [4, 14]. El Q9 con integración completa tampoco está libre del bloqueo volumétrico, de modo que estas técnicas beneficiarían a ambos elementos. Permitirían, además, un módulo educativo que contraste, sobre un mismo modelo, el comportamiento bloqueado y el corregido: el fenómeno que hoy solo se muestra con la membrana de Cook pasaría a poder manipularse.

Más tipos de elemento. La biblioteca de elementos puede ampliarse con elementos triangulares, lineales y cuadráticos, y con cuadriláteros de ocho nodos y de transición, para enriquecer el estudio comparativo de la convergencia y del comportamiento bajo distorsión de malla [5, 15].

Sobre el software (Capítulo 2)

Mallado automático. Un generador de mallas sobre un contorno dibujado en el lienzo, con las métricas de calidad del módulo M0 como control, reduciría el trabajo manual que hoy exige un modelo de más de unas decenas de elementos. Convertiría además las destrezas de mallado de la tabla de cobertura —selección del tamaño, refinamiento en zonas de concentración, prueba de convergencia— en operaciones de la propia herramienta.

Solucionador para problemas de gran tamaño. Las extensiones de mayor

impacto sobre el esquema descrito en la Subsección 2.2.5 son dos: una factorización de Cholesky, aplicable porque $\mathbf{K}_{ff}$ es simétrica y definida positiva (Sección 1.11), y un solucionador iterativo preconditionado para mallas muy grandes. Ambas preservarían la versión legible del ensamblaje que usan los módulos educativos.

Guía de uso en la cátedra. El manual del Anexo B enseña a operar el software. Conviene acompañarlo con una guía docente que proponga una secuencia de prácticas. Tres son inmediatas: construir y resolver el ejemplo canónico y rehacer a mano una etapa de su memoria de cálculo; recorrer los módulos M1 a M7 sobre un elemento propio; y convertir un modelo de Q4 a Q9 y refinar la malla sobre la membrana de Cook para observar el bloqueo por cortante.

Extensión a tres dimensiones. A más largo plazo, la extensión del motor a problemas tridimensionales con elementos hexaédricos y tetraédricos sería un paso natural, porque la formulación isoparamétrica y la infraestructura de cuadratura se formulan del mismo modo en tres dimensiones.

Sobre la evidencia (Capítulo 3)

Ampliación de la batería de validación. Se recomienda incorporar un caso con carga superficial linealmente variable, que ningún caso de estudio ejercita, y al menos un caso civil en deformación plana con solución publicada —una presa de gravedad, un muro de contención o un túnel somero— con peso propio. Así, la validación externa cubriría el estado plano que la práctica civil emplea con más frecuencia.

Revisión independiente. Se recomienda someter la tabla de cobertura de contenido al juicio de docentes de la asignatura o de especialistas en el MEF, y el código del motor a una revisión por terceros. Una línea de investigación distinta, de carácter educativo, podrá estudiar el uso de la herramienta en el aula.

De las tres líneas, las dos primeras amplían el software y la tercera amplía la evidencia que lo respalda. Las tres conservan lo que define a EduFEM: que cada resultado pueda seguirse hasta sus datos y comprobarse paso a paso.

Referencias bibliográficas

- [1] Zienkiewicz OC, Taylor RL y Zhu JZ. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 6.^a ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
- [2] Cook RD, Malkus DS, Plesha ME y Witt RJ. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. [Hoboken (NJ)]: John Wiley & Sons, 2002.
- [3] Pérez-Santiago R y Campos E. «FEM Education in Undergraduate Studies: Industry-Informed Research». En: *Computer Applications in Engineering Education* 31.5 (2023), págs. 1159-1173. DOI: 10.1002/cae.22627.
- [4] Bathe KJ. *Finite Element Procedures*. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 1996.
- [5] Reddy JN. *An Introduction to the Finite Element Method*. 3.^a ed. New York: McGraw-Hill, 2006.
- [6] Suárez B, Blanco E, Gil L, Zapata P y Oñate E. «ED-Elas2D: An Educational Program for Computer-aided Training in Structural Analysis Using the Finite Element Method». En: *European Journal of Engineering Education* 23.2 (1998), págs. 243-254. DOI: 10.1080/03043799808923502.
- [7] García-Córdoba F. *La investigación tecnológica: investigar, idear e innovar en ingenierías y ciencias sociales*. México (DF): Limusa, 2005.
- [8] Álvarez de Zayas C. «Metodología de la investigación científica». Monografía inédita de 80 páginas, en formato electrónico (PDF fechado en 2007 según sus metadatos), empleada en la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF como referencia del marco metodológico; sin lugar, editorial ni fecha declarados. [lugar desconocido]: [editorial desconocida]; [fecha desconocida].
- [9] Harris CR, Millman KJ, van der Walt SJ, Gommers R, Virtanen P, Cournapeau D et al. «Array Programming with NumPy». En: *Nature* 585.7825 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

- [10] Virtanen P, Gommers R, Oliphant TE, Haberland M, Reddy T, Cournapeau D et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17.3 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [11] Hevner AR, March ST, Park J y Ram S. «Design Science in Information Systems Research». En: *MIS Quarterly* 28.1 (2004), págs. 75-105.
- [12] Peffers K, Tuunanen T, Rothenberger MA y Chatterjee S. «A Design Science Research Methodology for Information Systems Research». En: *Journal of Management Information Systems* 24.3 (2007), págs. 45-77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- [13] Timoshenko SP y Goodier JN. *Theory of Elasticity*. 2.^a ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1951.
- [14] Hughes TJR. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1987.
- [15] Oñate E. *Structural Analysis with the Finite Element Method: Linear Statics. Basis and Solids*. Vol. 1. Barcelona: CIMNE, 2009.
- [16] Bishay PL. «Teaching the Finite Element Method Fundamentals to Undergraduate Students through Truss Builder and Truss Analyzer Computational Tools and Student-Generated Assignments Mini-Projects». En: *Computer Applications in Engineering Education* 28.4 (2020), págs. 1007-1027. DOI: 10.1002/cae.22281.
- [17] Lee JY. «Interactive Simulation of Finite Element Equation Processing for Educational Purposes». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.2 (2015), págs. 157-169. DOI: 10.1002/cae.21586.
- [18] Lee JY y Ryu HR. «Interactive Simulation of Eigenmodes for Instruction of Finite Element Behavior». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.6 (2015), págs. 872-886. DOI: 10.1002/cae.21659.

- [19] Computers & Structures, Inc. *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge*. Rev. 18. [Estados Unidos]: Computers & Structures, Inc., 2017.
- [20] Stimpson CJ, Ernst CD, Knupp P, Pébay PP y Thompson D. *The Verdict Geometric Quality Library*. Inf. téc. SAND2007-1751. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories, 2007. DOI: 10.2172/901967.
- [21] Oberkampf WL y Roy CJ. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [22] Salari K y Knupp P. *Code Verification by the Method of Manufactured Solutions*. Inf. téc. SAND2000-1444. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories, 2000.
- [23] Strang G y Fix GJ. *An Analysis of the Finite Element Method*. Prentice-Hall Series in Automatic Computation. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1973.
- [24] Hernández-Sampieri R y Mendoza Torres CP. *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2018.
- [25] Wieringa RJ. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Heidelberg: Springer, 2014. DOI: 10.1007/978-3-662-43839-8.

Anexo A

Manual de instalación

EduFEM se distribuye por dos vías: un instalador para Windows —la vía recomendada para el estudiante—, que despliega el software de forma autocontenida, y la instalación desde el código fuente para su inspección o extensión. El código está disponible en el repositorio público del proyecto¹.

A.1 Instalación en Windows

Es la vía recomendada para el estudiante. EduFEM se distribuye como un instalador único (`EduFEM-Setup.exe`) que copia el software, crea accesos directos en el menú Inicio y en el escritorio —identificados por el icono de la herramienta (Figura 2.1)—, asocia la extensión `.edufem` de los proyectos para que se abran con doble clic y registra un desinstalador. La instalación se realiza por usuario, sin privilegios de administrador. Requisito: Windows 10 u 11 de 64 bits.

El paquete es autosuficiente en un sentido estricto: el empaquetado con `PyInstaller` incorpora el intérprete de Python y todas las bibliotecas, y el instalador añade una distribución $\text{\LaTeX}$ reducida —el motor `pdflatex` y los paquetes que emplean la memoria de cálculo y los documentos de teoría— que se instala junto al ejecutable. En consecuencia, el equipo de destino no necesita Python, ni una distribución $\text{\LaTeX}$ previa, ni conexión a internet durante la instalación o el uso. Esta decisión responde a una dificultad observada en la práctica: cuando la memoria de cálculo se compilaba con la distribución $\text{\LaTeX}$ que hubiera en el equipo, una instalación mínima interrumpía la exportación con un cuadro de diálogo por cada paquete ausente. Si la carpeta con el motor $\text{\LaTeX}$ llegara a faltar, el software recurre a la distribución que encuentre instalada en el sistema y, en su defecto, informa el problema; las fórmulas que se muestran en pantalla no dependen de $\text{\LaTeX}$ en ningún caso.

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

Una restricción heredada de T_EX Live condiciona la carpeta de instalación: su motor no resuelve rutas que contengan tildes o espacios. Como el destino habitual de una instalación por usuario incluye el nombre del perfil de Windows, el asistente detecta ese caso y propone instalar en `C:\ProgramData\EduFEM`, que un usuario sin privilegios puede crear igualmente.

Al no estar firmado con un certificado comercial, la primera ejecución del instalador puede mostrar el aviso de Microsoft Defender SmartScreen («Windows protegió su PC»), habitual en aplicaciones nuevas; se continúa con *Más información y Ejecutar de todas formas*. Una vez instalado, EduFEM se abre desde su icono como cualquier otra aplicación, sin nuevos avisos.

A.2 Instalación desde el código fuente

Para docentes o desarrolladores que deseen inspeccionar o modificar el software:

1. Instalar **Python 3.10 o superior** (el desarrollo se realizó con la versión 3.13).
2. Clonar el repositorio y ubicarse en su carpeta:

```
git clone https://github.com/Sucullani/SoftwareED.git
cd SoftwareED
```

3. Crear y activar un entorno virtual (recomendado):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

4. Instalar las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Ejecutar EduFEM:

```
python main.py
```

A.3 Dependencias

El núcleo numérico y la interfaz se apoyan en bibliotecas de código abierto: NumPy y SciPy (cálculo), `ttkbootstrap` (interfaz), `pylatex` (memoria de cálculo), PyMuPDF (visualización del PDF), `Pillow` (figuras) y `ezdxf` (importación DXF), además de `matplotlib` y `sympy` (módulos educativos). A ellas se suma un componente externo al ecosistema de Python: el motor `pdflatex` que compila la memoria de cálculo, provisto por la distribución `LATEX` reducida que acompaña al instalador. Quien trabaje desde el código fuente puede generar esa distribución con el guion incluido en el repositorio o bien apoyarse en una instalación de `LATEX` propia. El motor numérico está vectorizado por lotes en NumPy puro, de modo que las mediciones de tiempo del Capítulo 3 se reproducen con las dependencias listadas, sin compiladores ni aceleradores adicionales.

Anexo B


Manual de uso

Este anexo describe el trabajo con EduFEM, desde la construcción del modelo hasta la interpretación de los resultados. El software lo organiza en tres fases —pre-proceso, proceso y post-proceso— accesibles mediante pestañas, que comparten un único lienzo central, es decir, el área gráfica donde se dibuja el modelo. La barra de menús se reduce deliberadamente a tres entradas: **Archivo**, **Modelo** y **Ayuda**.

La Figura B.1 muestra la ventana principal en la fase de pre-proceso, con sus tres zonas: el cuaderno de tablas, el lienzo compartido y la barra de estado.

Figura B.1

*Ventana principal de EduFEM en la fase de pre-proceso. A la izquierda, el cuaderno de tablas editables (con la tabla de **Nodos** activa); a la derecha, el lienzo compartido con el modelo del ejemplo canónico —nodos, elementos, la carga nodal, los apoyos y los ejes—. La barra de estado inferior resume el diagnóstico de salud, el tipo de análisis y el recuento de grados de libertad.*



B.1 Pre-proceso: construcción del modelo

La fase de pre-proceso (identidad cromática azul) reúne la definición geométrica y de cargas. A la izquierda, un cuaderno de cinco tablas editables —**Nodos**, **Elementos**, **Cargas**, **Restricciones** y **Carg. Superf.**— permite la entrada y edición directa de cada entidad; a la derecha, el lienzo refleja el modelo en tiempo real.

B.1.1 Definición de la geometría

Existen tres vías para construir la malla:

- **Edición en tablas.** El doble clic en una celda abre el editor; las filas «placeholder» en gris crean un registro nuevo al completarse. Se admite el pegado de bloques de texto tabulado desde una hoja de cálculo (Ctrl+V) para el alta masiva.
- **Modo dibujo (tecla D).** Al estilo de un programa de dibujo asistido, el usuario marca cuatro vértices sobre el lienzo —con anclaje automático a los nodos existentes— y el elemento cuadrilátero se crea al cuarto clic, corrigiendo de oficio la orientación antihoraria.
- **Importación.** Desde Archivo → Importar se carga geometría en formato DXF (polilíneas cerradas de cuatro vértices en la capa FEM_ELEMENTS) o un modelo completo en CSV/Excel.

B.1.2 Propiedades del modelo

El menú **Modelo** agrupa, en el orden lógico de definición de un problema de elementos finitos, cinco diálogos: **Tipo de Elemento** (Q4 o Q9), **Unidades** (ocho sistemas predefinidos con conversión automática de los valores), **Materiales** (módulo de elasticidad E , coeficiente de Poisson ν y densidad ρ), **Gravedad** (vector de aceleración y su activación) y **Tipo de Análisis** (tensión o deformación plana). Al cambiar de Q4 a Q9, los cinco nodos adicionales por elemento —cuatro de arista y el central— se generan automáticamente. La Figura B.2 muestra, a modo de ejemplo, el diálogo de materiales.

Figura B.2

Diálogo Modelo → Materiales: la lista de materiales definidos a la izquierda y el formulario de propiedades (E , ν , ρ) a la derecha.

El diálogo Tipo de Análisis (Figura B.3) ilustra con animaciones la distinción entre tensión plana ($\sigma_z = 0$) y deformación plana ($\varepsilon_z = 0$), las dos hipótesis bidimensionales que el software resuelve.

B.1.3 Cargas y restricciones


Las cargas nodales, las cargas de superficie (presión distribuida sobre una arista) y las restricciones (empotramiento, rodillo en x o en y) se definen en sus tablas respectivas o seleccionando la entidad en el lienzo, que pre-rellena una fila «fantasma» con valores por defecto. Los símbolos siguen la convención estructural habitual: triángulo con achurado para el empotramiento y triángulo sobre rodillo para los apoyos deslizantes.

B.2 Proceso: resolución y exploración didáctica

La fase de proceso (identidad cromática naranja) resuelve el sistema y alberga los módulos educativos. La tecla F5, o el cambio a la pestaña de post-proceso, dispara la resolución, que antes valida el modelo con un comprobador de salud (Figura B.4): los errores críticos —restricciones insuficientes, elementos degenerados o referencias colgantes— bloquean el cálculo y se reportan con sugerencias de corrección; las

Figura B.3

Diálogo Modelo → Tipo de Análisis: la selección entre tensión plana (placa delgada cargada en su plano, $\sigma_z = 0$) y deformación plana (sólido largo confinado, $\varepsilon_z = 0$), con una animación ilustrativa de cada hipótesis.



advertencias no lo impiden.


Siete módulos educativos (M1 a M7), accesibles con Ctrl+1 a Ctrl+7, recorren en orden el procedimiento de cálculo del MEF: mapeo isoparamétrico y funciones de forma, Jacobiano, matriz de deformación $\mathbf{B}$, matriz constitutiva $\mathbf{D}$, rigidez elemental e integración de Gauss, fuerzas nodales equivalentes y ensamblaje global. Un octavo módulo (M0) atiende la calidad de malla en el pre-proceso. La Sección B.7 describe el catálogo completo y reproduce cada módulo en funcionamiento.

B.3 Post-proceso: interpretación de resultados

La fase de post-proceso (identidad cromática verde) superpone los resultados sobre el mismo lienzo. El panel de control permite alternar entre los campos de tensión —von Mises, σ_x , σ_y , τ_{xy} — y de desplazamiento, mostrar la malla deformada con un factor de amplificación regulable, activar isolíneas y abrir una vista tridimensional del campo. El sondeo puntual informa, en cualquier punto del dominio, el estado tensional

Figura B.4

Comprobador de salud del modelo. Los errores críticos —aquí, la ausencia de restricciones, que volvería singular la matriz de rigidez reducida— bloquean la resolución y se acompañan de una explicación; las advertencias no la impiden. Cada hallazgo ofrece, cuando procede, corrección automática y navegación al elemento implicado.




completo y, con el clic derecho, despliega un panel de detalles con el círculo de Mohr del punto consultado. Los valores de la tabla de resultados se copian al portapapeles con Ctrl+C en un formato compatible con hoja de cálculo. La Figura B.5 muestra la vista tridimensional del campo, una representación alternativa del mismo resultado que el contorno 2D.

B.4 Documentación del cálculo e intercambio de datos

Desde Archivo → Exportar se genera la **Memoria de Cálculo** en PDF, un documento que reproduce el paso a paso simbólico y numérico del modelo concreto del usuario —funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss, Jacobiano, matrices $\mathbf{B}$ y $\mathbf{D}$, rigidez elemental, ensamblaje, partición de restricciones, resolución y recuperación de tensiones— en dos estilos, educativo o directo. El mismo menú exporta el modelo a

Figura B.5

Vista 3D del campo de tensión de von Mises sobre el ejemplo canónico. El control *Crudo* ↔ *Suavizado* interpola entre los valores por punto de Gauss y el campo nodal promediado; las casillas permiten marcar discontinuidades y el plano de referencia $z = 0$.



CSV/Excel para su edición masiva. Los proyectos se guardan en el formato nativo `.edufem`.

B.5 Atajos de teclado

La Tabla B.1 reúne los atajos de teclado del software.

Tabla B.1

*Atajos de teclado de EduFEM: la primera columna da la combinación y la segunda, la acción que dispara. Los atajos **Ctrl+1** a **Ctrl+7** abren los módulos educativos M1 a M7 en la fase de proceso.*

Atajo	Acción
Ctrl+N / O / S / Shift+S	Nuevo / Abrir / Guardar / Guardar Como
Ctrl+E	Cargar ejemplo
Ctrl+Z / Y / Shift+Z	Deshacer / Rehacer
Ctrl+C / V	Copiar / Pegar (texto tabulado)
Ctrl+1 ... 7	Módulos educativos M1 a M7
F5	Resolver
F11 / F	Pantalla completa / Ajustar vista
D	Modo dibujo de elementos
Ctrl+clic / Shift+clic	Selección múltiple (alternar / rango)
Esc	Cancelar elemento, cerrar editor o limpiar selección
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	Pestaña siguiente / anterior
Ctrl+/ , F1	Atajos / Manual
Ctrl+A	Seleccionar toda la tabla de resultados
F8	Modo ortogonal al dibujar (Shift lo invierte)
Retroceso	Borrar el último vértice del elemento parcial
Supr	Eliminar la entidad seleccionada
Ctrl+Q	Salir

B.6 Casos de ejemplo

El submenú **Ayuda** → **Cargar Ejemplo** (atajo Ctrl+E para el caso canónico) ofrece tres casos de estudio, cada uno en variante Q4 y Q9: el **cuadrado de validación** (nueve nodos, el primer caso de prueba del proyecto), la **viga de Timoshenko** (simplemente apoyada, validada contra la solución analítica y SAP2000) y la **membrana de Cook** (trapecio que ilustra el bloqueo por cortante). Estos casos sirven de punto de partida para explorar todas las funciones descritas.

B.7 Catálogo de módulos educativos

EduFEM organiza su contenido didáctico en ocho módulos educativos, distribuidos según las fases del procedimiento de cálculo del MEF, es decir, de la secuencia de etapas que va del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones. Cada módulo es una capa interactiva que se superpone sobre el lienzo donde se dibuja la malla: en lugar de presentar la teoría en una ventana aislada, ilumina, anota o anima directamente el elemento o la malla que el usuario tiene en pantalla. Los que exhiben formulación ofrecen además un conmutador $\text{Fórmula} \leftrightarrow \text{Valores}$, que alterna entre la expresión simbólica y su evaluación numérica en el punto seleccionado. El primer módulo (M0) corresponde a la fase de pre-proceso y opera sobre la malla completa, mientras que los siete restantes (M1 a M7) acompañan la fase de proceso siguiendo el orden canónico del cálculo. La fase de post-proceso no incorpora módulos: el análisis de resultados se realiza con las herramientas nativas del post-proceso (contorno, sonda de tensiones, círculo de Mohr y vista 3D). La Tabla B.2 resume el catálogo completo, indicando para cada módulo su fase, el concepto del MEF que ilustra y el atajo de teclado asociado.

Tabla B.2

*Catálogo de los ocho módulos educativos de EduFEM, ordenados según el procedimiento de cálculo del MEF. Para cada módulo se indican la fase de la interfaz en que se abre, el concepto que expone y el atajo de teclado. M0 es global del pre-proceso y carece de atajo numérico; M1 a M7 siguen el orden canónico del cálculo, con atajos **Ctrl+1** a **Ctrl+7**.*

Módulo	Fase	Concepto del MEF	Atajo
M0	Pre-proceso	Calidad de malla: Jacobiano escalado y compacidad (<i>stretch</i>).	—
M1	Proceso	Mapeo isoparamétrico y funciones de forma N : coordenadas naturales $(\xi, \eta) \leftrightarrow (x, y)$.	Ctrl+1
M2	Proceso	Jacobiano $\det \mathbf{J}(\xi, \eta)$: distorsión local, superficie 3D.	Ctrl+2
M3	Proceso	Matriz $\mathbf{B}$ (deformación): $\partial N / \partial x$ mediante $\mathbf{J}^{-1}$, con anclaje a puntos de Gauss.	Ctrl+3
M4	Proceso	Matriz constitutiva $\mathbf{D}(E, \nu, \text{caso})$ según el material del elemento.	Ctrl+4
M5	Proceso	Rigidez $\mathbf{k}_e$ y cuadratura de Gauss: la integral imposible se aproxima como suma en los puntos de Gauss.	Ctrl+5
M6	Proceso	Fuerzas equivalentes nodales: carga sobre arista y peso propio.	Ctrl+6
M7	Proceso	Ensamblaje de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ con restricciones: vuelo Bézier y patrón de dispersión.	Ctrl+7


De la Figura B.6 a la Figura B.13 se reproduce cada módulo en funcionamiento sobre el ejemplo canónico de validación, con capturas tomadas directamente del software: a la izquierda, el lienzo con el elemento bajo análisis y la iluminación que el módulo proyecta sobre la malla; a la derecha, el panel flotante con su contenido (fórmulas, matrices o controles interactivos). Tras cada captura se indica el rasgo concreto que conviene observar en ella.

En la Figura B.6 conviene observar la correspondencia entre el color de cada elemento y las dos barras del panel: el color resume sobre la geometría lo que las barras de Jacobiano escalado y compacidad cuantifican para el elemento bajo el cursor.


El rasgo que debe seguirse en la Figura B.7 es la doble marca del punto

Figura B.6

Módulo M0 (calidad de malla). Vista de rayos X de la malla coloreada por calidad, las barras de Jacobiano escalado y compacidad (stretch) del elemento bajo el cursor, y las anotaciones geométricas sobre el lienzo: el peor ángulo, la arista mínima $L_{\min}$ y la diagonal máxima $D_{\max}$.

**Figura B.7**


Módulo M1 (mapeo isoparamétrico y funciones de forma). El cuadrado natural (ξ, η) , la expresión de la función de forma N_1 y su superficie tridimensional, junto al elemento y el punto evaluado sobre el lienzo.



evaluado: la que aparece en el cuadrado natural (ξ, η) y la que le corresponde sobre el elemento real del lienzo. Esa pareja de marcas es el mapeo isoparamétrico visto en un solo punto.

Figura B.8


Módulo M2 (Jacobiano). El cuadrado natural y la superficie 3D de $\det \mathbf{J}(\xi, \eta)$, con el punto de Gauss seleccionado resaltado sobre el elemento.



En la Figura B.8 hay que mirar la altura de la superficie de $\det \mathbf{J}$ sobre el cuadrado natural: cuanto más plana es, menos distorsionado está el elemento, y las zonas donde desciende son aquellas en que el mapeo comprime más la geometría.

Figura B.9

Módulo M3 (matriz de deformación $\mathbf{B}$). La secuencia de derivadas $\partial \mathbf{N}_{\xi\eta} \rightarrow \mathbf{J}^{-1} \rightarrow \mathbf{B}$ evaluada en el punto natural, anclada a los puntos de Gauss del elemento.




De la Figura B.9 interesa la cadena de tres matrices del panel: cada una se obtiene de la anterior —las derivadas naturales, multiplicadas por $\mathbf{J}^{-1}$, dan las

derivadas físicas, que se ordenan en $\mathbf{B}$ — y las tres corresponden al punto de Gauss que aparece resaltado sobre el elemento.

Figura B.10

Módulo M_4 (matriz constitutiva $\mathbf{D}$). El espectro del coeficiente de Poisson ν y su efecto sobre la matriz $\mathbf{D}$ y la deformación del elemento.



En la Figura B.10 el rasgo a observar es lo que ocurre al recorrer el espectro del coeficiente de Poisson: los coeficientes de $\mathbf{D}$ y la deformación dibujada sobre el elemento cambian a la vez, de modo que puede verse qué término de la matriz gobierna cada efecto.


La Figura B.11 debe leerse siguiendo los puntos de Gauss del elemento: cada uno aporta un sumando a la cuadratura y, al incorporarlo, la matriz $\mathbf{k}_e$ del panel se actualiza. Es la traducción visual del paso de la integral a la suma.

En la Figura B.12 conviene comparar la carga repartida sobre la arista con las fuerzas nodales que la sustituyen: el panel muestra el valor de cada una junto a la integral $F_i = \int N_i q ds$ de la que proviene.

De la Figura B.13 el rasgo a seguir es el trayecto de cada entrada de $\mathbf{k}_e$ hasta la fila y la columna de $\mathbf{K}$ que le corresponden: el patrón de no-nulos que queda a la derecha es el resultado acumulado de todos esos aportes.

Figura B.11

Módulo M5 (rigidez $\mathbf{k}_e$ y cuadratura de Gauss). El salto de la integral a la suma ($\int \rightarrow \sum$), los puntos de Gauss sobre el elemento y la matriz $\mathbf{k}_e$ que crece al sumar las contribuciones.

**Figura B.12**

Módulo M6 (fuerzas equivalentes). Una carga superficial sobre una arista y su conversión en fuerzas nodales equivalentes mediante $F_i = \int N_i q \, ds$.





Figura B.13
Módulo M7 (ensamblaje). El aporte de cada matriz elemental k_e a la matriz global K y el patrón de dispersión resultante.



B.8 Referencia del comprobador de salud

Antes de resolver el sistema, EduFEM ejecuta un comprobador de salud que examina el modelo y agrupa sus hallazgos en tres niveles de severidad: los *errores críticos* bloquean el cálculo hasta que el usuario los resuelve; las *advertencias* no impiden la resolución, pero señalan aspectos que conviene revisar; y la *información* reúne contadores generales del modelo. La Tabla B.3 reúne todos los chequeos, identificados por su código estable, junto con su significado y si admiten autocorrección desde el diálogo de salud.

Tabla B.3
Chequeos que el comprobador de salud aplica al modelo antes de resolver, agrupados por severidad. De cada uno se dan el código estable con que el software lo identifica, su significado y si el diálogo de salud ofrece corrección automática. Los errores críticos bloquean la resolución; las advertencias, no.

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
no_elements	Error crítico	El modelo no tiene ningún elemento; es preciso agregar al menos uno para poder resolver.	No
elem_node_missing	Error crítico	Un elemento referencia en sus node_ids un nodo que no existe en el modelo.	No

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla B.3)

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
elem_material_missing	Error crítico	Un elemento usa un nombre de material que no figura en la librería de materiales.	No
degenerate_element	Error crítico	Un elemento tiene vértices repetidos (menos de cuatro distintos); su Jacobiano será cero o negativo.	No
non_positive_thickness	Error crítico	Un elemento tiene espesor $t \leq 0$: con $t = 0$ no aporta rigidez ($\mathbf{k}_e = \mathbf{0}$) y con $t < 0$ invierte el signo de $\mathbf{k}_e$.	No
non_positive_young	Error crítico	Un material en uso tiene $E \leq 0$: la matriz $\mathbf{D}$ no representa ningún sólido y $\mathbf{K}$ queda singular o con rigidez negativa.	No
invalid_poisson	Error crítico	Un material en uso tiene ν fuera del intervalo $(-1; 0,5)$: $\mathbf{D}$ deja de ser definida positiva, y en deformación plana el factor $1 - 2\nu$ se anula en $\nu = 0,5$.	No
negative_density	Error crítico	La gravedad está activa y un material en uso tiene densidad negativa: el peso propio $F = \rho g V$ queda invertido.	No
surface_node_missing	Error crítico	Una carga de superficie referencia como extremo (node_start o node_end) un nodo inexistente.	Sí
no_restraints	Error crítico	No hay ninguna restricción definida; el modelo conserva los modos de cuerpo rígido y la matriz de rigidez reducida $\mathbf{K}$ resulta singular.	No
insufficient_restraints	Error crítico	Hay menos de tres GDL restringidos; se necesitan al menos tres (dos traslaciones y una rotación rígida en el plano) para suprimir los modos de cuerpo rígido en 2D.	No
bc_orphan_node	Error crítico	Un nodo tiene restricción pero no pertenece a ningún elemento: es un GDL colgante restringido que deja mal condicionada la matriz reducida.	Sí

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla B.3)

Código	Severidad	Significado	Autocorrección
orphan_free_node	Error crítico	Un nodo no pertenece a ningún elemento y tiene al menos un GDL libre: aporta filas y columnas nulas a $\mathbf{K}$ y el sistema reducido queda singular.	Sí
load_orphan_node	Advertencia	Un nodo tiene carga pero no pertenece a ningún elemento, por lo que la carga no contribuye al análisis.	Sí
unused_material	Advertencia	Un material está definido en la librería pero ningún elemento lo utiliza.	Sí
negative_jacobian	Advertencia	Un elemento tiene los nodos en orden horario (área con signo negativa); su Jacobiano será negativo y debe reordenarse en sentido antihorario.	No
zero_nodal_load	Advertencia	Una carga nodal tiene componentes F_x y F_y nulas, probablemente por valores sin asignar.	Sí
zero_surface_load	Advertencia	Una carga de superficie tiene q_{inicio} y q_{fin} nulas y no contribuye al análisis.	Sí
suspicious_young_modulus	Advertencia	El módulo de elasticidad E de un material en uso queda fuera del rango físico típico (de unos 100 MPa a 500 GPa); sugiere un posible error de unidades.	No
suspicious_model_scale	Advertencia	La extensión del modelo queda fuera del rango habitual (de 0,1 mm a 10 km); sugiere un posible error en la unidad de longitud.	No
gravity_no_density	Advertencia	La gravedad está activa (<code>include_gravity</code>) pero un material en uso tiene densidad $\rho \leq 0$, de modo que la fuerza volumétrica $F = \rho g V$ será nula.	No
summary	Información	Contadores generales del modelo: número de nodos, de elementos y de GDL totales, libres y restringidos.	No

Anexo C

Listados de código seleccionados

Se reproducen aquí fragmentos representativos del motor numérico, escogidos por condensar la formulación isoparamétrica descrita en el Capítulo 1. El código completo, incluida la interfaz gráfica y los módulos educativos, está disponible en el repositorio público del proyecto¹.

Conviene precisar el alcance de la transcripción. Las **líneas ejecutables se copian literalmente del repositorio**: no se han renombrado variables, reordenado instrucciones ni abreviado expresiones, de modo que lo que aquí se lee es lo que el software ejecuta. La única intervención afecta a las cadenas de documentación y a los comentarios, que se han recortado para que cada fragmento entre en la caja de texto: se han suprimido líneas en blanco y algún esquema de numeración de nodos, y en la matriz constitutiva la cadena de documentación se ha reducido a un renglón, compensado con dos comentarios al margen que rotulan cada rama. Los comentarios que se conservan son los del código fuente, con su notación matemática (ξ , ∂ , ε , ...) compuesta fielmente.

C.1 Funciones de forma

Las funciones de forma de los elementos Q4 (bilineal) y Q9 (bicuadrático Lagrangiano), evaluadas en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$.

```

1 def shape_functions_q4(xi, eta):
2     """Funciones de forma para elemento Q4 (4 nodos).
3     Nodos numerados en sentido antihorario:
4         4 ---- 3
5         |      |
6         1 ---- 2
7     Retorna: N = [N1, N2, N3, N4] array (4,)
8     """
9     N = np.empty(4)
10    N[0] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 - eta)

```

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

```

11 N[1] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 - eta)
12 N[2] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 + eta)
13 N[3] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 + eta)
14 return N
15
16
17 def shape_functions_q9(xi, eta):
18     """Funciones de forma para elemento Q9 (9 nodos).
19     Retorna: N = [N1, ..., N9] array (9,)
20     """
21     xi2 = xi * xi
22     eta2 = eta * eta
23     N = np.empty(9)
24     # Nodos esquina
25     N[0] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta - 1.0)
26     N[1] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta - 1.0)
27     N[2] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta + 1.0)
28     N[3] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta + 1.0)
29     # Nodos de lado (medios de arista)
30     N[4] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta - 1.0)
31     N[5] = 0.5 * xi * (xi + 1.0) * (1.0 - eta2)
32     N[6] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta + 1.0)
33     N[7] = 0.5 * xi * (xi - 1.0) * (1.0 - eta2)
34     # Nodo central
35     N[8] = (1.0 - xi2) * (1.0 - eta2)
36     return N

```

C.2 Matriz de deformación-desplazamiento B

Ensambla $\mathbf{B}$ (de dimensión $3 \times 2n$) a partir de las derivadas físicas de las funciones de forma, materializando la relación $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}$.

```

1 def compute_b_matrix(dN_phys):
2     """Construye la matriz B a partir de las derivadas físicas de N.
3
4     B = [[∂N1/∂x, 0, ∂N2/∂x, 0, ...],
5          [0, ∂N1/∂y, 0, ∂N2/∂y, ...],
6          [∂N1/∂y, ∂N1/∂x, ∂N2/∂y, ∂N2/∂x, ...]]
7     Parámetros:
8         dN_phys: array (2, n_nodes) -- [∂N/∂x; ∂N/∂y]
9     Retorna:
10         B: array (3, 2*n_nodes)
11     """
12     n_nodes = dN_phys.shape[1]
13     B = np.zeros((3, 2 * n_nodes))
14     for i in range(n_nodes):
15         B[0, 2 * i] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → εx
16         B[1, 2 * i + 1] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → εy
17         B[2, 2 * i] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → γxy
18         B[2, 2 * i + 1] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → γxy
19     return B

```

C.3 Matriz constitutiva D

Relaciona tensiones y deformaciones, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$, con las dos variantes de elasticidad plana.

```

1 def constitutive_matrix(E, nu, analysis_type):
2     """Tensión plana ( $\sigma_z = 0$ ) o deformación plana ( $\varepsilon_z = 0$ )."""
3     D = np.zeros((3, 3))
4     if analysis_type == ANALYSIS_PLANE_STRESS:    # Tensión plana
5         factor = E / (1.0 - nu * nu)
6         D[0, 0] = factor
7         D[0, 1] = factor * nu
8         D[1, 0] = factor * nu
9         D[1, 1] = factor
10        D[2, 2] = factor * (1.0 - nu) / 2.0
11    elif analysis_type == ANALYSIS_PLANE_STRAIN: # Deformación plana
12        factor = E / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu))
13        D[0, 0] = factor * (1.0 - nu)
14        D[0, 1] = factor * nu
15        D[1, 0] = factor * nu
16        D[1, 1] = factor * (1.0 - nu)
17        D[2, 2] = factor * (1.0 - 2.0 * nu) / 2.0
18    else:
19        raise ValueError(f"Tipo de análisis no reconocido: {analysis_type}")
20    return D

```

C.4 Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global

El núcleo de la escalabilidad analizada en el Capítulo 3: las rigideces elementales de todos los elementos se calculan de una vez, vectorizadas por lotes —dofs, de forma $e \times 2n$, reúne los GDL globales de cada elemento obtenidos vía `node_index_map`, y `ke`, de forma $e \times 2n \times 2n$, sus rigideces—, y la rigidez global se acumula por tripletes en formato COO que se convierten a filas comprimidas CSR para el solucionador disperso. Cada entrada $k_e[i, j]$ se dispersa a $K[g_i, g_j]$: es el *scatter* local $\rightarrow$ global del MEF.

```

1 def assemble_sparse(dofs, ke, n_dof):
2     """Scatter local -> global como tripletes COO y conversion a CSR.
3
4     'coo_matrix' suma las entradas duplicadas en la misma (i, j): es
5     exactamente la suma de contribuciones elementales del MEF. K nunca se
6     materializa densa (memoria O(nnz)).
7     """
8     dofs = np.asarray(dofs, dtype=np.intp)
9     n_dof_e = dofs.shape[1] if dofs.ndim == 2 else 0
10    rows = np.repeat(dofs, n_dof_e, axis=1).ravel()    # [i0, i0, ..., i1, i1, ...]
11    cols = np.tile(dofs, (1, n_dof_e)).ravel()        # [j0, j1, ..., j0, j1, ...]
12    data = np.asarray(ke, dtype=float).ravel()

```

```
13 return coo_matrix((data, (rows, cols)), shape=(n_dof, n_dof)).tocsr()
```

Anexo D

Resultados extendidos de verificación y validación

Este anexo amplía la evidencia del Capítulo 3 con tablas y figuras complementarias, generadas por los mismos guiones de verificación y validación del proyecto. Los datos crudos se conservan en los archivos CSV del directorio `docs/vyv/datos/`.

D.1 Reproducibilidad de la verificación y validación

Toda la evidencia numérica del Capítulo 3 y de este anexo se genera con los guiones de verificación y validación incluidos en el repositorio del proyecto. El conjunto de pruebas no se apoya en un marco de pruebas automatizado del tipo `pytest`: cada guion se ejecuta de forma autónoma como módulo de Python, imprime su diagnóstico por consola y deposita los datos crudos —en archivos CSV— y las figuras en el directorio `docs/vyv/datos/` (y, para las figuras, en `docs/vyv/figuras/`). La organización es determinista y reejecutable: basta volver a lanzar el comando correspondiente para regenerar la tabla o la figura asociada, de modo que cada cifra reportada puede repetirse. Los comandos se invocan desde la raíz del proyecto, con el entorno virtual activado y las dependencias instaladas según el Anexo A. La Tabla D.1 enumera cada guion, indica qué verifica o valida y remite a la tabla o figura concreta que produce, tanto en el cuerpo principal como en este anexo.

Tabla D.1

Guía de reproducibilidad de la batería de verificación y validación: comando de ejecución de cada guion, objeto de la prueba y resultados asociados en el Capítulo 3 y en este anexo.

Guion	Qué verifica	Resultados (Capítulo 3 / Anexo)
<code>python -m tests.vv_mms</code>	Verificación por el método de soluciones manufacturadas: tasas asintóticas de convergencia en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento y en norma L^2 del campo de tensiones recuperado, para Q4 y Q9, en cuatro configuraciones (cuadrado unitario y cuadrilátero distorsionado, tensión y deformación plana).	Tabla 3.1, Figura 3.1, Figura 3.2, Tabla D.2, Tabla D.3, Figura D.1
<code>python -m tests.vv_timoshenko</code>	Validación de la viga simplemente apoyada frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y al modelo de cáscara de SAP2000: tensión normal σ_x , componentes σ_y y τ_{xy} , desplazamientos, deflexión máxima y equilibrio global de reacciones.	Tabla 3.2, Tabla 3.3, Figura 3.3, Tabla D.4, Tabla D.5, Figura D.2
<code>python -m tests.vv_cook</code>	Validación con la membrana de Cook: convergencia del desplazamiento u_y en (48; 52) bajo refinamiento, evidenciando el bloqueo por cortante del Q4 frente a la convergencia del Q9.	Tabla 3.4, Figura 3.4, Tabla 3.5, Tabla D.6, Figura D.3
<code>python -m tests.test_fem</code>	Validación del motor con los datos de ejemplo: resolución del sistema $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$, reacciones, tensiones nodales promedio y calidad de malla para los casos Q4 y Q9.	Consistencia interna del motor
<code>python -m tests.test_vv_extensions</code>	Regresión de las extensiones del solucionador usadas en la batería de V&V: fuerza de volumen (<code>body_force_fn</code>), restricciones de Dirichlet no homogéneas (<code>ux_value/uy_value</code>), malla estructurada (<code>generate_structured_quad_mesh</code>) y normas de error L^2/H^1 .	Soporte de la verificación por soluciones manufacturadas

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla D.1)

Guion	Qué verifica	Resultados (Capítulo 3 / Anexo)
<code>python -m tests.test_interop</code>	Intercambio de datos (objetivo específico 3): ida y vuelta CSV/ZIP del ejemplo canónico sin pérdida de entidades y con desplazamientos idénticos; importación del DXF de ejemplo (seis cuadriláteros, doce nodos compartidos, orientación antihoraria) e idempotencia de la reimportación.	Sección 3.3
<code>python -m tests.test_q9_q4_cycle</code>	Regresión del ciclo de transformación de malla $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$: el campo de desplazamientos de la malla $Q4$ reducida coincide con el de la $Q4$ original sin deriva numérica.	Sección 3.3

D.2 Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos

Además de las normas absolutas reportadas en el cuerpo principal, la Tabla D.2 presenta los errores *relativos* en norma L^2 y seminorma H^1 de la configuración base, que confirman la misma jerarquía de convergencia con independencia de la escala del problema. Las normas se integraron con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez, por la razón que expone la Sección 1.13. La Tabla D.3 resume las tasas asintóticas —entre las mallas $N = 16$ y $N = 32$ — y los errores relativos finales en las cuatro configuraciones: las tasas del desplazamiento coinciden con las teóricas en todas ellas, y las del campo de tensiones recuperado se mantienen en $\mathcal{O}(h^{1,5})$ para $Q4$ y $\mathcal{O}(h^2)$ para $Q9$ con independencia del estado plano y de la distorsión de los elementos. Los datos completos de cada configuración se conservan en los archivos `mms_{q4,q9}_{dist_tp,unif_dp,dist_dp}.csv` y el resumen en `mms_resumen.csv`.

La Figura D.1 muestra los campos discretos de desplazamiento sobre la malla $Q9$ con $N = 16$, visualmente indistinguibles de la solución manufacturada de la Ecuación 3.1.

Tabla D.2

Errores relativos del método de soluciones manufacturadas en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento, para Q4 y Q9 en la configuración base, según el número N de elementos por lado. Cada columna debe leerse verticalmente: al duplicar N , el error cae en la proporción que fija la tasa de convergencia del elemento.

N	Q4		Q9	
	L^2 rel.	H^1 rel.	L^2 rel.	H^1 rel.
2	$3,619 \times 10^{-1}$	$4,761 \times 10^{-1}$	$3,071 \times 10^{-2}$	$9,267 \times 10^{-2}$
4	$1,024 \times 10^{-1}$	$2,307 \times 10^{-1}$	$3,926 \times 10^{-3}$	$2,312 \times 10^{-2}$
8	$2,638 \times 10^{-2}$	$1,139 \times 10^{-1}$	$4,921 \times 10^{-4}$	$5,758 \times 10^{-3}$
16	$6,645 \times 10^{-3}$	$5,675 \times 10^{-2}$	$6,155 \times 10^{-5}$	$1,438 \times 10^{-3}$
32	$1,664 \times 10^{-3}$	$2,835 \times 10^{-2}$	$7,695 \times 10^{-6}$	$3,592 \times 10^{-4}$


Tabla D.3

Tasas asintóticas de convergencia (entre las mallas $N = 16$ y $N = 32$) y errores relativos en la malla más fina del MMS en las cuatro configuraciones: cuadrado unitario y cuadrilátero distorsionado, en tensión plana (TP) y deformación plana (DP). σ^ denota el campo de tensiones recuperado. Fuente: `mms_resumen.csv`.*

Dominio	Estado	Elem.	tasa L^2	tasa H^1	tasa σ^*	L^2 rel.	σ^* rel.
Unitario	TP	Q4	1,997	1,001	1,541	$1,664 \times 10^{-3}$	$1,156 \times 10^{-2}$
Unitario	TP	Q9	3,000	2,001	1,999	$7,695 \times 10^{-6}$	$5,650 \times 10^{-4}$
Distorsionado	TP	Q4	1,997	1,001	1,546	$1,325 \times 10^{-3}$	$9,497 \times 10^{-3}$
Distorsionado	TP	Q9	3,000	2,000	1,999	$5,733 \times 10^{-6}$	$4,837 \times 10^{-4}$
Unitario	DP	Q4	1,997	1,002	1,530	$1,745 \times 10^{-3}$	$1,433 \times 10^{-2}$
Unitario	DP	Q9	3,000	2,001	1,999	$7,696 \times 10^{-6}$	$7,069 \times 10^{-4}$
Distorsionado	DP	Q4	1,997	1,001	1,535	$1,377 \times 10^{-3}$	$1,177 \times 10^{-2}$
Distorsionado	DP	Q9	3,000	2,001	1,999	$5,734 \times 10^{-6}$	$6,038 \times 10^{-4}$

Figura D.1

Campos discretos de desplazamiento $\mathbf{u}_h$ calculados sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL) en la verificación por soluciones manufacturadas: (a) la componente horizontal y (b) la vertical. Ambas se leen como la contraparte numérica de la solución manufacturada de la Ecuación 3.1, de la que resultan visualmente indistinguibles.

**D.3 Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos**

El cuerpo principal contrastó la tensión normal σ_x . El modelo de SAP2000 y la resolución analítica que originan las referencias de esta sección se reproducen, como evidencia documental, en el Anexo E. La Tabla D.4 completa el estado tensional con las componentes σ_y y τ_{xy} en los tres puntos de referencia, junto con su error relativo frente a la solución analítica. Sus dos filas del punto B repiten los valores de la Tabla 3.2, salvo que aquí el τ_{xy} de SAP2000 conserva su signo original; se reproducen para que el estado tensional pueda leerse completo en un solo cuadro. La concordancia en estas componentes secundarias es un orden de magnitud peor que en σ_x : el error llega al 2,89 % en τ_{xy} y al 0,94 % en σ_y en el punto B, y en el punto A —donde la solución analítica de ambas componentes es nula— el error relativo no está definido y EduFEM devuelve residuos de 0,0138 y 0,0000 kgf/cm². Dos factores lo explican: la recuperación de tensiones converge con un orden menor que el desplazamiento (Tabla 3.1), y estas componentes son entre seis y treinta y cinco veces más pequeñas que σ_x , de modo que un mismo error absoluto pesa mucho más en términos relativos. En τ_{xy} el modelo de SAP2000 queda, en valor absoluto, más cerca de la solución

analítica (0,16 % en B) que EduFEM. La diferencia de signo en τ_{xy} frente a SAP2000 proviene de la convención de eje y (la solución de Timoshenko-Goodier emplea y hacia abajo, y el guion de validación aplica el cambio $y_{\text{FEM}} = -y_{\text{ref}}$, que invierte el signo de las componentes sensibles a la reflexión).

Tabla D.4

Componentes σ_y y τ_{xy} (kgf/cm²) en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko y error relativo de EduFEM frente a la solución analítica. En el punto A la solución analítica de ambas componentes es nula, de modo que el error relativo no está definido y la celda lleva una raya.

Punto	Componente	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)
A	σ_y	0,0138	0,0000	-0,0790	—
A	τ_{xy}	0,0000	0,0000	0,0000	—
B	σ_y	-1,0646	-1,0547	-1,0182	0,94
B	τ_{xy}	5,4257	5,2734	-5,2818	2,89
C	σ_y	-0,9256	-0,9259	-0,9054	0,03
C	τ_{xy}	4,9096	4,8611	-4,8774	1,00

La Tabla D.5 compara los desplazamientos horizontal y vertical en los mismos puntos frente a SAP2000, con errores en la componente vertical inferiores al 0,56 %.

Tabla D.5

Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.

Punto	u EduFEM	v EduFEM	u SAP2000	v SAP2000	Error v (%)
A	0,00040	2,03101	0,00000	2,02310	0,3912
B	0,11363	1,09871	0,11330	1,09260	0,5592
C	0,06272	1,45216	0,06240	1,44530	0,4744


La Figura D.2 muestra el perfil de σ_x a lo largo del peralte en el centro del vano, cuya variación lineal coincide con la predicción de la Tabla 3.2.

D.4 Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada

La cantidad de interés del cuerpo principal fue el desplazamiento vertical u_y . La Tabla D.6 reporta el desplazamiento horizontal u_x en el mismo punto (48; 52), que converge igualmente y con mayor rapidez para el Q9. La Figura D.3 ilustra la configuración deformada para la malla Q9 con $N = 8$.

Figura D.2

Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.


**Tabla D.6**

Desplazamiento horizontal u_x en el punto (48; 52) de la membrana de Cook, para Q4 y Q9, según el número N de elementos por lado. Se lee por columna: el Q9 alcanza su valor convergido con mallas mucho más gruesas que el Q4.

N	u_x (Q4)	u_x (Q9)
2	-4,091	-10,362
4	-7,661	-10,640
8	-9,713	-10,673
16	-10,422	-10,685
32	-10,619	-10,691

Figura D.3

Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $|U|$. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).



Anexo E

Modelo de validación en SAP2000 y solución analítica de Timoshenko

Las páginas que siguen son la verificación del caso de la viga realizada con SAP2000, elaborada por el autor, de la que provienen las cifras de contraste que el Capítulo 3 compara con EduFEM y que el Anexo D amplía. El documento reúne la resolución analítica de la tensión normal σ_x según la teoría de la elasticidad de Timoshenko-Goodier, el modelado de la misma viga en SAP2000 con elementos de cáscara (*shell*), la comparación numérica punto a punto entre ambas referencias en los puntos A, B y C, y el contraste de la deflexión por teoría de vigas, con y sin corrección por cortante. Se incorpora como evidencia documental para dar trazabilidad a esas cifras; sus hojas apaisadas se presentan giradas sobre la hoja vertical, con el folio de la tesis.

Se reproduce tal como fue elaborado, sin rehacer su composición, y por eso conserva convenciones propias, distintas de las del resto del documento. Las principales son cuatro: escribe «esfuerzo» donde esta tesis escribe «tensión», con el mismo significado; emplea el punto como separador decimal, frente a la coma del cuerpo y de las tablas del Anexo D; expresa las tensiones en kg/cm^2 , unidad que aquí se escribe kgf/cm^2 ; y usa rótulos y símbolos propios, no recogidos en la Nomenclatura. Estos últimos son f'_c , la resistencia característica del hormigón; f_y , el límite de fluencia del acero; b , la base; H , el peralte; $c = H/2$, el semiperalte; L , la luz; $l = L/2$, la semiluz; I , el momento de inercia; q , la carga distribuida; y ν , el coeficiente de Poisson, que el cuerpo denota ν . Se conserva además su estilo tipográfico y ortográfico original —títulos en mayúsculas sin tilde, abreviaturas propias y erratas de digitación, como «SAP200», «poison» o «Dezplazamiento»—, junto con las capturas en la resolución en que fueron tomadas.

Conviene acotar dos lecturas del documento. La primera: la comprobación de que ninguna tensión supera $f'_c = 210 \text{ kg}/\text{cm}^2$ es una lectura de admisibilidad del

material, ajena al alcance de este trabajo, que es elástico lineal y no evalúa la capacidad de la sección; otro tanto ocurre con el límite de fluencia del acero de la primera hoja, que no interviene en el análisis. La segunda: en la hoja de discusión de σ_x , la observación de que en $x = \pm 7$ m «existirá momentos» debe entenderse así: el segundo término de la expresión de Timoshenko-Goodier deja en los apoyos una distribución de σ_x autoequilibrada, cuya resultante y cuyo momento son nulos, por lo que el momento flector en los apoyos sigue siendo cero, como corresponde a la viga simplemente apoyada.

ANALIZAR UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

$$f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Resistencia del hormigon}$$

$$f_y = 5000 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Limite de fluencia del acero}$$

$$E = 217370 \frac{kg}{cm^2} \quad \text{Modulo de elasticidad del hormigon}$$

$$b = 40 \text{ cm} \quad \text{Base de la viga}$$

$$H = 120 \text{ cm} \quad \text{Peralte de la viga}$$

$$c = \frac{H}{2} = 0.6 \text{ m} \quad \text{Distancia del eje neutro a la fibra mas alejada de la seccion}$$

$$L = 14 \text{ m} \quad \text{Luz de la viga}$$



$$q = 5000 \frac{kg}{m} \quad \text{carga distribuida sobre la viga}$$

$$v = 0.2 \quad \text{coeficiente de poison}$$


MODELADO SAP200

La estructura se modelo en el programa sap2000 con elementos Shell.

Para distribuir la carga al elemento Shell se realizó a través de un elemento frame NONE que no tiene propiedades y no aporta rigidez a la estructura, en este caso solo nos permitira la distribución de la carga hacia el elemento Shell.



Distribución de carga a través de elemento frame NONE sin propiedades.



RESOLUCION MATEMATICA TENSION DIRECCION X " σ_x " $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$



Aplicando la fórmula para tensión en dirección x, se tiene los siguientes resultados:

$$\sigma_x = \frac{q}{2I} (l^2 - x^2)y + \frac{q}{2I} \left(\frac{2}{3}y^3 - \frac{2}{5}c^2y \right)$$


Se tiene la siguiente tabla con puntos en función a la división del elemento "Shell" expresada en unidades de $\left[\frac{kg}{cm^2}\right]$ unidades que nos permiten identificar rápidamente que puntos exceden a la resistencia característica de $f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2}$

Eje y [m]	Eje x [m]																
	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1
-0.6	-0.250	-17.828	-34.104	-49.078	-62.750	-75.120	-86.188	-95.953	-104.417	-111.578	-117.438	-121.995	-125.250	-127.203	-127.854	-127.203	-125.250
-0.5	-0.049	-14.698	-28.261	-40.739	-52.133	-62.441	-71.664	-79.802	-86.855	-92.823	-97.705	-101.503	-104.216	-105.843	-106.386	-105.843	-104.216
-0.4	0.065	-11.654	-22.505	-32.487	-41.602	-49.848	-57.227	-63.737	-69.380	-74.154	-78.060	-81.098	-83.269	-84.571	-85.005	-84.571	-83.269
-0.3	0.109	-8.680	-16.818	-24.305	-31.141	-37.326	-42.859	-47.742	-51.974	-55.555	-58.484	-60.763	-62.391	-63.367	-63.693	-63.367	-62.391
-0.2	0.102	-5.758	-11.183	-16.174	-20.731	-24.855	-28.544	-31.799	-34.620	-37.008	-38.961	-40.480	-41.565	-42.216	-42.433	-42.216	-41.565
-0.1	0.060	-2.870	-5.583	-8.078	-10.357	-12.419	-14.263	-15.891	-17.302	-18.495	-19.472	-20.231	-20.774	-21.099	-21.208	-21.099	-20.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	-0.060	2.870	5.583	8.078	10.357	12.419	14.263	15.891	17.302	18.495	19.472	20.231	20.774	21.099	21.208	21.099	20.774
0.2	-0.102	5.758	11.183	16.174	20.731	24.855	28.544	31.799	34.620	37.008	38.961	40.480	41.565	42.216	42.433	42.216	41.565
0.3	-0.109	8.680	16.818	24.305	31.141	37.326	42.859	47.742	51.974	55.555	58.484	60.763	62.391	63.367	63.693	62.391	60.763
0.4	-0.065	11.654	22.505	32.487	41.602	49.848	57.227	63.737	69.380	74.154	78.060	81.098	83.269	84.571	85.005	84.571	83.269
0.5	0.049	14.698	28.261	40.739	52.133	62.441	71.664	79.802	86.855	92.823	97.705	101.503	104.216	105.843	106.386	105.843	104.216
0.6	0.250	17.828	34.104	49.078	62.750	75.120	86.188	95.953	104.417	111.578	117.438	121.995	125.250	127.203	127.854	127.203	125.250

Como se puede observar no hay un esfuerzo que supere a $f'_c = 210 \frac{kg}{cm^2}$



Se puede notar que a $x = \pm l$ se tiene una distribución de esfuerzos normales, esto es debido a la corrección dada por la segunda expresión de la fórmula de $\sigma_x(x, y)$.



VERIFICACION CON MODELO SAP2000

		Eje x [m]																													
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
-0.6	-0.250	-17.828	-34.104	-49.078	-62.750	-71.664	-71.664	-86.188	-95.953	-104.417	-111.578	-117.438	-121.995	-125.250	-127.203	-127.854	-127.203	-125.250	-121.995	-117.438	-111.578	-104.417	-95.953	-86.188	-75.120	-62.750	-49.078	-34.104	-17.828	-0.250	
-0.5	-0.049	-14.698	-28.261	-40.739	-52.133	-57.227	-57.227	-69.380	-74.154	-78.060	-81.098	-83.269	-84.571	-85.005	-84.571	-83.269	-81.098	-78.060	-74.154	-69.380	-63.737	-57.227	-49.078	-41.602	-32.487	-22.505	-11.654	0.065	-0.049		
-0.4	0.065	-11.654	-22.505	-32.487	-41.602	-42.859	-42.859	-51.974	-55.555	-58.484	-60.763	-62.391	-63.367	-63.683	-63.367	-62.391	-60.763	-58.484	-55.555	-51.974	-47.742	-42.859	-37.326	-31.141	-24.305	-16.818	-8.680	0.109			
-0.3	0.109	-8.680	-16.818	-24.305	-31.141	-37.326	-37.326	-42.859	-45.891	-47.302	-48.495	-49.472	-50.231	-50.774	-51.099	-51.208	-51.099	-50.774	-50.231	-49.472	-48.495	-47.302	-45.891	-42.859	-37.326	-31.141	-24.305	-16.818	0.109		
-0.2	0.102	-5.758	-11.183	-16.174	-20.731	-24.855	-24.855	-28.544	-31.799	-34.620	-37.008	-38.961	-40.480	-41.565	-42.216	-42.433	-42.216	-41.565	-40.480	-38.961	-37.008	-34.620	-31.799	-28.544	-24.855	-20.731	-16.174	-11.183	-5.758	0.102	
-0.1	0.060	-2.870	-5.583	-8.078	-10.357	-12.419	-14.263	-15.891	-17.302	-18.495	-19.472	-20.231	-20.774	-21.099	-21.208	-21.099	-20.774	-20.231	-20.231	-19.472	-18.495	-17.302	-15.891	-14.263	-12.419	-10.357	-8.078	-5.583	-2.870	0.060	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0.1	-0.060	2.870	5.583	8.078	10.357	12.419	14.263	15.891	17.302	18.495	19.472	20.231	20.774	21.099	21.208	21.099	20.774	20.231	20.231	19.472	18.495	17.302	15.891	14.263	12.419	10.357	8.078	5.583	2.870	-0.060	
0.2	-0.102	5.758	11.183	16.174	20.731	24.855	24.855	28.544	31.799	34.620	37.008	38.961	40.480	41.565	42.216	42.433	42.216	41.565	40.480	38.961	37.008	34.620	31.799	28.544	24.855	20.731	16.174	11.183	5.758	-0.102	
0.3	-0.109	8.680	16.818	24.305	31.141	37.326	42.859	47.742	51.974	55.555	58.484	60.763	62.391	63.367	63.683	63.367	62.391	60.763	58.484	55.555	51.974	47.742	42.859	37.326	31.141	24.305	16.818	8.680	-0.109		
0.4	-0.065	11.654	22.505	32.487	41.602	49.078	57.227	63.737	69.380	74.154	78.060	81.098	83.269	84.571	85.005	84.571	83.269	81.098	78.060	74.154	69.380	63.737	57.227	49.078	41.602	32.487	22.505	11.654	-0.065		
0.5	0.049	14.698	28.261	40.739	52.133	62.441	71.664	79.802	86.855	92.823	97.705	101.503	104.216	105.843	105.843	104.216	101.503	97.705	92.823	86.855	79.802	71.664	62.441	52.133	40.739	28.261	14.698	0.049	0.049		
0.6	0.250	17.828	34.104	49.078	62.750	75.120	86.188	95.953	104.417	111.578	117.438	121.995	125.250	127.203	127.203	125.250	121.995	117.438	111.578	104.417	95.953	86.188	75.120	62.750	49.078	34.104	17.828	0.250	0.250		


De acuerdo a la tabla anterior el punto “A” con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\sigma_x = 127.854 \frac{kg}{cm^2}$

Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:




Para punto “B” con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\sigma_x = -37.326 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto “C” con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\sigma_x = -31.799 \frac{kg}{cm^2}$

Con el programa SAP2000 se tiene:



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se puede notar que a $x = \pm 7m$ existen valores de esfuerzos por ende también existirá momentos, se sabe los momentos son nulos en los extremos de una viga apoyada simple. Estos valores esfuerzo son debido a la corrección dado por la segunda expresión de la formula.

$$\sigma_x = \frac{q}{2I} (l^2 - x^2)y + \frac{q}{2I} \left(\frac{2}{3}y^3 - \frac{2}{5}c^2y \right)$$

La expresión anterior es una solución exacta.


Realizando una comparación con los valores sin corregir se tiene la siguiente tabla:

Eje y [m]	Eje x [m]														
	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0
-0.6	0	-17.578	-33.854	-48.828	-62.500	-74.870	-85.938	-95.703	-104.167	-111.328	-117.188	-121.745	-125.000	-126.953	-127.604
-0.5	0	-14.648	-28.212	-40.690	-52.083	-62.391	-71.615	-79.753	-86.806	-92.773	-97.656	-101.454	-104.167	-105.794	-106.337
-0.4	0	-11.719	-22.569	-32.552	-41.667	-49.913	-57.292	-63.802	-69.444	-74.219	-78.125	-81.163	-83.333	-84.635	-85.069
-0.3	0	-8.789	-16.927	-24.414	-31.250	-37.435	-42.969	-47.852	-52.083	-55.664	-58.594	-60.872	-62.500	-63.477	-63.802
-0.2	0	-5.859	-11.285	-16.276	-20.833	-24.957	-28.646	-31.901	-34.722	-37.109	-39.063	-40.582	-41.667	-42.318	-42.535
-0.1	0	-2.930	-5.642	-8.138	-10.417	-12.478	-14.323	-15.951	-17.361	-18.555	-19.531	-20.291	-20.833	-21.159	-21.267
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	0	2.930	5.642	8.138	10.417	12.478	14.323	15.951	17.361	18.555	19.531	20.291	20.833	21.159	21.267
0.2	0	5.859	11.285	16.276	20.833	24.957	28.646	31.901	34.722	37.109	39.063	40.582	41.667	42.318	42.535
0.3	0	8.789	16.927	24.414	31.250	37.435	42.969	47.852	52.083	55.664	58.594	60.872	62.500	63.477	63.802
0.4	0	11.719	22.569	32.552	41.667	49.913	57.292	63.802	69.444	74.219	78.125	81.163	83.333	84.635	85.069
0.5	0	14.648	28.212	40.690	52.083	62.391	71.615	79.753	86.806	92.773	97.656	101.454	104.167	105.794	106.337
0.6	0	17.578	33.854	48.828	62.500	74.870	85.938	95.703	104.167	111.328	117.188	121.745	125.000	126.953	127.604


Se puede notar que no es mucha la diferencia, esto debido a que mayor longitud de la viga en comparación con la altura de la sección la corrección es insignificante.

Estos valores son las mismas obtenidas tras el análisis de un elemento frame considerando el valor máximo a $\pm 0.6m$ (análisis SAP2000)

Compresión fibra superior



Tracción fibras inferior



$$\sigma_{x_{max}} = \frac{M \cdot y}{I}$$
$$M = \frac{q \cdot L^2}{8} (carga distribuida) \quad \sigma_x = \frac{5000 \frac{kg}{m} \cdot (14m)^2 5000 \frac{kg}{m} \cdot (14m)^2}{8} \cdot \frac{0.6m}{0.40 \cdot 1.2^3 \frac{m^4}{12}} \cdot \left(\frac{1m}{100cm} \right)^2$$
$$\sigma_x = 127.604 \frac{kg}{cm^2}$$

RESOLUCION MATEMATICA TENSION DIRECCION Y "σ_y" [$\frac{kg}{cm^2}$]


$$\sigma_y = -\frac{q}{2I} \left(\frac{1}{3}y^3 - c^2y + \frac{2}{3}c^3 \right)$$

Eje y [m]	Eje x [m]																												
	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
-0.6	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500	-1.2500
-0.5	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254	-1.2254
-0.4	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574	-1.1574
-0.3	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547	-1.0547
-0.2	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259	-0.9259
-0.1	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798	-0.7798
0	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250	-0.6250
0.1	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702	-0.4702
0.2	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241	-0.3241
0.3	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953	-0.1953
0.4	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926	-0.0926
0.5	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246	-0.0246
0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


VERIFICACION CON MODELO SAP2000

De acuerdo a la tabla anterior el punto "A" con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\sigma_y = 0 \frac{kg}{cm^2}$


Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene: Cuyo valor es aproximado a cero



Para punto "B" con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\sigma_y = -1.0547 \frac{kg}{cm^2}$ Con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto "C" con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\sigma_y = -0.9259 \frac{kg}{cm^2}$ Con el programa SAP2000 se tiene:



RESOLUCION MATEMATICA DE ESFUERZO CORTANTE

$$\tau_{xy} = -\frac{q}{2I} (c^2 - y^2)x$$


$$\tau_{xy} = -\frac{q}{2I} (c^2 - y^2)x$$

		Eje x [m]																													
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
-0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-0.5	3.3420	3.1033	2.8646	2.6259	2.3872	B		1.9097	1.6710	1.4323	1.1936	0.9549	0.7161	0.4774	0.2387	0	-0.2387	-0.4774	-0.7161	-0.9549	-1.1936	-1.4323	-1.6710	-1.9097	-2.1484	-2.3872	-2.6259	-2.8646	-3.1033	-3.3420	
-0.4	6.0764	5.6424	5.2083	4.7743	4.3403	C		3.4722	3.0382	2.6042	2.1701	1.7361	1.3021	0.8681	0.4340	0	-0.4340	-0.8681	-1.3021	-1.7361	-2.1701	-2.6042	-3.0382	-3.4722	-3.9063	-4.3403	-4.7743	-5.2083	-5.6424	-6.0764	
-0.3	8.2031	7.6172	7.0313	6.4453	5.8594	5.2734	4.6875	4.1016	3.5156	2.9297	2.3438	1.7578	1.1719	0.5859	0	-0.5859	-1.1719	-1.7578	-2.3438	-2.9297	-3.5156	-4.1016	-4.6875	-5.2734	-5.8594	-6.4453	-7.0313	-7.6172	-8.2031		
-0.2	9.7222	9.0278	8.3333	7.6389	6.9444	6.2500	5.5556	4.8611	4.1667	3.4722	2.7778	2.0833	1.3889	0.6944	0	-0.6944	-1.3889	-2.0833	-2.7778	-3.4722	-4.1667	-4.8611	-5.5556	-6.2500	-6.9444	-7.6389	-8.3333	-9.0278	-9.7222		
-0.1	10.6337	9.8741	9.1146	8.3550	7.5955	6.8359	6.0764	5.3168	4.5573	3.7977	3.0382	2.2786	1.5191	0.7595	0	-0.7595	-1.5191	-2.2786	-3.0382	-3.7977	-4.5573	-5.3168	-6.0764	-6.8359	-7.5955	-8.3550	-9.1146	-9.8741	-10.6337		
0	10.9375	10.1563	9.3750	8.5938	7.8125	7.0313	6.2500	5.4688	4.6875	3.9063	3.1250	2.3438	1.5625	0.7813	0	-0.7813	-1.5625	-2.3438	-3.1250	-3.9063	-4.6875	-5.4688	-6.2500	-7.0313	-7.8125	-8.5938	-9.3750	-10.1563	-10.9375		
0.1	10.6337	9.8741	9.1146	8.3550	7.5955	6.8359	6.0764	5.3168	4.5573	3.7977	3.0382	2.2786	1.5191	0.7595	0	-0.7595	-1.5191	-2.2786	-3.0382	-3.7977	-4.5573	-5.3168	-6.0764	-6.8359	-7.5955	-8.3550	-9.1146	-9.8741	-10.6337		
0.2	9.7222	9.0278	8.3333	7.6389	6.9444	6.2500	5.5556	4.8611	4.1667	3.4722	2.7778	2.0833	1.3889	0.6944	0	-0.6944	-1.3889	-2.0833	-2.7778	-3.4722	-4.1667	-4.8611	-5.5556	-6.2500	-6.9444	-7.6389	-8.3333	-9.0278	-9.7222		
0.3	8.2031	7.6172	7.0313	6.4453	5.8594	5.2734	4.6875	4.1016	3.5156	2.9297	2.3438	1.7578	1.1719	0.5859	0	-0.5859	-1.1719	-1.7578	-2.3438	-2.9297	-3.5156	-4.1016	-4.6875	-5.2734	-5.8594	-6.4453	-7.0313	-7.6172	-8.2031		
0.4	6.0764	5.6424	5.2083	4.7743	4.3403	3.9063	3.4722	3.0382	2.6042	2.1701	1.7361	1.3021	0.8681	0.4340	0	-0.4340	-0.8681	-1.3021	-1.7361	-2.1701	-2.6042	-3.0382	-3.4722	-3.9063	-4.3403	-4.7743	-5.2083	-5.6424	-6.0764		
0.5	3.3420	3.1033	2.8646	2.6259	2.3872	2.1484	1.9097	1.6710	1.4323	1.1936	0.9549	0.7161	0.4774	0.2387	0	-0.2387	-0.4774	-0.7161	-0.9549	-1.1936	-1.4323	-1.6710	-1.9097	-2.1484	-2.3872	-2.6259	-2.8646	-3.1033	-3.3420		
0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


VERIFICACION CON MODELO SAP2000

De acuerdo a la tabla anterior el punto "A" con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $\tau_{xy} = 0 \frac{kg}{cm^2}$


Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto "B" con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $\tau_{xy} = 5.2734 \frac{kg}{cm^2}$




Para punto "C" con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $\tau_{xy} = 4.8611 \frac{kg}{cm^2}$



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Realizando una comparación con los esfuerzos cortantes en elementos frame:



Se puede notar que son los mismos resultados obtenidos para y=0 en la tabla anterior




Utilizando la formula conocida del esfuerzo cortante para sección rectangular

$$\tau_{xy} = \frac{V}{2I} \left(\frac{H^2}{4} - y^2 \right)$$

Cortantes máximos en los apoyos: $x = \pm 7m$; $y = 0$

Que se verifica con la formula $\tau_{xy}(x,y)$.

$$\tau_{xy} = \pm \frac{\frac{5000 \frac{kg}{m} \cdot 14m}{2} \left(\frac{1.2m^2}{4} - 0^2 \right) \cdot \left(\frac{1m}{100cm} \right)^2}{2 \cdot \frac{0.40 \cdot 1.2^3}{12} m^4} \quad \tau_{xy} = \pm 10.9375 \frac{kg}{cm^2}$$



RESOLUCION MATEMATICA DE DEFORMACIONES

deformaciones en unidades [cm]

$$u = \frac{q}{2EI} \left[\left(l^2 x - \frac{x^3}{3} \right) y + x \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{2}{5} c^2 y \right) + vx \left(\frac{1}{3} y^3 - c^2 y + \frac{2}{3} c^3 \right) \right]$$
$$v = -\frac{q}{2EI} \left\{ \frac{y^4}{12} - \frac{c^2 y^2}{2} + \frac{2}{3} c^3 y + v \left[\left(l^2 - x^2 \right) \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{6} - \frac{1}{5} c^2 y^2 \right] \right\}$$
$$-\frac{q}{2EI} \left[\frac{l^2 x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{1}{5} c^2 x^2 + \left(1 + \frac{1}{2} v \right) c^2 x^2 \right] + \delta$$


$$\delta = \frac{5}{24} \frac{ql^4}{EI} \left[1 + \frac{12}{5} \frac{c^2}{l^2} \left(\frac{4}{5} + \frac{v}{2} \right) \right]$$

	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
-0.6	0	0.27190	0.26596	0.25643	0.24360		0.20926	0.18834	0.16533	0.14052	0.11421	0.08671	0.05830	0.02930	0	-0.02930	-0.05830	-0.08671	-0.11421	-0.14052	-0.16533	-0.18834	-0.20926	-0.22778	-0.24360	-0.25643	-0.26596	-0.27190	0
-0.5	0	0.22600	0.22110	0.21320	0.20255		0.17402		0.13750	0.11687	0.09500	0.07212	0.04850	0.02437	0	-0.02437	-0.04850	-0.07212	-0.09500	-0.11687	-0.13750	-0.15664	-0.17402	-0.18941	-0.20255	-0.21320	-0.22110	-0.22600	0
-0.4	0	0.18038	0.17649	0.17020	0.16172		0.13896		0.10981	0.09334	0.07587	0.05760	0.03873	0.01947	0	-0.01947	-0.03873	-0.05760	-0.07587	-0.09334	-0.10981	-0.12508	-0.13896	-0.15124	-0.16172	-0.17020	-0.17649	-0.18038	0
-0.3	0	0.13499	0.13210	0.12740	0.12106		0.11323	0.10404	0.08222	0.06989	0.05681	0.04313	0.02900	0.01458	0	-0.01458	-0.02900	-0.04313	-0.05681	-0.06989	-0.08222	-0.09365	-0.10404	-0.11323	-0.12106	-0.12740	-0.13210	-0.13499	0
-0.2	0	0.08978	0.08786	0.08475	0.08054	0.07533	0.06921	0.06232	0.05471	0.04651	0.03781	0.02870	0.01930	0.00970	0	-0.00970	-0.01930	-0.02870	-0.03781	-0.04651	-0.05471	-0.06232	-0.06922	-0.07533	-0.08054	-0.08475	-0.08786	-0.08978	0
-0.1	0	0.04467	0.04373	0.04219	0.04010	0.03752	0.03448	0.03104	0.02726	0.02317	0.01884	0.01430	0.00962	0.00483	0	-0.00483	-0.00962	-0.01430	-0.01884	-0.02317	-0.02726	-0.03104	-0.03448	-0.03752	-0.04010	-0.04219	-0.04373	-0.04467	0
0	0	-0.00037	-0.00035	-0.00032	-0.00029	-0.00026	-0.00023	-0.00020	-0.00017	-0.00014	-0.00012	-0.00009	-0.00006	-0.00003	0	0.00003	0.00006	0.00009	0.00012	0.00014	0.00017	0.00020	0.00023	0.00026	0.00029	0.00032	0.00035	0.00037	0
0.1	0	-0.04542	-0.04442	-0.04283	-0.04068	-0.03803	-0.03494	-0.03145	-0.02760	-0.02346	-0.01907	-0.01448	-0.00973	-0.00489	0	0.00489	0.00973	0.01448	0.01907	0.02346	0.02760	0.03145	0.03494	0.03803	0.04068	0.04283	0.04442	0.04542	0
0.2	0	-0.09052	-0.08855	-0.08538	-0.08111	-0.07585	-0.06968	-0.06272	-0.05506	-0.04680	-0.03804	-0.02888	-0.01942	-0.00976	0	0.00976	0.01942	0.02888	0.03804	0.04680	0.05506	0.06272	0.06968	0.07585	0.08111	0.08538	0.08855	0.09052	0
0.3	0	-0.13574	-0.13279	-0.12804	-0.12164	-0.11374	-0.10450	-0.09406	-0.08257	-0.07018	-0.05704	-0.04331	-0.02912	-0.01463	0	0.01463	0.02912	0.04331	0.05704	0.07018	0.08257	0.09406	0.10450	0.11374	0.12164	0.12804	0.13279	0.13574	0
0.4	0	-0.18113	-0.17718	-0.17084	-0.16229	-0.15175	-0.13942	-0.12549	-0.09365	-0.07610	-0.05777	-0.03885	-0.01952	A	0.01952	0.03885	0.05777	0.07610	0.09363	0.11016	0.12549	0.13942	0.15175	0.16229	0.17084	0.17718	0.18113	0	0
0.5	0	-0.22675	-0.22179	-0.21383	-0.20312	-0.18993	-0.17448	-0.15704	-0.13785	-0.11716	-0.09523	-0.07229	-0.04861	-0.02443	0	0.02443	0.04861	0.07229	0.09523	0.11716	0.13785	0.15704	0.17448	0.18993	0.20312	0.21383	0.22179	0.22675	0
0.6	0	-0.27265	-0.26665	-0.25706	-0.24418	-0.22829	-0.20972	-0.18874	-0.16507	-0.14081	-0.11444	-0.08688	-0.05842	-0.02936	0	0.02936	0.05842	0.08688	0.11444	0.14081	0.16507	0.18874	0.20972	0.22829	0.24418	0.25706	0.26665	0.27265	0


	-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
-0.6	0	0.23188	0.45085	0.68106	0.89264		1.27670	1.44467	1.59404	1.72317	1.83070	1.91549	1.97689	2.01365	2.02802	2.01365	1.97689	1.91549	1.83070	1.72317	1.59404	1.44467	1.27670	1.09198	0.89264	0.68106	0.45085	0.23188	0
-0.5	0	0.23198	0.46008	0.68141	0.89311		1.27736		1.59486	1.72406	1.83163	1.91647	1.97769	2.01467	2.02704	2.01467	1.97769	1.91647	1.83163	1.72406	1.59486	1.44542	1.27736	1.09255	0.89311	0.68141	0.46008	0.23198	0
-0.4	0	0.23204	0.46026	0.68170	0.89349		1.27790		1.59553	1.72477	1.83238	1.91725	1.97849	2.01549	2.02786	2.01549	1.97849	1.91725	1.83238	1.72477	1.59553	1.44603	1.27790	1.09301	0.89349	0.68170	0.46026	0.23204	0
-0.3	0	0.23208	0.46039	0.68191	0.89371	0.89336	1.27831		1.59603	1.72531	1.83296	1.91785	1.97911	2.01612	2.02849	2.01612	1.97911	1.91785	1.83296	1.72531	1.59603	1.44649	1.27831	1.09336	0.89371	0.68191	0.46039	0.23208	0
-0.2	0	0.23211	0.46047	0.68205	0.89397	0.89361	1.27851	1.44681	1.59639	1.72589	1.83336	1.91827	1.97954	2.01656	2.02894	2.01656	1.97954	1.91827	1.83336	1.72589	1.59639	1.44681	1.27859	1.09361	0.89397	0.68205	0.46047	0.23211	0
-0.1	0	0.23211	0.46051	0.68212	0.89407	0.89374	1.27875	1.44699	1.59659	1.72591	1.83359	1.91851	1.97979	2.01681	2.02919	2.01681	1.97979	1.91851	1.83359	1.72591	1.59659	1.44699	1.27875	1.09374	0.89407	0.68212	0.46051	0.23211	0
0	0	0.23209	0.46050	0.68212	0.89408	0.89376	1.27879	1.44703	1.59663	1.72596	1.83365	1.91857	1.97986	2.01687	2.02926	2.01687	1.97986	1.91857	1.83365	1.72596	1.59663	1.44703	1.27879	1.09376	0.89408	0.68212	0.46050	0.23209	0
0.1	0	0.23205	0.46045	0.68206	0.89401	0.89368	1.27869	1.44693	1.59653	1.72585	1.83354	1.91845	1.97973	2.01675	2.02913	2.01675	1.97973	1.91845	1.83354	1.72585	1.59653	1.44693	1.27869	1.09368	0.89401	0.68206	0.46045	0.23205	0
0.2	0	0.23199	0.46036	0.68193	0.89385	0.89349	1.27848	1.44670	1.59627	1.72558	1.83325	1.91816	1.97943	2.01644	2.02882	2.01644	1.97943	1.91816	1.83325	1.72558	1.59627	1.44670	1.27848	1.09349	0.89385	0.68193	0.46036	0.23199	0
0.3	0	0.23191	0.46021	0.68173	0.89360	0.89319	1.27814	1.44632	1.59586	1.72514	1.83279	1.91768	1.97894	2.01594	2.02862	2.01594	1.97894	1.91768	1.83279	1.72514	1.59586	1.44632	1.27814	1.09319	0.89360	0.68173	0.46021	0.23191	0
0.4	0	0.23181	0.46003	0.68147	0.89326	0.89278	1.27767	1.44580	1.59530	1.72454	1.83215	1.91702	1.97826	2.01526	A	2.01526	1.97826	1.91702	1.83215	1.72454	1.59530	1.44580	1.27767	1.09278	0.89326	0.68147	0.46003	0.23181	0
0.5	0	0.23169	0.45979	0.68113	0.89283	0.89227	1.27708	1.44514	1.59458	1.72383	1.83134	1.91618	1.97740	2.01439	A	2.01439	1.97740	1.91618	1.83134	1.72383	1.59458	1.44514	1.27708	1.09227	0.89283	0.68113	0.45979	0.23169	0
0.6	0	0.23154	0.45950	0.68071	0.89230	0.89163	1.27635	1.44433	1.59370	1.72283	1.83035	1.91515	1.97634	2.01337	2.02567	2.01337	1.97634	1.91515	1.83035	1.72283	1.59370	1.44433	1.27635	1.09163	0.89230	0.68071	0.45950	0.23154	0

VERIFICACION CON MODELO SAP2000


De acuerdo a la tabla anterior el punto “A” con coordenadas $x = 0m$ $y = 0.6m$ se tiene: $u = 0\text{ cm}$ $v = 2.02567\text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)
Comparando con los resultados con el programa SAP2000 se tiene:




Para punto “B” con coordenadas $x = -4.5m$ $y = -0.3m$ se tiene: $u = 0.11323\text{ cm}$ $v = 1.09336\text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)
Con el programa SAP2000 se tiene:



Para punto “C” con coordenadas $x = -3.5m$ $y = -0.2m$ se tiene: $u = 0.06232\text{ cm}$ $v = 1.44681\text{ cm}$ (positivo en dirección abajo)
Con el programa SAP2000 se tiene:




DISCUSION DE RESULTADOS



Utilizando la formula conocida

$$\delta_y = \frac{5}{24EI} q \cdot l^4 = \frac{5}{24 \cdot 217370 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{0.40 \cdot 1.2^3}{12} \text{m}^4} \cdot \frac{5000 \text{ kg}}{100 \text{ cm}} \cdot \left(\frac{14\text{m}}{2}\right)^4$$

$\delta_y = 1.997555 \text{ cm}$




Resultado obtenido analizando un solo elemento frame verificando la fórmula de δ_y , pero no se verifica con lo obtenido de $v(x,y)$, esta variación es debido a la corrección por el efecto de fuerza cortante.

$$\delta = \frac{5}{24} \frac{ql^4}{EI} \left[1 + \frac{12c^2}{5l^2} \left(\frac{4}{5} + \frac{v}{2} \right) \right]$$

Sin considerar la corrección se tiene la siguiente tabla, la cual verifica el resultado de δ_y


		Eje x [m]																												
		-7	-6.5	-6	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
-0.6	0	0.20018	0.42815	0.64936	0.86094	1.06028	1.24500	1.41297	1.56234	1.69147	1.79900	1.88379	1.94499	1.98195	1.99432	1.98195	1.94499	1.88379	1.79900	1.69147	1.56234	1.41297	1.24500	1.06028	0.86094	0.64936	0.42815	0.20018	0	
-0.5	0	0.20028	0.42838	0.64971	0.86141	1.06085	1.24566	1.41373	1.56316	1.69236	1.79993	1.88477	1.94599	1.98297	1.99534	1.98297	1.94599	1.88477	1.79993	1.69236	1.56316	1.41373	1.24566	1.06085	0.86141	0.64971	0.42838	0.20028	0	
-0.4	0	0.20034	0.42856	0.65000	0.86179	1.06131	1.24620	1.41433	1.56383	1.69307	1.80068	1.88555	1.94679	1.98379	1.99616	1.98379	1.94679	1.88555	1.80068	1.69307	1.56383	1.41433	1.24620	1.06131	0.86179	0.65000	0.42856	0.20034	0	
-0.3	0	0.20038	0.42869	0.65021	0.86207	1.06166	1.24661	1.41479	1.56433	1.69361	1.80126	1.88615	1.94741	1.98442	1.99679	1.98442	1.94741	1.88615	1.80126	1.69361	1.56433	1.41479	1.24661	1.06166	0.86207	0.65021	0.42869	0.20038	0	
-0.2	0	0.20041	0.42877	0.65035	0.86227	1.06191	1.24689	1.41511	1.56469	1.69399	1.80166	1.88657	1.94784	1.98486	1.99724	1.98486	1.94784	1.88657	1.80166	1.69399	1.56469	1.41511	1.24689	1.06191	0.86227	0.65035	0.42877	0.20041	0	
-0.1	0	0.20041	0.42881	0.65042	0.86237	1.06204	1.24705	1.41529	1.56489	1.69421	1.80189	1.88681	1.94809	1.98511	1.99749	1.98511	1.94809	1.88681	1.80189	1.69421	1.56489	1.41529	1.24705	1.06204	0.86237	0.65042	0.42881	0.20041	0	
0	0	0.20039	0.42880	0.65042	0.86238	1.06206	1.24709	1.41533	1.56493	1.69426	1.80195	1.88687	1.94816	1.98517	1.99756	1.98517	1.94816	1.88687	1.80195	1.69426	1.56493	1.41533	1.24709	1.06206	0.86238	0.65042	0.42880	0.20039	0	
0.1	0	0.20035	0.42875	0.65036	0.86231	1.06198	1.24699	1.41523	1.56483	1.69415	1.80184	1.88675	1.94803	1.98505	1.99743	1.98505	1.94803	1.88675	1.80184	1.69415	1.56483	1.41523	1.24699	1.06198	0.86231	0.65036	0.42875	0.20035	0	
0.2	0	0.20029	0.42866	0.65023	0.86215	1.06179	1.24678	1.41500	1.56457	1.69388	1.80155	1.88646	1.94773	1.98474	1.99712	1.98474	1.94773	1.88646	1.80155	1.69388	1.56457	1.41500	1.24678	1.06179	0.86215	0.65023	0.42866	0.20029	0	
0.3	0	0.20021	0.42851	0.65003	0.86190	1.06149	1.24644	1.41462	1.56416	1.69344	1.80109	1.88598	1.94724	1.98424	1.99662	1.98424	1.94724	1.88598	1.80109	1.69344	1.56416	1.41462	1.24644	1.06149	0.86190	0.65003	0.42851	0.20021	0	
0.4	0	0.20011	0.42833	0.64977	0.86156	1.06108	1.24597	1.41410	1.56360	1.69284	1.80045	1.88532	1.94656	1.98356	1.99593	1.98356	1.94656	1.88532	1.80045	1.69284	1.56360	1.41410	1.24597	1.06108	0.86156	0.64977	0.42833	0.20011	0	
0.5	0	0.19999	0.42809	0.64943	0.86113	1.06057	1.24538	1.41344	1.56288	1.69207	1.79964	1.88448	1.94570	1.98268	1.99505	1.98268	1.94570	1.88448	1.79964	1.69207	1.56288	1.41344	1.24538	1.06057	0.86113	0.64943	0.42809	0.19999	0	
0.6	0	0.19984	0.42780	0.64901	0.86060	1.05993	1.24465	1.41263	1.56200	1.69113	1.79865	1.88345	1.94464	1.98161	1.99397	1.98161	1.94464	1.88345	1.79865	1.69113	1.56200	1.41263	1.24465	1.05993	0.86060	0.64901	0.42780	0.19984	0	

Si se divide el elemento frame en varios elementos se tiene los siguientes resultados




Que verifican con los obtenidos de la formula de $v(x,y)$, esto indica que tras la división existe una interacción entre elemento que produce el efecto de cortante que el programa sap2000 lo consida para su analisis.

Se puede anular el efecto de cortante en elementos frame con los modificadores de propiedades “área de corte nulo”.



Con la cual se verifica los valores de $\delta_y = \frac{5}{24EI} \cdot q \cdot l^4$



Anexo F

Formatos de intercambio de datos

EduFEM intercambia datos con el exterior mediante tres formatos de archivo, cada uno con un propósito distinto: el formato nativo `.edufem` para guardar y reabrir el proyecto completo sin pérdida de información; un paquete de archivos CSV comprimido para la edición masiva del modelo en una hoja de cálculo; y el formato DXF de dibujo asistido para importar la geometría desde un programa de diseño. Este anexo documenta, como referencia, la estructura de cada uno tal como la lee y escribe el software.

F.1 Proyecto nativo (`.edufem`)

Un archivo `.edufem` es un documento de texto en formato JSON, codificado en UTF-8, que almacena la totalidad del modelo —geometría, propiedades, cargas y restricciones— pero *no* los resultados del cálculo, que se recomputan al reabrir el proyecto. La serialización la produce el método `to_dict` de la clase `ProjectModel`, y la lectura inversa el método `from_dict`; ambos comparten el mismo esquema de claves.

El guardado es **atómico**: el contenido se escribe primero en un archivo temporal del mismo directorio, se fuerza su descarga a disco (`fsync`) y solo entonces se renombra sobre el destino final mediante `os.replace`. De este modo, una interrupción a mitad de escritura —un cierre forzado, un disco lleno o un corte de energía— nunca deja el archivo original corrupto o truncado: queda intacto el contenido anterior o bien el nuevo completo. La escritura usa una indentación de dos espacios y conserva los caracteres no ASCII (`ensure_ascii=False`), de modo que el JSON resultante es legible e inspeccionable con cualquier editor de texto.

El diccionario de nivel superior contiene las claves que detalla la Tabla F.1. Las ocho primeras son escalares de configuración global del análisis; las restantes son colecciones de entidades, cada una serializada a su vez con su propio diccionario.

Tabla F.1

*Claves del diccionario JSON de nivel superior de un archivo **.edufem** y significado de cada una. Las ocho primeras son escalares de configuración global del análisis; las seis restantes, colecciones de entidades del modelo.*

Clave	Significado
<code>project_name</code>	Nombre del proyecto (cadena de texto).
<code>analysis_type</code>	Tipo de análisis: tensión plana o deformación plana.
<code>element_type</code>	Tipo de elemento de la malla: Q4 o Q9.
<code>unit_system</code>	Sistema de unidades activo (uno de los ocho predefinidos).
<code>default_thickness</code>	Espesor por defecto de los elementos.
<code>gravity_x</code>	Componente x del vector de aceleración de la gravedad.
<code>gravity_y</code>	Componente y del vector de aceleración de la gravedad.
<code>include_gravity</code>	Indicador booleano de si la gravedad se incluye como carga.
<code>nodes</code>	Diccionario de nodos indexado por identificador; cada nodo guarda <code>id</code> , <code>x</code> , <code>y</code> .
<code>elements</code>	Diccionario de elementos; cada uno guarda <code>id</code> , <code>node_ids</code> , <code>thickness</code> , <code>material_name</code> .
<code>materials</code>	Diccionario de materiales indexado por nombre; cada uno guarda <code>name</code> , <code>E</code> , <code>nu</code> , <code>density</code> .
<code>nodal_loads</code>	Cargas puntuales por nodo; cada una guarda <code>node_id</code> , <code>fx</code> , <code>fy</code> .
<code>surface_loads</code>	Lista de cargas superficiales; cada una guarda <code>node_start</code> , <code>node_end</code> , <code>q_start</code> , <code>q_end</code> , <code>angle</code> , <code>element_id</code> .
<code>boundary_conditions</code>	Restricciones por nodo; cada una guarda <code>node_id</code> , <code>restrain_x</code> , <code>restrain_y</code> , <code>ux_value</code> , <code>uy_value</code> .

La conectividad de cada elemento se almacena en `node_ids` como una lista de identificadores: cuatro para un Q4 y nueve para un Q9. Como los identificadores son la identidad pública del nodo (visibles en la interfaz, pueden presentar huecos tras un borrado), el método `from_dict` reconstruye internamente el mapeo a índices ordinales del sistema lineal sin depender de que sean contiguos.

F.2 Modelo en CSV/Excel (ZIP)

Para la edición masiva del modelo en una planilla de cálculo, EduFEM exporta e importa el modelo completo como un archivo comprimido `.zip` que contiene un archivo CSV por cada tipo de entidad. Esta vía complementa al formato nativo `.edufem`: mientras este último es un JSON pensado para guardar y reabrir el proyecto sin edición manual, el paquete de CSV es el formato editable en Excel o LibreOffice.

Cada CSV antepone, en su primera línea, un comentario con las unidades vigentes del proyecto para que el usuario sepa en qué sistema está editando los valores. El comentario se escribe literalmente así, con los rótulos del sistema activo: `# Unidades: longitud=mm, fuerza=N, esfuerzo=MPa`. Conviene advertir que el software emite ahí la palabra `esfuerzo` como nombre de la tercera unidad; designa lo mismo que este documento llama tensión, y se transcribe tal cual porque es el texto que el usuario encontrará en el archivo. La segunda línea es el encabezado real de columnas y, a partir de la tercera, los datos. Al leer, las líneas que comienzan con `#` se descartan. La escritura del ZIP también es atómica, mediante archivo temporal y `os.replace`, y las celdas de texto que comenzaran por un carácter que la planilla interpretaría como fórmula (`=`, `+`, `-`, `@`) se neutralizan anteponiendo un apóstrofo.

La Tabla F.2 enumera los seis archivos del paquete con sus columnas reales y su contenido.

Las columnas son fijas, salvo una salvedad sobre la conectividad de los elementos. La tabla de `elements.csv` expone **siempre cuatro columnas de nodo**, N1 a N4, que corresponden a los cuatro vértices del cuadrilátero. En una malla Q9, los cinco nodos restantes de cada elemento —los cuatro de arista y el central— no se

Tabla F.2

Archivos del paquete CSV comprimido que EduFEM exporta e importa: nombre de cada archivo, columnas reales de su encabezado, en el orden en que se escriben, y entidad que describe.

Archivo	Columnas	Descripción
<code>nodes.csv</code>	ID, X, Y	Identificador y coordenadas de cada nodo.
<code>elements.csv</code>	ID, N1, N2, N3, N4, Espesor, Material	Identificador, conectividad, espesor y material de cada elemento.
<code>materials.csv</code>	Nombre, E, ν , densidad	Nombre, módulo de elasticidad E , coeficiente de Poisson ν y densidad ρ .
<code>nodal_loads.csv</code>	Nodo, F_x , F_y	Carga puntual (componentes F_x , F_y) por nodo.
<code>boundary_conditions.csv</code>	Nodo, Restringe_X, Restringe_Y	Restricción por nodo; cada columna de restricción vale 1 (restringido) o 0 (libre).
<code>surface_loads.csv</code>	Nodo_Inicio, Nodo_Final, q_{inicio} , q_{final} , Angulo	Carga distribuida sobre la arista entre dos nodos, con magnitudes en cada extremo y ángulo de aplicación.

escriben en el CSV: se generan automáticamente al reconstruir el modelo, por lo que el formato editable nunca expone columnas N5 a N9 ni admite su edición manual. Al importar, las cargas y restricciones cuyo nodo no exista en el modelo se descartan silenciosamente, y los materiales se cargan antes que los elementos para que estos puedan referenciarlos por nombre.

F.3 Geometría CAD (.dxf)

EduFEM importa la geometría de la malla desde archivos DXF de dibujo asistido, mediante la biblioteca `ezdxf`. La convención de intercambio es deliberadamente simple: solo se procesan las entidades que residen en la capa denominada `FEM_ELEMENTS` (el nombre es configurable, pero ese es el valor por defecto); las demás capas se ignoran por completo. Dentro de esa capa, cada **polilínea cerrada de exactamente cuatro vértices** se convierte en un elemento cuadrilátero Q4. Una polilínea que no esté cerrada, o que tenga un número de vértices distinto de cuatro, se descarta y se registra una advertencia.

Las coordenadas del DXF se toman literalmente, sin factor de escala; su significado físico (milímetros, metros, pulgadas, etcétera) lo fija el sistema de unidades del proyecto, al estilo de los programas de análisis estructural comerciales. El diálogo de importación permite elegir la unidad de longitud del proyecto antes de importar: si el usuario la cambia, el sistema de unidades del proyecto se actualiza y las coordenadas ya existentes en el modelo se reescalan a la nueva unidad, mientras que los números del DXF se interpretan directamente en ella.

Al construir cada elemento, la importación impone dos reglas de consistencia con el resto del modelo:

- **Orientación antihoraria forzada.** Se calcula el área con signo de la polilínea mediante la fórmula del cordón de zapato (*shoelace*), $A = \frac{1}{2} \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$ sobre los vértices recorridos en orden y cerrando el ciclo; si resulta negativa —orden horario—, se invierte el orden de los vértices. Sin esta corrección, el determinante del Jacobiano sería negativo y el elemento resultaría inválido.

- **Compartición automática de nodos.** Los vértices de cada polilínea se deduplican contra los nodos existentes del proyecto dentro de una tolerancia numérica, de modo que dos elementos adyacentes comparten el nodo común en lugar de duplicarlo.

La importación es además **idempotente**: antes de crear un elemento se calcula su firma topológica como el conjunto no ordenado de sus nodos (**frozenset** de los identificadores) y se compara con las firmas de los elementos ya presentes. Si coincide con uno existente, el elemento se omite y se contabiliza como duplicado. Reimportar el mismo DXF sobre un proyecto ya poblado, por tanto, no genera elementos repetidos.

La función `import_dxf` muta el proyecto en su lugar y devuelve un diccionario con el balance de la operación, cuyas claves se describen en la Tabla F.3.

Tabla F.3

Campos con que la función `import_dxf` informa el balance de una importación: nodos y elementos creados, polilíneas omitidas por coincidir con un elemento existente y lista de advertencias. Sirven para comprobar que el archivo se leyó como se esperaba.

Campo	Significado
<code>nodes_added</code>	Número de nodos creados (los compartidos por deduplicación no se cuentan).
<code>elements_added</code>	Número de elementos Q4 efectivamente creados.
<code>elements_skipped_duplicate</code>	Número de polilíneas omitidas por coincidir su firma topológica con un elemento ya existente.
<code>warnings</code>	Lista de mensajes de advertencia (polilíneas no cerradas, con número de vértices distinto de cuatro o degeneradas tras la deduplicación).

Una malla Q9 no se describe directamente en el DXF: la convención solo contempla cuadriláteros de cuatro vértices. En un proyecto configurado como Q4 el resultado de la importación es una malla Q4, convertible después a Q9 desde el menú de EduFEM; en un proyecto ya configurado como Q9, el diálogo de importación expande automáticamente cada cuadrilátero importado (nodos medios de arista y nodo central) y lo informa en el resumen de la operación.

Anexo G

Memoria de cálculo: ejemplo resuelto paso a paso

Este anexo presenta, en forma condensada, el contenido de la *Memoria de Cálculo* que EduFEM genera para el ejemplo canónico de validación: nueve nodos, cuatro elementos Q4, tensión plana. La memoria completa que produce el software consta de nueve capítulos en dos estilos (Subsección 2.2.9); aquí se conserva la secuencia de sustitución numérica esencial. Cada matriz, vector y valor que sigue es la salida real del motor numérico, generada con las mismas funciones que emplea EduFEM, con sustitución directa sobre la formulación matricial. Junto a cada expresión se remite a la ecuación numerada del Capítulo 1 de la que procede, de modo que todo paso numérico pueda cotejarse con su definición simbólica. Las magnitudes se expresan en un sistema de unidades coherente y arbitrario (por ejemplo, kN y cm, con E en kN/cm²): la formulación no depende de la elección mientras sea coherente.

G.1 Datos

La Figura G.1 muestra el modelo discretizado; las Tablas G.1 y G.2 recogen sus nodos y elementos, y la Tabla G.3 los parámetros globales del análisis.

Figura G.1

Modelo discretizado: malla, carga puntual $P = 1000$ aplicada hacia abajo en el nodo 7 y apoyos empotrados en los nodos 1, 3 y 6.




Tabla G.1

Nodos.

Nodo	x	y
1	0,0	0,0
2	5,0	0,0
3	8,0	0,0
4	2,0	3,0
5	7,0	4,0
6	11,0	4,0
7	5,0	8,0
8	7,0	8,0
9	9,0	8,0

Tabla G.2

Elementos (conectividad y espesor).

Elem.	N_1	N_2	N_3	N_4	t
E1	1	2	5	4	0,8
E2	2	3	6	5	0,8
E3	4	5	8	7	0,8
E4	5	6	9	8	0,8

Tabla G.3

Parámetros globales del análisis.

Parámetro	Valor
Módulo de elasticidad	$E = 225000$
Coefficiente de Poisson	$\nu = 0,2$
Espesor	$t = 0,8$
Análisis	Tensión plana
Carga	$F_y = -1000$ (nodo 7)
Apoyos	Nodos 1, 3, 6 (empotrados)

G.2 Procedimiento

G.2.1 Matriz constitutiva

La matriz constitutiva de tensión plana es la de la Ecuación 1.4. Con $E = 225000$ y $\nu = 0,2$ resulta, idéntica para los cuatro elementos, que comparten material:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} = 234375 \begin{bmatrix} 1,00 & 0,20 & 0,00 \\ 0,20 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,40 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 234375,00 & 46875,00 & 0,00 \\ 46875,00 & 234375,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 93750,00 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

G.2.2 Rigidez del elemento

Se desarrolla el elemento E3 (nodos 4, 5, 8, 7), el de mayor energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$ (E1 0,78; E2 1,34; E3 4,35; E4 0,07); los tres restantes se calculan igual. Sus coordenadas nodales son

$$\mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2,0 & 3,0 \\ 7,0 & 4,0 \\ 7,0 & 8,0 \\ 5,0 & 8,0 \end{bmatrix}.$$

En el punto de Gauss $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, las derivadas de las funciones de forma de la Ecuación 1.6 en coordenadas naturales valen

$$\partial \mathbf{N}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} -0,3943 & 0,3943 & 0,1057 & -0,1057 \\ -0,3943 & -0,1057 & 0,1057 & 0,3943 \end{bmatrix}.$$

El Jacobiano de la Ecuación 1.9, su determinante (Ecuación 1.10) y su inversa por cofactores (Ecuación 1.11) son

$$\mathbf{J} = \partial \mathbf{N}_{\xi\eta} \mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2,1830 & 0,3943 \\ 1,1830 & 2,3943 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 4,7604,$$

$$\mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,50297 & -0,08284 \\ -0,24851 & 0,45858 \end{bmatrix},$$

y las derivadas físicas, obtenidas por la regla de la cadena de la Ecuación 1.14, y la matriz $\mathbf{B}$ de la Ecuación 1.13 (3×8 , que ordena esas derivadas según $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$) resultan

$$\partial \mathbf{N}_{xy} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N}_{\xi\eta} = \begin{bmatrix} -0,16568 & 0,20709 & 0,04439 & -0,08581 \\ -0,08284 & -0,14645 & 0,02220 & 0,20709 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0,1657 & 0,0000 & 0,2071 & 0,0000 & 0,0444 & 0,0000 & -0,0858 & 0,0000 \\ 0,0000 & -0,0828 & 0,0000 & -0,1465 & 0,0000 & 0,0222 & 0,0000 & 0,2071 \\ -0,0828 & -0,1657 & -0,1465 & 0,2071 & 0,0222 & 0,0444 & 0,2071 & -0,0858 \end{bmatrix}.$$

La rigidez del elemento es la cuadratura de la Ecuación 1.16 sobre los cuatro puntos de Gauss (pesos $w_g = 1$; determinantes $\det \mathbf{J}_g \in \{4,7604, 3,0283, 4,4717, 2,7396\}$):

$$\mathbf{k}_e = \sum_{g=1}^4 w_g \mathbf{B}_g^\top \mathbf{D} \mathbf{B}_g |\det \mathbf{J}_g| t.$$

$$\mathbf{k}_e = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} 63,2 & 13,5 & -60,2 & 1,9 & -32,5 & -19,2 & 29,5 & 3,9 \\ 13,5 & 39,5 & 20,7 & -2,6 & -19,2 & -13,1 & -14,9 & -23,9 \\ -60,2 & 20,7 & 122,2 & -49,3 & 21,8 & -13,5 & -83,8 & 42,1 \\ 1,9 & -2,6 & -49,3 & 120,4 & 5,3 & -30,5 & 42,1 & -87,4 \\ -32,5 & -19,2 & 21,8 & 5,3 & 117,0 & 3,3 & -106,3 & 10,6 \\ -19,2 & -13,1 & -13,5 & -30,5 & 3,3 & 85,8 & 29,3 & -42,2 \\ 29,5 & -14,9 & -83,8 & 42,1 & -106,3 & 29,3 & 160,6 & -56,5 \\ 3,9 & -23,9 & 42,1 & -87,4 & 10,6 & -42,2 & -56,5 & 153,4 \end{bmatrix}.$$

G.2.3 Ensamblaje


Cada $\mathbf{k}_e$ se dispersa a la matriz global según los grados de libertad (GDL) de sus nodos, con el operador de ensamblaje de la Ecuación 1.17; las cargas nodales arman $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^4 \mathbf{k}_e \quad (18 \times 18), \quad \mathbf{F} : F_{(7,y)} = -1000, \text{ resto } 0.$$

La Figura G.2 muestra la estructura de no-nulos de $\mathbf{K}$.

Figura G.2

Patrón de no-nulos de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ (18×18). Cada bloque 2×2 acopla dos nodos vecinos; el nodo central 5, compartido por los cuatro elementos, concentra el mayor número de acoplamientos.



G.2.4 Restricciones y solución

Los nodos 1, 3 y 6 fijan sus dos GDL: quedan 6 GDL restringidos y 12 libres. Reordenando el sistema en bloques libre (f) y restringido (r), según la partición de la Ecuación 1.18,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix},$$

con $\mathbf{u}_r = \mathbf{0}$ el subsistema libre (12×12) se reduce a

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f, \quad \mathbf{F}_f^T = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & -1000 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Su factorización entrega los desplazamientos nodales (Tabla G.6).

G.2.5 Reacciones

En los GDL restringidos, $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$:

Nodo	R_x	R_y
1	80,11	334,24
3	-209,93	601,37
6	129,82	64,39
Σ	0,00	1000,00

La suma vertical 1000,00 equilibra exactamente la carga aplicada -1000 , y la horizontal es nula: el modelo está en equilibrio.

G.2.6 Recuperación de tensiones

En cada punto de Gauss del elemento, $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ y $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$. En $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 1,924718 \times 10^{-4} \\ -1,837951 \times 10^{-3} \\ -6,824468 \times 10^{-4} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} -41,043 \\ -421,748 \\ -63,979 \end{bmatrix}.$$

Las tensiones principales y la de von Mises de la Ecuación 1.20, en su forma plana ($\sigma_z = 0$ en tensión plana), resultan en ese punto

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = -231,395 \pm 200,817 = -30,579, -432,212,$$

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2} = 417,76.$$

Repetida la operación en los cuatro puntos de Gauss —numerados $(-, -)$, $(-, +)$, $(+, -)$, $(+, +)$ —, cada componente cartesiana se lleva a los nodos mediante la matriz de extrapolación constante $\mathbf{E} = \mathbf{M}^{-1}$ de la Ecuación 1.23, $\boldsymbol{\sigma}_{\text{nod}} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}_{\text{PG}}$; por ejemplo, para σ_x (nodos 4, 5, 8, 7):

$$\begin{bmatrix} -65,17 \\ -10,39 \\ 121,66 \\ -25,26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,8660 & -0,5000 & -0,5000 & 0,1340 \\ -0,5000 & 0,1340 & 1,8660 & -0,5000 \\ 0,1340 & -0,5000 & -0,5000 & 1,8660 \\ -0,5000 & 1,8660 & 0,1340 & -0,5000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -41,04 \\ -6,76 \\ 1,82 \\ 66,82 \end{bmatrix}.$$

Las Tablas G.4 y G.5 reúnen las cuatro componentes en los puntos de Gauss y, ya extrapoladas, en los nodos del elemento E3. La extrapolación se aplica únicamente a las componentes cartesianas: la tensión de von Mises de cada nodo se recalcula con la Ecuación 1.20 a partir de las componentes ya extrapoladas, por ser una función no lineal de ellas.

Tabla G.4*Tensiones en los puntos de Gauss (E3).*

PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
1	-41,04	-421,75	-63,98	417,76
2	-6,76	-611,80	87,20	626,92
3	1,82	-167,10	-63,90	201,20
4	66,82	-216,19	103,25	312,46

Tabla G.5*Tensiones extrapoladas a los nodos (E3).*

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
4	-65,17	-426,50	-117,20	446,73
5	-10,39	-74,81	-127,20	231,22
8	121,66	-70,46	172,45	342,87
7	-25,26	-845,06	134,51	864,70

El campo nodal final (Tabla G.6) promedia, en cada nodo, las contribuciones de los elementos que lo comparten. El promedio recae sobre las componentes cartesianas; las tensiones principales y la de von Mises del nodo se obtienen después, a partir de esas componentes promediadas, de modo que cada fila de la tabla es consistente consigo misma.

G.3 Resultados

La Tabla G.6 reúne, por nodo, los desplazamientos (solución del sistema) y las tensiones promediadas (recuperadas y promediadas entre elementos).

Tabla G.6*Resultados nodales: desplazamientos y tensiones promediadas.*

Nodo	u_x	u_y	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
1	0	0	-65,55	-190,50	-84,45	222,48
2	$-6,109 \times 10^{-4}$	$-4,146 \times 10^{-3}$	2,34	-36,19	11,61	42,47
3	0	0	0,54	-230,45	113,52	303,13
4	$-3,851 \times 10^{-4}$	$-4,272 \times 10^{-3}$	-83,21	-393,31	-48,51	368,71
5	$-1,078 \times 10^{-3}$	$-4,374 \times 10^{-3}$	13,43	-64,95	-15,16	77,21
6	0	0	47,10	-89,22	29,86	130,60
7	$-6,894 \times 10^{-3}$	$-1,308 \times 10^{-2}$	-25,26	-845,06	134,51	864,70
8	$-5,398 \times 10^{-3}$	$-5,605 \times 10^{-3}$	39,34	-74,16	107,67	211,52
9	$-5,784 \times 10^{-3}$	$-2,369 \times 10^{-3}$	-20,27	35,69	2,87	49,33

El desplazamiento máximo es $|\mathbf{u}|_{\text{máx}} = 1,4782 \times 10^{-2}$ en el nodo 7 (donde se aplica la carga), y la tensión de von Mises máxima, $\sigma_{\text{VM,máx}} = 864,70$ en el mismo nodo. Las figuras G.3 y G.4 muestran la configuración deformada y el contorno de von Mises sobre la malla deformada, tal como los presenta el post-proceso del software.

Figura G.3

Configuración deformada (amplificada) sobre la malla original.




Figura G.4

Contorno de tensión de von Mises sobre la malla deformada.

