

Document Title

Document Subtitle

by

Sudarson Nanthacoumaranee

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. At vero eos et accusam et justo duo dolore et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

- Item test list
- Bullet test

* * *

1. First Numbered Section

1.1. Another Section

$$f = \frac{1}{10} \sin(\theta) = \pi$$

$$f(x) = 5x + 3$$

$$e^{(i)\theta} = 1 + e^{(i)\theta} + \frac{1}{2!} (i\theta)^2 \dots$$
$$+ \frac{1}{N-1} (i\theta)^{N-1} + \frac{1}{N} (i\theta)^N$$

$$K_e = \int_{T_e} K \begin{bmatrix} (c_1^k)^2 & x_k & y_k \\ (c_1^l)^2 & x_l & y_l \\ (c_1^m)^2 & x_m & y_m \end{bmatrix} d\Omega$$

```
np.set_printoptions(suppress=True)
# Coordinates are in [x,y,z] format
# Represent x and y coordinates in vandermonde form without z coordinates12349
# [1 xk yk]
# [1 xl yl]
# [1 xm ym]
# The find values of c using [coordinate matrix]*[c] = [f]
# => [c] = [coorindate matrix]^-1 * [f]
```

```
def getConstants(xyz,N):  
    coordinateMatrix = np.zeros((N,N))  
    f = np.eye(N)  
    for i in range (0,N):  
        coordinateMatrix[i][0] = 1  
        coordinateMatrix[i][1] = xyz[i][0]  
        coordinateMatrix[i][2] = xyz[i][1]  
  
    c = np.zeros((N,N))  
    # Find all c values, solution stored row-wise  
    inverseMat = np.linalg.inv(coordinateMatrix)  
    for i in range (0,N):  
        c[i] = np.matmul(inverseMat,f[i])  
  
    # Transpose c so the solutions for equations are along columns (not rows)  
    c = np.transpose(c)  
    return c
```

