Abasyn University Peshawar

Name : Sufyan

Reg No : 25495

Section : CB

Submitted to Mam Faryal

Date : 29 oct, 2026

Lab : 05

Task : 01

Output :

main.cpp

Clear | Run ▶

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Name: Sufyan" << endl;
    cout << "Reg No: 25494" << endl;

    int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

    cout << "Array Elements: ";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Name: Sufyan
Reg No: 25494
Array Elements: 10 20 30 40 50
```

Task : 02

Output :

Programiz
C++ Online Compiler

main.cpp

Clear | Run ▶

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Name: Sufyan" << endl;
    cout << "Reg No: 25494" << endl;

    int arr[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};

    cout << "2D Array:" << endl;

    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Name: Sufyan
Reg No: 25494
2D Array:
1 2 3
4 5 6
```

Task : 03

Output :

main.cpp

Clear | Run ▶

```cpp

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Name: Sufyan" << endl;
    cout << "Reg No: 25494" << endl;

    int arr[5] = {5, 3, 8, 1, 2};
    int max = arr[0];
    int min = arr[0];

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
        if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
        }
    }

    cout << "Maximum: " << max << endl;
    cout << "Minimum: " << min << endl;

    return 0;
}
```

Output

```
Name: Sufyan
Reg No: 25494
Maximum: 8
Minimum: 1
```

Task : 04

Output :

main.cpp

Clear | Run ▶

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Name: Sufyan" << endl;
    cout << "Reg No: 25495" << endl;

    int arr[5] = {5, 3, 8, 1, 2};

    cout << "Before Sorting: ";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    cout << "\nAfter Sorting: ";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

Output

```
Name: Sufyan
Reg No: 25495
Before Sorting: 5 3 8 1 2
After Sorting: 1 2 3 5 8
```

Task : 05

Output :

main.cpp

Clear | Run ▶

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Name: Sufyan" << endl;
    cout << "Reg No: 25494" << endl;

    int arr[5] = {5, 3, 8, 1, 2};
    int max = arr[0], min = arr[0];

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (arr[i] > max)
            max = arr[i];

        if (arr[i] < min)
            min = arr[i];
    }

    cout << "Before Sorting: ";
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        for (int j = 0; j < 4 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int temp = arr[j];
```

Output

```
Name: Sufyan
Reg No: 25494
Before Sorting: 5 3 8 1 2
After Sorting: 1 2 3 5 8
Maximum: 8
Minimum: 1
```