Test unitaires :

Pour tester l’application, plutôt que de tout relancer à chaque fois il faut faire des tests sur la base de donnée :

Test d’insertion sur la table professionnel :

Code :

```
public void useAppContext() {
    Context appContext = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext();
    assertEquals( expected: "com.example.application_rdv", appContext.getPackageName());

    Bd db = new Bd(appContext);

    // Compte avant insertion
    Cursor c1 = db.getNomPrenomIdPro();
    int nb1 = c1.getCount();

    // Insertion
    db.insertPro( prenom: "Ada",  nom: "Lovelace",  type: "Medecin",  telephone: "0468043595",  mail: "ada.lovelace@gmail.com",

    // Compte après insertion
    Cursor c2 = db.getNomPrenomIdPro();
    int nb2 = c2.getCount();
    c2.close();

    // Vérification
    assertEquals( expected: nb1 + 1, nb2);
```

Résultat :

sts	Duration	Resizable_Experimental
✓ Test Results	372 ms	1/1
✓ ExampleInstrumentedTest	372 ms	1/1
✓ useAppContext	372 ms	✓

Maintenant une série de test pour vérifier les détail des villes.

D’abord on test l’insertion dans 2 villes et si on les retourne bien :

```
public void testGetVilleEtDetailVille() {
    Context appContext = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().getTargetContext();
    assertEquals( expected: "com.example.application_rdv", appContext.getPackageName());

    Bd db = new Bd(appContext);

    // Insertion de pros dans des villes
    db.insertPro( prenom: "Ada",  nom: "Lovelace",  type: "Medecin",  telephone: "0468043595",  mail: "ada@gmail.com",  ville: "Toulouse");
    db.insertPro( prenom: "Alan",  nom: "Turing",  type: "Dentiste",  telephone: "0467123456",  mail: "alan@gmail.com",  ville: "Toulouse");
    db.insertPro( prenom: "Grace",  nom: "Hopper",  type: "Kinesitherapeute",  telephone: "0412345678",  mail: "grace@gmail.com",  ville: "Mont

    // On vérifie que les villes distinctes sont bien retournées
    Cursor cVilles = db.getVille();
```

Ensuite on vérifie que les tous les professionnels d’une ville sont bien retournée

```
cVilles.close();

// On vérifie que les 2 professionnels de Toulouse sont bien retournés
Cursor cToulouse = db.getDetailVille("Toulouse");
assertEquals( expected: 2, cToulouse.getCount());
```

Puis on vérifie qu’une ville inexistante ne renvoi rien

```
// On vérifie qu'une ville qui n'existe pas retourne 0 résultats
Cursor cVilleInconnue = db.getDetailVille("Paris");
assertEquals( expected: 0, cVilleInconnue.getCount());
cVilleInconnue.close();
```

Résultats :

Tests	Duration	Resizable_Experimental
✓ Test Results	516 ms	2/2
✓ ExampleInstrumentedTest	516 ms	2/2
✓ testGetVilleEtDetailVille	449 ms	✓
✓ useAppContext	67 ms	✓