A04:Insecure Design 不適切な入力検証

菅田大輔

Admin Registration

- •目的 管理者権限を持つユーザーとして登録する
- 手段

<u>localhost:42000/api/Users</u>にPOSTリクエストを送る。 PostリクエストのBodyは、{ "email": "admin", "password", "admin", "body": "admin"}とする。

考察

なぜadminにすれば管理者権限が付与されてしまうのか分からない。形式さえ合っていれば、任意のユーザーからのリクエストを受け付けてしまうことが原因?

Payback Time

目的

買い物カゴの商品の数量を負の値に変更し、決済を行うことで 残高を増やす

手段

買い物かごに商品を追加し、その時のNetworkを追跡する。数量をマイナスに書き換えたPUTリクエストを再度送信する。その後、ブラウザ上で決済を行う。

• 考察

商品の個数が負の値になった場合も考慮すれば防げる。

Upload Size(未達成)

- 目的 100kB以上のpdfをアップロードする
- 手段 localhost:42000/file-uploadに、pdfを付与したPOSTリクエス トを送る
 - →リクエストにpdfを付与することができずに失敗

Deluxe Fraud(未達成)

- •目的 お金を支払わず、Deluxe Membershipに登録する
- 手段

残高が足りない場合、Membership購入画面にて開発者画面を開き、「購入不可」のボタンを押せるように変更する。そして、実際に購入を実行する。この時、ウォレットに資金が含まれていないというエラーが返ってくるが、paymentModeパラメータを空の文字列に変更し、再度リクエストを実行する(すなわち、支払いのリクエストを空のものに上書きし、購入だけ行う??)