

```
SQLQuery3.sql - D...DMGC2\Admin (57)  DESKTOP-I1DMGC2.S...nyk - dbo.test_db
Create table test_db(
  id int IDENTITY (1,1) NOT NULL,
  type_of varchar(50),
  count_of int,
  postavka varchar(50),
  price int
);
```

```
SQLQuery3.sql - D...DMGC2\Admin (57)  DESKTOP-I1DMGC2.S...nyk - dbo.test_db  SQLQuery2.sql - D...DMGC2\Admin (50)
insert into test_db(type_of,count_of,postavka,price) values('Протеин',100,'Поставщик 1 Влад',2500)
```

	id	type_of	count_of	postavka	price
▶	1	Протеин	100	Поставщик 1 В...	2500
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
7 namespace WindowsFormsApp3
8 {
9     class DataBase
10     {
11         Ссылка 2
12         SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(@"Data Source = DESKTOP-I1DMGC2;Initial Catalog = SuharevStepanyk;Integrated Security = True");
13         Ссылка 0
14         public void OpenConnection()
15         {
16             if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Closed) { sqlConnection.Open(); }
17         }
18         Ссылка 0
19         public void CloseConnection()
20         {
21             if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Open) { sqlConnection.Close(); }
22         }
23         Ссылка 0
24         public SqlConnection getConnection()
25         {
26             return sqlConnection;
27         }
28     }
29 }
```

```
0 namespace WindowsFormsApp3
1 {
2     Ссылка 3
3     public partial class Form1 : Form
4     {
5         DataBase database = new DataBase();
6         Ссылка 0
7         public class WindowsFormsApp3.DataBase
8         {
9             InitializeComponent();
10         }
11         Ссылка 0
12         private void Form1_load(object sender, EventArgs e)
13         {
14         }
15     }
16 }
```