



Unidade Escolar: Complexo Educacional de Tempo Integral de Tucano		NTE: 04
Série / Ano: PROSUB I		
Componente Curricular: Algoritmos e Linguagem de Programação		Turno: Noturno
Professores/as: Mauricio		Data:
Etapa: 1 de 1		Desempenho:
I Unidade letiva		
Avaliação Final I		
Desenvolva os seguinte programas (algoritimos): 1. Qual a diferença entre let e var na declaração de variáveis em JavaScript? 2. O que é uma variável em JavaScript? 3. Como você declara uma variável em JavaScript usando let? 4. Como você declara uma variável em JavaScript usando var? 5. Qual é a função do método prompt() em JavaScript? 6. Como você utiliza o método prompt() para solicitar entrada do usuário em JavaScript? 7. Quais são os operadores de atribuição básicos em JavaScript? 8. Quais são os operadores de comparação básicos em JavaScript? 9. Quais são os operadores lógicos básicos em JavaScript? 10. Como você utiliza o document.write() para exibir conteúdo em uma página HTML usando JavaScript? 11. Variáveis: a) Declare uma variável chamada <code>idade</code> e atribua a ela o valor 25. b) Declare uma variável chamada <code>peso</code> e atribua a ela o valor 70.5. 12. Operadores Aritméticos: a) Crie uma variável chamada <code>soma</code> e atribua a ela a soma da idade e do peso. b) Crie uma variável chamada <code>multiplicacao</code> e atribua a ela o resultado da multiplicação da idade pelo peso. 13. Prompt e ParseInt: a) Peça ao usuário para inserir sua idade. Armazene o valor em uma variável chamada <code>idadeUsuario</code>. b) Converta a variável <code>idadeUsuario</code> para um número inteiro e armazene o resultado em uma nova variável chamada <code>idadeInteiro</code>. 14. Document.write:		

Utilizando `document.write`, escreva na página a seguinte frase, substituindo os valores entre colchetes pelos valores das variáveis correspondentes:
"A idade do usuário é [idadeUsuario] anos e a soma da idade com o peso é [soma]."

15. Operador de Atribuição e Soma Abreviada:

a) Utilizando o operador de atribuição e soma abreviada, incremente em 10 a idade do usuário (`idadeUsuario`).

16. Saída de Dados:

a) Utilizando `document.write`, escreva na página os novos valores das variáveis `idadeUsuario` e `idadeInteiro`.

17. Desafio:

Crie uma variável chamada `media` e atribua a ela a média aritmética entre a idade do usuário (`idadeUsuario`) e a idade inteira (`idadeInteiro`). Escreva o valor de `media` na página utilizando `document.write`.

18. Analisando as questões acima monte o script completo.

19. Imagine que você está desenvolvendo uma calculadora de descontos para um sistema de e-commerce. Esta calculadora é uma funcionalidade simples que permite aos usuários calcular o preço final de um produto com base em um percentual de desconto fornecido. Neste contexto, o script JavaScript abaixo seria utilizado em uma página web do sistema de e-commerce. Ele solicita ao usuário o valor do produto e o percentual de desconto desejado e, em seguida, calcula e exibe o novo valor do produto com o desconto aplicado.

20. Imagine que você está desenvolvendo uma calculadora de gorjetas para um restaurante e precisa implementar uma funcionalidade simples para calcular a gorjeta a ser deixada com base no valor da conta e na porcentagem de gorjeta escolhida pelo cliente. Esta funcionalidade ajudará os clientes a calcularem facilmente o valor da gorjeta apropriada. Neste contexto, o script JavaScript abaixo seria utilizado em uma página web do sistema de calculadora de gorjetas. Ele solicita ao usuário o valor da conta e a porcentagem de gorjeta desejada e, em seguida, calcula e exibe o valor da gorjeta a ser deixada.

21. Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo para uma clínica médica que deseja fornecer uma calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC) aos seus pacientes. O IMC é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a saúde e identificar possíveis problemas relacionados ao peso e à obesidade. Sua tarefa é criar uma função que permita aos pacientes calcular seu IMC e entender a categoria de peso associada. A clínica deseja que os pacientes possam inserir seu peso em quilogramas e altura em metros, e o aplicativo fornecerá uma avaliação do IMC

Funções:

As funções citadas podem ser utilizadas em todos os scripts(algoritmos), mas reveja os conceitos de cada.
`parseFloat()` converter para números decimais;
`prompt()` função utilizada para receber valores e atribuir;
`document.write()` utilizada para imprimir dados no documento ou mostrar no documento

Recursos

apostila e portfolio

Referências
Apostila