

## Описание

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежее уложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

## Назначение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свежее уложенного бетона или бетона с тонко и толсто слойными цемент содержащими покрытиями, с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

## Преимущества

- ✓ Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.
- ✓ Препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона.
- ✓ Увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов.
- ✓ Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%.
- ✓ Отличается быстрым и простым применением.
- ✓ Эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

## Упаковка, транспортировка и хранение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» упаковывается и храниться в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 15 кг (22 ведра на поддоне). Необходимо беречь от мороза и высоких температур, защищать от открытого огня.

## Качество

В процессе производства пропитки для бетона «Floortec Sealer» в лабораторных условиях

## Инструкция к применению

### Подготовка основания

Перед нанесением пропитки для бетона «Floortec Sealer» поверхность свежего бетона или бетона с тонко- и толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и грязи. Грязь, возникшая при резке швов, также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если «Floortec Sealer» не полностью высохнет.

### Нанесение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» наносится на свежий бетон и бетон со свежее устроенным тонко- и толстослойным покрытием через 24 часа после их укладки. «Floortec Sealer» наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2 кг/м<sup>2</sup>. Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время для придания поверхности блестящего вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава «Floortec Sealer» рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

## Техника безопасности

- ✓ Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- ✓ Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- ✓ При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор.
- ✓ При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

## Технические характеристики

постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции.

## Гарантийный срок

Гарантийный срок материала составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению,однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность, кг/м³	920,0
Сухой остаток, % масс	17,1
Вязкость, с	11
Время высыхания	24 часа

Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.



Производитель: ТОО "Conteria CA"

8 800 080 34 33

Казахстан, г. Астана, Промзона, 6/2

09:00 - 19:00

info@conteria.kz

conteria.kz

