NATURAL
APA POTABILA
DN 60 - 1000

24/05/2024

WNASP50STD518

Teava NATURAL BioZinalium DN60 - 1000 cu mufa STANDARD

DN	Lu	Class	e	Ø DE	Ø DI	P	Ø B	Masa	Cod
60	6 m	C40	4.4 mm	77 mm	80.3 mm	89.5 mm	122.3 mm	9.345 kg/m	NSA60Q60AQ
80	6 m	C40	4.4 mm	98 mm	101.4 mm	92.5 mm	144.1 mm	12.119 kg/m	NSA80Q60AQ
100	6 m	C40	4.4 mm	118 mm	121.4 mm	94.5 mm	166.9 mm	14.766 kg/m	NSB10Q60AQ
125	6 m	C40	4.4 mm	144 mm	147.4 mm	97.5 mm	193.1 mm	18.209 kg/m	NSB12Q60AQ
150	6 m	C40	4.5 mm	170 mm	173.4 mm	100.5 mm	220.8 mm	22.15 kg/m	NSB15Q60AQ
200	6 m	C40	4.7 mm	222 mm	225.2 mm	106.5 mm	275.1 mm	30.2 kg/m	NSB20Q60AQ
250	6 m	C40	5.5 mm	274 mm	276.8 mm	105.5 mm	328.6 mm	42.167 kg/m	NSB25Q60AQ
300	6 m	C40	6.2 mm	326 mm	328.8 mm	107.5 mm	385.3 mm	55.55 kg/m	NSB30F60AQ
350	6 m	C30	6.4 mm	378 mm	380.9 mm	110.5 mm	444.5 mm	68.833 kg/m	NSB35G60AQ
400	6 m	C30	6.5 mm	429 mm	431.9 mm	112.5 mm	494.6 mm	79.4 kg/m	NSB40G60AQ
450	6 m	C30	6.9 mm	478.6 mm	480 mm	115.5 mm	546.5 mm	93.8 kg/m	NSB45G60AQ
500	6 m	C30	7.5 mm	532 mm	535 mm	117.5 mm	600.9 mm	111.15 kg/m	NSB50G60AQ
600	6 m	C30	8.7 mm	635 mm	638.1 mm	132.5 mm	712 mm	150.566 kg/m	NSB60G60AQ
700	6.96 m	C25	8.8 mm	738 mm	741.7 mm	192 mm	821.9 mm	187 kg/m	NSB70H70AQ
700	6.96 m	C30	9.9 mm	738 mm	741.7 mm	192 mm	821.9 mm	230.8 kg/m	NSB70G70AQ
800	6.95 m	C25	9.6 mm	842 mm	845.8 mm	197 mm	935.6 mm	229 kg/m	NSB80H70AQ
800	6.95 m	C30	11.1 mm	842 mm	845.8 mm	197 mm	935.6 mm	256.3 kg/m	NSB80G70AQ
900	6.95 m	C25	10.6 mm	945 mm	948.9 mm	200 mm	1043.4 mm	279 kg/m	NSB90H70AQ
900	6.95 m	C30	12.3 mm	945 mm	948.9 mm	200 mm	1043.4 mm	314.33 kg/m	NSB90G70AQ
1000	6.96 m	C25	11.6 mm	1048 mm	1052 mm	203 mm	1152.4 mm	334 kg/m	NSC10H70AQ
1000	6.96 m	C30	13.4 mm	1048 mm	1052 mm	203 mm	1152.4 mm	375.11 kg/m	NSC10G70AQ

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr

Legenda:

- DN: Diametrul nominal
- Lu: lungimea utila, in m
- Clasa: clasa de presiune conform EN 545 si ISO 2531;
- e: grosimea nominala conform ISO 2531, in mm;
- ØDE: diametrul nominal extern al capatului drept conform EN 545 si ISO 2531, in mm
- ØDI: diametrul nominal intern al mufei, in mm
- P: adancimea nominala a mufei, in mm
- ØB: diametrul nominal al mufei, in mm
- Masa: masa totala pe metru (inclusiv protectia de mortar si ciment si mufa), calculata cu grosimea nominala, in kg/m

Domeniul de utilizare:

- Pentru retele de apa potabila si alte tipuri de retele de apa;

Caracteristici principale:

- Clasa de presiune in conformitate cu Standard EN 545-2010 si ISO 2531-2009
- Clasa grafitului - conf ISO 945-1/2017
- Protectia externa BioZinalium® conform EN 545-2010, consta in doua straturi:

  - un strat de aliaj zinc-aluminiu 85/15, imbogatit cu Cupru, (cu o densitate minima pe suprafata de 400g/m²), aplicata prin pulverizarea metalului topit pe suprafata tevii, utilizand un pistol cu arc electric, din sarma de aliaj ZnAl (Cu);

  - un strat de protectie de vopsea acrilica pe baza de apa, Aquacoat (semi-permeabila), cu grosimea medie de 80 microni aplicata cu un pistol de pulverizare.
- Protectia interna: mortar de ciment rezistent la sulfati aplicat prin centrifugare conform EN 545/2010, ISO 4179; cu urmatoarele caracteristici:
  - ajusteaza valoarea pHului si o mentine intre 9-13.5 ;
    Rugozitate conform Colebrook-White k<=0,03;
    Conform Hazen-William Coeficient =120

- Garnituri din elastomer alimentar EPDM (ACS, KTW, WRAS)
- Vi sistem de zavorare fara bolturi

Tipuri de soluri pentru pozare

Tevile din fonta ductila cu protectie ZINALIUM® (aliaj zinc-aluminiu) pot fi ingropate in orice tip de sol cu exceptia:

- Soluri acide de turba
- Soluri care contin reziduuri, cenusa, zgura, sau care sunt poluate cu deseuri sau efluenti industriali;

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr

- Soluri de pe fundul apelor marine, cu rezistivitate mai mica de 500 Ω cm

In aceste tipuri de sol, cat si in cazul curentilor vagabonzi, este recomandabil sa se foloseasca protectii externe speciale (gamele TT PE – cu polietilena extrudata sau TT PUX – cu poliuretan).

Tipul apei

Tevile NATURAL® din fonta ductile ductila cu protectie interna de mortar de ciment pot transporta orice tip de apa potabila conform Directivei 98/83/CE.

In cazul in care apa potabila are alte caracteristici, se vor lua drept referinta urmatorii parametri:

	Valoare minima	Valoare Maxima			
Parametru	pH	CO2	Sulfati	Magnesiu	Ammoniu
UM	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Vaoare	5,5	15	3000	500	30

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr