盛仕达控股集团
Shinestar Holdings Group
Bestar Steel Co., Ltd.

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路9号
Add: No.9 Xiangfu Road, Changsha, Hunan, China
E-mail: service@bestarpipe.com
Tel: 86-731-88678506 P.O.: 410116

NO. BSD24469CCX

EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

收货单位(Purchaser):

日期(DATE): 2025-1-13

产品名称 Product	LSAW STEEL PIPE	技术标准 Spec.	API 5L PSL2	证书编号 License	BSD24469CCX-QC-01	合同编号 Contract No.	BSDWX24469CCX
规格D×S×L Size (mm)	AS BELOW	钢 级 Grade	X52M	管端加工 Type of End	BE	加工方式 Processing Method	LSAW
交货状态 Delivery Condition	M						

序号 NO.	规格 D×S×L Size (mm)	炉号 Heat No.	批 号 Batch No.	管体拉伸试验(纵向) Body Tensile Test (Longitudinal) 尺寸 Dimen-Sion *1(*2)	标距长度 Gauge Length (mm)	屈服强度 Y.S *3 (Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	伸长率 E.L A(%)	屈强比 Y.S/T.S Ratio	焊缝抗拉强度 Weld Tensile Tensile Strength δb(Mpa)	冲击试验 Impact Test 热影响区 HAZ 低温冲击值AkV_(J) -10°C	管体 Pipe Body 低温冲击值AkV_(J) -10°C	焊缝 Welding Seam 低温冲击值AkV_(J) -10°C
1	711*12.7*12000	1422113527E	---	---	---	398	524	41	0.76	552	95/86/99/93	82/88/97/89	188/185/191/188
2	711*12.7*12000	1422113527Y	---	---	---	419	534	40	0.78	563	98/103/109/103	100/104/101/101	203/194/230/209
3	711*12.7*12000	1422113528E	---	---	---	393	509	42	0.77	546	89/91/85/88	105/111/108/108	175/178/194/182
4	711*12.7*12000	1422113528Y	---	---	---	406	514	43	0.79	551	138/141/98/125	141/126/133/133	204/217/175/198

第一联

序号 NO.	规格 D×S×L Size (mm)	化学成份 Chemical Composition(%) C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N	Al	Ti	B	Nb	As	Sn	Pb	C.E.	硬度试验 Hardness Test	水压试验 Hydrostatic test 结论 Result	水压值 Value(Mpa)	支数 PCS	重量(t) WT
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	% IIW/Pcm					
		1: x10-1, 2: x 10-2, 3: x10-3, 4: x 10-4																							
1	711*12.7*12000	12	136	23	4	17	23	14	16	7	5	--	--	16	4	11	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	15	39.37
2	711*12.7*12000	12	137	23	7	16	23	14	16	7	4	--	--	16	3	12	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	14	36.74
3	711*12.7*12000	11	134	20	4	14	23	11	21	9	5	--	--	13	4	11	--	--	--	0.19	OK	OK	10S 11.6MPA	30	78.73
4	711*12.7*12000	11	136	23	5	14	23	13	21	7	4	--	--	14	4	11	--	--	--	0.19	OK	OK	10S 11.6MPA	30	78.73

客联

宏观检测 Marco Metallographic	弯曲导向 正弯 Face bend	反弯 Root bend	超声检验 U.T	射线探伤 R.T.	表面&尺寸 Surface&Dimenison	总支数 Total Pieces	总重量(t) Total Weight(t)
OK	OK	OK	OK	OK	OK	89.00	233.57

注释 Notes
*1: 条状 Strip: A1=10mm, A2=15mm, A3=19mm, A4=25mm, F-全截面 Full-section. *2 棒状 Clubbed: B1=5mm, B2=8mm, B3=10mm.
*3: C1=ReH, C2=ReL, C3=Rt0.2, C4=Rt0.5. *4: D1=10x10x55mm, D2=10x5x55mm, D3:其它尺寸 *5: C成品成分 Product composition R-熔炼成分 Melting composition
*6: F–铁素体 Ferrite, B–贝氏体 Bainite, P–珠光体 Pearlite, S–回火索氏体 Tempered sorbite, M–马氏体 Martensite

备 注 Remark		热处理工艺 Heat treatment		签证人 Surveryor	

说明: 本质证书以原件为准,复印无效。 质量管理部负责人 Quality Manager: 刘丽华 审核人 Auditor: 马涛 制证人 Certification Lister: 江云

Remark: No duplicate will be accepted.

盛仕达控股集团
Shinestar Holdings Group
Bestar Steel Co., Ltd.

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路9号
Add: No.9 Xiangfu Road, Changsha, Hunan, China
E-mail: service@bestarpipe.com
Tel: 86-731-88678506 P.O.: 410116

NO. BSD24469CCX

EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

收货单位(Purchaser):

日期(DATE): 2025-1-13

产品名称 Product	LSAW STEEL PIPE	技术标准 Spec.	API 5L PSL2	证书编号 License	BSD24469CCX-QC-02	合同编号 Contract No.	BSDWX24469CCX
规格D×S×L Size (mm)	AS BELOW	钢 级 Grade	X52M	管端加工 Type of End	BE	加工方式 Processing Method	LSAW
交货状态 Delivery Condition	M						

序号 NO.	规格 D×S×L Size (mm)	炉号 Heat No.	批 号 Batch No.	管体拉伸试验(纵向) Body Tensile Test (Longitudinal) 尺寸 Dimen-Sion *1(*2)	标距长度 Gauge Length (mm)	屈服强度 Y.S *3 (Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	伸长率 E.L A(%)	屈强比 Y.S/T.S Ratio	焊缝抗拉强度 Weld Tensile Tensile Strength δb(Mpa)	冲击试验 Impact Test 热影响区 HAZ 低温冲击值AkV_(J) -10°C	管体 Pipe Body 低温冲击值AkV_(J) -10°C	焊缝 Welding Seam 低温冲击值AkV_(J) -10°C
1	711*12.7*12000	1422113529E	---	---	---	415	537	40	0.77	560	89/87/92/89	98/94/96/96	199/176/194/189
2	711*12.7*12000	1422113529Y	---	---	---	411	546	41	0.75	564	94/86/104/94	102/116/95/104	165/161/174/166
3	711*12.7*12000	1422113530E	---	---	---	389	528	40	0.74	552	121/132/127/126	161/157/148/155	215/210/204/209
4	711*12.7*12000	1422113530Y	---	---	---	405	517	41	0.78	543	97/115/102/104	136/124/130/130	181/188/164/177

第一联

序号 NO.	规格 D×S×L Size (mm)	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N	Al	Ti	B	Nb	As	Sn	Pb	C.E.	硬度试验 Hardness Test	水压试验 Hydrostatic test 结论 Result	水压值 Value(Mpa)	支数 PCS	重量(t) WT
		化学成份 Chemical Composition(%)																							
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	% IIW/Pcm					
		1: x10-1, 2: x 10-2, 3: x10-3, 4: x 10-4																							
1	711*12.7*12000	12	135	20	5	15	23	12	25	7	5	--	--	13	3	12	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	30	78.73
2	711*12.7*12000	12	135	21	7	15	23	12	25	8	5	--	--	14	4	12	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	33	86.6
3	711*12.7*12000	12	134	24	4	15	25	13	19	9	4	--	--	14	3	12	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	18	47.24
4	711*12.7*12000	12	134	22	4	14	25	13	19	9	4	--	--	16	4	12	--	--	--	0.2	OK	OK	10S 11.6MPA	30	78.73

客联

宏观检测 Marco Metallographic	弯曲导向 正弯 Face bend	反弯 Root bend	超声检验 U.T	射线探伤 R.T.	表面&尺寸 Surface&Dimenison	总支数 Total Pieces	总重量(t) Total Weight(t)
OK	OK	OK	OK	OK	OK	111.00	291.30

注释 Notes

*1: 条状 Strip: A1=10mm, A2=15mm, A3=19mm, A4=25mm, F-全截面 Full-section. *2 棒状 Clubbed: B1=5mm, B2=8mm, B3=10mm.
*3: C1=ReH, C2=ReL, C3=Rt0.2, C4=Rt0.5. *4: D1=10x10x55mm, D2=10x5x55mm, D3:其它尺寸 *5: C成品成分 Product composition R-熔炼成分 Melting composition
*6: F–铁素体 Ferrite, B–贝氏体 Bainite, P–珠光体 Pearlite, S–回火索氏体 Tempered sorbite, M–马氏体 Martensite

备 注 Remark		热处理工艺 Heat treatment		签证人 Surveryor	

说明: 本质证书以原件为准,复印无效。 质量管理部负责人 Quality Manager: 刘丽华 审核人 Auditor: 马涛 制证人 Certification Lister: 江云

Remark: No duplicate will be accepted.