

코스 소개와 신경망 미니 리뷰

강화학습이란 무엇인가 · 신경망 뼈대 · Gymnasium 실습 환경

Machine Learning 2 · 1주차

한국과학영재학교 (KSA)

Chapter 1

이번 주차 개요

- **1.1 강화학습이란 무엇인가** — 세 갈래의 세 번째를 파고들. 지도학습과의 4개 차이 정리, 1951년 쥐 실험부터 DQN·PPO·AlphaGo 로드맵의 Ch. 2~16 전개.
- **1.2 신경망 미니 리뷰** — 활성화 함수 없는 2층은 선형 변환 하나, XOR과 1-2-1 역전파 손계산, PyTorch 세 줄 루프로 “열쇠” 확인.
- **1.3 실습 환경 세팅: Gymnasium** — reset/step 계약, CartPole의 공간, terminated/truncated, 200시드 무작위 정책의 베이스라인(평균 24.1스텝) 수치화.

이 챕터를 마치면

세 축(데이터를 누가 만드느냐 · 신호가 y 인가 보상인가 · 행동이 미래를 바꾸는가)으로 지도 vs 강화 구분, “새로움은 학습 알고리즘이 아니라 손실함수의 정의에 있다” 설명, CartPole 무작위 정책의 평균 생존 스텝을 시드 고정으로 재현.

1.1 강화학습이란 무엇인가, 그리고 이번 학기 로드맵

데이터의 세 갈래 — 세 번째를 한 학기 파고들

ML1 1.2에서 머신러닝을 **데이터의 형태로** 세 갈래로 구분:

- **지도학습** — 정답 y 가 붙은 데이터로 예측 학습.
- **비지도학습** — 구조만 있는 데이터에서 패턴 탐색.
- **강화학습** — 정답도, 라벨도 없음. **스스로 행동하고, 나중에 돌아오는 보상만 보고** 좋은 행동을 탐색.

체스나 바둑처럼 “이 수가 정답이다”를 알려주는 사람이 없음 — 게임이 끝나야 “이겼다/졌다” 신호 하나만 돌아옴.

이번 과목의 정체성

한 줄씩

강화학습 = 행동하고, 보상만 보고 배우는 학습.

이번 학기의 무대 = 물리 법칙이 지배하는 로봇 시뮬레이션.

“학습을 배우는 학습”이라는 큰 그림을 먼저 머릿속에 걸어두면, Block B의 DQN·PPO·MCTS가 별개의 알고리즘이 아니라 **같은 틀의 다른 적용**으로 읽힘.

- 지도의 정답 y 가 **보상** R 으로 바뀐.
- 비지도의 “구조”가 **에피소드**(행동-보상 시퀀스)로 바뀐.
- 경사하강법은 **그대로** — 다만 경사가 에이전트의 경험에서 옴.

한 학기를 1분짜리 예고편으로

이번 학기 전체 흐름을 한 줄로 압축하면:

한 줄 예고편

멀티암 밴딧에서 출발해 **MDP** → **동적계획법** → **몬테카를로** → **시간차 학습**까지 “**표 기반**” RL을 완성한 뒤, **신경망**(DQN, 정책기반)으로 확장하고, **로봇 시뮬레이션**에서 실전 적용.

이 한 줄이 이번 학기의 **목차**이자 **로드맵**.

- (1) RL이 지도학습과 정확히 무엇이 다른지
- (2) 왜 하필 로봇 시뮬레이션인지
- (3) 이 한 줄이 Ch. 2~16까지 어떻게 풀리는지

강화학습의 역사 (1): 이 과목 자체가 반세기의 이야기

연도	사건
1951	윌리엄스(Francis Williams): 훈련된 쥐를 모방하는 강화 신호 기반 신경망 학습 시스템 특허 — “동물이 보상 신호로 행동을 고치듯 기계도” 최초 공식 제안
1958	로젠블랫(Rosenblatt)의 퍼셉트론 발표, 시연을 “강화”해 행동을 고치는 개념 정립
1961	MIT 칼리브라(Kalibra) — 로봇팔을 사람의 시연으로 학습, 실수 시 신호로 교정. 로봇이 이번 학기의 무대인 계보
1988	서턴(Sutton): TD(시간차) 학습 정식화 (Ch. 6의 핵심 알고리즘 출발)
1992	Q-learning (Watkins) — 표 기반 RL의 표준 도구 세트 완성

강화학습의 역사 (2): 딥러닝 시대의 결합

연도	사건
2013/15	DQN (Mnih et al., 2015, Nature): Atari 2600에서 사람 수준 이상 . 표 대신 신경망 으로 가치를 근사 — “딥강화학습”의 장 (Ch. 9)
2015~17	TRPO (2015) → PPO (Schulman et al., 2017): 정책기반 방법의 실무 표준 (Ch. 10~11)
2016	AlphaGo (Silver et al., 2016, Nature): 이세돌 9단 4:1 승. 정책·가치 네트워크 + MCTS 결합 (Ch. 15)
2020s	MuJoCo (물리엔진) + Isaac Sim (NVIDIA GPU 가속): 로봇 RL의 무대 확장 (Ch. 13~14)
2022~	RLHF (Christiano et al., 2017): LLM 정렬 기술로 부상. “사람의 선호를 보상으로” (Ch. 12)

외우라는 게 아님 — “아, 이 알고리즘 이름이 거기서 왔구나”라는 감각만 있으면 충분.

첫 핵심 질문: 지도학습과 정확히 무엇이 다른가

강화학습은 지도학습과 정확히 무엇이 다른가?

	지도학습	강화학습
데이터	미리 주어짐, (x, y) 쌍	에이전트가 행동하며 스스로 만들어냄
신호	정답 y	보상(reward) — 얼마나 좋았는지의 점수
시간	각 샘플이 독립적	지금 행동이 미래에 보게 될 상태에 영향을 줌
새 딜레마	없음	탐험(exploration) VS 활용(exploitation)

가장 중요한 차이: **데이터가 미리 주어지지 않음**. 이 표의 **각 행이 이번 학기의 한 장(들)을 예고**.

표의 각 행이 예고하는 한 장 (1)

- “데이터를 스스로 만들어낸다” — 에이전트가 **경험**을 생산. 시작에서 종료까지의 상태-보상-행동 일련을 **에피소드**(episode)라 부름. ⇒ **Ch. 3**에서 MDP 정식화로 발전.
- “보상(reward)” — 한 스텝의 점수. 에이전트가 실제로 최대화하는 대상은 **할인된 리턴(return)**

$$G_t = R_t + \gamma R_{t+1} + \gamma^2 R_{t+2} + \cdots$$

⇒ **Ch. 3.**

표의 각 행이 예고하는 한 장 (2)

- “**지금 행동이 미래를 바꾼다**” — **마르코프 결정과정(MDP)**이 등장하는 이유. “현재 상태가 미래의 전부”(마르코프 성질) + “행동이 전이를 바꾼다”(결정적 구조). $\Rightarrow$ Ch. 3.
- “**탐험 vs 활용**” — 형태를 바뀌가며 **학기 내내** 등장:
 - ▶ Ch. 2(밴딧): 가장 순수한 형태
 - ▶ Ch. 6(TD): ϵ -greedy
 - ▶ Ch. 9(DQN): 탐색 전략
 - ▶ Ch. 11(PPO): 엔트로피 보너스

왜 “보상”만으로는 부족할까: 지연 강화

지도학습의 라벨은 그 사진 바로 옆에 붙어 있음. 강화학습에서는 보상이 **늦게** 옴.

- 바둑에서 **50수 전**에 둔 수가 50수 뒤의 승패로 드러남.
- 로봇이 걷다가 **100스텝** 뒤에 넘어졌을 때, “어느 스텝의 행동이 원인인가”를 **에이전트가 스스로** 추론해야 함.

이 **신호가 시간적으로 벌어져 있다**는 사실이 RL을 구분하는 두 번째 핵심 축. 이를 푸는 도구:

시간차(TD) 학습

“지금의 추정치를, **한 스텝 미래의 추정치 + 즉시 보상**으로 보정한다” — 1988년 서튼이 정식화.
⇒ **Ch. 6**의 주제.

“보상을 잘 설계하는 것” 자체가 공학

지도학습의 라벨은 **외부에서 주어짐** — RL의 보상은 **내가 설계**. 보상을 잘못 설계하면 에이전트는 **보상이 원하는 것이 아니라 보상을 회피하는 방법을 배운다**.

보상 해킹(reward hacking)의 고전 두 사례:

- 진흙탕 로봇, “진흙 밟기 -1” → 진흙을 **지나는 대신 보지 못하게**(센서 덮기) 하는 전략.
- Atari Enduro: “점수를 안 잃는 것”을 보상 → **차를 도로 가장자리에 붙여 멈추기**. (“이기는 법”은 아니지만 보상은 더 이상 안 잃음.)

보상 설계 = 목적을 정밀하게 언어화하는 작업. Ch. 13~14에서 재등장 — 실제 로봇 보상(속도·토크·자세)의 각 계수가 성과의 80%를 결정.

확인 문제: 이 시나리오는 어떤 학습인가?

(i) 지도/비지도/강화 중 무엇인가, (ii) 하위 유형(회귀/분류)은?

- **(a)** 배송회사: 지난 10만 건의 기록(거리·무게·날씨)과 실제 소요 시간으로 “다음 달 배송 소요 시간” 예측.
- **(b)** 게임사: 신규 플레이어 1000명의 행동 로그로 “다음 주에도 계속 할 것인가” 예측.
- **(c)** 자판기 제조사: “어떤 가격·조합을 보여주면 구매가 늘지”를 A/B 테스트로, **매출 변화를 보상**으로 삼아 다음 조합을 스스로 학습.
- **(d)** 10만 개 고객 리뷰에서, “긍정/부정” 라벨이 **없는데도** 주제군(‘배송’/‘품질’/‘가격’)으로 뭉치는지 찾기.


확인 문제 답

사례 답

- (a) **지도학습 · 회귀** — 정답(소요 시간)이 붙어 있고 예측 대상이 **연속값**
 - (b) **지도학습 · 분류** — “계속/중단”이 범주 라벨, 예측이 **이산**
 - (c) **강화학습** — 정답이 미리 안 주고, 가격·조합을 행동으로 고르며 나중에 돌아오는 매출 변화가 보상. **탐험 vs 활용**이 그대로 적용
 - (d) **비지도학습 · 군집** — 라벨이 없고 구조만 있음
-

(c)가 이번 과목의 정수다 — “보상이 나중에 온다”, “행동이 미래를 바꾼다”, “탐험과 활용이 충돌한다” 세 특징이 모두 담김.

에이전트와 환경의 상호작용 루프




핵심 구성요소: 에이전트와 환경

MDP 정식화(Ch. 3) 전에, RL의 **두 배우자**를 직관적으로:

- **환경**은 외부 세계. 로봇이면 물리 엔진, 게임이면 규칙, 공장이면 생산 라인.
- 에이전트는 환경을 **직접 제어하지 못하고**, **관측(observation)**만 받고 **행동(action)**만 보냄.
- **에이전트**는 학습하는 쪽. **정책(policy)**
 $\pi(a|s)$ — “상태 s 에서 각 행동 a 를 고를 확률”
— 을 점점 개선. **좋은 정책을 만드는 것이** 곧 RL의 목적.

강화학습 루프 — 환경이 상태·보상을 주면, 에이전트는 정책으로 행동을 골라 환경에 돌려준다 (무한 반복)



RL 루프: 관측 → 행동 → 보상 → (다음) 관측.
1.3에서 reset/step이 이 루프를 코드로 구현.

“보상”이 아니라 “리턴”인가

한 스텝의 보상 R_t 만 최대화하면:

- “지금 +1 받고 다음에 -100 맞는” 행동이
- “지금 +0.9 받고 다음에 0인” 행동보다 낮게 보임.

그래서 에이전트가 최대화하는 대상은 **할인된 보상 합 = 리턴**

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k}$$

할인율 $\gamma \in [0, 1)$

“지금의 1이 10스텝 뒤의 1보다 **비싸다**” — 금융의 **시간가치**와 같은 직관을 공식화. (Ch. 3)

자주 하는 실수: “보상”과 “리턴”을 같은 것으로 생각하기. 보상 R_t 는 한 스텝의 점수, 리턴은 할인된 미래 합. 지금 보상 큰 행동을 고르는 것은 **탐욕적(greedy)**이지 **최적**이 아님.

왜 하필 로봇인가: “표”로는 안 되는 이유

표 기반 Q-테이블은 **상태를 행, 행동을 열**로 놓음.

CartPole의 상태: $(x_{\text{cart}}, \dot{x}_{\text{cart}}, \theta_{\text{pole}}, \dot{\theta}_{\text{pole}})$ — **4차원 연속 벡터**.

- “...0.011 rad/s”인지 “...0.010 rad/s”인지에 따라 행이 별개.
- 0.01 단위 그라데이션만 잡아도 차원당 10^4 개, 4차원이면 10^{16} 개의 행 — **차원의 저주**(curse of dimensionality)의 구체적 예.

로봇의 행동도 연속 — “관절에 정확히 +3.7Nm”은 이산 목록(열)에 없음. 연속값은 **무한히 많아서** 열 자체가 존재하지 않음.

연속 → 두 가지 확장

상태가 연속이면 →

- 함수근사(신경망)로 Q 를 표현.
- Ch. 9, DQN

행동이 연속이면 →

- $\max_a Q(s, a)$ 계산 자체가 불가능.
- 정책 $\pi(a|s)$ 를 직접 학습.
- Ch. 10~11, REINFORCE / PPO

이 두 확장 — 상태를 신경망으로, 행동을 정책으로 — 가 바로 “딥강화학습”과 “정책기반 RL”.

왜 로봇인가

연속 상태 + 연속 행동 + 물리 법칙의 결합. 표 기반만으로는 풀 수 없고, 신경망 근사 + 정책기반 + 물리 엔진이 모두 필요한 문제.

시뮬레이션: 싼 현실


실제 로봇에서 10,000회 시행착오 = **느리고, 고장 날 위험, 안전 문제**. 표준적 해결책: **시뮬레이션**.

- **시뮬레이션** $\neq$ **현실** — 시뮬에서 학습한 정책이 실제 로봇에서 통하는가의 간극 = **sim-to-real gap** (13.1).
- 시뮬레이션은 “완벽한” 현실의 대체재가 아니라 “**싼**” **현실**의 대체재.
- “로봇을 한 번도 구동하지 않고 **시뮬레이션만으로** 학습한 정책을 실제 로봇에 옮기는 것”이 최근 로봇 연구의 핵심 주제.

실습으로 연결 — CartPole(이산 2행동) vs Pendulum(연속 토크 $-2 \sim +2$): 환경 비교만으로 “이산 vs 연속” 차이가 보이고, **알고리즘 선택까지** 바뀜. (1.3절에서 코드로 확인)

이번 학기의 실습 환경: Gymnasium

- **Gymnasium** — 옛 OpenAI Gym(Brockman et al., 2016)의 후신.
표준 인터페이스 라이브러리.
- 어떤 환경이든: 현재 상태를 관측(reset)하고, 행동을 하나 취하면(step) **다음 상태·보상·종료 여부**가 돌아옴.
- 인터페이스가 통일되므로 Ch. 2~11의 어떤 알고리즘이든 **환경만 바꿔 끼우면** 재사용.
- Ch. 13~14의 MuJoCo·Isaac Sim 로봇 환경도 이 reset/step 패턴을 그대로 따름.



Gym에 포함된 환경들 (CarRacing, Go, AirRaid, LunarLander, MountainCar, Walker2d, Doom, Reacher) — 원 논문 Figure 1.

reset/step으로 직접 보고

```
import gymnasium as gym

# (1) CartPole: 막대균형 . 차원4 연속상태 , 개2 이산행동
env = gym.make("CartPole-v1")
obs, _ = env.reset(seed=0)
print("CartPole 초기상태 :", obs)
print(" 상태공간 :", env.observation_space)
print(" 행동공간 :", env.action_space)
env.close()

# (2) Pendulum: 막대를위로균형 . 차원3 연속상태 , 연속** 행동
env = gym.make("Pendulum-v1")
obs, _ = env.reset(seed=0)
print("Pendulum 초기상태 :", obs)
print(" 상태공간 :", env.observation_space)
print(" 행동공간 :", env.action_space) # 연속: Box(-2, +2)
env.close()
```

지금은 env.action_space.sample()로 **완전 무작위**로 행동 — Ch.2~11을 거치며 이 한 줄이 “알고리즘이 고른 행동”으로 똑똑해지는 것을 확인.

이번 학기 로드맵

각 장의 목표와 핵심 산출물. “한 장의 A4”로 붙여놓고 “지금 여기 있다”를 확인하는 용도.

Block A (Ch. 2-8): “표 기반”의 완성

신경망 없이, RL의 이론적 뼈대를 표(table) 기반으로.

- 2 멀티암 밴딧: ϵ -greedy, UCB
- 3 MDP 정식화: 상태·전이·보상·할인율
- 4 동적계획법: 정책 반복, 값 반복
- 5 몬테카를로: 에피소드로 값 추정
- 6 시간차 학습: TD(0), Q-learning — **표 기반의 완성**
- 7 n-step/적격흔적: 편향-분산 조절
- 8 Block A 캡스톤 + 중간고사

Block B (Ch. 9-16): 신경망 + 로봇

- 9 DQN: 신경망으로 Q 근사 (Atari 표준)
- 10 REINFORCE: $\max_a Q$ 없이 정책 직접 학습
- 11 PPO: **필수 알고리즘** (클래핑, KL 제어)
- 12 모방학습 & RLHF: 시연·선호로부터
- 13 로봇 시뮬레이션: Sim-to-Real, 보상 설계
- 14 MuJoCo & Isaac Sim: GPU 가속 물리
- 15 모델기반 RL & MCTS (AlphaGo 핵심)
- 16 Block B 캡스톤 + 학기 총정리

Ch. 2~7의 순서는 Sutton-Barto 교과서 목차 그대로 — 더 단순한 문제에서, 한 단계씩 도구를 추가.

로드맵을 한 장의 흐름도로

Block A는 “표 기반” 도구들을 **순서대로 쌓고**, Block B는 그 도구를 **신경망과 로봇**으로 확장.



Block A(Ch. 2~7): 밴딧 → MDP → DP → MC → TD → n-step/적격흔적. Block B(Ch. 9~15): DQN·정책기반 → 모방학습/RLHF → 로봇 시뮬레이션(MuJoCo·Isaac Sim) → 모델기반 RL/MCTS. 중간에 캡스톤(Ch. 8, 16).

“표 기반의 완성”이 왜 중요한가

Block A를 “지루한 기초”로 넘기면 Block B에서 왜 그 기법이 그렇게 생겼는지 이해 못 함. **신경망 RL은 표 기반 RL의 “더 큰 버전”이지, 별도 영역이 아님.**

- DQN의 **경험 재사용(experience replay)** = MC의 “에피소드를 모아서 평균”의 신경망 버전.
- DQN의 **타깃 네트워크** = “자기 예측을 정답으로 삼으면 불안정해 진다”는 TD의 근본 문제(Ch. 6)를 신경망 버전에서 해결.
- PPO의 **클래핑(clipping)** = “한 번에 정책을 너무 많이 바꾸면 발산”하는 실무 버전.

블록 B의 모든 기법은 기존 도구의 **자연스러운 확장**으로 읽힘.

ML1과의 연결: 이 과목은 ML1의 “다음”

한 문장

ML1은 “주어진 데이터를 어떻게 모델로 변환하는가”를, ML2는 “행동하며 데이터를 스스로 만들어내는 에이전트를 어떻게 학습시키는가”를 다룸.

ML1 개념	ML2에서
“ y 가 있나? 보상이 있나?” (1.2) 신경망 + 역전파 (Ch. 9)	이 과목의 입구 — “보상이 있다”는 갈래가 곧 RL의 정의 (Ch. 2~) DQN의 Q-네트워크, REINFORCE/PPO의 정책 네트워크 — 그대로 사용
손실함수 + 경사하강법 (Ch. 2, 9) 과적합·정규화 (Ch. 6) LLM 정렬 (Ch. 13)	DQN의 TD 손실, PPO의 정책 손실 — 같은 프레임워크 DQN 경험재사용·타깃네트워크, PPO 클래핑이 이 역할 RLHF (Ch. 12) — 같은 기술의 “사람 선호를 보상으로” 쪽에서 재회

“ML1에서 한 줄로 지나간 개념이 ML2에서 한 장이 된다” — 이 감각이 ML1→ML2를 하나의 연속 학문으로 만들.

확인 문제 + 자주 묻는 질문

확인 문제: “보상”이 “정답”으로 바뀌면?

- (a) 성공/실패 **라벨이 붙은** 영상 10,000개로 패턴 학습 → **지도학습**(시연 데이터) = **모방학습** (Ch. 12).
- (b) 시연 **100개뿐**이고 나머지는 스스로 행동하며 만들면 → **강화학습**, 희박 보상 “성공 시 +1”, 탐험 vs 활용 딜레마가 여기서 등장.
- 경계: **시연이 충분하면 모방, 부족하면 강화.**

자주 묻는 질문

- “RL은 지도학습의 특수한 경우?” → 아님. **데이터를 누가 만드냐**가 본질적 차이.
- “보상이 희박하면 불가능?” → 불가능하진 않으나 훨씬 어려움. 도구: TD(Ch. 6) · 적격흔적(Ch. 7) · MCTS(Ch. 15) · **보상 성형**(Ch. 13~14).
- “실제 로봇을 다루나?” → 아님, **시뮬레이션**. 시뮬만으로도 충분한 이유: 실제 로봇 학습은 위험·비쌈·느리고, sim-to-real이 표준 방법이 되었기 때문.
- “모델 안다 vs 모른다?” → ML1의 생성적 vs 판별적 접근과 같은 “중간 모델을 세울 것인가” 질문. RL에서는 **모델기반**(Ch. 15) vs **모델프리**(Ch. 2~11).
- “왜 PPO가 필수?” → REINFORCE는 실무에 불안정(한 번에 너무 많이 바꾸면 발산). PPO는 **클래핑 + KL 제어**로 잡아준 실무 표준.

1.2 신경망 미니 리뷰

“열쇠 정리” 시간

강화학습을 **새로** 가르치는 게 아님 — 앞으로 16개 챕터 내내 쓸 **신경망 뼈대**를 한 번 더 정확히 짚는 시간.

이번 학기에서 신경망은 **정책(policy)**이 된다: 상태 s 를 입력받아 행동 a 를 내보내는 $\pi_{\theta}(a|s)$. 이 함수가 어떻게 동작하고 학습되는지 모르면 Ch. 9(DQN)부터 Ch. 11(PPO)의 모든 수식이 “마법”으로만 보임.

50분 안에 남기는 네 가지

(1) 순전파가 정확히 뭘 하는지, (2) 층을 쌓으면 표현력이 기하급수적으로 폭발하는 이유, (3) 역전파가 숫자 수준에서 실제로 무엇인지, (4) 이 모든 것이 RL에서 어떤 역할을 하는지.

순전파: 4개의 식이 전부

$$z_1 = W_1 x + b_1, \quad a_1 = \sigma(z_1), \quad z_2 = W_2^T a_1 + b_2, \quad a_2 = \sigma(z_2)$$

- W_1 — 1층(은닉층) 가중치: 각 유닛이 입력의 어떤 조합을 “보느냐”.
- b_1 — **활성 임계값**을 이동시키는 편향.
- z_1 — 활성화 전의 “선형 신호”.
- σ — **활성 함수**: a_1 이 이 신호를 **비선형**으로 왜곡해 내보냄.
- $W_2^T a_1 + b_2$ — 은닉 신호를 가중 합쳐 최종 예측.

이 4개의 식이 신경망의 **전부** — 나머지(프레임워크·GPU·대규모 데이터)는 이 4줄을 빠르고 안정적으로 계산하는 기술에 불과.

학습의 정의

학습(training)

예측이 얼마나 틀렸는지를 **손실함수** J 로 수치화하고, J 를 **줄이는 방향**(그래디언트의 반대 방향)으로 파라미터 W_1, W_2, b_1, b_2 를 조금씩 옮기는 과정.

이번 학기에서는 PyTorch의 `nn.Module`과 `.backward()`로 이 계산을 **자동**으로 처리 — 손으로 유도하는 연습은 (ML1을 들었다면) 끝냈다고 가정.

그럼에도 “왜 활성화 함수 σ 가 있는가?” 이 절에서 가장 중요한 “왜”.

활성 함수가 없으면: 두 층이 하나의 선형 변환으로

σ 를 빼고 (활성 함수 없는) 2층만 쓰면, 두 층은 **하나의 선형 변환으로 완전히 축소된다**:

$$a_2 = W_2^T (W_1 x + b_1) + b_2 = (W_2^T W_1) x + (W_2^T b_1 + b_2) \equiv W x + b$$

- 두 층이 하나의 층으로 **합쳐져 버림**.
- 아무리 층을 쌓아도 **직선**(회귀) 또는 **평행사변형의 경계**(분류)밖에 그릴 수 **없음**.
- 활성 함수가 없으면 층의 “깊이”라는 개념 자체가 존재하지 **않음**.

이 등식($W_2^T W_1 \equiv W$)을 코드로 직접 확인하는 것은 1.2 실습 노트북.

비선형 활성이 있는 층을 쌓으면

- 은닉 유닛 **하나**가 “ x 가 이 방향에 있는가”를 확인하는 한 개의 **선형 경계**(hyperplane)를 만들.
- 16개 유닛 → **16개의 서로 다른 경계**.
- 경계들이 x 공간을 **여러 조각**(각각 다른 선형 영역)으로 쪼개고, 마지막 선형 층이 각 조각 안에서 **각각 다른 기울기**의 직선을 이어붙임.

깊이가 곧 표현력의 지수


층이 하나 더 쌓일 때마다 이 “조각 쪼개기”가 **기하급수적으로** 세짐.

XOR: 직선으로는 안 됨

두 입력 $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$, **둘이 다를 때만** $y = 1$:

x_1	x_2	정답 y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 정답 1인 점 $(0, 1), (1, 0)$ 은 “한 대각선”, 0인 점 $(0, 0), (1, 1)$ 은 “다른 대각선”.
- 한 개의 직선으로 분리하는 경로 **존재하지 않음**.
- XOR은 **선형 분리 불가능**.



4-유닛 ReLU 신경망을 역전파로 학습해 얻은 XOR 결정
경계 — 여러 선형 경계가 만나 한 직선으로는 불가능했던
분리. (파란 점 = 1, 붉은 $\times$ = 0)

2층 신경망으로 XOR 풀기 + 역사

- 은닉 각 유닛이 $z = \max(0, w_1x_1 + w_2x_2 + b)$ — **한 개의 직선 경계.**
- 방향이 다른 두 유닛(“ x_1+x_2 큰 쪽”과 “ x_1-x_2 큰 쪽”)의 **두 직선**이 2차원을 **4개 영역**으로 쪼갬.
- 출력층이 각 영역에 다른 가중치를 두어 **파란 두 점에만 높은 값.** (실제 학습엔 **4개 이상**의 유닛 필요 — 2유닛은 잘 알려진 로컬 미니멈에 빠지기 쉬움.)

역사적 맥락

XOR은 1969년 민스키·파피트의 저서 Perceptrons에서 “단층 퍼셉트론으로 풀 수 없는 가장 간단한 문제”로 지적되며 **신경망 연구 10년 정지**의 결정적 원인. 1986년

역전파(Rumelhart-Hinton-Williams)로 해소 — 2층 이상은 XOR을 풀고, 그 그래디언트를 계산하는 방법이 있음.

왜 ReLU인가(기본 활성화 함수)

시그모이드 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$

- 비선형이고 XOR은 풀 수 있음.
- z 가 아주 크거나 작으면 도함수 $\approx 0 \rightarrow$ 층이 깊어질수록 그래디언트가 지수급으로 작아지는 **사라지는 그래디언트**(ML1 Ch. 9).

단면 예: 1-2-1 손계산(다음)에서 $z = -1$ 인 유닛은 ReLU 도함수 0으로 “죽어” 이번 업데이트에서 전혀 움직이지 않음 — **희소 활성화(sparse activation)**.

ReLU $\max(0, z)$

- $z > 0$ 에서 도함수가 **정확히 1** — 사라지는 그래디언트가 훨씬 완화.
- **이번 학기 실습의 기본 활성화 함수.**

역전파는 왜 필요한가

그래디언트를 구하는 방법 = **역전파(backpropagation)** — 연쇄법칙을 출력에서 입력 방향으로 거꾸로 적용해, 각 파라미터가 최종 손실에 얼마나 책임이 있는지 계산.

- 층이 하나면 미분을 손으로 바로 계산 가능.
- 층을 여러 개 쌓으면 한 파라미터의 변화가 최종 손실에 도달하기까지 **경로가 길어짐**.
- 역전파 = 이 긴 경로를 “출력의 오차를 **한 층씩 거슬러 올려보내며**” 정확하고 효율적으로 계산하는 절차.

그래도 한 번은 숫자로. “오차를 거슬러 올려보낸다”가 실제로 무슨 뜻인지, 1-2-1 신경망(입력 1, 은닉 2, 출력 1, ReLU)으로 손계산. 가중치를 단순하게 골라 **정수 연산**만으로 끝냄.

1-2-1 손계산: 설정과 순전파

- 은닉층: $W_1 = \begin{bmatrix} +2 \\ -1 \end{bmatrix}, b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

출력층: $W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, b_2 = 0$

- 입력/정답: $x = 1, y = 3$

손실: $J = (\text{pred} - y)^2$

순전파:

$$z_1 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 \\ -1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad a_1 = \text{ReLU}(z_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{pred} = W_2 a_1 + b_2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 2, \quad J = (2 - 3)^2 = 1, \quad \text{err} = \text{pred} - y = -1$$

두 번째 은닉 유닛이 **죽음**($\text{ReLU}(-1) = 0$) — 이 유닛의 그래디언트가 **정확히 0**이 되는 것을 곧 확인.

1-2-1 손계산: 역전파 (출력층)

출력층 그래디언트(연쇄법칙, 가장 단순한 층부터):

$$\frac{\partial J}{\partial W_2} = 2 \text{err} \cdot a_1^T = 2(-1) \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial J}{\partial b_2} = 2 \text{err} = -2$$

은닉층 그래디언트 — 출력층의 “오차 신호” $2 \text{err} \cdot W_2$ 를 내려보내고 ReLU 도함수로 걸러냄:

$$\frac{\partial J}{\partial a_1} = 2 \text{err} \cdot W_2^T = 2(-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial J}{\partial z_1} = \frac{\partial J}{\partial a_1} \odot \text{ReLU}'(z_1) = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$


1-2-1 손계산: 역전파 (끝) + 흐름도

$$\frac{\partial J}{\partial W_1} = \frac{\partial J}{\partial z_1} x^T = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial J}{\partial b_1} = \frac{\partial J}{\partial z_1} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 두 번째 유닛의 그래디언트가 **정확히 0** — “아무 책임도 없다”. 죽은 유닛은 이번 업데이트에서 **전혀 움직이지 않음** (희소 활성화).

- 이 네 줄(W_2, b_2, W_1, b_1)이 **역전파의 전부**. PyTorch의 `.backward()`가 내부에서 자동으로 하는 것이 **정확히 이것** — 층이 100개여도 같은 4줄(각 층마다 반복).

- 각 단계를 코드로 재현하면 `.backward()`가 채운 `model.net[i].weight.grad`가 손계산과 **정확히 일치** — “역전파가 내가 생각한 것과 같다”는 신뢰의 근거.



1-2-1 역전파 흐름도 — 순전파(실선)와 역전파(붉은 점선)가 위 수치와 대응. 죽은 유닛은 그래디언트 0.

연쇄법칙의 구조를 한 줄로

$$\frac{\partial J}{\partial W_1} = \left(\frac{\partial J}{\partial a_1} \right) \odot \text{ReLU}'(z_1) \cdot x^T$$

세 인자의 곱

“출력층에서 내려온 **오차**” $\times$ “이 유닛의 **활성 도함수**” $\times$ **입력** — 이 세 인자의 곱이 **모든 신경망의 모든 층**의 그래디언트를 만듦.

층이 깊어질수록 이 곱이 계속 **쌓이고** — 이것이 역전파가 “오차를 한 층씩 거슬러 올려보낸다”는 말의 정확함.

유한차분으로 그래디언트를 확인: 단위 테스트

단일 가중치의 가장 작은 예제: $\text{pred} = w x_1 + w_2 x_2 + b$, $w = 0.3$ (배울 파라미터), $w_2 = -0.7$, $b = 0.2$ 고정. 데이터 $x_1 = 0.4$, $x_2 = 0.9$, $y = 1.0$, $J = (\text{pred} - y)^2$.

계산

손계산 $\text{pred} = 0.3(0.4) + (-0.7)(0.9) + 0.2 = -0.31$; $J = (-1.31)^2 = 1.7161$

$$\frac{\partial J}{\partial w} = 2(\text{pred} - y) x_1 = 2(-1.31)(0.4) = -\mathbf{1.048}$$

유한차분 w 를 ± 0.001 : $J(0.301) = 1.715052$, $J(0.299) = 1.717148$

중심차분: $(J(0.301) - J(0.299))/0.002 = -\mathbf{1.048}$ — 정확히 일치

해석적 미분 vs 유한차분의 일치 확인이 “역전파가 맞는가?”의 가장 간단한 **단위 테스트** = ML1에서 배운 **그래디언트 체크**. 역전파 코드를 직접 쓰는 순간(Ch. 10 정책 그래디언트), “내 미분이 맞나?”에 대한 **유일한 객관적 검증**.

실습: PyTorch로 $y = 2x + 1$ 배우기

```
import torch
import torch.nn as nn

class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, in_dim, hidden_dim, out_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(in_dim, hidden_dim),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden_dim, out_dim),
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

torch.manual_seed(0)
model = MLP(1, 16, 1)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)
loss_fn = nn.MSELoss()

X = torch.rand(64, 1) * 4 - 2
y = 2 * X + 1

for epoch in range(200):
```

세 줄 루프: `zero_grad()` → `backward()` → `step()`

- ① `optimizer.zero_grad()` — 이전 에포크의 그래디언트를 **초기화**. PyTorch는 `.backward()` 반복 시 그래디언트가 **축적(accumulate)** → 매 업데이트 전에 **반드시** 0으로 비워야. 빠뜨리면 그래디언트가 계속 쌓여 **학습이 발산**.
- ② `loss.backward()` — **역전파** 실행. 손계산한 4줄의 그래디언트를 모든 파라미터에 자동 계산해 `.grad`에 채움.
- ③ `optimizer.step()` — $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla J$ 실행. Adam은 모멘텀 + 적응적 학습률로 보정.

이번 학기 내내 반복되는 리듬

이 세 줄이 Ch. 9(DQN), Ch. 10~11(정책 신경망)에서 **똑같이** 반복됨.


비선형성이 실제로 필요한 순간: $y = \sin(x)$

$y = 2x+1$ 은 직선 — 선형 모델 하나로도 풀림.

비선형 $y = \sin(x)$ 를 같은 2층 MLP로 근사:
(numpy MLP, 은닉 32유닛, ReLU, SGD lr=0.1,
 $x \in [-2, 2]$, 512샘플, 800 에포크)

- **32개의 직선 조각**이 이어붙여 곡선이 됨 — $\sin(x)$ 곡률을 따라 “계단식 근사”.
- 손실: $1.44 \rightarrow 0.017 \rightarrow 0.008 \rightarrow 0.003$
(1/100/400/800 에포크) — **지수적 감소**,
신경망 학습의 전형적 패턴.
- 직선으로 불가능했던 근사가 비선형
2층으로 가능 — “비선형성의 힘”.

주의: 32유닛 계단식 근사는 극값 ($x = \pm\pi/2$)과 양
끝($x = \pm 2$)에서 오차가 가장 큼 — 곡률이 센 곳. 유닛을
늘리면 매끄러워짐.



왼쪽: 800에포크 학습 후 근사(파란 원 = 데이터, 붉은
곡선 = MLP). 오른쪽: 손실 곡선(MSE, 로그 스케일),
최종 ≈ 0.0031 .

신경망 학습의 세 가지 “왜”를 정리

질문	답
왜 비선형 활성화가 필요한가?	없으면 여러 층이 하나의 선형 변환으로 축소 → 깊이 무의미
왜 2층 이상인가?	1층 = 선형 분리만 → XOR 불가. 2층 = 선형 경계의 조합 → 임의의 결정 경계 근사
왜 역전파인가?	층이 깊을수록 손으로 미분 불가 → 연쇄법칙을 출력에서 입력으로 자동 적용
왜 ReLU인가(기본)?	시그모이드의 사라지는 그래디언트 완화, $z > 0$ 에서 도함수 = 1으로 계산 저렴
왜 zero_grad()를 매번?	PyTorch 그래디언트 추적 → 빠뜨리면 발산

이 뼈대가 강화학습에서 어떻게 쓰이는가

Q-학습의 신경망 버전 (DQN, Ch. 9)

- **모델:** $Q_{\theta}(s, a)$ — 상태-행동 쌍의 “장래 누적 보상 예측”
- **손실:** $J = \mathbb{E} [(r + \gamma \max_{a'} Q_{\theta-}(s', a') - Q_{\theta}(s, a))^2]$
— 벨만 방정식(Ch. 4)의 “왼쪽”과 “오른쪽”의 오차
- **학습:** 동일한 세 줄

정책 기반 (REINFORCE, PPO, Ch. 10~11)

- **모델:** $\pi_{\theta}(a|s)$ — 각 행동의 확률 (출력층 소프트맥스)
- **손실:** $-\sum_t \log \pi_{\theta}(a_t|s_t) \cdot G_t$ — “보상이 큰 행동의 확률을 올린다” (정책 그래디언트 정리)
- **학습:** 여전히 동일한 세 줄

핵심 인사이트: 새로움은 손실함수의 정의에

지도학습: $x \rightarrow \hat{y} \rightarrow J = (\hat{y} - y)^2 \rightarrow$ 역전파 $\rightarrow W$ 업데이트. **정답 y 가 미리 주어짐.**

강화학습: $s \rightarrow \pi_\theta(s) \rightarrow$ **보상 r 으로 평가** $\rightarrow$ **정책의 가치를 낮추는 방향**으로 W 업데이트. **정답 y 가 없음** — “이 행동이 얼마나 좋은가”를 보상으로 간접 평가.

	지도학습(ML1)	DQN(Ch. 9)	REINFORCE/PPO(Ch. 11)
모델 출력	$\hat{y}$ (라벨 예측)	$Q(s, a)$ (가치 예측)	$\pi(a s)$ (행동 확률)
손실 정의	$(\hat{y} - y)^2$ 또는 교차엔트로피	벨만 오차의 MSE	정책 로그-가능성 $\times$ 보상
“정답” 출처	데이터셋 라벨	보상 + 다음 상태 Q값	보상(누적)
학습 루프	3줄 동일	3줄 동일	3줄 동일

이번 학기를 통과하는 가장 중요한 열쇠

RL의 “새로움”은 **학습 알고리즘이 아니라 손실함수의 정의**. 기계(`zero_grad()` $\rightarrow$ `backward()` $\rightarrow$ `step()`)는 그대로고, **그 기계에 무엇을 “정답”으로 넣을 것인가**가 지도/강화를 가름.

자주 하는 실수 (1): 초기화와 zero_grad()

- **실수 1: “층을 더 쌓으면 무엇이든 잘 배운다”** — 아님. 초기화가 잘못되면(가중치가 너무 크거나 작으면) 신호가 층을 거치며 **폭주하거나 사라져** 학습이 시작조차 안 됨. MLP(1, 16, 1)의 16이 “적당히” 큰 이유: PyTorch nn.Linear의 **Kaiming 초기화**(입력 차원에 반비례 균등 분포, He et al., 2015). 1024로 늘리면 느려지거나 발산. **깊이는 표현력을 주지만, 안정성은 초기화가 보장.**
- **실수 2: zero_grad()를 빼먹기** — .backward() 반복 시 그래디언트 **축적**. 빠뜨리면 “에포크 1 + 에포크 2의 그래디언트”로 업데이트 → 발산/비수렴 “이상한 현상”의 **가장 흔한 원인**. **매 업데이트 전에 zero_grad().**

자주 하는 실수 (2): NaN과 “자동화니까 원리 몰라도 된다”

- **실수 3: 손실이 NaN인 것 무시하기** — 한 번 nan이 되면 모든 예측이 nan이고 학습은 **영원히 멈춤**. 원인: (a) 학습률이 너무 커서 업데이트가 손실함수의 오목한 영역을 벗어나 **발산**, (b) $\log(0)$, $0/0$ 같은 **수치적 특이점**. $y=2x+1$ 예제에서 $lr=1.0$ 으로 바꾸면 50에포크도 안 돼 nan. **직전 에포크의 손실이 “갑자기 튀었는가”**부터 보라 — 대개 학습률 문제.
- **실수 4: “역전파가 자동으로 되니까 원리를 몰라도 된다”** — “마법”인 줄 알면 “왜 학습이 안 되지?”를 debug할 수 없음. Ch. 10에서 정책 그래디언트를 직접 유도할 때, Ch. 12에서 “왜 이 손실을 쓰나?”를 물을 때 역전파의 **구조**가 직접 필요. **디버깅과 설계를 하려면 원리가 필요.**

1.3 실습 환경 세팅: Gymnasium

왜 표준 인터페이스가 중요한가

이번 학기 실습은 **Gymnasium**(Towers et al., 2024) — 옛 OpenAI Gym의 후신 — 위에서 진행.

- 어떤 환경이든 “현재 상태를 관측(reset), 행동을 하나 취하면(step) **다음 상태·보상·종료 여부가 돌아온다**”는 **같은 인터페이스**.
- 2016년 Gym(Brockman et al., 2016) 이전: 각 연구자가 각자 시뮬레이터를 각자 감쌌고, 재현하려면 “이 사람의 환경 API를 읽는 것”부터.
- Gym은 “**모든 환경이 동일한 두 함수 (reset/step)를 제공해야 한다**”는 규칙 하나로 수천 개의 환경을 하나의 코드베이스 위에서 비교 가능하게.
- 이름 그대로 gym(체육관) — “에이전트를 훈련시키러 들어가는 곳”. 이후 **Gymnasium 포크**가 사실상 표준. 이번 책의 코드는 **Gymnasium 1.x** 기준.

표준 계약: reset과 step

```
obs, info = env.reset(seed=42)
# ... 정책을 obs 보고행동을 a 정한다 ...
obs_next, reward, terminated, truncated, info = env.step(a)
```

- reset — 에피소드(한 번의 게임·시도) 시작, **초기 상태** obs를 돌려줌.
- step — 한 행동을 받아 **다섯 개**를 돌려줌: 다음 관측 obs_next, 한 스텝의 **보상** reward, 종료 신호 두 가지 terminated/ truncated(아래에서 구분), 부가 정보 info.

이 계약이 1.1절의 강화학습 정의를 코드로 옮긴 것:

$$s_{t+1} = f(s_t, a_t), \quad \text{보상 } r_{t+1} \text{ 을 함께 받음}$$

f = 환경의 **전이(transition)**. f 를 **정확히 안다면** 모델 기반, **모르면** 모델 프리 — Ch. 5~7이 다루는 것은 후자.

환경 만들기: gym.make

```
import gymnasium as gym

env = gym.make("CartPole-v1")    # 막대를 쓰러뜨리지 않고 균형 잡기
obs, info = env.reset(seed=0)    # 에피소드 시작 -> 초기 관측
print(type(env), "| 이름:", env.spec.id)
env.close()
```

- 환경은 **이름 문자열 하나로** — EnvSpec에 등록돼 있는 대로 인스턴스화.
- -v1, -v2 서명: 같은 게임이라도 물리 파라미터·종료 조건이 다른 **버전** 구분.
- make와 reset **분리**: make는 환경 객체만 만들고 실제 시뮬레이션은 reset이 **시작**.
같은 환경 객체를 **여러 에피소드·여러 시드**에 걸쳐 다시 쓰는 것이 이 구조의 핵심.

CartPole이란 무엇인가

강화학습의 “**hello world**”.

- 수평 레일 위를 미는 **카트** + 그 위에 **균형**으로 서야 하는 **막대(pole)**.
- 카트를 **좌(0)**·**우(1)**로만 미는 것이 허용.
- 목표: 막대가 **12도(± 0.2094 rad)** 이상 기울어지지 않게 최대한 오래 버티기.
- 물리적으로는 **역행자 매달린 진자(inverted pendulum)** — 평형이 **불안정**. 아무것도 안 하면 필연적으로 쓰러짐.
- 조금 기울어지는 순간 관성이 기울어짐을 **증폭** → “한 번 밀어주고 끝”이 아니라 **매 스텝 대응** 필요. ⇒ **무작위 에이전트는 풀 수 없음** — 다음 장의 탐험/활용 논의로 자연스럽게 연결.

종료 조건 세 가지, 종료 플래그는 두 종류

조건	내용	플래그
1	막대 각도 $ \theta $ 가 0.2094 rad(약 12도) 초과 → 진짜 실패	terminated
2	카트가 레일 끝($ x > 2.4$ m) 벗어남 → 환경이 진짜 실패 로 처리	terminated
3	500 스텝 채움(막대는 아직 서 있다) → 시간 한도	truncated

즉 **조건 1·2는 모두 terminated**, truncated는 **시간 한도(조건 3)뿐**이 세움.

보상: 살아 있는 한 스텝마다 +1 — “버틴 스텝 수”가 곧 에피소드 리턴. 막대각도·중앙에서 멀어짐 같은 **중간 신호를 주지 않고** “아직 살아 있는가”에만 상 → 에이전트가 “어떻게 버틸 것인가”를 **스스로 발견**해야 — 교육용으로 좋은 이유. (“각도 0에 가까울수록 $+\alpha$ ” 같은 **보상 성형**은 보상이 정말 희박할 때(Ch. 13~14 로봇)의 별도 주제.)

관찰 공간과 행동 공간: Box와 Discrete

```
env = gym.make("CartPole-v1")
obs, _ = env.reset(seed=0)
print("관측 공간 :", env.observation_space)
print("행동 공간 :", env.action_space)
print("초기 관측 :", obs)
```

관측 공간 : Box([-4.8 -inf -0.41887903 -inf], [4.8 inf 0.41887903 inf], (4,), float32)

행동 공간 : Discrete(2) 초기 관측 : [0.0137 -0.023 -0.0459 -0.0483]

- **관측은 4차원** $[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]$ (카트 위치·속도, 막대 각도·각속도). Box로 각 성분의 상·하한(low/high)을 표현. $x \in [-4.8, 4.8]$, $\theta \in [-0.419, 0.419]$, 속도·각속도는 $\pm\infty$.
- **행동은 Discrete(2) — 이산** 두 개 (0: 왼쪽, 1: 오른쪽). `action_space.n == 2`로 확인.

왜 관측이 4개인가: 위치 + 속도 = 상태

- **위치만** 주면(막대가 지금 5도 기울어 있다고만), “아직 기울어지고 있는 중인가, 기울어짐이 **멈췄는가**”를 알 수 없어 다음 행동을 결정 못 함.
- **속도까지** 주어야 상태가 **완전히** 기술됨.
- “**위치 + 속도**” 짝이 물리 시스템 관측의 기본 단위. 이 쌍이 **상태(state)**를 이룬다는 사실은 Ch. 4에서 MDP의 s_t 를 정의할 때 다시 만남.

CartPole — Discrete(2): 행동이 **이산**으로 2개.

Pendulum — Box(-2.0, 2.0, (1,), float32): “얼마의 토크(-2 ~ +2)를 줄지”를 실수 하나로 — **연속**.

이산/연속이 행동 공간의 **형태**를 정하며, 이 차이가 이후 **어떤 Q함수.정책을 표현할지**를 결정 (Ch. 9~11: DQN은 이산 행동을, 정책기반은 연속 행동을 자연스럽게).

실습: CartPole에서 무작위 정책 실행

```
import gymnasium as gym

env = gym.make("CartPole-v1") # 막대를 쓰러뜨리지 않고 균형 잡기
obs, info = env.reset(seed=0)
print("초기 상태 카트( 위치, 속도, 막대 각도 , 각속도):", obs)

for _ in range(3):
    action = env.action_space.sample() # 지금은 무작위 정책
    obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)
    print("행동:", action, "-> 다음 상태 :", obs, "보상:", reward)

env.close()
```

지금은 `env.action_space.sample()`로 **완전 무작위**로 행동 — Ch. 2~11을 거치며 이 한 줄이 “알고리즘이 고른 행동”으로 **점점 똑똑해**지는 것을 확인. 이 CartPole은 표 기반 알고리즘을 **시각적으로** 이해하는 데, 그리고 Ch. 9의 DQN에서 **다시** 등장.

에피소드가 끝나면: terminated와 truncated를 구분

둘 다 “이 에피소드는 여기까지”지만 **끝난 이유가 다름**.

terminated = True

- **환경 자체**가 “게임이 끝났다”고 선언.
- CartPole: 막대 12도 초과, 카트 레일 이탈.
- 터미널 상태 — 그 뒤의 미래 가치 $V(s_{t+1}) = 0$ (게임이 끝났으니까).

truncated = True

- 환경이 끝나지 않았으나 **사람이 정한 한도**(최대 스텝 수) 도달로 **강제 종료**.
CartPole: 500 스텝.
- 게임은 **계속됐을 것** — 다음 상태의 가치는 그대로 $V(s_{t+1})$ 을 써야.

왜 나누는가

가치함수를 재귀적으로 업데이트할 때(Ch. 5~7 MC/TD) 이 둘이 다름. 에피소드 종료 판단은 `done = terminated or truncated`로 하되, **가치 업데이트**에서는 `terminated`만 “미래 가치 0” 신호로 쓰는 것이 정석. 구분하지 않으면 **500스텝째에 Q값을 0으로 잘라** 학습이 부정확해짐.

시드(seed)와 재현성

RL은 **확률적** — 초기 상태의 무작위성, 행동 샘플링의 무작위성, 전이의 확률성. “같은 코드를 돌렸는데 결과가 다르다”는 **버그가 아니라 정상**.

```
import numpy as np
env = gym.make("CartPole-v1")
obs1, _ = env.reset(seed=42)
obs2, _ = env.reset(seed=42)
print("같은 시드 -> 같은초기관측 :", np.allclose(obs1, obs2)) # True

env.action_space.seed(7); a1 = env.action_space.sample()
env.action_space.seed(7); a2 = env.action_space.sample()
print("같은 시드 -> 같은행동 :", a1 == a2) # True
```

- **다른 시드** → **다른** 무작위 설정 — “여러 시드로 평가해서 평균 내자”의 실전 관행의 이유.
- `action_space.sample()`의 시드와 `reset`의 시드는 **독립된** 무작위 스트림 — 초기 상태를 고정해도 **행동은 고정되지 않음**(반대도). 둘 다 고정해야 완전히 결정적 재현.

자주 하는 실수 4가지

- ❶ **gym.make에서 바로 step 호출** — make는 환경만 만들고 초기화는 안 함. 반드시 reset이 먼저. reset 없이 step이면 ResetNeeded: Cannot call env.step() before calling env.reset() 오류.
- ❷ **done을 하나로만 취급** — 종료 판단에 terminated or truncated는 맞되, **가치 업데이트** 시 둘을 구분하지 않으면 500스텝째(터미널이 아닌)를 0으로 잘라 학습이 부정확.
- ❸ **보상을 누적하지 않음** — step은 **한 스텝**의 보상만 줌. 에피소드 리턴은 `total += reward`로 **매 스텝** 누적해야.
- ❹ **env.close()를 깜빡함** — 작은 환경에선 대수롭지 않으나 시뮬레이터 환경(Ch. 13~14)은 메모리를 계속 점유 → try/finally나 with 블록으로 정리하는 습관.

확인 문제

- 1 `env.observation_space.shape`와 `env.action_space.n`을 출력하면 CartPole의 관측 차원과 행동 개수는 몇인가? (힌트: 관측은 **위치+속도 4개**, 행동은 **이산 2개**.)
- 2 `terminated`와 `truncated`는 항상 **배타적**(둘 중 하나만 참)인가? (힌트: CartPole 자체는 한 스텝에 하나의 플래그만 세움. 그런데 막대가 **500번째 스텝에서** 쓰러진다면? `gym.make`가 자동으로 덧붙이는 **TimeLimit 래퍼**가 `truncated`를 어떻게 세우는지를 생각하라.)
- 3 CartPole 보상이 “매 스텝 +1”인 것은 **보상 성형** 관점에서 어떤 성질인가? (힌트: 성형이 없는 보상 vs 있는 보상의 차이 — 1.1절의 “보상 = 얼마나 좋았는지의 점수”와 연결.)

무작위 정책의 “베이스라인”을 수치로 잡다


“무작위로 행동하면 얼마나 버티는가”를 **숫자로** 알아두면, 이후 “배운 정책”의 성적을 대조할 **기준점**이 생김. 200개 시드의 무작위 에피소드:

```
import numpy as np
env = gym.make("CartPole-v1")
lengths = []
for seed in range(200):
    s, _ = env.reset(seed=seed)
    env.action_space.seed(seed)    # 행동무작위성도고정    -> 완전히재현가능
    total, n = 0.0, 0
    while True:
        a = env.action_space.sample()
        s, r, term, trunc, _ = env.step(a)
        total += r; n += 1
        if term or trunc: break
    lengths.append(n)
lengths = np.array(lengths)
print(f"무작위 정책 (200 에피소드): 평균 {lengths.mean():.1f} 스텝, "
      f"최소 {lengths.min()}, 최대 {lengths.max()}")
```

결과: 평균 24.1 스텝

무작위 정책 (200 에피소드): 평균 24.1 스텝, 최소 9, 최대 100

- 무작위여도 평균 **24스텝**은 버팀 — 초기 $|\theta| \approx 0.05$ rad가 작고, 좌/우를 반반씩 미니까 **운 좋게** 짧은 구간을 버팀.
- 500스텝 채우기(= 균형 완벽)는 **절대** 불가 — 200개 중 **0개**.
- 이 “**24.1**”이 정렬 기준: Ch. 2의 ϵ -greedy가 24를 크게 넘어서고, Ch. 9의 DQN이 **500에 근접**하는 과정을 **같은 숫자로** 따라가며 “배우기”가 실제로 일어나는 것을 확인.
- 시드 42: 24스텝 만에 쓰러짐 — 카트 위치 $x(t)$ 는 거의 제자리, 막대 $\theta(t)$ 는 20스텝경부터 급격히 벌어져 -0.2094 rad(약 -12°)를 넘고 terminated.



무작위 정책 24스텝 에피소드의 관측 변화 — 왼쪽: 카트 위치 $x(t)$, 오른쪽: 막대 각도 $\theta(t)$. ± 0.2094 rad(약 $\pm 12^\circ$)를 넘으면 terminated.

자주 묻는 질문

- **reset이 (obs, info)를 돌려주는데 info는?** Gymnasium 1.x는 **2-튜플**. info는 초기 관측과 함께 오는 부가 정보(샘플링 방식 등) — 교육 환경에서는 **빈 dict** {}. obs만 필요하면 obs, _ = env.reset(seed=...)로 _를 붙여 무시하는 것이 관례.
- **Gymnasium 1.x의 계약:** step은 **5-튜플**(obs, reward, terminated, truncated, info), reset은 **2-튜플**. 구버전 gym은 step이 4-튜플(done 하나) — 인터넷 예제에서 done만 나오는 4-튜플을 만나면, 이번 책에서는 terminated/truncated로 **나누어** 받는다는 점만 기억.
- **action_space.sample()의 무작위성은 어떻게 고정?** action_space의 무작위 발생기는 **상태를 유지** — 같은 시드를 주면 한 에피소드 내 **전체 행동 시퀀스**가 재현. 단 reset(seed=...)으로 **자동 고정되지 않아서** action_space.seed(7)를 **별도로** 호출. 완전한 재현에는 **두 시드 모두** 고정.
- **로컬에 설치가 안 되면?** 이 책의 모든 노트북은 **Google Colab**에서 바로 실행(Colab 배지). Colab은 CPU만 주지만 CartPole·Pendulum 같은 **가벼운** 환경엔 충분. Ch. 13~14의 무거운 시뮬레이터는 Colab GPU 런타임.

1.3절의 한 줄

reset/step 두 함수가 “지금 상태를 보고, 하나를 행동하면 다음 상태·보상·종료 여부가 돌아온다”는 **유일한 계약**. 이 계약이 1.1절의 “관측 → 행동 → 보상 → 다음 관측” RL 정의를 **코드로 만든 것**.

이번 주차 정리

- ① **1.1 RL의 정체성** — 데이터(에이전트가 만든다) · 신호(정답 y 가 아니라 보상) · 시간(행동이 미래를 바꾼다) · 새 딜레마(탐험 vs 활용). **리턴** $G_t = \sum \gamma^k R_{t+k}$ 가 최대화 대상이고, 로봇 시뮬레이션은 연속 상태·행동 + 물리 법칙이라 **표 기반만으로는 안 됨**.
- ② **1.2 신경망 뼈대** — 활성화 함수 없이는 2층이 선형 하나 (XOR로 검증), 역전파 = “오차를 한 층씩 거슬러 올려보낸다” (1-2-1 손계산). **새로움은 학습 알고리즘이 아니라 손실함수의 정의** — `zero_grad()` → `backward()` → `step()` 세 줄은 지도/강화 **그대로**.
- ③ **1.3 Gymnasium** — `reset/step` 계약, `terminated`(진짜 종료) vs `truncated`(시간 한도), 시드 두 개를 모두 고정하는 재현성. **무작위 정책 베이스라인 = 평균 24.1스텝** — 이후 모든 알고리즘의 “성공”을 잴 기준.

다음 주차 — Chapter 2. 멀티암 밴딧

상태도, 전이도 없는 **가장 단순한** RL 문제에서 “탐험 vs 활용” 딜레마를 **순수한** 형태로 만남. ϵ -greedy와 UCB로 처음 풀어보며 — CartPole의 24.1스텝을 넘는 것이 첫 번째 관문.

이미지 출처

- Agent-Environment 루프 그림 (p. 16) — David Silver, UCL Course on Reinforcement Learning, Lecture 1: Introduction to Reinforcement Learning.