




**E-commerce Integración Web Services** 

Cliente: xxxxxx

Versión 1.1



# Historia de revisiones del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/12/2012	1.0	Versión inicial	Juan José Evangelista
17/01/2013	1.1	Agrego usuario eAndreani	Juan José Evangelista



Versión: 1.0

# **Tabla de Contenido**


1.	Definición de Contratos (Servicios)	5
2.	Usuario de e-Andreani	5
3.	Tarifas de Envío	5
4.	Web Servicies y sus correspondientes Direcciones de Test y Producción	5
	4.1 <u>Confirmar Compra</u>	5
	4.2 <u>Imprimir Constancias</u>	6
	4.3 <u>Consulta de Sucursales</u>	6
	4.4 <u>Cotizar Envíos</u>	6
	4.5 <u>Trazabilidad</u>	6
5.	Web Service – Confirmar Compra	6
	5.1 Objetivo	6
	5.2 Introducción	6
	5.3 Definición de estructura	6
	5.3.1 Request 5.3.2 Response	6 7
	5.3.2 Response 5.4 Definición de Parámetros del Servicio	7
	5.5 Resultado del Servicio	9
	5.6 Ejemplo de Implementación PHP para el confirmar compra	9
6.	Web Service - Imprimir Constancias	9
	6.1 Objetivo	9
	6.2 Introducción	9
	6.3 Definición de estructura	9
	6.3.1 Request	9
	6.3.2 Response	9
	6.4 Definición de Parámetros del Servicio 6.5 Resultado del Servicio	10 10
	6.6 Ejemplo de Implementación PHP para imprimir constancia.	10
7.	Web Service – Consulta de Sucursales	10
	7.1 Objetivo 7.2 Introducción	10
	7.2 Introducción 7.3 Definición de estructura	10 10
	7.3.1 Request	10
	7.3.2 Response	10
	7.4 Definición de Parámetros del Servicio	11
	7.5 Resultado del Servicio	11
	7.6 Ejemplo de Implementación PHP para consultar sucursales.	11
8.	Web Service – Cotizar Envíos	11
	8.1 Objetivo	11
	8.2 Introducción	11
	8.3 Definición de estructura	11
	8.3.1 Request	12
	8.3.2 Response 8.4 Definición de Parámetros del Servicio	12 12
	6.4 Dennición de Paramerros del SerVICIO	12

(A) ANDREANI		DREANI	E-Commerce – Web ServicesProyecto Sistema CASA	Creado: 12/08/2012 Modificado: <14/08/2013>	
				Versión: 1.0	
L					
	8.5		ado del Servicio		13
	8.6	Ejempl	o de Implementación PHP para cotizar envío.		13
(	9. Web	Service	s de Trazabilidad		13
	9.1	Objetiv	/0		13
	9.2	Introdu	ucción		13
	9.3	Obtene	erTrazabilidad - Definición de estructura		13
		9.3.1M	ensaje XML de entrada		13
		9.3.2M	ensaje XML de salida		15
		9.3.3Fd	rmato de XML de error		16
	9.4	Ejempl	os		17
		9.4.1M	ensaje XML de entrada		17
		9.4.2M	ensaje XML de salida		18
	6.5	Ejemplo	de Implementación PHP para el alta directa 5		19

19

10.

Contacto Técnico



Versión: 1.0

# 1. Definición de Contratos (Servicios)

Los servicios que Andreani brindará se identificarán con 4 claves alfanuméricos

- A. **xxxxxxxx** (Entrega en domicilio Urgente)
- B. **xxxxxxxx** (Entrega en Sucursal Andreani)
- C. **xxxxxxxx** (Entrega en domicilio Estándar)
- D. **xxxxxxxxx** (Gestión de Cambio)
- E. **xxxxxxxx** (Retiro de mercadería en domicilio)
- F. **xxxxxxxx** (Entrega en domicilio Urgente con Gestión Cobranza)
- G. **xxxxxxxx** (Entrega en Sucursal Andreani con Gestión Cobranza)
- H. **xxxxxxxx** (Entrega en domicilio Estándar con Gestión Cobranza)
- I. **xxxxxxxx** (Gestión de Cambio con Gestión Cobranza)

# 2. Usuario de e-Andreani

Usuario Técnico de e-Andreani: Es el usuario para validar el acceso, la contraseña corre por cuenta del cliente, debe tener asociado todos los contratos del cliente que usa e-Commerce.

Usuario técnico de e-Andreani: xxxxxxxxxxxxxxxxx

# 3. Tarifas de Envío

			Categoría de Distancia		
			1	2	
			Local	No Local	
osə	1	0 - 500 gr	\$ 25	\$ 50	
Categoria de Peso	2 501	501 - 3000 gr	\$ 50	\$ 100	
Categ	3	Mayor a 3001 gr	\$ 75	\$ 150	

# 4. Web Servicies y sus correspondientes Direcciones de Test y Producción

# 4.1 Confirmar Compra

Test:



F-Commerce -	.Wah	ServicesProvecto	Sictoma	$\triangle \triangle \triangle \triangle$
E-Commerce –	·vveb	Services Frovecto	Sisterna	CASA

Versión: 1.0

https://www.e-andreani.com.ar/CASAStaging/eCommerce/ImposicionRemota.svc Producción:

https://www.e-andreani.com/CASAWS/eCommerce/ImposicionRemota.svc

# 4.2 Imprimir Constancias

Test:

https://www.e-andreani.com.ar/CASAStaging/eCommerce/ImposicionRemota.svc Producción:

https://www.e-andreani.com/CASAWS/eCommerce/ImposicionRemota.svc

# 4.3 Consulta de Sucursales

Test:

https://www.e-andreani.com.ar/CASAStaging/eCommerce/ConsultaSucursales.svc Producción:

https://www.e-andreani.com/CASAWS/eCommerce/ConsultaSucursales.svc

# 4.4 Cotizar Envíos

Test:

https://www.e-andreani.com.ar/CasaStaging/eCommerce/CotizacionEnvio.svc Producción:

https://www.e-andreani.com/CASAWS/eCommerce/CotizacionEnvio.svc

# 4.5 Trazabilidad

Test:

https://www.e-andreani.com/eAndreaniWSStaging/Service.svc

Producción:

https://www.e-andreani.com/eAndreaniWS/Service.svc

# 5. Web Service - Confirmar Compra

- 5.1 Objetivo
- 5.2 Introducción
- 5.3 Definición de estructura

# 5.3.1 Request

Versión: 1.0

```
<CategoriaFacturacion></CategoriaFacturacion>
           <CategoriaPeso></CategoriaPeso>
           <CodigoPostalDestino></CodigoPostalDestino>
           <Contrato></Contrato>
           <Departamento></Departamento>
           <DetalleProductosEntrega></DetalleProductosEntrega>
           <DetalleProductosRetiro></DetalleProductosRetiro>
           <Email></Email>
           <Localidad></Localidad>
           <NombreApellido></NombreApellido>
           <NombreApellidoAlternativo></NombreApellidoAlternativo>
           <Numero></Numero>
           <NumeroCelular></NumeroCelular>
           <NumeroDocumento></NumeroDocumento>
           <NumeroTelefono></NumeroTelefono>
           <NumeroTransaccion></NumeroTransaccion>
           <Peso></Peso>
           <Piso></Piso>
           <Provincia></Provincia>
           <SucursalCliente></SucursalCliente>
           <SucursalRetiro></SucursalRetiro>
           <Tarifa></Tarifa>
           <TipoDocumento></TipoDocumento>
           <ValorACobrar></ValorACobrar>
           <ValorDeclarado></ValorDeclarado>
           <Volumen></Volumen>
     </compra>
</ConfirmarCompra>
5.3.2 Response
<ConfirmarCompraResponse>
     <!--Optional:-->
     <ConfirmarCompraResult>
           <NumeroAndreani></NumeroAndreani>
           <Recibo></Recibo>
     </ConfirmarCompraResult>
</ConfirmarCompraResponse>
```

# 5.4 Definición de Parámetros del Servicio

Nombre	Tipo	Es obligatorio	Comentarios	
Datos de Distribución del Envío				
SucursalRetiro	Integer	Condicional	Código de "Sucursal Andreani" donde el envío permanecerá en Custodia. Obligatorio para los Servicios de Retiro en Sucursal	
Provincia	String	No		



E-Commerce -	Moh	Sarvica	Provocto	Sictoma	CASA
E-Commerce -	-vveb	Services	sProvecto	Sistema	CASA

Versión: 1.0

Localidad	String	No	
CodigoPostalDestino	String	Si	
Calle	String	Si	
Numero	String	Si	
Departamento	String	No	
Piso	String	No	
		Datos de	el Destinatario
NombreApellido	String	Si	
TipoDocumento	String	Si	
NumeroDocumento	String	Si	
NumeroCelular	String	No	
NumeroTelefono	String	No	
Email	String	No	
NombreApellidoAlternativo	String	No	
		Dato	s del Envío
NumeroTransaccion	String	No	ID de identificación de envío del Cliente
DetalleProductosEntrega	String	No	
DetalleProductosRetiro	String	No	
Peso	Decimal	No	Expresado en Gramos (gr.)
Volumen	Decimal	Si	Expresado en Centímetros Cúbicos (cc3.)
ValorDeclarado	Decimal	Condicional	Obligatorio para los Servicios que incluye seguro en caso de siniestro
ValorACobrar	Decimal	Condicional	Obligatorio para los Servicio que incluyen Gestión Cobranza (pago contrareembolso)
	•	Datos a	le Facturación
Contrato	String	Si	Número de Servicio Andreani
SucursalCliente	String	Condicional	Nombre que identifica la sucursal/depósito del Cliente. Obligatorio para los Servicios de Retiro en Sucursal Andreani más próxima a la sucursal/depósito de Cliente
CategoriaDistancia	Integer	Condicional	Código de categoría para la cotización. Obligatorio cuando la tarifas del servicio se cotizan por Categorías de Distancia
CategoriaFacturacion	Integer	Condicional	Código de categoría para la cotización. Obligatorio cuando la tarifas del servicio se cotizan por Categorías de Facturación
CategoriaPeso	Integer	Condicional	Código de categoría para la cotización. Obligatorio cuando la tarifas del servicio se cotizan por Categorías de Peso
TarifaEnvio	Decimal	Condicional	Valor de cotización del envío. Sólo se setea si se consume el servicio web de Cotización.



Versión: 1.0

# 5.5 Resultado del Servicio

Nombre	Tipo	Comentarios
NumeroAndreani	String	Número de identificación de envíos Andreani.
Recibo	String	Número de Servicio Andreani

# 5.6 Ejemplo de Implementación PHP para el confirmar compra

Nombre	Archivo
Ejemplo de Página	ConfirmarCompraPagina.php
Configuración	include\ImposicionRemotaConfig.php
Implementación de Servicio	Include\ConfirmarCompra.php

# 6. Web Service – Imprimir Constancias

- 6.1 Objetivo
- 6.2 Introducción
- 6.3 Definición de estructura

# 6.3.1 Request

# <ImprimirConstanciaResponse>



F-Commerce -	.Wah	ServicesProvecto	Sictoma	$\triangle \triangle \triangle \triangle$
E-Commerce –	·vveb	Services Frovecto	Sisterna	CASA

Versión: 1.0

# 6.4 Definición de Parámetros del Servicio

Nombre	Tipo Es obligatorio		Comentarios		
NumeroAndreani	String	Si	Número de identificación de envíos Andreani.		

# 6.5 Resultado del Servicio

Nombre	Tipo	Comentarios
PdfLinkFile	String	URL de la Constancia de Entrega

# 6.6 Ejemplo de Implementación PHP para imprimir constancia.

Nombre	Archivo	
Ejemplo de Página	ImprimirConstanciaPagina.php	
Configuración	include\ImposicionRemotaConfig.php	
Implementación de Servicio	Include\ImprimirConstancia.php	

# 7. Web Service - Consulta de Sucursales

- 7.1 Objetivo
- 7.2 Introducción
- 7.3 Definición de estructura

# 7.3.1 Request

```
<ConsultarSucursales>
      <!--Optional:-->
      <paramConsultarSucursales>
            <!--Optional:-->
            <AddressCity></AddressCity>
            <!--Optional:-->
            <AddressPostalCode></AddressPostalCode>
            <!--Optional:-->
            <AddressState></AddressState>
      </paramConsultarSucursales>
</ConsultarSucursales>
7.3.2 Response
```

```
<ConsultarSucursalesResponse>
      <!--Optional:-->
      <ConsultarSucursalesResult>
```



E-Commerce -	Web	Services	Provecto	Sistema	CASA
--------------	-----	----------	----------	---------	------

Versión: 1.0

```
<!--Zero or more repetitions:-->
           <ResultadoConsultarSucursales>
                 <Descripcion></Descripcion>
                 <Direccion></Direccion>
                 <HoradeTrabajo></HoradeTrabajo>
                 <Latitud></Latitud>
                 <Longitud></Longitud>
                 <Mail></Mail>
                 <Numero></Numero>
                 <Responsable></Responsable>
                 <Resumen></Resumen>
                 <Sucursal></Sucursal>
                 <Telefono1></Telefono1>
                 <Telefono2></Telefono2>
                 <Telefono3></Telefono3>
                 <TipoSucursal></TipoSucursal>
                 <TipoTelefono1></TipoTelefono1>
                 <TipoTelefono2></TipoTelefono2>
                 <TipoTelefono3></TipoTelefono3>
           </ResultadoConsultarSucursales>
     </ConsultarSucursalesResult>
</ConsultarSucursalesResponse>
```

### 7.4 Definición de Parámetros del Servicio

Nombre	Tipo	Es obligatorio	Comentarios
Provincia	String	No	Nombre de la Provincia
Localidad	String	No	Nombre de la Localidad
CodigoPostal	String	No	

# 7.5 Resultado del Servicio

# 7.6 Ejemplo de Implementación PHP para consultar sucursales.

Nombre	Archivo
Ejemplo de Página	
Configuración	
Implementación de Servicio	

# 8. Web Service - Cotizar Envíos

- 8.1 Objetivo
- 8.2 Introducción
- 8.3 Definición de estructura



Versión: 1.0

# 8.3.1 Request

```
<CotizarEnvio>
      <!--Optional:-->
      <cotizacionEnvio>
            <CPDestino></CPDestino>
            <Cliente></Cliente>
            <Contrato></Contrato>
            <Peso></Peso>
            <SucursalRetiro></SucursalRetiro>
            <!--Optional:-->
            <ValorDeclarado></ValorDeclarado>
            <Volumen></Volumen>
      </cotizacionEnvio>
</CotizarEnvio>
8.3.2 Response
<CotizarEnvioResponse>
      <!--Optional:-->
      <CotizarEnvioResult>
            <!--Optional:-->
            <CategoriaDistancia></CategoriaDistancia>
            <!--Optional:-->
            <CategoriaDistanciaId></CategoriaDistanciaId>
            <!--Optional:-->
            <CategoriaPeso></CategoriaPeso>
            <!--Optional:-->
            <CategoriaPesoId></CategoriaPesoId>
            <!--Optional:-->
            <PesoAforado></PesoAforado>
            <!--Optional:-->
            <Tarifa></Tarifa>
      </CotizarEnvioResult>
</CotizarEnvioResponse>
```

# 8.4 Definición de Parámetros del Servicio

Nombre	Tipo	Es obligatorio	Comentarios		
Cliente	String	Si	Número de Cliente		
Contrato	String	Si	Número de Servicio Andreani		
SucursalRetiro	Integer	Si	Código de "Sucursal Andreani" donde el envío permanecerá en Custodia. Obligatorio para los Servicios de Retiro en Sucursal		
CPDestino	String	Si	Obligatorio para los Servicios de Envío a Domicilio		
Peso	Decimal	Si	Expresado en Gramos (gr.)		
Volumen	Decimal	Si	Expresado en Centímetros Cúbicos (cc3.)		

(A) ANDREANI	E-Commerce – Web ServicesProyecto Sistema CASA	Creado: 12/08/2012 Modificado: <14/08/2013>	
		Versión: 1.0	

# 8.5 Resultado del Servicio

Nombre	Tipo	Comentarios
CategoriaDistanciald	Integer	
CategoriaDistancia	String	
CategoriaPesold	Integer	
CategoriaPeso	String	
PesoAforado	Decimal	Expresado en Gramos (gr.)
Tarifa	Decimal	Expresado en Pesos Argentinos

# 8.6 Ejemplo de Implementación PHP para cotizar envío.

Nombre	Archivo
Ejemplo de Página	
Configuración	
Implementación de Servicio	

# 9. Web Services de Trazabilidad

# 9.1 Objetivo

El presente documento tiene por objetivo detallar las estructuras de los mensajes XML de entrada y salida a través de los cuales interactuarán los sistemas externos, ya sea de los clientes de Correo Andreani S.A. u otras Unidades de Negocio del GLA, y el Sistema de Distribución "Integra" (de Correo Andreani S.A.) para poder obtener la trazabilidad de un envío.

# 9.2 Introducción

Debido a la necesidad que surge por parte de los clientes de Correo Andreani S.A. de contar con información actualizada y al instante referente a sus envíos para poder incorporarla y procesarla en sus sistemas, ya sea para seguimiento o para brindar a sus propios clientes, se desarrolló un Web Service que oficia de interfaz entre estos sistemas.

Para lograrlo, este Web Service dispondrá de un método que ante la recepción de un mensaje devolverá el detalle de la trazabilidad de un envío determinado.

# 9.3 ObtenerTrazabilidad - Definición de estructura

# 9.3.1 Mensaje XML de entrada

En el Web Service, la petición de información por parte del cliente estará motivada por el mensaje XML que se detalla a continuación:



E-Commerce -	- Wah	Sarvice	e Provoct	o Sietoma	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$
E-Commerce -	- ** 60	SEI VICE	STIUVECL	0 318181116	LUASA

Versión: 1.0

Donde cada uno de estos campos tiene el siguiente significado:

- 1. **NroPieza**: Este campo representa el ID que el cliente asocia a cada una de las piezas provistas por él para su distribución
- 2. **NroAndreani**: Número generado por Correo Andreani S.A. que identifica un envío.
- 3. **CodigoCliente**: Número de cuenta perteneciente al cliente, al cual se asocian todos los contratos del mismo.



		•		<b>~</b> 1.	~ . ~ .
E-Commerce -	-Weh	Services	Provecto	Sistema	CASA

Versión: 1.0

# 9.3.2 Mensaje XML de salida

Debido a que un número de pieza puede formar parte de varios envíos de un mismo cliente, ante la solicitud de la trazabilidad de la misma se puede devolver la información de uno o más envíos siempre y cuando estos pertenezcan al cliente detallado en el mensaje de entrada.

El mensaje de respuesta que se enviará ante las peticiones de trazabilidad tendrá el siguiente formato:

```
<s:Envelope
     xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
 <s:Body>
      <ObtenerTrazabilidadResponse
           xmlns="http://www.andreani.com.ar"
       <Pieza
            xmlns:a="http://www.andreani.com.ar/res"
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            <a:NroPieza>00000001</a:NroPieza>
            <a:Envios>
             <a:Envio>
                   <a:NombreEnvio>Constancia de Envío</a:NombreEnvio>
                   <a:NroAndreani>G000001</a:NroAndreani>
                   <a:FechaAlta>2012-01-01T00:00:00.00-00:00</a:FechaAlta>
                   <a:Eventos>
                         <a:Evento>
                              <a:Fecha>
                              2012-01-01T00:00:00.000-00:00
                              </a:Fecha>
                              <a:Estado>
                              Pieza ingresada al circuito operativo
                              </a:Estado>
                              <a:Motivo/>
                              <a:Sucursal>
                              Pta. Procesamiento CABA
                              </a:Sucursal>
                         </a:Evento>
                   </a:Eventos>
             </a:Envio>
            </a:Envios>
       </Pieza>
  </ObtenerTrazabilidadResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```



Versión: 1.0

Donde cada uno de estos campos tiene el siguiente significado:

- 1. Pieza: Estructura que agrupa los datos y envíos de una pieza en particular.
  - 1.1. **NroPieza**: ID de la pieza provisto por el cliente.
  - 1.2. **Envíos**: Estructura que agrupa la colección de los envíos a los cuales la pieza indicada se encontraba asociada.
    - 1.2.1. **Envío**: Estructura que agrupa los datos de un envío determinado.
      - 1.2.1.1. NombreEnvio: Descripción del servicio al cual pertenece el envío.
      - 1.2.1.2. **NroAndreani**: Identificador del envío asignado por Correo Andreani S.A.
      - 1.2.1.3. **FechaAlta**: Fecha de alta del envío en el sistema de distribución de Correo Andreani S.A.
      - 1.2.1.4. **Eventos**: Colección de eventos registrados para el envío en cuestión.
        - 1.2.1.4.1. **Evento**: Estructura que agrupa los datos de un evento.
          - 1.2.1.4.1.1. **Fecha**: Fecha en la cual se registró el evento.
          - 1.2.1.4.1.2. **Estado**: Descripción del estado del envío.
          - 1.2.1.4.1.3. **Motivo**: Descripción del motivo asociado al estado del envío.
          - 1.2.1.4.1.4. **Sucursal**: Descripción de la sucursal en la cual se registró el evento del envío.

### 9.3.3 Formato de XML de error

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <s:Body>
   <s:Fault>
     <s:Code>
       <s:Value>
                  s:Sender
            </s:Value>
       <s:Subcode>
           <s:Value xmlns:a=http://www.andreani.com.ar/res >a:2</s:Value>
       </s:Subcode>
     </s:Code>
     <s:Reason>
       <s:Text xml:lang="es-ES">
            Permisos insuficientes para realizar la consulta
            </s:Text>
     </s:Reason>
   </s:Fault>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

Donde cada uno de estos campos tiene el siguiente significado:



E-Commerce –	Web	ServicesPro	vecto Sistema	CASA

Versión: 1.0

- 1. **Code**: Ante la ocurrencia de un error al momento de procesar la petición, se indicará uno de los 4 valores que prescribe el protocolo SOAP para dicho campo.
- 2. **Subcode**: Ante la ocurrencia de un error al momento de procesar la petición, se indicará el código del mismo en dicho campo.
- 3. **Reason**: Ante la ocurrencia de un error al momento de procesar la petición, este campo contendrá la descripción del mismo.

# 9.4 Ejemplos

A continuación se expone un ejemplo de un mensaje recibido por el Web Service y la respuesta sobre el mismo:

# 9.4.1 Mensaje XML de entrada



Versión: 1.0

# 9.4.2 Mensaje XML de salida

```
<s:Envelope
     xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
 <s:Body>
     <ObtenerTrazabilidadResponse
           xmlns="http://www.andreani.com.ar"
       <Pieza
           xmlns:a="http://www.andreani.com.ar/res"
           xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       >
           <a:NroPieza>0000000080925128</a:NroPieza>
           <a:Envios>
             <a:Envio>
                   <a:NombreEnvio>Constancia de Envío</a:NombreEnvio>
                   <a:NroAndreani>G18984930</a:NroAndreani>
                   <a:FechaAlta>2012-05-16T10:18:08.93-03:00</a:FechaAlta>
                   <a:Eventos>
                        <a:Evento>
                              <a:Fecha>
                             2012-05-16T10:18:09.263-03:00
                              </a:Fecha>
                              <a:Estado>
                             Pieza ingresada al circuito operativo
                              </a:Estado>
                              <a:Motivo/>
                              <a:Sucursal>
                             Pta. Procesamiento Barracas (CABA)
                              </a:Sucursal>
                        </a:Evento>
                   </a:Eventos>
             </a:Envio>
           </a:Envios>
       </Pieza>
  </ObtenerTrazabilidadResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```



Versión: 1.0

# 6.5 Ejemplo de Implementación PHP para el alta directa 5

```
<?php
try{
      $optionsSoap = array(
             'soap_version' => SOAP_1_2,
             'exceptions' => 1,
            'trace' => 1,
'style' => SOAP_DOCUMENT,
            'encoding' => SOAP_LITERAL,
             );
      $optRequest = array();
      $optRequest["ObtenerTrazabilidad"] = array("Pieza" => array("NroPieza" =>
"000000080925090", "NroAndreani" => "", "CodigoCliente" => "CL0000025"));
      $client = new SoapClient('https://www.e-
andreani.com.ar/eAndreaniWSStaging/Service.svc?wsdl', $optionsSoap);
      $Response = $client->__soapCall("ObtenerTrazabilidad", $optRequest);
      var_dump($Response);
} catch (SoapFault $e) {
      var_dump(libxml_get_last_error());
      echo "<BR><BR>";
      var_dump($e);
}
?>
```

# 10. Contacto Técnico

Facundo Cacho (fcacho@andreani.com)