
−log10(kstwoside)
0
5
10
15
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


−log10(ksless)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


−log10(ksgreater)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


sig_KSgreater: 73.733%, sig_KSless: 9.933%
−log10(ksless)
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
−log10(ksgreater)


cor: 0.998
−log10(ksgreater)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
perm_pval1_rate


−log10(ksless0.2)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
apply(fit_perm, 1, median)[perm_pval1_rate < 0.2]


−log10(ksgreater0.2)
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
apply(fit_perm, 1, median)[perm_pval1_rate < 0.2]


sig_KSgreater0.2: 1.255%, sig_KSless0.2: 37.39%
−log10(ksless0.2)
0
10
20
30
40
0
2
4
6
8
10
12
−log10(ksgreater0.2)


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
20
40
60
80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ksless_sig]


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ksgreater sig
Frequency
0
500
1000
1500
2000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ksgreater_sig]


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
10
20
30
40
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ks_nonsig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
5
10
15
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ksless_sig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ksgreater sig
Frequency
0
500
1000
1500
2000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ksgreater_sig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ks_nonsig]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[ksless_sig, ]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ksgreater s
Frequency
0
50000
100000
150000
200000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[ksgreater_sig, ]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[perm_pval1_rate < 0.2 & ksgreater >= 0.01 & ksless > 0.01, ]