
−log10(kstwoside)
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


−log10(ksless)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


−log10(ksgreater)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
apply(fit_perm, 1, median)


sig_KSgreater: 1.267%, sig_KSless: 8.736%
−log10(ksless)
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
−log10(ksgreater)


cor: 0.946
−log10(ksgreater)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
perm_pval1_rate


−log10(ksless0.2)
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
apply(fit_perm, 1, median)[perm_pval1_rate < 0.2]


−log10(ksgreater0.2)
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
apply(fit_perm, 1, median)[perm_pval1_rate < 0.2]


sig_KSgreater0.2: 1.168%, sig_KSless0.2: 8.745%
−log10(ksless0.2)
0
10
20
30
40
0
1
2
3
4
5
−log10(ksgreater0.2)


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
10
20
30
40
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ksless_sig]


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ksgreater sig
Frequency
0
2
4
6
8
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ksgreater_sig]


observed pvalues with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
50
100
150
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_ob_pval[ks_nonsig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
5
10
15
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ksless_sig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ksgreater sig
Frequency
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ksgreater_sig]


permutation pvalues with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
50
100
150
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rawp[ks_nonsig]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ksless sig
Frequency
0
1000
2000
3000
4000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[ksless_sig, ]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ksgreater s
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[ksgreater_sig, ]


pvalues from permutation data with pval1_rate<0.2,ks no sig
Frequency
0
5000
10000
15000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fit_perm[perm_pval1_rate < 0.2 & ksgreater >= 0.01 & ksless > 0.01, ]