8주차: 운전 조건 선택과 공정 모델 재검증 | 해설과 연습

규격을 지키는 비용 절감

제품 규격을 어긴 후보는 비용이 낮아도 채택할 수 없습니다. 같은 반응기 식과 규격으로 후보를 다시 계산해 채택 여부와 비용을 비교합니다.

기준 후보는 330 K, 6 min이며 B = 0.409091, C = 0.245455 mol/L입니다. 기준 공정식에서 feasible하고 비용은 76.80 $/h입니다.

비교 과정에서 이 후보를 유지하면 새 모델이나 풀이가 실패해도 이미 확인한 선택지를 잃지 않습니다.

정상상태 물질수지 유도

$$0 = \frac{C_{A0} - C_A}{\tau} - k_1 C_A$$

$$0 = -\frac{C_B}{\tau} + k_1 C_A - k_2 C_B$$

$$0 = -\frac{C_C}{\tau} + k_2 C_B$$

τ = V/F로 나눈 단위 부피당 수지입니다. 첫 식에서 A, 두 번째 식에서 B, 세 번째 식에서 C를 순서대로 구하면 강의의 기준식을 얻습니다.

세 식을 더하면 $C_A + C_B + C_C$ = C_A0입니다. 이 관계는 동일 몰수의 연속 반응과 일정 밀도라는 가정 아래 성립합니다.

기준 후보의 손 계산

330 K에서는 $k_1 = 0.2$, $k_2 = 0.1\ \text{min}^{-1}$입니다. $\tau = 6$ min를 대입합니다.

$$C_A = 1.2 \,/\, \left(1 + .2 \times 6\right) = .545455$$
$$C_B = .2 \times 6 \times .545455 \,/\, \left(1 + .1 \times 6\right) = .409091$$
$$C_C = .1 \times 6 \times .409091 = .245455$$

$B \geq 0.38$, $C \leq 0.25$를 만족합니다. 비용은 $12 \times 6 + 0.24 \times 20 = 76.80$ \$/h입니다.

한쪽 오차와 margin의 유도

오차를 e = 예측 − 기준 출력으로 정의합니다. B의 과대예측 e_B가 δ_B 이하라는 영역 전체의 bound가 있다면 다음이 성립합니다.

$$C_B = \hat{C}_B - e_B \geq .38 + \delta_B - \delta_B = .38$$

C에서는 과소예측 $-e_C \leq$ δ_C가 필요한 bound입니다. $\hat{C}_C \leq 0.25 -$ δ_C이면 $C_C = \hat{C}_C - e_C \leq 0.25$입니다.

이 논증은 uniform bound를 가정합니다. 유한 calibration 표본의 최대값만으로 그 가정을 입증하지는 못합니다.

데이터 분할과 참조 계산의 비용

데이터	크기·역할
기존 학습	6주차 네트워크, 1,200개 학습점
독립 평가	997개, seed 808, 전체 box의 예측 오차
Calibration	31 × 31 = 961개, margin 계산
국소 보완	3 × 3 = 9개, affine 잔차 학습
후보 재검증	선택한 각 입력의 새로운 기준 계산
비교용 탐색	4,001개 T와 국소 1차원 refinement

서로게이트 학습 뒤 후보 재검증에 쓴 데이터를 독립 test 결과에 섞지 않습니다. 공정식의 계산 비용이 크면 calibration과 benchmark에 드는 비용도 예산에 포함합니다.

최적점에서의 오차 부호

무보정 후보에서 B 예측은 0.380000, 기준값은 0.371157 mol/L입니다. e_B = +0.008843이므로 위험한 과대예측입니다.

C 예측은 0.171228, 기준값은 0.178136 mol/L입니다. e_C = −0.006908로 과소예측하지만 기준값도 상한 0.25 아래입니다.

두 성분의 오차 부호만으로 후보를 판정하지 않습니다. 오차의 크기와 각 제약까지의 여유를 함께 봅니다.

국소 보완 좌표와 잔차 회귀

무보정 후보의 정규화 좌표는 약 (0.80148, 0.06556)입니다. 각 축에서 ±0.06을 이동하면 온도 ±2.4 K, 체류시간 ±0.48 min에 해당합니다.

$$r_i = C^{ref}\left(x_i\right) - f_\theta\left(x_i\right)$$

$$\min_\beta \sum_{i=1}^{9} \left\| r_i - \left[1, x_{i1}, x_{i2}\right]\beta \right\|_2^2$$

각 성분에 같은 입력 행렬을 사용합니다. 출력에 affine 항을 더해도 ReLU의 binary 구조는 유지됩니다. 보정 모델은 데이터 box 안에서만 최적화에 사용합니다.

보정 실패에서 얻는 다음 데이터

국소 보정 후보의 B 예측 오차는 0.005180 mol/L로 적용한 margin 0.002보다 큽니다. 모델은 원래 규격보다 0.002 높은 값을 예측하지만 기준 출력은 0.003180 부족합니다.

실패 지점의 기준 출력을 보완 데이터에 추가하고, 주변의 온도·체류시간 변화에 따른 잔차를 확인합니다. 좁은 영역이나 더 큰 margin도 후보 방법입니다.

각 변경은 새로운 모델 또는 문제입니다. 같은 원래 규격으로 재검증하고, 성공 전까지 확인된 feasible 후보를 유지합니다.

제품 규격에서 체류시간 계산

T를 고정하고 목표 농도를 b라고 하면 C_B = b는 τ에 대한 이차방정식입니다.

$$C_B = \frac{1.2k_1\tau}{(1+k_1\tau)(1+k_2\tau)}$$

$$bk_1k_2\tau^2 + \left[b\left(k_1+k_2\right) - 1.2k_1\right]\tau + b = 0$$

판별식이 0 이상이고 양의 두 근이 있으면 그 사이에서 B ≥ b입니다. τ의 box와 C 상한도 만족해야 합니다.

작은 쪽 근을 선택하는 이유는 같은 T에서 비용이 τ에 대해 증가하기 때문입니다.

작은 근과 안정적인 계산식

$$a = bk_1k_2, d = b\left(k_1 + k_2\right) - 1.2k_1$$
$$D = d^2 - 4ab$$
$$\tau_{low} = \frac{2b}{-d + \sqrt{D}}$$

위 식은 a > 0, d < 0, D ≥ 0에서 작은 양의 근을 계산합니다. 표준 근의 공식에서 비슷한 양수를 빼는 계산을 피합니다.

먼저 max(2, τ_{low})를 취하고 큰 근, 10 min, C 규격을 검사합니다. 근이 없거나 상한을 넘으면 그 온도는 feasible 후보를 주지 않습니다.

기준식 보완 후보의 계산

국소 보정 후보의 온도 339.8152 K를 고정하고 b = 0.382를 사용합니다. 작은 쪽 근은 τ = 3.08559 min입니다.

기준 출력은 A = 0.618470, B = 0.382000, C = 0.199530 mol/L입니다. 농도 합은 1.2이며 C 상한도 만족합니다.

비용은 44.1828 $/h이고 초기 기준 후보 대비 32.6172 $/h 낮습니다. 최적화에 사용한 국소 box를 벗어나므로 기준식으로 직접 확인한 보완 단계로 따로 보고합니다.

Benchmark 차이와 regret의 조건

$$\Delta J_{bench} = J\left(u_{candidate}\right) - J\left(u_{bench}\right)$$

둘 다 원래 규격에서 feasible할 때 계산합니다. Benchmark가 단지 발견한 feasible 해라면 이 차이는 전역 최적값 대비 regret를 인증하지 않습니다. 더 좋은 후보를 찾으면 음수가 될 수도 있습니다.

이번 기준식 보완 후보의 차이는 44.1828 − 41.3920 = 2.7908 $/h입니다. 무보정·국소 보정 후보는 infeasible이므로 이 비교 표에서 절감액과 차이를 비워 둡니다.

예측 개선과 실제 개선의 비율

공통 feasible 입력 영역에서 목적함수 모델 m을 사용하는 최소화라면 현재점과 후보 사이의 개선을 비교할 수 있습니다.

$$\rho = \frac{J(u_{old}) - J(u_{new})}{m(u_{old}) - m(u_{new})}$$

분모가 양수일 때만 이 비율로 예측 개선을 평가합니다. 이번 예제의 비용식은 정확한 입력 함수라 비용 오차보다 feasibility 오차가 문제입니다. Infeasible 후보에는 이 비율을 수락 근거로 쓰지 않습니다.

Alexandrov, Dennis, Lewis and Torczon, A trust-region framework for managing the use of approximation models in optimization (1998), author manuscript

연습 문제

1. 무보정 후보의 B 위반량과 기준 후보의 C 여유를 계산합니다.
2. B 과대예측의 uniform bound가 0.01이면 예측 B에 어떤 하한을 걸어야 합니까?
3. 961개 calibration 점의 최대 오차가 전체 box에서의 보장을 주는지 설명합니다.
4. Infeasible 후보의 비용 37.9875와 feasible 후보의 비용 44.1828을 비교해 채택 기준을 적습니다.
5. 국소 보정 실패 뒤 추가할 점과, 그 점을 test set에 넣으면 안 되는 이유를 설명합니다.

연습 문제의 짧은 답

1. B 부족량은 0.008843 mol/L, 기준 후보의 C 여유는 0.25 − 0.245455 = 0.004545 mol/L입니다.
2. 예측 $B \geq 0.39$ mol/L입니다. 보장은 uniform bound가 유효한 영역에서만 성립합니다.
3. 표본 밖의 더 큰 오차를 배제하지 못합니다. 새 후보의 기준 계산이 필요합니다.
4. 규격을 만족하는 후보끼리 비용을 비교합니다. 37.9875는 채택된 절감 성과가 아닙니다.
5. 실패 지점 (339.8152 K, 2.87093 min)과 주변 경계점이 유용합니다. 모델 개선에 사용하면 적응적으로 수집한 학습 데이터가 됩니다.

최종 제출과 근거 자료

제출물은 후보 비교표, 기각 이유, feasible 후보의 비용 비교, 수정할 모델·데이터 계획과 실행 기록으로 구성합니다. 평가에 사용한 기준식의 가정도 명시합니다.

결과 파일에 기록한 가중치 hash로 같은 학습 모델을 사용했는지 확인합니다. Solver의 optimal은 각 정식화에 대한 종료 상태이며 실제 공정의 전역 최적성을 뜻하지 않습니다.

6주차 고정 모델

Alexandrov, Dennis, Lewis and Torczon, A trust-region framework for managing the use of approximation models in optimization (1998), author manuscript