

Лабораторная работа №8

Презентация

Приходько И. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246285@pfur.ru

Работа с командами для поиска файлов

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 59
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.

Первое что мы делаем — это вписываем все названия файлов в каталоге etc в файл, при помощи конвейера




```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls /etc > file.txt  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ car file.txt  
bash: car: команда не найдена  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cat file.txt
```

Рис. 1: Запись всех названий файлов в каталоге etc

Далее дописываем в этот файл еще все файлы из домашнего каталога

```
vdpa_wrapper.cfg  
virc  
vmware-tools  
vpl  
vpnc  
vulkan  
whois.conf  
wireplumber  
wpa_supplicant  
X11  
xattr.conf  
xdg  
x12tpd  
xml  
yum.repos.d
```

После этого выводим названием всех файлов, что имеют расширение .conf

A terminal window with a dark background. The prompt is [prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]\$. The command being entered is grep "\.conf" file.txt. A white cursor is at the end of the command.

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ grep "\.conf" file.txt
```

Рис. 3: Вывод всех файлов с расширением .conf

Далее выводим название всех файлов, что начинаются на с

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "c" -print  
/home/prihodko_ivan_228/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/find-node-modules@2.1.3/node_modules/find-node-modules/test/b/c  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 4: Вывод всех файлов, что начинаются на с

```
/home/prihodko_ivan_228/conf.txt  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -Ra | grep ^c
```

Рис. 5: Альтернативный вывод

Далее нас просят поработать с активными процессами

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3271
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rm logfile
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" -print >> logfile
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ gedit &
[1] 3285
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ bash: gedit: команда не найдена
ps | grep gedit
[1]+  Выход 127          gedit
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pidof gedit
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man kill
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man df
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man du
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для поиска файлов