

Лабораторная работа №8

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Запись всех названий файлов в каталоге etc	8
3.2	Добавлений файлов из домашнего каталога	8
3.3	Вывод всех файлов с расширение .conf	9
3.4	Вывод всех файлов, что начинаются на с	9
3.5	Альтернативный вывод	9
3.6	Работа с активными процессами	9

Список таблиц

1 Цель работы

Работа с командами для поиска файлов

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 59
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директо-

рий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Первое что мы делаем — это вписываем все названия файлов в каталоге etc в файл, при помощи конвейера (рис. 3.1).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls /etc > file.txt
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cat file.txt
bash: cat: команда не найдена
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cat file.txt
```

Рис. 3.1: Запись всех названий файлов в каталоге etc

Далее дописываем в этот файл еще все файлы из домашнего каталога (рис. 3.2).

```
vdpau_wrapper.cfg
virc
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xl2tpd
xml
yum.repos.d
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls >> file.txt
```

Рис. 3.2: Добавлений файлов из домашнего каталога

После этого выводим названием всех файлов, что имеют расширение .conf (рис. 3.3).


```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ grep "\.conf" file.txt
```

Рис. 3.3: Вывод всех файлов с расширением .conf

Далее выводим название всех файлов, что начинаются на с (рис. 3.4 - 3.5).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "c" -print
/home/prihodko_ivan_228/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/find-node-modules@2.1.3/node_modules/find-node-modules/test/b/c
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 3.4: Вывод всех файлов, что начинаются на с

```
/home/prihodko_ivan_228/conf.txt
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -Ra | grep ^c
```

Рис. 3.5: Альтернативный вывод

Далее нас просят поработать с активными процессами (рис. 3.6).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3271
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rm logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" -print >> logfile
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ gedit &
[1] 3285
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ bash: gedit: команда не найдена
ps | grep gedit
[1]+  Выход 127      gedit
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pidof gedit
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man kill
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man df
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man du
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ find ~ -name "*" -type d -print
```

Рис. 3.6: Работа с активными процессами

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для поиска файлов