Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №7

Приходько Иван Иванович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **11**

5 Ответы на контрольные вопросы **12**

Список иллюстраций

3.1 Вывод сообщений в журнале действий 7
3.2 Изменение файла httpd.conf 8
3.3 Вывод сообщений через файл 8
3.4 Вывод сообщений черезиной способ 9
3.5 Открытие сордержимого терминала 9
3.6 Открытие сордержимого терминала 9
3.7 Открытие сордержимого терминала 10
3.8 Сорздание инастройка каталога для записи журнала 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

Поработать с журналом мониторинга событий в системе

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала запустим жирнал событий в другом терминале и попробуем вывести пару сообщений (рис. [3.1]).



Рис. 3.1: Вывод сообщений в журнале действий

Изменим файл httpd.conf (рис. [3.2]).

Рис. 3.2: Изменение файла httpd.conf

Выведем еще пару сообщений в терминале (рис. [3.3]).



Рис. 3.3: Вывод сообщений через файл

Теперь выведем сообщение через другой способ (рис. [3.4]).



Рис. 3.4: Вывод сообщений черезиной способ

Теперь откроем содержимое терминала (рис. [3.5]-[3.7]).



Рис. 3.5: Открытие сордержимого терминала



Рис. 3.6: Открытие сордержимого терминала



Рис. 3.7: Открытие сордержимого терминала

Теперь создадим и настроим каталог для записи журнала (рис. [3.8]).



Рис. 3.8: Сорздание инастройка каталога для записи журнала

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. /etc/rsyslog.conf или /etc/rsyslog.d/
2. /etc/rsyslog.conf или файлы в /etc/rsyslog.d/, связанные с auth или authpriv
3. Зависит от настроек, обычно — несколько секунд или минут, сразу после триггера ротации.
4. *.info /var/log/messages.info
5. tail -f /var/log/messages или journalctl -f
6. journalctl _PID=1 –since “09:00” –until “15:00”
7. journalctl –boot или journalctl -b
8. Использовать systemctl restart systemd-journald после настройки /etc/systemd/journald.conf.