

文档编号: 0.1  
日期: 2024-05-28

# 编程语言 X

# 目录

目录	ii
表格列表	vi
图片列表	vii
<b>1 词法约定</b>	<b>1</b>
1.1 注释 . . . . .	1
1.2 标识符 . . . . .	1
1.3 关键字 . . . . .	2
1.4 标点符号 . . . . .	2
1.5 字面量 . . . . .	3
1.6 Lambda 参数 . . . . .	7
<b>2 基本概念</b>	<b>8</b>
2.1 作用域 . . . . .	8
2.2 名称 . . . . .	9
<b>3 类型系统</b>	<b>10</b>
3.1 类型、值和对象 . . . . .	10
3.2 子类型 . . . . .	16
3.3 公共类型 . . . . .	17
3.4 修饰符 . . . . .	18
<b>4 表达式</b>	<b>19</b>
4.1 基本表达式 . . . . .	20
4.2 后缀运算符 . . . . .	25
4.3 前缀运算符 . . . . .	29
4.4 乘法运算符 . . . . .	30
4.5 加法运算符 . . . . .	30
4.6 移位运算符 . . . . .	30
4.7 位运算符 . . . . .	30
4.8 区间运算符 . . . . .	30
4.9 连接运算符 . . . . .	31
4.10 空值合并运算符 . . . . .	31
4.11 比较运算符、包含运算符 . . . . .	31
目录	ii

4.12	逻辑运算符 . . . . .	32
4.13	赋值运算符 . . . . .	33
4.14	分号运算符 . . . . .	33
<b>5</b>	<b>语句</b>	<b>34</b>
5.1	块 . . . . .	34
5.2	绑定语句 . . . . .	34
5.3	<code>if</code> 语句 . . . . .	35
5.4	<code>match</code> 语句 . . . . .	35
5.5	<code>while</code> 语句 . . . . .	35
5.6	<code>for</code> 语句 . . . . .	36
5.7	控制语句 . . . . .	36
<b>6</b>	<b>模式匹配</b>	<b>38</b>
6.1	空模式 . . . . .	38
6.2	表达式模式 . . . . .	38
6.3	<code>some</code> 模式 . . . . .	38
6.4	数组模式 . . . . .	39
6.5	元组模式 . . . . .	39
6.6	结构模式 . . . . .	39
6.7	绑定模式 . . . . .	39
6.8	类型断言 . . . . .	41
6.9	包含断言 . . . . .	41
6.10	条件断言 . . . . .	41
<b>7</b>	<b>声明</b>	<b>42</b>
7.1	类型声明 . . . . .	42
7.2	类声明 . . . . .	42
7.3	限定符指令 . . . . .	43
<b>8</b>	<b>函数</b>	<b>44</b>
8.1	参数修饰符 . . . . .	45
8.2	异步函数 . . . . .	45
<b>9</b>	<b>异常处理</b>	<b>46</b>
9.1	概述 . . . . .	46
9.2	抛出异常 . . . . .	46
9.3	处理异常 . . . . .	46
9.4	函数 <code>throw</code> 修饰符 . . . . .	46
9.5	<code>panic</code> . . . . .	47

X	0.1
<b>10 枚举</b>	<b>48</b>
10.1 传统枚举类型 . . . . .	48
<b>11 运算符</b>	<b>50</b>
11.1 运算符名称 . . . . .	50
11.2 自定义运算符 . . . . .	51
11.3 运算符重载 . . . . .	54
11.4 自定义类型转换函数 . . . . .	56
11.5 自定义后缀函数 . . . . .	56
<b>12 概念</b>	<b>57</b>
<b>13 实现</b>	<b>58</b>
13.1 属性 . . . . .	58
13.2 方法 . . . . .	59
13.3 构造器 . . . . .	60
13.4 析构器 . . . . .	60
<b>14 泛型</b>	<b>61</b>
14.1 高阶类型 . . . . .	61
14.2 <code>impl</code> 泛型 . . . . .	61
<b>15 类型推导</b>	<b>62</b>
15.1 自动推导的静态成员 . . . . .	62
<b>16 模块</b>	<b>64</b>
16.1 导入指令 . . . . .	64
16.2 访问控制 . . . . .	65
<b>17 特性与修饰符</b>	<b>66</b>
17.1 <code>noreturn</code> . . . . .	66
17.2 <code>deprecated</code> . . . . .	66
<b>18 宏</b>	<b>67</b>
18.1 宏定义 . . . . .	67
18.2 内建宏 . . . . .	67
<b>19 <code>core</code> 库介绍</b>	<b>68</b>
<b>20 杂项</b>	<b>69</b>
20.1 类型 . . . . .	69
20.2 序 . . . . .	69

X	0.1
20.3 范围 . . . . .	69
20.4 错误处理 . . . . .	70
21 序列库	74
21.1 概念 . . . . .	74
21.2 辅助函数 . . . . .	75
索引	76
语法产生式索引	78
库名称索引	82

## 表格列表

1	关键字 . . . . .	2
2	上下文关键字 . . . . .	2
3	多字符标点符号 . . . . .	2
4	整数字面量后缀 . . . . .	4
5	浮点字面量后缀 . . . . .	5
6	多行字符串字面量示例 . . . . .	6
7	绑定简写与其完整形式 . . . . .	40
8	内建运算符 . . . . .	51
9	中缀运算符优先级 . . . . .	52

## 图片列表

# 1 词法约定

[lex]

*Token:*

*Identifier*  
*Keyword*  
*Punctuator*  
*Literal*  
*LambdaParameter*  
*MacroInvocation*

*TokenDelimited:*

( *TokenList*? )  
 [ *TokenList*? ]  
 { *TokenList*? }

*TokenList:*

*TokenListItem*+

*TokenListItem:*

*Token* but not ( ) [ ] { }  
*TokenDelimited*

- <sup>1</sup> 程序文本指将被翻译为 *X* 程序的文本的整体或者一部分。它存储在源文件中，并以 UTF-8 编码读取。

## 1.1 注释

[lex.comment]

- <sup>1</sup> 有两种形式的注释：以 */\** 开始，*\*/* 结束的块注释和以 *//* 开始，到行末结束的行注释。注释可以嵌套。在将程序文本分割为标记以后，注释和空白一起被删除。

## 1.2 标识符

[lex.identifier]

*Identifier:*

*IdentifierHead IdentifierTail*\*

*IdentifierHead:*

*Unicode*(*XID\_Start*)

-

*IdentifierTail:*

*IdentifierHead*

*Unicode*(*XID\_Continue*)

- <sup>1</sup> 标识符以具有 *Unicode XID\_Start* 属性的字符或\_开始，后跟零个或数个具有 *Unicode XID\_Continue* 属性的字符，但不能与关键字相同。标识符区分大小写。



1.3 关键字

[lex.keyword]

1

表 1 — 关键字

-	any	as	async	await
auto	bool	break	catch	char
class	cmp	const	continue	deinit
defer	do	else	enum	extern
false	float	for	func	if
impl	import	in	init	infer
int	internal	is	lazy	let
macro	match	mut	never	nil
operator	partial	private	public	ref
return	self	shl	shl_eq	shr
shr_eq	some	static	string	this
throw	true	try	type	typeof
uint	void	while		

2 表 2 中的标识符称为上下文关键字。在特定的语法结构中它将被解析为关键字，在其他位置可以当作一般标识符使用。

表 2 — 上下文关键字

didSet	get	infix	prefix	root
set	suffix	super	then	willSet

1.4 标点符号

[lex.punc]

*Punctuator:*

*PunctuatorPart*+

*PunctuatorPart*: 以下之一

~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - + = [ ] { } | ; : ' < > , . ? /

- 1 标点符号由一个或数个符号组成，其中的一部分称为运算符，参见 11。
- 2 除了多字符标点符号外，标点符号都由单个字符组成。表 3 列出了内建的多字符标点，但不包含运算符。解析标点符号时，应尽可能长地匹配多字符标点符号。用户也可以自定义多字符运算符。

表 3 — 多字符标点符号

'(	->	=>
::	...	

## 1.5 字面量

[lex.literal]

*Literal:*

*IntegerLiteral*  
*FloatingLiteral*  
*StringLiteral*  
*CharacterLiteral*  
*SymbolLiteral*  
*BooleanLiteral*

## 1.5.1 整数字面量

[literal.integer]

*IntegerLiteral:*

*DecimalLiteral* *Suffix?*  
*BinaryLiteral* *Suffix?*  
*HexadecimalLiteral* *Suffix?*

*DecimalLiteral:**Digits**Digits:*

*Digit*  
*Digits* ' ? *Digit*

*Digit:* 以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*BinaryLiteral:*0b *BinaryDigit* (' ? *BinaryDigit*)\**BinaryDigit:*

0  
1

*HexadecimalLiteral:*0x *HexadecimalDigits**HexadecimalDigits:*

*HexadecimalDigit*  
*HexadecimalDigits* ' \* *HexadecimalDigit*

*HexadecimalDigit:* 以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F  
a b c d e f

- <sup>1</sup> 整数字面量由一系列数字构成。可以使用单引号作分隔并且不影响字面量的值。字面量的前缀用于指示它的进制。十进制字面量由若干十进制数字构成；十六进制字面量由前缀 0x 后跟若干十六进制数字构成；二进制字面量前缀 0b 后跟若干二进制数字构成。X 不支持八进制字面量。

- 2 整数字面量的值为其数字序列表示的值，依不同前缀分别为十进制、十六进制或二进制。最左侧的数字为最高位。字面量的类型参见表格 4，其中  $i$  为其字面值：

表 4 — 整数字面量后缀

后缀	对应的类型	后缀	对应的类型
无	$\text{int}_i$	u	$\text{uint}_i$
i8	$\text{int}<8>_i$	u8	$\text{uint}<8>_i$
i16	$\text{int}<16>_i$	u16	$\text{uint}<16>_i$
i32	$\text{int}<32>_i$	u32	$\text{uint}<32>_i$
i64	$\text{int}<64>_i$	u64	$\text{uint}<64>_i$
f 或 f64	$\text{float}<64>$	f32	$\text{float}<32>$

如果字面量的字面值超出了其类型的约束范围，则这是一个编译错误。

### 1.5.2 浮点字面量

[literal.floating]

*FloatingLiteral:*

*DecimalFloatingLiteral Suffix?*

*HexadecimalFloatingLiteral Suffix?*

*DecimalFloatingLiteral:*

*Digits . Digits ExponentPart?*

*Digits ExponentPart*

*HexadecimalFloatingLiteral:*

*HexadecimalPrefix HexadecimalDigits . HexadecimalDigits BinaryExponentPart?*

*HexadecimalPrefix HexadecimalDigits BinaryExponentPart*

*ExponentPart:*

*e Sign? Digit+*

*E Sign? Digit+*

*BinaryExponentPart:*

*p Sign? Digit+*

*P Sign? Digit+*

*Sign:* 以下之一

+ -

- 1 浮点字面量用于表示浮点数，其中的下划线用作分隔并且不影响字面量的值。浮点字面量的小数点前后不允许省略数字。
- 2 浮点字面量的类型按表 5 确定。其值依如下方式确定：如果它包含指数部分，则命  $e$  为指数部分按十进制数字解析得到的数；否则， $e$  为 0。对十进制浮点字面量而言，命  $s$  为除去指数的部分按十进制数字解析得到的数，则令  $f = s \times 10^e$ 。对十六进制浮点字面量而言，命  $s$  为除去指数的部分按十六进制数字解析得到的数，则令  $f = s \times 2^e$ 。浮点字面量的值为其类型中最接近  $f$  的值。如果  $f$  太大，则值为对应的正无限大；如果  $f$  太小，则值为 0。

表 5 — 浮点字面量后缀

后缀	对应的类型
无或 f64	float<64>
f32	float<32>

1.5.3 字符串字面量

[literal.string]

*StringLiteral*:  
" *Schar*\* " *Suffix*?  
@+ " *Rchar*\* " @+ *Suffix*?  
  
*Schar*:  
除了\和" 以外的非换行可打印字符  
*EscapeSeq*  
*TextInterpolation*  
  
*EscapeSeq*:  
\ *SimpleEscape*  
\u{ *HexadecimalDigit*+ }  
  
*TextInterpolation*:  
\( *Expression* )  
  
*SimpleEscape*: 以下之一  
0 ' " \ a b f n r t v  
  
*Rchar*:  
非换行可打印字符  
*RawTextInterpolation*  
  
*RawTextInterpolation*:  
\ @+ ( *Expression* )

- 1 字符串字面量表示 UTF-8 字符串，其类型为 **string**。普通字符串字面量被双引号包围。其中可以使用反斜杠开始的转义序列表示其他字符。普通字符串字面量也可以前后加上等量的 @，此时它被称为原始字符串字面量。原始字符串字面量中的反斜杠不会被解释为转义序列，而是字符本身。
- 2 字符串字面量可以横跨多行，其中每一行包含换行符都属于该字符串字面量，但是除了以下字符：
  - (2.1) — 开头引号序列之后紧邻的换行会被删除。
  - (2.2) — 除了开始行之外的行的公共空白字符前缀会被删除。
  - (2.3) — 如果结尾行除了公共前缀之外没有其它字符，则上一行的换行会被删除。
  - (2.4) — 如果一行末尾有反斜杠，则这个反斜杠和其后的换行符会被删除。

[例：表 6 是一些多行字符串字面量及其等价的单行表示：  
]

表 6 — 多行字符串字面量示例

" abc "	"abc"
" abc "  "	"abc\n  "
"abc def "	"abc\ndef"
" abc\ def "	"abcdef"

3 字符串字面量可以包含字符串插值，其形式为 `\(e)`，其中 `e` 为表达式。字符串插值会被求值后转换为字符串插入当前位置。对原始字符串字面量而言，反斜杠和括号之间需要插入等量的 `@`，否则仍然会被解释为字面符号。

1.5.4 字符字面量

[literal.char]

*CharacterLiteral*:

`' Character '`

*Character*:

除了`\`和`'`以外的非换行可打印字符

*EscapeSeq*

1 字符字面量表示单个字符，其类型为 `char`。字符字面量由单引号包围，其中的字符可以是除了单引号和反斜杠以外的任意字符，或者转义序列。

1.5.5 符号字面量

[literal.symbol]

*SymbolLiteral*:

`' Identifier '`

1 符号字面量用于标识成员名称，其类型和其值为其标识符的值。

1.5.6 布尔字面量

[literal.boolean]

*BooleanLiteral*:

`true`

`false`

`true` :=  $\langle \text{true}, \text{bool} \rangle$

`false` :=  $\langle \text{false}, \text{bool} \rangle$

- <sup>1</sup> 布尔字面量的类型为 `bool`。`true` 和 `false` 分别对应其真值与假值。

### 1.5.7 字面量后缀

[`literal.suffix`]

```

Suffix:
    _? SuffixIdentifier

SuffixIdentifier:
    SuffixIdentifierHead SuffixIdentifierTail*

SuffixIdentifierHead:
    Unicode(XID_Start)

SuffixIdentifierTail:
    SuffixIdentifierHead
    Unicode(XID_Continue)

```

- <sup>1</sup> 整数、浮点数与字符串能带有内建或用户自定义的后缀。后缀由字母开始，后跟任意数量的字母或数字，字面量与后缀之间可以添加 `_` 分隔。用户自定义的后缀不能与内建后缀相同，否则这是一个编译错误。参见 11.5。

### 1.6 Lambda 参数

[`lex.lambda-param`]

```

LambdaParameter:
    $ Digit+
    $ Identifier

```

- <sup>1</sup> Lambda 参数只能在 lambda 作用域 (2.1.3) 中使用，用于引用匿名参数。其类型是待推导的。不在 lambda 作用域中使用 lambda 参数，或在显式指定参数的 lambda 表达式中使用 lambda 参数，是一个编译错误。

## 2 基本概念

[basic]

- 1 实体包括对象、函数、类型、模块、运算符、扩展。

### 2.1 作用域

[scope]

- 1 作用域是一段程序文本。特定的语言功能可能只能在特定的作用域中生效。不同的作用域具有不同的类型，分别被不同的语言功能所引用。作用域可以互相包含。
- 2 全局作用域是整个程序文本代表的作用域，包含所有其他作用域。

#### 2.1.1 声明作用域

[scope.decl]

- 1 声明作用域限制声明的范围。一个声明或绑定将会被插入到最近的声明作用域中，并且在该作用域内可以使用该名称引用被声明的实体。在离开该作用域之后，被声明的实体将不能被使用该方式引用。
- 2 所有的语句都具有声明作用域。全局作用域也是声明作用域。

#### 2.1.2 函数作用域

[scope.func]

- 1 函数作用域限制 `return` 语句的使用。参见 5.7。
- 2 函数作用域也限制 `await` 运算符的使用。参见 4.2.4。
- 3 函数定义的块、`lambda` 表达式的块或表达式、`do` 表达式的块和函数调用表达式的 `lambda` 块具有函数作用域。

#### 2.1.3 Lambda 作用域

[scope.lambda]

- 1 Lambda 作用域限制 `lambda` 参数的使用。参见 1.6。
- 2 `lambda` 表达式的块或表达式以及函数调用表达式的 `lambda` 块具有 `lambda` 作用域。
- 3 属性的访问器也具有 `lambda` 作用域。参见??。

#### 2.1.4 序列作用域

[scope.sequence]

- 1 序列作用域限制 `$` 的使用，参见 4.1.5。序列作用域有一个关联的当前序列值，无论它是否实现 `Sequence`。
- 2 下标运算符 `s[...]` 的两个方括号之间具有序列作用域。其当前序列为 `s`。
- 3 函数调用表达式 `s(...)` 的括号之间具有序列作用域。如果 `s` 形如 `o.f`，且 `f` 是一个方法，则其当前序列为 `o`，否则当前序列为 `s`。[注：此处只能进行一次拆分，即 `a.b.c` 的当前序列不可能为 `a`。]
- 4 如果函数调用表达式带有一个 `lambda` 块，则这整个块也具有序列作用域，其当前序列确定方法同上。

[例：

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```

let o = { a };
func operator()(this: int[] -> int[] { [] }
func v(this: int[], index: int) -> int[] { [] }

```

```

a[$ - 1] // 当前序列为 a
a($ - 1) // 当前序列为 a
o.a[$ - 1] // 成员访问, 当前序列为 o.a
a.v($ - 1) // 方法调用, 当前序列为 a

```

]

## 2.2 名称

[name]

*UnqualID:*

*Identifier*

**init**

**deinit**

*OperatorID*

- 1 名称用于引用程序实体。一个名称可能是一个标识符、**init**、**deinit** 或一个运算符名称。

### 2.2.1 名称查找

[name.lookup]

- 1 名称查找用于解析一个 *IDExpr* 具体指代的实体。



## 3 类型系统

[typesystem]

### 3.1 类型、值和对象

[type]

*Type*:

- NormalType*
- ResultType*

*NormalType*:

- ( *Type* )
- FundaType*
- SpecialType*
- CompType*
- OpaqueType*
- SomeType*
- AnyType*
- typeof** ( *Expression* )
- Type* *TypeQualifier*

*TypeQualifier*:

- mut**
- const**

$$\mathcal{V} = \{ \langle v, T, Q \rangle \mid T \in \mathcal{T}, v \in T, Q \subset \mathbb{Q} \}$$

- <sup>1</sup> 类型是一个集合。值是类型、类型的成员和修饰符集合的元组。 $T$  称为值  $v$  的类型。

#### 3.1.1 基本类型

[type.funda]

*FundaType*:

- void**
- never**
- bool**
- int**
- uint**
- int** < *Expression* >
- uint** < *Expression* >
- float**
- float** < *Expression* >
- char**
- SymbolType*

$$\text{void} := \{\text{void}\}$$

<sup>1</sup> **void** 标识只有唯一一个值的类型。

$$\text{never} := \{\}$$

<sup>2</sup> **never** 标识没有值的类型。

$$\text{bool} := \{\text{true}, \text{false}\}$$

<sup>3</sup> **bool** 标识具有真或假两个值的类型。

$$\text{int}_{l,h} := \{x \in \mathcal{I} \mid l \leq x \leq h\}$$

<sup>4</sup>  $\text{int}_{l,h}$  称作整数类型，其中  $l$  和  $h$  为待推导常数。在本规范中，如果  $l = h$ ，则记作  $\text{int}_l$ 。存在实现定义的常数  $m$  和  $M$ 。 $l$  和  $h$  须满足

$$l \geq m$$

$$h \leq M$$

$$0 \leq h - l \leq M$$

**uint** 是  $\text{int}_{l,h}$  的别名，但满足  $l \geq 0$ 。

<sup>5</sup>  $\text{int}_{<w>}$  是  $\text{int}_{l,h}$  的别名，但满足  $l \geq -2^{w-1}$  且  $h \leq 2^{w-1} - 1$ 。 $\text{uint}_{<w>}$  是  $\text{int}_{l,h}$  的别名，但满足  $l \geq 0$  且  $h \leq 2^w - 1$ 。其中  $w$  可以取 8、16、32、64 或 128。它们称作定长整数类型，表示长度固定的整数。只能在定长整数类型上进行位运算。

$$\text{float}_{<s>}^* \subset \mathcal{R}$$

$$\text{float}_{<s>}^\dagger \subset \{+\infty, -\infty, \text{NaN}\}$$

$$\text{float}_{<s>} := \text{float}_{<s>}^* \cup \text{float}_{<s>}^\dagger$$

<sup>6</sup>  $\text{float}_{<s>}$  称作浮点类型。其中  $s$  为 32 或 64。**float** 为  $\text{float}_{<64>}$  的别名。

<sup>7</sup> 整数类型、定长整数类型和浮点类型称为算术类型。

$$\text{char} := \{\text{Any UTF-32 Code Unit}\}$$

<sup>8</sup> **char** 是字符类型，其表示一个 UTF-32 码元。

### 3.1.1.1 符号类型

[type.symbol]

*SymbolType*:  
*SymbolLiteral*  
 ' ( *UnqualID* )

$$'s := \{ \langle 's, 's \rangle \}$$

$$\text{Symbol} := \bigcup_{'s} \{ 's \}$$

<sup>1</sup> 符号字面量的类型与其值相同。Symbol 是符号字面量的公共类型。参见 20.1。

### 3.1.2 特殊类型

[type.special]

*SpecialType*:  
 self

<sup>1</sup> self 用于在方法或概念中指示类型自身。

### 3.1.3 复合类型

[type.comp]

*CompType*:  
*Type* ?  
*Type* [ ]  
*Type* [ *Type* ]  
 ( *TupleTypes\** )  
 { *StructTypes* }  
 ( *TupleTypes\** ) -> *Type*  
*UnionType*  
*Type* &  
*FuncType*  
*OpaqueType*

#### 3.1.3.1 可空类型

[type.optional]

$$T? := \{ \langle t \rangle \mid t \in T \} \cup \{ \text{nil} \}$$

<sup>1</sup>  $T?$  为可空类型。 $T?$  包含  $T$  的所有值（使用 some 标识）和空值 nil。

#### 3.1.3.2 数组类型

[type.array]

$$T[] := \bigcup_{i=1}^{\infty} T^i$$

<sup>1</sup>  $T[]$  为数组类型，代表有限个类型  $T$  的值的序列。

### 3.1.3.3 字典类型

[type.dict]

$$T[K] := T^K$$

- <sup>1</sup>  $T[K]$  为字典类型，代表键类型  $K$  到值类型  $T$  的映射。

### 3.1.3.4 元组类型

[type.tuple]

*TupleTypes:*

*Type*

*TupleTypes* , *Type*

$$(T_1, \dots, T_n) := \prod_{i=1}^n T_i$$

$$() := \text{void}$$

- <sup>1</sup>  $(T_1, \dots, T_n)$  称作元组类型，代表有限个值的序列。
- <sup>2</sup> 特别地，只有一个元素的元组与其内部元素类型等价；没有元素的元组与 `void` 等价。

### 3.1.3.5 结构类型

[type.struct]

*StructTypes:*

*StructType*

*StructTypes* , *StructType*

*StructType:*

*StructTypeQualifier*\* *Identifier* : *Type*

*StructTypeQualifier:*

`mut`

$$\{K_1:T_1, \dots, K_n:T_n\} := \prod_{i=1}^n T_i$$

- <sup>1</sup>  $\{K_1:T_1, \dots, K_n:T_n\}$  称作结构类型。结构类型可以使用标识符访问其成员。

### 3.1.3.6 引用类型

[type.ref]

- <sup>1</sup> 引用类型是另一个值的引用。

### 3.1.3.7 函数类型

[type.func]

*FuncType:*

*ParameterInType* *ThrowQual?* *Return Type*

*Type* *ThrowQual?* *Return Type*

*ParameterInType:*

( *ParamListInType?* )

*ParamListInType:*

*ThisParamDeclInType*  
*ThisParamDeclInType* , *NamedParamListInType*  
*ThisParamDeclInType* , *UnnamedParamListInType*  
*ThisParamDeclInType* , *UnnamedParamListInType* , *NamedParamListInType*  
*UnnamedParamListInType*  
*UnnamedParamListInType* , *NamedParamListInType*  
*NamedParamListInType*

*UnnamedParamListInType:*

*UnnamedParamDeclInType*  
*UnnamedParamListInType* , *UnnamedParamDeclInType*

*NamedParamListInType:*

*NamedParamDeclInType*  
*NamedParamListInType* , *NamedParamDeclInType*

*UnnamedParamDeclInType:*

*ParamQual?* *Type*  
*ParamQual?* *Identifier* : *Type?*

*NamedParamDeclInType:*

*ParamQual?* ( *Identifier* ) *Type?* *ParamQual?* ( *Identifier* ) *Identifier* : *Type?*

*ThisParamDeclInType:*

**this** : *Type*

<sup>1</sup>  $(T_1, \dots, T_n) \rightarrow R$  称作函数类型。函数类型标识能以函数方式调用的值。

### 3.1.4 不透明类型

[type.opaque]

*OpaqueType:*

**class** *Type*

<sup>1</sup> 不透明类型用于从现有的类型出发构造一个相同但不能混用的类型。类型  $T$  与其构造的不透明类型  $U$  之间不具有隐式转换，但可以显式转换。同一个类型构造的复数个不透明类型之间也不能混用。

[例:

```
type T = class int;
type U = class int;

let i = 0;
let j: T = i; // 错误, int 不能隐式转换为 class int
let k: T = i as T; // 可以, 显式转换
let l: U = j; // 错误, T 和 U 之间没有隐式转换

]
```

- 2 如果创建一个元组或结构类型的不透明类型，则其各成员的默认访问级别为 `private`。

### 3.1.5 `impl` 类型

[`type.impl`]

*SomeType:*

```
impl Type
impl _
```

- 1 `impl T` 标识一个静态待推导类型，但保证该类型为 `T` 的子类型。`impl _`代表一个基础类型待推导的 `impl` 类型。
- 2 `impl` 还能用于简化泛型函数声明。参见 14.2。

[例:

```
trait T { }
type A { }
type B { }

impl A : T { }
impl B : T { }

let x: some T = A { }; // x 的类型是 A
let mut y: some T = B { }; // y 的类型是 B

y = x; // 错误, B 不能赋给 A
```

]

### 3.1.6 `any` 类型

[`type.any`]

*AnyType:*

```
any Type
any _
any
```

- 1 `any T` 对 `T` 的子类型进行包装，保证在运行时可以接受任何为 `T` 的子类型的值。`any _`代表一个基础类型待推导的 `any` 类型。`any` 表示对任意类型的包装。

[例:

```
trait T { }
type A { }
type B { }

impl A : T { }
impl B : T { }
```

```

let x: any T = A { }; // x 的类型是 any T
let mut y: any T = B { }; // y 的类型是 any T

y = x; // 正确, any T 之间可以互相赋值
]

```

### 3.1.7 结果类型

[type.result]

*ResultType:*

*NormalType* **throw** *NormalType*

- 1 结果类型  $T$  **throw**  $E$  标识一个可能产生错误的值, 其中  $T$  是正常的返回值类型,  $E$  是错误类型, 且必须实现 `ErrorCode`。

### 3.1.8 具名类型

[type.named]

*TypeName:*

( *Type* )

*EntityID*

*FundaType*

*SpecialType*

- 1 类型名称在特定的语法位置表示类型, 以避免潜在的语法歧义。

## 3.2 子类型

[subtype]

- 1 类型  $A$  可能是类型  $B$  的子类型, 记作  $A \preceq B$ 。  $A$  可以在需要  $B$  的上下文中隐式转换到  $B$ 。
- 2 子类型关系具有自反性和传递性, 即对任意类型  $A$ 、 $B$  和  $C$  有  $A \preceq A$  和  $A \preceq B \wedge B \preceq C \implies A \preceq C$  成立。

$$T \preceq \text{void}, T \in \mathcal{T}$$

$$\text{never} \preceq T, T \in \mathcal{T}$$

- 3 任何类型都是 `void` 的子类型。`never` 是任何类型的子类型。

$$I_{l_1, h_1} \preceq J_{l_2, h_2} \text{ if } l_1 \geq l_2 \vee h_1 \leq h_2$$

$$\text{float}\langle s_1 \rangle \preceq \text{float}\langle s_2 \rangle \text{ if } s_1 \leq s_2$$

$$I_{l, h} \preceq \text{float}\langle s \rangle$$

$$I, J \in \{\text{int}, \text{uint}, \text{int}\langle w \rangle, \text{uint}\langle w \rangle\}$$

- 4 范围更小的整数类型是范围更大的整数类型的子类型。长度更小的浮点类型是长度更大的浮点类型的子类型。

- 5 整数类型是浮点类型的子类型。当整数被隐式转换为浮点数时，其值将被转换为最接近的浮点数。[注：虽然整数转换到浮点数可能无法保持值不变，但出于习惯仍然保持这个隐式转换。][注：浮点类型不能隐式转换到整数类型，但可以显式转换。]

$$'s \preceq \text{Symbol}$$

- 6 所有符号字面量类型都是 `Symbol` 的子类型。
- 7 `bool` 没有语言内建的子类型约束。但是，其他类型的值可以在 `if` 表达式中当作条件使用，这通过重载 `operator if` 运算符实现。

$$T \preceq T?$$

$$T[] \preceq U[] \text{ if } T \preceq U$$

$$T[K] \preceq U[L] \text{ if } T \preceq U \text{ and } K \preceq L$$

$$(T_1, \dots, T_n) \preceq (U_1, \dots, U_n) \text{ if } T_i \preceq U_i \text{ for } 1 \leq i \leq n$$

- 8 任意类型是其对应可空类型的子类型。如果  $T_i$  是  $U_i$  的子类型，则  $T_0[]$ 、 $T_0[T_1]$ 、 $(T_1, \dots, T_n)$  分别是  $U_0[]$ 、 $U_0[U_1]$ 、 $(U_1, \dots, U_n)$  的子类型。[注：这意味着数组、字典和元组的元素类型是协变的。]
- 9 对两个结构类型  $T$  和  $U$  而言，如果  $U$  的每个成员都有对应的  $T$  的成员且类型是该成员的子类型，则  $T$  是  $U$  的子类型。
- 10 对两个函数类型  $T$  和  $U$  而言，如果  $U$  的每个参数类型都是对应  $T$  的参数的子类型，且  $T$  的返回类型是  $U$  的返回类型的子类型，则  $T$  是  $U$  的子类型。[注：这意味着函数类型的参数类型是逆变的，返回类型是协变的。] $T$  可以拥有比  $U$  更多的顺序参数，或者  $U$  不包含的命名参数。
- 11 类类型可以定义类型转换函数。每个这样的函数定义了一个子类型关系。
- 12 对类型表达式而言， $T \& U$  是  $T$  和  $U$  的子类型； $T$  和  $U$  是  $T | U$  的子类型。

### 3.3 公共类型

[type.common]

- 1 对两个类型  $A$  和  $B$  而言，存在一个唯一的类型  $C$  称为  $A$  和  $B$  的公共类型。 $C$  满足：

$$A \preceq C$$

$$B \preceq C$$

(3.1)

$$\forall D \in \mathcal{T}, A \preceq D \wedge B \preceq D \Rightarrow C \preceq D$$

记作  $C = A \otimes B$ 。公共类型满足交换律。

- 2 如果  $A \preceq B$ ，则  $A \otimes B = B$ 。
- 3 如果  $A$  和  $B$  之间没有子类型关系，则  $A \otimes B = A | B$ 。



### 3.4 修饰符

[qualifier]

- <sup>1</sup> 值除了总是具有类型之外，还可能带有一个或数个修饰符。修饰符指示了值的其他属性。
- <sup>2</sup> 类型可以带有修饰符，指定该值需有特定的修饰符约束。

#### 3.4.1 mut

[qual.mut]

- <sup>1</sup> `mut` 表示该值是可变的。具有 `mut` 的值才能成为赋值操作符的左操作数。参见 [4.13](#)。

#### 3.4.2 const

[qual.const]

- <sup>1</sup> `const` 表示该值是一个常量值，于编译期间确定且不可变。部分语言功能只允许常量值。
- <sup>2</sup> `const` 绑定创建一个常量并插入当前作用域。该绑定的初始值必须是常量表达式。

## 4 表达式

[expr]

*Expression:*

*PrimaryExpr*

*Operator Expression*

*Expression Operator*

*Expression Operator Expression*

- <sup>1</sup> 4.2到4.14各节按照优先级从高到低依次对运算符组进行描述。若无特别说明，每一节描述一个运算符组。用户也能定义新的运算符组或在当前的组中添加新的运算符，参见11.2。

$$\triangleright : \mathcal{E} \times \Omega \rightarrow (\mathcal{V} \cup \mathcal{V}^\dagger \cup \{*\}) \times \Omega$$

- <sup>2</sup>  $e \triangleright \omega$  称作在环境  $\omega$  下对  $e$  求值。设  $e \triangleright \omega = \langle v, \omega' \rangle$ 。如果  $v \in \mathcal{V}$ ，称求值正常结束， $v$  是  $e$  的值；否则，称求值以抛出  $v$  异常结束。 $v = *$  意味着求值过程中程序终止了。若无特别说明，对表达式  $e$  的子表达式  $e_0$  求值以抛出  $v$  异常结束也会导致对  $e$  的求值以抛出  $v$  异常结束。

- <sup>3</sup>  $\omega$  是求值之前的环境， $\omega'$  是求值之后的环境。如果  $\omega = \omega'$ ，称  $e$  是无副作用的；如果  $e$  是无副作用的且  $v$  与  $\omega$  无关，称  $e$  是纯的。

- <sup>4</sup> 对含有子表达式的表达式求值时，总是先对其子表达式按出现次序从左到右求值。

- <sup>5</sup> 丢弃表达式  $e$  的结果指，在决定  $e$  的类型时，直接将它确定为 **never** 而跳过所有步骤；在对  $e$  求值时，进行所有步骤，但是如果求值正常结束，丢弃最后的值。

- <sup>6</sup> 完整表达式指下列情况之一：

- (6.1) — 表达式语句中的表达式；
- (6.2) — 一个语句表达式；
- (6.3) — 绑定语句中的初始化表达式；
- (6.4) — lambda 表达式的函数体表达式；
- (6.5) — **if**、**match**、**while** 的条件表达式；
- (6.6) — **for** 语句的迭代表达式；
- (6.7) — **return**、**throw**、**break** 表达式的子表达式；
- (6.8) — 函数参数的默认值表达式；
- (6.9) — 函数体与属性体表达式；
- (6.10) — 枚举的初始化表达式；
- (6.11) — 模式匹配与泛型的约束表达式；

- (6.12) — `typeof` 的参数表达式；
- (6.13) — 泛型参数的非类型表达式。

## 4.1 基本表达式

[expr.primary]

*PrimaryExpr*:

( *Expression* )  
*LiteralExpr*  
*TypeLiteral*  
*Identifier*  
*DeductedEnumerator*  
`this`  
`$`  
*StmtExpr*  
*LambdaParameter*  
*LambdaExpr*  
*DoExpr*  
*TryExpr*

- <sup>1</sup> 表达式 (*e*) 等价于 *e*, 括号只作分组用途。[注：注意括号表达式不是一元元组。]

### 4.1.1 字面量表达式

[expr.lit]

*LiteralExpr*:

*IntegerLiteral*  
*FloatingLiteral*  
*StringLiteral*  
*CharacterLiteral*  
*SymbolLiteral*  
`' ( UnqualID )`  
*BooleanLiteral*  
`nil`  
*ArrayLiteral*  
*TupleLiteral*  
*StructLiteral*  
*DictLiteral*

*ArrayLiteral*:

[ *ExprList?* ]

*TupleLiteral*:

( *TupleExprList?* )

*ExprList*:

*ExprItem*  
*ExprList* , *ExprItem*

*TupleExprList*:

*ExprItem* , *ExprItem*  
*TupleExprList* , *ExprItem*

*ExprItem*:

*Expression*  
... *Expression*

*StructLiteral*:

{ *StructItems* }

*StructItems*:

*StructItem*  
*StructItems* , *StructItem*

*StructItem*:

*Identifier* : *Expression*  
*Identifier*  
... *Expression*

*DictLiteral*:

[ *DictItems* ]  
[ : ]

*DictItems*:

*DictItem*  
*DictItems* , *DictItem*

*DictItem*:

*Expression* : *Expression*  
... *Expression*  
... *Expression* : ... *Expression*

- 1 字面量本身是基本表达式。整数字面量、浮点字面量、字符串字面量和布尔字面量的值分别参见1.5.1、1.5.2、1.5.3和1.5.6节的定义。
- 2 '(*id*) 表示与 *id* 对应的符号表达式。*id* 本身不能是符号字面量。
- 3 `nil` 的类型为  $T?$ ，其中  $T$  为待推导的类型参数。
- 4 数组字面量  $[e_1, \dots, e_n]$  表示一个显式写出其各元素的数组值。其类型为  $T[]$ ，其中  $T$  为各表达式的公共类型。如果其中包含形如 ...*e* 的项，则视同将 *e* 的各元素显式插入在该位置。*e* 必须可迭代。如果数组字面量不包含任何成员，则  $T$  是一个待推导的类型。
- 5 元组字面量  $(e_1, \dots, e_n)$  表示一个显式写出其各元素的元组值。其类型为  $(T_1, \dots, T_n)$ ，其中  $T_i$  为  $e_i$  的类型。如果其中包含形如 ...*e* 的项，则视同将 *e* 的各元素显式插入在该位置。*e* 必须也是一个元组。特别的，`()` 的类型为 `void`，是 `void` 的唯一值。
- 6 结构字面量  $\{k_1:e_1, \dots, x_n:e_n\}$  表示一个显式写出其各元素的结构值。其类型为  $\{k_1:T_1, \dots, x_n:T_n\}$ ，其中  $T_i$  为  $e_i$  的类型。如果其中包含形如 ...*e* 的项，则视同将 *e* 的各成员以相同标签显式插入在该位置。*e*

必须是结构类型。[注：结构字面量必须至少包含一个键值对。{} 将被解析为一个块。]

- 7 结构字面量 {e} 是 {e:e} 的简写。e 必须是一个标识符。
- 8 字典字面量 [k<sub>1</sub>:v<sub>1</sub>, k<sub>2</sub>:v<sub>2</sub>, ..., k<sub>n</sub>:v<sub>n</sub>] 表示一个显式写出其各元素的字典值。其类型为 T[K]，其中 T 为各 v<sub>i</sub> 的类型，K 为各 k<sub>i</sub> 的公共类型。如果其中包含形如 ...e 的项，则视同将 e 的各元素对显式插入在该位置，e 必须是字典类型。如果其中包含形如 ...k : ...v 的项，则视同将 k 和 v 的各元素组成键值对显式插入在该位置。k 和 v 必须是可迭代的。如果两者产生的值不能对应，则多出的值会被忽略。如果字典字面量不包含任何表达式，则 T 和 K 是待推导的类型。
- 9 如果以方括号界定的字面量只包含元素展开，则其总是被识别为数组字面量。

#### 4.1.2 初始化字面量

[expr.lit.init]

*TypeLiteral*:

*TypeParenLiteral*

*TypeArrayLiteral*

*TypeStructLiteral*

*TypeDictLiteral*

*TypeParenLiteral*:

*TypeName* ( *Arguments?* ) *Block*\*

*TypeName* *Block*

*TypeArrayLiteral*:

*TypeName* [ *ExprList?* ]

*TypeStructLiteral*:

*TypeName* { *StructItems?* }

*TypeDictLiteral*:

*TypeName* *DictLiteral*

- 1 可以使用与字面量类似的语法来创建指定类型的值。被创建的类型必须是一个类型名称。

[例:

```
let a = int[] [1, 2, 3]; // 错误，不能用 [] 初始化 int
```

```
type IntArray = int[];
```

```
let a = IntArray[1, 2, 3]; // 可以
```

```
let a = (int[]) [1, 2, 3]; // 可以
```

]

- 2  $T(a_1, \dots, a_n)$  以参数给定的参数创建  $T$  的对象。创建对象时，会以这些参数调用给定的初始化器。以这种方式初始化的对象也可以带有 lambda 块。如果这个对象的初始化器只接受这一个参数，也可以省略括号。

- 3  $T[v_1, \dots, v_n]$  以对应的数组字面量为参数创建  $T$  的对象。
- 4  $T[k_1:v_1, k_2:v_2, \dots, k_n:v_n]$  以对应的字典字面量创建  $T$  的对象。
- 5  $T\{k_1:v_1, \dots, k_n:v_n\}$  以结构方式创建  $T$  的对象。
- 6 如果  $T$  是结构类型，则每个  $kv$  对都会用来初始化对应的成员。如果  $v$  不能隐式转换到成员的类型，则这是一个编译错误。如果有成员未被显式指定初始值，且其不是可空类型，则这是一个编译错误；如果是可空类型，则其初始值为 `nil`。
- 7 如果  $T$  是类类型，则选择以下方式中第一个成功的：
  - (7.1) — 以具名参数初始化，等价于  $T(k_1:v_1, \dots, k_n:v_n)$ ；
  - (7.2) — 以单个结构字面量的方式初始化，等价于  $T(\{k_1:v_1, \dots, k_n:v_n\})$ 。
- 8  $T\{\}$  总是被解释为以对象字面量创建值。[注：如果你需要创建一个具有空 lambda 块的值，请使用  $T(\text{do } \{\})$ 。]
- 9 如果使用了内建的初始化方式或者采用了不抛出异常的初始化器，则结果类型为  $T$ ；否则，结果类型为  $T \text{ throw } E$ ，其中  $E$  为抛出的异常类型。

### 4.1.3 匿名静态成员表达式

[expr.enum]

*DeductedEnumerator:*

```
. Identifier
. Identifier ( Arguments? ) Block*
. Identifier Block
. Identifier [ ExprList? ]
. Identifier { StructItems? }
```

- 1 静态成员和枚举符可以在适当的上下文中省略类型名称而使用自动推导。参见 15.1。

### 4.1.4 this

[expr.this]

- 1 表达式 `this` 在类方法或扩展方法中表示当前方法的调用者。如果没有在参数中显式指定 `this` 的类型，则其类型为 `self`。

### 4.1.5 \$

[expr.dollar]

- 1 表达式 `$` 只能在序列作用域 (2.1.4) 中使用。如果当前序列为  $s$ ，则 `$` 等价于  $s.\text{operator}\$()$ 。如果  $s$  实现了 `Sequence` (例如内建数组  $T[]$ )，其值为  $s.\text{size}$ 。在其他位置使用 `$` 是一个编译错误。

## 4.1.6 语句表达式

[expr.stmt]

*StmtExpr:**Block**IfExpr**MatchStatement***break** *SymbolLiteral?* *Expression?***continue** *SymbolLiteral?***return** *Expression?***throw** *Expression?**IfExpr:**IfStatement***if** *Condition* **then** *Expression***if** *Condition* **then** *Expression* **else** *Expression***if** *Condition* **then** *Expression* **else** *IfExpr*

- 1 部分语句也有对应的表达式。
- 2 块表达式的值是其末尾表达式的值。如果该表达式被省略，其类型为 `void`。
- 3 **if** 表达式的类型是其两个分支表达式的公共类型。如果 **else** 分支被省略，则视为 `void`。其值为最终执行的那个分支的值。只有一个分支会被求值。可以使用 **then** 来用表达式代替块。
- 4 **match** 表达式的类型为其所有分支的公共类型，值为最终匹配成功的分支的值。只有一个分支会被求值。
- 5 **break**、**continue**、**return** 和 **throw** 表达式的语义与其对应的语句的语义相同，类型为 `never`。

## 4.1.7 Lambda 表达式

[expr.lambda]

*LambdaExpr:**LambdaQual\** *LambdaParameter* *ReturnType\** **=>** *LambdaBody**LambdaQual:***async***LambdaParameter:**ParamDecl**LambdaBody:**Expression*

- 1 **\$** 后跟数字 *i* 指代第 *i* 个参数。**\$** 后跟标识符 *n* 指代具名参数 *n*。

## 4.1.7.1 do 表达式

[expr.do]

*DoExpr:**LambdaQual\** **do** *DoQual\** *Block**LambdaQual\** **do** *DoQual\** **!** *Block**DoQual:***async** *ThrowQual*

- <sup>1</sup> `do` 后跟一个块创建一个没有显式指定参数的 `lambda` 表达式。
- <sup>2</sup> `do!` 后跟一个块创建一个无参的 `lambda` 表达式并立即调用它，将其值作为整个表达式的值。

[例]:

```
let arr = [1, 2, 3];

let first1 = arr.first(do { $0 > 2 }); // 获取第一个满足条件的元素

let firstFinder = do {
  for let v : $0 {
    if v > 2 { return v; }
  }
  nil
};

let first2 = firstFinder(arr); // 与上面等价

let first3 = do! {
  for let v : arr {
    if v > 2 { return v; }
  }
  nil
}; // 与上面等价

]
```

## 4.2 后缀运算符

[`expr.suffix`]

*SuffixExpr*:

*PrimaryExpr*  
*IndexExpr*  
*FuncCallExpr*  
*MemberAccessExpr*  
*AwaitExpr*  
*NullCheckExpr*  
*PrevNextExpr*  
*IncDecExpr*  
*CastExpr*  
*MatchExpr*

### 4.2.1 下标运算符

[`expr.sub`]

*IndexExpr*:

*SuffixExpr* [ *ExprList?* ]



- 1 下标运算符用于对数组进行访问。 $a[i]$  表示数组  $a$  的第  $i$  个元素。用户自定义的下标运算符可以接受多于一个参数。

#### 4.2.2 函数调用运算符

[expr.call]

*FuncCallExpr:*

*SuffixExpr ( Arguments? ) Block\**

*SuffixExpr Block*

*Arguments:*

*UnnamedArgs*

*NamedArgs*

*UnnamedArgs , NamedArgs*

*UnnamedArgs:*

*Argument*

*UnnamedArgs , Argument*

*NamedArgs:*

*Identifier : Argument*

*NamedArgs , Identifier : Argument*

*Argument:*

*ParamQual? Expression*

- 1 函数调用运算符用于调用函数。括号内的项作为参数传递给函数。
- 2 如果函数调用运算符的左操作数形如  $o.f$ ，其中  $f$  是一个名称且不是  $o$  的成员名称，则这称作方法调用。此时， $o$  将作为  $f$  的 **this** 参数传递给函数  $f$ 。
- 3 函数调用运算符可以后跟一个块。这个块将作为一个匿名 lambda 块，创建一个 lambda 表达式并作为函数的最后一个位置参数传递给函数。若此时函数没有任何其他参数，则函数调用的小括号可以省略。
- 4 如果函数参数指定了修饰符，则传递实参时必须显式传递相同的修饰符。

#### 4.2.3 成员访问运算符

[expr.member]

*MemberAccessExpr:*

*SuffixExpr . UnqualID*

*SuffixExpr . IntegerLiteral*

*SuffixExpr . ( Expression )*

- 1 成员访问运算符用于访问对象的成员。 $o.m$  表示对象  $o$  的成员  $m$ 。如果  $o$  没有成员  $m$ ，若它后跟一个函数调用运算符，则作为方法调用处理；否则这是一个编译错误。
- 2  $o.i$  用于元组成员的访问，表示  $o$  的第  $i$  个元素。 $i$  必须是一个不包含前缀或后缀的十进制字面量。如果  $i$  大于元组的长度，这是一个编译错误。
- 3  $o.(e)$  首先对  $e$  求值。如果得到一个 **symbol** 类型的值，则对  $o$  进行成员访问。如果得到一个整数类型的值，则对  $o$  进行元组成员访问。此时  $o$  必须是一个常量表达式。否则， $o$  必须是一个带有 **this** 参数的函数类型，

且其必须后跟一个函数调用运算符，此时将视为对  $e$  调用方法  $o$ 。

[例:

```
let o = { a: 1, b: 2 };
let s = 'a;

o.(s) // 等价于 o.a

let t = (1, 2);
let k = 0;

t.(k) // 等价于 t.0

impl int {
  func test() => this;
}

let f: (this: int) -> int = int::test;

0.(f)() // 等价于 0.test()
```

]

#### 4.2.4 await 运算符

[expr.await]

*AwaitExpr*:

*SuffixExpr* . await

- <sup>1</sup> await 运算符用于等待一个异步表达式的结果。 $e$ .await 挂起当前计算，直到  $e$  的值可用。如果  $e$  的类型是 `Future<T>`，则  $e$ .await 的类型是  $T$ 。只能在具有 `async` 修饰的函数作用域中使用 await 运算符。

#### 4.2.5 空值检测运算符

[expr.null]

*NullCheckExpr*:

*SuffixExpr* ?

*SuffixExpr* !

- <sup>1</sup>  $e?$  对  $e$  进行空值检测。如果  $e$  的值不为 `nil`，则  $e?$  的值为  $e$ ；否则，该表达式直到空值检测运算符为止的整个表达式的值为 `nil`。 $e$  的类型必须是  $T?$ 。即使空值检测运算符检测为空，表达式的其它部分仍然会被求值。

[例:

```
let a: int? = nil;

a + 1 // 编译错误，不存在接受 int? 和 int 的加法运算符
a? + 1 // nil
```

```
(a + 1)? // nil, 多余的运算符
a? + 1 ?? 1 // 1, ? 不会越过?? 运算符
(a? + 1) ?? 1 // 同上, 但是更清晰
a? + 1 == b // 等号也会停止传播, 等价于 (a? + 1) == b
```

```
func f(i: int) => i + 1;
```

```
f(a?) // 整个表达式的类型为 int?, 值为 nil
```

```
f(a ?? 2) // 被空值检测运算符截断, 整个表达式的类型为 int, 值为 3
```

```
let mut b: int? = 1;
```

```
b = a?; // 被赋值运算符截断, b 成为 nil
```

```
match a? { some let t -> true, nil -> false } // 被 match 的条件截断, 不会传播到整个 match 表达式级别
]
```

- 2 后缀! 将可空类型转换为非可空类型。对表达式而言, 如果  $e!$  不为 `nil`, 则结果为  $e$ ; 否则调用 `panic`。参见 9.5。
- 3 如果空值检测运算符的操作数类型是  $T?$ , 则整个表达式的类型为  $T$ 。如果空值检测运算符的左操作数不是可空类型 (且并未重载空值检测运算符), 则空值检测运算符将被忽略。编译器可以为此提出一个警告。
- 4 如果  $e$  是结果类型  $T$  `throw E`, 则  $e?$  与 `(try e catch { nil })?` 等价。
- 5 如果  $e$  是结果类型, 则  $e!$  在  $e$  为正确值的情况下返回  $e$ , 否则抛出  $e$  的错误值, 即等价于 `try e`。

#### 4.2.6 前驱后继运算符

[`expr.prev-next`]

*PrevNextExpr*:

*SuffixExpr* +!

*SuffixExpr* -!

- 1  $e+!$  和  $e-!$  分别表示  $e$  的后继和前驱。如果  $e$  的类型是算数类型,  $e+!$  等价于  $e + 1$ ,  $e-!$  等价于  $e - 1$ 。

#### 4.2.7 自增自减运算符

[`expr.inc-dec`]

*IncDecExpr*:

*SuffixExpr* ++

*SuffixExpr* --

- 1 自增运算符  $e++$  等价于  $e = e+!$ , 自减运算符  $e--$  等价于  $e = e-!$ , 但优先级不同, 且  $e$  只被求值一次。

### 4.2.8 类型转换运算符

[expr.cast]

*CastExpr*:

*SuffixExpr* **as** *Type*  
*SuffixExpr* **as** ? *Type*  
*SuffixExpr* **as** ! *Type*

### 4.2.9 匹配运算符

[expr.match]

*MatchExpr*:

*RangeExpr* **is** *Pattern*  
*RangeExpr* **!is** *Pattern*

- <sup>1</sup> *a is p* 检测 *a* 是否匹配模式 *p*。 *a !is p* 等价于 *!(a is p)*。表达式的类型为 `bool`。
- <sup>2</sup> [注: **!is** 中 **!** 和 **is** 之间必须没有空白, 否则会被识别成两个不同的运算符。]

## 4.3 前缀运算符

[expr.prefix]

*PrefixExpr*:

*SuffixExpr*  
`+` *PrefixExpr*  
`-` *PrefixExpr*  
`!` *PrefixExpr*  
`'~` *PrefixExpr*  
`&` *PrefixExpr*  
`& mut` *PrefixExpr*  
`*` *PrefixExpr*  
*SomeExpr*

- <sup>1</sup> 前缀运算符 `+` 和 `-` 分别表示正号和负号。其中 `+` 的值为其操作数的值, 而 `-` 的值为其相反数。操作数类型必须为算术类型。
- <sup>2</sup> 逻辑否运算符 `!` 用于对布尔值取反。如果操作数为 `true`, 则结果为 `false`; 如果操作数为 `false`, 则结果为 `true`。
- <sup>3</sup> 位取反运算符 `'~` 进行按位取反。操作数的类型必须是定长整数类型。
- <sup>4</sup> 引用运算符 `&` 获得操作数的引用。 `& mut` 获得操作数的可变引用。
- <sup>5</sup> 解引用运算符 `*` 获得一个引用指向的值。

### 4.3.1 some 运算符

[expr.some]

*SomeExpr*:

**some** *PrefixExpr*

- <sup>1</sup> **some** 运算符用于将一个值转换为可空值。如果操作数的类型为 *T*, 则结果的类型为 *T?*。

#### 4.4 乘法运算符

[expr.mul]

*MulExpr:*

*PrefixExpr*

*MulExpr* \* *PrefixExpr*

*MulExpr* / *PrefixExpr*

*MulExpr* % *PrefixExpr*

- <sup>1</sup> 运算符 \*、/和% 分别表示乘法、除法和余数。乘除法只对整数类型进行溢出检查，而不对定长整数类型和浮点类型进行。除零检测对整数类型和定长整数类型都生效。

#### 4.5 加法运算符

[expr.add]

*AddExpr:*

*MulExpr*

*AddExpr* + *MulExpr*

*AddExpr* - *MulExpr*

- <sup>1</sup> 运算符 + 和 - 分别表示加法和减法。其操作必须为算术类型。加减法只对整数类型进行溢出检查，而不对定长整数类型和浮点类型进行。

#### 4.6 移位运算符

[expr.shift]

*ShiftExpr:*

*AddExpr*

*AddExpr* shl *AddExpr*

*AddExpr* shr *AddExpr*

- <sup>1</sup> 运算符 shl 和 shr 表示按位左移和右移。其操作数必须为定长整数类型。在同一个表达式中混合使用 shl 和 shr 是一个编译错误。

#### 4.7 位运算符

[expr.bit]

*BitwiseExpr:*

*ShiftExpr*

*BitwiseExpr* & *ShiftExpr*

*BitwiseExpr* ^ *ShiftExpr*

*BitwiseExpr* | *ShiftExpr*

- <sup>1</sup> 运算符 '&'、'^' 和 '|' 分别表示按位与、按位异或和按位或。其操作数必须为定长整数类型。在同一个表达式中混合使用 '&'、'^' 和 '|' 是一个编译错误。

#### 4.8 区间运算符

[expr.range]

*RangeExpr:*

*NullCoalExpr*

*NullCoalExpr* .. *NullCoalExpr*

*NullCoalExpr* ..= *NullCoalExpr*

- <sup>1</sup> 运算符..`生成左闭右开区间，结果类型是 Range。运算符..= 生成左闭右闭区间，结果类型是 ClosedRange。参数类型必须是整数类型。参见 20.3。`

## 4.9 连接运算符

[`expr.connect`]

*ConnectExpr*:

*RangeExpr*

*ConnectExpr* ~ *RangeExpr*

- <sup>1</sup> 运算符~用于连接字符串或集合。其操作数的类型必须满足以下条件之一：

- (1.1) — 两个操作数都是 `string`;
- (1.2) — 一个操作数满足 `Sequence<T>`，另一个是 `T`;
- (1.3) — 两个操作数都满足 `Sequence<T>`。

对第一种情况，结果等于将两个字符串左右连接得到的结果；对第二种情况， $x \sim y$  等于  $[x, \dots y]$  或  $[\dots x, y]$ ，取决于哪个操作数是序列；对第三种情况， $x \sim y$  等于  $[\dots x, \dots y]$ 。

## 4.10 空值合并运算符

[`expr.null-coal`]

*NullCoalExpr*:

*BitwiseExpr*

*BitwiseExpr* ?? *NullCoalExpr*

- <sup>1</sup>  $a ?? b$  首先对  $a$  求值，如果其结果是 `some` $e$ ，则表达式的值为  $e$ ，且  $b$  不会被求值；否则表达式的值为  $b$ 。如果  $a$  的类型为  $A?$ ， $b$  的类型为  $B$ ，则表达式的类型为  $A$  和  $B$  的公共类型。
- <sup>2</sup> ?? 是右结合的。

## 4.11 比较运算符、包含运算符

[`expr.cmp-in`]

*BooleanExpr*:

*RangeExpr*

*CompareExpr*

*IncludeExpr*

- <sup>1</sup> 本节中的运算符的结果都是 `bool`。

### 4.11.1 比较运算符

[`expr.compare`]

*CompareExpr*:

*RangeExpr* != *RangeExpr*

*RangeExpr* !< *RangeExpr*

*RangeExpr* !> *RangeExpr*

*RangeExpr* <> *RangeExpr*

*RangeExpr* cmp *RangeExpr*

*LessChainExpr*

*GreaterChainExpr*

*LessChainExpr*:

*RangeExpr LessChainOperator RangeExpr*  
*LessChainExpr LessChainOperator RangeExpr*

*LessChainOperator*: 以下之一

`< == <=`

*GreaterChainExpr*:

*RangeExpr GreaterChainOperator RangeExpr*  
*GreaterChainExpr GreaterChainOperator RangeExpr*

*GreaterChainOperator*: 以下之一

`> == >=`

$a == b \iff a \text{ cmp } b = .\text{equal}$   
 $a != b \iff a \text{ cmp } b \neq .\text{equal}$   
 $a < b \iff a \text{ cmp } b = .\text{less}$   
 $a !< b \iff a \text{ cmp } b \neq .\text{less}$   
 $a > b \iff a \text{ cmp } b = .\text{greater}$   
 $a !> b \iff a \text{ cmp } b \neq .\text{greater}$   
 $a <= b \iff a \text{ cmp } b = .\text{less or .equal}$   
 $a >= b \iff a \text{ cmp } b = .\text{greater or .equal}$   
 $a <> b \iff a \text{ cmp } b = .\text{less or .greater}$

<sup>1</sup>  $a \text{ cmp } b$  比较两个表达式，其结果类型为 `Order`。其余比较运算符的结果类型为 `bool`。

<sup>2</sup> `<`、`<=` 和 `==` 可以连续使用。 $a < b <= c$  等价于  $a < b \ \& \ b <= c$ 。`>`、`>=` 和 `==` 也可以用类似方式混合。以其他方式在一个表达式中使用超过一个比较运算符是一个编译错误。

#### 4.11.2 包含运算符

[`expr.include`]

*IncludeExpr*:

*RangeExpr in RangeExpr*  
*RangeExpr ! in RangeExpr*

<sup>1</sup>  $a \text{ in } b$  检测  $a$  是否在  $b$  中。 $a !\text{in } b$  等价于  $!(a \text{ in } b)$ 。表达式的类型为 `bool`。

<sup>2</sup> [注: `!in` 中 `!` 和 `in` 之间必须没有空白，否则会被识别成两个不同的运算符。]

#### 4.12 逻辑运算符

[`expr.logic`]

*LogicExpr*:

*BooleanExpr*  
*LogicExpr & BooleanExpr*  
*LogicExpr | BooleanExpr*

- <sup>1</sup> `&` 和 `|` 是逻辑运算符。两者的操作数都必须实现 `Boolean`。它们都使用短路求值。在同一个表达式中混合使用两个运算符是一个编译错误。

### 4.13 赋值运算符

[`expr.assign`]

*AssignExpr:*

```

LogicExpr
SuffixExpr = LogicExpr
SuffixExpr += LogicExpr
SuffixExpr -= LogicExpr
SuffixExpr *= LogicExpr
SuffixExpr /= LogicExpr
SuffixExpr %= LogicExpr
SuffixExpr shl_eq LogicExpr
SuffixExpr shr_eq LogicExpr
SuffixExpr '&= LogicExpr
SuffixExpr '^= LogicExpr
SuffixExpr '|= LogicExpr
SuffixExpr '??= LogicExpr
SuffixExpr '<~ LogicExpr
LogicExpr '~> SuffixExpr

```

- <sup>1</sup> 赋值表达式的结果类型是 `void`。
- <sup>2</sup> `=` 将左操作数的值更新为右操作数的值。左操作数必须是 `mut` 的，且右操作数必须能隐式转换到左操作数。
- <sup>3</sup> 复合赋值运算符 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`、`%=`、`shl_eq`、`shr_eq`、`'&=`、`'^=`、`'|=` 和 `'??=` 分别表示加、减、乘、除、取余、左移、右移、按位与、按位异或、按位或和空值合并赋值。对这些运算符而言，`a op= b` 或 `a op_eq b` 等价于 `a = a op b`，但 `a` 只被求值一次。
- <sup>4</sup> 追加运算符 `e <~ v` 等价于 `e = e ~ v`，`v ~> e` 等价于 `e = v ~ e`，但 `e` 只被求值一次。

### 4.14 分号运算符

[`expr.semi`]

*Expression:*

```

AssignExpr
AssignExpr ; Expression
Binding ; Expression

```

- <sup>1</sup> 分号表达式中，分号左侧可以为一个表达式或绑定。如果分号左侧为绑定，则该绑定会被插入到当前作用域中。如果左侧为表达式，则该表达式将被求值且结果会被丢弃。在那之后，将对右侧表达式进行求值并将其值作为整个表达式的值。



## 5 语句

[stmt]

*Statement:*

*Block*  
*BindingStatement*  
*IfStatement*  
*MatchStatement*  
*WhileStatement*  
*ForStatement*  
*BreakStatement*  
*ContinueStatement*  
*ReturnStatement*  
*ThrowStatement*

- 1 语句是一类特殊的表达式。
- 2 语句是块的构成部分。如果语句包含子块，则这个块将优先作为语句的构成部分而不是其中的表达式的一部分。[例：

// 错误: { true } 被认为是 if 语句的第一个子块，而不是它的条件表达式的一部分

```
if x.filter{ true }
```

]

### 5.1 块

[stmt.block]

*Block:*

{ *BlockItem*\* }

*BlockItem:*

*Expression* ;?  
*BlockDecl*  
*Statement*

- 1 块是由大括号包裹的一系列声明和表达式的序列。块定义了一个块作用域。块的求值按照顺序进行，整个语句的值是最后一个项目的值。所有不是最后一项的表达式项的值被丢弃；这些表达式必须以；结尾。如果最后一个项目是一个声明，这个块的类型为 `void`。

### 5.2 绑定语句

[stmt.bind]

*BindingStatement:*

*Binding* ;

*Binding:*

*Pattern* = *Expression* ;

- 1 绑定形如  $p = e$ ，其中  $p$  是包含至少一个绑定模式的模式。
- 2 绑定语句将一个绑定插入当前作用域中。该绑定必须不能失败。

### 5.3 if 语句

[stmt.if]

*IfStatement:*

```

    if Condition Block
    if Condition Block else Block
    if Condition Block else IfStatement

```

*Condition:*

```

    Expression
    Binding

```

- 1 如果条件为表达式  $e^1$ ，那么这个表达式的类型必须是布尔类型（参见 11.3.13）。条件成立当且仅当  $e$  求值为真。如果条件是绑定，那条件成立当且仅当绑定成功。该绑定必须可以失败。
- 2 如果 if 语句的条件成立，执行第一个子块。否则，若有 else 子块，执行 else 子块。

### 5.4 match 语句

[stmt.match]

*MatchStatement:*

```

    match Expression MatchBlock

```

*MatchBlock:*

```

    { BlockItem* MatchItem+ }

```

*MatchItem:*

```

    Pattern -> Statement

```

- 1 **match** 语句对其后跟的表达式进行模式匹配。**match** 语句的各项中的模式必须覆盖被匹配表达式的所有可能值，否则这是一个编译错误。对 **match** 语句的求值将按如下顺序进行：
  - (1.1) — 如果语句匹配块之前有项，执行这些项。他们作用域是整个块。
  - (1.2) — 按出现顺序对每个项进行匹配。如果某个项的模式匹配成功，则执行其后的语句。所有其他项都不会进行求值。

### 5.5 while 语句

[stmt.while]

*WhileStatement:*

```

    while SymbolLiteral? Condition? Block
    while SymbolLiteral? Condition? Block else Block

```

- 1 **while** 语句处理循环。**while** 语句每次循环都会对控制表达式进行求值。如果求值为真，则继续循环，否则终止循环。如果表达式被省略，则等价于表达式为 **true**。
- 2 如果 **while** 语句包含一个 **else** 块，则在循环结束时执行该块，并将该块的值作为整个语句的值。

---

1) 因为赋值表达式的类型是 **void**，形如  $p = e$  的程序文本将始终被看做一个模式匹配而不是赋值表达式。

<sup>3</sup> **while** 语句的类型为语句主体块包含的所有终止该循环的 **break** 语句值的类型以及 **else** 块的类型的公共类型。如果语句不含 **else** 块，则主体块的类型为 **void**。如果语句的条件被省略，则主体块的类型为 **never**。**else** 块的类型将被忽略。

<sup>4</sup> **while** 语句可以带有一个符号字面量作为标签，用于在嵌套循环中终止指定的循环。[注：**while** 之后紧跟的符号字面量总是被解析为一个标签。如果你需要在循环条件中使用符号字面量，请使用括号将其包裹起来。]

## 5.6 for 语句

[stmt.for]

*ForStatement:*

**for** *SymbolLiteral?* **await?** *Pattern* : *Expression Block*

**for** *SymbolLiteral?* **await?** *Pattern* : *Expression Block* **else** *Block*

<sup>1</sup> **for** 语句进行明确的范围循环。形如 **for**  $p : e \ B$  的 **for** 语句需满足： $e$  实现了 **Sequence** 且  $\text{typeof}(e).\text{Item}$  匹配  $p$  不会失败，否则这是一个编译错误。 $p$  中注入的变量在整个 **for** 语句的范围内生效。

<sup>2</sup> 如果 **for** 语句包含一个 **else** 块，则在循环结束时执行该块，并将该块的值作为整个语句的值。

<sup>3</sup> **for** 语句的类型为语句主体块包含的所有终止该循环的 **break** 语句值的类型以及 **else** 块的类型的公共类型。如果语句不含 **else** 块，则视为其类型为 **void**。

<sup>4</sup> **for** 语句将被展开为如下形式：

```
{
    let mut i = e.iter;

    while let v = i.next(); v != nil {
        p = v;
        B
    } /* else E */
}
```

其中  $i$  和  $v$  是内部使用的匿名变量名称。参见 21。

<sup>5</sup> 与 **while** 语句相同，**for** 语句也可以带有标签。

<sup>6</sup> **for** 语句可以带有一个 **await** 标识，代表该语句进行异步迭代。

## 5.7 控制语句

[stmt.control]

*BreakStatement:*

**break** *SymbolLiteral?* *Expression?* ;

*ContinueStatement:*

**continue** *SymbolLiteral?* ;

*ReturnStatement:*

**return** *Expression?* ;

*ThrowStatement:*

**throw** *Expression?* ;

- <sup>1</sup> 控制语句包括 `break` 语句、`continue` 语句、`return` 语句和 `throw` 语句。
- <sup>2</sup> `break` 语句只能在 `while` 或 `for` 语句中使用。它终止最内层的循环语句,将控制流移动到该语句之后。`break` 语句可以带有一个表达式,此时该表达式将作为整个循环语句的值被返回。如果它带有一个符号字面量,则它会终止具有对应符号字面量的循环语句。如果没有对应的符号字面量,则这是一个编译错误。[注:如果希望将符号字面量作为返回表达式,则需要使用括号将其包裹起来。]
- <sup>3</sup> `continue` 语句只能在 `while` 或 `for` 语句中使用。它终止最内侧循环语句的本次循环。将控制流移动到该语句的下次循环开始。如果它带有一个符号字面量,则它会终止具有对应符号字面量的循环语句。如果没有对应的符号字面量,则这是一个编译错误。
- <sup>4</sup> `return` 语句只能在函数作用域(2.1.2)中使用。它中止当前函数的执行,并将后跟的表达式作为整个函数的返回值。如果表达式被省略,则等价于 `()`。
- <sup>5</sup> `throw` 语句只能在函数作用域中使用。它终止当前函数的执行,并将后跟的表达式作为异常抛出。如果表达式被省略,除非语句当前处于 `catch` 块中,此时将会重新抛出原异常;否则这是一个编译错误。

## 6 模式匹配

[pattern]

*Pattern:*

*PatternBody PatternAssertion\**

*PatternBody:*

*NullPattern*

*ExprPattern*

*BindPattern*

*SomePattern*

*ArrayPattern*

*TuplePattern*

*StructPattern*

*AltPattern*

*PatternAssertion:*

*TypeAssertion*

*IncludeAssertion*

*CondAssertion*

- <sup>1</sup> 模式匹配用于检验一个值是否符合特定的模式，以及在符合特定的模式时从中提取某些成分。本节中， $v$  表示值， $p$  表示模式。值符合特定的模式称为这个值匹配这个模式，记作  $v \parallel p$ 。
- <sup>2</sup> 模式  $p$  由模式主体和模式断言构成。模式主体规定匹配的结构与操作，模式断言则对值的特征进行断言。一个主体可以带有任意数量的断言。

### 6.1 空模式

[pattern.null]

*NullPattern:*

-

- <sup>1</sup> 空模式能够匹配任意值。匹配成功后， $v$  的值将被丢弃。

### 6.2 表达式模式

[pattern.expr]

*ExprPattern:*

*RangeExpr*

- <sup>1</sup>  $v$  和  $e$  必须可比较。 $v \parallel e$  当且仅当  $v == e$ 。

### 6.3 some 模式

[pattern.some]

*SomePattern:*

**some** *Pattern*

- <sup>1</sup> **some** 模式匹配可空类型。如果该值为非空，则匹配成功。

## 6.4 数组模式

[pattern.array]

*ArrayPattern:*

[ *AnyPattern* (, *AnyPattern*)\* ]

*AnyPattern:*

*Pattern*

...

*BindKeyword* ... *Identifier*

- 1 数组模式匹配序列中的元素。其中... 项（称作任意项模式）只能出现至多一次，否则这是一个编译错误。 $v$  必须实现 **Sequence**，否则这是一个编译错误。
  1. 如果模式不包含任意项，且  $v.size$  与模式中项的数量不相等，则匹配失败。
  2. 如果模式包含任意项，且  $v.size$  小于模式中非任意项的数量，则匹配失败。
- 2 在那之后，将按如下规则依次对  $v$  的元素进行匹配。如果每个匹配都成功，则整个模式  $p$  匹配  $v$ 。
  1. 对任意项模式之前的模式（如果不存在任意项则对每个子模式）， $p_i$  匹配  $v[i]$ ，其中  $i$  是子模式的索引（从 0 开始）。
  2. 对任意项模式之后的模式， $p_r$  匹配  $v[ \$-r ]$ ，其中  $r$  是子模式从后向前数的索引（从 0 开始）。
- 3 如果任意项包含一个绑定，则该任意项匹配到的元素将被绑定到相应的标识符上。

## 6.5 元组模式

[pattern.tuple]

*TuplePattern:*

( *AnyPattern* (, *AnyPattern*)\* )

- 1 与数组模式类似，元组模式匹配元组。

## 6.6 结构模式

[pattern.struct]

*StructPattern:*

{ *StructPatternBody* }

*StructPatternBody:*

*StructItem* (, *StructItem*)\*

*StructItem:*

*Identifier* : *Pattern*

- 1 结构模式对结构进行匹配。如果对于每个对  $(k, p_k)$  而言， $v.k$  匹配  $p_k$  都成立，则整个模式匹配成功。
- 2 与数组和元组匹配不同，结构匹配是开放的，即  $v$  可以包含未在模式中列出的项。

## 6.7 绑定模式

[pattern.bind]

*BindPattern:*

*BindKeyword* *PatternBind*

*BindKeyword:*

`let`  
`let mut`  
`let const`

*PatternBind:*

*Identifier PatternAssertion*  
*SomePatternBind*  
*ArrayPatternBind*  
*TuplePatternBind*  
*StructPatternBind*

*SomePatternBind:*

`some AnyPatternBind`

*ArrayPatternBind:*

`[ AnyPatternBind (, AnyPatternBind)* ]`

*TuplePatternBind:*

`( AnyPatternBind (, AnyPatternBind)* )`

*AnyPatternBind:*

*PatternBind*  
`... Identifier?`  
*NullPattern*  
*ExprPattern*

*StructPatternBind:*

`{ StructPatternBodyBind }`

*StructPatternBodyBind:*

`StructItemBind (, StructItemBind)*`

*StructItemBind:*

*Identifier : PatternBind*  
*Identifier*

- 1 绑定模式可以匹配任意值。匹配成功后，该标识符将作为一个变量插入到当前作用域中。
- 2 如果绑定使用关键字 `const`，则这是一个常量绑定。参见 3.4.2。
- 3 绑定模式可以使用简写，表 7 列出了一些常见的简写形式。

表 7 — 绑定简写与其完整形式

<code>let [a, b]</code>	<code>[let a, let b]</code>
<code>let (v, _)</code>	<code>(let v, _)</code>
<code>let [x, ...y]</code>	<code>[let x, let... y]</code>
<code>let { x }</code>	<code>{ x: let x }</code>

### 6.7.1 选择模式

[pattern.alt]

*AltPattern:*

*Pattern* | *Pattern*

*AltPattern* | *Pattern*

- 1 选择模式同时匹配多个模式。如果其中有模式匹配成功，则整个模式匹配成功。匹配将从左到右进行。
- 2 选择模式各分支可以包含绑定模式，但绑定的变量必须在每个分支中都出现且类型相同，否则这是一个编译错误。

### 6.8 类型断言

[pattern.type]

*TypeAssertion:*

**is** *Type*

**:** *Type*

**as** *Type*

- 1 类型断言对值的类型进行约束。它包括以下类型：
  - (1.1) — **is** *T* 要求值的类型与 *T* 完全一致。
  - (1.2) — **:** *T* 要求值的类型是 *T* 的子类型。
  - (1.3) — **as** *T* 要求值的类型能够转换到 *T*，无论显式或隐式。

### 6.9 包含断言

[pattern.include]

*IncludeAssertion:*

**in** *Expression*

- 1 包含断言要求值包含在某个集合 *e* 中。如果 *v* !in *e*，则匹配失败。

### 6.10 条件断言

[pattern.cond]

*CondAssertion:*

**if** *Expression*

- 1 条件断言要求值满足某个条件。



## 7 声明

[decl]

*Declaration:*

*BlockDecl*

*BlockDecl:*

*FuncDecl*

*TypeDecl*

*ClassDecl*

*EnumDecl*

*TraitDecl*

*QualifierDirective*

### 7.1 类型声明

[decl.type]

*TypeDecl:*

*TypeQual*\* **type** *Identifier* *TypeBody*

*TypeDeclName:*

*Identifier*

**self**

*TypeQual:*

**const**

*TypeBody:*

*StructType*

*TupleType*

**=** *Type*

- <sup>1</sup> 类型声明用于为类型创建别名。

### 7.2 类声明

[decl.class]

*ClassDecl:*

*ClassQual*\* **class** *Identifier* *ClassBody*

*ClassQual:*

**const**

*ClassBody:*

*StructType*

*TupleType*

**=** *Type*

- <sup>1</sup> 类声明创建不透明类型。**class** *C* *B* 等价于 **type** *C* = **class** *B*。

### 7.3 限定符指令

[qual.dir]

*QualifierDirective:*

*DirectiveQualifiers* ::

*DirectiveQualifiers:*

*DirectiveQualifier*+

*DirectiveQualifier:*

*AccessQualifier*

- <sup>1</sup> 可以使用限定符后跟::的方式为多个声明指定限定符。直到下一个限定符指令或该声明作用域结束为止，所有出现的声明都会受所指定的修饰符修饰。忽略无效的限定符。

[例]:

```
public:: // 后面所有声明都是 public 的
type A = int;
const let size = 0;
```

## 8 函数

[func]

*FuncDecl:*

*FuncQual*\* **func** *UnqualID* *Parameter* *ThrowQual?* *ReturnType?* *Block*  
*FuncQual*\* **func** *UnqualID* *Parameter* *ThrowQual?* => *Expression* ;

*FuncQual:*

**async**  
**const**  
**extern**

*Parameter:*

( *ParamList?* )

*ParamList:*

*ThisParamDecl*  
*ThisParamDecl* , *NamedParamList*  
*ThisParamDecl* , *UnnamedParamList*  
*ThisParamDecl* , *UnnamedParamList* , *NamedParamList*  
*UnnamedParamList*  
*UnnamedParamList* , *NamedParamList*  
*NamedParamList*

*UnnamedParamList:*

*UnnamedParamDecl*  
*UnnamedParamList* , *UnnamedParamDecl*

*NamedParamList:*

*NamedParamDecl*  
*NamedParamList* , *NamedParamDecl*

*UnnamedParamDecl:*

*ParamQual?* *Identifier* : *Type?*

*NamedParamDecl:*

*ParamQual?* ( *Identifier* ) *Identifier* : *Type?*

*ThisParamDecl:*

**this**  
**this** : *TypeQualifier+*

```

ParamQual:
    mut
    ref
    ref mut
    lazy

Return Type:
    -> Type

```

## 8.1 参数修饰符

[param.qual]

- 1 参数修饰符修饰函数参数，指定参数的某些属性。

### 8.1.1 mut

[param.qual.mut]

- 1 `mut` 修饰的参数是可变的，可以在函数内部被修改或重新赋值。[注：由于参数总是移动传递，所以除非使用 `ref` 修饰，否则调用处实参的值不会受影响。]

### 8.1.2 ref

[param.qual.ref]

- 1 `ref` 修饰的参数以引用方式传递，调用处实参的值会受影响。除非使用 `mut` 修饰，否则参数是只读的。
- 2 `this` 参数总是以引用方式传递，即使没有显式指定。

### 8.1.3 lazy

[param.qual.lazy]

- 1 `lazy` 修饰的参数是惰性求值的，只有在函数内部使用时才会计算实参的值。

## 8.2 异步函数

[func.async]

- 1

## 9 异常处理

[except]

### 9.1 概述

[except.intro]

- <sup>1</sup> X 将程序中出现的错误分为一般错误与致命错误。一般错误能被上层代码处理，例如打开文件时文件不存在；致命错误则无法被处理，例如内存耗尽。代码中的一般错误可以使用异常机制来处理。致命错误应该调用 `panic` 直接终止程序的执行。参见 9.5。

### 9.2 抛出异常

[except.throw]

- <sup>1</sup> `throw` 表达式（参见 5.7）抛出异常。这等价于函数以结果类型的错误值返回。在没有 `throw` 修饰符的函数中使用 `throw` 表达式是一个编译错误。
- <sup>2</sup> `throw` 表达式的参数必须实现了 `ErrorCode`。
- <sup>3</sup> 不带参数的 `throw` 表达式只能在 `catch` 块中使用。它重新抛出当前捕获的异常。

### 9.3 处理异常

[except.catch]

*TryExpr:*

```
try Expression CatchBlock* TryElseBlock?
try Expression
```

*CatchBlock:*

```
catch Pattern? Block
```

*TryElseBlock:*

```
else Pattern? Block
```

- <sup>1</sup> `try` 表达式可以解构结果类型 `T` `throw E`。如果其子表达式为正确值 `e`，则整个表达式的值就为 `e`。否则，将错误值与每个 `catch` 子句的模式进行匹配。如果找到了匹配的块，则整个表达式的值就为该块的值。如果没有找到匹配的块，则异常会继续向上抛出，等价于一个隐含的 `catch { throw }`。
- <sup>2</sup> `try` 表达式也可以包含一个 `else` 块。在这种情况下，`else` 块的值将取代子表达式成为正确时整个表达式的值。匹配 `else` 块模式的是子表达式的正确值。
- <sup>3</sup> `try` 表达式的类型 `T` 与所有 `catch` 块的类型的公共类型。
- <sup>4</sup> 如果一个异常传播到了最顶层函数的最外层，将会调用 `core::terminate`。

### 9.4 函数 `throw` 修饰符

[except.func.throw]

*ThrowQual:*

```
throw ( TypeList* )
throw
```

*TypeList*:

*Type*

*TypeList* , *Type*

- <sup>1</sup> **throw** 修饰符显式指定了函数会产生什么类型的异常。**throw** 后面的括号标记了可能抛出的异常类型。如果括号内部为空，则代表该函数不抛出任何异常，其异常类型为 **never**。如果括号被省略，将会自动推导函数抛出的异常类型。这些类型必须实现了 **ErrorCode**。
- <sup>2</sup> 如果函数指定了 **throw** 修饰符，且修饰符指定或推导的类型为 *E*，其显式指定或推导的返回值为 *R*，则该函数实际的返回值为 *R throw E*。

## 9.5 panic

[except.panic]

- <sup>1</sup> **core::panic** 在程序遇到无法处理的错误时终止程序的执行。参见 [20.4.3](#)。

## 10 枚举

[enum]

```

EnumDecl:
    enum Identifier EnumBaseType? { Enumerators }

EnumBaseType:
    : Type

Enumerators:
    Enumerator (, Enumerator)* , ?

Enumerator:
    Attribute? Identifier EnumeratorTail?

EnumeratorTail:
    = Expression
    [ Type ]
    TupleType
    StructType

```

- 1 枚举类型用来表示一组孤立值，在其定义中使用枚举符表示。枚举符还可以带有参数，以表示同一枚举符下的一系列值。

[例：

```

enum E {
    A,
    B(int),
    C[int],
    D{ name: string }
}

```

上述代码定义了一个枚举类型 `E`，它包含四个枚举符，可以以如下方式访问：`E.A`、`E.B(0)`、`E.C[1, 2, 3]` 及 `E.D name: "Hello"`。]

### 10.1 传统枚举类型

[enum.trad]

- 1 只包含单独枚举符的枚举类型称作传统枚举类型。传统枚举类型可以指定基底类型 `B`，也可以为其枚举符指定值。如果一个传统枚举类型没有显式指定基底类型，则 `B` 为 `int`。`B` 必须实现 `Equtable`。
- 2 在传统枚举类型中，每个枚举符都有对应的值。其确定如下：
- (2.1) — 如果该枚举符被指定值，则其值为被指定的表达式隐式转换到 `B` 的结果；
- (2.2) — 否则，如果该枚举符是第一个值，则其值为 `B.init()`；

(2.3) — 否则，假设该枚举符的前一个值为  $v$ ，则其值为  $v+1$ 。

每个枚举符都可以显式转换为对应的基底类型。



# 11 运算符

[op]

## 11.1 运算符名称

[op.name]

*OperatorID:*

```
operator OperatorType? OperatorName
operator StringLiteral
operator $
operator if
operator is Type
operator as Type
operator as ? Type
```

*OperatorName:*

```
Operator
Identifier
OperatorKeyword
( )
[ ]
```

*OperatorKeyword:* 以下之一

```
shl shr cmp in
```

*OperatorType:* 以下之一

```
infix prefix suffix
```

*Operator:*

```
CustomOperator
;
```

*CustomOperator:*

```
'? OperatorSymbol+
```

*OperatorSymbol:* 以下之一

```
~ ! % ^ & * - | + = / ? < > .
```

- <sup>1</sup> 运算符名称指代对应的运算符函数的名称，用来重载运算符。运算符名称由关键字 `operator` 后跟运算符组成。`operator` 后面可以跟 `infix`、`prefix` 或 `suffix` 以消歧义。
- <sup>2</sup> `operator` 后跟的运算符可以是内建运算符或自定义运算符。表 8 列出了全部内建运算符，其中上半部分为可以重载的运算符，下半部分为不能重载的运算符。
- <sup>3</sup> `operator` 后面还能跟有一些特殊符号组合，表示特殊含义。
- <sup>4</sup> `opeartor()` 重载函数调用 (4.2.2)。`operator[]` 重载下标运算符 (4.2.1)。`opeartor$` 重载 `$` (4.1.5)。`opeartor if` 允许其它值被用于条件中。`operatro isT` 创建自定义隐式转换。`opeartor as T` 创建自定义

表 8 — 内建运算符

+	!	-	!	前缀 +	前缀 -	前缀 !
'~		前缀 *	?	后缀 !	*	
/	%		二元 +	二元 -	shl	
shr	'&		'^	'	..	
..=	~		==	!=	<	
<=	>		>=	!<	!>	
<>	cmp		in	&		
.	await		前缀 &	??	!in	
is	!is		=	+=	-=	
*=	/=		%=	shl_eq	shr_eq	
'&=	'^=		' =	??=	++	
--	~>		<~	;		

显式转换。

- 5
- operator 后跟一个字符串字面量用于自定义后缀。这个字符串字面量必须是一个空字符串，且不包含任何前缀。

11.2 自定义运算符

[op.user]

```
OpeartorDeclaration:
    operator CustomOperator OperatorSpecifier ;
    operator Identifier OperatorSpecifier ;

OperatorSpecifier:
    prefix
    suffix
    infix
    infix : OperatorName
    infix : ( OperatorPrecedence , OperatorPrecedence )

OperatorPrecedence:
    OperatorName
    -
```

- 1
- 用户可以声明自己的运算符。自定义运算符的名称由关键字 `operator` 后跟一个标识符或标点符号组成。
- 2
- 自定义的运算符不能与内建的运算符相同，也不能是 `//`、`/*`、`->`、`=>` 或 `...`。如果自定义的运算符是一个标识符，则它不能在任何作用域中与另一个标识符相同，否则这是一个编译错误。自定义的运算符也不能是 `prefix`、`suffix` 或 `infix`。
- 3
- 自定义的运算符可以是前缀、后缀或者中缀的，分别使用 `prefix`、`suffix` 和 `infix` 指定。后缀与前缀运算符不能指定优先级。后缀运算符的优先级总是高于前缀运算符，并高于所有类型的中缀运算符。中缀运算符可以指定其优先级。表 9 展示了可选择的中缀运算符优先级。
- 4
- 中缀运算符可以指定自己的优先级与某个内建的运算符组相同，或指定两个相邻的运算符组，创建一个自定义

表 9 — 中缀运算符优先级

运算符			结合性
*	/	%	左结合
+	-		左结合
shl	shr		不结合
'&	'^	'	左结合，不能混用
..	..=		不结合
~			左结合，不能混用
??			右结合，不能混用
== 等			特殊结合性
&			左结合，不能混用
= 等			不结合

义的优先级。不能在 == 到 = 之间创建新的优先级。此外，还可以使用 ( \_ , \*) 或 (=, \_ ) 指定比表中运算符更低或更高的优先级。[注：自定义的优先级无法指定结合性。然而，可以通过自定义运算符的重载函数自行处理优先级。参见11.3.8。] 中缀运算符也可以不指定优先级。这类运算符视为比 == 具有更高的优先级。除了未指定优先级的中缀运算符，运算符的优先级关系是线性的。

- 5 如果中缀运算符的优先级组处于 == 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其返回值必须为布尔类型。如果中缀运算符处于 & 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其参数和返回值必须为布尔类型。如果中缀运算符处于 = 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其返回值必须是 void。如果两个自定义运算符具有相等级别的优先级，且不是内建的优先级，则在一个表达式中将其混用是一个编译错误。如果一个自定义运算符未指定优先级，则它与任何优先级高于 == 的中缀运算符混用是一个编译错误。

[例：

```
operator >> infix : +;
operator << infix : +;
operator !! infix : (*, +);
operator ~~ infix : (*, +);

a >> b + c; // OK, 等价于 (a >> b) + c
a >> b << c; // OK, 等价于 (a >> b) << c
a !! b * c; // OK, 等价于 a !! (b * c)
a !! b ~~ c; // 错误, 不能在同一个表达式中混用具有新优先级的运算符

operator ** infix;
operator && infix;

a ** b * c; // 错误, 未指定优先级的运算符不能与 * 混用
a = a ** b; // 可以, 允许赋值运算符
a ** b && c; // 错误, 相互之间也不能混用
```

]

- 6 一个运算符可以同时定义为前缀、后缀和中缀，但不能定义同一个类别的相同运算符多于一次。如果自定义运算符产生了语法歧义，则这是一个编译错误。

[例：

```
operator ** suffix;
operator ** infix;
operator && prefix;
operator && infix;
```

```
a ** && b; // 错误，无法确定谁为中缀运算符
```

```
(a**) && b; // 可以
```

```
a ** (&&b); // 可以
```

]

- 7 解析表达式的流程如下：

- (7.1) — 构造基本表达式和运算符。运算符将尽可能长地构造，请在必要的时候使用空格分隔。
- (7.2) — 如果有运算符.，将它及后面的必需成分一起替换成一个基本表达式。
- (7.3) — 如果有运算符 **as** 或 **is**，将它及后面的必需成分一起替换成一个后缀运算符。[注：**is** 运算符之后的模式将会尽可能长地构造。请在需要的情况下加上括号。]
- (7.4) — 对每一组连续且多于一个的基本表达式，如果除了第一个以外都是. 后缀运算、元组字面量、数组字面量或块，将它们替换为后缀运算符。否则，这是一个编译错误。
- (7.5) — 确定每个运算符是前缀、后缀还是中缀的。
- (7.6) — 对每组连续的表达式-运算符-表达式组，如果存在唯一一个运算符满足：
  - (7.6.1) — 它可以作为中缀运算符；
  - (7.6.2) — 它前面的所有运算符都可以作为后缀运算符；
  - (7.6.3) — 它后面的所有运算符都可以作为前缀运算符。
 那么这个运算符是中缀运算符，之前的所有运算符是后缀运算符，之后的所有运算符是前缀运算符。如果存在多于一个或不存在这样的运算符，这是一个编译错误。
- (7.7) — 第一个子表达式之前的所有运算符都是前缀运算符。最后一个子表达式之后的所有运算符都是后缀运算符。如果有运算符不是这个类别，这是一个编译错误。
- (7.8) — 将基本表达式与其后的后缀运算符替换成一个后缀表达式。
- (7.9) — 将后缀表达式与其前的前缀运算符替换成一个前缀表达式。
- (7.10) — 此时，表达式将成为子表达式与中缀运算符交替的链，且总以子表达式开头和结尾。
- (7.11) — 如果表达式中同时包含未指定优先级的运算符和另一个优先级高于 **==** 的运算符，这是一个编译错误。
- (7.12) — 运算符按照优先级组依次选择其操作数，并结合成为子表达式。如果此时存在非法的运算符混用，这是一个编译错误。

(7.13) — 如果此时仍然剩余多于一个子表达式，这是一个编译错误。否则，表达式解析完成。

### 11.3 运算符重载

[op.over]

- 1 运算符可以被重载，以为其他类似提供类似于内建类型的行为。当声明一个重载运算符函数时，视同内建的运算符具有一个对应的重载函数签名来进行重载检测。

[例：

```
func operator+(lhs: int?, rhs: int?) { lhs? + rhs? } // 可以
func operator+(lhs: int, rhs: int) { lhs + rhs } // 错误，与内建运算符冲突
```

]

#### 11.3.1 后缀运算符

[op.over.suffix]

#### 11.3.2 函数调用运算符

[op.over.call]

- 1 函数调用运算符可以接受任意数量的参数并返回任意值。重载了这个运算符的类型可以隐式转换到对应的函数类型。
- 2 函数调用运算符只能作为类方法被重载。

#### 11.3.3 下标运算符

[op.over.sub]

#### 11.3.4 空值检测运算符

[op.over.null]

- 1 ? 运算符的重载解析与一般的后缀运算符相同，但返回值类型必须是可空类型或者重载了? 运算符的类型。
- 2 对于重载了的可空运算符调用 `e?` 而言，将首先连续调用 `operator suffix?` 直到得到一个可空类型，然后对其进行内建的可空运算符求值。
- 3 如果一个类型没有重载后缀! 但重载了?, 则会连续调用 `operator suffix?` 直到得到一个可空类型或重载了后缀! 的类型，并在这个值上进行后缀! 运算。

#### 11.3.5 自增自减运算符

[op.over.inc-dec]

- 1 自增自减运算符的返回值类型必须为 `void` 或 `never`。

#### 11.3.6 前缀运算符

[op.over.prefix]

#### 11.3.7 解引用运算符

[op.over.deref]

- 1 前缀 & 运算符遵循一般前缀运算符的重载规则，但其返回类型必须是引用类型。

#### 11.3.8 中缀运算符

[op.over.infix]

- 1 对中缀运算符 @ 而言，`e1 @ e2 @ ... @ en` 将会调用 `operator infix@(e1, e2, ..., en)` 或 `operator infix@([e1, e2, ..., en])`，取先匹配的那一个。如果没有找到匹配的重载函数，且该运算符所处的优先级组未定义其结合性，则这是一个编译错误。否则，将会按照其结合性拆分为多次以两个参数调用的形式。若仍然无法找到匹配的重载函数，则这是一个编译错误。

### 11.3.9 比较运算符

[op.over.cmp]

- 1 比较运算符的重载解析与一般的中缀运算符相同。cmp 的返回类型必须为 Order 或 Order?。如果类型 T 重载了 operator cmp, 则会自动生成其他的比较运算符:

```
func operator==(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .equal }
func operator!=(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) !is .equal }
func operator<(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .less }
func operator!<(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) !is .less }
func operator<=(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .less | .equal }
func operator>(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .greater }
func operator!>(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) !is .greater }
func operator>=(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .greater | .equal }
func operator<>(lhs: T, rhs: T) { (lhs cmp rhs) is .less | .greater }
```

- 2 如果类型 T 重载了 operator==, 则会自动生成 operator!=:

```
func operator!=(lhs: T, rhs: T) { !(lhs == rhs) }
```

operator< 与 operator!<, operator> 与 operator!> 也有类似的自动生成规则。[注: 虽然!in 不能被重载, 但是它也有类似的语义。]

- 3 一些类型会自动生成默认的 operator== 运算符:

```
func operator==(lhs: T?, rhs: T?) {
    match (lhs, rhs) {
        case (nil, nil) => true
        case (some let lhs, some let rhs) => l == r
        case _ => false
    }
}
```

仅当其中用到的 operator== 存在时, 该运算符才会被生成。

### 11.3.10 逻辑运算符

[op.over.logic]

- 1 逻辑运算符的重载解析与一般的中缀运算符相同, 但参数必须均以 lazy 修饰。重载调用时会隐式加入 lazy 修饰。
- 2 自定义的逻辑运算符也必须遵循上述规则。

### 11.3.11 赋值运算符

[op.over.assign]

- 1 赋值运算符, 及与其相同优先级的运算符的重载函数必须返回 void 或 never。

### 11.3.12 \$ 运算符

[op.over.dollar]

- 1 \$ 表达式将被转换为对当前序列 s 调用 s.operator\$()。它只能接受一个 this 参数。

### 11.3.13 条件运算符

[op.over.if]

- <sup>1</sup> `operator if` 允许类型在条件中被使用。重载了 `operator if`、`operator prefix!`、`operator&` 和 `operator|` 的类型和 `bool` 称为布尔类型。它只能接受一个 `this` 参数，且其返回值类型必须为布尔类型。
- <sup>2</sup> 当布尔类型的表达式  $e$  被用于条件中时，会不断调用 `e.operator if()`，直到返回值为 `bool` 为止。然后这个值将被用于条件判断。

### 11.4 自定义类型转换函数

[op.cast]

- <sup>1</sup> 自定义类型转换函数由 `operator as` 或 `operator as?` 后跟类型构成。它可以用于将一个类型显式转换为另一个类型。
- <sup>2</sup> 自定义的 `operator as T` 返回类型必须为  $T$ ；自定义的 `operator as? T` 返回类型必须为  $T?$ 。它们都只接受一个参数。

### 11.5 自定义后缀函数

[op.suffix]

- <sup>1</sup> 自定义后缀函数由 `operator` 后跟一个字符串字面量构成。这个字符串字面量必须为空字符串、且不能是原始字符串字面量。它不会进行求值，且其后缀就是该后缀函数所使用的后缀。
- <sup>2</sup> 自定义后缀的规则与标识符相同，但会自动去除前导的 `_`。如果前导的下划线多于一个，这是一个编译错误。自定义后缀不能与内建后缀相同。

[例：

```
operator "s; // 后缀为 s
operator "_s; // 同上
operator "__s; // 错误，多于一个下划线

0x0123ABC; // 没有后缀
0x0123_ABC; // 后缀为 ABC，下划线用作区分
```

]

- <sup>3</sup> 假设字面量  $l$  带有自定义后缀  $s$ ，则它等价于以下第一个合法的表达式：

```
operator "s(i)
```

其中  $i$  是  $l$  移除后缀的形式：

```
operator "s(t)
```

其中  $t$  是包含  $i$  所有字符的字符串字面量。

## 12 概念

[trait]

*TraitDecl:*

*TraitQual*\* **trait** *Identifier* *TraitBody*

*TraitQual:*

**const**

*TraitBody:*

{ *TraitMember*\* }

*TraitMember:*

*ClassMember*

*TypeConstraint*

*TypeConstraint:*

**type** *Identifier* ;

**type** *Identifier* : *Type* ;

- <sup>1</sup> 概念对类型进行约束，也可以为满足条件的类型提供额外的功能。



## 13 实现

[impl]

```

ImplDecl:
    impl Type TraitSpec? ImplBody

TraitSpec:
    : Type

ImplBody:
    { ImplMember* }
    ; = never ;

ImplMember:
    TypeDecl
    FuncDecl
    PropertyDecl

```

- 1 实现用于为类型添加额外的特性。实现可以显式指定以令类型满足某个概念。

### 13.1 属性

[impl.props]

```

PropertyDecl:
    PropertyQual* BindKeyword Identifier TypeNotation? Initializer? PropertyBody ;
    PropertyQual* BindKeyword Identifier TypeNotation? => Expression ;

PropertyQual:
    AccessQual

PropertyBody:
    { PropertyMember+ }

PropertyMember:
    PropertyQual* PropertyKeyword PropertyBlockParam? Block
    PropertyQual* PropertyKeyword PropertyExprParam? => Expression ;
    PropertyQual* PropertyKeyword ;

PropertyKeyword: 以下之一
    get set willSet didSet

PropertyBlockParam:
    Identifier
    Identifier , Identifier

PropertyExprParam:
    Identifier
    ( Identifier , Identifier )

```

- 1 实现可以给类型添加属性。属性的定义至少需要包含一个访问器。访问器的块或表达式具有 `lambda` 作用域，且隐含 `this` 参数。
- 2 属性的访问器可以以上下文关键字 `get`、`set`、`willSet` 或 `didSet` 开始。`get` 访问器不接受任何参数。`set` 访问器接受一个参数，其类型为该属性的类型。`willSet` 和 `didSet` 访问器可以接受一个或两个参数，其类型为属性的类型。
- 3 如果 `set` 访问器不显式写出参数，则视为其具有 `lambda` 参数 `$value`。如果 `willSet` 或 `didSet` 不显式写出参数，则视为其具有 `lambda` 参数 `$oldValue` 和 `$newValue`。
- 4 如果属性以直接后跟 `=> e` 的方式声明，则视作该属性具有访问器 `get => e`。
- 5 未使用 `mut` 声明的属性不能包含 `set`、`willSet` 和 `didSet` 访问器。在考虑自动生成的访问器之后，如果一个属性缺少 `get` 访问器，或一个 `mut` 属性缺少 `set` 访问器，则这是一个编译错误。
- 6 属性可以具有类型提示或初始化器。如果属性未按前文所述具有对应的字段，则不能具有初始化器。如果属性省略类型提示，则其类型将从 `get` 访问器中推导。如果它的 `get` 访问器是自动生成的，这是一个编译错误。
- 7 当读取属性 `p` 时，会调用 `get` 访问器并将其返回值作为 `p` 的新值。
- 8 当给属性 `p` 赋值时，首先将该值隐式转换到属性的类型，令结果为 `v`：

(8.1) — 如果属性具有 `willSet` 访问器：

(8.1.1) — 如果它接受一个参数，将以 `v` 调用；

(8.1.2) — 如果它接受两个参数，将以 `p`（旧值）和 `v` 调用。

(8.2) — 以 `v` 调用属性的 `set` 访问器。

(8.3) — 如果属性具有 `didSet` 访问器：

(8.3.1) — 如果它接受一个参数，将以 `p`（旧值）调用；

(8.3.2) — 如果它接受两个参数，将以 `p` 和 `v` 调用。

(8.3.3) — 如果函数体内没有使用新值，则不会调用 `get` 访问器并使用第一种形式调用。

## 13.2 方法

[method]

- 1 实现中可以包含函数声明，其中含有 `this` 参数的称为方法。`this` 参数指代调用该方法的对象。
- 2 方法可以显式指定 `this` 参数以为其添加修饰符。`this` 参数要么省略类型指示，要么包含一个仅具有修饰符的类型指示，这些修饰符就是 `this` 的类型。

[例：

```
impl A {
  f(this) { } // #1
  f(&mut this) { } // #2, 可以修改 A 的成员
}
```

]

### 13.3 构造器

[impl.init]

- 1 构造器是名称为关键字 `init` 的函数。构造器可以接受任意类型的参数并且返回一个 `self` 类型的值，或者返回一个 `self` 类型的值的同时抛出一个异常。构造器不能是方法。
- 2 具有泛型参数的构造器可以指定与 `self` 不同的返回类型，这称为参与推导的构造器。

### 13.4 析构器

[impl.deinit]

- 1 析构器是名称为关键字 `deinit` 的方法。析构器不接受任何非 `this` 参数且不返回值。析构器不能抛出异常。
- 2 当一个对象被销毁时，将会调用析构器。

## 14 泛型

[generic]

```

GenericSpecification:
    < GenericParameters >

GenericParameters:
    GenericParameter
    GenericParameters , GenericParameter

GenericParameter:
    Identifier ... ? GenericConstraint? GenericIfConstraint?

GenericConstraint:
    : type
    : Type
    GenericTraitConstraint

GenericTraitConstraint:
    impl Type

GenericIfConstraint:
    if Expression

GenericArguments:
    GenericArgument
    GenericArguments , GenericArgument

GenericArgument:
    Type
    Expression

```

- <sup>1</sup> X 中的实体可以带有编译器的类型或非类型参数进行泛化。

### 14.1 高阶类型

[kind]

### 14.2 impl 泛型

[generic.impl]

- <sup>1</sup> 如果 `impl` 被用于一个函数的参数类型中，则其相当于一个匿名的泛型参数。

[例:

```

func f(a: impl A) { }

// 等价于
func<T impl A> f(a: T) { }

```

]

## 15 类型推导

[deduct]

- <sup>1</sup>  $X$  可以在适当的地方不提供显式类型，而是让类型自动推导。

### 15.1 自动推导的静态成员

[deduct.static]

- <sup>1</sup> 使用类型的静态成员和枚举符时，可以省略类型名称。
- <sup>2</sup> 匿名静态成员表达式  $e$  按照如下方法匹配类型  $T$ ：
- (2.1) — 如果  $T$  是枚举类型，且具有枚举符  $e$ ，且枚举符参数与  $e$  匹配，则匹配成功。
  - (2.2) — 否则，如果  $T$  具有类型为  $T$  的静态成员  $e$ ，且  $e$  不含有枚举符参数，则匹配成功。
  - (2.3) — 否则，如果  $e$  是函数类型的表达式，且  $T$  具有名称为  $e$ 、返回类型为  $T$  的静态方法，且  $T.e$  的参数类型与  $e$  的兼容，则匹配成功。
  - (2.4) — 其他情况匹配失败。

[例：

```
enum E { A, B(int), C };

class X {
    static let x = X();
    static func v(i: int) => X();
    init() { }
}

func f(e: E) { }
func g(x: X) { }

f(.A); // 可以
f(.B); // 错误，枚举符参数不一致
f(.B(0)); // 可以
g(.x); // 可以，等价于 g(X.x)
g(.v(0)); // 可以，等价于 g(X.v(0))
```

]

- <sup>3</sup> 匿名静态成员表达式匹配可以跨越方法调用。对方法调用  $o.f$  而言，如果  $T$  有方法  $f$  其类型与  $o.f$  兼容，且返回类型为  $T$ ，则  $o.f$  匹配  $T$  当且仅当  $o$  匹配  $T$ 。

[例：

```
enum E { A, B(int), C };
```

```
enum F { X, Y, Z };

impl E {
    func f() => self.C;
    func g() => F.X;
}

impl F {
    func f() => E.A;
    func g() => E.C;
}

func f(e: E) { }

f(.C.f()); // 可以, 推导可以穿过方法调用, 且只会检查 E.f
f(.Y.g()); // 错误, E 上的方法 g 不返回 E
]
```

## 16 模块

[module]

### 16.1 导入指令

[import]

*ImportDirective:*

```
import ImportPath ;
import ImportPath : ImportItems ;
```

*ImportPath:*

```
ExternalImportPath
InternalImportPath
RelativeImportPath
```

*ExternalImportPath:*

```
ImportPathPart
ExternalImportPath . ImportPathPart
```

*InternalImportPath:*

```
root . ImportPathPart
InternalImportPath . ImportPathPart
```

*RelativeImportPath:*

```
this . ImportPathPart
RelativeImportPath . ImportPathPart
```

*ImportPathPart:*

```
Identifier
StringLiteral
super
```

*ImportItem:*

```
*
operator
Identifier
Identifier as Identifier
OperatorID
```

- 1 导入指令用于将其他模块的内容引入到当前模块中。
- 2 被导入的模块可以通过三种方式指定：外部路径、内部路径或相对路径。
- 3 外部路径以模块名开始，用于导入外部模块。
- 4 内部路径以 `this.` 开始，从当前模块根目录开始寻找模块。
- 5 相对路径以 `.` 开始，从当前模块文件开始寻找模块。

- 6 模块的路径各部分可以使用一个标识符或者字符串标识。上下文关键字 `this` 指代当前模块的根目录，但只能用于开头；上下文关键字 `super` 指代当前目录的父目录。模块路径组成可以与 `this` 或 `super` 相同，但此时必须使用字符串表示。

[例:

```
import root.foo.bar; // 导入/foo/bar 模块
import this.baz; // 导入当前目录下的 baz 模块
import this.super.qux; // 导入父目录下的 qux 模块

import "some-hypen"; // 导入外部模块 some-hypen
import "super"; // 导入外部模块 super
```

]

- 7 \* 导入指定模块的所有内容，但是不包括运算符定义。

## 16.2 访问控制

[access]

*AccessQualifier*: 以下之一

`public internal private`

- 1 模块的每个顶层声明都具有访问可见性。访问可见性有以下三种类型：公开（`public`）、内部（`internal`）、私有（`private`）、局部，其级别依次降低。实现成员也具有访问可见性。
- 2 导入一个外部模块的内容时，只有公开的内容才能被导入。导入一个内部模块的内容时，只有公开和内部的内容才能被导入。私有模块只能被该模块内部访问。
- 3 声明和实现成员的默认可见性为 `public`。如果一个成员没有显式指定可见性，且其所在实体的可见性比其默认可见性要更低，则使用其所在实体的可见性。
- 4 如果一个声明位于函数内部，则它具有局部可见性。具有局部可见性的实体只能在其所在函数内部访问。函数的参数也具有局部可见性。

[例:

```
class X {
    let x: int; // 默认为 private
    public let y: int; // 显式指定为 public
    func f() {} // 默认为 public
    private func g() {} // 显式指定为 private
}

internal class Y {
    let x: int; // 默认为 private
    public let y: int; // 显式指定为 public
    func f() {} // 默认为 internal
    public func g() {} // 显式指定为 public
}
```



## 17 特性与修饰符

[attr]

*Attribute:*

```

@ Identifier
@ Identifier ( Arguments? )
@ Identifier [ ExprList? ]
@ Identifier { StructItems? }
@ Identifier DictLiteral

```

- <sup>1</sup> 特性可以修饰特定的程序实体，以对其添加特定的描述或限制。

### 17.1 noreturn

[attr.noreturn]

- <sup>1</sup> **noreturn** 修饰的函数将不会返回。函数的返回类型必须是 **never**。编译器可以对实际控制流能到达函数结尾的 **noreturn** 函数提出一个警告或编译错误。

### 17.2 deprecated

[attr.deprecated]

- <sup>1</sup> **deprecated** 特性用于标记已经过时的程序实体。编译器可以对使用已经过时的程序实体提出一个警告或编译错误。

## 18 宏

[macro]

*MacroInvocation:*

*# MacroName TokenDelimited?*

*MacroName:*

*Identifier*

- 1 宏提供了一种在编译期生成代码的能力。宏可以接受参数，并展开成为特定的标记序列。宏的参数由一对对应的分隔符包围，且内部的分隔符也必须成对。
- 2 宏名称是一个标识符，并且可以与关键字相同。

### 18.1 宏定义

[macro.def]

*MacroDefinition:*

**macro** *MacroName* { *MacroRule*\* }

*MacroRule:*

*TokenDelimited* -> *TokenDelimited*

### 18.2 内建宏

[macro.builtin]

- 1 一些宏内建于语言之中，它们提供了无法通过用户实现的功能。

#### 18.2.1 源代码位置

[macro.src-pos]

- 1 **#file** 扩展为标识当前文件的路径的常量字符串。**#line** 扩展为当前行号。**#column** 扩展为当前列号。如果这些宏由一个宏展开调用，则使用的是最外层宏展开的对应位置。

#### 18.2.2 **nameof**

[macro.nameof]

- 1 **#nameof**(*id*) 扩展为值为 *id* 的常量字符串。

## 19 core 库介绍

[core]

- <sup>1</sup> core 库是唯一与语言相互作用的库。编译器了解 core 库的所有组件的接口以及（需要的话）内部细节。编译器总会提供 core 库。

## 20 杂项

[core.misc]

### 20.1 类型

[core.type]

- 1 本节包含了若干类型，它们均为语言内建，但并不是单个关键字。

```
type Symbol = __intrinsic;
```

- 2 Symbol 是所有符号字面量的公共类型。它只能通过内建的符号字面量来获得值。

### 20.2 序

[core.order]

```
enum Order {
    less,
    equal,
    greater
}
```

- 1 Order 定义了序关系。它是内建 `cmp` 运算符的返回值。自定义类型可以通过实现 `cmp` 运算符来支持序关系，参见 11.3.9。
- 2 `.less` 代表左操作数小于右操作数。`.equal` 代表左操作数等于右操作数。`.greater` 代表左操作数大于右操作数。
- 3 `cmp` 也可以返回 `Order?`。如果返回值为 `nil`，则代表两个操作数之间没有序关系。

### 20.3 范围

[core.range]

```
class Range<T>;

class ClosedRange<T>;
```

- 1 Range 表示左闭右开区间。它是内建 `..` 的结果类型。
- 2 ClosedRange 表示闭区间。它是内建 `..=` 的结果类型。

#### 20.3.1 构造器

[core.range.init]

```
func init<T>(start: T, end: T) -> Range<T>;

func init<T>(start: T, end: T) -> ClosedRange<T>;
```

- 1 Range 和 ClosedRange 可以使用两个参数 `start` 与 `end` 构造，分别表示开头与结尾。如果 `start > end` 则会抛出 `.InvalidBounds`。

#### 20.3.2 实现

[core.range.impl]

```

impl<T> Range<T> : Sequence<T> {
    type Iterator = RangeIterator<T>;
}

impl<T> ClosedRange<T> : Sequence<T> {
    type Iterator = ClosedRangeIterator<T>;
}

```

- <sup>1</sup> Range 和 ClosedRange 是序列，其迭代器类型是 RangeIterator。

### 20.3.3 迭代器

[core.range.iter]

```

class RangeIterator<T>;

class ClosedRangeIterator<T>;

```

- <sup>1</sup> RangeIterator 是 Range 的迭代器类型。
- <sup>2</sup> ClosedRangeIterator 是 ClosedRange 的迭代器类型。

## 20.4 错误处理

[core.error]

### 20.4.1 概念

[core.error.trait]

```

trait ErrorCode { }

```

- <sup>1</sup> ErrorCode 是一个概念，用于表示错误。它是一个空的 trait，用于标记实现了错误的类型。

```

impl never : ErrorCode { }

```

- <sup>2</sup> never 实现了 ErrorCode，表示不会产生错误。

```

impl void : ErrorCode = never;

```

- <sup>3</sup> void 被禁止实现 ErrorCode，这是为了避免不带参数的 throw 表达式产生理解歧义。

### 20.4.2 实现

[core.error.impl]

```

impl<T, E> T throw E { /* ... */ }

let isOK: bool {
    get {
        try this catch { false } else { true }
    }
}

let isError: bool {
    get { !this.isOK }
}

```

- <sup>1</sup> isOK 当结果是正确值的时候返回 true，否则返回 false。isError 与之相反。

```
func takeOK() -> T? { this? }
func takeError() -> E? { try this catch let e { e } else { nil } }
```

- 2 takeOK 取出正确值。如果结果是错误值，则返回 nil。takeError 取出错误值。如果结果是正确值，则返回 nil。

```
func map<U>(f: T -> U) throw(E) -> U {
    f(try this)
}
```

```
func map<U>(f: T -> U, or or: U) -> U {
    f(this? ?? or)
}
```

- 3 map 将正确值映射为其他值。错误值会被抛出。如果提供了 or 参数，则是错误值时会返回 or。

```
func inspect(f: T -> void) -> void {
    f(this?)
}
```

- 4 inspect 将使用正确值调用函数 f。如果结果是错误值，则不会调用 f。

```
func expect(failMessage: string) -> T {
    try this catch { panic(failMessage) }
}
```

- 5 expect 取出结果的值。如果结果是错误值，则调用 panic 并输出 failMessage。

```
func expectError(failMessage: string) -> E {
    try this catch let e { e } else { panic(failMessage) }
}
```

- 6 expectError 取出结果的错误值。如果结果是正确值，则调用 panic 并输出 failMessage。

```
func and<U>(other: U throw E) throw -> U {
    try this catch let e { throw e } else { try other }
}
```

- 7 and 返回第一个错误值。如果第一个结果是正确值，则返回第二个结果。

```
func andThen<U>(f: T -> U throw E) throw(E) -> U {
    try f(try this)
}
```

- 8 如果结果是错误值，则直接抛出该值。否则以正确值调用函数 f。[注：与 map 不同的是，andThen 的 f 本身也可能产生错误。]

```
func or(other: T throw E) -> T {
    this? ?? try other
}
```

```
}

```

- 9 or 返回第一个正确值。如果第一个结果是错误值，则返回第二个结果。

```
func orElse<F>(f: E -> T throw F) throw(F) -> T {
    try this catch let e { try f(e) }
}

```

- 10 如果结果是正确值，则直接返回该值。否则以错误值调用函数 f。

```
func unwrapOr(default: T) -> T {
    this? ?? default
}

```

- 11 unwrapOr 返回结果的正确值。如果结果是错误值，则返回 default。

```
impl<T, E> T throw E if T is default {
    func unwrapOrDefault() -> T {
        this? ?? self::default
    }
}

```

- 12 如果 T 是 core::Default，则 unwrapOrDefault 等同于以 T::default 调用的 unwrapOr。

```
impl<T> T throw never {
    func toOK() -> T {
        try this
    }
}

```

- 13 如果错误类型为 never，则意味着永远不会发生错误。此时 toOK 将结果类型直接转换为正确值。

```
impl<E> never throw E {
    func toError() -> E {
        try this
    }
}

```

- 14 如果正确类型为 never，则意味着永远不会得到正确值。此时 toError 将结果类型直接转换为错误值。

```
impl<T, E> (T throw E) throw E {
    func flatten() throw(E) -> T {
        this!!
    }
}

```

- 15 flatten 将嵌套的结果类型展平。

### 20.4.3 panic

[core.panic]

```
func panic(message: string = "") -> never;
```

- <sup>1</sup> `panic` 在程序遇到无法处理的错误时终止程序的执行。它会向标准错误流打印错误信息 `message`，并析构当前线程的所有对象，然后终止程序的执行。
- <sup>2</sup> 如果 `panic` 在执行过程中再次调用了 `panic`，则会直接终止程序的执行而略过任何对象的析构。



## 21 序列库

[core.seq]

<sup>1</sup> core.seq 库定义了序列概念，并提供了一些操作序列的函数。

### 21.1 概念

[core.seq.traits]

```
trait Sequence<T> {
  type Item = T;
  type Iterator : core::Iterator<T>;

  let size: uint;
  let iter: Iterator;

  let isEmpty => this.size == 0;
}
```

<sup>1</sup> Sequence 表示序列。

<sup>2</sup> Item 是序列的元素类型，其始终为 T。

<sup>3</sup> Iterator 是序列的迭代器类型，其必须实现了 Iterator<T>。

<sup>4</sup> size 是序列的大小。序列重载了 operator\$, 返回 size。

<sup>5</sup> iter 是序列的迭代器。

<sup>6</sup> isEmpty 返回序列是否为空。它的默认实现将序列大小与 0 比较。

```
impl<T> Sequence<T> {
  func operator $>() this.size

}
```

<sup>7</sup> 序列重载了 operator\$, 它与 this.size 等价。

```
trait Iterator<T> {
  type Item = T;

  func next(this: mut) -> T?;
}
```

<sup>8</sup> Iterator 表示迭代器。

<sup>9</sup> next 返回迭代器的下一个元素，如果迭代器已经到达末尾，则返回 nil。

## 21.2 辅助函数

[core.seq.helper]

# 索引

作用域, 8

    lambda, 8

    函数, 8

    声明, 8

    序列, 8

修饰符, 18, 66

    mut, 18

内建宏, 67

    sizeof, 67

    源代码位置, 67

函数, 44

参数修饰符, 45

    lazy, 45

    mut, 45

    ref, 45

名称, 9

名称查找, 9

后缀

    自定义, 56

声明, 42

    类, 42

    类型, 42

宏, 67

实现, 58

    属性, 58

    构造器, 60

    析构器, 60

导入指令, 64

库, 68

    序列库, 74

异常处理, 46

    panic, 47

    处理, 46

抛出, 46

概述, 46

方法, 59

枚举

    传统, 48

标点符号, 2

概念, 57

模块, 64

模式匹配, 38

    some, 38

元组, 39

包含断言, 41

数组, 39

条件断言, 41

空, 38

类型断言, 41

绑定, 39

结构, 39

表达式, 38

求值, 19

泛型, 61

    impl, 61

特性, 66

    deprecated, 66

    noreturn, 66

类型, 10

    any, 15

    impl, 15

    不透明, 14

    元组, 13

    公共类型, 17

    函数, 13

    可空, 12

- 基本类型, 10
- 复合类型, 12
- 子类型, 16
- 字典, 13
- 引用, 13
- 数组, 12
- 特殊类型, 12
- 符号, 12
- 结构, 13
- 结果类型, 16
- 类型推导, 62
- 类型转换
  - 自定义, 56
- 表达式, 19
  - \$, 23
  - do, 24
  - Lambda, 24
  - this, 23
  - 基本, 20
  - 字面量, 20
    - 初始化, 22
  - 语句, 24
- 访问控制, 65
- 语句, 34
  - for, 36
  - if, 35
  - match, 35
  - while, 35
  - 块, 34
  - 控制, 36
  - 绑定, 34
- 运算符, 50
  - await, 27
  - some, 29
  - 下标, 25
  - 乘法, 30
  - 位, 30
  - 函数调用, 26
  - 分号, 33
  - 前缀, 29
  - 前驱后继, 28
  - 加法, 30
  - 包含, 32
  - 匹配, 29
  - 区间, 30
  - 后缀, 25
  - 成员访问, 26
  - 比较, 31
  - 移位, 30
  - 空值合并, 31
  - 空值检测, 27
  - 类型转换, 29
  - 自定义, 51
  - 赋值, 33
  - 连接, 31
  - 逻辑, 32
  - 重载, 54
    - \$, 55
    - 下标, 54
    - 中缀, 54
    - 函数调用, 54
    - 前缀, 54
    - 后缀, 54
    - 条件, 56
    - 比较, 55
    - 空值检测, 54
    - 自增自减, 54
    - 解引用, 54
    - 赋值, 55
    - 逻辑, 55
- 限定符指令, 43
- 高阶类型, 61

# 语法产生式索引

- AccessQualifier*, [65](#)
- AddExpr*, [30](#)
- AltPattern*, [41](#)
- AnyPattern*, [39](#)
- AnyPatternBind*, [40](#)
- AnyType*, [15](#)
- Argument*, [26](#)
- Arguments*, [26](#)
- ArrayLiteral*, [20](#)
- ArrayPattern*, [39](#)
- ArrayPatternBind*, [40](#)
- AssignExpr*, [33](#)
- Attribute*, [66](#)
- AwaitExpr*, [27](#)
- 
- BinaryDigit*, [3](#)
- BinaryExponentPart*, [4](#)
- BinaryLiteral*, [3](#)
- Binding*, [34](#)
- BindingStatement*, [34](#)
- BindKeyword*, [40](#)
- BindPattern*, [39](#)
- BitwiseExpr*, [30](#)
- Block*, [34](#)
- BlockDecl*, [42](#)
- BlockItem*, [34](#)
- BooleanExpr*, [31](#)
- BooleanLiteral*, [6](#)
- BreakStatement*, [36](#)
- 
- CastExpr*, [29](#)
- CatchBlock*, [46](#)
- Character*, [6](#)
- CharacterLiteral*, [6](#)
- ClassBody*, [42](#)
- 
- ClassDecl*, [42](#)
- ClassQual*, [42](#)
- CompareExpr*, [31](#)
- CompType*, [12](#)
- CondAssertion*, [41](#)
- Condition*, [35](#)
- ConnectExpr*, [31](#)
- ContinueStatement*, [36](#)
- CustomOperator*, [50](#)
- 
- DecimalFloatingLiteral*, [4](#)
- DecimalLiteral*, [3](#)
- Declaration*, [42](#)
- DeductedEnumerator*, [23](#)
- DictItem*, [21](#)
- DictItems*, [21](#)
- DictLiteral*, [21](#)
- Digit*, [3](#)
- Digits*, [3](#)
- DirectiveQualifier*, [43](#)
- DirectiveQualifiers*, [43](#)
- DoExpr*, [24](#)
- DoQual*, [24](#)
- 
- EnumBaseType*, [48](#)
- EnumDecl*, [48](#)
- Enumerator*, [48](#)
- Enumerators*, [48](#)
- EnumeratorTail*, [48](#)
- EscapeSeq*, [5](#)
- ExponentPart*, [4](#)
- Expression*, [19](#), [33](#)
- ExprItem*, [21](#)
- ExprList*, [20](#)
- ExprPattern*, [38](#)

*ExternalImportPath*, 64

*FloatingLiteral*, 4

*ForStatement*, 36

*FuncCallExpr*, 26

*FuncDecl*, 44

*FuncQual*, 44

*FuncType*, 13

*FundaType*, 10

*GenericArgument*, 61

*GenericArguments*, 61

*GenericConstraint*, 61

*GenericIfConstraint*, 61

*GenericParameter*, 61

*GenericParameters*, 61

*GenericSpecification*, 61

*GenericTraitConstraint*, 61

*GreaterChainExpr*, 32

*GreaterChainOperator*, 32

*HexadecimalDigit*, 3

*HexadecimalDigits*, 3

*HexadecimalFloatingLiteral*, 4

*HexadecimalLiteral*, 3

*Identifier*, 1

*IdentifierHead*, 1

*IdentifierTail*, 1

*IDExpr*, 9

*IfExpr*, 24

*IfStatement*, 35

*ImplBody*, 58

*ImplDecl*, 58

*ImplMember*, 58

*ImportDirective*, 64

*ImportItem*, 64

*ImportPath*, 64

*ImportPathPart*, 64

*IncDecExpr*, 28

*IncludeAssertion*, 41

*IncludeExpr*, 32

*IndexExpr*, 25

*IntegerLiteral*, 3

*InternalImportPath*, 64

*LambdaBody*, 24

*LambdaExpr*, 24

*LambdaParameter*, 7, 24

*LambdaQual*, 24

*LessChainExpr*, 32

*LessChainOperator*, 32

*Literal*, 3

*LiteralExpr*, 20

*LogicExpr*, 32

*MacroDefinition*, 67

*MacroInvocation*, 67

*MacroName*, 67

*MacroRule*, 67

*MatchBlock*, 35

*MatchExpr*, 29

*MatchItem*, 35

*MatchStatement*, 35

*MemberAccessExpr*, 26

*MulExpr*, 30

*NamedArgs*, 26

*NamedParamDecl*, 44

*NamedParamDeclInType*, 14

*NamedParamList*, 44

*NamedParamListInType*, 14

*NormalType*, 10

*NullCheckExpr*, 27

*NullCoalExpr*, 31

*NullPattern*, 38

*OpaqueType*, 14

*OperatorDeclaration*, 51

*Operator*, 50

*OperatorID*, 50  
*OperatorKeyword*, 50  
*OperatorName*, 50  
*OperatorPrecedence*, 51  
*OperatorSpecifier*, 51  
*OperatorSymbol*, 50  
*OperatorType*, 50  
  
*Parameter*, 44  
*ParameterInType*, 13  
*ParamList*, 44  
*ParamListInType*, 14  
*ParamQual*, 45  
*Pattern*, 38  
*PatternAssertion*, 38  
*PatternBind*, 40  
*PatternBody*, 38  
*PrefixExpr*, 29  
*PrevNextExpr*, 28  
*PrimaryExpr*, 20  
*PropertyBlockParam*, 58  
*PropertyBody*, 58  
*PropertyDecl*, 58  
*PropertyExprParam*, 58  
*PropertyKeyword*, 58  
*PropertyMember*, 58  
*PropertyQual*, 58  
*Punctuator*, 2  
*PunctuatorPart*, 2  
  
*QualifierDirective*, 43  
  
*RangeExpr*, 30  
*RawTextInterpolation*, 5  
*Rchar*, 5  
*RelativeImportPath*, 64  
*ResultType*, 16  
*ReturnStatement*, 36  
*ReturnType*, 45  
  
*Schar*, 5  
*ShiftExpr*, 30  
*Sign*, 4  
*SimpleEscape*, 5  
*SomeExpr*, 29  
*SomePattern*, 38  
*SomePatternBind*, 40  
*SomeType*, 15  
*SpecialType*, 12  
*Statement*, 34  
*StmtExpr*, 24  
*StringLiteral*, 5  
*StructItem*, 21, 39  
*StructItemBind*, 40  
*StructItems*, 21  
*StructLiteral*, 21  
*StructPattern*, 39  
*StructPatternBind*, 40  
*StructPatternBody*, 39  
*StructPatternBodyBind*, 40  
*StructType*, 13  
*StructTypeQualifier*, 13  
*StructTypes*, 13  
*Suffix*, 7  
*SuffixExpr*, 25  
*SuffixIdentifier*, 7  
*SuffixIdentifierHead*, 7  
*SuffixIdentifierTail*, 7  
*SymbolLiteral*, 6  
*SymbolType*, 12  
  
*TextInterpolation*, 5  
*ThisParamDecl*, 44  
*ThisParamDeclInType*, 14  
*ThrowQual*, 46  
*ThrowStatement*, 36  
*Token*, 1  
*TokenDelimited*, 1  
*TokenList*, 1

*TokenListItem*, 1  
*TraitBody*, 57  
*TraitDecl*, 57  
*TraitMember*, 57  
*TraitQual*, 57  
*TraitSpec*, 58  
*TryElseBlock*, 46  
*TryExpr*, 46  
*TupleExprList*, 21  
*TupleLiteral*, 20  
*TuplePattern*, 39  
*TuplePatternBind*, 40  
*TupleTypes*, 13  
*Type*, 10  
*TypeArrayLiteral*, 22  
*TypeAssertion*, 41  
*TypeBody*, 42  
*TypeConstraint*, 57  
*TypeDecl*, 42  
*TypeDeclName*, 42  
*TypeDictLiteral*, 22  
*TypeList*, 47  
*TypeLiteral*, 22  
*TypeName*, 16  
*TypeParenLiteral*, 22  
*TypeQual*, 42  
*TypeQualifier*, 10  
*TypeStructLiteral*, 22  
  
*UnnamedArgs*, 26  
*UnnamedParamDecl*, 44  
*UnnamedParamDeclInType*, 14  
*UnnamedParamList*, 44  
*UnnamedParamListInType*, 14  
*UnqualID*, 9  
  
*WhileStatement*, 35



## 库名称索引

ClosedRange, 69  
    init, 69  
    Iterator, 70

ErrorCode, 70  
    实现  
        never, 70  
        void, 70

Iterator, 74

Order, 69

panic, 72

Range, 69  
    init, 69  
    Iterator, 70

Sequence, 74  
    实现, 74

Symbol, 69

结果类型

- and, 71
- andThen, 71
- expect, 71
- expectError, 71
- flatten, 72
- inspect, 71
- isError, 70
- isOK, 70
- map, 71
- or, 71
- orElse, 72
- takeError, 70
- takeOK, 70

- toError, 72
- toOK, 72
- unwrapOr, 72
- unwrapOrElse, 72
- 实现, 70