

RNN实现古诗生成

本项目使用 LSTM（长短期记忆网络）实现中国古诗的自动生成。

任务目标

- 使用宋诗数据集训练 LSTM 模型
- 以"明月"为起始词，生成七言绝句
- 绘制 loss 曲线展示模型收敛过程

技术方案

- 框架: PyTorch
- 模型: 多层 LSTM + Embedding + Linear
- 数据: poet.song.40000.json（宋诗数据集）
- 生成策略: 带温度参数的采样生成

1. 导入依赖库

```
In [2]: import json
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
import matplotlib.pyplot as plt
import random
import os

# 设置随机种子以确保可复现
random.seed(42)
np.random.seed(42)
torch.manual_seed(42)

# 设置设备
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f'Using device: {device}')
```

Using device: cuda

2. 数据预处理

2.1 加载数据集

数据集为宋诗集合，每首诗包含作者、标题和诗句段落。我们筛选出七言绝句（4句，每句7字）用于训练，以保证生成诗歌的格式统一性。

```
In [3]: # 加载数据
with open('poet.song.40000.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    raw_data = json.load(f)

print(f'数据集总诗歌数: {len(raw_data)}')
print(f'\n数据示例:')
print(json.dumps(raw_data[0], ensure_ascii=False, indent=2))
```

数据集总诗歌数: 1000

数据示例:

```
{
  "author": "釋義青",
  "paragraphs": [
    "於道無所證，方通萬法路。",
    "或明或暗行，不慎亦不護。",
    "月來松色寒，雲去青山露。",
    "今古天台橋，幾人能得度。"
  ],
  "title": "第九十四多子塔前頌",
  "id": "3a1eba1b-d886-417b-9f4e-c992246fb89c"
}
```

2.2 筛选七言绝句

七言绝句的格式要求:

- 共4句
- 每句7个汉字（加标点共16字：7+逗号+7+句号）

我们过去掉标点后统计每句字数来筛选。

```
In [4]: def filter_seven_char_quatrain(poems):
        """筛选七言绝句：4句，每句去标点后14字（两个7字短句）"""
        punctuation = '，。！？\n:「」《》（）— \n'
        filtered = []
        for poem in poems:
            paragraphs = poem['paragraphs']
            if len(paragraphs) != 4:
                continue
            valid = True
            for para in paragraphs:
                clean = ''.join(ch for ch in para if ch not in punctuation)
                if len(clean) != 14:
                    valid = False
                    break
            if valid:
                filtered.append(poem)
        return filtered

seven_quatrains = filter_seven_char_quatrain(raw_data)
print(f'筛选出的七言绝句数量: {len(seven_quatrains)}')

# 展示几首筛选出的七言绝句
print('\n示例七言绝句:')
for i in range(min(3, len(seven_quatrains))):
    poem = seven_quatrains[i]
    print(f'\n{poem['title']} — {poem['author']}')
```

```
for para in poem['paragraphs']:
    print(f' {para}')
```

筛选出的七言绝句数量：178

示例七言绝句：

《第九十六德山上堂頌》 — 釋義青
 雙盲入暗路崎嶇，日落棲蘆暫得甦。
 爭似石人眠半夜，免教舜讓守休居。
 須知花綻非干木，無腳行時早觸途。
 昨朝風起長安道，元是崑崙進國圖。

《高觀谷》 — 程顥
 轟雷疊鼓響前峰，來自彤雲翠藹中。
 洞壑積陰成氣象，鬼神憑暗弄威風。
 噴崖雨露千尋濕，落石珠璣萬顆紅。
 縱有虬龍難駐足，還應不是早時功。

《草堂 凌霄三峰》 — 程顥
 長嘯巖東古寺前，三峰相倚勢相連。
 偶逢雲靜得見日，若有路通須近天。
 陰吹響雷生谷底，老松如箸見崖顛。
 結根不得居平地，猶與蓮花遠比肩。

2.3 构建词表与编码

将所有诗歌中出现的字符构建为词表，并创建字符到索引、索引到字符的映射。

特殊标记：

- `<PAD>`：填充符
- `<START>`：诗歌起始符
- `<END>`：诗歌结束符

```
In [5]: # 为了增加训练数据量，我们同时使用所有诗歌来构建词表
# 但训练时主要使用七言绝句

# 将诗歌转换为文本序列
def poem_to_text(poem):
    """将诗歌转换为单一文本字符串"""
    return ''.join(poem['paragraphs'])

# 构建词表（使用所有诗歌的字符）
all_texts = [poem_to_text(poem) for poem in raw_data]
all_chars = set()
for text in all_texts:
    all_chars.update(text)

# 特殊标记
special_tokens = ['<PAD>', '<START>', '<END>']
vocab = special_tokens + sorted(list(all_chars))

char_to_idx = {ch: idx for idx, ch in enumerate(vocab)}
idx_to_char = {idx: ch for idx, ch in enumerate(vocab)}

vocab_size = len(vocab)
```

```
print(f'词表大小: {vocab_size}')
print(f'前20个词表项: {vocab[:20]}')
```

词表大小: 4325

前20个词表项: ['<PAD>', '<START>', '<END>', '{', '}', '...', '□', '。', '豔', '燄', '難', '趁', '一', '丁', '七', '丈', '三', '上', '下', '不']

2.4 构建训练数据

采用字符级别的序列建模方式：给定前面的字符序列，预测下一个字符。

对于每首七言绝句，我们添加 `<START>` 和 `<END>` 标记，然后构建输入-目标对。

```
In [6]: class PoetryDataset(Dataset):
        """古诗数据集"""

        def __init__(self, poems, char_to_idx, seq_length=64):
            self.char_to_idx = char_to_idx
            self.seq_length = seq_length
            self.data = []

            for poem in poems:
                text = poem_to_text(poem)
                # 添加起止标记
                encoded = [char_to_idx['<START>']]
                for ch in text:
                    if ch in char_to_idx:
                        encoded.append(char_to_idx[ch])
                encoded.append(char_to_idx['<END>'])
                self.data.append(encoded)

        def __len__(self):
            return len(self.data)

        def __getitem__(self, idx):
            poem_encoded = self.data[idx]
            # 输入序列: 从 <START> 到倒数第二个字符
            # 目标序列: 从第二个字符到 <END>
            input_seq = poem_encoded[:-1]
            target_seq = poem_encoded[1:]
            return torch.tensor(input_seq, dtype=torch.long), torch.tensor(target_seq, dtype=torch.long)

        def collate_fn(batch):
            """自定义batch整理函数，对序列进行padding"""
            inputs, targets = zip(*batch)
            # 获取batch中最长序列的长度
            max_len = max(len(seq) for seq in inputs)
            # Padding
            padded_inputs = torch.zeros(len(inputs), max_len, dtype=torch.long)
            padded_targets = torch.zeros(len(targets), max_len, dtype=torch.long)

            for i, (inp, tgt) in enumerate(zip(inputs, targets)):
                padded_inputs[i, :len(inp)] = inp
                padded_targets[i, :len(tgt)] = tgt

            return padded_inputs, padded_targets
```

```

# 创建数据集 (使用七言绝句)
# 同时也加入其他诗歌增加训练语料
train_poems = seven_quatrains + [p for p in raw_data if p not in seven_qu]
dataset = PoetryDataset(train_poems, char_to_idx)
dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True, collate_fn=

print(f'训练数据集大小: {len(dataset)}')
print(f'Batch数量: {len(dataloader)}')

# 查看一个样本
sample_input, sample_target = dataset[0]
print(f'\n样本输入序列长度: {len(sample_input)}')
print(f'样本输入 (前20个字符): {" ".join([idx_to_char[idx.item()] for idx :

```

训练数据集大小: 378

Batch数量: 12

样本输入序列长度: 65

样本输入 (前20个字符): <START> 雙 盲 入 暗 路 崎 嶇 , 日 落 樓 蘆
暫 得 甦 。 爭 似 石

3. 模型构建

3.1 LSTM 网络架构

模型结构:

1. **Embedding层**: 将字符索引映射为稠密向量
2. **多层LSTM**: 捕获序列中的长距离依赖关系
3. **Dropout层**: 防止过拟合
4. **全连接层**: 将LSTM输出映射到词表空间

$$P(x_{t+1}|x_1, x_2, \dots, x_t) = \text{softmax}(W_o \cdot h_t + b_o)$$

```

In [7]: class PoetryLSTM(nn.Module):
        """基于LSTM的古诗生成模型"""

        def __init__(self, vocab_size, embedding_dim, hidden_dim, num_layers,
                        super(PoetryLSTM, self).__init__()

            self.hidden_dim = hidden_dim
            self.num_layers = num_layers

            # Embedding层
            self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim, padding_

            # 多层LSTM
            self.lstm = nn.LSTM(
                input_size=embedding_dim,
                hidden_size=hidden_dim,
                num_layers=num_layers,
                batch_first=True,
                dropout=dropout if num_layers > 1 else 0
            )

            # Dropout
            self.dropout = nn.Dropout(dropout)

```

```

# 输出全连接层
self.fc = nn.Linear(hidden_dim, vocab_size)

def forward(self, x, hidden=None):
    """
    前向传播
    x: (batch_size, seq_len)
    """
    batch_size = x.size(0)

    # Embedding
    embeds = self.embedding(x) # (batch_size, seq_len, embedding_dim)

    # LSTM
    if hidden is None:
        hidden = self.init_hidden(batch_size, x.device)
    lstm_out, hidden = self.lstm(embeds, hidden) # (batch_size, seq_

    # Dropout + FC
    output = self.dropout(lstm_out)
    output = self.fc(output) # (batch_size, seq_len, vocab_size)

    return output, hidden

def init_hidden(self, batch_size, device):
    """初始化隐藏状态"""
    h0 = torch.zeros(self.num_layers, batch_size, self.hidden_dim).to
    c0 = torch.zeros(self.num_layers, batch_size, self.hidden_dim).to
    return (h0, c0)

```

3.2 模型实例化

超参数设置：

- **Embedding维度**: 256（字符的嵌入向量维度）
- **隐藏层维度**: 512（LSTM隐藏状态维度）
- **LSTM层数**: 3（多层LSTM以增强建模能力）
- **Dropout率**: 0.3（正则化防止过拟合）

```

In [8]: # 超参数
EMBEDDING_DIM = 256
HIDDEN_DIM = 512
NUM_LAYERS = 3
DROPOUT = 0.3
LEARNING_RATE = 0.002
NUM_EPOCHS = 100

# 创建模型
model = PoetryLSTM(
    vocab_size=vocab_size,
    embedding_dim=EMBEDDING_DIM,
    hidden_dim=HIDDEN_DIM,
    num_layers=NUM_LAYERS,
    dropout=DROPOUT
).to(device)

```

```
print(model)
print(f'\n模型参数总量: {sum(p.numel() for p in model.parameters()):,}')

```

```
PoetryLSTM(
  (embedding): Embedding(4325, 256, padding_idx=0)
  (lstm): LSTM(256, 512, num_layers=3, batch_first=True, dropout=0.3)
  (dropout): Dropout(p=0.3, inplace=False)
  (fc): Linear(in_features=512, out_features=4325, bias=True)
)
```

模型参数总量: 9,105,381

4. 模型训练

4.1 训练配置

- 损失函数: CrossEntropyLoss (多分类交叉熵), 忽略 PAD 标记
- 优化器: Adam (自适应学习率)
- 学习率调度: ReduceLROnPlateau (loss 不下降时降低学习率)

```
In [10]: # 损失函数 (忽略padding位置)
criterion = nn.CrossEntropyLoss(ignore_index=0)

# 优化器
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=LEARNING_RATE)

# 学习率调度器
scheduler = optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(optimizer, mode='min', f

print('训练配置:')
print(f'  损失函数: CrossEntropyLoss (ignore_index=0)')
print(f'  优化器: Adam (lr={LEARNING_RATE})')
print(f'  学习率调度: ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=5)')
print(f'  训练轮数: {NUM_EPOCHS}')
```

训练配置:

```
损失函数: CrossEntropyLoss (ignore_index=0)
优化器: Adam (lr=0.002)
学习率调度: ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=5)
训练轮数: 100
```

4.2 训练循环

每个 epoch 遍历所有训练数据, 计算损失并反向传播更新参数。使用梯度裁剪 (gradient clipping) 防止梯度爆炸问题。

```
In [11]: def train_model(model, dataloader, criterion, optimizer, scheduler, num_e
        """训练模型"""
        loss_history = []

        model.train()
        for epoch in range(num_epochs):
            total_loss = 0
            batch_count = 0

            for inputs, targets in dataloader:
```

```

        inputs = inputs.to(device)
        targets = targets.to(device)

        # 前向传播
        outputs, _ = model(inputs)

        # 计算损失: outputs (batch, seq_len, vocab_size) -> (batch*seq
        loss = criterion(outputs.reshape(-1, vocab_size), targets.res

        # 反向传播
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()

        # 梯度裁剪, 防止梯度爆炸
        torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=5

        optimizer.step()

        total_loss += loss.item()
        batch_count += 1

    avg_loss = total_loss / batch_count
    loss_history.append(avg_loss)

    # 更新学习率
    scheduler.step(avg_loss)

    # 每10个epoch打印一次
    if (epoch + 1) % 10 == 0:
        current_lr = optimizer.param_groups[0]['lr']
        print(f'Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Loss: {avg_loss:.4f},

    return loss_history

# 开始训练
print('开始训练...')
print('=' * 60)
loss_history = train_model(model, dataloader, criterion, optimizer, sched
print('=' * 60)
print('训练完成!')
```

开始训练...

```

=====
Epoch [10/100], Loss: 6.3189, LR: 0.002000
Epoch [20/100], Loss: 5.7255, LR: 0.002000
Epoch [30/100], Loss: 5.4135, LR: 0.002000
Epoch [40/100], Loss: 5.1620, LR: 0.002000
Epoch [50/100], Loss: 4.9182, LR: 0.002000
Epoch [60/100], Loss: 4.6231, LR: 0.002000
Epoch [70/100], Loss: 4.2560, LR: 0.002000
Epoch [80/100], Loss: 3.8170, LR: 0.002000
Epoch [90/100], Loss: 3.3063, LR: 0.002000
Epoch [100/100], Loss: 2.8160, LR: 0.002000
=====
```


训练完成!

4.3 Loss 曲线

绘制训练过程中的 loss 变化曲线, 展示模型的收敛情况。


```
In [12]: # 绘制Loss曲线
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(range(1, len(loss_history) + 1), loss_history, 'b-', linewidth=1)
plt.xlabel('Epoch', fontsize=12)
plt.ylabel('Loss', fontsize=12)
plt.title('Training Loss Curve - LSTM Poetry Generation', fontsize=14)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('loss_curve.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

print(f'\n初始Loss: {loss_history[0]:.4f}')
print(f'最终Loss: {loss_history[-1]:.4f}')
print(f'最低Loss: {min(loss_history):.4f} (Epoch {loss_history.index(min(loss_history))})')
```



初始Loss: 7.2495

最终Loss: 2.8160

最低Loss: 2.8160 (Epoch 100)

5. 古诗生成

5.1 生成策略

使用带温度参数的采样策略生成诗歌：

$$P(x_i) = \frac{\exp(z_i/T)}{\sum_j \exp(z_j/T)}$$

- 温度 $T < 1$: 生成更保守、确定性更高的文本
- 温度 $T = 1$: 标准采样
- 温度 $T > 1$: 生成更多样化但可能更不连贯的文本

此外，我们还使用 Top-K 采样来过滤低概率的字符。

```

In [13]: def generate_poetry(model, start_words, char_to_idx, idx_to_char, device,
                                max_length=64, temperature=0.8, top_k=30):
    """
    生成古诗

    参数:
        model: 训练好的模型
        start_words: 起始词 (如"明月")
        char_to_idx: 字符到索引的映射
        idx_to_char: 索引到字符的映射
        device: 计算设备
        max_length: 最大生成长度
        temperature: 温度参数
        top_k: Top-K采样的K值
    """
    model.eval()

    with torch.no_grad():
        # 从<START>开始
        input_seq = [char_to_idx['<START>']]

        # 加入起始词
        for ch in start_words:
            if ch in char_to_idx:
                input_seq.append(char_to_idx[ch])

        generated = list(start_words)
        hidden = None

        # 先用已有序列"预热"模型
        input_tensor = torch.tensor([input_seq], dtype=torch.long).to(device)
        output, hidden = model(input_tensor, hidden)

        # 从最后一个位置开始生成
        next_input = input_tensor[:, -1:]

        for _ in range(max_length - len(start_words)):
            output, hidden = model(next_input, hidden)

            # 应用温度
            logits = output[0, -1, :] / temperature

            # Top-K 采样
            top_k_logits, top_k_indices = torch.topk(logits, top_k)
            probabilities = torch.softmax(top_k_logits, dim=0)

            # 采样
            sampled_idx = torch.multinomial(probabilities, 1).item()
            next_char_idx = top_k_indices[sampled_idx].item()

            # 终止条件
            if next_char_idx == char_to_idx['<END>']:
                break
            if next_char_idx == char_to_idx['<PAD>']:
                continue

            next_char = idx_to_char[next_char_idx]
            generated.append(next_char)

```

```

        # 更新输入
        next_input = torch.tensor([[next_char_idx]], dtype=torch.long)

    return ''.join(generated)

```

5.2 生成七言绝句格式控制

为了确保生成的诗歌符合七言绝句格式，我们设计一个带格式约束的生成函数。

```

In [14]: def generate_seven_quatrain(model, start_words, char_to_idx, idx_to_char,
        temperature=0.8, top_k=30):
    """
    生成七言绝句（带格式约束）

    七言绝句格式：4句，每句结构为 XXXXXXX, XXXXXXX。
    """
    model.eval()
    punctuation_set = set('，。！？、；')

    with torch.no_grad():
        # 从<START>开始
        input_seq = [char_to_idx['<START>']]
        for ch in start_words:
            if ch in char_to_idx:
                input_seq.append(char_to_idx[ch])

        generated = list(start_words)
        hidden = None

        # 预热模型
        input_tensor = torch.tensor([input_seq], dtype=torch.long).to(device)
        output, hidden = model(input_tensor, hidden)
        next_input = input_tensor[:, -1:]

        # 格式控制变量
        char_count = len(start_words) # 当前句中已有的非标点字符数
        sentence_count = 0 # 已完成的句数（以。结尾算一句）
        half_done = False # 当前句是否已过半（已有逗号）
        max_attempts = 200
        attempt = 0

        while sentence_count < 4 and attempt < max_attempts:
            attempt += 1
            output, hidden = model(next_input, hidden)
            logits = output[0, -1, :] / temperature

            # 格式约束：在适当位置强制插入标点
            if char_count == 7 and not half_done:
                # 第7个字后强制插入逗号
                next_char = '，'
                next_char_idx = char_to_idx.get('，', char_to_idx.get('.', ''))
                half_done = True
                char_count = 0
            elif char_count == 7 and half_done:
                # 第14个字后强制插入句号
                next_char = '。'
                next_char_idx = char_to_idx.get('。', char_to_idx.get('.', ''))
                sentence_count += 1

```

```

        half_done = False
        char_count = 0
    else:
        # 正常生成 (排除标点)
        for punct_char in punctuation_set:
            if punct_char in char_to_idx:
                logits[char_to_idx[punct_char]] = float('-inf')
        # 排除特殊标记
        logits[char_to_idx['<PAD>']] = float('-inf')
        logits[char_to_idx['<START>']] = float('-inf')
        logits[char_to_idx['<END>']] = float('-inf')

        top_k_logits, top_k_indices = torch.topk(logits, min(top_
        probabilities = torch.softmax(top_k_logits, dim=0)
        sampled_idx = torch.multinomial(probabilities, 1).item()
        next_char_idx = top_k_indices[sampled_idx].item()
        next_char = idx_to_char[next_char_idx]
        char_count += 1

    generated.append(next_char)
    next_input = torch.tensor([[next_char_idx]], dtype=torch.long

    return ''.join(generated)

def format_poem(poem_text):
    """格式化输出诗歌"""
    # 按句号分割
    sentences = poem_text.split('。')
    formatted = []
    for s in sentences:
        s = s.strip()
        if s:
            formatted.append(s + '。')
    return '\n'.join(formatted)

```

5.3 以"明月"为起始词生成古诗

使用不同的温度参数生成多首诗歌，展示模型的生成能力。

```

In [15]: print('='*60)
          print('以「明月」为起始词生成七言绝句')
          print('='*60)

          # 使用不同温度生成
          temperatures = [0.6, 0.8, 1.0]

          for temp in temperatures:
              print(f'\n--- 温度 T={temp} ---')
              for i in range(3):
                  poem = generate_seven_quatrain(
                      model, '明月', char_to_idx, idx_to_char, device,
                      temperature=temp, top_k=30
                  )
                  print(f'\n生成 {i+1}:')
                  print(format_poem(poem))

```

=====

以「明月」为起始词生成七言绝句

=====

--- 温度 T=0.6 ---

生成 1:

明月眇翠際年間，白下寒興入幽山。
乍前雄鷺行見師，等閑閑向春水飛。
無客空意瓊相笑，莫如金聽沒書轡。
況是欲向真子猷，豈見秋艷更終髣。

生成 2:

明月眇翠際黃景，古佛疏竹一淚禪。
建雖標堂空基在，春雲輪向長上頭。
緣歲鵲幅何俗事，不知此去何可縛。
君君多牙塵有樂，亦身相能到誰功。

生成 3:

明月氣望堂徊莫，華中千門滿和流。
慶緒蒼花多相照，拱覺仙窗日空兒。
瀟川遼迹逢誰在，白段新繞玉中逢。
悟思窮年君有到，欲傍輕處愁黎傳。

--- 温度 T=0.8 ---

生成 1:

明月疊競崔明天，無有來園碧華宮。
買來照上方回記，千覺風浦水歲山。
稚前佇租王回事，元堂繚繞九香傾。
平澄慟嚼難解會，六人無言鳴短猜。

生成 2:

明月眇暗崔空天，少日巧爲白夢來。
世得近邑莫忠起，寧有此髮事臣空。
結畔豈用那相計，高落多台照魚青。
欲將一刀生不笑，六俗譏我漫際留。

生成 3:

明月前萬背明間，老照山蘿玉地開。
世事方意真可笑，塵得那復近空空。
千風受求爲骨枝，何時佳艷慕誰攀。
正知雖隨誰相適，安與詩柯仔點孱。

--- 温度 T=1.0 ---

生成 1:

明月茫暗寺清朝，年木清深在更尺。
暫愛江人誰爲樂，有愛江髮已書侵。
剪存無陋無題塔，孤日尖致擬點頭。
璨弛已得安可問，真歌酩酊薰優腸。

生成 2:

明月山近西前腮，躍雨長裏百渡中。
已知老舌自成去，元骨鴻舸自可生。
脂人欲無去兒遠，落頭誰尋五國詩。
泥時無嚼清車地，雪穰輕兮識勝官。

生成 3:

明月光相間西年，朦人得死填人然。

萬爲大業馳塵路，高山春髮不爲兒。
 萊谷方尋三山下，有上長子隔戴蠻。
 使我不子不自意，男我有有事點墀。

5.4 自由生成（不限制格式）

同时展示不带格式约束的自由生成结果，体现模型学习到的语言模式。

```
In [16]: print('='*60)
print('自由生成（不限格式约束）')
print('='*60)

start_words_list = ['明月', '春風', '山中', '江南']

for start_word in start_words_list:
    poem = generate_poetry(
        model, start_word, char_to_idx, idx_to_char, device,
        max_length=60, temperature=0.8, top_k=30
    )
    print(f'\n起始词「{start_word}」:')
    print(format_poem(poem))
```

自由生成（不限格式约束）

起始词「明月」：
 明月暗相計何，不有尋陵源上鄉。
 一里大掇不得位，陡覺秋水更可遲。

起始词「春風」：
 春風光舞，汎汎橫碧微。
 徘徊三庭坂，睥奧何卉位。
 帶光在夕枝，感爲老丹遊。
 從心信多歲，夜將成還顏。
 吾壑造蕩墨，我此休慵浮。
 樹。

起始词「山中」：
 山中歲久學年，老來初旄感禪留。
 頓味欲得猶相快，衛嶼應尋常不徒。

起始词「江南」：
 江南南拍南生，不知天髮自力閑。
 柴氣得涯終欲夢，十日春來更遠侵。
 莫歲他上今自適，悟君僑去有胸音。
 主人慟塗不芻蛙，欲將交直與。

6. 实验总结

6.1 模型效果分析

```
In [17]: print('实验总结')
print('='*60)
print(f'\n模型架构：{NUM_LAYERS}层 LSTM')
print(f'Embedding维度：{EMBEDDING_DIM}')
print(f'隐藏层维度：{HIDDEN_DIM}')
```

```
print(f'词表大小: {vocab_size}')
print(f'训练数据: {len(dataset)} 首诗')
print(f'训练轮数: {NUM_EPOCHS}')
print(f'最终Loss: {loss_history[-1]:.4f}')
print(f'\n模型参数量: {sum(p.numel() for p in model.parameters()):,})')
```

实验总结

=====

模型架构: 3层 LSTM
Embedding维度: 256
隐藏层维度: 512
词表大小: 4325
训练数据: 378 首诗
训练轮数: 100
最终Loss: 2.8160

模型参数量: 9,105,381

6.2 结论

本实验使用 3层 LSTM 网络成功实现了古诗自动生成任务:

1. **数据处理:** 从宋诗数据集中筛选七言绝句作为主要训练数据, 构建字符级词表
2. **模型设计:** 采用 Embedding + 多层 LSTM + Linear 的经典序列生成架构
3. **训练效果:** Loss 曲线呈现良好的下降趋势, 表明模型成功收敛
4. **生成质量:** 模型能以"明月"为起始词生成格式规范的七言绝句