

Nano-Banana API 对接文档

基本信息

- 接口地址: `http://ai.hsxbk.top`
- 接口协议: HTTP/HTTPS
- 数据格式: JSON
- 字符编码: UTF-8

认证方式

所有接口请求需要在 HTTP Header 中携带 API Key:

```
Authorization: beima_666
```

价格说明

模型	价格	说明
gemini-2.5-pro-image-preview	0.1元/次	标准版 nano-banana
gemini-3-pro-image-preview	0.17元/次	增强版 nano-banana-pro, 支持1K/2K/4K分辨率

接口列表

1. 图片生成/编辑（统一接口）

接口说明: 根据提示词生成图片或编辑已有图片，系统自动识别

请求地址: `POST /api/nano-banana`

请求头:

```
Authorization: your_api_key
Content-Type: application/json
```

请求参数:

参数名	类型	必填	说明
model	string	是	模型名称，可选值： - <code>gemini-2.5-pro-image-preview</code> (标准版) - <code>gemini-3-pro-image-preview</code> (增强版)
prompt	string	是	提示词描述，建议使用英文提示词成功率更高
image_urls	array	否	参考图片URL数组，最多5张。 不传此参数为文生图，传此参数为图生图
aspect_ratio	string	否	宽高比，可选值： - <code>auto</code> (自适应，默认) - <code>1:1</code> 、 <code>2:3</code> 、 <code>3:2</code> 、 <code>3:4</code> 、 <code>4:3</code> - <code>4:5</code> 、 <code>5:4</code> 、 <code>9:16</code> 、 <code>16:9</code> 、 <code>21:9</code> 单参考图建议不传此参数
image_size	string	否	分辨率，仅 <code>gemini-3-pro-image-preview</code> 支持 可选值： <code>1K</code> 、 <code>2K</code> 、 <code>4K</code> (K需大写)

文生图请求示例:

```
curl -X POST http://ai.hsxbk.top/api/nano-banana \
-H "Authorization: your_api_key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "gemini-3-pro-image-preview",
  "prompt": "A cute cat sitting on a chair",
  "aspect_ratio": "1:1",
  "image_size": "2K"
}'
```

图生图请求示例:

```
curl -X POST http://ai.hsxbk.top/api/nano-banana \
-H "Authorization: your_api_key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "gemini-3-pro-image-preview",
  "prompt": "Change the background to a beach",
  "image_urls": ["https://example.com/image1.jpg"],
  "image_size": "2K"
}'
```

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "task_id": "4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7"
  },
  "exec_time": 0.085236,
  "ip": "110.249.132.84"
}
```

错误响应示例:

```
{
  "code": 401,
  "msg": "API Key无效或已禁用"
}
```

```
{
  "code": 500,
  "msg": "余额不足"
}
```

2. 查询任务结果

接口说明: 根据 task_id 查询图片生成结果

请求地址: GET /api/nano-banana/task/{task_id}

请求头:

```
Authorization: your_api_key
```

路径参数:

参数名	类型	必填	说明
task_id	string	是	任务ID, 从生成接口返回获取

请求示例:

```
curl -X GET http://ai.hsxbk.top/api/nano-banana/task/4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7 \
-H "Authorization: your_api_key"
```

响应示例 (处理中) :

```
{
```

```
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
  "task_id": "4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7",
  "state": "running",
  "data": null,
  "create_time": "1766999842",
  "update_time": "1766999845",
  "msg": "",
  "status": "1",
  "action": "generate"
},
"exec_time": 0.057259,
"ip": "110.249.132.84"
}
```

响应示例（已完成）：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "task_id": "4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7",
    "state": "succeeded",
    "data": {
      "images": [
        {
          "url":
https://cdn3.dmiapi.com/attachments/gemini/20250905/1782051521846e52ef832998f5822162.jpeg
,
          "file_name": "output.jpeg"
        }
      ],
      "description": "A cute cat sitting on a chair"
    },
    "create_time": "1757061229",
    "update_time": "1757061252",
    "msg": "",
    "status": "3",
    "action": "generate"
  },
  "exec_time": 0.056614,
  "ip": "110.249.2.163"
}
```

任务状态说明：

state	status	说明
pending	0	等待中
running	1	处理中
succeeded	3	成功
failed	4	失败

3. 查询账户余额

接口说明: 查询当前账户剩余余额

请求地址: GET /api/user/balance

请求头:

```
Authorization: your_api_key
```

请求示例:

```
curl -X GET http://ai.hsxbk.top/api/user/balance \
-H "Authorization: your_api_key"
```

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "balance": 99.86
  }
}
```

4. 查询调用记录

接口说明: 查询API调用历史记录

请求地址: GET /api/user/logs

请求头:

```
Authorization: your_api_key
```

查询参数:

参数名	类型	必填	默认值	说明
limit	integer	否	50	每页数量，最大100
offset	integer	否	0	偏移量

请求示例:

```
curl -X GET "http://ai.hsxbk.top/api/user/logs?limit=20&offset=0" \
-H "Authorization: your_api_key"
```

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 1,
      "endpoint": "/generate",
      "task_id": "4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7",
      "cost": 0.17,
      "status": "success",
      "request_data": {
        "model": "gemini-3-pro-image-preview",
        "prompt": "A cute cat",
        "image_size": "2K"
      },
      "response_data": {
        "code": 200,
        "data": {
          "task_id": "4fbe8b97-5eed-ccd5-0e69-870a9d3dbef7"
        }
      },
      "createdAt": "2025-12-29T09:30:42.000Z"
    }
  ]
}
```

错误码说明

错误码	说明
200	请求成功
400	请求参数错误
401	API Key无效或已禁用
500	服务器错误或余额不足

使用流程

标准调用流程

1. 调用图片生成接口

↓

2. 获取 task_id

↓

3. 轮询查询任务结果（建议间隔3-5秒）

↓

4. 获取生成的图片URL

代码示例

Node.js 示例:

```
const axios = require('axios');

const API_BASE = 'http://ai.hsxbk.top';
const API_KEY = 'your_api_key';

// 1. 生成图片
async function generateImage() {
  const response = await axios.post(
    `${API_BASE}/api/nano-banana`,
    {
      model: 'gemini-3-pro-image-preview',
      prompt: 'A beautiful sunset over mountains',
      image_size: '2K'
    },
    {
      headers: {
        'Authorization': API_KEY,
        'Content-Type': 'application/json'
      }
    }
  );

  return response.data.data.task_id;
```

```

}

// 2. 查询结果
async function getTaskResult(taskId) {
  const response = await axios.get(
    `${API_BASE}/api/nano-banana/task/${taskId}`,
    {
      headers: {
        'Authorization': API_KEY
      }
    }
  );

  return response.data.data;
}

// 3. 轮询直到完成
async function waitForCompletion(taskId, maxAttempts = 20) {
  for (let i = 0; i < maxAttempts; i++) {
    const result = await getTaskResult(taskId);

    if (result.state === 'succeeded') {
      return result.data.images[0].url;
    } else if (result.state === 'failed') {
      throw new Error('任务失败');
    }

    // 等待3秒后重试
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 3000));
  }

  throw new Error('任务超时');
}

// 完整流程
async function main() {
  try {
    const taskId = await generateImage();
    console.log('任务已创建:', taskId);

    const imageUrl = await waitForCompletion(taskId);
    console.log('图片生成成功:', imageUrl);
  } catch (error) {
    console.error('错误:', error.message);
  }
}

main();

```

Python 示例:


```

import requests
import time

API_BASE = 'http://ai.hsxbk.top'
API_KEY = 'your_api_key'

def generate_image():
    """生成图片"""
    response = requests.post(
        f'{API_BASE}/api/nano-banana',
        headers={
            'Authorization': API_KEY,
            'Content-Type': 'application/json'
        },
        json={
            'model': 'gemini-3-pro-image-preview',
            'prompt': 'A beautiful sunset over mountains',
            'image_size': '2K'
        }
    )
    return response.json()[ 'data' ][ 'task_id' ]

def get_task_result(task_id):
    """查询任务结果"""
    response = requests.get(
        f'{API_BASE}/api/nano-banana/task/{task_id}',
        headers={ 'Authorization': API_KEY }
    )
    return response.json()[ 'data' ]

def wait_for_completion(task_id, max_attempts=20):
    """轮询直到完成"""
    for _ in range(max_attempts):
        result = get_task_result(task_id)

        if result[ 'state' ] == 'succeeded':
            return result[ 'data' ][ 'images' ][ 0 ][ 'url' ]
        elif result[ 'state' ] == 'failed':
            raise Exception( '任务失败' )

        time.sleep(3)

    raise Exception( '任务超时' )

# 完整流程
if __name__ == '__main__':
    try:
        task_id = generate_image()
        print( f'任务已创建: {task_id}' )

        image_url = wait_for_completion(task_id)
        print( f'图片生成成功: {image_url}' )

```

```
except Exception as e:  
    print(f'错误: {e}')
```

注意事项

1. **API Key 安全:** 请妥善保管您的 API Key，不要在客户端代码中暴露
2. **余额不足:** 调用前请确保账户余额充足，否则会返回错误
3. **轮询频率:** 建议每3-5秒查询一次任务结果，避免过于频繁
4. **图片URL有效期:** 生成的图片URL可能有时效性，建议及时下载保存
5. **提示词建议:** 使用英文提示词通常有更高的成功率
6. **并发限制:** 建议控制并发请求数量，避免触发限流

技术支持

如有问题，请联系技术支持。