XlsxConverter 적용 가이드

XlsxConverter는 GameData 폴더의 기획 데이터 엑셀(.xlsx) 여러 개를 합쳐 시트별 JSON, 그 JSON을 읽는 C++/C# 행 코드, enum·상수 정의를 한 번에 만드는 변환 도구입니다. 엑셀 헤더가 스키마이고 코드는 그 스키마에서 나오므로 데이터와 코드가 항상 일치합니다.

1. 전체 구조

```
GameData\*.xlsx ──▶ XlsxConverter ──┬──▶ <시트>.json
(--out)
(기능별 파일 여러 개)                    ├──▶ <시트>.gen.h,
Enums/EnumStrings/Consts.gen.h, GeneratedCommon.h   (--cpp-out)
데이터 시트 + 패킷 정의 시트              ├──▶ ZonePacketTypes.gen.h,
ZonePacketStructs.gen.h                      (--cpp-out)
                                          ├──▶ <시트>.gen.cs, Enums.gen.cs,
Consts.gen.cs                           (--cs-out)
                                          ├──▶ ProtocolTypes.gen.cs, Packets.gen.cs
(--proto-cs-out)
                                          └──▶ cpp_packet_sizes.txt
(--proto-sizes-out)
```

- 시트 하나가 JSON 파일 하나, C++ 구조체 하나(`S<시트>Row`), C# 클래스 둘(`<시트>Row`, `<시트>Table`)이 됩니다.
- `Enum`, `Const` 시트는 JSON이 아니라 형식 정의입니다. enum과 상수 코드만 만듭니다.
- 패킷 정의 시트 5개(`PacketEnum`, `PacketConst`, `PacketGroup`, `Packet`, `PacketField`)도 JSON이 아니라 형식 정의입니다. 패킷 구조체·번호·결과 코드 enum·프로토콜 상수의 C++ 코드와 C# 코드(`Build` / `Parse` / `ToBytes`), C++ `sizeof` 대조용 크기 목록을 만듭니다. 시트가 없으면 아무것도 만들지 않습니다.
- 코드 생성은 출력 폴더를 지정한 언어만 합니다. `--cpp-out`만 주면 C++, `--cs-out`만 주면 C#, 둘 다 주면 둘 다 만듭니다. 패킷 C#은 `--proto-cs-out`, 크기 목록은 `--proto-sizes-out`으로 따로 지정하며, 패킷 C++ 헤더는 `--cpp-out` 폴더에 함께 생성됩니다.
- 오류가 하나라도 있으면 모든 오류를 출력하고 아무 파일도 쓰지 않습니다.

2. 프로젝트 구성

파일	역할
`XlsxConverter.cpp`	진입점. 명령행 해석, 시트 읽기 순서, 파일 쓰기(원자적 쓰기, 변경된 파일만 쓰기, 낡은 생성 파일 정리), 증분 실행

파일	역할
`SheetConverter.h/.cpp`	시트 → JSON 변환. 헤더 해석 (`Name:type[min..max]?`), 셀 값 검증
`RowSchema.h`	헤더에서 읽은 스키마, Enum/Const 정의 구조체, 타입 표 (`FindTypeInfo`, `FindBaseInfo`)
`DefinitionSheets.h/.cpp`	`Enum`, `Const` 시트, 패킷 정의 시트 5개 해석과 검증
`RowGenerator.h/.cpp`	스키마 → C++/C# 코드 생성
`PacketSchema.h`	패킷 정의 시트에서 읽은 내용(상수, 번호 그룹, 패킷, 필드)과 계산된 패킷 크기
`PacketGenerator.h/.cpp`	패킷 스키마 → C++ 구조체·enum·번호, C# Build/Parse/ToBytes, 크기 목록
`CodeGenCommon.h`	RowGenerator와 PacketGenerator가 함께 쓰는 C# 예약어 목록, 줄 끝 주석 접미사
`ValueFormat.h/.cpp`	숫자·문자열 표기 규칙(JSON 출력용)
`Utf8Literal.h`	`U8("...")` 매크로. 한글 리터럴을 항상 UTF-8 바이트로 만듦

타입 표

`RowSchema.h`의 표 하나가 기본 타입과 enum 기반형의 모든 매핑을 가집니다. 타입을 추가하거나 바꿀 때는 이 표만 고칩니다.

이름	C++ 멤버	C++ 상수	C#	rapidjson	정수 범위
`int`	`int32`	`std::int32_t`	`int`	`GetInt()`	-2147483648 .. 2147483647
`uint`	`uint32`	`std::uint32_t`	`uint`	`GetUint()`	0 .. 4294967295
`float`	`double`	`double`	`double`	`GetDouble()`	해당 없음
`string`	`_tstring`	`const TCHAR*`	`string`	`GetString()`	해당 없음
`bool`	`bool`	`bool`	`bool`	`GetBool()`	해당 없음

enum 기반형(`Base` 열)은 `uint8`, `uint16`, `uint32`, `int32`이고 C++에서는 `std::uintN_t` / `std::int32_t`, C#에서는 `byte` / `ushort` / `uint` / `int`가 됩니다.

3. 엑셀 작성 규칙

시트와 행

- 시트 이름이 곧 `<시트>.json` 파일 이름, JSON 최상위 키, C++ 구조체 이름(`S<시트>Row`)이 됩니다. 예) `Monster` 시트 → `Monster.json` = `{"Monster":[...]}`
- 1행은 헤더, 2행부터 데이터입니다.
- 첫 칸이 `#` 로 시작하는 행과 완전히 빈 행은 건너뜁니다.
- 이름이 `_` 로 시작하는 시트(예: `_README`)는 변환하지 않습니다. (`--sheets` 로 직접 지정하면 변환합니다.)
- 예약 시트 이름 `Enums` , `Consts` , `EnumStrings` , `GeneratedCommon` 은 생성 파일 이름과 겹치므로 시트 이름으로 쓸 수 없습니다.

헤더 문법

`필드명:타입[min..max]?`

요소	설명
필드명	JSON 키이자 C++/C# 멤버 이름의 원본. 영문, 숫자, `_` 만, 숫자로 시작 불가. C++/C# 키워드는 쓸 수 없고 `kFile` , `kTable` , `Specs` , `ToJSON` , `FromJSON` , `enumOk` 도 예약되어 있음
타입	`int` , `uint` , `float` , `string` , `bool` , 또는 `Enum` 시트에 정의한 enum 이름 (예: `Shape:ESkillShape`)
`[min..max]`	`int` / `uint` 의 허용 범위. 한쪽 생략 가능. 예) `uint[1..]` , `int[-1000..1000]` , `uint[..100]` . enum에는 쓸 수 없음
`?`	선택 열. 빈 칸이면 오류 없이 JSON 필드를 생략하고, C++은 `HasMember` 로 확인해 기본값을 둠

범위를 쓰지 않아도 값은 C++ 멤버 타입(`int32` / `uint32`)에 담기는 범위여야 합니다.

셀 값 규칙

타입	규칙
`int` , `uint`	정수여야 함. 소수는 오류. `uint` 는 음수 불가. 헤더 범위 또는 타입 범위를 벗어나면 오류
`float`	숫자

타입	규칙
`string`	빈 칸은 오류 (`?` 가 있으면 필드 생략)
`bool`	`TRUE` / `FALSE` , `1` / `0` , `yes` / `no` , `y` / `n`
enum	멤버 이름이 정확히 일치해야 함. 오타는 허용 목록과 함께 오류

Enum 시트

열: `Enum` , `Name` , `Value` (선택), `Base` (선택), `Comment` (선택)

- 같은 `Enum` 이름의 행들이 한 enum이 되고 순서는 시트의 행 순서입니다.
- `Value` 를 비우면 앞 값 + 1이고 첫 값은 0입니다.
- `Base` 는 `uint8` (기본), `uint16` , `uint32` , `int32` 중 하나이며 enum의 첫 행에만 써도 됩니다. 값은 기반형 범위 안이어야 합니다.
- 멤버 이름 중복, 값 중복, C++ 키워드 이름은 오류입니다.
- EnumComment 열(enum 설명)은 PacketEnum 시트에만 있고 enum의 첫 행에만 쓸 수 있습니다. 일반 Enum 시트에는 이 열이 없습니다.

Const 시트

열: `Name` , `Type` (`int` , `uint` , `float` , `string` , `bool`), `Value` , `Comment` (선택)

- Name은 식별자여야 하고 중복될 수 없습니다. 값은 Type에 맞아야 합니다.

패킷 정의 시트

패킷 프로토콜은 시트 5개로 정의합니다. 이 시트들은 JSON으로 변환되지 않고 코드 생성에만 쓰이며, 시트 이름은 예약어입니다. 5개를 한 파일에 모을 필요는 없고, GameData 폴더 전체에서 각각 한 번씩만 있으면 됩니다.

시트	내용	열
`PacketEnum`	결과 코드 enum. `Enum` 시트와 같은 규칙	`Enum` , `Name` , `Value` , `Base` , `Comment` , `EnumComment`
`PacketConst`	프로토콜 상수 (`Type` : `uint16` , `uint32` , `size`). `Comment` 가 비면 앞 상수의 설명에 이어 쓰임	`Name` , `Type` , `Value` , `Comment`
`PacketGroup`	패킷 번호 구간과 그 구간의 번호 열거형	`Group` , `Enum` (C++ 열거형 이름), `CsEnum` , `Min` , `Max` , `Section` (구조체 파일의 구분 주석), `Comment`

시트	내용	열
`Packet`	패킷 목록	`Name`, `Group`, `Id`, `Cs`, `Summary`, `Comment`(구조체 `@brief`), `Detail`(`@details`)
`PacketField`	패킷 본문의 필드. 시트 순서가 와이어 순서	`Packet`, `Name`, `Type`, `Len`, `Enum`, `Comment`

- 헤더(`size`, `type` 4바이트)는 자동으로 붙습니다. 구조체는 `#pragma pack(1)`이고 크기는 `sizeof` `static_assert`로 고정되므로, 시트와 구조체가 어긋나면 컴파일이 멈춥니다.
- 필드 `Type`: `uint8`, `bool8`, `uint16`, `uint32`, `int32`, `uint64`, `float`, `char`. `bool8`은 C++에서 `uint8`, C#에서 `bool`입니다. `char`는 `Len`(숫자 또는 `PacketConst` 이름)이 필요하고 `Cs=None` 패킷에서만 쓸 수 있습니다.
- `Enum` 열은 필드 값의 의미를 나타내는 `PacketEnum`의 enum입니다. 필드 타입과 enum의 기반 형이 같아야 합니다. C++ 멤버는 정수형 그대로이고 C#은 enum 타입이 됩니다.
- `Cs` 열: `Send`(클라이언트가 보냄, `Build` 생성), `Recv`(클라이언트가 받음, `Parse`/`ToBytes` 생성), `Both`, `None`(기본값, 서버 간 패킷).
- `Id`는 그룹의 `Min`..`Max` 안에 있어야 하고 전체에서 유일해야 합니다. 패킷을 추가할 때는 `Packet` 시트에 행을, `PacketField` 시트에 그 패킷의 필드 행을 추가하고 다시 실행하면 됩니다.

4. 명령행

```
XlsxConverter64.exe <GameData 폴더 | file.xlsx> --out <dir> [--cpp-out <dir>]
[--cs-out <dir>] [--cs-namespace <name>]
                    [--proto-cs-out <dir>] [--proto-cs-namespace <name>] [--
proto-sizes-out <file>]
                    [--sheets Name ...] [--incremental]
```

첫 인자가 폴더이면 그 폴더 바로 아래의 .xlsx를 모두 읽어 하나로 합쳐 처리하고, 파일이면 그 파일만 처리합니다. 규칙은 아래 "GameData 폴더 읽기"에 있습니다.

옵션	설명
`--out`	JSON 출력 폴더 (필수)
`--cpp-out`	C++ 헤더 출력 폴더
`--cs-out`	C# 출력 폴더
`--cs-namespace`	C# 네임스페이스 (기본 `GameDataRows`)

옵션	설명
`--sheets`	일부 시트만 JSON 변환. 코드 생성과 함께 쓸 수 없음 (일부 시트만으로 만든 헤더는 다른 구조체를 지우기 때문)
`--incremental`	모든 xlsx의 파일 이름/수정 시각/크기가 마지막 실행 때와 같고 출력 파일이 모두 있으면 엑셀을 열지 않고 종료
--proto-cs-out	패킷 프로토콜 C# 출력 폴더. --cs-out과 다른 폴더여야 함 (3절 패킷 정의 시트)
--proto-cs-namespace	패킷 C# 네임스페이스 (기본은 --cs-namespace 값)
--proto-sizes-out	"<구조체> <바이트>" 목록 파일. C# 테스트가 C++ sizeof와 대조하는 입력. 폴더 없이 파일 이름만 줘도 현재 폴더에 만듦

종료 코드: `0` 성공, `1` 변환 실패(데이터 오류), `2` 사용법/파일 오류

파일 쓰기 규칙

- 생성 파일은 **BOM 있는 UTF-8**, JSON은 BOM 없는 UTF-8입니다.
- 내용이 같은 파일은 다시 쓰지 않습니다(줄바꿈 차이는 무시). 불필요한 재빌드를 막습니다.
- 파일은 임시 파일에 쓴 뒤 교체하므로 읽는 쪽이 반쯤 쓰인 파일을 보지 않습니다.
- 이번에 만들지 않은 `*.gen.h` / `*.gen.cs` 중 상단에 "자동 생성 파일" 표식이 있는 것만 지웁니다. 손으로 만든 파일은 건드리지 않습니다.

증분 실행

- 상태는 `--out` 폴더의 `.XlsxConverter.stamp`에 저장합니다. 버전 관리에서 제외하세요.
- 상태에는 실행 인자, 실행 파일의 수정 시각, 각 xlsx의 파일 이름/수정 시각/크기, 만들어진 출력 파일 목록을 기록하고, 모든 출력이 끝난 뒤 마지막에 씁니다.
- 인자가 바뀌었거나 도구를 다시 빌드했거나 xlsx가 추가·삭제·수정됐거나 출력 파일이 하나라도 없으면 다시 변환합니다.
- 엑셀을 읽을 수 없으면(Excel에 열려 있는 경우 등) 같은 인자로 만든 출력이 있을 때 **경고만 내고 종료 코드 0**으로 끝나 기존 출력으로 빌드를 계속합니다.

GameData 폴더 읽기

- 폴더를 주면 그 폴더 바로 아래의 `*.xlsx`를 모두 읽습니다. 하위 폴더는 보지 않습니다. 파일을 주면 그 파일 하나만 처리합니다.
- Excel 임시 파일(`~$`로 시작)과 `.`로 시작하는 파일은 건너뛰고, 나머지는 파일 이름(대소문자 무시) 순서로 읽습니다.

- 파일이 여러 개여도 데이터 시트, Enum, Const, 패킷 정의 시트는 폴더 전체에서 하나로 모입니다. 파일을 나눠도 JSON과 생성 코드는 달라지지 않습니다.
- 시트 이름은 폴더 전체에서 유일해야 합니다. `_`로 시작하는 시트(`_README` 등)는 여러 파일에 있어도 됩니다. 같은 이름이 두 파일에 있으면 `<시트>: 시트 이름이 두 파일에 있습니다 (A.xlsx, B.xlsx)` 오류가 나고 파일은 쓰지 않습니다.
- 폴더에 xlsx가 하나도 없거나 한 파일을 열 수 없으면 파일 이름을 담은 오류로 중단합니다.

기능별 파일 나누기

시트가 늘어도 관리하기 쉽도록 기능 단위로 파일을 나눕니다. 현재 구성은 다섯 개입니다.

파일	시트
Definitions.xlsx	Enum, Const, _README
Hero.xlsx	Hero, Skill, Status, HeroSkill
Monster.xlsx	Monster, Boss, BossPhase, BossAction
World.xlsx	Spawn, Block
Packet.xlsx	PacketEnum, PacketConst, PacketGroup, Packet, PacketField

시트 하나는 한 파일에만 둡니다. 시트를 다른 파일로 옮기면 원본 파일에서 반드시 지우세요. 남겨 두면 시트 이름 중복 오류가 납니다.

XlsxConverter.bat

수동 실행용 배치 파일은 GameData 폴더를 통째로 넘기고, 결과를 확인할 수 있게 종료 전에 멈춥니다.

- 파일은 BOM 없는 UTF-8이고 줄바꿈은 CRLF입니다. 첫 줄 다음의 `chcp 65001 >nul`로 콘솔을 UTF-8로 바꿔 한글 메시지가 깨지지 않습니다.
- 실행 코드를 먼저 두고 한글 설명 주석(`::`)은 `EXIT /B` 아래에 둡니다. 실행되지 않는 영역이라 인코딩과 상관없이 명령으로 해석되지 않습니다.
- 종료 코드를 `RC`에 저장해 성공/실패 메시지를 출력하고, `PAUSE` 후 `EXIT /B %RC%`로 같은 종료 코드를 돌려줍니다.

5. 생성되는 C++ 코드

파일	내용
`<시트>.gen.h`	`GameDataRows::S<시트>Row` 구조체

파일	내용
`Enums.gen.h`	`GameDataEnums`의 enum class들. 다른 헤더에 의존하지 않음
`EnumStrings.gen.h`	`ToString(enum)`, `TryParse(const TCHAR*, enum&)`
`Consts.gen.h`	`GameDataConsts::k<Name>` constexpr 상수
`ZonePacketTypes.gen.h`	패킷 프로토콜 상수(PacketConst), enum class(PacketEnum), 패킷 번호 열거형(PacketGroup + Packet). --cpp-out 폴더
`ZonePacketStructs.gen.h`	<이름>Packet : PacketHeader 구조체와 sizeof static_assert (Packet + PacketField)
`GeneratedCommon.h`	위 파일들을 한곳에서 include하는 대표 헤더 (정의 헤더 먼저)

행 구조체

```
struct SHeroRow
{
    uint32   id = 0;
    _tstring name;
    int32    maxHp = 0;
    // ...

    static constexpr const TCHAR* kFile  = _T("Hero.json");
    static constexpr const TCHAR* kTable = _T("Hero");

    static std::initializer_list<SFieldSpec> Specs();   // 필드 이름, 종류, 범위, 선택 여부
    void ToJSON(_tValue& value, _tDocument::AllocatorType& allocator) const;
    void FromJSON(const _tValue& value);
};
```

- 멤버 이름은 필드명의 첫 글자를 소문자로 한 이름이고, 멤버 접근은 `this->`로 합니다.
- `Specs()`는 헤더의 타입과 `[min..max]`를 그대로 담아 로더가 범위를 검증하는 데 씁니다.
- 선택 열은 `Specs`에 선택 표시가 붙고 `FromJSON`에서 `HasMember`로 확인합니다.
- enum 필드가 있는 시트는 `enumOk` 멤버를 가집니다. JSON의 멤버 이름이 `TryParse`로 변환되지 않으면 `false`입니다.

로더에서 쓰는 방법

```
#include "../GameCommon/Generated/GeneratedCommon.h"   // 시트별 헤더를 하나씩 include하지 않는다
using namespace GameDataRows;
```

- 로더는 `S<시트>Row::kFile`, `Specs()`, `FromJSON()`을 사용하는 `ReadTable`로 JSON을 읽고, enum 필드가 있는 시트는 `enumOk`를 확인합니다.
- `SkillData.h`는 `using GameDataEnums::ESkillShape;`처럼 생성된 enum을 이름만 가져와 기존 코드가 그대로 동작합니다. 상수는 `GameDataConsts::k<Name>`을 참조합니다.
- 로더는 생성된 enum과 서버의 enum이 같은 타입인지 `static_assert`로 확인합니다.
- `BlockMapFile.cpp`는 `Block.gen.h`의 `SBlockRow`를 사용합니다.

패킷 헤더

- `ZonePacketStructs.gen.h`의 구조체는 `#pragma pack(1)`이고 `PacketHeader`(4바이트) 다음에 `PacketField` 시트 순서대로 필드가 이어집니다. `sizeof`는 `static_assert`로 고정되어 시트와 어긋나면 컴파일이 멈춥니다.
- enum 열이 있는 필드도 C++ 멤버는 `uint8` 같은 정수형 그대로이고 enum 이름은 주석으로 남습니다. `bool8`도 `uint8`입니다.
- 기존 `ZonePacketTypes.h`는 생성 헤더를 include만 하는 전달 헤더가 되고, `ZonePacket.h`는 구조체를 생성 헤더에서 가져오며 프레이밍·중계 패킷 조립 같은 손으로 쓴 도우미만 남깁니다. 둘 다 `../Generated/...` 상대 경로로 include하므로 서버와 Gateway의 `#include "ZonePacket.h"`는 그대로이고, `GameCommon\Generated`가 `GameCommon\ZoneCommon`과 같은 부모 아래에 있어야 합니다.
- 가변 길이 중계 패킷(`ZoneRelayToZone` 등)은 고정 부분만 생성됩니다. 뒤따르는 본문을 조립하는 함수는 `ZonePacket.h`에 손으로 남아 있습니다.

6. 생성되는 C# 코드

파일	내용
`<시트>.gen.cs`	`<시트>Row`(`FileName`, `TableKey`, 속성, `Validate`)와 `<시트>Table`(JSON 최상위 객체)
`Enums.gen.cs`	enum들
`Consts.gen.cs`	`GameConsts`의 `public const` 상수
`ProtocolTypes.gen.cs`	ProtocolConst(partial), enum, 패킷 번호 열거형. --proto-cs-out 폴더

파일	내용
`Packets.gen.cs`	Build.<패킷>(...) 송신, <패킷>.Parse(byte[]) 수신, <패킷>.ToBytes() 서버 쪽 레이아웃 직렬화

- 속성 이름이 JSON 키와 같아 별도 특성이 필요 없습니다.
- `Validate(where, errors)` 는 헤더의 `[min..max]` 를 벗어난 값을 `errors` 에 덧붙입니다. `<시트>Table.Validate(errors)` 는 모든 행을 검사합니다.
- JSON에는 enum이 멤버 이름 문자열로 저장되므로 역직렬화에 문자열 enum 변환기가 필요합니다. (`System.Text.Json` 의 `JsonStringEnumConverter` 또는 Newtonsoft의 `StringEnumConverter`)
- enum 이름이 `<시트>Row` / `<시트>Table` 이름과 겹치면 생성 단계에서 오류입니다.

패킷 코드

- `Cs` 열이 `Send` / `Both` 인 패킷은 `Build.<패킷>(필드...)` 가 되고 크기 상수 `Build.<패킷>Size` 가 함께 생깁니다. `Recv` / `Both` 인 패킷은 필드를 담는 클래스와 `Parse(byte[])` , `ToBytes()` 가 됩니다. `ToBytes()` 는 테스트의 가짜 서버와 오프라인 데모가 씁니다.
- 이름 규칙: enum의 앞 `E` 와 상수의 앞 `k` 는 떼고(`EGatewayResult` → `GatewayResult` , `kMaxClientPacketBytes` → `MaxClientPacketBytes`), 필드 이름은 첫 글자만 대문자로 합니다(`charId` → `CharId`). `bool8` 은 `bool` , `Enum` 열이 있는 필드는 그 enum 타입이 됩니다.
- `ProtocolConst` 는 `partial` 이라 시트에 없는 값은 손으로 쓴 `PacketTypes.cs` 가 같은 클래스에 더합니다. (`HeaderSize` , 시트에 없는 `EntityType`)
- 네임스페이스는 `--proto-cs-namespace` (기본은 `--cs-namespace` 값)입니다. `char` 배열은 C# 생성을 지원하지 않으므로 해당 패킷은 `Cs=None` 이어야 합니다.
- `--proto-sizes-out` 으로 만든 `cpp_packet_sizes.txt` 를 뷰어 테스트가 읽어 C# 클래스의 `Size` 와 C++ `sizeof` 를 대조합니다.

7. 인코딩

- 생성 파일은 BOM 있는 UTF-8(줄바꿈 LF), JSON은 BOM 없는 UTF-8입니다.
- XlsxConverter 소스(`.cpp` / `.h`)는 **BOM 있는 UTF-8**로 저장합니다.
- MSVC는 `/utf-8` 이 없으면 일반 문자열 리터럴을 시스템 코드 페이지(한국어 Windows는 CP949)로 만듭니다. 그대로 파일에 쓰면 한글 주석이 깨지므로, 한글이 든 모든 리터럴은 `U8("...")` 로 감쌉니다. 컴파일러 옵션과 무관하게 항상 UTF-8 바이트가 나옵니다. 새 한글 문자열을 추가할 때도 `U8()` 를 씁니다.
- 엑셀 셀에서 읽은 문자열은 xlnt가 UTF-8로 주므로 영향이 없고, 주석도 영향이 없습니다.
- 프로젝트에 `/utf-8` 을 추가하면 일반 리터럴도 안전해집니다.

8. 빌드 자동화

Pre-Build Event

서버 빌드 시 엑셀 수정이 자동 반영되도록 ZoneServer 프로젝트에 설정합니다.

1. 솔루션 탐색기에서 ZoneServer 프로젝트를 우클릭하고 **속성**을 엽니다.
2. 위쪽 **구성**을 `모든 구성`, **플랫폼**을 `모든 플랫폼`으로 바꿉니다.
3. **빌드 이벤트 → 빌드 전 이벤트**의 **명령줄**에 아래를 넣습니다.

```
"$(SolutionDir)Bin\x64\Release\XlsxConverter64.exe" "$(SolutionDir)GameData"
--out "$(SolutionDir)GameData" --cpp-out "$(SolutionDir)GameCommon\Generated"
--cs-out "$(SolutionDir)GameCommon\Generated\CSharp" --cs-namespace Game.Data
--proto-cs-out "$(SolutionDir)GameViewer\Core\Protocol\Generated" --proto-cs-
namespace GameViewer.Core.Protocol --proto-sizes-out
"$(SolutionDir)GameViewer\Tests\cpp_packet_sizes.txt" --incremental
```

경로는 실제 폴더 구조에 맞게 고칩니다. `$(SolutionDir)`은 끝에 `\`가 포함되어 있습니다.

`--proto-*` 옵션은 패킷 정의 시트가 있는 엑셀에서만 쓰고, 뷰어 폴더가 솔루션 하위가 아니면 경로를 실제 위치에 맞춥니다. `--proto-cs-out`은 `--cs-out`과 다른 폴더여야 합니다.

상황	동작
모든 xlsx 변경 없음	`up to date`로 엑셀을 열지 않고 종료, 빌드 계속
xlsx 변경·추가·삭제됨	다시 변환. 내용이 같은 생성 파일은 다시 쓰지 않아 재빌드가 늘지 않음
데이터 오류	종료 코드 1로 빌드 실패. 오류 목록이 출력 창에 나오고 파일은 쓰지 않음
엑셀이 열려 읽을 수 없음	같은 인자로 만든 출력이 있으면 경고 후 종료 코드 0

프로젝트 종속성 (빌드 순서)

Pre-Build가 쓰는 `XlsxConverter64.exe`가 ZoneServer보다 먼저 빌드되게 합니다.

1. XlsxConverter 프로젝트가 솔루션에 없으면 솔루션을 우클릭해 **추가 → 기존 프로젝트**로 넣습니다.
2. ZoneServer 프로젝트를 우클릭하고 **빌드 종속성 → 프로젝트 종속성...**을 선택합니다.
3. **종속성** 탭에서 프로젝트 드롭다운을 `ZoneServer`로 두고 목록의 **XlsxConverter**에 체크합니다.
4. **빌드 순서** 탭에서 XlsxConverter가 ZoneServer보다 위에 있는지 확인합니다.

주의할 점은 세 가지입니다.

- exe 출력 폴더와 Pre-Build 명령줄의 경로가 같아야 합니다.
- Debug로 빌드하면 XlsxConverter도 Debug로 만들어집니다. 명령줄의 `Release`를 `$(Configuration)`으로 바꾸면 구성에 따라갑니다.
- 솔루션 **구성 관리자**에서 ZoneServer가 빌드되는 구성에 XlsxConverter의 **빌드**가 켜져 있어야 합니다.

종속성을 걸지 않는다면 XlsxConverter를 미리 한 번 빌드해 두고, 소스를 고칠 때마다 직접 다시 빌드합니다.

생성 헤더를 탐색기에 표시 (선택)

생성 헤더는 프로젝트 항목으로 등록하지 않아도 `#include` 경로만 맞으면 컴파일됩니다. 시트를 추가하면 XlsxConverter가 `<시트>.gen.h`를 만들고 `GeneratedCommon.h`에 include 줄을 넣으므로, 로더 쪽에서 고칠 것은 없습니다. 헤더가 바뀌면 MSBuild가 include 의존성을 추적해 해당 소스를 다시 컴파일합니다.

솔루션 탐색기에 보이게 하려면 `Generated` 필터를 만들고 생성 헤더를 항목으로 추가합니다. C++ 프로젝트(`.vcxproj`)는 `*.gen.h` 같은 와일드카드 항목을 지원하지 않습니다. 탐색기에 나타나지 않고, VS가 프로젝트를 저장할 때 문제가 생길 수 있으므로 파일마다 항목을 하나씩 둡니다.

`ZoneServer.vcxproj`에는 헤더마다 항목 하나를 둡니다.

```
<ItemGroup>
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\GeneratedCommon.h" />
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\Hero.gen.h" />
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\Monster.gen.h" />
  <!-- 생성된 *.gen.h마다 한 줄씩 -->
</ItemGroup>
```

탐색기에서 어느 폴더에 보일지는 `ZoneServer.vcxproj.filters`가 정합니다. 필터를 한 번 정의하고, 위의 항목마다 `<Filter>`를 붙입니다. 특히 `<Link>` 메타데이터는 C++ 프로젝트가 사용하지 않으므로 쓰지 않습니다.

```
<ItemGroup>
  <Filter Include="Generated">
    <UniqueIdentifier>{새 GUID}</UniqueIdentifier>
  </Filter>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\GeneratedCommon.h">
    <Filter>Generated</Filter>
  </ClInclude>
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\Hero.gen.h">
    <Filter>Generated</Filter>
  </ClInclude>
  <ClInclude Include="..\GameCommon\Generated\Monster.gen.h">
    <Filter>Generated</Filter>
  </ClInclude>
</ItemGroup>
```

두 파일을 손으로 고치기보다 VS에서 하는 편이 안전합니다. 프로젝트에서 새 필터 `Generated`를 만들고, 필터를 우클릭해 추가 → 기존 항목으로 `GeneratedCommon.h`와 `*.gen.h`를 모두 고르면 `.vcxproj`와 `.vcxproj.filters`가 함께 갱신됩니다. 필터를 만들지 않고 추가하면 `.vcxproj.filters`에 `<Filter>` 줄이 생기지 않으므로 탐색기에서 원하는 폴더에 보이지 않습니다.

- 경로는 `.vcxproj` 위치 기준으로 고칩니다.
- 새 시트를 추가하면 생기는 `<시트>.gen.h`는 같은 방법으로 한 번 더 추가해야 탐색기에 보입니다. 컴파일에는 영향이 없습니다.
- 생성 파일이므로 직접 고치지 않습니다. 프로젝트에서 제외해도 다음 실행 때 다시 만들어지고 컴파일에는 영향이 없습니다.
- XlsxConverter가 `.vcxproj`를 직접 수정하는 방식은 쓰지 않습니다. 실행 중인 VS와 충돌하고 팀원의 프로젝트 파일 수정과 병합 문제가 생길 수 있기 때문입니다.

9. 도입 절차

1. XlsxConverter 프로젝트를 Windows에서 빌드합니다. (xInt 필요)
2. 회귀 테스트를 실행해 모두 통과하는지 확인합니다. (10절)
3. 기능별 xlsx를 GameData 폴더에 두고 `XlsxConverter.bat`을 실행해 JSON과 생성 파일을 만들고 생성 파일의 한글 주석이 정상인지 확인합니다.
4. 생성 헤더는 프로젝트에 등록하지 않아도 빌드됩니다. 솔루션 탐색기에 표시하려면 8절의 방법으로 `Generated` 필터에 추가합니다. (선택)
5. 로더는 `GeneratedCommon.h` 하나만 include합니다.
6. 솔루션을 빌드합니다.
7. (선택) 8절의 Pre-Build Event와 프로젝트 종속성을 설정합니다.

패킷 프로토콜 생성을 쓰는 경우는 위 절차에 이어 다음을 합니다.

1. 새 소스 파일 4개(`PacketGenerator.h` , `PacketGenerator.cpp` , `PacketSchema.h` , `CodeGenCommon.h`)를 이 프로젝트에 추가합니다. `CodeGenCommon.h` 는 `RowGenerator.cpp` 도 사용합니다.
2. `GameCommon\ZoneCommon\ZonePacketTypes.h` 와 `ZonePacket.h` 를 전달/도우미만 남긴 버전으로 교체합니다.
3. 뷰어의 `Core\Protocol\PacketTypes.cs` 를 축소본으로 교체하고 `Packets.cs` 를 삭제합니다.
4. `Core\Protocol\Generated\` 폴더와 새 `Tests\cpp_packet_sizes.txt` 를 넣습니다.
5. 서버 코드의 `#include` 는 바꾸지 않습니다.

10. 회귀 테스트

`XlsxConverter.Tests` 는 골든 파일 비교 테스트입니다. 케이스마다 `sheets\*.tsv` 로 `.xlsx` 를 만들어 실제 XlsxConverter를 실행하고, 결과를 `expect\` 의 정답 파일과 **바이트 단위**로 비교합니다.

```
pip install openpyxl
cd XlsxConverter.Tests
python run_tests.py --exe ..\Bin\x64\Release\XlsxConverter64.exe
```

케이스	확인 내용
`basic`	샘플 GameData.xlsx 전체 (JSON, C++, C#)
`enum_const`	enum 자동 증가값, uint32 기반 2^31 이상 값, 선택 enum 열, 모든 Const 타입, 문자열 이스케이프
`err_header`	헤더 문법 오류들
`err_enum_const`	Enum/Const 시트 오류들
`err_data`	범위, enum 오타, 정수 아님, bool 아님, 빈 칸
`err_reserved`	예약 시트 이름
`err_cpp_keyword`	C++ 키워드를 enum/멤버 이름으로 쓴 경우
`packets`	패킷 시트 5개: C++ 헤더 2개, C# 2개, 크기 목록 (Send/Recv/Both/None, bool8, enum 필드, char 배열, 구간)
`err_packet`	패킷 시트 오류들: 상수 타입·범위, 구간 겹침, Id 중복·구간 밖, 알 수 없는 Group/Cs/Type, enum 기반형 불일치, char Len, C# 미지원 char

케이스	확인 내용
`scn/*`	BOM 유무, 같은 내용은 다시 쓰지 않음, 낡은 생성 파일 정리, `--incremental` 동작

- 실패 케이스는 종료 코드 1, `expect_stderr.txt`의 문장이 stderr에 모두 있음, 출력 파일이 하나도 없음을 확인합니다.
- 생성 코드 형식을 바꾼 경우에만 `--update`로 정답 파일을 갱신하고, 바뀐 내용을 diff로 검토합니다. 오류 메시지를 바꾸면 `expect_stderr.txt`도 함께 고칩니다.

11. 문제 해결

증상	원인과 조치
생성 파일의 한글 주석이 깨짐	한글 리터럴에서 `U8()` 누락. 해당 리터럴을 감싸고 다시 빌드해 실행
C2440 `GameDataEnums::X` → `X`	서버 쪽 enum 정의가 생성 enum과 다른 타입. `SkillData.h`처럼 `using GameDataEnums::X;`로 가져오게 함
종료 코드 1과 오류 목록	엑셀 데이터 오류. `시트!행 열` 위치를 고침
종료 코드 2	인자 또는 파일 오류. 경로와 인자 확인
엑셀을 고쳤는데 `up to date`	인자가 같고 엑셀 수정 시각/크기가 같은 경우. `--incremental`을 빼고 실행해 강제 변환
`--cpp-out`과 `--sheets` 오류	함께 쓸 수 없음. 코드 생성은 모든 시트로 해야 함
--proto-* 사용 시 "패킷 정의 시트가 없습니다"	GameData 폴더의 xlsx에 PacketEnum, PacketConst, PacketGroup, Packet, PacketField 시트가 없음. 시트를 추가하거나 --proto-* 옵션을 뺍니다
Packet!행 오류: Id 범위 밖, Id가 같음	PacketGroup의 Min/Max 구간과 Packet의 Id를 확인. 패킷 번호는 전체에서 유일해야 함
C2338 …Packet: wire size differs from the Packet sheet	생성 헤더를 손으로 고친 경우이거나 오래된 생성물. 엑셀을 고치고 XlsxConverter를 다시 실행
--proto-cs-out 오류: --cs-out과 다른 폴더여야 함	C# 생성물 두 묶음이 같은 폴더에 섞이면 서로의 *.gen.cs를 지움. 폴더를 분리

증상	원인과 조치
테스트에서 차이가 나옴	골든 파일은 xlnt 없는 환경에서 TSV 스텁으로 만든 것. xlnt의 셀 값 해석 차이(숫자 표기, 빈 셀)인지 diff로 확인
서버 시작 시 game data does not fit the zone ... spawn center of monster N is inside an obstacle	변환 도구 오류가 아니라 서버의 시작 검증. Spawn 시트의 해당 몬스터 스폰 중심 좌표가 Block 맵의 막힌 칸 안에 있음. 좌표를 막히지 않은 칸으로 옮기고 다시 변환
<시트>: 시트 이름이 두 파일에 있습니다 (A.xlsx, B.xlsx)	같은 시트가 두 xlsx에 있음. 한 파일에서 지움. _로 시작하는 시트는 해당 없음
no .xlsx file in: ...	첫 인자 폴더에 .xlsx가 없음. 경로 확인. ~$로 시작하는 임시 파일과 하위 폴더의 파일은 읽지 않음
XlsxConverter.bat 실행 시 한글이 깨지거나 주석이 명령으로 실행됨	배치 파일이 BOM 없는 UTF-8이 아니거나 chcp 65001이 없음, 또는 한글 주석이 EXIT /B 위에 있음. 실행 코드를 위, 주석을 EXIT /B 아래로 둠

알려진 제한 사항

- 가변 길이 중계 패킷(ZoneRelayToZone 등)은 고정 부분만 생성됩니다. 뒤따르는 본문을 조립하는 함수는 ZonePacket.h에 손으로 둡니다.
- char 배열 필드는 C# 생성을 지원하지 않으므로 해당 패킷은 Cs=None(서버 간 패킷)이어야 합니다.
- --sheets는 코드 생성 옵션과 함께 쓸 수 없습니다. 코드 생성은 항상 모든 시트로 합니다.
- --proto-cs-out은 --cs-out과 다른 폴더여야 합니다. 같은 폴더에 두면 서로의 *.gen.cs를 지웁니다.
- Spawn 좌표와 Block 맵의 충돌 같은 시트 사이의 내용 검증은 변환 도구가 아니라 서버가 시작할 때 합니다.