


# 레지스터와 포트의 이해 그리고 C언어


마이크로프로세서 종합 설계. 3주차.




# 마이크로프로세서의 기본 구성




# 하버드 구조(Harvard architecture)




# Atmega328p의 메모리




# Atmega328p의 메모리 & 외부장치






# Atmega328p의 메모리맵



# Atmega328p의 메모리맵



# 마이크로프로세서와 C언어 - 시리얼통신



동기/비동기 통신



# 마이크로프로세서와 C언어 - 시리얼통신


## • 비동기식 시리얼 통신

- UART 통신을 이용하기 위해서는 크게 다음의 두 가지 항목을 사전에 정의해줘야 한다.
  - **통신속도 : Baud rate**
    - Baud rate 의 단위는 bps(bits per second) : 1초당 전송하는 bit 수
    - 표준 bps: 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400, 57600, 115200
  - **프레임사이즈 : Size of each frame field**
    - 일반적으로
      - Data bit는 1
      - Bytes site = 8 bits 사이즈로 설정
      - Stop bit는 1 bit
      - Parity bit는 0 bit로 설정
    - 통신을 사용하는 환경에 따라 미리 약속하여 사용

# 마이크로프로세서와 C언어 - 시리얼통신

- 시리얼통신 데이터 포맷

Figure 19-4. Frame Formats



**St** Start bit, always low.

**(n)** Data bits (0 to 8).

**P** Parity bit. Can be odd or even.

**Sp** Stop bit, always high.

**IDLE** No transfers on the communication line (RxDn or TxDn). An IDLE line must be high.

# 마이크로프로세서와 C언어 - ASCII

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Char				
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	Space	64	40	100	@	96	60	140	`	128	Ç	161	í
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a	129	ü	162	ó
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b	130	é	163	û
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c	131	â	164	ü
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d	132	ä	165	ÿ
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e	133	å	166	ª
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f	134	ä	167	º
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g	135	ç	168	»
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h	136	ê	169	—
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i	137	ë	170	¬
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j	138	è	171	½
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k	139	í	172	¾
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l	140	î	173	ı
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m	141	ï	174	«
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n	142	Ä	175	»
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o	143	Å	176	•
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p	144	Ê	177	◊
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q	145	æ	178	■
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r	146	Æ	179	▯
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s	147	ø	180	┐
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t	148	ö	181	└
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u	149	ò	182	▯
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v	150	ù	183	▯
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w	151	û	184	▯
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x	152	—	185	▯
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y	153	Ö	186	▯
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z	154	Û	187	▯
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{	156	£	188	▯
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	92	5C	134	\	124	7C	174		157	¥	189	▯
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}	158	▯	190	▯
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~	159	▯	191	▯
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	95	5F	137	_	127	7F	177	DEL	160	à	192	▯



# 마이크로프로세서와 C언어 - ASCII

Dec	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Char
0	65	41	101	A	97	61	141	a	40	Space
1	66	42	102	B	98	62	142	b	41	!
2	67	43	103	C	99	63	143	c	42	"
3	68	44	104	D	100	64	144	d	43	#
4	69	45	105	E	101	65	145	e	44	\$
5	70	46	106	F	102	66	146	f	45	%
6	71	47	107	G	103	67	147	g	46	&
7	72	48	110	H	104	68	150	h	47	'
8	73	49	111	I	105	69	151	i	50	(
9	74	4A	112	J	106	6A	152	j	51	)
10	75	4B	113	K	107	6B	153	k	52	*
11	76	4C	114	L	108	6C	154	l	53	+
12	77	4D	115	M	109	6D	155	m	54	,
13	78	4E	116	N	110	6E	156	n	55	-
14	79	4F	117	O	111	6F	157	o	56	.
15	80	50	120	P	112	70	160	p	57	/
16	81	51	121	Q	113	71	161	q	60	0
17	82	52	122	R	114	72	162	r	61	1
18	83	53	123	S	115	73	163	s	62	2
19	84	54	124	T	116	74	164	t	63	3
20	85	55	125	U	117	75	165	u	64	4
21	86	56	126	V	118	76	166	v	65	5
22	87	57	127	W	119	77	167	w	66	6
23	88	58	130	X	120	78	170	x	67	7
24	89	59	131	Y	121	79	171	y	70	8
25	90	5A	132	Z	122	7A	172	z	71	9
26									72	:
27									73	;
28									74	<
29									75	=
30									76	>
31									77	?

0x48

0x65

0x6C

0x6C

0x6F

# 아두이노를 이용한 시리얼통신 실험

- 예제2

```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  // send data only when you receive data:
```

```
  if (Serial.available()) {
```

```
    // read the incoming byte:
```

```
    incomingByte = Serial.read();
```

```
    // say what you got:
```

```
    Serial.print("I received: ");
```

```
    Serial.println(incomingByte, DEC);
```

```
  }
```

```
}
```

# 아두이노를 이용한 시리얼통신 실험

- 예제3

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}

void loop()
{
  Serial.print(char(0x48));
  Serial.print(char(0x65));
  Serial.print(char(0x6c));
  Serial.print(char(0x6c));
  Serial.print(char(0x6f));

  delay(1000) ;
}
```

# 아두이노 C언어 - 변수와 함수 -

마이크로프로세서 종합 설계. 4주차.



# 아두이노 개발 환경 구성



- 아두이노 IDE 실행





# 아두이노 개발 환경 구성


- 컴퓨터 USB에 아두이노를 연결
  - 장치관리자에서 아두이노가 연결 되어있는지 확인
  - 아두이노는 컴퓨터와 시리얼통신으로 연결 됨. 아래와 같이 PC에 가상의 시리얼포트가 생성 되었다면 올바르게 연결
  - 시리얼 통신 포트 확인(기억해 두세요)



COM3


# 아두이노 개발 환경 구성

- 아두이노 IDE에서 테스트 보드 선택
  - ARDUINO UNO
  - 메뉴 → 툴 → 보드 → Arduino Uno 선택



# 아두이노 개발 환경 구성

- 아두이노 IDE에서 테스트 보드와의 통신 포트 선택
  - 메뉴 → 툴 → 포트 → COM3




# 테스트 코드 실험

**void setup()**

```
{  
    Serial.begin(9600);  
}
```

**void loop()**

```
{  
    Serial.print("Hello World\n");  
}
```





The screenshot shows the Arduino IDE interface. At the top, the title bar reads "du\_mcu\_example\_1 | 아두이노 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)". Below the title bar is a menu bar with "파일", "편집", "스케치", "툴", and "도움말". A toolbar with icons for check, undo, redo, and upload is visible. The main editor area shows the code for "du\_mcu\_example\_1". The code is as follows:

```
void setup()  
{  
    Serial.begin(9600);  
    while (!Serial) {  
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only  
    }  
}  
  
void loop()  
{  
    Serial.print("Hello World\n");  
}
```



# 테스트 코드 실험

- 컴파일 & 업로드



# 테스트 코드 실험

- 시리얼 통신 확인



# “Hello”를 시리얼통신으로 출력



You

Hello라고 출력하는 아두이노 시리얼통신 프로그램 만들어



ChatGPT



아두이노에서 "Hello"라고 출력하는 기본적인 시리얼 통신 프로그램은 다음과 같습니다. 이 프로그램은 아두이노가 컴퓨터에 연결된 상태에서 시리얼 모니터를 통해 "Hello"라는 메시지를 주기적으로 전송합니다. 이는 아두이노의 기본적인 입출력 방법을 다루는 예제로, 디버깅과 데이터 통신을 위해 널리 사용됩니다.

cpp

Copy code


```
void setup() {  
    // 시리얼 통신을 시작합니다. 통신 속도는 9600bps입니다.  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    // "Hello"라는 메시지를 시리얼로 전송합니다.  
    Serial.println("Hello");  
  
    // 메시지를 전송한 후, 1000밀리초(1초) 동안 대기합니다.  
    // 이를 통해 메시지가 계속해서 전송되지만, 빠르게 반복되지 않도록 합니다.  
    delay(1000);  
}
```

# 아두이노를 이용한 시리얼통신 실험






# 마이크로프로세서와 C언어 - 변수




# 마이크로프로세서와 C언어 – 변수의 종류



type	설명	사이즈(Byte)
char	단일 문자를 저장하거나 -128에서 127 사이의 작은 정수를 저장하는 데 사용	1
unsinged char	0에서 255 사이의 값을 저장할 수 있는 8비트 부호 없는 정수	1
byte	0에서 255 사이의 값을 저장할 수 있는 8비트 부호 없는 정수	
int	정수를 저장하는 데 사용, 아두이노에서는 보통 -32,768에서 32,767 사이의 값을 저장.	2
unsigned int	부호 없는 정수를 저장, 0에서 65,535 사이의 값을 저장	2
long	더 큰 정수를 저장할 수 있으며, -2,147,483,648에서 2,147,483,647 사이의 값을 저장	4
unsigned long	부호 없는 더 큰 정수를 저장하며, 0에서 4,294,967,295 사이의 값을 저장	4
short	-32,768에서 32,767 사이의 값을 저장할 수 있는 작은 정수	2
float	부동소수점 숫자를 저장하는 데 사용, 대략 -3.4E+38에서 +3.4E+38 사이의 값을 6~7자리 의 정밀도로 저장	4
double	아두이노에서는 float와 동일하게 처리되는 경우가 많으며, 일부 아두이노 보드(예: SAMD 기반의 보드)에서는 더 큰 범위와 정밀도를 제공	4
bool	true 또는 false 값을 저장하는 데 사용	1

# 마이크로프로세서와 C언어 - 변수



- **int** number = 10 ;
- **unsigned int** number = 10 ;
- **unsigned int** number = -10 ;
- **long** number = -10 ;
- **unsigned long** number = -10 ;

# 정수형 변수에 데이터를 저장하고 시리얼 통신으로 데이터 확인



You

number라고 이름 붙인 정수형 변수에 데이터 10을 넣고 이를 시리얼통신으로 확인하는 아두이노 코드를 작성하세요.



ChatGPT


아두이노에서 특정한 데이터를 시리얼 통신을 통해 확인하기 위해서는 시리얼 통신을 초기화하고, 해당 데이터를 시리얼 모니터로 전송하는 코드를 작성해야 합니다. 아래의 코드 예제는 정수형 변수 `number`에 `10`을 할당하고, 이를 시리얼 통신을 통해 전송하여 시리얼 모니터에서 확인할 수 있도록 하는 아두이노 스케치입니다.

cpp

Copy code


```
void setup() {  
    // 시리얼 통신을 시작합니다. 보드레이트는 9600bps로 설정합니다.  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    // 정수형 변수 number를 선언하고 10을 할당합니다.  
    int number = 10;  
  
    // number 변수의 값을 시리얼 모니터로 전송합니다.  
    Serial.println(number);  
  
    // 너무 빠르게 데이터가 전송되지 않도록 1초 간격으로 딜레이를 줍니다.  
    delay(1000);  
}
```


# 마이크로프로세서와 C언어 - 변수




- **float** number = 0.13 ;
- **double** number = -10.123 ;

# 실수형 변수에 데이터를 저장하고 시리얼 통신으로 데이터 확인

 You  
number라고 이름 붙인 실수형 변수에 데이터 10.12을 넣고 이를 시리얼통신으로 확인하는 아두이노 코드를 작성하세요.

 ChatGPT  
실수형 변수에 데이터를 할당하고, 이를 시리얼 통신을 통해 확인할 수 있는 아두이노 코드는 아래와 같습니다. 이 예제에서는 'number'라는 이름의 실수형(float) 변수에 '10.12'를 할당하고, 이 값을 시리얼 모니터를 통해 출력합니다.

cpp

 Copy code

```
void setup() {  
    // 시리얼 통신을 시작합니다. 보드레이트는 9600bps로 설정합니다.  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    // 실수형 변수 number를 선언하고 10.12를 할당합니다.  
    float number = 10.12;  
  
    // number 변수의 값을 시리얼 모니터로 전송합니다.  
    Serial.println(number);  
  
    // 너무 빠르게 데이터가 전송되지 않도록 1초 간격으로 딜레이를 줍니다.  
    delay(1000);  
}
```

# 실험 - 변수를 담는 메모리 사이즈를 알아봅시다.

## sizeof



You

변수형에 따른 메모리 사이즈를 시리얼통신으로 확인하는 코드를 만들어 줘



ChatGPT

아두이노에서 다양한 데이터 타입의 메모리 사이즈를 확인하고 이를 시리얼 통신을 통해 출력하는 코드를 작성할 수 있습니다. 이 코드는 `sizeof` 연산자를 사용하여 각 데이터 타입의 메모리 크기를 바이트 단위로 계산하고, 그 결과를 시리얼 모니터에 출력합니다.

cpp

Copy code

```
void setup() {
    // 시리얼 통신을 시작합니다. 보드레이트는 9600bps로 설정합니다.
    Serial.begin(9600);

    // 데이터 타입별 메모리 사이즈를 시리얼 모니터로 출력합니다.
    Serial.print("char 크기: ");
    Serial.println(sizeof(char)); // char의 메모리 크기 출력

    Serial.print("int 크기: ");
    Serial.println(sizeof(int)); // int의 메모리 크기 출력

    Serial.print("unsigned int 크기: ");
    Serial.println(sizeof(unsigned int)); // unsigned int의 메모리 크기 출력

    Serial.print("long 크기: ");
    Serial.println(sizeof(long)); // long의 메모리 크기 출력

    Serial.print("unsigned long 크기: ");
    Serial.println(sizeof(unsigned long)); // unsigned long의 메모리 크기 출력

    Serial.print("float 크기: ");
    Serial.println(sizeof(float)); // float의 메모리 크기 출력


    Serial.print("double 크기: ");
    Serial.println(sizeof(double)); // double의 메모리 크기 출력 (아두이노에서 double은 float과 동일)

    Serial.print("bool 크기: ");
    Serial.println(sizeof(bool)); // bool의 메모리 크기 출력
}

void loop() {
    // 이 예제에서 loop() 함수는 사용하지 않습니다.
}
```

# 실험 – 1부터 10까지 곱한 결과는?

cpp

 Copy code

```
void setup() {  
    // 시리얼 통신을 시작합니다. 보드레이트는 9600bps로 설정합니다.  
    Serial.begin(9600);  
  
    // 1부터 10까지 곱한 결과를 직접 계산하고 변수에 할당합니다.  
    unsigned long result = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10;  
  
    // 계산된 결과를 시리얼 모니터로 출력합니다.  
    Serial.print("1부터 10까지 곱한 결과: ");  
    Serial.println(result);  
}  
  
void loop() {  
    // 이 예제에서 loop() 함수는 사용하지 않습니다.  
}
```



# 마이크로프로세서와 C언어 – 조건문 if

- 예제 5

```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps  
}
```

```
void loop() {  
  if (Serial.available()) {  
    // read the incoming byte:  
    incomingByte = Serial.read();  
  
    if( incomingByte == 'a' ) {  
      // say what you got:  
      Serial.print("I received: ");  
      Serial.println(incomingByte, DEC);  
    }  
  }  
}
```

## 비교연산자

1. ==
2. !=
3. >
4. >=
5. <
6. <=

# 마이크로프로세서와 C언어 – if~else

- 예제6

```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data

void setup() {
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}

void loop() {
  // send data only when you receive data:
  if (Serial.available())
  {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();

    if( incomingByte == 'a' )
    {
      // say what you got:
      Serial.print("I received: ");
      Serial.println(incomingByte, DEC);
    }
    else
    {
      // say what you got:
      Serial.print("Not A");
    }
  }
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 – switch~case

## • 예제7

```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data

void setup() {
  Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}

void loop() {
  // send data only when you receive data:
  if (Serial.available())
  {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();

    switch(incomingByte)
    {
      case 'a' :
        Serial.println("input a");
        break ;
      case 'b' :
        Serial.println("input b");
        break ;
      case 'c' :
        Serial.println("input c");
        break ;
      case 'd' :
        Serial.println("input d");
        break ;
      default :
        Serial.println(incomingByte, DEC);
        break ;
    }
  }
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 함수

- 예제 8

```
void function1(void)
{
    Serial.println("function test");
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}
```

```
void loop() {
    function1() ;
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 함수

- 예제9

```
void function2(char c)
{
    Serial.print(c);
    Serial.print("Decimal Value = ");
    Serial.println(c, DEC);
}

void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}

void loop() {
    function2('k') ;
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 함수

- 예제 10

```
int function_add(int a, int b)
{
    int c = a+b ;
    return c ;
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}
```

```
void loop() {
    int result = function_add(1, 4) ;
    Serial.print("result = ") ;
    Serial.println(result) ;
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 반복문

- while 문
- do~while 문
- for 문

# 마이크로프로세서와 C언어 - 반복문

- 예제 11

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps  
}  
  
void loop() {  
    int condition = 1 ;  
    unsigned int count = 0 ;  
    while(condition)  
    {  
        Serial.print("count = ") ;  
        Serial.println(count) ;  
  
        count++ ;  
  
        if( count > 100 ) condition = 0 ;  
    }  
}
```



# 마이크로프로세서와 C언어 - 반복문

- 예제 12

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps  
}  
  
void loop() {  
    int condition = 1 ;  
    unsigned int count = 0 ;  
    do  
    {  
        Serial.print("count = ") ;  
        Serial.println(count) ;  
  
        count++ ;  
  
        if( count > 100 ) condition = 0 ;  
    }while(condition);  
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 반복문

- 예제 13


```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps  
}  
  
void loop() {  
    int i = 0 ;  
    for( i = 0 ; i<100 ; i++ )  
    {  
        Serial.print("i = ") ;  
        Serial.println(i) ;  
    }  
}
```

# 마이크로프로세서와 C언어 - 반복문

- 퀴즈 : for 문을 이용하여 1부터 100까지 더한 결과를 얻는 기능을 프로그래밍 하시오
- Hint : 예제13과 예제10번을 참고

# IO 포트

## • Port



- Port


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x05 (0x25)	<b>PORTB7</b>	<b>PORTB6</b>	<b>PORTB5</b>	<b>PORTB4</b>	<b>PORTB3</b>	<b>PORTB2</b>	<b>PORTB1</b>	<b>PORTB0</b>
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

# IO 포트 테스트

- LED를 이용한 포트 Output 테스트



# IO 포트 테스트



# IO 포트 테스트

- 예제 14

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    DDRB = B00000001 ;  
    PORTB = B00000000 ;  
  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    PORTB = B00000001 ;  
    delay(1000) ;  
    PORTB = B00000000 ;  
    delay(1000) ;  
}
```



수고하셨습니다.

다음주에 만나요.