font-family 字体

font-size 字体大小 单位：px |%|em|rem

% -相对于父容器中字体%调整

1em -等于父级的字体尺寸— 相对于父级字体大小而言）

rem -相对于html（根标签）的字体大小

font-weight

normal 正常

bold

关键字 400 600 为字体粗细

font-style 字体类型

normal 文字正常

italic 文字斜体

oblique 文字倾斜

line-height 行高（设置行与行之间的距离）

font-variant 规定小型大写字母的字体

small-caps 小型大写字母。

复合样式书写规范

font:font-weight font-variant font-style（ font-size/line-height font-family）;

text-transform 文本的大小写

uppercase 字母大写。

lowercase 小写字母。

capitalize 单词首字母大写.

text-align 文本水平对齐方式

left 把文本排列到左边。

center 居中对齐

right 把文本排列到右边。

justify 实现两端对齐文本效果

text-indent 首行缩进 （em）

text-decoration 文本修饰

underline 下划线

line-through 中划线

overline 上划线

letter-spacing 字（字母）间距

word-spacing 词（单词）间距

white-space 换行方式

normal 默认

nowrap 文本不会换行，文本会在在同一行上继续，直到遇到标签为止。

word-break: break-all; 强制换行

text-overflow 定义文本溢出时处理方式

text-overflow：ellipsis 被修剪的文本用略符号来代表(...)。

white-space:nowrap;

 overflow:hidden;

text-overflow:ellipsis;

多行的情况下使用

```
overflow:hidden;
    text-overflow:ellipsis;
    display:-webkit-box;
   -webkit-box-orient:vertical;
   -webkit-line-clamp:2;
```

字体阴影

text-shadow:

x轴方向的偏移量 ，y轴方向的偏移量 ，模糊值 ，阴影的大小， 颜色。

 　　空格符

<　　小于符号 <

>　　大于符号 >

©　　版权 ©

®　　注册商标 ®