vertical-align

vertical-align: 垂直【方向的】对齐方式；

属性值：

top　　上对齐

middle　中对齐

bottom　下对齐

baseline　基线对齐【默认值】

什么情况才会产生这个垂直对齐方式：

display:inline / inline-block => 样式 ： 行内 / 行内块；

块元素会不会【不会产生垂直对齐方式】？为什么?

特征：独立占居一行；

text-align: 文本对齐方式[水平方向]；

left

center

right

基本选择器

* ————————-(通用元素选择器)匹配任何元素

tagName————-(标签|元素选择器)匹配所有标签名是tagName的元素

.className——(class选择器)-匹配所有class属性中包含className的元素

#IDName————-(id选择器) 匹配id属性等于IDName的元素

多元素的组合选择器

E,F（多元素选择器）：同时匹配所有E元素或F元素，E和F之间用逗号分隔

E F（**后代选择器**）： 匹配所有属于E元素后代的F元素，E和F之间用空格分隔-包含子元素和孙元素

E > F（**子元素选择器**）： 匹配所有E元素的子元素F

E + F（**毗邻元素选择器**）：匹配紧随E元素之后的同级（兄弟）元素F（只有一个）加几就从几开始起作用

伪类选择器

:link 匹配所有未被点击的链接

:visited 匹配所有已被点击的链接

:hover 匹配鼠标悬停其上的E元素

:active 匹配鼠标已经其上按下、还没有释放鼠标的E元素

伪类选择器

伪类选择器[a标签全都有效果]：

:link 匹配所有未被点击的链接

:hover 匹配鼠标悬停其上的E元素

1. 移入该元素，该元素发生变化 2. 移入该元素，其它元素发生改变

cursor: pointer; /*小手指 */

:active 匹配鼠标已经其上按下、还没有释放鼠标的E元素

:visited 匹配所有已被点击的链接

除了a标签以外的其它标签，起效果的只有hover, active;

伪元素选择器

:before 在E元素内容前面插入内容

:after 在E元素内容后面插入内容

hover的拓展
element:hover{ } 滑入到element元素的时候————这是改变元素自身

element:hover chirldren{ } 滑入到element元素的时候，他的后代chirldren改变——这是改变元素下面的子元素

属性选择器

[att]　匹配所有具有att属性的元素
例如：[id] [class]

[att=val]　匹配所有att属性等于“val”的元素
例如：[class=’ val ’]

[att~=val]　匹配所有att属性包含“val”或者等于“val”的元素(val必须是一个完整词)
例如：[class~=’ val ’]

[att^=val]　匹配所有att属性以val-’ 开头的(可以有多个值) 或等于“val”的元素起作用
例如：[class^=’ val ’]

[att*=val]　匹配所有att属性 包含’val’的 (val可以是字母)

[att$=val]　匹配所有att属性以val-’ 结尾的(可以有多个值) 或等于“val”的元素起作用
例如：[class$=’ val ’]

[att1][att2=val]　匹配所有拥有att1属性同时具有att2等于’val’的元素

CSS3结构性伪类

E:nth-child(n)　表示选择E父级中所有子元素中第n个子节点

E:nth-last-child(n)　　表示选择E父级中所有子元素中第n个字节点，从后向前计算

——>需E选择器能选中此元素

E:nth-of-type(n)　　表示选择E父级中子元素是E类型的集合中的，第n个子节点

E:nth-last-of-type(n)　表示选择E父级中子元素是E类型的集合中的，从后向前计算

——->需E选择器能选中此元素,且区分标签类型

E:nth-child(odd)　　匹配奇数行 同p:nth-child(2n-1)

E:nth-child(even)　　匹配偶数行 同p:nth-child(2n)

E:empty 表示E元素中没有子节点（不能有空格,回车）。注意：子节点包含文本节点

CSS3伪类

E: :　target　　当a标签获取焦点href=”所对应的 E元素锚点

E：：disabled　表示不可点击的表单控件

E：：enabled　　表示可点击的表单控件

E：：checked　　表示已选中的checkbox或radio

E：：first-line 表示E元素中的第一行

E：：first-letter　　表示E元素中的第一个字符

E：：selection　表示E元素在用户选中文字时

E：：not(selector)　　选择非 selector 选择器的每个元素。

E~F　　表示E元素后的所有兄弟F元素