JavaScript是什么：

JavaScript 基于原型编程、多范式的动态脚本语言，并且支持面向对象、命令式和声明式（如函数式编程）风格。

JavaScript的标准是ECMAScript 。截至 2012 年，所有浏览器都完整的支持ECMAScript 5.1，旧版本的浏览器至少支持ECMAScript 3 标准。2015年6月17日，ECMA国际组织发布了ECMAScript的第六版，该版本正式名称为 ECMAScript 2015，但通常被称为ECMAScript 6 或者ES6

JavaScript的组成

ECMAScript：欧洲计算机协会（语法）

ecmaScript:[语法规则]、es5，es6,es7,es8,es9,es10;

es5与es6之间的跨度是最大的;

DOM【document object model】：文档对象模型

提供方法让JavaScript能够操作标签节点【元素/标签】

BOM【browser object model】： 浏览器对象模型

操作浏览器的方法，让浏览器云做对应的事情;

JS的样式分类：

内嵌样式：写到script标签里面;

行内样式：写到标签里面的样式;

外部样式：把js的样式写到XXX.js,文档通过script标签，src引入路径;

打印：

alert()　　//弹窗

console.log()

confirm()弹窗：有两个：是　/　否 ;

获取元素

- document.getElementById() 匹配id名是…的集合
- ele.getElementsByTagName() 匹配标签名是…的集合
- document.getElementsByName() 匹配name是…的集合
- ele.getElementsByClassName() 匹配class名称…的集合

HTML事件是什么：

- HTML 事件是发生在 HTML 元素上的事情。
- 当在 HTML 页面中使用 JavaScript 时， JavaScript 可以触发这些事件。

常用的事件

- onchange HTML 元素改变
- onclick 用户点击 HTML 元素 （双击事件 ondblclick）
- onmouseenter 用户在一个HTML元素上移动鼠标 (onmouseover与onmouseout会触发冒泡事件)
- onmouseleave 用户从一个HTML元素上移开鼠标
- onkeydown 用户按下键盘按键
- onload 浏览器已完成页面的加载

定义变量：变量名和注意事项

- 1.变量命名时无需太长;
- 2.见名知义;
- 3.变量命名严格区分大小写;
- 4.不能以数字开头,可以为_下划线开头，特殊符号不行；
- 5.尽量不要使用中文/中式英文作为变量名; (cainiao = ’菜鸟’; //在严格模式下会报错)
- 6.不能使用关键字或保留字;
- 7.尽量不要使用中式英语拼音来命名;

- 1.所有的变量要先声明再使用; (如果没有定义变量，那么这个变量会挂载到window顶层对象当中【全局】)
- 2.同时定义多个变量,可以用逗号隔开;
- 3.一个变量只能声明一次;

es5定义变量：

var ; 定义变量用于保存值

function :定义函数/声明函数

定义的函数，如果需要调用的时候，就需要执行函数；

fn() 执行/调用\

匿名函数；通过var一个变量来定义一个匿名函数；

单引号和双引号的区别:

后端给前端传数据的时候 ， 需要双引号

innerHTML与innerText

innerText 不能够解析html标签