```
<div class="wrapper">
    <div class="warp1">
        <p>p1</p>
    </div>
    <div class="warp2">
        <p>p2</p>
    </div>
</div>
```

//获取元素的方法

```
var owarpper = document.querySelector('.wrapper')//注意带上 点
var owarp1  = document.querySelector('.wrapper .warp1')
var p1  = document.querySelector('.wrapper .warp1 p')
console.log(owarpper)
console.log(owarp1)
console.log(p1)
```

获取一个元素:

document.getElementById('idname')

document.querySelector　只能获取一个元素;

获取集合:

document.getElementsByClassName

document.getElementsByTagName

document.getElementsByName

document.querySelectorAll　获取元素集合;

集合的对象不能直接改变样式，需要进行遍历【】

`object.length`：使用字符串的 `length` 属性可以读取字符串的长度。长度以字符为单位，该属性为只读属性。

```
var pax = document.getElementById('header')
    var bgc ="backgroundColor"
    pax.onclick =function(){
        this['style']['cssText'] ='width:200px;height:200px;background-color:red;'
    }

    pax.ondblclick =function(){
        this['style'][bgc] ='skyblue'
    }
        /*
        原理：[]可以代替点操作的，也就是说下面这种写法跟上面的没什么区别。
        注意：在使用[]代替点操作时，中括号里面的属性名必须带上引号。
```

```
                    */
```