```
18          if判断
19              if(判断条件){
20                  满足
21              }else{
22                  不满足
23              }
24              //布尔值: true
25      */
26      if( 1>2 ){
27          //满足条件的情况下执行的流程 true
28          console.log( '是' )
29      }else{
30          //不满足条件的情况下执行的流程 false
31          console.log( '否' )
32      }
33
34      //只满足对的条件,永远不会走不满足的条
35      if( true ){
36          console.log( '是' )
37      }
38
39      //判断的特殊情况:
40      /*
41          JS中的六大假值:
42              false
43              空字符串 ""  :  空格字符不是字符串;
44              0
45              undefined
46              null
47              NaN
48
49
50
51      */
52  //    if( null ){
53  //        console.log( 1 )
54  //    }else{
55  //        console.log( 2 )
```

DevTools - 127.0.0.1:5500/04%20if%E5%88%A4%E6%96%AD.html

Elements Performance Console Sources Network Memory Application Security Lighthouse

top Filter Default levels

```
否                    04 if判断.html:31
是                    04 if判断.html:36
1                     04 if判断.html:61
2                     04 if判断.html:77
>
```

```
    */
//    if( null ){
//        console.log( 1 )
//    }else{
//        console.log( 2 )
//    }

    //如果判断undefined跟null两个;
    //typeof null  => "Object"
    if("B" + "a" + "B" + "a"){
        console.log(1)
    }else{
        console.log(2)
    }

    /*
        作为选择【多判断，只会走一个分支】:
            A
            B
            C
    */
    var a = 20;
    var b = 30;
    if( a > b ){
        console.log( 1 )    //满足条件1
    }else if( a < b ){
        console.log( 2 )    //满足条件2
    }else{
        console.log( 3 )    //满足条件3;
    }


```

判断的特殊情况:

JS中的六大假值:

false

空字符串 ”” ：空格字符不是字符串;

0

undefined

null

NaN