当if的判断条件是一个变量来跟其它的数据做比较的时候（全等于比较时），if可以改写为switch。

```
//if的变种写法;优点：相比if判断，可读性更强;但是前提必须在全等于的情况下进行判断。
var num1 = 1;
switch( num1 ){
  case 1:
    console.log( 1 );
    break;
  case 2:
    console.log( 2 );
    break;
  case 3:
    console.log( 3 );
    break;
  case 4:
    console.log(4);
    break;
  default://默认值 都是写在最后一个的。最好把break写上。
    console.log( '都不等于' );
    break;
}
```

```
12  <script>
13      var a = 5;
14      if( a === 1 ){
15          console.log( '1' )
16      }else if( a === "2" ){
17          console.log( '2' )
18      }else if(a ===3 ){
19          console.log( '3' )
20      }else{
21          console.log( '以上都不是' )
22      }
23      //是进行全等于的判断的时候，可以用switch比较;
24      switch(a){
25          //case：满足全等于的比较
26          case 1:
27              console.log( '1' )
28              break;  //打断，停止
29          case 2:
30              console.log( '2' )
31              break;
32          case 3:
33              console.log( '3' )
34              break;
35          default:
36              console.log("以上都不是")
37              break;
38      }
39  </script>
```

DevTools - 127.0.0.1:5500/05%20switch.html

Elements | Performance | Console | Sources

top | Filter | Default levels

以上都不是 05_switch.html:21

以上都不是 05_switch.html:36