```
<script>

    /*
        number
        string
        boolean
        null
        undefined
        object
    */

    var num  = 123;
    var str = '123';
    var bol = false;
    var nu = null;
    var un;
    var und = undefined;
    var arr = [];
    var json = {};
    var fn = function (){}

    console.log( num + str )


</script>
```

Number类型

```
/*
    强制类型转换;
*/

var str = '123'

var num = Number(str)

console.log( num )//123

var str1 = 'ABC'
var num1 = Number(str1)
console.log( typeof num1 ) //number

console.log( 1 / 'Summy' )//NaN

var str2 = '-100'
var num2 = Number(str2)
console.log( num2 )//-100

var nul = null;    //  => 0
var num3 = Number(nul)
console.log( num3 )//0

var un;    //  => NaN
var num4 = Number(un)
console.log( num4 )

var fn = function(){}   // => NaN
var num5 = Number(fn)
console.log( num5 )
```

String类型

```
15
16      // window.Number()
17      // window.String()
18
19      var num = 1;
20      var str = String( num )
21      console.log( str )//1
22
23      var bol = false;
24      var bol1 = true;
25      var str1 = String( bol )
26      var str2 = String( bol1 )
27      console.log( str1 )
28      console.log( str2 )
29
30      var nu = null;   //"null"
31      var str3 = String(nu);
32      console.log(str3)
33
34      var arr = []  // ''
35      var arr1 = ["xiaopan",'456']  // 'string类型'
36      var str4 = String(arr)
37      var str5 = String(arr1)
38      console.log( str4 )
39      console.log( str5 )
40
41      var json = {}   //"{}"  =>  '[ object object ]'
42      var json1 = {"name":"suiyue",age:18}
43      var json2 = json1;
44      var str6 = String(json);
45      var str7 = String(json1);
46      console.log( str6 )
47      // alert( {} )
48      console.log( str7 )
```

```
DevTools - 127.0.0.1:5500/03%20Str...
Elements  Console
top  Filter  Default
1                                   03_String类型.html:21
false                               03_String类型.html:27
true                                03_String类型.html:28
null                                03_String类型.html:32
                                    03_String类型.html:38
xiaopan,456                         03_String类型.html:39
[object Object]                     03_String类型.html:46
[object Object]                     03_String类型.html:48
>
```

Boolean类型

04 Boolean类型.html > html > body > script

```html
<body>

<script>

    // 1  0 false;
    var num = -0;
    var num1 = 0;
    var boo = Boolean( num );
    var boo1 = Boolean( num1 );
    console.log( boo )
    console.log( boo1 )

    var str = 'false';
    var str1 = '';
    var boo2 = Boolean(str)
    var boo3 = Boolean(str1)
    console.log( boo2 )
    console.log( boo3 )

    var nu = null
    var boo4 = Boolean(nu)
    console.log( boo4 )

    /* 六大假值
        0 , '' , null , undefined , NaN , false;
    */

</script>
```

DevTools - 127.0.0.1:5500/04%20Bo...

Elements Console

top Filter Default

```
false        04 Boolean类型.html:22
false        04 Boolean类型.html:23
true         04 Boolean类型.html:30
false        04 Boolean类型.html:31
false        04 Boolean类型.html:35
>
```

方法：parseInt 取整, parseFloat取一位小数

```
19        /*
20            parseInt , parseFloat;
21
22        */
23        // 取整;
24        // var num = 123;
25        // var num1 = 5.20;
26        // var num2 = 0.90;
27        // var str = '123px'
28        // var str1 = '-456.123.789'
29        // var par = parseInt( num )
30        // var par1 = parseInt( num2 )
31        // var par2 = parseInt( str )
32        // var par3 = parseInt( str1 )
33        // console.log( par )
34        // console.log( par1 )
35        // console.log( par2 )  // 强制类型转化 str => num , 取整的操作
36        // console.log( par3 )
37
38        //parseFloat :取第一个浮点数;
39        var num = 123;
40        var num1 = 5.21;
41        var num2 = 0.90;
42        var str = '123px'
43        var str1 = '-456.123.789'
44        var par = parseFloat( num )
45        var par1 = parseFloat( num1 )
46        var par2 = parseFloat( str )
47        var par3 = parseFloat( str1 )
48        console.log( par )
49        console.log( par1 )
50        console.log( par2 )
51        console.log( par3 )
52
53
54    </script>
```

```
DevTools - 127.0.0.1:5500/05%20pa...
Elements  Console  »
top  Filter  Default
123          05 parseInt , parseFloat.html:48
5.21         05 parseInt , parseFloat.html:49
123          05 parseInt , parseFloat.html:50
-456.123     05 parseInt , parseFloat.html:51
>
```

运算符（重点：与&&或非||）

算术运算符：+ - * / %

赋值运算符： =

比较运算符 > < == === != !==

逗号运算符

取反运算符 !

```html
<script>

    //算术运算符: + - * / %
    var num1 = 1;
    var num2 = 2;
    var str1 = "1"
    console.log( num1 + num2 )
    console.log( num1 + str1 )  //拼接;
    console.log( num1 - str1 )  // 0  =>  -str1 会被隐式类型转换;
    console.log( num1/str1 )
    console.log( num1*str1 )
    console.log( num1%str1 )

    // 赋值运算符:  =
    var nu = null

    // 比较运算符 >  < == === != !==


    // 逗号运算符
    var num4 =  (1,2,3,666,5)
    console.log( num4 )
```

```
DevTools - 127.0.0.1:5500/06%20%E...
Elements  Console
top  Filter  Default
3                    06 运算符.html:19
11                   06 运算符.html:20
0                    06 运算符.html:21
1                    06 运算符.html:22
1                    06 运算符.html:23
0                    06 运算符.html:24
5                    06 运算符.html:34
false                06 运算符.html:49
                     06 运算符.html:50
999                  06 运算符.html:55
666                  06 运算符.html:56
```

与&&或非||

// 与 && 遇到true就通过，遇到假值则停止，取假取;如果没有假值，直接取最后的一个值;
var a = 1 && 2; //2
var a = 0 && 2; //0
var b = "123" && 3 && false && ''; //false
// 或 || 遇到假就通过，遇到真值则停止，取真取;如果没有真值，直接取最后的一个值;
var num5 = null || false;//false
var num6 = false || undefined || 666;//666
//优先级的问题：&& > || 先算与 再算或;
var num7 = 0 || false || "false" && 666 && 1; //1
//计算顺序解析："false" && 666 && 1 与取假值没有假值取最后一个1
// 0 || false || 1 或取真值，按顺序依次比较0和false都是假值所以最后取1