es5:全局作用域【全局域】，局部作用域【函数作用域】

//一个变量，一般都需要先定义，再进行赋值;

//如果不进行定义的话，这个变量将永远会挂载在顶层对象中;（报错）

解析顺序

解析顺序：

1.编译阶段（定义）

var a

function fn(){}

2.解析阶段（执行）

赋值， a = 123;

打印， alert 、console.log...

循环，for循环。。。

执行事件，

删除对象，delete obj;

增加对象，

执行函数

```
a();
function a (){
    var fn = function(){
        console.log( 123 )
    }
    return fn1()
}
a();
var a = 0;
var a = 0;
function fn1(){
    console.log( a )
    var a = 1;
    return a;
}
console.log( fn1() )

console.log( a )
fn1()()

/*



        解析顺序的结果是:
        undefined , undefined , undefined , 1 , 0 , undefined , 报错
1.定义阶段
    function a (){}
    var a
    var a
    function fn1(){}
```

```
2.执行阶段
    a() 1.定义阶段
        var fn
        2执行阶段
        fn = function(){
        console.log( 123 ) }
        return fn1()
                fn1()1.定义阶段
                    var a
                    2.执行阶段
                    console.log( a ) ==> undefined(未定义)
                    a = 1
                    return a
    a() 1.定义阶段
        var fn
        2执行阶段
        fn = function(){
        console.log( 123 ) }
        return fn1()
                fn1()1.定义阶段
                    var a
                    2.执行阶段
                    console.log( a ) ==> undefined(未定义)
                    a = 1
                    return a
    a = 0
    a = 0
    console.log( fn1() )
                fn1()1.定义阶段
                    var a
                    2.执行阶段
                    console.log( a ) ==> undefined(未定义)
                    a = 1
                    return a
                console.log(return a)  ==>1
    console.log( a )  ==>0

    fn1()()
            1.定义阶段
                var a
                2.执行阶段
                console.log( a ) ==> undefined(未定义)
                a = 1
                return a
            fn1()()==a()     //给到返回值1
                1()  ==>报错
```

```
/script>
/body>
```